

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
8	CREDENZA ARCHIVERO DE 1.80 X 0.50 X 0.75 MTS.C/UNA UNIDAD CAJONERA ARCHIVERA A C/EXTREMO,UNA UNID.CAJ. AL CENTRO.	7.40
23	MESA METALICA P/TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, DE .67 DE ALTO X .51 DE ANCHO X .51 DE LARGO CON RUEDAS	228.45
28	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4.02
32	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	12210
33	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0.32
34	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	51216
42	BANCO DE MADERA EN FORMA DE MESA, .73 DE ALTO X .30 DE ANCHO	0.75
44	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
46	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.	0.76
47	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.	1.01
51	VENTILADOR DE PIE OSCILATORIO ASPA DE 40 CMS. 16", DE 3 VELOCIDADES, REJILLA DESARMABLE CON CARRETIILLAS.	3.26
58	MESA DE TRABAJO, MADERA Y METAL 76 X 152.2X74 CM.	417.88
60	MESA AUXILIAR, .68 DE ALTO X .92 DE LARGO X .61 DE CHAO DE MADERA Y METAL	417.88
64	GRABADORA PROFESIONAL DE CARRETE ABIERTO.	47.95
65	MEZCLADOR DE AUDIO PROFESIONAL, MARCA SONY DE 8 CANALES , MODELO MX-20	50.60
66	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
71	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	550.62
73	VIDEOGRABADORA BII,BIII MARCA SONY MODELO SLO-420	4,845.00
74	VIDEOGRABADORA BII,BIII MARCA SONY MODELO SLO-420	4,845.00
76	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	550.62
78	SILLA CON DESCANSABRAZOS, COLOR AZUL, CON BASE DE METAL	381.78
83	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
84	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
85	ESCRITORIO DE MAROMA EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4.42
86	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	579.60
87	SILLA DE LUJO EN COLOR VICUÑA, ESPECIAL CROMADA.	0.42
90	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
91	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS	1,749.00
93	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1.01
99	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.	1.01
105	ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO	1,538.27
108	PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO, DE 1.70 DE ALTO	105.75
110	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
112	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
113	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS.	0.44
115	SILLA CON BRAZOS, COLOR NEGRO CON METAL	381.78
116	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
117	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
118	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
119	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, DE 1.80 M. DE ALTO COLOR NEGRO	0.44
121	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, DE 1.80 M. DE ALTO COLOR NEGRO	0.44
132	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO	2.01
137	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	51216
144	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
155	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
158	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA MARCA PM. STEELE	105.08
160	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	51216
206	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
209	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963.08
210	REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE O TENSION : REGULADORES MARCA VICA MODELO REVIVA II	294.83
212	MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO	274.75
215	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	855.99
216	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
221	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
232	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	855.99
233	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,093.88
235	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION , MARCA VICA, MODELO REVIVA II	407.60
236	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO	456.51
237	MESA COMBINADA MADERA Y METAL TIPO ESCRITORIO	287.79
239	ESCRITORIO EJEC. DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	2.38
241	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	51216
244	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1.01
245	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2.01
247	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, DE 1.37 M DE ALTO X .71 DE LARGO X .46 DE ANCHO DE METAL NEGRO	536.13
269	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHAB	69.58
273	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, . COJINES COLOR VERDE TURQUESA	264.68
278	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, COJINES COLOR CAFÉ	264.68
283	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, COJINES COLOR VERDE TURQUESA	264.68
285	PIZARRON, DE 1.19 DE LARGO X 1.5M DE ANCHO DE METAL Y BLANCO	347.49
287	SILLON SIN BRAZOS DE TRES PLAZAS	45.90
299	MAQUINA SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA NACIONAL	1.10
311	MESA DE CENTRO HECHA DE MADERA, DE .43 DE ALTO X .59 DE ANCHO	10.45
312	MESA DE FORMA CUADRADA PATAS CONICAS CROMADAS C/CUB. DE FORMAICA COLOR MARMOL OSTION DE 0.75 X 0.75	1.02

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
313	MESA DE LAMPARA DE 0.55 X 0.57 MTS.,CIRCULAR CON BALAUSTRÉ AL CENTRO,CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA Y CHAPEADO EN NOGAL.	3.48
316	MESITA DE MADERA AUXILIAR DE 40 DE LARGO X 40 DE ANCHO	30.00
318	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO	246.43
319	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X 40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
320	MESA PLANA DE ACERO CUBIERTA DE LINOLEUM DE 0.72 X 0.86 X 1.67 MTS.	1.10
321	MESA DE MADERA PARA JUNTAS	404.71
323	MESA TABLON PLEGABLE DE 0.70 X 1.40 X 0.75 CON PATAS CROMADAS Y CUBIERTA DE FORMAICA	1.48
324	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	51216
328	RELOJ DE PARED CUBIERTA DE MADERA	100.00
329	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1.01
331	ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS T/OFICIO	0.94
332	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
333	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
342	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
344	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
345	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
348	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
349	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
350	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
351	ESCRITORIO EJEC., MIDE 1.500 M. FRENTE, .750 M. FONDO Y ALTURA.	5.81
353	MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS	16215
356	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
357	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
362	SALA MANAOS EN HILLARRY CHAMP.,COMPUESTA DE 3 PIEZAS	3,695.00
365	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	855.99
366	MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO	274.75
385	ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS T/OFICIO.	0.94
394	MESA DE LAMPARA DE 0.60 X 0.60 X 0.50 MMTS.,CUADRADA C/4 PATAS CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA CHAPEADO EN ENCINO.	2.76
395	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	69.58
398	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	810.92
407	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	51216
408	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO	276.45
411	VENTILADOR 16" 40.6 CMS 3 VELOCIDADES OSCILATORIO MARCA BIRTMAN MODELO LP4016	33.93
421	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 2 PLAZAS COLOR SHAB.	45.90
425	MESA BLANCA PARA COMPUTADORA DE .75 DE ALTO X .80 DE ANCHO X 1.20 DE LARGO	100.00
434	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS	456.51
436	ESCRITORIO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	2.86
437	SILLON FIJO DE 0.53 X 0.40 X 0.825 MTS CON PATAS CROMADAS TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	3.58
445	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	12210
446	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS., CON 4 GANCHOS	0.31
458	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22.31
461	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
462	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
463	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
465	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
466	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
467	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
468	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
469	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
473	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
474	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
476	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
477	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
485	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	579.60
487	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 4 CAJONES	536.13
492	SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.	29.70
497	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
505	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	0.54
514	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE DE 50 MM. F-18 SERIE DE LENTE:41050115 MARCA NIKON	8,962.80
519	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
521	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
523	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
524	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
525	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
526	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
527	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
528	MESA DE JUNTAS 3.00 X 1.10 MTS. CUBIERTA RECTANGULAR EN CHAPA NOGAL AMERICANO	168.65
529	MESA AUXILIAR, DE .60 DE LARGO X .40 DE LATO X .73 DE ANCHO	200.00
532	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204	323.10
533	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204	323.10
535	LIBRERO DE MADERA DE 2.30 DE ALTO X .37 ANCHO X 2.51 DE LARGO CON TRES DIVISINES Y 4 PUERTAS	51216
536	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO	800.00
540	MESA DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51 X .68 CON RUEDAS PARA MAQUINA.	0.54

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
548	SACAPUNTAS ELECTRICO DE LUJO, (POINT-O-MATI). MARCA PANASONIC	1.38
563	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA BROTHER MODELO CE-700	1,749.00
566	MESA AUXILIAR CON UN CAJON MADERA AGLOMERADO*	8.40
573	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
576	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.	19.32
584	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
589	LIBRERO HORIZONTAL, 2 ENTREPANOS, MIDE: 1.200 FRENTE, 400 FONDO, 1.050 MTS. ALTURA.	3.90
598	LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.73
603	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19.32
604	PERCHERO DE MADERA DE 1.65 MTS. C/4 GANCHOS (ND-1 E/76 INCORPORACION POR TRASPASO)	0.31
606	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 800	104.14
608	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19.32
622	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	446.99
623	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
624	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	536.13
643	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION	312.40
647	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536.13
648	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS.	0.36
649	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	100.00
652	LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS. DE ANCHO	512.16
657	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
661	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331.30
664	CRÉDENZA CON DOS ENTREPAÑOS CUBIERTA DE MADERA	443.33
666	ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO	1,251.55
671	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	0.86
676	REGULADOR DE VOLTAJE 1000 VA VOLT.96-142 VOLTS, FREC 60HZ, 4 CONTACTOS, MODELO MP NET	368.69
698	LIBRERO DE MADERA DE 7 ENTREPAÑOS UN CAJON Y 2 PUERTAS	827.56
705	SILLON FIJO DE METAL, C/BRAZOS FORRADOS DE HULE ESPUMA Y TAPIZADOS EN PLASTICO.	0.76
706	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.15 DE LARGO X .76 DE ANCHO	433.55
707	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE MADERA DE 180 X 25 CON 5 CAJONES	446.99
718	PERCHERO DE METAL DE 1.83 DE ALTO	105.75
720	MESA PARA JUNTA SIN CAJON, MODELO AG0137/86	71.80
728	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA FORRADA DE FORMACIA 180 X 25 CON 5 CAJONES	446.99
729	SILLA FIJA VISITANTE, ACOJINADA CON HULE ESPUMA TAPIZADA EN PLASTICO PATAS CROMADAS COLOR NEGRO.	1.00
739	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	810.92
743	ARCHIVERO OFICIO, 2 GAV., MIDE 457 FRENTE, .711 FONDO, .750 MTS. ALTURA.	2.25
747	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER	1,500.00
750	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512.16
756	MESA DE JUNTAS FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA/PLASTICO	416.13
758	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	178.18
759	ESCRITORIO EJEC. MIDE:1.500 MTS. FRENTE,750 MTS. FONDO	5.81
760	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	810.92
768	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536.13
777	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.13
778	SILLON CIRATORIO MODELO SM-5-T	288.45
779	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331.30
780	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X .76 DE ANCHO X 1.55 DE LARGO	446.99
784	LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS.	512.16
789	CUILLOTINA MARCA QUILL MODELO 795215A	333.54
801	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	2.73
803	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON SEIS CAJONES.	2.38
814	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	446.99
818	SILLA CON BRAZOS, TAPIZADA	722.94
826	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
827	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO	456.51
829	LIBRERO C/CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, ESTRUCTURA CROMADA, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.200X.400X.750, MOD. 161.	2.46
837	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	722.94
840	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
842	ESCRITORIO DE 1.20 x .75 x .75 MODELO NE-120-D	670.08
846	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963.08
848	ARCHIVERO OFICIO, 3 GAVETAS, MIDE 457 M. FRENTE, .711 M. FONDO, 1.067 M. DE ALTURA.	3.10
850	MESA DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 0.51X0.51X0.65 MTS.	0.45
858	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
859	LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS.	512.16
866	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO	181.39
874	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.	1.01
875	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES.	2.38
882	LIBRERO 2 ENTREPANOS MARCA RIVIERA MODELO 151	78.95
886	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72.12
891	ESCRITORIO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	2.58
893	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	2.73
894	MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TLEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD.	0.76
908	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	2.58

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
913	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
916	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS., CON 4 GANCHOS	0.31
924	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	0.32
928	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
929	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM-NACIONAL	1184.27
934	MESA COMBINADA MADERA Y METAL PARA IMPRESORA	287.79
943	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 800	104.14
946	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO	105.08
963	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1.32
967	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	178.18
968	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
969	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
975	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178.18
979	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
992	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA DE AGLOMERADO Y BASE DE METAL DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.80 DE ANCHO	100.00
994	MESA DE TRABAJO DE MADERA	660.00
996	SILLA FIJA VISITANTE, ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO, PATAS CROMADAS, COLOR NEGRO.	1.22
1000	ESCRITORIO EJEC. DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	2.38
1006	ARCHIVERO METALICO DE 1.50 DE ALTO POR .35 DE ANCHO	0.35
1009	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72.12
1010	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS T/OFICIO	1.51
1015	ARCHIVERO DE METAL DE 1.50 DE ALTO POR .35 DE ANCHO	0.35
1020	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA RIVIERA MODELO 806	69.52
1022	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178.18
1029	ARCHIVERO METALICO TAMANO OFICIO CON 3 GAVETAS.	1.73
1033	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331.30
1039	MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4" FORRADO EN FORMAICA	693.55
1041	SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD 250	653.87
1044	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	78.95
1052	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS., LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.	9.02
1053	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE .71 DE ALTO X 1.18 DE LARGO X .59 DE ANCHO	274.75
1059	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178.18
1060	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE DE METAL TAPIZADA EN TELA	647.03
1070	BANCO DE MADERA	373.45
1075	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	0.76
1077	SILLON GIRATORIO PARA RESTIRADOR CON BASE TUBULAR CROMADO.	2.33
1078	ESCRITORIO DE 1.524 X 0.762 X 0.755 MTS. CON 2 PEDESTALES.	6.47
1080	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	0.54
1084	PLANERO CON DOS PUERTAS	3.11
1085	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA ALFA DE 1.50X0.75X0.75 MTS., LAMINA DE ACERO COLD ROLLED COLOR NEGRO, CUBIERTA DE PLASTICO.	9.02
1088	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS RIVIERA, LINEA MONACO DE LAMINA COLD ROLLED, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO COLOR NEGRO.	5.07
1090	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	446.99
1094	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0.48
1101	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	0.32
1103	SILLON SEMIEJECUTIVO	327.75
1105	SILLON PARA VISITAS TAPIZADO EN TELA	239.14
1118	SILLA APILABLE, TAB. CUADRADA, CROMADA, ASIENTO ENRESORTADO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA TAPIZADA EN PLASTICO COLNEGRO.	0.48
1119	LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	3.06
1121	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR SUPERFICIE AGLOMERADA Y BASE DE METAL DE .67 DE ALTO X .51 DE LARGO X.51 DE ANCHO	274.75
1127	PERCHERO METALICO	105.75
1146	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
1148	MESA DE MADERA CON .51 DE ALTO X .62 DE LARGO X .36 DE ANCHO	660.47
1150	SILLON PARA VISITAS CON BASE DE METAL TAPIZADO EN TELA	239.14
1152	ESCRITORIO METALICO DE 1.50 DE LARGO CON LATERAL	2.91
1156	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA SOLA, MODELO 500, SERIE 91-B-132	4,106.88
1157	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178.18
1159	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	228.45
1161	MESA PARA MAQUINA LINEA AMERICANA	417.88
1175	MESA DE TRABAJO PARA TELEFONO CON RUEDAS BASE METALICA	0.76
1187	SILLON FIJO, MARCA DM-NACIONAL, MODELO SIT-204	323.10
1191	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS.	0.44
1197	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	407.60
1210	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	78.95
1212	ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO DE 5 CAJONES	446.99
1213	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CROMADO, TAPIZADO ES PLASTICO, CON RUEDAS ESFERICAS.	2.96
1218	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	233.24
1219	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS.	0.36
1220	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1.01
1221	SILLA CON BRAZOS MARCA NACIONAL MODELO E-4-G	381.78
1228	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, CON RUEDAS ESFERICAS, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.	1.01
1245	ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439.43
1260	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178.18
1261	SILLA FIJA METALICA DE VISITA TAPIZADA EN PLASTICO SIN BRZOS.	1.35

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
1265	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.13
1266	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	4.53
1270	MESA AUXILIAR DE MADERA PARA TELEFONO DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS.	0.98
1277	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536.13
1284	PERCHERO DE MADERA, CON 4 GANCHOS METALICO	0.25
1288	ESCRITORIO METALICO DE 160 X 80 X 75 CON 2 CAJONES	446.99
1290	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS, T/OFICIO	1.51
1303	CREDENZA DE MADERA DE 65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
1308	ESCRITORIO EJEC. DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	2.38
1326	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS. LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.	9.02
1331	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
1333	INCLUYE:1 MEDIDOR DE SALINIDAD DIG. N/S-P 72-0349,1 CABLE INTERCONEXION,1 CABLE RS 232,1 PROGRAMA DE DATOS,SISTEMA DE MAPEO MARCA GEONICS	73,608.00
1337	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO LINEA APOLO DE .51X.51X.55 CMS.,TAPIZADO EN PLSTICO VINILICO IMITACION COLOR NEGRO.	5.21
1342	CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS CUBIERTA DE MADERA DE .77 DE ALTO X 1.14 DE LARGO X .40 DE ANCHO	443.33
1356	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO TAPIZADO EN PLASTICO, CON RUEDAS ESFERICAS.	2.71
1368	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	78.95
1373	LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE 1.20 X 0.40 X 0.75 MTS. (VITRINA)	3.72
1377	MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD.	0.76
1386	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	78.95
1397	SILLA CON BRAZOS MARCA NACIONAL MODELO E-4-G	381.78
1411	ESCRITORIO EN ACLOMERADO DE MADERA 180 X 150 X 75	446.99
1413	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	97.70
1414	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS 2.0 X .40	655.00
1418	PERCHERO METALICO DE 1.77 DE ALTO	45.54
1420	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22.31
1421	SACAPUNTAS ELECTRICO COLOR VERDE SRIE 91-26148	54.31
1422	SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	381.78
1423	SILLON FIJO TAPIZADO EN TELA CON DESCANSABRAZOS	963.08
1428	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA DM-NACIONAL MODELO KA-111	921.70
1431	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	579.60
1437	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	433.55
1438	LIBRERO DE MADERA 12 ENTREPAÑOS CON 6 PUERTAS DE 2.50 DE ALTO X TRES M DE LARGO X 40 DE ACHO	443.33
1439	LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X 0.90 MT. 2 SECC.	3.11
1442	MAQUINA DE ESCRIBIR PROGRAMABLE, MARCA IBM 2000-5, MODELO 6747780	356.50
1443	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
1445	MESA PARA MAQUINA CON RODAJAS DE .68 DE ALTO X .59 DE LARGO X .42 DE ANCHO	162.15
1451	PIZARRON PLASTIFICADO DE 1.20 X 0.90 MTS.	1.36
1453	MESA PARA IMPRESORA	287.79
1457	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG - 9016	122.10
1462	LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.73
1467	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO	0.48
1480	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	78.95
1492	SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	381.78
1509	CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS	554.84
1520	MESA DE MADERA DE 1.50 x .75	71.80
1531	SILLA FIJA	0.77
1536	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS MARCA NACIONAL MODELO NAR 3	1,040.66
1564	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS. LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.	9.02
1565	SILLA MOD. AN-3 T-TEAK MARCA NACIONAL	255.36
1567	CREDENZA DE METAL, CUBIERTA DE MADERA Y PUERTAS DE CRISTAL	3.25
1582	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	0.76
1591	LOCKER	268.52
1615	SILLON FIJO DE METAL CON ASIENTOS RESPALDO Y BRAZOS TAPIZADOS EN PLASTICO.	0.91
1617	ESCRITORIO CON AGLOMERADO DE MADERA	1,251.55
1622	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN ACLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331.30
1628	MESA PARA MAQUINA DE MADERA AGLOMERADA	162.15
1635	ARCHIVERO OFICIO,3GAV.,MIDE.457 M.FRENTE,M.FONDO	3.10
1640	MESA DE FORMAICA	288.45
1641	MESA DE FORMAICA	288.45
1649	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	2.73
1650	ESCRITORIO DE METAL, MAROMA FIJA, CUBIERTA DE MADERA CON 1 GAVETA Y 1 ARCHIVERO	240.43
1673	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51 X .68MTS., PARA MAQUINA DE ESCRIBIR.	0.54
1680	SILLON FIJO DE CON DESCANZABRAZOS TAPIZADO EN PIEL	963.08
1682	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X .075 X 0.75 MTS., CON 2 CAJONES.	1.78
1688	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,020.77
1691	SILLA	250.00
1700	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO	1,251.55
1705	COLORIMETRO CON DISCO PARA PRUEBA DE COLOR EN AGUA DE COBALTO,PLATINO MARCA ORBECO-HELLIGE	3,636.98
1709	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1.32
1710	LIBRERO DE METAL	1,961.52
1717	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512.16
1726	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
1745	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENCION, MARCA VICA MODELO REVIVA II DE 1 KVA.	416.13
1748	ESCRITORIO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/2 CAJONES Y 1 ADITAMENTO DE 1.06X.40X.67 MTS.,	2.83
1751	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
1756	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS DE 1.84 DE ALTO	0.36
1766	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	5.84
1768	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,020.77
1769	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	0.86
1770	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000	411.27
1780	SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA	51.21
1784	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
1785	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
1787	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	224.07
1792	BALANZA PARA DETERMINACION DE HUMEDAD RANGO DE 0 A 100 % CAPACIDAD DE 200 GR.	10,316.77
1793	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
1796	VENTILADOR, MARCA PHILIPS, SERIE 209	195.05
1798	MESA AUXILIAR	660.47
1801	MESA DE MADERA DE 1.52 DE LARGO X .74 ALTO X .74 DE ANCHO LINEA AMERICANA	181.39
1807	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS T/OFCIO	0.81
1809	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	533.50
1814	CENTRIFUGA CLINICA IRC INCLUYE ROTOR DE 6 TUBOS Y 6 PORTATUBOS DE ACERO INOXIDABLE	7,700.30
1819	PIZARRON	347.49
1824	MESA PARA TELEFONO	0.73
1825	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA GAU	24.15
1832	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES CON CUBIERTA DE FORMAICA	446.99
1833	SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN TELA MARCA DM NACIONAL MODELO SIE-205-T	32.20
1837	ARCHIVERO METALICO OFICIO DE 4 GAVETAS, DE 0.455X0.71X 1.365 MTS.,	2.89
1846	PERCHERO	1.20
1852	SILLON FIJO DE METAL CON BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO.	0.76
1862	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0.32
1877	SILLON GIRATORIO TAPIZADO EN TELA CAFÉ MARCA OERRAT	763.81
1882	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	0.76
1884	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS BASE METALICA TAPIZADA EN TELA	381.78
1887	LIBRERO DOBLE DE 2.26M.DE ALT. Y BASE DE 0.90X0.60 MTS.FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 C/12 ENTREPAÑOS.	3.26
1888	SILLON FIJO	283.02
1891	MESA DE MADERA	660.47
1892	LIBRERO DE MADERA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS 120 X 40	443.33
1895	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0.48
1903	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	78.95
1909	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0.48
1914	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.40 X0.75 MTS., CON 2 ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES CON PUERTAS.	1.10
1923	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	722.94
1924	MESA DE TRABAJO 152	279.45
1935	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1.32
1945	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
1950	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA ABX	407.60
1959	PIZARRON	347.49
1977	CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS	554.84
1979	MESA LINEA AMERICANA	181.39
1984	CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS	554.84
1985	MESA PARA MAQUINA	417.88
1986	SILLON DE MADERA VISITA	348.85
1994	ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO	1,251.55
1995	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA OLIVETTI MODELO ET-116	1,145.98
1997	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873	58.71
1998	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	458.81
2002	LIBRERO METALICO UNIVERSAL CON 2 PUERTAS Y CHAPAS, 4 ENTREPAÑOS.	3.11
2005	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X1.365 MTS.	2.39
2034	LIBRERO DE MADERA CON 8 ENTREPAÑOS 2.43 DE ALTO X1.95 DE LARGO X.41 DE ANCHO	827.56
2035	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS C/4 GANCHOS	0.31
2041	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE .73 DE ALTO X .64 DE ANCHO .50 DE LARGO	287.79
2046	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
2050	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	162.15
2061	SILLA SECRETARIAL TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA	226.55
2064	SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T	288.45
2066	PIZARRON FIBRA ECON. DE 1.20 X 0.90 MTS., CON MARCO DE ALUMINIO Y REPISA EN COLOR VERDE.	0.76
2069	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,093.88
2072	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
2073	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
2074	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
2083	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	722.94
2087	ESCRITORIO CON DESNIVEL	2.73
2101	MESA CUBIERTA DE MADERA CON RUEDAS	16.49
2106	ESCRITORIO METALICO 180 X 80 CON 5 CAJONES	446.99

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
2109	MESA PARA TELEFONO	75.00
2112	PERCHERO METALICO	105.75
2116	SOFA DE 3 PLAZAS Y 2 SILLONES TAPIZADOS TOTALMENTE EN PLASTICO, C/BASE DE METAL.	6.36
2117	MESA DE CENTRO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.20X.60X.40 MTS.	0.67
2119	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	288.45
2125	CREDENZA METALICA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
2132	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA PANASONIC	0.82
2249	REGULADOR DE CORREITNE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA TDE MAX, MODELO 1000, SERIE 16032304232	233.24
2344	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.50 DE LARGO X.75 ANCHO	670.00
2348	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
2350	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
2354	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	810.92
2366	ROTAFOLIO PLEGABLE	800.25
2375	ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETAS	533.50
2377	ARCHIVERO DE METAL, CON 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	0.94
2396	SILLON NEGRO MARCA RIVIERA MODELO 151	78.95
2408	BASCULA ESCALA AUTOMATICA No. 721685 (ESPECIFICACIONES EN NOTA DE REMISION) MARCA TOLEDO MODELO 31-1822	5.11
2413	COMPRESORA P/AIRE CON TANQUE "TASA" DE 303 LTS., C/MOTOR ELEC. "US" N/S:1191721 DE 3 FASES 220 V. Y MANOMETRO DE 0 A 300 LBS	32.86
2434	PERFORADORA TIPO INDUSTRIAL C/MOTOR ELEC. DE 2 HP. A 120 VOLTS. SERIE.0005583712 (ESPECIFICACIONES EN NOTA DE REMISION)	203.50
2470	INCUBADORA ELECTRICA PARA LABORATORIO, 127 VOLTS, 175 WATTS 50/60 CICLOS.	16.20
2471	INCUBADORA ELECTRICA PARA LABORATORIO, 127 VOLTS, 175 WATTS 50/60 CICLOS	16.20
2473	ROTAMETRO: RO-TAP (SILTTEST CL-340) PARA USARSE C/TAMISES DE 20.4 CMS. DIAMETRO C/MOTOR ELECTRICO MCA-WESTINGHOUSE" DE 1/4 H.P 60 CICLOS	14.98
2475	HUMIDIFICADOR C/NUMIDIOSTATO Y TERMOMIROMETRO MARCA DNB MODELO EII	8,834.00
2510	PIZARRON	347.49
2511	PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO	105.75
2521	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
2527	PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS	0.19
2528	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA BOSTON MODELO 1900	56.28
2529	CEPILLO METALICO PARA MADERA NO. 5 MARCA STANLEY MODELO AG0056/91	127.70
2530	GARLOPA DEL No 4 PARA MADERA MARCA TRUPER	500.00
2532	PISTOLA PARA TAQUETES, PISTOLA ELECTRICA 1/2 H.D. IMPACTO MARCA BLUE- POINT MODELO EWF-515	200.00
2533	AFILADORA INDUSTRIAL PARA MADERA, METAL O PLASTICO, ADITAMENTO PARA AFILAR BROCAS MARCA GENERAL	179.26
2535	AUTOCLC CON MANERAL DADO Y EXTENCION COMBINADO CUADRO DE 3/8" Y 1/2 34 PZAS. MARCA URREA	465.55
2536	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
2537	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
2538	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	378.81
2539	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
2561	CEPILLADORA DE MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO. GARLOPA MANUAL NO.6 MARCA STANLEY	540.34
2562	TORNILLO DE BANCO METALICO DE NUMERO 4	106.03
2563	TORNILLO DE BANCO METALICO VIMALET	250.00
2564	TRIPLE PARA TRANSITO MARCA CHICAGO	501.98
2568	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO	276.45
2570	POLEA EQUIPO MALACATE CON 30 METROS DE CABLE CON 2 BATERIAS DE 12 VOLTS DE 9 CELDAS RULE	4,945.54
2571	ARCHIVERO DE METAL, DE 7 GAVETAS CON 2 COMPARTIMIENTOS CADA UNA.	1.65
2580	EQUIPO PARA SOLDAR, SOLDADORA ELECTRICA 125 AMP.	999.00
2587	CABINETE UNIVERSAL CON RUEDAS METALICO PORTA HERRAMIENTAS	1,364.25
2588	FRESADORA UNIVERSAL PARA METAL, PIEDRA Y PLASTICO QUE INCLUYE BOMBA REFRIGERANTE MARCA AVIA MODELO FNC-25TC	5,000.00
2589	ESMERILADORA .ESMERIL ELECTRICO DE BANCO MONOFASICO DE 1/2 MARCA FARADAY MODELO 22PC28PLA	793.63
2590	TORNO PARA MADERA, METAL PIEDRA Y PLASTICO , TORNO UNIVERSAL C/RELOJ P/CUERDAS, SERIE F18-082-18-SN77-1210 MARCA FANAMHER MODELO TB180/1000	156.18
2594	DOBLADORA DE LAMINA , TIPO STD, CPA. DE DOBLADO 3.07 MTS., SERIE: MB-1286 MARCA CHICAGO MODELO S-1018M	54.28
2598	GUILLOTINA INDUSTRIAL : CORTADOR PARA LAMINA, CON 2 CUCHILLAS, MARCA CHICAGO, MODELO FS-416-M, SERIE GS-1108	68.70
2600	DIABLO PARA CARGA DE 130 DE LARGO X .43 DE ANCHO	93.63
2601	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536.13
2602	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.	2.39
2603	ARCHIVERO DE METAL, 4 GAVETAS T/OFICIO, COLOR NEGRO.	1.51
2604	ARCHIVERO DE METAL DE 7 GAVETAS	1.65
2616	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
2620	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18	54.31
2626	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22.31
2632	MESA DE MADERA: MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4 " FORRADO EN FORMAICA	693.55
2670	PERCHERO DE METAL COLOR NEGRO CON 4 GANCHOS 1.80 DE ALTO	105.75
2672	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.17 DE ANCHO X 1.50 DE LARGO	347.49
2683	PERCHERO DE METAL DE .535 X .535 X 1.750 MTS., COLOR ARENA.	0.46
2699	SILLON DE TRES PLAZAS, BASE TUBULAR, TAPIZADO EN TELA DE .195 DE LARGO X .68 DE ALTO	400.00
2851	LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X 0.90, CON ENTREPAÑOS.	4.23
2857	PERCHERO DE MADERA DE 4 GANCHOS METALICOS.	0.25
2893	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
2909	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.	0.76
2911	MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO	201.66
2915	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 1.33 DE ALTO X .43 DE ANCHO X .70 DE LARGO	456.51
2918	SILLA FIJA SIN BRAZOS UNA PLAZA PARA RECEPCION ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR REDONDO BASE DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE.	29.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
2929	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X1.42 DE LARGO X .45 DE ANCHO	240.43
2936	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BASE METALICA CON AGLOMERA EN CUBIERTA DE .58 DE ALTO X .49 DE ANCHO	287.79
2939	PERCHERO DE METAL DE 1.75 DE ALTO CON 4 GANCHOS	0.19
2949	MESA PARA COMPUTADORA CON BASE DE METAL DE 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	287.79
2955	SILLA FIJA DE MADERA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	0.54
2965	SILLA FIJA DE METAL FORRADA DE HULE ESPUMA Y TAPIZADA EN PLASTICO.	0.62
2970	MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD.	0.76
2984	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	220.80
2987	CREDENZA DE MADERA CON UN ENTREPAÑO Y PUERTAS DE CRISTAL	97.70
2991	MESA AUXILIAR DE 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218.31
3017	INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLES DE 3 POSICIONES 5 HP/220V MARCA ELEKTRA	224.71
3042	MARCO DE PESAS DE 1 MG A 100 G VARIOS	5,521.73
3043	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA GEMS	1,946.35
3044	BRUJULA TIPO BRUNTON BW	3.00
3050	PERCHERO METALICO DE 4 GANCHOS CROMADOS	0.44
3052	LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	3.06
3061	SILLON GIRATORIO ACOGINADO, CON RESPALDO DE METAL CROMADO DE ALTURA DE 80 CMS.	218
3075	MESA AUXILIAR DE 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218.31
3081	TORQUIMETRO CON CRUZ DE 25 LIBRAS	1,215.74
3090	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530	357.65
3092	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PCI000	399.05
3105	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,093.88
3107	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
3108	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
3110	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122.10
3111	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162.15
3116	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO-PREM-350-EBT	963.08
3138	BOMBA HIDRAULICA, MARCA GAST, MODELO R2103, SERIE 0793	762.77
3139	BOMBA HIDRAULICA, MARCA GAST, MODELO R2103, SERIE 0793	762.77
3140	INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLE DE 3 POSICIONES 5 HP/220V.	224.71
3141	INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLE DE 3 POSICIONES 5 HP/220V.	224.71
3143	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO.	2.89
3149	BOMBA HIDRAULICA PERISTALTICA MARCA COLE PALMER	3,383.55
3150	BOMBA HIDRAULICA PERISTALTICA MARCA COLE PALMER	3,383.55
3151	TRATAMIENTO DE AGUAS, SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX	2,005.96
3152	BOMBA DE VACIO, BOMBA MASTER CON CINCO CANALES COMPLETA C/CINCO CABEZALES DE 22-226 ML. MARCA COLE PARMER	3,346.50
3153	BOMBA DE FLUJO MIXTO, BOMBA CON CONTROLADOR MARCA COLE PARMER MODELO 60-600RPM	2,700.00
3157	BOMBA HIDRAULICA, MARCA SPENCER VORDEX MODELO VB-0035EV	762.77
3158	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST MODELO 3-MD	762.77
3160	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA, FILTRO PRECOLADOR FAB. EN ACRILICO DE 9 Y 10 MM. DE ESPESOR CON MATERIAL FILTRANTE DE POLIETILENO, CON TUBO DE PVC. DE 1/2"	12,259.83
3161	AGITADOR MAGNETICO, REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CAL.18 ACCESORIOS DE PVC Y TBO. GALVANIZADO.	329.07
3162	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143522	762.77
3164	APARATO DESTILACIÓN, FABRICACION EN ACRILICO DE 5Y6 MM DE ESPESOR DE UN REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE C/VOLUMEN DE 701, VALVULAS DE BRONCE	2,342.55
3166	BOMBA HIDRAULICA, MODELO 3MD, SERIE ZZ4143501	762.77
3167	BOMBA DE DIAFRAGMA, MARCA BARNANT, MODELO HD, SERIE 93102304	2,958.79
3168	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD	762.77
3169	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143538	762.77
3170	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143523	762.77
3171	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143539	762.77
3172	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143537	762.77
3176	COLUMNA FRACCIONADORA PARA LA ELIMINACION DE DETERGENTES, FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM. CON VALVULAS DE GLOBO EN BRONCE	8,375.95
3200	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO-PREM-350-EBT	963.08
3217	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	287.79
3218	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA SIN GAVETA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	1.65
3231	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
3253	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS	0.44
3256	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	722.94
3261	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
3273	ESCRITORIO DE 1.80 x .80 x .75 MODELO NE-180-D	756.99
3274	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
3276	CREDENZA DE 1.50x.45x.75 MODELO NC-150	806.15
3284	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
3285	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
3286	MESA AUXILIAR .54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218.31
3287	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288.45
3288	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288.45
3292	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	722.94
3293	MESA AUXILIAR .54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218.31
3297	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
3302	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	458.81

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
3306	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331.30
3315	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
3316	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331.30
3322	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
3323	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217.19
3324	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217.19
3325	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121	868.76
3326	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217.19
3327	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217.19
3328	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217.19
3346	SIERRA CIRCULAR C/MOTOR DE 1.5 HP, MARCA RADIAL UNIVERSA, MODELO DW-8001, SERIE 9117-11	6,522.75
3348	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SEIRE A22084-70917-04	6,500.00
3354	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SERIE A22423-17782-00	6,500.00
3361	UNIDAD DE DIGITALIZACION DE ENTRADAS ANALOGICAS DE 8 CANALES, CON MUESTREO DE HASTA 50 KHZ. POR CANAL, MARCA TSI, MODELO IFA-200-8, SERIE 342N	55,678.71
3362	EQUIPO DE FILMACION MARCA KODAK MODELO EKTAPRO	549,276.04
3363	C.P.U (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. (LECTOR DE DISCOS FLEXIBLES) FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D., 40GB IDE, (LECTOR DE DISCOS COMPACTOS)CD-ROM ,52X IDE TARJETA DE VIDEO Y RED GABINETE DE TORRE MARCA HS	6,000.00
3365	MONTACARGAS ELECTRICO CON UNAS DE 36" Y RESPALDO DE CARGA DE 36"	27,635.32
3378	MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO	274.75
3381	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES	13.80
3385	ESCRITORIO DE 1.20 x .75 x .75 MODELO NE-120-D	670.08
3386	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
3391	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
3392	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	0.32
3403	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
3404	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
3405	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122.10
3407	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X0.864X0.755 MTS. DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA	8.39
3418	TORNILLO DE BANCO 4 DE METAL	106.03
3420	BALANZA GRANATARIA TRIPLE VIGA CON PLATO DE ACERO INOXIDABLE CON JUEGO DE 3 PESAS MARCA CHAUS MODELO 7505070700	219.41
3424	LIBRERO DE METAL DE 1.87 DE ALTO X .90 DE LARGO X .50 DE ANCHO CON DOS PUERTAS	7.22
3426	LIMNIGRAFO, LIMNIMETROS DE ALUMINIO Y LATON CON ESCALA DE 50 Y 70 CMS. DE PUNTA Y GANCHO	345.00
3427	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1 HP, MARCA SIEMENS, SERIE F90015-271	691.61
3436	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530	357.65
3437	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO D0003/94	722.94
3438	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION DE 1 KVA. MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-500	538.84
3439	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	722.94
3444	MESA PLANA DE 1.143x.755x.762 MTS. MODELO ML-4530	357.65
3445	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO-PREM-350-EBT	963.08
3446	ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D	756.99
3448	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	855.99
3450	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO-PREM-350-EBT	963.08
3451	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
3452	ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D	756.99
3454	EQUIPO DE BIOLOGIA ,CORE SAMPLER MARCA WILDCO EQUIPO BIOLOGIA	4,161.30
3455	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
3456	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
3459	AMPLIFICADOR DE IMPULSOS, UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12	7,486.02
3461	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530	357.65
3464	MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE DIRECTA CAPACIDAD 0.5 H.P CON CONTROL DE VELOCIDAD,ALIMENTACION MONOFASICA DE 127 V.C.A MARCA BALDOR	3,484.82
3465	GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS	250.00
3468	GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS	250.00
3470	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON 4 GAVETAS.	4.53
3476	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288.45
3478	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
3479	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.90
3480	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
3487	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1.51
3488	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0.32
3490	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO	105.08
3491	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
3499	SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.	29.70
3501	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530	357.65
3505	CREDENZA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA Y DOS PTA	443.33
3516	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO CON 3 GAVETAS	1.73
3517	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.13
3518	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0.32
3519	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22.31
3520	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA	226.55
3521	SILLA FIJA ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN TELA	1.29
3522	MESA DE JUNTAS FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA/PLASTICO	416.13

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
3561	BOMBA CENTRIFUGA ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO MARCA "GENERAL ELECTRIC" DE 3/4 C.F. 1 BASE 3450 R.P.M 127/220 VOLTS Y SERIE K.F, MARCA OCELOO, MODELO OA-75, SERIE 41419	410
3568	SILLON FIJO DE MADERA C/ BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO.	76.00
3579	MOTOR ELECTRICO	170.00
3609	LETE TELESCOPIO, SISTEMA DE VISUALIZACION DE FLUJO CON BURBUJAS DE HELIO, SISTEMA DE BAJA VELOCIDAD	30.00
3613	COMPRESORA DE AIRE PARA USO INDUSTRIAL	320.00
3618	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	51216
3619	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	0.32
3620	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	5.84
3648	LIBRERO C/CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, ESTRUCTURA CROMADA, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL, DE 1.200X.400X.750 MTS.	2.46
3651	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	0.54
3655	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	0.54
3667	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,093.88
3668	C.P.U (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 14 GHZ/423 PINES 128MB MEM., (LECTOR DE DISCO FLEXIBLE) FLOPPY 144MB 3.5" D.D. 40GB IDE, (LECTOR DE DISCOS COMPACTOS) CD-ROM 52X IDE, TARJETA DE VIDEO Y RED GABINETE DE TORRE MARCA HS	2,864.69
3677	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005	3,705.00
3685	VIDEOGRABADORA, CINTA ABIERTA F-088 MARCA SONY MODELO AV-3650	500.00
3687	ADAPTADOR DE CAMARA MARCA SONY DXC-1800K	10.56
3700	BOMBA CENTRIFUGA, MARCA FRANKLIN ELEC., MODELO 22051, SERIE VE	2,885.53
3709	MESA METALICA	2.73
3716	BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400	762.77
3717	BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400	762.77
3718	APARATO DE DESTILACIÓN,FABRICACION EN ACRILICO DE 5 Y 6 MM. DE ESPESOR UNA COLUMNA DE 0.25 M.DE DIAMETRO Y 1.5 DE ALTURA VALVULAS DE ESFERA	3,983.17
3721	BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400	762.77
3722	BOMBA HIDRAULICA, MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400	762.77
3723	BOMBA HIDRAULICA ,MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143509	762.77
3724	COLUMNA FRACCIONADA , FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. DE ESPESOR DE 25 CMS., VALVULAS DE GLOBO EN BRONCE.	3,734.50
3725	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143503	762.77
3728	BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 93062207	2,958.80
3729	BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 92040417	2,958.80
3730	BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 93062208	2,958.80
3731	COMPRESOR SUCCIONADOR DE TANQUE 72 KG.	687.00
3732	BANCO DE LABORATORIO GIRATORIO DE UN METRO DE ALTO	373.45
3735	BOMBA FLUJO MIXTO CON CONTROLADOR, MARCA COLE PARMER, MODELO 60-600RPM, SERIE K91003285	2,700.00
3736	BOMBA DE VACIO PERESTALTICA MASTERFLEX CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE,CABEZAL C/FLUJO MAXIMO,TUBO DE HULE TIGON	2,212.23
3742	BALANZA ANALITICA 200x.0001 GR., MARCA OHAUS SCALE CO., MODELO GA-200, SERIE 1106	9,688.07
3743	ESTANTE ALACENA METALICA	3.63
3745	EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS, SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M., MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006186	2,005.96
3750	BOTQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	32.55
3753	VITRINA CON CUATRO ENTREPAÑOS	443.33
3754	CREDENZA DE MADERA CON UN ENTREPAÑO Y PUERTAS DE CRISTAL	2.73
3755	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	1.22
3756	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	78.95
3757	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204	323.10
3758	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204	323.10
3767	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
3768	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	855.99
3770	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
3778	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
3779	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS	0.44
3784	2 MESAS DE TRABAJO Y 2 BANCOS DE MADERA	1,800.00
3785	LIBRERO DE METALICO CON PUERTAS CORREDIZAS, VITRINA PARA HOJAS MARCA CORSO MODELO GCS-301	501.56
3788	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
3789	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
3800	PIZARRON DE 90x120 cm.	284.70
3801	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 CM	300.00
3805	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,093.88
3809	LIBRERO DE MADERA, MUEBLE PARA GUARDAR CINTAS, 1.00X0.70 MTS. DE MADERA DE 19 MM	7.26
3816	SILLA FIJA DE MADERA	165.58
3817	SILLA FIJA DE MADERA	165.58
3819	ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO	1,251.55
3820	LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.73
3822	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION	407.60
3823	SILLA FIJA CROMADA FORRADA EN VINIL	110.36
3830	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS 1.80 DE ALTO	0.44
3831	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
3833	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM- NACIONAL	1,184.27
3838	MESA METALICA PARA TELEFON O MAQUINA DE ESCRIBIR, CON RUEDAS DE .67 DE ALTO X .51 DE LARGO X.51 DE ANCHO	1.01
3841	PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO	105.75
3843	SILLON EJECUTIVO C/RINONERA MARCA DM NACIONAL	1,020.77
3844	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	51216
3848	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
3862	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439.43
3863	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS	0.44
3869	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO 1.19 DE LARGO X .40 DE ANCHO X.77 DE ALTO	331.83
3870	SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD. 250	653.87
3883	SILLA CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA CON BASE DE METAL DE .83 DE ALTO	381.78
3904	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0.762 MTS. MODELO ML-4530	357.65
3909	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20x45x.67 MODELO NAD-120-1	353.61
3911	PERCHERO DE METAL 1.80 DE ALTO CON CUATRO GANCHOS	0.32
3917	TRIPIE PARA MANIOBRA Y PARA NIVEL MARCA CHICAGO	356.96
3922	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS. ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19.32
3923	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	722.94
3928	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
3930	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION : FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3114A09271	4,028.54
3935	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D	670.08
3957	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
3961	ARCHIVERO DE METAL, PORTA GAVETAS	1.50
3977	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
3978	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO	276.45
3985	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	220.80
3988	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
3989	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
3990	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
3992	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
3993	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
3994	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
3995	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
3996	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
3998	LOCKER DE METAL	173.90
3999	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
4001	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
4006	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
4072	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
4102	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	32.35
4104	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
4113	ESCRITORIO SECRETARIAL CON DESNIVEL P/MAQUINA, DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.73 MTS., CON DOS CAJONES.	2.15
4134	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 92-05-377	840.58
4135	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 92-05-380	840.58
4138	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30940	840.58
4140	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30927	840.58
4141	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30926	840.58
4151	BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP, MARCA SIEMENS, SERIE C-92	360.65
4162	COMPRESORA PARA USO INDUSTRIAL CON MOTOR ELECTRICO DE 1/2 H.P., MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE C.B.	4.26
4165	COMPRESORA PARA USO INDUSTRIAL P/AIRE CON CAPACIDAD DE 1/3 MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO 5K45GA	2,232.16
4166	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30959	840.58
4167	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M93C-7135	840.58
4168	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30941	840.58
4169	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30931	840.58
4170	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30928	840.58
4214	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	0.76
4227	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1.32
4232	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
4244	MESA DE MADERA PARA TRABAJO	133.85
4252	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.	7.34
4259	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.	7.34
4261	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA, MODELO SF-13012	7.34
4266	GRABADORA MARCA AIWA MODELO CS-W520U	450.00
4271	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS	276.45
4277	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22.31
4279	SILLA MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	381.78
4280	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	3.63
4281	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CUADRADO Y TAPIZADA EN VINIL O TELA MODELO SF-13012.	7.34
4283	VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES MARCA MAN DE 1.50 DE ALTO	100.00
4284	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
4286	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELO.	550.62
4287	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE ANCHO	1,251.55
4294	MESA PARA MAQUINA DE MADERA CON BASE DE METAL Y RUEDAS DE .68 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 DE ANCHO	288.45
4295	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO	331.83
4298	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	458.81
4300	TABLERO, CORCHO FORRADO DE PAÑO CAFE Y ENMARCADO CON ALUMINIO NATURAL 60X90CMS.	5.14
4301	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
4303	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80X0.85 X 0.75MTS. CON 5 CAJONES	2.58
4305	MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA	162.15
4311	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
4314	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
4315	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	579.60
4324	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0.48
4326	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	51216
4329	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.	37.79
4335	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
4338	SILLA FIJA SIN BRAZOS UNA PLAZA PARA RECEPCION ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR REDONDO BASE DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE.	29.34
4339	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72.12
4340	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA. CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO	331.83
4354	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,	5.84
4366	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE MADERA COLOR BLANCO	201.66
4369	ESCRITORIO SECRETARIAL 120, .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .75 DE ANCHO COLOR ENCINO	433.55
4374	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19.32
4377	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL	1184.27
4380	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
4393	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.13
4400	MESA PARA IMPRESORA DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO	274.75
4410	MESA PARA MAQUINA DE MADERA CON PATAS DE METAL	288.45
4411	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	51216
4417	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536.13
4418	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 M, C/4 GANCHOS.	0.31
4421	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	288.45
4428	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, ENERGIA CON REGULADOR OMNI-900 LAN 125 KVA 900 WATTS. 4 CONTACTOS, MARCA TRIPP-LITE	1,984.62
4429	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
4448	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS., CON UNA GAVETA.	1.35
4456	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DE ANCHO	240.43
4465	MESA PARA IMPRESORA, COMBINADA MADERA Y METAL	287.79
4468	PIZARRON BLANCO 120 x 180 CMS.	497.22
4469	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	0.65
4471	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
4472	MESA AUXILIAR DE AGLOMERADO DE BASE DE METAL CON RUEDAS DE 4.8 DE LARGO X .65 DE ALTO X .48 DE ANCHO	288.45
4484	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
4494	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288.45
4496	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
4502	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162.15
4508	SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	0.54
4531	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72.12
4543	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	2.58
4547	CALCULADORA ELECTRONICA COMPACTA IMPRESORA DISPLAY, DE 12 DIGITOS MEMORIA MARCA OLYMPIA MODELO CPD-3224	302.22
4572	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
4582	SILLA DE TELA 83 PARA COMPUTADORA MOD. AN-3	222.30
4584	SILLA SECRETARIAL	226.55
4590	LIBRERO DE MADERA DE 2.40 x 2.50 CON 14 DIVISIONES	600.00
4592	LIBRERO DE MADERA DE 2.40 x 2.50 CON 14 DIVISIONES	600.00
4594	ARCHIVERO METALICO DE 150, METAL DE 35 MM.	0.35
4604	LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	86.89
4605	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
4617	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES	2.38
4621	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	287.79
4625	MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS	162.15
4626	PERCHERO METALICO	105.75
4627	SILLA SECRETARIAL CON BASE GIRATORIA METALICA CON RODADES	167.51
4640	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	0.86
4642	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22.31
4644	PIZARRON DE MADERA DE 1.22x2.44MTS.	284.70
4691	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	51216
4692	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO	456.51
4709	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	220.80
4712	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	51216
4720	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	51216
4722	ALACENA	100.00
4725	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	21719
4726	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	21719
4727	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	21719
4728	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN	12210
4753	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	85.60
4755	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1.01
4758	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
4777	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR MARCA PURESIA MODELO HCR-200, SERIE 05-41700-05	886.71
4780	ESCRITORIO MARCA DM NACIONAL MODELO SIE-205-T	32.20
4811	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	51216
4818	ESCRITOTIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	4.53
4838	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS	0.44

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
4839	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	500.00
4842	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
4852	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536.13
4853	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.13
4854	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.13
4855	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.13
4866	MESA PARA MAQUINA CON RODAJAS DE .66 DE ALTO X .60 DE LARGO X .42 DE ANCHO	162.15
4872	LIBRERO METALICO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.19 X 0.39 X 1.04 MTS.	4.73
4883	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	0.94
4890	LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83"	443.33
4893	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS COLOR VERD	281.73
4899	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0.32
4901	MESA AUXILIAR DE MADERA AGLOMERADA	162.15
4903	PIZARRON NAG. CONT. BLANCO DE .70 X 1.30 M.	15.87
4904	MESA DE TRABAJO DE MADERA AGLOMERADA	433.55
4914	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240.43
4917	ESCRITORIO DE DOS CAJONES	226.55
4921	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	1.20
4940	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	29.70
4945	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
4946	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204	323.10
4948	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204	323.10
4952	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS.	0.36
4954	MESA PARA TELEFONO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA	288.45
4955	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO.	2.89
4967	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.13
4978	MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO	201.66
4986	SILLA FIJA ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN TELA	1.29
4989	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22.31
4994	MESA GIRATORIA PARA CONSOLA COLOR CAFE MADERA MED.	108.66
5009	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
5024	MESA DE MADERA	246.43
5034	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS	276.45
5036	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	288.45
5043	CREDENZA DE MADERA CON TRES CAJONES	512.16
5045	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162.15
5047	ESTANTE DE METAL , BASE PARA GABINETES DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.	0.68
5048	GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GAVETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.	3.61
5049	GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GAVETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.	3.61
5050	GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GAVETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.	3.61
5053	SILLA FIJA CON BRAZOS	722.94
5067	MICROMOLINETE ELECTRICO TIPO ENANO	1,132.32
5068	MOLINETE ELECTRICO HIDRAULICO INCLUYE CASTALOY DE 7 KGS.	1,415.89
5070	SILLON GIRATORIO PARA RESTIRADOR CON BASE TUBULAR CROMADO.	2.33
5071	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536.13
5072	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1.30
5073	SILLA PLEGABLE EN COLOR VICUNA MODELO CORETA	1.00
5074	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,	5.84
5075	VENTILADOR MARCA FRESLOGIK MODELO ULTRAVENT	159.02
5079	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION-ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 VOLTS MARCA VOGAR NO. SERIE 912238	5,815.15
5089	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 1.40 X 1.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1.32
5097	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18	54.31
5104	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162.15
5112	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240.43
5120	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873	58.71
5140	LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83"	443.33
5154	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873	58.71
5155	MESA PARA MAQUINA C/RUEDAS	162.15
5172	SILLA FIJA	110.00
5174	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
5175	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
5176	LIBRERO DE MADERA	274.97
5177	ARCHIVERO DE METAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	1.51
5180	ESCRITORIO DE 110 X 80 CON 2 CAJONES	446.99
5181	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.	7.34
5182	SILLA FIJA VISITANTE, ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO, PATAS CROMADAS, COLOR NEGRO.	1.22
5188	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.	7.34
5207	PERCHERO METALICO GRIS NORMAL CON CUATRO GANCHOS	0.19
5210	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	533.54
5211	LOCKER DE METAL DE 1.80X.38X.45 MTS., C/2 PUERTAS	0.57
5212	SILLA FIJA SIN BRAZOS	29.34
5214	ESCRITORIO DE METAL AGLOMERADO DE MADERA 180 X 80	446.99
5217	MOLINETE ELECTRICO , HIDRAULICO 7KG. MARCA ROSSBACH MODELO PRICE, SERIE 72984	2,119.45

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
5219	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS..ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19.32
5224	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., SIN GAVETA.	1.65
5228	LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.	3.06
5242	CREDENZA DE MADERA CON TRES CAJONES	412.85
5243	MESA DE TRABAJO 150	279.45
5244	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
5245	MESA DE MADERA PARA MAQUINA DE .40 X .50 MT.	288.45
5247	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS..ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19.32
5250	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5251	SILLAS APILABLES ESTRUCTURA METALICA TIPO TRINEO TAPIZADA EN TELA, MODELO 121	550.62
5252	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5253	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5254	MESA REDONDA DE MADERA	10.45
5257	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	446.99
5258	LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	3.58
5261	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	97.70
5266	ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO	1,538.27
5267	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,020.77
5270	PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS.	0.23
5273	PIZARRON PLASTIFICADO DE 0.90 X 1.20 MTS.	1.56
5274	ESCRITORIO METALICO DE MAROMA FIJO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, EN PEDESTAL C/1 GAVETA LATERAL Y UNA ARCHIVADORA.	3.06
5278	SILLON SIN BRAZOS.	45.90
5286	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	458.81
5290	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18	54.31
5293	MAQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS MARCA GBC MODELO 1036S	3,286.28
5296	ESCRITORIO (MUEBLE LATERAL PARA ESCRITORIO)	521.75
5297	MESA DE CENTRO DE MADERA	10.45
5298	SALA DE TRES PIEZAS (1 SOFA Y 2 SILLONES)	400.00
5299	JUEGO DE SALA TRES PIEZAS COLOR AZUL MARINO	3,695.00
5300	MESA DE CENTRO	150.00
5301	MESA DE CENTRO	100.00
5302	MESA AUXILIAR DE MADERA	100.00
5303	MESA AUXILIAR DE MADERA	100.00
5304	MESA AUXILIAR DE MADERA	100.00
5312	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
5322	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439.43
5324	LIBRERO EN AGLOMERADO DE MADERA 120 X 40 X 80 DE 2	443.33
5325	SILLA FIJA	110.00
5334	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700	1,749.00
5335	ESCRITORIO DE MADERA	279.75
5338	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72.12
5339	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72.12
5341	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: ELECTRONICO DE VOLTAJE VCA, MONOFASICOS DE 1 KVA DE CAPACIDAD MARCA INDUSTRONIC MODELO RL-5110. SERIE 02068732	70.17
5343	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES	13.80
5344	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.	2.39
5348	ESCRITORIO AUXILIAR MARCA RIVIERA MODELO 804	66.54
5358	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	1.22
5374	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS DE .455 X 75 X 1.365 MTS.	2.13
5384	MARCO DE PESAS PATRON	200.00
5387	TABLERO DE CORCHO SENCILLO FORRADO CON PAÑO NEGRO DE 0.60 XMS. X 1.20 MTS	0.39
5388	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439.43
5389	SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.	29.70
5391	LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.	3.06
5396	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	0.86
5397	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTO DE 1.80 X 0.75 MTS MARCA DM NACIONAL.	1,251.55
5398	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,020.77
5406	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0.48
5408	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1.01
5413	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	97.70
5414	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5415	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	550.62
5416	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5417	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,020.77
5418	ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES MED. 1.70 X .7	331.30
5420	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO	246.43
5421	MESA PLANA DE 1.52x.75x.76.mts	0.98
5422	MESA DE MADERA CVADRADA PARA JUNTAS	240.43
5423	MESA DE MADERA PARA JUNTAS	404.71
5424	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO	246.43
5426	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS	240.43
5427	ROTAFOLIO FIJO	558.25
5428	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	0.86

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
5430	MESA DE MADERA 90 X 90	660.47
5434	LIBRERO DE MADERA DE 1.39 DE ALTO X.65 DE LARGO X .40 ANCHO CON DOS PUERTAS	350.00
5439	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	287.79
5441	SILLA SECRETARIAL CON BASE GIRATORIA METALICA Y RODADES	167.51
5447	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	287.79
5464	ESCRITORIO AUXILIAR EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 804.	66.54
5470	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5471	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5472	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5473	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5474	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5475	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5476	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5478	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	550.62
5479	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5480	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5481	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5482	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5486	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5487	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5488	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5489	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO	246.43
5490	MESA AUXILIAR	300.00
5491	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5492	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5495	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D	670.08
5497	MESA AUXILIAR DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS	288.45
5500	ESCRITORIO (ACCESORIO LATERAL PARA ESCRITORIO)	412.85
5501	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5502	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5503	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5504	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5505	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5506	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5507	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	550.62
5508	MESA DE MADERA REDONDA PARA JUNTA	404.71
5509	TABURETE MOLDEADO EN ENCINO, TAPIZADO EN PIEL.	3.43
5510	SILLON MOLDEADO EN ENCINO TAPIZADO EN PIEL	9.88
5511	PERCHERO DE MADERA CON 4 GANCHOS	0.19
5515	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	97.70
5535	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	0.86
5537	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS TAPIZADA EN TELA Y ESTRUCTURA TUBULAR	722.94
5539	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
5547	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439.43
5553	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	550.62
5554	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5556	CREDENZA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA Y DOS PTA	443.33
5557	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.	0.76
5559	LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.4.0 X 0.90. CON ENTREPAÑOS.	4.23
5560	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
5564	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
5575	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
5577	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO	670.08
5578	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439.43
5579	MESA DE TRABAJO 150	279.45
5601	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	550.62
5602	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5603	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	550.62
5604	CREDENZA ,COMODA LIBRERO ESPECIAL DE 2.75 X 0.90 X 2.13 MTS. C/4 UNIDADES CAJONERAS 2 ARCHIVEROS A LOS EXTEMOS Y 2 DE 2 CAJONES SENCI.	26.80
5613	ESCRITORIO LINEA 'F' DE 2.00X0.92 MTS. CON CAJONERA FORMADA POR UN CAJON ARCHIVERO. CONSTRUCCION EN MADERA DE PRIMERA.	8.95
5616	MESA DE MADERA PARA TELEFONO	288.45
5617	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536.13
5620	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
5626	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL. FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	220.80
5628	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
5629	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
5658	PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS	0.19
5669	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE FI-19	12.32
5672	LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.73
5674	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
5676	MESA METALICA CUBIERTA DE MADERA PARA TELEFONO	288.45
5681	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
5688	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162.15

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
5690	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM	1,749.00
5691	ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES MED.170 X 7	331.30
5695	HORNO DE MICROONDAS MARCA PANASONIC	2,000.00
5744	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	213
5745	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	279.45
5747	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5748	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA, ESTRUCTURA DE MADERA	213
5749	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5750	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5754	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	213
5755	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5756	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5757	SILLA DE 0.40 X 0.40X.74 MTS COM ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA, TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	213
5758	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5759	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	381.78
5761	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5762	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTOY RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	213
5763	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTOY RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	213
5764	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTOY RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	213
5765	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTOY RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	213
5766	PIZARRON DE TELA CORCHO 120 X 240 MTS. MARCA PINTARRON MODELO ALFRA	266.64
5777	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR 45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
5781	MESAS DE 1 ANCHO X1.70 DE LARGO	379.27
5786	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR 45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
5787	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
5790	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR 45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
5795	MESAS DE 1 ANCHO X1.70 DE LARGO	379.27
5796	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.08
5798	MESAS DE 1 ANCHO X1.70 DE LARGO	379.27
5800	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.09
5804	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.08
5805	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR 45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
5808	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.08
5809	SILLA DE MADERA DE .90 DE ALTO X .40 DE ANCHO X .45 DE LARGO	178.18
5810	MESAS DE 1 ANCHO X1.70 DE LARGO	379.27
5811	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.09
5814	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100.00
5818	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.08
5820	FLEJADORA MANUAL ; SELLADORA MARCA MISA MODELO AC0030/85.	12.97
5821	FLEJADORA MANUAL ; RESTIRADORA (FLEJADORA) MODELO AC0029/85.	21.08
5842	MEDIDOR DE TEMPERATURA Y CALOR, TRI-SENSE KIT DE MEDICION PARA HUMEDAD RELATIVA/TEMPERATURA/VELOCIDAD DEL AIRE, ESTUCHE NO. SERIE F95005438 MARCA COLE PARMER	14,025.31
5843	ANEMOMETRO PARA MEDIR VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO MARCA KAHLISCO MODELO 02AM431	6,898.16
5844	AEROMETRO: SENSOR DE MAGNITUD Y VELOCIDAD DEL VIENTO MARCA RM YOUNG	6,898.16
5845	CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL	300.00
5846	CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL	300.00
5847	CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL	300.00
5867	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5868	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5869	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5871	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	213
5872	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5875	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5877	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR 45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
5878	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
5879	SILLA FIJA CON BRAZOS FORRADOS EN COLOR NEGRO	3.29
5906	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18.	54.31
5916	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217.19
5920	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	0.86
5921	MUEBLE, PROMOCIONAL , EXIBIDOR Y MOSTRADOR ELABORADO EN MADERA	100.00
5927	ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, DOS PEDESTALES, 4 GAV. LATERALES Y1 ARCHIV. DE 150X0.75X0.75	4.53
5947	MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO	274.75
6212	EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE ACUAS; CONTADOR BACTERIOLOGICO D/COL SEMI -AUT. MARCA FISHER MODELO 133-8002	5,942.12
6327	CAMARA DE VACIO Y DE PRESION PARA CALIBRAR SENSORES DE PRESION BAROMETRICOS	100.00
6328	GRAFICADOR, BAROGRAFO PARA MEDIR PRESION BAROMETRICA Y GRAFICA (BALANZA), SERIE F7913	750.00
6375	ESTADAL	2,007.90
6376	ESTADAL	2,007.90
6427	VOLTIMETRO	100.00
6463	MICRO MOLINETE ELECTRONICO DIGITAL MARCA INDEIMEX	11,730.00
6465	EXTRACTOR DE AIRE DE 0.22 X 0.22 X 0.22 MARCA AIREX	219
6466	TALADRO MARCA BOSCH MODELO 1107, SERIE IFS350	355.30
6468	ESMERILADORA	130.00
6471	SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T	288.45

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
6474	GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS PARA ARCHIVO	250.00
6477	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	722.94
6481	MESA TABLON PLEGABLE DE 0.70 X 1.40 X 0.75 CON PATAS CROMADAS Y CUBIERTA DE FORMAICA	1.48
6482	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, SERIE A22086-70917-04	6,500.00
6484	FUENTE DE PODER 0-20V. 0-50A MODELO HP6261B, SERIE 237A-01906	61.25
6485	FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3114A09273	4,028.54
6486	LENTE, LUPA CON LAMPARA DE 5" DIAMETRO MARCA LUXO	1,636.78
6487	MULTIMETRO MARCA FLUKE MODELO 79, SERIE 60550381	976.00
6488	AMPLIFICADOR DE IMPULSOS; UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12.	7,486.02
6490	AUTOTRANSFORMADOR "CONTROVAC" MODELO A8CQ	0.95
6491	CAUTIN DE 60 WATTS MARCA MELLER.	2.86
6494	ANALIZADOR DE GAS: DE SEÑAL DE 64 MXZ A 100 KHZ MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3001A00871	99,925.53
6495	BOMBA HIDRAULICA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO 8K25RBA, SERIE By	480.00
6497	OSILOSCOPIO, GENERADOR DE PULSOS 50 MHZ, 10V/3.5 NS MODELO HP8013B, SERIE 2110A12966	47.44
6498	ANALIZADOR DE GAS MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 2314A05032	10,411.90
6500	OSILOSCOPIO CON MANUAL DE INSTRUCCIONES MARCA TEKTRONIX, SERIE B062462	148.01
6501	EQUIPO DE COMUTACION : GENERADOR DE SEÑAL MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8111A, SERIE 2849CO6790	10,093.82
6502	OSILOSCOPIO MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54502A, SERIE 293A04973	29,750.28
6503	FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3221A11435	11,394.55
6504	OSILOSCOPIO DIGITAL MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54501A, SERIE 293A10426	14,028.30
6505	MEDIDOR LCR DIGITAL MODELO HP4261A, SERIE 1821J-05828	76.56
6506	ADAPTADOR PARA EL 4261A O P/4862A MODELO HP16061A.	5.15
6509	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
6518	MOTOBOMBA 3490 RPM. 127 VOLTS. TIPO RF3 254-2YC39 MARCA SIEMENS, MODELO MAGNUM K-92	303.62
6519	MOTOBOMBA TIPO/2F3 255-2YC49 3530/3500 R.P.M 127/220 VOLTS MARCA SIEMENS, MODELO MAGNUM K-92	337.55
6520	CILINDRO NEUMATICO MARCA GR PARA MUESTRAS DE LABORATORIO	250.00
6523	MANOMETRO DIFERENCIAL COMPLETO C/ACCESORIOS MARCA LEOPOLD MODELO 10AA25WM, SERIE MAC3058	7,677.07
6535	TUBOS TORRICELI; GANCHOS CALIBRADORES MARCA LEOPOLD DE 3"-24"	6,358.35
6543	SILLA DE LUJO EN COLOR VICUÑA, ESPECIAL, CROMADA MODELO DECORETTA	0.42
6549	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1.32
6557	MESA TRAB. 152 SQRA COLOR MADERA	279.45
6560	ESCRITORIO DE 1.80 x .80 x .75 MODELO NE-180-2P	1,093.88
6562	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	855.99
6563	LIBRERO 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
6564	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	5.84
6566	PERCHERO DE MADERA	105.75
6567	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
6568	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
6570	MOTOR ELECTRICO MARCA KOBLENZ MODELO OGP-11455, SERIE 0576565	1.80
6599	GARRUCHA DIFERENCIAL DE 1 TONELADA MARCA YALE	0.48
6603	BOMBA HIDRAULICA MARCA WEG. MODELO 100L	762.77
6606	MOTOR ELECTRICO , C.P. 1.5 220/440 VOLTS, RPH 3420 MARCA BALDOR MODELO AC0125/93, SERIE F392	828.42
6610	MOTOR C.P 1 220/440 V RPM 3450 MARCA GENERAL ELEC. MODELO AG0087/93	840.58
6611	BOMBA MARCA SIEMENS MODELO IRF3256-24, SERIE 6220-73	329.07
6617	BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA MARCA KOBLENZ MODELO CBP342	762.00
6619	BOMBA DE MOTOR ELECTRONICO DE 1/2 HP MARCA WEG MODELO C56J0591	329.07
6621	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP MARCA SIEMENS, SERIE D-92	313.81
6622	BOMBA HIDRAULICA NO. SERIE F92T503-272	329.07
6628	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 3x2 ACOPLADA A MOTOR HORIZONTAL DE 3 HP. TRIFASICA MARCA EVANS	1,420.18
6629	PLANTA GENERADORA DE CORRIENTE ALTERNA ESTACIONARIA DE DIESEL 120 V. 2000 W. MARCA BRUSHLESS, MODELO EP-28, SERIE OD25-26	4,657.21
6633	MOTOBOMBA CENTRIFUGA INCLUYE TABLERO DE CONTROL MARCA AURORA PICSA, SERIE 7A-342	313.80
6634	MOTO BOMBA CENTRIFUGA INCLUYE TABLERO DE CONTROL INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO ARRANCADOR MAGNETICO AUTOMATICO CON BOBINA.	12,278.78
6636	BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 6234-338	329.07
6637	BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 5632-6	329.07
6638	BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 6132-279	329.07
6645	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, SERIE A22118-72004-05	6,500.00
6647	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, EO9978-70917-02	6,500.00
6656	GATO MECANICO	500.00
6671	ROLADORA DE LAMINA MARCA GERVER MODELO GW-4	84.59
6680	LIBRERO DE METAL, GABINETE CON 4 ENTREPAÑOS MODELO GU3519AL-4	721.75
6687	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6688	SILLA FIJA 0.40X0.40X0.74 MTS. ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6689	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6690	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6691	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6692	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6693	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6695	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6696	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6697	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6698	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6699	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6700	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
6701	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6702	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6703	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6704	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6705	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6706	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6707	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6708	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6709	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6710	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6711	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6712	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6713	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6714	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6715	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6716	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6717	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6718	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6719	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6720	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6721	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6722	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6723	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6724	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6725	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6726	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6727	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
6728	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6730	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6731	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
6732	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
6755	ESCRITORIO SECRETARIAL de 1.20 X .75 X .75	1,103.55
6768	GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS	250.00
6769	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
6770	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
6776	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA	636.35
6777	PERCHERO DE MADERA CON 4 GANCHOS	213.19
6778	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	855.99
6779	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
6783	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
6784	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	456.51
6785	MESA AUXILIAR .54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218.31
6799	PULIDORA MARCA BOSCH MODELO 829	2,000.00
6803	AUTOKLE COMPLETO CON MATERIAL DADO Y EXTENCION	190.00
6806	SIERRA CIRCULAR PORTATIL ELECTRICA MARCA BLACK AND DECKE MODELO 7308	186.29
6813	MARCO DE PESAS	200.00
6814	SACA BOCADOS DE TORNILLO P/LAMINA DE 1/2 A 1 1/4 NOCAUT PONCH	412.67
6821	JUEGO DE ADAPTADORES	300.00
6826	PLANIMETRO MARCA LIETZ, SERIE 42287	3,123.40
6827	CALIBRADOR DE PRECISION PIE DE REY,ACERO INOXIDABLE CON CARATULA MARCA STARRETT.	734.10
6829	TRUSQUIN C/BASE MAGNETICA Y COMPARADOR DE AGUJA MARCA STARRET	1,016.41
6830	TUBOS PITOT COMPUESTO C/MANOMETRO INDICADOR	666.88
6838	MICROMETRO PARA ESP. TUBO 25-50 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 003185	276.89
6839	MICROMETRO P/EXTERIORES DE 0 A 50.7 MM. (2) GRAD. MARCA STARRET	530.47
6840	MICROMETRO PARA EXTERIORES,METRIC DE 0 A 50 MM. MARCA STARRET	530.47
6841	MICROMETRO PARA ESP. TUBO 0-25 MM.	230.47
6842	COMPAS CUADRANTE 1033 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 209-101	544.18
6844	CALIBRADOR DE PRECISION DE PIE DE REY,ACERO INOXIDABLE CON CARATULA MARCA STARRETT.	1,064.87
6845	MICROMETRO DE INT. MOD.137-109, SERIE MZ1000W	1,491.10
6846	JUEGO DE ESCUADRAS 12"/500 MM. MARCA MITUTOYO	441.74
6847	JUEGO DE BLOQUES PATRON MOD. 516-979	1,153.12
6848	CALIBRADOR CON CARATULA 150 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE A70837	283.29
6849	TACOMETRO DIGITAL DE CONTACTO MARCA EXTECH MODELO L0227502	1,066.31
6852	ESTEREOSCOPIO DE BOLSILLO EN ESTUCHE DE 4X. MODELO R-45	1.42
6855	TALADRO ELECTRICO PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	170.00
6858	GARRUCHA DIFERENCIAL DE CADENA DE 1/4 TONELADAS MARCA YALE	0.17
6859	TARJETERO METALICO	1.50
6860	TARJETERO METALICO DE 2 CAJONES	1.50
6861	TARJETERO METALICO DE 6 CAJONES VERTICAL	1.50
6862	ESTADAL TELESCOPICO DE ALUMINIO DE 5 MTS. MARCA MYZOG	345.81
6866	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,	5.84
6867	VITRINA CON 2 ENTREPAÑOS	443.33
6868	LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X0.90MT.	100.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
6875	MANDRILES INDEPENDIENTES DE 4 MORDAZAS DE 160 MM. MARCA PRATT-BURNERD (PUNTAS DE METAL PARA MEDIR CORRIENTE ELECTRICA)	1,390.67
6876	MANDRILES INDEPENDIENTE DE 4 MORDAZAS = 200 MM. MARCA PRATT-BURNERD (PUNTAS DE METAL PARA MEDIR CORRIENTE ELECTRICA)	1,849.96
6877	CHASIS DE EXTENSION, MODELO 3853 A, SERIE 2927A04766, (CAJON METALICO PARA PROTEGER Y CONETAR VARIAS TRARJETAS ELECTRONICAS A LA VEZ)	13,430.93
6880	ESPEJO ESTEROSCOPIO CON BINOCULAR 1.8X3 Y CASA TRANSPORTADOR DE FORESTRY 51119, MODELO 3	8,309.30
6882	MANOMETRO SIFERENCIAL MCA. LEOPOLD "EQUIPO DE PITOMETRIA" MARCA LEOPOLD, SERIE MAC- 3032 Y 3031	18,138.03
6883	RADIO PORTATIL UHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ, MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B	2,560.85
6884	RADIO PORTATIL UHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ, MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B	2,560.85
6885	RADIO PORTATIL UHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ, MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B	2,560.85
6888	BOTELLA MUESTREADORA HRIZONTAL MARCA COLE PARMER	2,007.90
6890	BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER	2,007.90
6891	BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER	2,007.90
6892	AUTOKLE COMPLETO CON MANERAL DE DADO Y EXTENSION	190.00
6901	MOLINETE PARA CABLE FABRICADO U.S.A MARCA COLER PARMER	765.79
6902	MOLINETE PARA CABLE FABRICADO U.S.A MARCA COLER PARMER	765.79
6904	MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER	765.79
6905	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649.22
6906	MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER	765.79
6907	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649.22
6908	MONTEJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649.22
6909	MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER	765.79
6910	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649.22
6913	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649.22
6914	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649.22
6919	PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CA-CD MARCA MILLER, SERIE 220-4574L4	8,101.94
6921	TORNILLO DE BANCO	104.41
6923	GRUA HIDRAULICA PORTATIL (PLUMA) CAPACIDAD MAXIMA, CON BRAZO CONTROLADO 3000 KG., INCLUYE GARRUCHA P/CABLE Y ARNES	5,344.60
6925	LIBRERO DE MADERA CON 6 ENTREPAÑOS CON DESNIVEL 1.	1,320.00
6933	BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP MARCA SIEMENS, SERIE C-92	360.65
6935	BOMBA CENTRIFUGA 110-220 VOLTS MARCA SIEMENS MODELO IRF3254	384.85
6939	MOLINETE ELECTRICO TIPO ENANO EN ESTUCHE DE MADERA MARCA ROSSBACH MODELO 500-R, SERIE 121	3.00
6940	MOLINETE ELECTRICO 4-70 TIPO PRICE	2,187.35
6945	MOLINETE ELECTRICO MARCA GURLEY	2,187.35
6946	MOLINETE ELECTRICO MARCA ROSSBACH MODELO 631-R, SERIE 72786	2,187.35
6947	MOLINETE ELECTRICO MARCA GURLEY MODELO 622, SERIE 641092	2,187.35
6948	MOLINETE MARCA ROSSBACH	2,592.00
6949	MOLINETO PIGMEO EN ESTUCHE DE MADERA CON EQUIPO DE SONDEO "LOVY"	690.00
6955	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X .74 DE ANCHO	810.92
6956	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS	0.36
6959	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 PC	456.51
6960	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0.762 MTS. MODELO ML-4530	357.65
6962	SILLA P/COMPUTADORA MOD. AN-3	222.30
6979	REGULADOR, CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MODELO PC-1000	388.44
6980	ROTAFOLIO PLEGABLE DE ANCHO 70x 90 DE ALTO CON MARCO DE METAL	800.25
6982	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
6997	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	188.74
6998	SILLON DE MEDARA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO	250.99
6999	MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO	379.27
7050	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
7055	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
7068	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
7071	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
7083	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7092	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
7095	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.09
7098	CAJONERA PARA EMPOTRAR DE MADERA CON 2 CAJONES DE .37 DE ANCHO X .70 DE LARGO X .25 DE ALTO	95.38
7099	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.09
7101	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100.00
7102	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.08
7105	CAJONERA PARA EMPOTRAR DE MADERA CON 2 CAJONES DE .37 DE ANCHO X .70 DE LARGO X .25 DE ALTO	95.38
7106	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.08
7108	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100.00
7109	BASE INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.09
7112	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.08
7115	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100.00
7116	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275.08
7118	SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	381.78
7139	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7141	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7143	PIZARRON CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL FORRO NEGRO PARA PEGAR LETRAS	60.00
7144	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7145	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7146	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7147	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
7148	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7149	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7150	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7151	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7152	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7153	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7154	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
7155	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7156	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7157	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	378.81
7163	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	381.78
7164	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7165	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.78
7166	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7167	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7168	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7169	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7170	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7171	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7172	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7173	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7175	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7176	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7177	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	381.78
7178	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7179	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7180	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7181	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	378.81
7182	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7183	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	378.81
7184	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7185	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7186	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7187	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7188	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7189	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7190	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7191	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7192	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
7193	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
7194	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
7195	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7196	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7197	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7198	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7199	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7200	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7201	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7202	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281.16
7203	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	1.69
7204	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7205	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
7206	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
7208	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13
7209	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7210	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7211	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7212	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7213	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7215	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7216	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	378.81
7217	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7218	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	378.81
7219	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7220	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7221	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7222	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7223	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7224	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7225	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7226	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7227	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7228	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	378.81

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
7229	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7230	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
7252	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7254	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7256	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X .79 DE ANCHO	558.25
7262	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7264	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
7265	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	108.66
7273	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7279	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7285	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7289	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
7293	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7298	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7301	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7302	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7304	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162.15
7327	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
7328	INCUBADORA DE 5 ESPACIOS CON CAJA. MARCA LAB LINE MODELO 3554-35, SERIE 208	50.00
7329	COMPARADOR DE AGUA COMPLETO (240-044) HELLIGE TESTER MODELO 611-A	3.40
7330	SISTEMA KJELDAHL D/323/425/412 U/DEST MARCA BUCHI MODELO 323, SERIE 1258048(EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONICAL MAS NITROGENO ORGANICO)	17,957.77
7331	UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430(EQUIPO PARA Digerir MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582779	8,658.71
7332	SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ, SERIE 786077	7,237.34
7333	UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430(EQUIPO PARA Digerir MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582779	8,658.71
7335	SISTEMA KJELDAHL (EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONICAL MAS NITROGENO ORGANICO)DE 323/425/412 U/DEST MARCA BUCHI MODELO 323.	17,957.77
7336	UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430(EQUIPO PARA Digerir MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582780	8,658.71
7337	SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ, SERIE 786083	7,237.34
7338	SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ, SERIE 786084	7,237.34
7342	HORNO DE SECADO DE CONVECCION MECANICA FELISA MODELO 293A, SERIE 900203	2,332.51
7345	SOPORTE DE MADERA PARA CONOS DE 3 LUGARES O FILTROS.	1.50
7346	RACK (PAQUETE)PARA EMBUDOS TRES LUGARES	1.50
7348	RACK (PAQUETE) PARA EMBUDOS DE TRES LUGARES	1.50
7349	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA REFRIGERADOR MARCA PURESIA MODELO HCR-200, SEIRE 538100-5	759.00
7358	PRENSA TRUPER NO. 6 DE FIERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL)	0.35
7359	TARJETERO DE METAL	200.00
7360	TARJETERO DE METAL	200.00
7363	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	288.45
7374	RACK (PAQUETE) PARA EMBUDOS DE TRES LUGARES	1.50
7376	MAQUINA MIXTA, TALADRADORA, FRESADORA Y MADRILADORA, MARCA ARBOGA, MODELO U-2508, SERIE NO. 273528, CON MESA ALIMENTACION.	109.00
7383	JUEGO DE TAMISES DE LATON DE .0070" MARCA DAVESA	150.00
7415	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA, 55 C F., MODELO 55 E 78, ARRANQUE ELECTRICO, EQUIPO CON CAJA, SERIE 4899173, MARCA JOHNSON	61.74
7419	LANCHA PLASTICA INFLABE MARCA ZODIAC	500.00
7422	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NUARC VV1418 MODELO DH456	114.26
7428	NIVEL TIPO DUMPY NO. 6003,CON TRIPIE RIGIDO, SERIE NO. 6069 MARCA CHOPERENA	52.90
7431	REGISTRADOR DE CORRIENTE PARA AGUA, MODELO 6610, SERI 20051	2,000.00
7433	BALANZA DOBLE BARRA, PLATO PLANO CON 5 PESAS, (1) 10 KG., (1) 5 KG. Y (2) KG. (1) 1/2KG, MARCA OHAUS	14.50
7469	MESA PARA PRODUCCION EN SERIE INICIAL, CLAVE 8281-11 DE 1.80X 0.80X0.80 MTS.	5.61
7470	BANCO PARA TERMINADOS SIN RESPALDO 261 DE 1.02 ALT.	1.39
7474	COSEDORA CON CAPACIDAD DESDE 2 HOJAS HASTA 2.22 CMS.VELOCIDAD MAX. 125 PUNTADAS POR MINUTO, MESA DE COMBINACION, MARCA BOSTITCH, SERIE F7801071	124.53
7476	GUILLOTINA AUTOMATICA CON LONG.CORTE:72CMS,FUERZA MOTRIZ2HP,UNIDAD PRENSADORA HIDRAULICACON AJUSTE, PRECISION 2 CUCHILLAS, MARCA POLAR, MODELO 72ST, SERIE 5151102	342.38
7479	CREDENZA CHICA, METALICA DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 DE ALTO	443.33
7481	LOCKER DE 2 PUERTAS, METALICO DE .92 DE LARGOX 1.84 DE ANCHO X 50 DE ALTO	173.90
7492	MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA	108.66
7493	LOCKER PARA HERRAMIENTA CON RUEDAS MARCA PRUTO	268.52
7494	BALANZA ANALITICA MARCA METTLER MODELO PC4400	9,856.47
7495	UNIDAD DE ELECTROLISIS, DE METAL DE .94 DE ALTO X 1.40 ANCHO X .90 DE LARGO	2,000.00
7496	CONTROL DE ELECTROLISIS,	500.00
7497	MESA BASE METALICA CON RUEDAS	108.66
7498	CREDENZA, METAL DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 ALTO	443.33
7500	CARRO METALICO TRANSPORTADOR	108.66
7501	LIBRERO METALICO, DE 3 PELDAÑOS DE .90 DE LARGO X 1.10 ALTO X .35 DE ANCHO	443.33
7510	SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO.	1.44
7563	AGITADOR MAGNETICO CON PLATO DE CALENTAMIENTO, 115 VOLTS. 50/60 CICLOS MARCA THERMOLYNE MODELO SL-7225	1.20
7584	MESA PARA TELEFONO	417.88
7586	SILLA FIJA SIN BRAZOS	110.36
7591	BANCO DE METAL CON ESCALERA DE 2 PELDAÑOS CON BANDA DE HULE	203.67

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
7592	BANCO DE METAL CON ESCALERA DE 2 PELDAÑOS CON BANDA DE HULE	203.67
7594	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHABACANO.	69.58
7602	ROTAFOLIO FIJO	558.25
7603	MESA PARA TELEFONO	536.13
7607	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO	0.44
7623	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
7628	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7629	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DE ANCHO	240.43
7630	MESA DE TRABAJO 152 SQRA COLOR MADERA	279.45
7639	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
7643	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7650	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7652	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
7661	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7662	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7665	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7674	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7678	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS, BASE TUBULAR CON SUPERFICIE DE AGLOMERADO	162.15
7685	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7690	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7710	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7722	MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO	379.27
7723	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	188.74
7724	SILLON DE 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO	314.24
7725	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	188.74
7726	SILLON DE MADERA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO	250.99
7727	SILLON DE MADERA CON 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO	314.24
7728	SILLON DE MADERA CON 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO	314.24
7729	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	188.74
7730	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	188.74
7731	SILLON DE MADERA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO	250.99
7732	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	188.74
7736	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
7750	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL DE MADERA, TIPO COLONIAL, DE 1.90 DE LARGO X 1 DE ANCHO	275.08
7752	MESA DE TRABAJO DE AGLOMERADO DE MADERA CON CUBIERTA EN PLASTICO LAMINADO	181.39
7762	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
7764	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100.00
7774	SILLA DE BAQUETA	130.51
7794	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178.18
7800	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
7804	SILLON GIRATORIO FORRADO EN TELA MODELO E-46	484.15
7813	TRITURADORA DE PAPEL	8,000.00
7814	LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS Y 1.70 DE ALTO X .95 DE LARGO X .42 DE ANCHO	600.55
7816	PIZARRON BLANCO 120 X 240 CON SUJETAFOLIO	100.00
7819	DIABLO	203.80
7900	MESA PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO CON BASE DE METAL DE .70 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO	274.75
7907	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7919	BANCO	373.45
7921	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4.02
7925	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7930	MESA METALICA, CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS. PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.	0.76
7932	SILLA APILABLE MARCA AZTECA MODELO COMODIN	1.09
7935	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA.	2.05
7943	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	579.60
7947	LIBRERO DE METAL, DE 1.50X.40X.75 MTS., 2 COMPARTIMIENTOS C/1 ENTREPAÑO INTERCAMBIABLE EN C/U, S/PUERTAS.	1.35
7956	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	0.54
7964	SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	0.54
7967	SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	0.54
7970	ARCHIVERO DE METAL DE 6 GAVETAS	8.47
7971	ARCHIVERO DE METAL DE 6 GAVETAS DE 1. DE ALTO X .40 DE ANCHO	8.47
7982	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7984	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	4.53
7986	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
7987	ESCRITORIO DE METAL CON DOS CAJONES CON CUBIERTA D	381.78
7996	PIZARRON CON MARCO DE METAL	300.00
7998	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
8000	MESA DE TRABAJO 150	279.45
8005	SISTEMA KJELDAHL DE 232/425/412 U/DEST. MARCA BUCHI MODELO 323 (EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONIACAL MAS NITROGENO ORGANICO), SERIE 1258046	17,957.77
8008	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
8010	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
8011	LAVA OJOS MONTADO EN BASE C/TUBERIA; MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO L-6767-20	2,019.85
8012	CARRO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE LABORATORIO MARCA CURTIN	736.47

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
8017	TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARCA TERMO LYNE MODELO D2622, SERIE 469921237181	1,500.00
8018	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA CON VIDA O5 M. MARCA BARNSTEAD MODELO NANO PURE, SERIE 687920689684	49,812.52
8021	GABINETE PARA DESECADOR MARCA BROEKEKEL	3,025.47
8023	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
8024	MESA DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA DE .51X.51X.68 MTS., P/MAQ. DE ESCRIBIR C/RUEDAS.	0.54
8029	SISTEMA DE HIDRUROS MARCA PERKEN-ELEMER MODELO MHS-10	15,572.07
8037	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
8046	BOMBA DE AIRE PARA FLAMOMETRO MARCA COLE PARMER MODELO P104-AA	1,173.00
8050	REFRIGERANTE DE CIRCULACION MARCA JOBINYVON MODELO BC-3, SERIE 88AML66550-802	1,500.00
8056	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	561.00
8059	ENFRIADOR CALENTADOR COMBINADO CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MODELO HCR-280, SERIE 262801	391.00
8070	PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS. DE 1.80 ALTO	0.38
8083	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	810.92
8106	ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC. MARCA BLUE M ELECTRIC MODELO OV-484A, SERIE 124	6,048.82
8137	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-12-D	670.08
8142	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
8143	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22.31
8165	MESA DE TRABAJO	288.45
8181	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
8187	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
8194	MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	519.80
8196	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS	0.36
8197	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
8203	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL 1.69 DE ALTO POR .80 DE ANCHO	534.59
8213	PERMEAMETRO MODELO 2800	12,266.00
8217	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
8225	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA PROTECTO - SAT	0.55
8228	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
8237	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO	0.44
8244	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	287.79
8257	OSCILOSCOPIO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54201, SERIE 3049A13632 (INSTRUMENTO DE MEDICION ELECTRONICO PARA REPRESENTACION GRAFICA DE SENALES ELÉCTRICAS)	14,572.86
8270	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA	133.85
8285	MESA GIRATORIA CON RUEDAS	108.66
8286	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
8304	SILLA FIJA	722.94
8316	LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.	3.06
8317	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON 4 GAVETAS.	4.53
8325	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22.31
8328	SILLON FIJO DE MADERA C/ BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO.	0.76
8337	CREDENZA EJECUTIVA LIBRERO LINEA ALFA DE 2.30 X .45 X .75 CTS., COLOR NEGRO.	8.95
8338	LIBRERO METALICO DE 3 SECCIONES PUERTAS DE CRISTAL	443.33
8339	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE FORMAICA DE 4 GAVETAS	4.80
8340	SILLON EJECUTIVO CROMADO, CON RUEDAS ESFERICAS, ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO COLOR NEGRO.	1.95
8341	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1.32
8347	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS C/4 GANCHOS	0.31
8353	ESCRITORIO METALICO EJEC.C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO, 2 PEDEST. 4 GAVET. LAT. Y 1 ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	4.53
8355	LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83"	443.33
8376	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO	0.44
8384	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO C/PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.50X0.75X0.75 MTS	4.04
8389	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0. MODELO ESPECIAL	19.32
8395	SILLA FIJA SIN BRAZOS COLOR NEGRO.	0.56
8408	VITRINA METAL CON PUERTAS DE CRISTAL	538.51
8417	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
8427	SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD250	653.87
8428	CREDENZA FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO	331.83
8429	SOFA DE TRES PLAZAS ACOJINADO CON HULE ESPUMA, TOTALMENTE TAPIZADO EN PLASTICO Y PATAS CROMADAS	4.86
8432	VITRINA DE TRES SECCIONES	443.33
8440	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA	0.42
8441	GAVINETE DE MADERA	100.00
8460	ESCRITORIO EJEC. CON CUBIERTA DE PLASTICO-4-GAVETAS	4.53
8474	MESA METALICA CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 0.482 X 0.482 X 0.655 MTS. CON RODAJAS.	2.09
8487	ESCRITORIO DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA,DE 1.50 X 0.75 MTS. C/6 CAJONES	2.38
8502	LOCKER	268.52
8508	LIBRERO DE MADERA CEDRO DE 3/4 DE PULGADA DE 3.90 X 2.45 X 0.45 M. CON ENTREPAÑOS COMPUESTO DE UN PLANERO CON BASE.	16.00
8518	ESCRITORIO METALICO, DE MAROMA FIJA, C/DE PLASTICO LAMINADO 1 PEDES. C/1 GAVETAS LATERAL Y 1 ARCHIVADOR 1.17X0.75X0.75 GRIS.	2.73
8538	PIZARRON DE CORCHO NEGRO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.19 DE LARGO X .80 DE ALTO CUBIERTA DE VIDRIO	347.49
8541	MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS	162.15
8546	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON 5 CAJONES.	2.86
8554	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS. DE UN PEDESTAL DERECHO DE 2 CAJONES.	1.50
8556	PERCHERO DE MADERA C/4 GANCHOS. 1.80 ALTO	0.23
8563	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	287.79
8572	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1.01

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
8581	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURES A MODELO HC-100, SERIE 2135-18	682.00
8582	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X 4.5 DE ANCHO	240.43
8583	SILLON	283.02
8610	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.15 DE LARGO X .76 DE ANCHO	433.55
8673	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.	37.79
8675	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS.	0.86
8677	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHAB	69.58
8680	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA	264.68
8682	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA	264.68
8683	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA	264.68
8685	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO	0.44
8690	MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	519.80
8691	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255.20
8700	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	224.07
8717	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
8743	SILLON DE MADERA FORRADO EN TELA	283.01
8749	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO	105.08
8755	SILLA	100.00
8793	MESA PARA TELEFONO	100.00
8894	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
8896	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
8908	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	579.60
8916	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
8921	FUENTE DE PODER CON CABLES TOMA CORRIENTE Y MANUAL MARCA TOPWARD MODELO TPS, SERIE 957297	2,310.06
8923	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR	1,681.30
8924	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR	1,681.30
8925	ANEMOMETRO DE HILO CALIENTE MARCA KURZ MODELO 490, SERIE CUE47731	2,520.67
8926	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR	1,681.30
8928	TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD DE 2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840020	1,577.80
8929	TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD DE 2KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840007	1,577.80
8930	TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD 2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840025	1,577.80
8931	TRANSDUCTOR DE PRESION PG-2KV CON CAPACIDAD DE 0.2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SEROE YE8180008	2,511.60
8932	TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PG-2KV CON CAPACIDAD DE 0.2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, YE8180007	2,511.60
8935	SISTEMA DE ANEMOMETRIA IFA 100 EIGHT CHANNEL SYSTEM (2 EQUIPOS) SERIES 588H Y 133A MARCA TSI	157,614.72
8936	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERVICIO C10962	7,773.09
8939	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10961	7,773.09
8941	MILIVOLMETRO DE 0-500 MVCD. MARCA SACI MODELO CCB3 (INSTRUMENTO PARA MEDIR MAGNITUDES ELECTRONICAS EN DIFERENTES AMBITOS DE LA ELECTROTECNICA Y DE LA ELECTRONICA)	114.11
8944	MOLINETE HIDRAULICO MARCA ROSSBACH, SERIE 72986	2,119.45
8945	MICROMOLINETE HIDRAULICO MARCA ROSSBACH	2,119.45
8952	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10960	7,773.09
8965	TORNILLO DE BANCO VIMALET	250.00
8971	PIZARRON RANURADO PR -400-H.	0.90
8972	JUEGO DE PERMEAMETRO GUELPH , CATALOGO SEC2800K1, MARCA SOIL MOISTURE, MODELO 2800, (APARATO QUE SIRVE PARA LA PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES ANTE EL PASO DE LOS FLUIDOS A TRAVÉS DE ELLOS)	14,105.50
8988	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
8999	LINEA DE SINTESIS DE BENCENO CON COMPONENTES (INSTRUMENTOS OBTENER ALTOS RENDIMIENTOS PERMITIENDO QUE LAS MUESTRAS SEAN ANALIZADAS DE INMEDIATO DESPUES DE LA SINTESIS PARA QUE TECAIGA LOS RADIISÓTOPOS)	500.00
9000	BOMBA DE VACIO, MARCA EDWARDS, MODELO 2	8,002.50
9010	MESA PARA PRODUCCIÓN EN SERIE INICIAL, CLAVE 8282-4 DE 1.80X 0.80X0.80 M.	6.83
9011	MESA DE TRABAJO Y TERMINADO CLAVE 8267, DE 1.80 X 0.80 X 0.80 M.	17.77
9014	BANCO PARA COMP. CON RESPALDO DE 260, 0.68 ALT.	0.91
9015	HORNO ELECTRICO CAPACIDAD DE 1.8 PIES CUBICOS TEMP. MAX. 200 -C, 120 VOLTS, 50/60 HERTZ, MARCA BLUE-M, MODELO SW-17TA-A, SERIE SW-7037	6,707.52
9017	BALANZA DIGITAL MARCA OHAUS MODELO GT2100, SERIE 4259	8,327.93
9019	BALANZA ANALITICA DE 200 GRS .DOBLE RANGO	42,820.05
9020	LIBRERO HORIZONTAL DE 2 ENTREPAÑOS DE 1.20x0.40x1.05	3.90
9021	CONTADOR CON RANGO DE OPERACION DE 0-0.5 mR/h, 0-5 MR/h y 0-50 mR/h MARCA EBERLINE MODELO E-120, SERIE 14285	3,681.15
9025	AGITADOR CIMAREC PLACA DE 10 X 10 CM. RANGO 100 A 1000 RPM,120 VOLTS,60 CICLUS,VELOCIDAD VARIABLE MARCA THERMOLYNE, MODELO S46415, SERIE 464900705681	640.29
9026	CONTADOR GAMA CON ACCESORIOS MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 45530, SERIE 400497	179,776.83
9027	BAÑO DE AGITACION CON TEMPERATURA CONTROLADA MARCA LABLINE MODELO R3545, SERIE 1190	16,659.62
9028	ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12	682.88
9029	PARRILLA DE CALENTAMIENTO MARCA THERMOLYNE MODELO SPA10258, SERIE 27340506	1,280.40
9030	ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12	682.88
9032	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9033	BAÑO DE TEMPERATURA CONTROLADA CON CUBIERTA DE PLEXIGLAS, SERIE 1092-0738	19,510.10
9035	BAÑO DE RECIRCULACION A TEMPERATURA PROGRAMABLE MARCA LAUDA MODELO RM20, SERIE K37005	1,000.00
9036	SILLA GIRATORIA PARA DIBUJANTE TABULAR CROMADA TIPO ARANA.	3.38
9037	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9039	TITULADOR AUTOMATICO CON STAND (CASETA) DE TITULACION,MICROPROCESADOR,PANTALLA DIGITAL,UNIDAD INTERCAMBIABLE Y ACCESORIOS, MARCA METROHM, MODELO 682, SERIE 2F3/127	51,732.60
9044	MUFLA TIPO 1400 TEM.1040 CC. C/PIROMETRO CAMARA MARCA THERMOLYNE MODELO FB1415M , SERIE 348910473108	1,824.57
9045	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
9047	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
9048	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
9049	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
9050	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9051	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
9052	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9065	PRENSA TRUPER NO. 6.	0.35
9067	TARJETERO DE METAL	200.00
9068	TARJETERO DE METAL	200.00
9073	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
9079	MALACATE ELECTRICO DE 12 V. CON SERIE 139046.(MAQUINA PARA LEVANTAR DESPLAZAR OBJETOS PESADOS)	31.84
9082	ESMERIL MARCA BALDOR MODELO 524M, SERIE FI179	500.00
9105	COMPRESORA PORTATIL DE AIRE C/MOTOR DE GASOLINA CAT. NO. 4309-K 33.	14.37
9109	SONDA P/MEDICION DE HUMEDAD A PROFUNDIDAD C/BRINDAJE Y CONTENEDOR DE TRANSPORTE P/SONDA DE HUMEDAD NO. 1243-781.	104.26
9110	SONDA P/MEDICION DE DENSIDAD A PROFUNDIDAD C/BLINDAJE Y CONTENEDOR DE TRANSPORTE P/LA Sonda DE DENSIDAD, 1242-781.	64.35
9233	FORJADORAS DE LLAVES (MAQUINA CERRAJERA DE 3 PIEZAS) MARCA SIEMENS, SERIE 092	928.29
9234	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL MARCA BROTHER	3,094.30
9235	WINCHER (ROLLO DE CABLE PARA MUESTREAR) MARCA WILCO MODELO 66-C52	2,354.55
9242	DRAGA MARCA EKMAN CON ACCESORIOS. (INSTRUMENTO PARA EXCAVAR MATERIALES)	4,191.54
9246	SILLA TELA 83 PARA COMPUTADORA MOD. AN-3	222.30
9260	BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA MODELO PM6000, SERIE 2114026749	6,028.06
9261	INFILTOMETRO (VENTILADOR POR EL METODO DE INFILTOMETRO), PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD DE MUESTRAS DE SUELO, SERIE 003	9,544.32
9264	MEDIDOR DE VOLUMENES AJUSTABLE DE 0 A 25 MARCA BRINKMANN MODELO AG251/91	1,009.44
9267	SISTEMAS PARA DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911106121	5,756.81
9268	REACTOR DQO, TIPO BAÑO SECO TEMPERATURA 150 GRADOS C, MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 920500007211	3,464.38
9269	AGITADOR MAGNETICO-PLATO CALIENTE MARCA COLE PARMER	4,104.01
9270	BAÑO MARIA CON CAPACIDAD DE 15 LITROS MARCA PRECISION MODELO USA 184, SERIE 10AZ-10	1,812.83
9271	UNIDAD DE CALENTAMIENTO PARA EXTRACCION DE GRASAS MARCA TECATOR MODELO 1046, SERIE 2330	1,000.00
9272	EQUIPO P/EXTRACCION DE GRASA SOXTEC C/AC, MARCA TECATOR MODELO HT1043, SERIE 2500	73,952.70
9273	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9274	SISTEMA DE DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911106131	5,756.81
9275	SISTEMA PARA DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600	5,756.81
9276	SISTEMA PARA DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600	5,756.81
9278	CARRO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE LABORATORIO MARCA CURTIN	736.47
9292	PROYECTOR DE 16 MM. MODELO SC105 SERIE 81025 MARCA HOKVSHIN, SERIE 81025	6,003.18
9312	VOLTIMETRO (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE DOS PUNTOS DE UN CIRCULO ELÉCTICO) MARCA GENERAL ELEC.	3.99
9313	OSCILOSCOPIO PORTATIL DE 100 MHZ, 2 CANALES UNCLUYE 2 PUNTOS DE PRUEBA CON INSTRUCTIVOS, MODELO HP10041A (INSTRUMENTO DE MEDICION ELÉCTICO PARA REPRESENTACIÓN GRÁFICA ELÉCTRICA QUE PUEDEN VARIAR EN TIEMPO)	117.89
9323	SISTEMA INALAMBICO CON AMPLIFICADOR RECEPTOR Y MICROFONO EN ESTUCHE, MARCA TOA, MODELO WM-340U, SERIE 01256978	7,273.34
9337	CARRO DE SERVICIO	1,092.50
9340	BALANZA GRANITARIA, CAPACIDAD 2610 G. SENSIBILIDAD 0.1 G. TRIPLE BARRA, MOD. 700, SERIE NO. 02790 MARCA CHAUS.	0.91
9341	LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2.73
9342	GAVETA METALICA	1.50
9343	MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA	108.66
9346	DESMINERALIZADOR MARCA BARNSTEAD, SERIE 89881, (INSTRUMENTO PARA ELIMINACION DE SALES DISUELTAS EN EL AGUA)	20.00
9347	DESTILADORA MARCA BARNSTEAD MODELO A1011-A, SERIE 8811004	7,287.78
9350	MUFLA COMPACT BENCHTOP MUFFLE FURNACE 120 CUBIC CHAMBER	3,913.76
9351	AGITADOR MECANICO, MARCA CAFRANO DE 115 VOLTS, 7 WATS	2.75
9356	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.39
9364	BALANZA CAPACIDAD 70 KGS. MARCA OHAUS MODELO 11119D	31.35
9365	MESA PARA TRANSPARENCIAS DE 1.50 X 0.80 X 1.10 MTS CON LAMPARA Y CRISTAL ESMERILADO.	7.70
9378	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO PAR2729439, SERIE 700	1,200.00
9381	FLUOROMETRO DIGITAL (INSTRUMENTO PARA MEDIR PARÁMETROS DE LA FLUORESCENCIA)MODELO-450, MARCA TURNER 57461-50	18,139.00
9386	REATOR COD, MARCA HACH NO. SERIE 920500007301(INSTUMENTO PARA DETERMINACION QUÍMICA ENTRE OTRAS LA DE DQO, DE CROMO TOTAL, FOSFATO TOTAL, NITRÓGENO TOTAL, ETC.)	2,474.00
9389	MICROSCOPIO CON ILUMINACION, MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOSCOP	37,805.00
9404	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS	2,053.97
9405	HORNO DE MICROONDAS MARCA MENUMASTER MODELO FS10EVP, SERIE 43541P02	8,758.33
9406	LIMPIADOR ULTRASONICO CAPACIDAD DE 0.75 DE GAL. SIN CONTROLADOR MEDIDAS 8.5 PULGADAS MODELO ULTRASONICO 3QPHEAT P/N 94-92, MARCA NEYTECH, SERIE ADR9238-123	2,891.23
9407	BOMBA DE VACIO DIRECTA 113 LT/MIN 115 V. 60 HZ. MARCA LABCONCO, SERIE 52359	9,189.00
9408	SISTEMA DE LIOFILIZADORA DE 4.5 LITROS MODELO DE MESA MARCA LABCONCO, MODELO 77500, SERIE 239896 (SISTEMA PARA CONSEGUIR ELIMINAR LA TOTALIDAD DEL AGUA LIBRE CONTENIDO POR EL MÉTODO DE CONGELACIÓN)	21,222.63
9410	DEIONIZADOR MARCA MILLIPORE MODELO MILLI-Q, SERIE FIHM70915-0 (INSTRUMENTO PARA ELEMNAR TODAS LAS SUSTANCIAS IONIZADAS DE UNA SOLUCIÓN)	1,500.00
9412	ESTANTE VITRINA C/PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL	1.17
9413	CENTRIFUGA BECKMAN MODELO J2-21	54,778.72
9414	CAMPANA DE FLUJO LAMINAL VERTICAL MARCA ALDER MODELO CFV-13	8,753.20
9415	CALIBRADOR DE PH MARCA COLE PARMER MODELO 5652-00, SERIE 589361	3,071.43
9416	ROTADOR ROTO-TORQUE, SERIE K92002896	2,128.93
9417	ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12	682.88
9418	ESTANTE VITRINA MODELO 428	2.73
9425	BANCO DE LABORATORIO	373.45

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
9426	BANCO DE LABORATORIO FIJO	373.45
9446	JUEGO DE PUNTAS DE PRUEBA LOGICA MODELO HP5011T, SERIE 1940A19569	33.53
9449	UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12	7,486.02
9451	UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12	7,486.02
9452	ENFRIADOR Y CALENTADOR MARCA PURES MODELO HC-100, SERIE 2135-17	682.00
9455	HORNO DE LABORATORIO MARCA ORTIZ, SERIE 41175H4086	150.00
9458	MESA DE TRABAJO	99.95
9459	MESA DE TRABAJO	99.65
9460	MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML	1,423.40
9461	MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML	1,423.40
9462	MANTILLA ELECTRICA MARCA ELECTROMAN	300.00
9463	MANTILLA ELECTRICA MARCA ELECTROMAN	300.00
9464	MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML. MARCA ELECTROTHERMAL	1,423.40
9469	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	288.45
9470	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	5.84
9475	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	2.73
9476	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
9477	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
9483	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	2.58
9485	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
9489	LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	3.58
9491	LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD, MODELO 428	2.73
9492	SACAPUNTAS ELECTRONICO MARCA NATIONAL	1.21
9493	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES.	2.38
9497	GUILLOTINA CHICA	333.54
9498	GUILLOTINA MARCA RENOUD	333.54
9503	COMPRESOR MARCA MURGUIA MODELO B211, SERIE LM19697	2,732.00
9506	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9508	EVAPORADOR ROTATORIO CON MOTOR DE VELOCIDAD CONT. MARCA BUCHI, MODELO RE-121, SERIE 1076046	15,338.34
9509	BAÑO MARCA BUCHI MODELO 461-WB	5,894.42
9510	BAÑO DE CIRCULACION DIGITAL RANCO DE TEMPERATURA -15C A 120C, TANQUE DE 20LTS MARCA LAUDA MODELO RMS20, SERIE P05002	18,276.43
9511	EVAPORADOR ROTATORIO CON MOTOR DE VELOCIDAD CONT. MARCA BUCHI MODELO RE-121, 1076184	15,338.34
9512	BAÑO MARIA PARA ROTABAPOR MARCA BUCHI MODELO B-461, SERIE 1159223	1,440.87
9514	BAÑO ULTRASONICO DIGITAL CAP. 2 1/2 MARCA COLE PARMER MODELO 8853	3,493.77
9515	AGITADOR MULTIPLAZAS MARCA BURRELL MODELO 75	7,148.90
9522	ESTUFA PARA DESECADO MARCA BLUE M120 MODELO OV-484A, SERIE 112	6,048.82
9548	SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO.	1.44
9551	CARRITO PORTALIBROS	36.02
9558	ESTANTE METALICO	4.98
9580	MESA DE TRABAJO 150	279.45
9581	SISTEMA DE ENERGIA CON REGULACION MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI 450	1,308.14
9590	MESA BLANCA PARA MICRO	274.75
9596	GUILLOTINA MARCA INGENTO, MODELO 1142 DE 40X40	2.50
9597	CARRITO PORTALIBROS	36.02
9598	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	579.60
9604	CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA	1,092.50
9605	CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA	1,092.50
9606	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS	100.00
9607	MESA DE ACERO INOXIDABLE MARCA MASTER CHEFF	1,500.00
9608	MODULO DE ACERO INOXIDABLE PARA PONER CUBIERTOS DE .72 DE ANCHO X 1. LARGO CON 4 CAJONES	100.00
9609	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS	3,000.00
9610	MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAFETERA DE .80 DE LARGO X .60 DE ANCHO Y .90 DE ALTURA	100.00
9611	ESTANTE CON RUEDAS GIRATORIAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
9612	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS	3,000.00
9614	MESA DE MADERA CON BASE DE METAL	281.16
9615	CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA	100.00
9617	CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA	1,092.00
9618	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	300.00
9620	BARRA DE ACERO CHICA, MARCA MASTHER CHEFF	100.00
9622	MESA DE MADERA	281.16
9623	ESTUFA CON CUATRO QUEMADORES DE 1.08 DE ANCHO X .80 DE LARGO MARCA MASTER CHEF	3,500.00
9624	ESTUFA CON CUATRO QUEMADORES DE 1.08 DE ANCHO X .80 DE LARGO MARCA MASTER CHEF	2,285.05
9626	ESTUFA INDUSTRIAL 58 CM. DE FRENTE POR .68 DE ANCHO	4,500.00
9627	ESTUFA 114 FRENTE X .68 DE ANCHO	4,500.00
9628	BARRA DE SERVICIO	100.00
9629	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL, SERIE BLI10189	1,500.00
9630	TARJA DE ACERO INOXIDABLE 2 M. DE LARGO X .70 DE ANCHO CON 2 TARJAS	100.00
9631	MESA DE MADERA CON BASE DE METAL	281.16
9633	LAVABO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA MASTHER CHEFF	100.00
9639	RECIRCULADOR DE AIRE EN CAMARA FRIGORIFICA	3,000.00
9646	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	23.77
9647	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	23.77
9648	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
9653	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	250.00
9654	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	381.78
9655	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	378.81
9657	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL	220.80
9658	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
9659	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
9671	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES	13.80
9672	SILLA	214.60
9682	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443.33
9688	BALANZA ANALITICA 210 x .0001 GR MARCA OHAUS, SERIE 32817	8,969.14
9690	MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA	108.66
9695	CROMATOGRAFO ACP GRADIENTE, CHB2, PED C/ACCESORIOS MARCA DIONEX MODELO DX300, (EQUIPO PARA SEPARACIÓN Y MEDICIÓN DE COMPONENTE DE MESCLAS COMPLEJAS)	329,959.08
9696	JUEGO DE PESAS/BALANZA ANALITICA COLE PARMER, SEROE 26493	2,911.98
9697	CAMPANA DE EXTRACCION MARCA VECO	3,261.83
9702	BOMBA DE VACIO MARCA KOBLENZ MODELO DOP144, SERIE 12-88-229	894.77
9706	BALANZA ELECTRICA 200 GR. SENS. .001 GR. MARCA OHAUS MODELO TP200, SERIE 2189	4,999.00
9708	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
9709	BANCO DE MADERA DE 0.75 M. ALTO SIN RESPALDO	0.86
9710	CAMPANA DE EXTRACCION DIMEN. 119.8 CM. DE LARGO x 78.4 CM. DE ANCHO x 149.68 CM. MARCA LABCONCO, SERIE 234824	21,606.75
9711	MEDIDOR DIGITAL DE PH/MV/T, INCLUYE CONECTOR DE CORRIENTE (SE COMPONE DE 3 PIEZAS) MARCA ORION MODELO 420A, SERIE 012815	3,230.11
9713	AGITADOR MULTIPLE PARA PRUEBA DE FLOCULACION DE 6 PROPELAS MARCA PIPPS & BIRD MODELO 400, SERIE 0694660	5,248.62
9714	AGITADOR MULTIPLE PARA PRUEBA DE FLOCULACION DE 6 PROPELAS MARCA PIPPS & BIRD MODELO 400, SERIE 0893198	5,248.62
9717	AGITADOR RO-TAP PARA TAMICES DE 8" 0	7,816.10
9719	CORTADOR BACTERIOLOGICO D/COL. SEMI -AUT. MARCA FISHER MODELO 133-8002	5,942.12
9720	AGITADOR MEXCLADOR CONTROL DE VEL. VARIABLE; DIMENS. 6 1/8" x 4 3/4" x 3 1/2" MARCA VORTEX-GENIE MODELO G-560, SERIE 2-214333	1,196.02
9721	SISTEMA ANALIZADOR DE TOXIDAD MICROTOX, INCLUYE ACCESORIOS, MARCA MICROTOX, MODELO 500, SERIE 5000727	135,532.01
9728	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9729	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9730	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9731	BANCO DE LABORATORIO	373.45
9733	PERCHERO DE METAL	105.75
9735	BAÑO DE CIRCULACION MARCA COLER PARMER MODELO 1264-24	4,311.75
9736	REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS, DESCONGELAMIENTO MANUAL, VOLUMEN 15 PIES CUBICOS MARCA WHIRPOOL, MODELO W-14090, SERIE 079587719	6,647.00
9737	INCUBADORA -10 A 60°C, Y LUZ/LAMPARAS FLUORESENTES PROC. PANTALLA DIGITAL,ALARMA VISUAL Y AUDIBLE P/ENERGIA Y TEMPERATURA, MARCA REVCO, MODELO R1501060	29,295.55
9738	GABINETE DESECADOR DE ACRILICO MARCA NIKKO	1,200.00
9739	GABINETE DESECADOR VERTICAL AUT. C/HIGROMETRO EN LA PUERTA MED. 10 x 11 7x8x13	1,803.23
9740	FOTOMETRO DIGITAL 0-20,000 LUX MED.	1,231.74
9741	HIDROTERMOGRAFO DE 2 VELOCIDADES RANGO DE TEMPERATURA 10 GRADOS.	3,370.65
9749	CAMARA DE AMBIENTACION CONTROLADA DE LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD CON CONTROL DIGITAL, MODELO 317332, SERIE 8436/29	78,691.25
9752	ESTUFA PARA DESECADO, MODELO 18, MARCA PRECISION CIENTIFIC.	40.00
9753	ESTEREO MICROSCOPIO CON ACCESORIOS MODELO CARL ZEISS	21,448.83
9754	AUTOCLAVE, MARCA FISHER, MODELO 14-486	13,461.53
9757	AGITADOR MAGNETICO MARCA CORNING	855.46
9760	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9762	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	287.79
9763	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	287.79
9764	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR DE 1.90X1.00X.6	4.99
9767	HORNO DE DESECADO MARCA RIOS ROCHA MODELO HS33, SERIE HSML	2,332.51
9769	INCUBADORA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE MARCA QUINCY LAB. MODELO 12-140, SERIE 9507270	5,513.10
9770	CENTRIFUGA MARCA ANDREAS- HETTICH MODELO SE-DGE.211, SERIE 10243	2,000.00
9780	CENTRIFUGA H.N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS, ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS	14,615.28
9781	CENTRIFUGA DE PLANCTON MARCA KAHLSICO MODELO PLANCTON	14,615.28
9782	MICROSCOPIO 3 OBJETIVOS:10X CAMPO CLARO, 40x CONTRASTE FASES, 100x CONTRASTE FASES, CONDENSADOR CONTRASTE FASES MARCA ZEISS, SERIE 413067	3,000.00
9783	MICROSCOPIO OPTICO DE PLATAFORMA MARCA ROSBACH, SERIE 822286	30.00
9784	CAMARA CLARA (APARATO DE DIBUJO)	1,500.00
9785	AGITADOR DE 1850 RMP C/PLACA	490.82
9786	PARRILLA AGITADOR MARCA SYMBRON THERMOLYNE MODELO SPA1025B, SERIE 273-17945	3,000.00
9788	PLATO CALIENTE (HOT PLATE) AGITADOR MAGNETICO STIR-PLATE, 120 V. 50/60 C. COMPLETO.	1.87
9790	MICROSCOPIO CON ESTUCHE ESTEREOSCOPIO WILD, MODELO M-5A, 4 ESCALAS Y TUBO BINOCULAR, PLACA MET. 2 PINZAS, SERIE 141683.	82.33
9791	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION MARCA W.HEERBRUG	407.60
9792	MICROSCOPIO INVERTIDO CON ACCESORIOS MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOVERTIO	52,052.53
9793	PERCHERO	105.75
9796	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
9804	REFRIGERADOR P/LABORATORIO 17 PIES CUBICOS MARCA FORMATCIENTIFIC MODELO 3660, SERIA 84588-368	18,672.50
9830	BOTIQUIN CAJA METALICA DE 60x30x25	167.67
9831	PIZARRON	347.49
9832	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	550.62
9836	SILLA FIJA	120.00
9839	SILLA 0.40X0.40X0.74 MTS. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2.13

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
9841	MESA DE TRABAJO DE MADERA	287.79
9846	MESA AUXILIAR DE METAL CON BASE DE MADERA CON RUED	288.45
9887	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA MODELO NDO01/93	287.79
9891	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SERIE A22424-17782-01, MIDE .31 DE ANCHO POR .22 DE LARGO POR .25 DE ALTO	6,500.00
9899	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADA EN TELA, DE 1.0 DE ALTO POR .60 DE LARGO POR .57 DE ANCHO	381.78
9926	ANEMOMETRO DE CAZOS CON TRANSMISION ELECTRICA DE LOS VALORES CON REPRESENTACION DIGITAL MARCA WILH LAMBREACHT	5,921.85
9935	MUESTREADOR SURBER CON MALLA 1024 MICROMICRAS MARCA COLE PARMER, MODELO 9010, SERIE 728MU	1,163.89
9937	MUESTREADOR SUBER CON RED	1,500.00
9940	MUESTREADOR SUBER CON MAYA	1,500.00
9945	BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE K91003290	2,582.14
9946	BOMBA MASTERFLEX VELOCIDAD DE 6 A 600 RP.115VAC, 60 HZ, MARCA COLE PARMER, SERIE C91001127	2,582.14
9947	BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE 670734	2,582.14
9948	BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE K91003291	2,582.14
9949	BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE C91001154	2,582.14
9950	BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE 674085	2,582.14
9953	FLUJOMETRO MARCA GENERAL OCEANIC	1,424.78
9962	TERMOHIGROMETRO MARCA WILH LAMREACHT MODELO 198 (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA HUMEDAD Y TEMPERATURA)	1,653.85
9964	VISCOSIMETRO DIGITAL INCLUYE 4 CILINDROS DE PRUEBA MARCA BROOKFIELD MODELO LVTDV-1, SERIE A22646 (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VISCOSIDAD DE FLUJO DE UN FLUIDO)	9,800.40
9970	SENSOR P/MEDIR RADIACION SOLAR CON PIRANOMETRO LICOR 200 SZ MODIFICADO PARA ADICION DE SENSOR DE TEMPERATURA C/ACC.	23,900.80
10039	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	446.99
10040	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADO EN TELA, CON BASE DE CINCO VENAS CON RUEDAS	763.81
10042	LOCKER METALICO CON DOS ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS, MIDE: 1.70 DE ALTO POR .90 DE ANCHO POR .45 DE FONDO	268.62
10043	LOCKER METALICO CON DOS ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS, MIDE: 1.70 DE ALTO POR .90 DE ANCHO POR .45 DE FONDO	268.62
10047	LANCHA DE ALUMINIO MARCA ALUMAR MODELO ROBALO, SERIE C-5	3,491.52
10048	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA, MODELO BJ7RSS, MARCA JHONSON, SERIE 08820800	3,647.69
10050	EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316 CAT. DE REFERENCIA COLE PARMER R-2923 CON EQUIPO CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTRACIÓN, MARCA MILLIPORE	1,677.29
10053	TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO, MARCA DACOR	2,896.04
10054	TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO MARCA DACOR	2,896.04
10055	TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO, MARCA DACOR	2,896.04
10056	TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO, MARCA DACOR	2,896.04
10057	DRAGA-EKMAN DIMENSIONES 9"X9" DE 13 KG., MARCA COLE PALMER	1,293.96
10062	JUEGO DE MUESTREO PARA AGUA Y SEDIMENTO EN CAMPO MARCA VELENCO	6,081.90
10078	NUCLEADOR CON TUBOS LINEALES DE 4, MARCA COLE PALMER	2,542.50
10088	LANCHA FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 16' CON DOBLE TANQUE DE FLOTACION QUE LA HACE INSURMERGIBLE, REMOLQUE: 87-RLGA1PL, MARCA LAYMOS, MODELO FUTURA, SERIE 7737089	11,906.03
10089	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 DE LARGO POR .80 DE ANCHO POR .75 DE ALTO	756.99
10094	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO	570.91
10095	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO, MODELO 2004 PC	570.91
10096	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO, MODELO 2004 PC	570.91
10097	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.10 DE ALTURA MODELO 2003 PC	456.51
10098	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.10 DE ALTURA MODELO 2003 PC	456.51
10099	LIBRERO METALICO CON TRES ENTREPAÑOS, CON PUERTAS DE CIRSTAL CORREDIZAS, DE 1.05 DE ALTO POR .92 DE LARGO POR .35 DE ANCHO	516.00
10101	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	0.54
10105	MESA AUXILIARA DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE AGLORMERADO DE MADERA, CON RUEDAS, DE .71 DE ALTO POR .40 DE LAGOR POR .60 DE ANCHO	108.66
10109	BRUJULA MARCA BRUTON NO. SERIE 5050693440	1,621.12
10110	BRUJULA MARCA BRUTON NO. SERIE 5050593314	1,621.12
10115	MESA PARA JUNTAS DE MADERA, DE 2.40 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO NMJ/240	829.89
10132	GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS, DE .85 DE LARGO POR .42 DE ANCHO POR 2.08 DE ALTO	250.00
10134	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA, MODELO: AN-3 MARCA DM NACIONAL	326.55
10135	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE 1.52 DE LARGO POR 0.76 M. DE ANCHO, MARCA DM NACIONAL	697.14
10136	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON ESTRUCTURA METALICA Y RUEDAS, MODELO-PREMIER PREM-50, MARCA DM NACIONAL	905.11
10137	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON ESTRUCTURA METALICA Y RUEDAS, MODELO-PREMIER PREM-50, MARCA DM NACIONAL	905.11
10138	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, CON ESTRUCTURA METALICA PATAS DE ESTRELLA CON RODAJAS, MARCA DM NACIONAL, MODELO PREM-350	1,194.57
10140	MESA METALICA CON CUBIERTA DE FORMICA, DE .71 DE ALTO POR .66 DE ANCHO POR 1.18 DE LARGO, MARCA DM NACIONAL	1,051.36
10141	LIBRERO DE MADERA CON CUATRO SECCIONES, MIDE .41 DE ANCHO POR .77 DE ALTO POR 1.81 DE LARGO, MARCA DM NACIONAL, MODELO L-3660	1,580.77
10142	LIBRERO DE METAL CON CUATRO ENTREPAÑOS, MIDE .92 DE LARGO POR .35 DE ANCHO POR 1.53 DE ALTO, MARCA DM NACIONAL, MODELO EL-180	1,493.73
10144	DRAGA DE FONDO, MARCA WILCO, MODELO 191B10	1,642.88
10146	BOMBA PARA CORRIENTE DIRECTA DE 12 VOLTS. OPERE CON BATERIA MARCA VH-PUMP MODELO 1225-CD, SERIE MCA-005	3,097.11
10186	SISTEMA LAVADOR DE GASES SCRUBBER MODELO 412, SERIE 85807	8,536.00
10187	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO 6 BATERIAS "D" DE ACERO 19.99 MG/LT Y DE 5 A 45 CC. MARCA YSI MODELO 50B-115, SERIE 91L034663	3,083.63
10188	UNIDAD DE DESTILACION SISTEMA AUTOMATICO MARCA BUCHI MODELO B323, SERIE 58191	21,465.90
10194	BOTQUIN CAJA METALICA DE .60 DE ALTO POR .30 DE FRENTE POR .25 DE FONDO, MODELO 3235	167.67
10197	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320.44
10198	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320.44
10199	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320.44
10201	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320.44
10202	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320.44
10203	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320.44
10204	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320.44
10205	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320.44

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
10280	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10281	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10282	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10283	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10284	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10285	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10286	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10287	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10288	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10289	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10290	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10291	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10292	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10293	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10294	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10295	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10296	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10297	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10298	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10299	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10300	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10301	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10302	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10303	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10304	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10305	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10306	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10307	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10308	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10309	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10310	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10316	MEDIDOR DE PERFIL SUPERFICIAL MARCA ELCOMETER MODELO 123	897.46
10326	COMPARADOR DE SUPERFICIES MARCA ELCOMETER MODELO 129	1,710.26
10329	MEDIDOR ELECTRONICO DE SOLIDOS DISUELTOS MARCA HANNA MODELO HI-8734, SERIE 907625	1,201.88
10335	MEDIDOR DE ESPESORES PARA MATERIALES SOLIDOS MARCA ECCOMETER MODELO 124	1,016.00
10337	COMPARADOR DE PERFIL SUPERFICIAL (5X) MARCA ELCOMETER MODELO 127	199.81
10341	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO CON TAMBOR GRADUADO PARA AUMENTOS DE 6,10,16,25 Y 40x, 1 PAR DE OCULARES 10x, y 1 PAR OCULARES 20x, MARCA ZEISS PTION, SERIE 110491	3.95
10342	COPA FOR NO. 4 COMPLETA CON BASE Y NIVEL DE BURBUJA MARCA HEEN INSTRUMEN MODELO 406	1,422.40
10343	PIROMETRO ANALOGICO CON REVELADOR DIRECTO A RESISTENCIA CON RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 150 GRADOS CENTIGRADOS, MARCA EEESA	390.43
10347	AUTO TRANSFORMADORES VARIABLES CONTROVAC MODELO PNT160	542.80
10359	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES, MIDE 110 DE LARGO POR .40 DE ANCHO POR 2.05 DE ALTO	1.32
10364	MEDIDOR DE FLUJO TIPO MAG-XM DE PRECISION 0.5, SERIE DEL CONVERTIDOR DE SEÑAL-9310 N 8151 /B1, MARCA FISHER & PORTER, MODELO 10A3657S, SERIE 9310Q1004A1	13,483.42
10432	BOMBA MANUAL QUE INCLUYE:4 CILINDROS HCOS, ENERPAC RC-2514, VALVULA ENERPAC V-8 V-66 Y ACCESORIOS, MARCA ENERPAC, MODELO P-462	70,172.36
10433	MOTOREDUCTOR ABB DE 1/4 HP, INCLUYE: ARRANCADOR MANUEL REVERSIBLE 15 A 220 V. TRIFASICO MARCA ABB, SERIE M97A-2893	5,593.13
10444	HORNO PARA DESECACION INT. RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 220,CONTROL ANALOGO, MARCA FELISA,MODELO FE-293, SERIE 9704176	7,558.95
10453	CERAMICA BAJO RELIEVE CON VIDRIADO DE OXIDO DE COBALTO (OBRA DE ARTE) "JUEGO II 1990" AUTOR: AJURORA SUAREZ, SEPTIEMBRE 1992	50.00
10454	ACRILICO (OBRA DE ARTE) "DOS CARAS" AUTOR: RONY SHUBICH OCTUBRE 1992	50.00
10458	GRABADO (OBRA DE ARTE) "TORLA" AUTOR: EDUARDO LOZANO VISTUER MARZO 1993	50.00
10459	ACUARELA (OBRA DE ARTE) "PAISAJE" AUTOR: RODOLFO SAAVEDRA JULIO 1992	50.00
10466	TURBIDIMETRO CON ACCESORIOS MARCA HACH MODELO RATIO/XR, SERIE 43900-00	8,263.64
10467	SISTEMA DE DETERMINACION D,Q,O MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911103146	5,756.81
10469	BOMBA TURBINA DE 3/4 HP D/1750 RPM 127 V. MODELO: SA55CXJSH-5158 MARCA MOTOR DIVISION, SERIE D927	3,120.74
10481	PRENSA TRUPER NO. 6. DE FIERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL) MIDE .24 DE ALTO POR .14 DE FONDO POR .3 DE FRENTE CON TORNILLO SIN FIN PARA PRENSAR DE 22 CM.	0.35
10482	PRENSA TRUPER NO. 6. DE FIERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL) MIDE .24 DE ALTO POR .14 DE FONDO POR .3 DE FRENTE CON TORNILLO SIN FIN PARA PRENSAR DE 22 CM.	0.35
10500	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10501	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10502	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10503	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10504	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10505	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10506	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10507	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10508	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10509	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10510	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10511	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10512	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10513	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10514	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
10515	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10516	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10517	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10518	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10519	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10520	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10521	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10522	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10523	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10524	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10525	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10526	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10527	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10528	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10529	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	320.44
10530	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	228.87
10531	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 m. DE ALTO	228.87
10532	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON CINCO ENTREPAÑOS	721.75
10533	ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10535	LIBRERO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.26 DE ALTO POR 2.26 DE ANCHO	600.25
10537	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3.26
10538	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3.26
10539	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3.26
10540	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3.26
10541	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3.26
10542	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3.26
10546	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3.26
10547	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3.26
10548	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	721.75
10549	ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10550	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	721.75
10551	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	721.75
10552	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	721.75
10553	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	721.75
10554	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	721.75
10555	ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10556	ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10557	ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10559	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 210 M. DE ALTO	228.87
10562	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10564	ESTANTE METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10565	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10566	ESTANTE METALICO SENCILLO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10567	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10568	ESTANTE METALICO SENCILLO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10569	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10570	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10571	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10572	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10574	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10575	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10576	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10577	ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10578	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10579	ESTANTE METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10580	ESTANTE METALICO DE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10581	ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 210 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	721.75
10588	UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE 5 1/4 DE ALTA DENSIDAD 12 MB (DRIVE)	362.53
10627	MULTIMETROS MARCA TMK MODELO 500, SERIE 5567095	26.57
10631	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S, SERIE 240710	2,294.25
10642	TRIPIE PARA REFLECTOR ITE 65 F. ESTRUCTURA DE ALUMINIO	4.17
10648	VARIADOR DE VELOCIDAD PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS DE PUENTE DE GRUA DE 5 TONELADAS	16,166.12
10666	SILA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO ASIEN TO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA CON O.	37.24
10699	MANOMETRO STANDART, CARATULA 2 1/2" ALCANCE 0-21 KG/CM2 EXACTITUD +- 2, CONEXION INFERIOR, CAJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA METRON, MODELO 63440	430.67
10700	BOMBA HIDRAULICA DE MOTOR MONOFASICO 3/4 HP CARGA TOTAL 64 MARCA SIEMENS, H91	1,444.57
10719	ADAPTADOR BNC-BANANA MODELO HPI010B.	1.58
10720	CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP25, SERIE 5091-0004	1,317.05
10721	CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI (1.75 KG X CM2) MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP-25, SERIE 4991-0001	1,317.05
10722	CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI (1.75KG X CM2) MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP-25, SERIE 4991-0004	1,317.05
10723	CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP25, SERIE 4991-0002	1,317.05
10731	MAQUINA FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA MARCA PITNEY-BOWES MODELO 6371, SERIE 80393/1-5656	3,680.00
10741	ENCRAPADORA NEUMATICA PARA TAPICERIA	261.42

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
10742	PIZARRON DE MADERA DE 122 DE ALTO POR 2.44MTS. LARGO	284.70
10750	MESA METALICA CUBIERTA DE FORMAICA CON RUEDAS MIDE .51 DE LARGO POR .51 DE ANCHO POR .70 DE ALTO	288.45
10751	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTALES CORREDIZOS	78.95
10762	RECEPTOR MARCA DATA P. MODELO 5800, SERIE 1628	250.00
10765	CONTADOR DE CENTELLEO CON CRISTAL DE NAI DE 25 MM. 0X64 MM GRUESO, MODELO SZ2564BD,SERIE 775217	24.05
10766	REGULADOR DE PRESION MODELO OPS 270 AGA	875.67
10767	REGULADOR DE PRESION MODELO OPS 270 AGA	875.67
10772	FLUOROMETRO PORTATIL PARA CAMPO CON SISTEMA DE MEDICION A FLUJO CONTINUO CON ACCESORIOS (CABLES, SISTEMA OPTICO) MARCA TURNER, MODELO 10-AU-005, SERIE 5494-FXTD	73,623.00
10790	MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS MIDE .75 DE ALTO POR 1.20 DE LARGO POR .80 DE ANCHO	274.75
10801	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA	226.55
10805	VENTILADOR AXIAL (CIRCULADOR Y EXTRATOR DE AIRE) CLASE 1 CON ASPA DE ALUMINIO FUNDIDO DE 50 cms. DE DIAMETRO MARCA AESA MODOE AXIAL	923.63
10810	ANDAMIO TUBULAR FIJO DE 6. M. DE ALTURA MODELO 590, SERIE XLU-44	3,435.74
10814	MANDRIL (PARTE QUE SE SOBREPONE A UN TALADRO CON FORMA CÓNICA EN EL CUAL SE INSERTAN LAS BROCAS) No 36 DE 4.7 A 19.0 MM ENTRADA CONICA	1,000.00
10817	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS MIDE 1.87 DE ALTO POR .30 DE ANCHO POR .30 DE FONDO , MODELO 7012 DC	268.52
10819	LOCKER METALICO DE UNA PUERTA, DE .30 DE FRENTE POR .30 DE FONDO POR 1.80 MTS. CON CHAPA Y PORTA CANDADO.	0.61
10822	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS MIDE 1.87 DE ALTO POR .30 DE ANCHO POR .30 DE FONDO , MODELO 7012 DC	268.52
10829	LIMNIMETROS DE ALUMINIO Y LATON CON ESCALA DE 50 Y 70 CMS. DE PUNTA Y GANCHO (INSTRUMENTO PARA REGISTRAR Y TRANSMITIR LA MEDIDA DEL ALTURA DEL AGUA)	345.00
10833	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA, CON ESTRUCTURA METALICA CON RODAJAS, MODELO PREM-50-ST	722.94
10839	LIBRERO SENCILLO DE 2.126 MTS. DE ALTURA Y BASE DE 0.90 X 0.38 MTS. CON SEIS ENTREPAÑOS.	3.30
10889	LIBRERO METALICO UNIVERSAL CON 2 PUERTAS Y CHAPAS, 4 ENTREPAÑOS MIDE .90 DE LARGO POR .45 DE ANCHO Y 1.80 DE ALTO	3.11
10900	PURIFICADOR DE AGUA DE LUZ ULTRAVIOLETA MARCA INSTAPURA MODELO IP90	2,500.00
10903	MOTOR COMPRESOR ELECTRICO	1,700.00
10904	MOTOR COMPRESOR ELECTRICO	1,700.00
10906	GENERADOR ELECTRICO DE 4 TIEMPOS VALVULA EN CABEZA, 1 CILINDRO, 242 CM3 MARCA HONDA MODELO EM3000X	40,000.00
10907	CENTRIFUGA DE CAMPO MARCA ALFA-LAVAL MODELO WSBI0388-1	60,000.00
10908	MESA METALICA DE LABOPRATORIO PARA BALANZA MIDE .89 DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .76 DE ANCHO	2,000.00
10917	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE 4 GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO	456.51
10922	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0.32
10953	BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM1200, SERIE 1114013492	11,665.65
10954	BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM1200, SERIE 1113661576	7,394.75
10955	MESA AUXILIAR METALICA CON CUBIERTA DE MADERA MIDE 1.20 DE LARGO POR .40 DE ANCHO	287.79
10956	SWITCH- APAGADOR CONMUTADOR REVERSIBLES DE 3 POSICIONES 5 H9/220V. MARCA ELEKTRA, MODELO TWT-16, PARA USO DEL PICNOMETRO DE GAS	224.71
10979	REGULADORE DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, MARCA VICA, MODELO REVIVA II, SERIE 5127111	294.83
10989	REMOQUE CUSTOM TRAILER SERIE:1RLAFCR16P100012 ESTRUCTURA DE 4".CADENA DE SEGURIDAD,GATO MECANICO,SOPORTE PARA MONTACARGAS, MARCA RAM-LAM, SERIE LAFCR16P100012	8,658.76
10990	AEROBOTE DE 15 PIES DE LARGO x 7 PIES DE ANCHO,MOTOR DE GASOLINA 350 G.M N/SF8XL46, SISTEMA ESCAPE ACERO INOXIDABLE, MARCA COMBIE, SERIE MPM15077F393	100,148.52
10993	DRAGA DE ACERO, MARCA WILDLITE SUPPLY, MODELO 196 B10 (INSTRUMENTO PARA EXCAVAR DEBAJO DEL NIVEL DEL AGUA Y ELEVAR EL MATERIAL EXTRAIDO HASTA LA SUPERFICIE	500.00
10996	BOMBA MASTERFLEX VELOCIDAD DE 6 A 600 RP 115VAC, 60 HZ, MARCA COLE PARMER, SERIE 670361	2,582.14
11048	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0.32
11073	SILLON GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA METALICA CROMADA Y RUEDAS	47.11
11076	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE FORMAICA DE 1.50 DE LARGO POR .75 DE ANCHO POR .75 MTS. DE ALTO , CON 5 CAJONES.	2.86
11103	CONTROL DE CAMARA MARCA SONYDXC-1800K, MODELO CCU-1800, SERIE 10301	26.40
11121	BOMBA HIDRAULICA, MARCA FRANKLIN ELECT., MODELO 1106800400	762.77
11125	ARCHIVERO DE METAL CON 22 GAVETA, MIDE .50 DE FRENTE POR .70 DE FONDO POR 1.32 DE ALTO	1.50
11252	SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
11312	ROTAFOLIO PLEGABLE, CON BASE METALICA, MODELO PB-510	2.95
11315	REGULADOR DE CORIENTE , VOLTAJE Y TENCION REGULADOR, MARCA SOLA BASIC, MODELO PC-1000	411.27
11402	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108.00
11409	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108.00
11439	RETROPROYECTOR 3M 66/1094 NO. SERIE 794294	917.00
11505	CONFORTABLE TRES PLAZAS SIN BRAZOS , CON BASE METALICA, TAPIZADO EN TELA, MIDE:1.86 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .90 DE ALTO	44.11
11506	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA METALICA , CON CUEBIERTA DE FORMAICA, CON DOS PEDESTALES (EN EL PRIMER PEDESTAL CON TRES CAJONES PAPELEROS Y EL SEGUNDO PEDESTAL CON UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO) MIDE 1.50 DE LARGO POR .70 DE ANCHO POR .75 DE ALTO	35.76
11543	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108.00
11582	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA CROMADA Y TAPIZADA	6.36
11610	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108.00
11666	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108.00
11667	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108.00
11682	ROTAFOLIO PLEGABLE, CON BASE METALICA, MODELO PB-510	2.95
11745	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108.00
11746	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0.32
11777	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA CROMADA Y TAPIZADA	6.36
12249	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO FIJO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA	264.68
12252	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO FIJO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA	264.68
12334	MUFLA CON DIMENSIONES DE CABINA CONTROL ANALOGO O DIGITAL Y PANTALLA DIGITAL, DIMENSIONES EXTERNAS 55X60X87 CM CAP. 0.064M, MARCA FELISA , MODELO FE-636, SERIE 9705129	14,720.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
12357	SILLAS APILABLES BASE TUBULAR CROMADA TAPIZADAS EN TELA MODELO121	550.62
12386	BOMBA PERISTALTICA CON CABEZALES, MARCA MASTERFLEX, SERIE C91001123	3,383.55
12388	BOMBA PERISTALTICA C/4 CABEZALES MARCA MASTERFLEX MODELO 7558-15, SERIE A92000161	3,558.83
12389	BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODOE 7558-15, SERIE 670376	2,582.14
12390	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLUJO DE 0.06 - 2300 M, MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006058	2,005.96
12395	PARRILLA DE AGITACION MARCA SOLA-BASIC MODELO LINDBERG, SERIE 758-264	768.24
12396	AGITADOR MAGNETICO MULTIPLE DE 6 PLAZAS, MARCA MILIPORE, MODELO XX2504700	8,672.57
12397	PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA Y CALENTAMIENTO, SERIE 03002381	1,016.64
12398	PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA Y CALENTAMIENTO, SERIE 03002319	1,016.64
12410	PARIHUELA, MARCA MURAYAMA, MODELO MS 253, SERIE 10881524, (INSTRUMENTO PARA TRASPORTAR CARGA PESADAS ENTRE DOS PERSONAS)	5,436.00
12411	UNIDAD DE ASPERSION CAPACIDAD 100 GALONES CON MOTOR DE GASOLINA HONDA CX-160 DE 5.5 H.P Y BOMBA HYPRO, MARCA COMBIE AIRBOATS, MODELO D-30.32 G.P.M	16,994.10
12412	UNIDAD DE ASPERSION CAPAC. 50 GAL. C/MOTOR DE GASOLINA HONDA CX-160 DE 5.5 H.P Y BOMBA HYPRO, MARCA COMBIE AIRBOATS, MODELO D-30.32 G.P.M	15,812.94
12416	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.)VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004308	2,203.36
12417	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004322	2,203.36
12418	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004318	2,203.36
12420	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VELOCIDAD VARIABLE, FLUJO DE 0.06 - 2300 M, MARCA MASTERFLEX, SERIE C94005992	2,005.96
12421	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M, MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006180	2,005.96
12423	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M, MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006085	2,005.96
12424	BOMBA CENTRIFUGA, MARCA FRANKLIN ELEC., MODELO 3MD, SERIE 22051	2,885.53
12426	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M, MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006183	2,005.96
12427	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M, MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006175	2,005.96
12428	BOMBA CENTRIFUGA, MARCA LITTLE GIANT, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143512	2,885.53
12429	BOMBA CENTRIFUGA, MARCA LITTLE GIANT, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143540	2,885.53
12434	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004319	2,203.36
12435	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004204	2,203.36
12436	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004325	2,203.36
12437	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004301	2,203.36
12454	BOMBA PERESTALTICA CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE,CABEZAL CON FLUJO MAXIMO,TUBO DE HULE TIGON, SERIE 566806, MARCA MASTERFLEX	2,212.23
12456	DEPOSITO DE REMOCION DE AMONIACO, FABRICADO EN ACRILICO DE 6 Y 8 M.M. DE ESPESOR	7,842.45
12457	FLOCULADOR/SEDIMENTADOR CON MOTOR 1/4 ACRILICO DE 6 MM.	6,935.50
12458	MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE EO49308	2,700.00
12459	MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE DI693235	2,700.00
12460	MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE LO192118	2,700.00
12461	MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE DI6933335	2,700.00
12462	SEDIMENTADOR CON FLUJO ASCENDENTE FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON VALVULA DE 1/2"	5,921.85
12478	PUENTE UNIVERSAL MARCA HP NO. SERIE 4260-A (INSTRUMENTO PARA MEDIR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS)	28.78
12490	SISTEMA DE CONTROL DE ADQUISICIONES COMPUESTO DE:1 INTERFASE N/S-403-3280,IMPRESORA EPSON N/S-61P1096999,C.P.U.TECLADO,MONITOR N/S-33605277L720,MOUSE No.4909327; MARCA BECKMAN	45,945.02
12503	AUTO-TRANSFORMADOR VARIABLE (INSTRUMENTO QUE TOMA UNA LÍNEA DE TENSIÓN FIJA (EN LA ENTRADA) Y PROVEE DE TENSIÓN DE SALIDA VARIABLE AJUSTABLE, DENTRO DE DOS VALORES)	1.20
12522	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 LARGO POR .40 DE ANCHO POR .75 MTS. DE ALTO, CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1.32
12523	SILLA VISITANTE FIJA,ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO COLOR NEGRO Y PATAS CROMADAS.	1.29
12524	PERCHERO DE METAL DE 1.83 M. DE ALTO CON CUATRO GANCHOS CROMADOS	105.75
12535	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10963	7,773.09
12537	CALIBRADOR VERNIER 0.750 N.SERIE M5022, MODELO 534-115	2,534.87
12547	EQUIPO MEDICION DE POZOS INTERRUPTOR DE PRESION 0.2-4 KG/CM MARCA SOR MODELO 4NN-K5-N4, SERIE 91-07-442	774.16
12567	UNIDAD "D" PARA CAPACIDAD Y COLOR PHOTOVOLT	5,327.47
12575	EQUIPO MEDICION DE POZOS INDICADOR DE PRESION N.SERIE 18720671 MARCA 3D INST MODELO 25544	1,307.37
12577	EQUIPO DE MEDICION DE POZOS INDICADORES DE PRESION N.SERIE 18720771 MARCA 3D INST MODELO 25542	1,027.38
12582	MONITOR DE ENERGIA CON ACCESORIOS MARCA SDAR MODELO 2700 NO. SERIE 403X074	2,937.56
12583	MEDIDOR DE BLANCUA BRILLANTEZ MODELO 577 C/MANUAL EN ESTUCHE MARCA PHOTOVOLT, SERIE 1692	8,613.27
12590	DUROMETRO SHORE MARCA PTC MODELO AG053/94, SERIE 03247	1,317.74
12596	BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 CABALLOS MODOE 3SC-203, SERIE 2671182	3,000.00
12616	BOMBA DE TURBINA VERTICAL MARCA SIEMENS NO. SERIE B921705-6	1,800.00
12617	BOMBA DE TURBINA VERTICAL MARCA SIEMENS NO. SERIE J91158-27	1,800.00
12622	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 14,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO SIDTA11535, SERIE G3-381206	1,955.60
12623	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO 51HKD33635, SERIE C3-367783	1,955.60
12624	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO 51HKD336-3, SERIE B3-375312	1,955.60
12625	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 499227	329.07
12627	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 499226	329.07
12628	COMPRESORA PARA USOS INDUSTRIALES NO. SERIE M87121587	300.00
12632	MOTOR ELECTRICO NO. SERIE M94H28412	329.07
12633	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 42015-A	329.07
12634	BOMBA DE VACIO 42015-B	329.07
12635	MOTOR ELECTRICO NO. SERIE M94H-28411	329.07
12649	PLUVIOMETRO DE BALANCIN DE .025 MM. POR EVENTO DE 8" DE DIAMETRO MODELO AG202/93, SERIE PI209	2,108.66

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
12673	ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS , MODELO AG004/94, SERIE 19181	13,759.89
12675	ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS, MARCA CAMPBELL, SERIE 19178	13,759.89
13172	SILLA DE PLASTICO DURO NEGRO CON ASIENTO REDONDO DE .90 DE ALTO POR .40 DE ANCHO, MARCA TANA	154.00
13180	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE:1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474.00
13181	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE:1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474.00
13182	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE:1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474.00
13183	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE:1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474.00
13184	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE:1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474.00
13185	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE:1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474.00
13186	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE:1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474.00
13192	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE EN SU TOTALIDAD MIDE: 1.55 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .86 DE ALTO	1,300.00
13201	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
13203	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
13204	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
13210	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
13219	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	222.30
13223	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	222.30
13229	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13230	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13232	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13234	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13236	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13246	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13247	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13248	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13249	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13250	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13259	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13263	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13264	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13265	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110.36
13283	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO	558.25
13284	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO	558.25
13290	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
13293	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	178.18
13296	SILLA APILABLE PARA COMPUTADORA BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO NA-3	222.30
13297	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
13298	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
13299	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
13300	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110.36
13302	MESA DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS, MIDE: .60 DE LARGO POR .42 DE ANCHO POR .66 DE ALTO	162.15
13388	ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS, MODELO AG004/94, SERIE 19182	13,455.15
13419	SILLAFIJA TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA METALICA CROMADA	110.00
13428	FILTRO POLARIZADO (CRISTAL) CON ESTUCHE DE PLASTICO ESPECIAL (PARA DIFERENTE TIPO DE TOMAS DE FOTOGRAFIA) PARA LA PARTE DE FRENTE DELENTE, MIDE: 62 MM.	0.96
13435	LENTE AF 70-210 mm., MARCA TAMRON, MODELO F/4- 5.6, SERIE 102051	1,000.00
13469	BANCO DE MADERA, CON RESPALDO PARA DIBUJANTE, ASIENTO REDONDO .75 DE ALTO POR .30 DE ANCHO	0.25
13520	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE METAL MIDE: 1.20 DE ALTO POR. 90 DE LARGO	150.00
13526	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA AUTO STOP PARA ESCRITORIO	54.31
13532	OLLA DE PRESION (EXTRACTOR 5 BARS AND PLATE CELL), MARCA SOIL MOISTURE, MODELO 1600G PARA DETERMINAR LA CURVA DE RETENCION EN AGUA DE MUESTRAS DE SUELO	7,661.06
13537	PSICROMETRO (PSYCHROMETER) ASSMAN, MARCA OAKTON PARA MEDIR LA HUMEDAD RELATIVA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO	4,321.35
13538	BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM 6000, SERIE 2114026478 PARA TRABAJOS DE LABORATORIO	6,028.06
13539	EQUIPO PARA OBTENER MUESTRAS DE SUELO CON ACCESORIOS	55,663.26
13540	CILINDRO DE ACERO PARA TOMAR MUESTRAS INALTERADAS DE SUELO	800.00
13543	EXPOSIMETRO SIXTICOLOR MARCA GASSEN.	4.95
13552	COPIADOR DE TRANSPARENCIAS FAO-031 MARCA NIKOR MODEO PB-4	30.00
13553	CUERPO DE CAMARA FAO-026 MARCA HASSEL-BLAD	130.00
13554	PORTAPELICULA PARA CAMARA FAO-023 MARCA HASSEL-BLAD, SERIE UP-421664	30.00
13586	MICROFONO MARCA UHER MODELO M-534	3.90
13607	MARCO DE PESAS PARA VERIFICAR BALANZAS ELECTRONICAS	200.00
13610	TRANSDUCTORES DE PRESION DE GAS (PARA MEDIR PRESIÓN DE GAS) , SERIE 004 PARA MEDIR LA PRESION DEL AGUA EN CONDICIONES DE LABORATORIO	6,999.52
13615	MICRO-MOLINETE, PIGMEO, MARCA ROSSBACH, AG114/90, SERIE 74290 PARA MEDIR LA CORRIENTE DEL AGUA EN CONDICIONES DE LABORATORIO Y DE CAMPO	1,561.70
13626	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS .75 ALTO POR .45 FRENTE POR .71 FONDO TAMAÑO OFICIO	250.00
13627	HORNO, MARCA PRECISION SCIENTIFIC, SERIE 9410008 PARA SECAR MUESTRAS DE SUELO Y DE OTROS MATERIALES	32,419.73
13628	PARILLA DE CALENTAMIENTO (HOT PLATE), MARCA ELE INTERNATIONAL, SERIE 6494085479 PARA TRABAJOS DE LABORATORIO	627.40
13631	PERMEAMETRO DE DISCO (CSIRO DISC PERMEAMETER), MARCA FRANKLIN PTY (AUSTRALIA) , SERIE 9406163 PARA MEDIR LA PERMEABILIDAD DEL SUELO EN EL CAMPO	8,962.80
13633	PARILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO (STIRRER/HOTPLATE), MARCA FISCHER, SERIE 463940466274 PARA PREPARAR AGUA DESAERADA	1,467.13
13637	BOMBA DE VACIO (VACUUM PUMP) EIJKELKAMP 98.33, MARCA FISCHER, SERIE 1274 PARA PREPARAR EL PICNOMETRO DE GAS	3,303.43
13639	ALTIMETRO, MARCA THOMMEN, MODELO A0146/79, SERIE 390365 PARA TRABAJOS DE CAMPO	3.49

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
13752	ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS , MARCA CABELL, MODELO AG004/94, SERIE 19179	13,759.89
13753	MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .75 DE ALTO POR .80 DE ANCHO	274.75
13764	ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 M. FRENTE, .71 M DE FONDO Y 1.10 M DE ALTURA MODELO 2003 PC	456.51
13775	CARRO DE SERVICIO DE 54" DE LARGO POR 22" DE ANCHO POR 37" DE ALTO CON TRES ENTREPAÑOS	3,304.39
13776	CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24 PULGADAS DE LARGO POR 15" DE ANCHO, CON ANAQUEL, MARCA LAKESIDE, MODELO 311, SERIE 53207	1,314.54
13777	BANCO DE MADERA CON DESCANZA PIES, ASIENTO REDONDO, MIDE: .33 DE DIAMETRO Y .75 DE ALTO	70.00
13778	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
13780	CONDUCTIVIDAD DIGITAL DE 0.999-0.9.99 (14) CON CELDA PLATINIZADA SUMERGIBLE, MARCA AMBER, MODELO 1054, SERIE 9111032	3,536.15
13781	AGITADOR AMGNETICO CON CALENTADOR .75 X .75 MARCA THERMOLYNE MODELO 5P42925, SERIE 640911238582	964.26
13782	PARRILLA ELECTRICA MARCA LINDBERG MODELO 53068	300.00
13789	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
13800	ESPECTROFOTOMETRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8452AX, SERIE 3104G01607	23,260.60
13810	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA	373.45
13811	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA	373.45
13812	DETECTOR DE FLUORESCENCIA MODELO 9070 NO. SERIE 114/12895	40,812.75
13814	INTERFASE DE DOBLE CANAL PARA ESTACION DE TRABAJO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 35900C, SERIE 2944A05929	9,964.13
13820	ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 CC., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO OV-484A, SERIE 475A-136	6,048.82
13823	ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 CC., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO OV-484A, SERIE 490A-132	6,048.82
13826	CARRO PARA MATERIAL SUCIO	2,309.46
13827	CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24 PULGADAS DE LARGO POR 15" DE ANCHO, CON ANAQUEL, MARCA LAKESIDE, MODELO 311	1,314.54
13828	PECHERO DE METAL DE 1.83 M. DE ALTO CON CUATRO GANCHOS CROMADOS	105.75
13829	CONGELADOR TIPO VERTICAL CON CAPACIDAD DE 13 PIES CUBICOS TEMPERATURA HASTA 75 GRADOS C.	19,327.38
13830	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO, MODELO 045, SERIE 1130123	800.00
13834	INCUBADORA BAJA TEMP. AMBI. HI-LO RANGO TEMP. 2 A 60 GRADOS C, MARCA LAB-LINE MODELO 355435, SERIE 592-004	17,978.95
13838	ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VIS (CPU, MONITOR, TECLADO) MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8452 AX, SERIE 3104601606	50,363.28
13845	INCUBADORA MARCA LINDBER BLUE MODELO 200A, SERIE 24-1295	3,070.96
13846	BOMBA PERISTALTICA PARA DOSIFICACION	19,579.45
13848	AGITADOR MAGNETICO CON CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO 5P46925, 640911238576	964.26
13849	AGITADOR MAGNETICO C/CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO 5P46925, SERIE 640911238606	964.26
13850	AUTOCLAVE CILINDRICO HORIZONTAL MONTADO MODELO 84IE, SERIE 3964700	36,811.50
13851	AUTOCLAVE MARCA AESA MODELO CU250	3,000.00
13852	AUTOCLAVE MARCA AESA MODELO CU250	300.00
13853	POTENCIOMETRO MARCA CORNING MODELO 7PHMETER, SERIE 5601	3,071.43
13855	PARRILLA/AGITADORA MARCA LAB-LINE FAB. MODELO 1265, SERIE 0990-2362	3,824.67
13856	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMA METR. MARCA OHAUS	319.39
13857	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO. DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMAS METR. MARCA OHAUS	319.39
13858	BALANZA DIGITAL MARCA OHAUS MODELO GT2 100	2,000.00
13860	REFRIGERADOR P/LABORATORIO 17 PIES CUBICOS MARCA FOTMATCIENFIFIC MODELO 3660, SERIE 84588-368	18,672.50
13862	DISCO SECCHI MARCA KAHLISICO	79.35
13864	DRAGA PARA MUESTRAS DE SEDIMENTOS	800.00
13865	MECHERO DE SEGURIDAD 100-115 V/60 HZ. MARCA FIREBOY MODELO 1090	2,774.20
13867	MECHERO DE SEGURIDAD 100-115 V/60 HZ. MARCA FIREBOY MODELO 1090	2,774.20
13869	INCUBADORA RANGO D/TEM. HASTA 65 CC. C/CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLTS.60 HZ. MARCA LINDBERG/BLUE-M MODELO 200A, SERIE 2A-1296	5,850.36
13870	MISCROSCOPIO STANDAR DE LUZ TRANSMITIDA P/CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASES Y CAMPO OSCURO MARCA CARL ZEISS MODELO K17 VZD, SERIE 220111492	25,967.69
13876	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA	373.45
13877	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 17 PIES CUBICOS, MARCA FOTMATCIENFIFIC, MODELO 3660, SERIE 84588-368	18,672.50
13888	INCUBADORA RANGO DE TEMPERATURA HASTA 65 CC. CON CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLT 60 HZ., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO 200A, SERIE 2A-1294	5,850.36
13889	CENTRIFUGA 3500 RPM, MOTOR FLOTANTE, RELOJ INTERRUPTOR, TACOMETRO DE BURBUJA 125 VOLTS. MARCA DAMON DIVISION, SERIE 716691	2,217.61
13891	BAÑO MARIA CON CAPACIDAD DE 15 LITROS, MARCA PRECISION SCIEN, MODELO 184, SERIE 10A2-10	1,812.83
13892	AGITADOR	1,393.63
13893	CENTRIFUGA H.N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS, ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS, MARCA IEC, MODELO HN-SII, SERIE 235520195	14,615.28
13894	CENTRIFUGA H.N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS, ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS MARCA IEC MODELO HN-SII, SERIE 235520194	14,615.28
13896	MEDIDOR DE DENSIDAD, ESCALA DE 0 A 1.999 GR/CM3, PRECISION +- 0/001 G/CM3 MODELO DMA-35, SERIE 011213	15,404.81
13898	MANIFOLD DE 6 PLAZAS, MARCA MILLIPORE	8,534.93
13900	MICROSCOPIO PARA TECNICAS DE ILUMINACION EN CAMPO OSCURO CONTRASTE, MARCA LEICA, MODELO LEITZ, SERIE 501001/167325	171,727.25
13901	BALANZA ANALITICA MODELO SUPER RANGO, CAPACIDAD 121 G PLATO 90 M. MARCA SARTORIUS, SERIE 20601060	10,912.20
13902	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLOGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE, MARCA FIREBOY, SERIE 1091	4,183.49
13903	MICROSCOPIO, COMPONENTE DE ESTATIVO STANDAR, PLATINA, ILUMINACION, 4 INTERRU, MARCA ZEISS, SERIE 1006310689	21.37
13904	INTEGRADO POR: ESTANTIVO ID-02 CON TUBO BINOCULAR NO NITERCAMBIABLE, REVOLVER PORTAOBJETOS 4 X PLACA DE PLATINO FIJO 24 X 270 MM, MARCA CARL METSB, MODELO ID-02, SERIE 471203-9901	9,282.58
13905	GENERADOR DE ENERGIA (POWER SUPPLY), MODELO 250, SERIE 8154	2,080.00
13906	EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316 MARCA COLE PARMER, MODELO R-2923 C/EQ. CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTROS.	1,677.29
13907	CABINA DE BAJA TEMPERATURA MARCA REVCO MODELO HLT 790, SERIE XY1218A	26,199.65
13913	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLOGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 0293	4,183.49
13916	RECIPIENTE DE NITROGENO MODELO SC20-/20	100.00
13917	FRASCO DEVER PARA TRANSPORTE DE NITROGENO LIQUIDO, SERIE 535-025-K9	2,258.84
13921	LAVA OJOS MONTADO EN PEDESTAL C/TUBERIA MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO G-1814	2,019.85
13924	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA	373.45
13925	GABINETE DE SEGURIDAD CLASE II TIPO B2 MARCA LAB-CONCO	36,695.20

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
13926	LECTOR DE MICROPLACAS (110 V.) CON ACCESORIOS, MARCA MULTISKAN, MODELO MCC/340, SERIE 347018-055	40,546.00
13928	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 0393	4,183.49
13929	ESTERILIZADOR DE LUZ ULTRAVIOLETA COMPUESTO DE 3 LAMPARAS DE 30000 MICROVATIOS POR SEGUNDO, POR CENTIMETRO CUADRADO	1,920.60
13932	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 0393	4,183.49
13942	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
13943	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373.45
13944	AGITADOR MAGNETICO C/CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO 5P46925, SERIE 640911238579	964.26
13945	BOMBA DE VACIO MARCA SIEMENS NO. SERIE 3324-193	894.77
13946	BOMBA DE VACIO MARCA GELI, SERIE 3923, MODELO 006/86.	25.00
13947	BOMBA DE VACIO DE 7 PSI DE PRESION MODELO-PM-6945-026 MARCA SATORIUS, SERIE 746134	3,981.78
13951	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 1298	4,183.49
13953	EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316, MARCA COLE PARMER, MODELO R-2923 CON EQUIPO QUE CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTRACIÓN	1,677.29
13960	MANIFOLD DE 6 PLAZAS, MARCA MILLIPORE	8,534.93
13962	INCUBADORA DE CAMARA INTERIOR DE 95 X 66 X45 CM. MARCA LAB-LINE MODELO 600	13,862.22
13963	INCUBADORA RANGO DE TEMPERATURA HASTA DE 65 GC. CON CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLTS 60 HZ, MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO 200A, SERIE 2A-1293	5,850.36
13964	BAÑO DE AGUA ELETRICO CON BOTON DE CONTROL SERIE 1 MODELO MW-1120A-1, SERIE 10555	15.00
13965	BAÑO MARIA MARCA PRECISION CIENT MODELO 260, SERIE 10AZZ	6,268.84
13968	LABORATORIO PORTATIL PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS MARCA MILLIPORE	19,227.34
13969	LABORATORIO PORTATIL PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS MARCA MILLIPORE	19,227.34
13981	SILLON SIN BRAZOS TRES PLAZAS, BASE TUBULAR CROMADA SIN RUEDAS TAPIZADO EN TELA, MIDE: 1.52 DE LARGO POR .54 DE ANCHO POR .75 DE ALTO	69.58
14010	ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTOS, MIDE: 1.75 DE ALTO POR 1.80 DE LARGO POR .79 DE ANCHO, MARCA DM-NACIONAL, MODELO KE-180-C	1,251.55
14013	CREDENZA CON BASE METALICA Y CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA TAPIZADA EN FORMAICA, CON UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVER Y DOS PUERTAS CORREDIZAS, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .75 DE ALTO POR .40 DE ANCHO	331.83
14014	SACAPUNTAS ELECTRICO PARA ESCRITORIO, MARCA GAU	24.15
14015	SACAPUNTAS ELECTRICO PARA ESCRITORIO, MARCA GAU	24.15
14016	SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA EN VINIL DE .80 DE ALTO POR .46 DE LARGO POR .39 DE ANCHO	226.55
14021	ESCRITORIO METALICO DE AGLOMERADO DE MADERA TAPIZADO EN FORMAICA, MIDE: 1.30 DE LARGO POR .80 DE ANCHO	331.30
14023	ARCHIVERO DE MADERA CON CUATRO GAVETAS, TAMAÑO OFICIO MIDE: 1.26 DE ALTO POR .58 DE ANCHO	579.60
14026	MESA AUXILIAR METALICA CON CUBIERTA DE MADERA, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .40 DE ANCHO	287.79
14031	LIBRERO DE MADERA DE 14 ESPACIOS Y 2 PUERTAS*	1,877.97
14035	PERCHERO	105.75
14042	MESA PARA COMPUTADORA	279.45
14046	BOMBA DE VACIO-PRESION 115 V. MARCA MILLIPORE MODELO XX5500000	3,072.96
14070	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
14071	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
14073	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512.16
14078	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	240.45
14080	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162.15
14085	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204	323.10
14086	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204	323.10
14117	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .75 ANCHO	670.00
14139	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439.43
14146	PIZARRON PLASTIFICADO EN COLOR BLANCO DE 0.90 X 1.20 MTS.	0.77
14153	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
14155	ESCRITORIO METALICO	500.00
14161	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 1.11 x 0.50 M. MARCA DM NACIONAL MODELO EX2003	748.09
14162	GABINETE MARCA DM NACIONAL MODELO GU-3519-AL	1,469.15
14167	MESA DE 1.14 x .76 DM NACIONAL	584.50
14171	SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL	905.11
14172	SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO-PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL	905.11
14173	MESA PARA COMPUTADORA MARCA DM NACIONAL	1,051.36
14174	GABINETE MARCA DM NACIONAL MODELO GU-3519	1,469.15
14180	LIBRERO DE MADERA MARCA DM NACIONAL MODELO L-3660	1,580.77
14183	MESA DE TRABAJO DE 1.52 x 0.76 M. MARCA DM NACIONAL	697.14
14184	MESA DE TRABAJO DE 1.52 x 0.76 M. MARCA DM NACIONAL	697.14
14187	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792.49
14188	SILLA FIJA DE METAL MODELO: AN-3 MARCA DM NACIONAL	326.55
14194	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792.49
14195	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792.49
14196	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792.49
14197	LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180	1,493.73
14198	LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180	1,493.73
14199	LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180	1,493.73
14201	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO ECA125M	4,036.53
14202	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792.49
14269	REGULADOR	379.73
14272	REGULADOR PRESION DE 3 A 150 LIBRAS POR PULGADA MARCA NORGREEN	2.35
14273	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	288.45
14304	TUBO PITOT	800.00
14305	HORNO MUFLA 12X12X14 CM. TEMP. 270-1040GC MARCA THERMOLYNE MODELO FB415M	10,055.56
14356	TERMOMETRO J.T.R. J. -190 A 1000 -C, -250 A 1375 -C MARCA DIGI SENSE	698.89

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
14357	TERMOMETRO J.T.R. J. -190 A 1000 °C. -250 A 1375 °C MARCA DIGI SENSE	698.89
14360	EQUIPO DE FLUORESCENCIA P/MICROSCOPIO STANDAR CONSISTE DE:1 CONDENSADOR P/LUZ REFLEJADA,1 LAMPARA,1 COLECTOR	11,344.77
14404	1 REGULADOR DE PRESION MARCA HEWLETT PACKARD	733.26
14406	REGULADOR DE PRESION MARCA HEWLETT PACKARD	690.58
14413	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL	1,500.00
14430	MESA CON RUEDAS CUBIERTA DE PLASTICO	285.49
14433	BOMBA DE PRESION Y VACIO C/REG. 1150 60 HZ. MARCA GAST MODELO DOA-9104AA	1,365.76
14488	TUBO PITOT	800.00
14515	CASA DE CAMPAÑA 12" x 9"	751.75
14535	BOMBA DE 1/4 AGUA MARCA EXCELL	321.31
14536	MICROTOX MARCA MICROBICS MODELO 500	1,500.00
14538	BOMBA DE VACIO 1/4 HP MARCA KOBLENZ MODELO DGPI44	894.77
14539	BONBA DE PRESION Y VACIO MARCA SIEMENS MODELO 1600	1,089.94
14542	VARILLAS DE MOLINETE	373.45
14543	DISCO SECCHI MARCA KAHLISICO	79.35
14546	MICROSCOPIO MARCA PROPER MODELO 2814	3,000.00
14547	INCUBADORA PARA B.O.D DIGITAL, CON RANGO DE TEMPERATURA -5 MARCA FELISA CAT MODELO FELFE0147	8,700.90
14555	PRISMATICOS, 200M-8- 15X50 EXTRA ANGULAR MARCA TASCO MODELO 105	510
14572	BOMBA MASTERFLEX CON 8 CABEZALES	6,829.65
14590	PARRILLA DE AGITACION MARCA SOLA-BASIC MODELO LINDBERG	768.24
14592	BOMBA DE VACIO/PRESION 1/3 MARCA GAST MODELO D522	1,985.15
14597	BOMBA DE AGUA MARCA WEG MODELO 100L-791	2,700.00
14601	GANCHO CALIBRADOR	100.00
14602	GANCHO CALIBRADOR	100.00
14603	GANCHO CALIBRADOR	100.00
14610	BOMBA MASTERFLEX PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MODELO 7553-70	4,713.01
14611	BOMBA PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MARCA COLE PALMER MODELO 7553-70	4,713.01
14612	BOMBA PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MARCA COLE PALMER MODELO 7553-70	4,713.01
14613	CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71	3,500.00
14614	CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71	3,500.00
14615	CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71	3,500.00
14616	PARRILLA DE AGITACION 18X18 CMS. T/540CG RPM 1000 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925	2,884.84
14617	PARRILLA DE AGITACION 18X18 CMS. T/540CG RPM 1000 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925	2,884.84
14666	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
14710	MUEBLE LATERAL PARA ESCRITORIO	412.85
14729	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373.45
14733	FRIGOBAR MARCA KELVINATOR MODELO 10552	663.42
14742	LIBRERO MOD.EJECUTIVO DE MADERA BASE METALICA 4 CAJONES PUERTA CORREDIZA DE MADERA MED. 1.80x0.40x0.75	51.54
14743	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 6x6X12 CON MOTOR ABB-40 HP. MARCA AURORA PICSA	13,467.67
14746	TANQUE DE GAS BUTANO RECARGABLE	133.38
14756	BOMBA DE TURBINA SUCCION Y DESCARGA CONSTRUIDA EN FOFO ACLOPADA A MOTOR DE 1.5 H.P. 2 POLOS,3500 RPM,CON ARANCADOR MAGNETICO	2,293.46
14762	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	224.07
14763	COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE	2,240.70
14764	COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE	2,240.70
14765	COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE	2,240.70
14766	COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE	2,240.70
14770	APARATO CON AGITACION PARA 116 V. 60 HZ. MODELO 7790-400	6,069.81
14792	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL	19.32
14797	ROTAVAPOR DIGITAL C/SERVOMECANISMO C/MAT. MARCA BUCHI MODELO B-461	16,724.59
14807	GABINETE HORIZONTAL HC-925, MCA. BUD	4.89
14811	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO MARCA JENWAY MODELO 9015	6,683.69
14827	LOCKER DE 3 SECCIONES	268.62
14838	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	0.54
14839	MESA DE JUNTAS LINEA ALFA DE 2.40X1.00X.75 MTS., CONSTRUIDA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED EN COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTIC	7.84
14851	SISTEMA DE ESCTRACCION DE FASE SOLIDA DE 12 PUERTOS CAT. CRS. 61000 C/MANOMETRO Y VALVULA	6,069.70
14852	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37.24
14856	CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDROS DE GASES DOBLE PLAZA MARCA TROEMNER	1,485.06
14858	REGULADOR MARCA SOLA SB MODELO PCT1000	407.50
14859	INYECTOR MARCA ORION MODELO 355	7,213.00
14860	EQUIPO CIRCULADOR DE AGUA BAÑO DE CIRCULACION MARCA COLE PARMER MODELO 1267-62	5,460.37
14861	RECIRCULADOR DE AGUA CON TEMP. CONTROLADA MARCA THERMOMIX MODELO 144	3,370.14
14862	EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS MULTIPLES 12 PZAS	3,738.04
14866	APARATO PARA DETERMINAR DBO MARCA HACH MODELO 2173B	1,500.00
14872	MICROSCOPIO BINOCULAR CON ACCESORIOS MCA. ZEIZZ CON CONDENSADOR NO. 4652779905 (DONACION)	150.00
14873	EQUIPO MICROFOTOGRAFICO P/USARSE CON EL MICROSCOPIO STANDAR,CONSISTE DE:1 CUERPO DE CAMARA,1 TUBO BINOCULAR,1 RETICULO,ETC.	13,428.84
14879	PARRILLA DE CALENTAMIENTO PMC INDUSTRIES C/AGITADOR MAGNETICO 18 X 18 CM SUPERFICIE ALUMINIO	997.64
14894	LIBRERO DISEÑO ESPECIAL MARCA XLZ	3,944.50
14899	BAÑO ULTRASONICO DE 3/4 DE GALON,CON RELOJ Y CONTROL DE TEMPERATURA,TINA DE ACERO INOXIDABLE Y TAPAE DE POLIPROPILENO	7,411.75
14900	AGITADOR CAFRAMO,USO RUDDO,VELOCIDAD VARIABLE,INCLUYE,SOPORTE BASE "H",VARILLA DE ACERO,PINZA DOBLE NUEZ,FLECHA DE 24" DE L	9,248.90
14914	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178.18
14918	VENTILADOR AXIAL CLASE 1. CON ASPA DE ALUMINIO FUNDIDO DE 50 cms. DE DIAMETRO P/UN VOLUMEN DE AIRE DE 5680 PCM.	923.63
14919	MESA VIAJERA METALICA DE 2 NIVELES	285.49
14935	SILLA M. UTILES MODELO RATAN	2.31

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
14936	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL CON LAS SIG. MEDIDAS1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
14938	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
14939	COMODA DE MADERA CON 4 CAJONES Y UNA ROPERIA CON MEDIDAS1.60X0.61X0.80 CON ESPEJO MEDIDAS 0.83X0.70MTS. MODELO BASSETI	24.16
14940	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	8891.00
14946	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL CON LAS SIG. MEDIDAS1.03X0.39X0.80 MTS.	6.00
14948	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL CON LAS SIG. MEDIDAS1.03X0.39X0.80 MTS.	6.00
14950	SILLA M. UTILES MODELO RATAN	2.31
14951	SILLA IMITACION BAMBU	100.00
14952	COMODA DE MADERA C/4 CAJONES Y 1 ROPERIA C/MED. 1.60X0.61X0.80 C/ESPEJO MED. 0.83X0.70 MTS. MODELO BASSETI	24.16
14953	COCINETA CON 4 ALACENAS C/PURIFICADOR DE AIRE Y TA	800.00
14972	MESA DE BAMBU CON VIDRIO.6mm DISENOS ORIGINALES.	7.26
14973	LIBRERO DE MADERA BASE METALICA 4 CAJONES PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA MED. 1.80X0.40X0.75 MODELO EJECUTIVO	51.54
14977	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
14978	GAVETA DOBLE MARCA P.M. STEELE MODELO 11162	1.46
14979	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
14980	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
14985	ARCHIVERO DE MADERA NOVOPAN DE 3 GAVETAS TAM. OFICIO MEDIDAS DE 0.48 X 0.59 X 0.99	39.69
14988	IMPRESORA LASER JET 4L MARCA HP	3,500.00
14989	REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-100	411.27
14999	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX.	13.89
15000	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162.15
15001	MESA MULTIUSOS METALICA CUBIERTA DE MADERA NOVOPAN MED. 0.80X0.40X0.66	12.44
15002	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.	37.79
15003	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75	37.79
15005	MESA DE TRAB. AGLOMERADO DE MAD. BASE CROMADA DE O	16.49
15006	MESA DE TRAB. AGLOMERADO DE MAD. BASE CROMADA DE O	16.49
15047	CAJON DE LLAVES	100.00
15052	ARCHIVERO DE MADERA NOVOPAN CON 3 GAVETAS TAM. OFICIO MEDIDASDE 0.48 X 0.59 X 0.99	39.69
15084	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15113	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA CARRIER	1,724.95
15118	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA CARRIER	1,724.95
15136	PIZARRON RANURADO	0.90
15139	PIZARRON DE PARED METALICO COLOR VERDE DE 3.00 DE LARGO X1.20 MTS. ANCHO	2.99
15140	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162.15
15152	SILLA FIJA APILABLE MARCA ALFA MODELO 2000	165.58
15155	SILLA APILABLE MCA. ALFA MOD. # 2000 TAPIZADA EN VINIL	3.63
15159	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	3.63
15163	SILLA APILABLE MCA. ALFA,MOD. # 2000 TAPIZADA EN VINIL	3.63
15164	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	3.63
15166	SILLA FIJA APILABLE MARCA ALFA MODELO 2000	165.58
15167	SILLA APILABLE MOD. 2000 TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA	3.63
15171	SILLON APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	3.63
15172	SILLA APILABLE MOD. 2000 TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA	3.63
15176	SILLA APILABLE MCA. ALFA MOD. # 2000 TAPIZADA EN VINIL	3.63
15179	SILLON APILABLE MARCA ALFA MODELO 2000	3.63
15180	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	3.63
15181	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15187	ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO C/ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN AVISO DE ALTA (SE HIZO UNA NOTA DE CORECCION DE PRECIO NOV/9	13,759.89
15188	MESA DE MADERA DE 0.80 X 0.65 X 2.0 MT.	8.40
15189	SILLA IMITACION BAMBU	100.00
15190	SILLA IMITACION BAMBU	100.00
15191	MESA IMITACION BAMBU.CUBIERTA DE VIDRIO	7.26
15195	PINTURA DE OLEO, PAISAJE	3.52
15202	SILLA APILABLE	162.15
15207	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15209	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15229	TORNILLO DE BANCO MARCA TRUPER	111.11
15328	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X .79 DE ANCHO	558.25
15331	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X .79 DE ANCHO	558.25
15333	PIZARRON DE ACRILICO MARCA . SEC CON MARCO METALIC	200.00
15336	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 80 x . 69	2,101.00
15338	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 60 x . 69 DE AGLOMERADO	108.80
15339	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 60 x . 69 DE AGLOMERADO	108.80
15340	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 60 x . 69 DE AGLOMERADO	108.80
15341	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 60 x . 69 DE AGLOMERADO	108.80
15343	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 60 x . 69 DE AGLOMERADO	108.80
15345	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 60 x . 69 DE AGLOMERADO	108.80
15347	MESA PARA COMPUTADORA . 80x . 60 x.69	200.00
15349	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 60 x . 69 DE AGLOMERADO	108.80
15350	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 60 x . 69 DE AGLOMERADO	108.80
15352	MESA PARA COMPUTADORA . 80 x . 60 x . 69 DE AGLOMERADO	108.80
15357	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15358	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX	110.36

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
15359	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15360	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15361	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15363	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX	110.36
15365	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15369	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15370	SILLA FIJA APILABLE	165.58
15371	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15372	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15373	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15375	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15376	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15377	SILLA APILABLE MOD. SA-3 MARCA ALFA MODELO 2000	110.36
15379	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889.10
15389	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889.10
15397	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15401	MESA CALIENTA DE ACERO INOXIDABLE	100.00
15403	ESTUFA 6 QUEMADORES , HORNO Y PLANCHA	2,285.05
15404	MESA DE TRABAJO DE 2 NIVELES	99.95
15405	CAMPANA CON EXTRACTOR	3,261.83
15406	TARJA CON 3 DEPOSITOS EN ESCUADRA	100.00
15407	MESA DE TRABAJO DE 2 NIVELES	99.95
15408	MESA DE TRABAJO DE 2 NIVELES	99.95
15410	MUEBLE PARA PLATOS DE ACERO INOXIDABLE	693.55
15413	MESA DE COMEDOR	474.00
15414	MESA DE COMEDOR	474.00
15415	MESA DE COMEDOR	474.00
15416	MESA DE COMEDOR	474.00
15417	MESA DE COMEDOR	474.00
15418	MESA DE COMEDOR	474.00
15419	MESA DE COMEDOR	474.00
15421	MESA DE COMEDOR	474.00
15422	MESA DE COMEDOR	474.00
15423	MESA DE COMEDOR	474.00
15424	MESA DE COMEDOR	474.00
15425	MESA DE COMEDOR	474.00
15426	MESA DE COMEDOR	474.00
15427	MESA DE COMEDOR	474.00
15428	SILLA MARCA VISTRO	162.15
15429	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15430	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15431	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15432	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15433	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15434	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15435	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15436	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15437	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15438	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15439	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15440	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15441	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15442	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15443	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15444	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15445	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15446	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15447	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15448	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15449	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15450	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15451	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15452	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15453	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15454	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15455	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15456	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15457	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15458	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15459	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15460	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15461	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15462	SILLA MARCA VISTRO	154.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
15463	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15464	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15465	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15466	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15467	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15468	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15469	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15470	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15471	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15472	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15473	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15474	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15475	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15476	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15477	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15478	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15479	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15480	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15481	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15482	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15483	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15484	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15485	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15486	SILLA MARCA VISTRO	154.00
15487	COMODA DE MADERA C/4 CAJONES Y 1 ROPERIA C/MED. 1.60X0.61X0.80 C/ESPEJO MED. 0.83X0.70 MODELO BASSETI	2416
15489	SILLA IMITACION BAMBU	100.00
15490	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	88910
15495	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER	1,700.00
15497	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
15498	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
15500	COMODA DE MADERA CON 4 CAJONES Y UNA ROPERIA CON MEDIDAS: 1.60X0.61X0.80 CON ESPEJO MEDIDAS 0.83X0.70 MTS. MODELO BASSETI	2416
15505	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
15506	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
15507	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	88910
15508	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA CARRIER	1,724.95
15509	SILLA M. UTILES. MODELO RATAN	2.31
15510	SILLA IMITACION BAMBU	100.00
15515	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
15517	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
15518	JUGUETERO - EXHIBIDOR	100.00
15520	COMODA DE MADERA C/ 4 CAJONES Y 1 ROPERIA C/MED. 1.60X0.61X0.80 C/ESPEJO MED. 0.83X0.70 MTS. MODELO BASSETI	2416
15524	SILLA IMITACION BAMBU	100.00
15526	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
15528	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6.00
15537	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA SAHUARO.	235.26
15543	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA YORK	1,724.95
15544	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA YORK	1,724.95
15555	MESITA DE USOS MULTIPLES IMITACION BAMBU CUBIERTA DE VIDRIO	16215
15556	MESA DE TRABAJO BASE CROMADA	8.40
15559	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15568	MESA TUB. MEX. CON VIDRIO 6 MM.	3.83
15570	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX	13.89
15572	SILLON DE MADERA C/BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADO EN CUEROFLEX	13.89
15573	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX	13.89
15574	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADAEN CUEROFLEX	13.89
15575	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA MATHES	1,724.95
15582	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.	37.79
15583	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2CAJONES MED.DE 1.20x0.60x0.75	37.79
15584	VITRINA PARA HOJAS DE 120 X 80 CMS. MARCA CORSO MODELO CCS-301	501.56
15588	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	108.80
15592	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	88910
15598	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15601	MESA MULTIUSOS	16215
15605	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110.36
15614	MESA DE MADERA "USADA"	333.33
15673	MESA PARA COMPUTADORA EN NOVAPAN	8.40
15676	VITRINA PARA MATERIAL DE CURACION MARCA IBM MODELO 1391506	105.67
15679	CAMA PARA CONSULTORIO CON CESTO PARA PAPELES Y BANCO AJUSTABLE MODELO KER	2,031.10
15681	VITRINA PARA MEDICAMENTOS MARCA IBM MODELO 1391506	105.67
15684	ARCHIVERO DE MADERA NOVOPAN CON TRES GAVETAS TAM. OFICIO MEDIDAS DE 0.48 X 0.59 X 0.99	39.69
15692	SILLA P/COMPUTADORA MOD. AN-3	222.30
15698	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	264.68
15699	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX	13.89

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
15713	DRAGA MARCA WILDCO MODELO PONAR 9"	2,459.08
15720	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA GEMS	1,946.35
15759	TENSIOMETRO, PSICOMETRO, MEDIDOR DE VIENTO	2,498.53
15761	JGO. DE VARILLAS PARA MOLINETE 631-R	373.45
15762	MESA DE MADERA PARA JUNTAS.	3.00
15770	TACOMETRO MARCA SHIMPO MODELO DT-107	1,045.66
15777	MULTIMETRO DE GANCHO MARCA KYORITSU MODELO 2903	506.83
15808	REGULADOR DE VOLTAJE DE 120 WATTS (SE COMPLEMENTA CON AVISO DE ALTA 151/95 DEL MES DE OCTUBRE) MARCA SOLA BASIC MODELO PCI 150	331.86
15809	ESTACION CON PANEL SOLAR:SOFTWARE Y HARDWARE P/TELEMETRIA POR RADIO.	60,800.67
15810	ESTACION AGRONOMETRICA AUTOMATIZADA	29,644.53
15830	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530	357.65
15840	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO.PREM-350-EBT	963.08
15841	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	855.99
15842	LIBRERO 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	688.95
15844	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
15845	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	570.91
15862	BOMBA DE VACIO MODELO FELISA NO. SERIE 0794-344	1,520.27
15863	BOMBA DE VACIO MODELO FELISA NO. SERIE 0794-270	1,520.27
15865	ROTA MARTILLO SEMI INDUSTRIAL MARCA BLACK A DECKER	468.41
15868	EQUIPO STD. MOLINETE:CRUCETA,CABLES DEL AUDIFONO,AUDIF. C/SOPORTE,PILAZAPATA,ACCESORIOS.EQUIPADO C/JGO. DE VARILLAS EN FUNDA	2,187.35
15885	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	287.79
15887	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.	1.01
15889	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	435.55
15891	REGULADOR DE POTENCIA MARCA DMX MODELO A20T	317.92
15914	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	224.07
15933	ADAPTADOR FOTOGRAFICO PARA DUPLICAR DIAPOSITIVAS 55 MM. MARCA NIKO	3,190.33
15934	LENTE MACRO P/CAMARA 70-210 MM. MARCA NICON MODELO F4F5.6 AF	1,877.92
15935	LENTE MACRO P/CAMARA 70-210 MM. MARCA NICON MODELO F4F5.6	1,877.92
16268	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	3.84
16269	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	3.84
16270	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	3.84
16276	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	3.84
16278	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	3.84
16279	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	3.84
16281	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	3.84
16283	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	3.84
16287	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	3.84
16289	VENTILADOR DE TECHO	3.84
16363	LENTE PARA CAMARA	1,877.92
16373	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181.59
16384	BANCO DE MADERA FIJO PARA DIBUJO	0.40
16429	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA VENTANA MARCA YORK MODELO YM24-6A	1,771.22
16435	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA VENTANA MARCA YORK MODELO YM24-6A	1,771.22
16451	CAUTIN PISTOLA ELECTRICA MARCA WELLER MODELO D-550 PK	81.95
16452	SOPLETE PARA GASOLINA DE 1 LTD. LIN-MEX	103.70
16465	PINTURA AL OLEO PAISAJE, BOSQUE,MONTAÑAS Y ARROYOS MONTADA EN LIENZO CON BASTIDOR DE MADERA, MED. 24x36" MARCO DE MADERA.	3.52
16466	PINTURA DE OLEO, PAISAJE	3.52
16527	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16531	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16532	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16535	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16536	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16539	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16544	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16545	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16546	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16548	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
16549	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17123	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17153	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17158	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17159	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17160	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17161	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17162	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17163	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17164	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17166	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17167	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17168	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17171	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17176	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17179	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
17181	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17182	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17184	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	200.66
17214	LIBRERO METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE .90X.36X1.52M MARCA DM NACIONAL	443.33
17215	LIBRERO METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE .90X.36X1.52M MARCA DM NACIONAL	443.33
17234	LIBRERO METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA DE LINOLEUM DE 1.20x.38x1.20 MTS 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL Y 2 ENTREPAÑOS	250.00
17242	ROTAVAPOR , DISPLAY DIGITAL, CONDENSADOR DIAGONAL C/SERVOMECANISMO B-015,BAÑO DE AGUA,SENSOR DE TEMPERATURA, FCO. EVAPORADOR MARCA BUCHI	25,829.00
17243	BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003	5,175.00
17244	BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003	5,175.00
17245	BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003	5,175.00
17246	BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003	5,175.00
17268	ROTAFOLIO PLEGABLE DE PIZARRON DE ACRILICO MARCA LOHNOS, CON MARCO METALICO	1,093.16
17292	INCUBADORA ORBITAL DE CONTROL DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 65C, DISPLAY DIGITAL OPERA A 120 V/60 HZ. 600x LAB-LINE	39,041.35
17293	SISTEMA DE CALENTAMIENTO MULTI-BLOCK CON CAPACIDAD P/3 BLOCKS CON RANCO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 130 CC.	3,933.00
17328	REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX DE 1000 KVA	258.75
17390	UNIDAD DE EXTRACCION MULTIPLE CON 6 PARRILLAS INDEPENDIENTES 6 CONTROLES INDIVIDUALES, RACK DE DOBLE BARRA INCLUYE 12 PINZAS MARCA LAB-LINE INSTRU	17,368.33
17555	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156.06
17558	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156.06
17562	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156.06
17564	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156.06
17588	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156.06
17616	PIZARRON BLANCO DE METAL	187.53
17618	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17620	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17625	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17626	BASE MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17629	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17630	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17631	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17632	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17633	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17634	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17638	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17640	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17642	MESA PARA COMPUTADORA	421.15
17643	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17644	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17648	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17649	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17651	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17652	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17653	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17655	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17656	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17658	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17660	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17661	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17662	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17663	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17665	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17671	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17672	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17680	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17682	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421.15
17688	ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO	2,494.64
17689	ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO	2,494.64
17690	ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO	2,494.64
17691	ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO	2,494.64
17692	MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO	885.96
17694	MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO	885.96
17695	MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO	885.96
17696	CREDENZA DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS	2,252.45
17702	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	596.85
17708	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	596.85
17711	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	596.85
17713	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	596.85
17714	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	596.85
17726	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	596.85
17731	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	596.85
17732	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	596.85
17746	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,341.65

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
17748	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,341.65
17750	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,341.65
17752	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,341.65
17756	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,341.65
17757	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,341.65
17758	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,341.65
17779	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	402.50
17781	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	402.50
17782	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	402.50
17783	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	402.50
17784	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	402.50
17813	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x .60 MARCA IMESA	402.50
17815	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK MCA. VICA MOD. FUPIR 1000 VA.	2,986.55
17932	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS	1,076.40
17933	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS	1,076.40
17935	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS	1,076.40
17938	LIBRERO DE 0.40M FONDO x .90 M ANCHO x 1.70M DE ALTO DE TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS	849.85
18012	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	849.85
18013	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	849.85
18014	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	849.85
18015	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	849.85
18016	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	849.85
18017	LIBRERO DE 0.40M FONDOx0.90M DE ANCHOx1.07M DE ALTO FAB EN LAMINADO DE PLAST. DE ALTA DENSIDAD TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS C. MARCA XLZ	849.85
18101	MULTIMETRO DIGITAL ESPECIFICACIONES, VOLTAJE DC VOLTAJE AC, RANGO DE CORRIENTE DC, AC, RANGO DE RESISTENCIA MARCA GOLDSTAR	2,639.25
18102	OSCILOSCOPIO MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL INC/ADAPTADOR Y ACCESORIOS MARCA TEKSCOPE MODELO THS720STD	29,566.50
18103	AGITADOR MEZCLADOR,CONTROL VEL.VARIABLE INC PLATAFORMA DE 3" Y UNA PLATAFORMA DE COPA P/TUBOS MCA.SCIENTIFIC INDUSTRIES INC.	4,506.14
18111	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, CUBIERTA MELAMINICA COLOR NOGAL CLARO MARCA JAFHER	1,010.85
18113	SILLA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL	97.75
18143	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL MARCA IMESA	493.35
18145	SILLA FIJA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL	102.35
18174	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS MARCA ORION	862.50
18175	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS MARCA ORION	862.50
18198	BAÑO DE RECIRCULACION REFRIGER/CALENT. PZA AC. INOX. CAP. 6LTS CONTROL ANOLOGO Y PANTALLA DIGITAL MARCA POLY SCIENCE MODELO 9105	26,450.00
18343	SISTEMA HORIZONTAL SEMIINDUSTRIAL DE CONGELACION -8C CON TAPA HERMETICA TIPO COFRE CAP:9" CUBICOS MARCA FRIGIDAIRE MODELO CF-09EWO	4,858.75
18344	EQUIPO SIST. UV PURA DE DESINFECCION DE AGUA DE 2 10GPM 120 VAC 60HZ Y 10W INCLUYE REEMPLAZO DE BULBO ULTRAVIOLETA Y DE FILT	14,375.00
18347	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,051.87
18349	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,051.87
18350	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,051.87
18352	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,051.87
18356	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,051.87
18357	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,051.87
18358	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,051.87
18359	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,051.87
18360	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,051.87
18368	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:REGULADOR NO-BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162	2,777.25
18410	TRANSDUCTOR DE PRESION DE REFERENCIA CON BOMBA PARA AJUSTAR EL NIVEL MARCA DRUCK MODELO DPI605	84,122.50
18414	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON DOS LAMPARAS DE 30 WATTS INCLUYE: MOTOR DE 1/3 HP Y VENTANA DE CRISTAL CON ABERTURA DE 8" MARCA LABCONCO	99,745.25
18425	ALTIMETRO CON RESOLUCION DE 1 METRO A 3 PIES MARCA ALITRONIC MODELO CH-4437 NO. SERIE 920508	3,473.00
18426	PLUVIOMETRO EN UNIDADES METRICAS C/CAMARAS MODELO CL27	1,850.35
18427	PLUVIOMETRO EN UNIDADES METRICAS C/CAMARAS MODELO CL27	1,850.35
18430	ASPIRADOR DE MOCHILA CON MOTOR DE GASOLINA MARCA SOLO MODELO TPY422	9,145.95
18438	MESA PARA COMPUTADORA MODELO MQ/70	994.75
18439	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MELAMINICO ENCINO TIPO MADERA	1,238.55
18441	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MALAMINICO ENCINO TIPO MADERA	1,025.80
18442	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MALAMINICO ENCINO TIPO MADERA	1,025.80
18443	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA MOD. AN-3	572.70
18448	ANTORCHA DE ILUMINACION CON SIST.DE ILUMINACION SUAVE REDUCTOR DE USOS SINCRONIZADOR DE ALTA VEL. Y REPETICION DE DESTELLO MARCA NIKON MODELO SB-26	6,301.69
18454	LIBRERO DISEÑO ESPECIAL	1,051.87
18456	CONTADOR DE COLONIAS DE CAMPO OSCURO DARK FIEL TIPO QUEBEL MARCA LEICA MODELO 3327	19,332.65
18460	INCUBADORA CON CONTROL DE TEMPERATURA RANGO ARRIBA DE LA AMBIENTAL HASTA 65°C MARCA LAB-LINE MODELO IMPERIAL	28,968.50
18472	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO ZOOM BINOCULAR 120 VOLTS 50/60 HZ MARCA COLE PARMER MODELO 420	9,508.20
18473	TRANSMISOR DE PRESION BAROMETRICA TEMPERATURA 0-40 GC MARCA COLE PARMER MODELO PTB100A	10,153.35
18477	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE P4410025	6,209.87
18478	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830008	6,209.87
18479	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R38300042	6,209.87
18480	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830006	6,209.87
18481	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830007	6,209.87
18482	RADIO FT 600 MARCA YAESU MODELO FT-600	18,000.00
18483	ANTENA BASE HF TUNER FC-800 YAESU	4,206.50

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
18489	MULTIMETRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 34401A NO. SERIE US36017598	11,670.09
18490	MEDIDOR DE FRECUENCIA MAGNETICA ELECTRICA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 435B	25,721.82
18491	GENERADOR DE SEÑALES DE RF SINTETIZADO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO ESG-4000A	82,595.62
18492	MULTIMETRO DE MANO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 973A	3,381.95
18493	MULTIMETRO DE MANO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 973A	3,381.95
18527	SILLA CON DESCANSABRAZOS	689.31
18528	SILLA CON DESCANSABRAZOS	689.31
18529	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	439.88
18530	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	439.88
18531	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	439.88
18532	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	439.88
18533	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	439.88
18534	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	439.88
18535	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	439.88
18536	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	439.88
18537	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	439.88
18538	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX	428.49
18543	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX	428.49
18544	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX	428.49
18563	CREDENZA DE MADERA CON DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .47 DE ANCHO	2,204.55
18564	MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60	428.49
18568	IMPRESORA DESKJET 600 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C2164A	5,004.33
18570	MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60	428.49
18577	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 X 60 X 60 CMS	421.15
18591	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.60	428.49
18592	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.60	428.49
18596	SILLA	439.88
18616	AGITADOR METALICO Y PLANCHA DE CALENTAMIENTO MCA. PMC, MOD. PMCS29P	11,250.90
18619	FRECUENCIMETRO MARCA PROMAX MODELO FD-252, DE 8 DIGITOS EN 2 ENTRADAS DE 20 HZ	4,576.87
18633	ANEMOMETRO DE HELICE DIGITAL, RANGOS 50-6000 FT/MIN, 0-2-30 M/S RESOLUCION 1 FT/MIN, 0.1 M/S, EXACTITUD +- 2% MARCA AIRFLOW MODELO LCA6000	5,751.15
18635	BAROMETRO/ALTIMETRO DIGITAL DE MANEJO MANUAL MARCA AIR MODELO AIR-HB-1A	23,461.15
18636	CONJUNTO TESTING EQUIPMENT	4,110.10
18648	ANEMOMETRO DRIVE 10M 1000RPM INC:CALIBRADOR DE ANGULO DE VELETA,CALIBRADOR DE TORSION,DISCO DE TORSION,VARILLA DE ALINEACION MARCA YOUNG MODELO 18810	8,733.76
18649	ANEMOMETRO DRIVE 10M 1000RPM INC:CALIBRADOR DE ANGULO DE VELETA,CALIBRADOR DE TORSION,DISCO DE TORSION,VARILLA DE ALINEACION MARCA YOUNG MODELO 18810	8,733.76
18655	ANALIZADOR DE ESPECTROS PORTATIL 1.8 GHZ INCLUYE: GENERADOR DE TRACKING INTERNO MARCA TEKTRONIX MODELO 2702.	144,128.52
18674	APARATO PORTATIL PARA ANALISIS GRANULOMETRICOS (TAMICES) CON 5 MALLAS INTERCAMBIABLES PARA ANALISIS ENDECOTTS	4,640.30
18675	APARATO PORTATIL PARA ANALISIS GRANULOMETRICOS (TAMICES) CON 5 MALLAS INTERCAMBIABLES PARA ANALISIS ENDECOTTS	4,640.30
18680	MESA DE TRANSPORTE DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 31" x 19" x 33 3/4" MARCA LAKESIDE MODELO 526	3,680.00
18689	SISTEMA DIGITAL DE MONITOREO Y CONTROL CON TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA,INC:LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:(VER RESGUARDO No.2)	98,919.55
18690	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, 16 ENTRADAS DISCRETAS, 12 SALIDAS DISCRETAS,4 ENTRADAS ANALOGICAS,2 SALIDAS ANALOGICAS MARCA MODICON.	12,926.00
18691	FUENTE DE PODER (SISTEMA HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS) MARCA UVP MODELO WHITE/2UV	7,650.00
18692	TABLERO DE CONTROL DE ELECTROFORESIS (SISTEMA HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS) MARCA APPARATUS CORP. MODELO EC105	9,300.00
18693	CAMARA DE ELECTROFORESIS (SISTEMA HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS) MARCA EASY CAST	7,936.00
18696	REGULADOR DOBLE PASO UPE RANGO DE PSI 0-250 CAT. NO. 55850-160 MARCA VWR SCIENTIFIC	2,472.50
18697	REGULADOR DOBLE PASO UPE RANGO DE PSI 0-50 CAT NO. 55850-150 MARCA VWR SCIENTIFIC	2,012.50
18698	CURVIMETRO ESCALAS PULGADAS DE MEDIA PULGADA A 39 PULGADAS, CENTIMETROS DE 0 A 99 CON ESTUCHE	846.40
18701	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITACION CON CUBIERTA DE CERAMICA DE 16" CUADRADAS MARCA FELISA MODELO FE300	1,280.40
18745	MICROMOLINETE ELECTRONICO P/MEDIR VELOCIDAD INSTANTANEA Y PROMEDIO DE 3 FT A 6 FT INCLUYE:ESTUCHE PORTATIL. MARCA GUN GUARD	9,487.50
18793	CAMARA FOTOGRAFICA FAO-130 MARCA NIKON MODELO FM	150.00
18794	BELLOWS ADAPTADOR DE COPIAS, TRANSPARENCIAS FAO-032 MARCA NIKOR MODELO PS-4	25.00
18815	TORNILLO DE BANCO VIMALET	250.00
18818	PUNTAS DE PRUEBA DOBLE BANANA A CALMAN. NO. 62 MODELO HPI0002A	0.66
18826	DETECTOR POZO PROFUNDO NIVELES PIEZOMETRICO CON EXTENSION MARCA OMEGA MODELO LV400	2,656.83
18827	SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL SALIDA 4-20 MA. 0 A 10 MTS. MARCA OMEGA MODELO LV-201	9,827.07
18828	SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL SALIDA 4-20 MA. 0 A 10 MTS. MARCA OMEGA MODELO LV-201	9,827.07
18852	COMPRESOR 110 V. SOIL MOISTURE 0500FG1	11,969.61
18858	BOMBA PARA VACIO DE 01 MICROS,DESPLAZAMIENTO DE AIRE 25 LTS. POR MINUTO C/MOTOR ELEC."KOBLENZ", MOD.CGA-134 DE 1/3 H.P.	15.20
18862	PUNTA DE PRUEBA 1.1 SR-215, NO. 12500706 MODELO HPI0007B	1.98
18863	PUNTA DE PRUEBA 1.1, SR-215, NO. 1250-0706 MODELO HPI0007B.	1.98
18868	HORNO ELECTRICO DE 48 x 48 x 35 CMS.	18.91
18877	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GABETAS, TAMAÑO OFICIO.	1.26
18894	AGITADOR CON IMPULSOR R-100 DE 2" DIAM., IMPULSOR A-100 DE 2" DIAM., IMPULSOR PALETAS PLANAS TIPO PADDLE DE 2" DIAM.	4,835.60
18895	BASE CON ILUMINACION PARA AGITADOR MULTIPLE. OPERA A 115 VAC. 50/60 HZ.	1,320.35
18896	BASE CON ILUMINACION PARA AGITADOR MULTIPLE. OPERA A 115 VAC. 50/60 HZ.	1,320.35
18901	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18902	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18903	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18905	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18906	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
18907	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18909	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18910	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18912	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18913	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18914	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18915	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207.00
18945	CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDRO DE GASES CMS161-810 DOBLE PLAZA	3,892.11
18946	CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDRO DE GASES CMS161-810 DOBLE PLAZA	3,892.11
18959	TERMOMETRO DIGITAL TIPO J.K.T INCLUYE 3 PUNTAS MARCA COLE PARMER MODELO 8528-20	2,422.70
18974	CAJA METALICA CERRADA, FORRADA EXTERIORMENTE CON LAMINA DE ALUMINIO BLANCO WASH Y REFUERZOS ESTRUCTURALES	30,155.00
18998	CARRO TRANSPORTADOR DE GARRAFONES (ARMABLE)	551.13
18999	CARRO TRANSPORTADOR DE GARRAFONES (ARMABLE)	551.13
19004	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PORTATIL C/CURTIN 25 FT DE CABLE, INCLUYE MANUAL DE OPERACION MARCA YSI MODELO 55/25 FT	5,097.37
19005	AGITADOR MAXI-MIX II, INCLUYE: MANUAL DE OPERACION	1,704.78
19013	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EASY, INCLUYE JUEGOS DE CARTUCHE PARA EL ARRANQUE DEL EQUIPO BARNSTEAD, FILTROS MARCA EASY PURE RF MODELO D7031	17,276.09
19052	REPRODUCTORA/GRABADORA DE AUDIO MODELO 2770AV	2,042.00
19068	TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER, MODELO VIDEO 14-II	5,466.00
19070	TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER MODELO VIDEO14-II	5,466.00
19122	TRIPIE MARCA SACHTLER MODELO DA-100	1,671.00
19126	CORRECTOR BASE TIEMPO MARCA IDEN MODELO IVT-9PLUS GENERADOR TIEMPO VIDEO GRABADORA	16,005.00
19152	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY MODELO CCD-VX1	6,570.00
19154	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MODELO EVO-9859	23,930.31
19156	EDITOR DE VIDEO MARCA SONY MODELO EVO-9700	13,671.00
19157	EDITOR DE VIDEO	13,671.00
19158	EDITOR DE VIDEO MARCA SONY MODELO EVO-9700	13,671.00
19159	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800	19,699.71
19160	GENERADOR DE EFECTOS MARCA SONY MODELO SEG-25550A	20,820.00
19166	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005	2,781.00
19175	SWITCHER AUDIO Y VIDEO MARCA SONY MODELO BVS-500	7,680.00
19178	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005	2,781.00
19209	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005	2,781.00
19218	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800	12,600.00
19220	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800	12,600.00
19223	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVV-9000	8,400.00
19224	TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO	5,400.00
19225	TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO	5,400.00
19226	TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO	5,400.00
19234	DISTRIBUIDOR A/V DE VIDEO MARCA SONY MODELO DA-500	1,800.00
19235	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850	21,900.00
19236	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850	21,900.00
19237	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850	22,500.00
19238	TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER MODELO VIDEO14-II	5,490.00
19240	TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER, MODELO VIDEO 14II	5,490.00
19244	TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A	9,900.00
19245	TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A	9,900.00
19246	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950	33,000.00
19247	TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A	9,900.00
19252	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950	33,000.00
19253	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950	33,000.00
19258	MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19182	3,776.46
19259	MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19184	3,776.46
19260	MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19185	3,776.46
19268	AMPLIFICADOR DE SONIDO MARCA SONY MODELO TA-N7050 NO. SERIE 20117	2,730.00
19274	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1380 NO. SERIE 2011865	1,260.00
19283	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029779	2,817.00
19331	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010134	2,244.00
19365	VIDEOCASETERA MARCA SONY MODELO VO-9850 NO. SERIE 73825	26,565.06
19367	CONTROL REMOTO DE EDICION MARCA SONY MODELO RM-450 NO. SERIE 76178	6,000.00
19369	CONTROL REMOTO DE EDICION MARCA SONY MODELO RM-450 NO. SERIE 78244	7,693.26
19406	TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T7030	1,710.05
19420	VIDEOGRABADORA MARCA PANASONIC, MODELO NV-J33 NO. SERIE GOSA 13480	1,491.39
19430	REGULADOR VICA REVIVA II DE 1 KVA.	416.13
19446	GANCHO CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA DE 36 PULGADAS DE DIAMETRO MARCA LEOPOLD	3,201.00
19451	MARCO DE PESAS	200.00
19455	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	220.80
19456	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	220.80
19466	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS	268.52
19492	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005 NO. SERIE 241300	2,294.25
19524	MESA PARA COMEDOR 1'1	474.00
19525	MESA PARA COMEDOR 1'1	474.00
19527	MESA PARA COMEDOR 1'1	474.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
19528	MESA PARA COMEDOR 1"1	474.00
19529	MESA PARA COMEDOR 1"1	474.00
19530	MESA PARA COMEDOR 1"1	474.00
19540	SILLA DE PLASTICO MARCA TANA	154.00
19541	SILLA DE PLASTICO MARCA TANA	154.00
19544	SILLA DE PLASTICO MARCA TANA	154.00
19547	SILLA DE PLASTICO MARCA TANA	154.00
19560	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	1,300.00
19619	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	336.74
19659	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	336.74
19650	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY MODELO CCD-VXI NO. SERIE 1026249	21,025.00
19680	SCANJET 4C-ISA LECTOR OPTICO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C2520B	5,100.00
19689	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	0.41
19910	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-SISTEMA NO-BREAK DE 50 KVA PROTECCION MINIMA 10 MIN. No. SERIE BANCO DE BATERIAS:93409541 MARCA TOSHIBA MODELO TM-4D6550D	212,866.50
19912	ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 V. MARCA VOGAR NO. SERIE 912241 (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION)	5,815.15
19913	ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 VOLTS. MARCA VOGAR NO. SERIE 911510 (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION)	5,815.15
19916	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.00
19917	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19918	MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19919	MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19920	MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19921	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19922	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19923	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19924	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19925	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19926	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19927	ESTANTE CON RUEDAS GIRATORIAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19928	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19929	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19930	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19931	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19932	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19933	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19934	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19935	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19936	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19937	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19938	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19939	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19940	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19941	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19942	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092.50
19945	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	287.79
19964	FILTRADOR CON DOCE FILTROS MARCA MOLLIPORE (FILTRO COLORIMETRO)	1,500.00
19967	TORNILLO DE BANCO VIMALET	165.00
19971	TABLERO DE CORCHO SEC. DE 1.20X1.80M.	17.60
19974	PARRILLA ELECTRICA MARCA LINDBERG MODELO 53068	300.00
19976	MARCO DE PESAS DE 1 MG. A 100 G. VARIOS ARTICULOS MODELO E-2	5,019.75
19977	MARCO DE PESAS DE 5 G. A 500 GR. VARIOS ART.	2,454.10
20004	MACROMETRO DE FLUJO CON 4 EXTENSIONES	8,991.60
20158	SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD.1025 E-EXPRESS	1,597.97
20159	SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD.1025 E-EXPRESS	1,597.97
20160	SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD.1025 E-EXPRESS	1,597.97
20161	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON RESPALDO ALTO MOD. RGJE EXPRESS	1,863.19
20187	MICROSCOPIO INC. CAMARA DIGITAL Y FOTOGRAFICA,CONTADOR V,MONITOR,VIDEOIMPRESORA,INIDAD DE CONTROL DE EXPOSICION (7PIEZAS) MARCA OLYMPUS MODELO BX60F-3	272,559.98
20199	SISTEMA DE AERECION MARCA NOPOL (EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS)	76,097.25
20200	CONTROLADOR DE OXIGENO DISUELTO, INC. 2 SOPLADORES Y 1 SENSOR DE FLUJO DE AIRE	1,033,519.66
20203	INVERNADERO ARMABLE INC. 5 VENTILADORES,6 TINACOS P/AGUA DE RIEGO DE 1100 LTS,2 BOMBAS DE 1/2 HP,INY.DE FERT. DE 30 GPM.	82,649.60
20226	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD DE 210 grs. MARCA OHAUS MODELO AP210S	21,727.54
20229	INCUBADORA PARA DBO LAB-LINE 3554-25 MOD. AMBI-HI-LOW	36,383.15
20230	REFRIGERADOR CONGELADOR MARCA LAB-LINE MODELO 3559-10	25,104.47
20231	HORNO MUFLA PROGRAMABLE THERMOLYNE FD1545M	17,151.52
20262	ANALIZADOR DE TURBIDEZ A VASE DE MICROPROCESADOR DESPLEGADO DIGITAL,INC:SENSOR DE TURBIDEZ C/4 HACES Y CUBO DE CALIBRACION MARCA CLI GREAT LAKES MODELO 95T1AOBIN	26,179.92
20263	ANALIZADOR DE TURBIDEZ A BASE DE MICROPROCESADOR DESPLEGADO DIGITAL, INC:SENSOR DE TURBIDEZ C/4 HACES Y CUBO DE CALIBRACION MARCA CLI GREAT LAKES MODELO 95T1AOBIN	26,179.92
20273	C/MOTOR TCCV 1750RPM 230/460VOLTS 3 FACES,60Hz,FLECHA DE 2" DE DIAMETRO X 123"DE LONGITUD C/IMPULSOR LIGHTNIN A-305 DD 28". AGITADOR MODELO LIGHININ 14Q	57,241.39
20276	AGITADOR LIGHTNIN CON MOTOR TCCV 1750RPM 2307460 VOLTS 3 FASES, 60HZ, FLECHA DE 2"DE DIAMETRO X 133"DE LONGITUD C/IMPULSOR	57,241.39
20277	AGITADOR LIGHTNIN CON MOTOR TCCV 1750RPM 230/460 VOLTS 3 FASES,60HZ, FLECHA DE 2"DE DIAMETRO X 122" DE LONG. CON IMPULSOR LI	57,241.39

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
20278	AGITADORES LIGHTNIN CON MOTOR TCCV, 1750 RPM 122" DE LONGITUD CON IMPULSOR LIGHT MODELO 14 Q-15	57,241.39
20279	AGITADORES LIGHTNIN CON MOTOR TCCV, 1750 RPM MODELO 14 Q-15	7,997.00
20280	SEDIMENTADOR SECUNDARIO CON EQUIPO DE RASCRAS DENATADOR Y UNIDAD MOTRIZ MARCA ICO	224,391.34
20282	BOMBA GRUNDFOS MOD. 2.5 LM5/4.6 CON MOTOR DE 3/4 HP DESCARGA DE 2 1/2 MOD. C965048368030	12,243.15
20283	CLORADOR.UNIDAD DE CONTROL MASTER DE 100 eb/24 mm, MAXIMA C/INYECTOR std. No.140 F, CON DOSIFICACION DE GAS CLORO 44 KG/24MM MARCA WALLACESTIEMAN MODELO V-NOTCH	77,666.75
20284	CONTROL AUTOMATICO DE CONVERSION DE CLORO RESIDUAL COMPONENTE INCLUYE:MEDIDOR DE CONTENIDO DE CLORO MARCA WALLACESTIEMAN MODELO U95213	23,913.71
20286	SISTEMA DE DETECCION DE GASES, CON DETECTOR EN UN PUNTO, UNIDAD BASE MONITOR DE CLORO CON BATERIA MARCA WALLACESTIEMAN MODELO ACUTE 35	16,405.77
20291	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION MODELO 5IFTB118-3.	5,750.00
20292	SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL	3,105.00
20295	SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL	3,105.00
20304	CAMPANA DE EXTRACCION INCLUYE GABINETES DE LABORATORIOS,TARJA, PUERTAS PARA GABINETES ETC. MARCA ALDER	121,493.18
20311	BAÑO ULTRASONICO MARCA LAB-LINE MODELO 9303	6,325.00
20313	INCUBADORA MCA. SCORPION SCIENTIFIC	7,029.69
20314	TERMOBAÑO MCA. SCORPION SCIENTIFIC	8,815.56
20350	BAÑO CON CONTROL POR MICROPROCESADOR DIGITAL MARCA SHEL-LAB MODELO 1235	7,455.45
20352	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL	1,236.25
20353	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL CON DOS CAJONES Y CHAPA	977.50
20363	LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS	1,598.50
20364	LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS	1,598.50
20365	LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS	1,598.50
20389	LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO	1,311.00
20390	LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO	1,311.00
20391	LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO	1,311.00
20392	MESA DE CENTRO CON CRISTAL DE PINO NATURAL ORION	517.50
20397	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897.00
20399	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897.00
20402	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897.00
20403	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897.00
20404	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897.00
20406	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897.00
20410	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO	1,055.70
20411	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO	1,055.70
20412	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO	1,055.70
20413	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR MADERA	1,239.70
20417	MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM	359.95
20418	MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM	359.95
20421	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,354.70
20422	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,354.70
20423	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,354.70
20424	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,354.70
20425	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,354.70
20426	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,354.70
20427	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,354.70
20428	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	2,047.00
20429	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	2,047.00
20430	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	2,047.00
20445	TRANSFORMADOR ELECTRICO DE DISTRIBUCION TIPO PISO DE 150 KVA DE CAPACIDAD CON TENSION PRIMARIA DE 23 KV Y SEC. 220/127 V. MARCA CONTINENTAL ELE	42,182.00
20448	CAMARA PORTATIL DIG.P/CONEXION A PC. 756x504 DE RES.VEL. 1/30 A 1/500 ALMACENAMIENTO DE 192 IMAGENES.FLASH INTEG.INC.ELIMINA MARCA CASIO MODELO QV-100B	7,331.25
20452	ROTAFOLIO MOD. PB-510 MARCA CORZO, CON MARCO METALICO	1,284.55
20470	SOFA DE 3 PERSONAS FAB. CON BASTIDOR DE MADERA MOD. CONFORTABLE MARCA MYL	1,996.74
20471	SILLON 1 PLAZA FAB. CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACH PINO MOD. CONFORTABLE MARCA MYL	1,232.62
20472	SILLON 1 PLAZA FAB. CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACH PINO MOD. CONFORTABLE MARCA MYL	1,232.62
20480	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	362.54
20483	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	362.54
20488	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	362.54
20489	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	362.54
20501	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	362.54
20521	SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL EN COLOR NEGRO RESPALDO ALTO MARCA MYL MODELO S-EJE.	641.41
20523	SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL EN COLOR NEGRO RESPALDO ALTO MARCA MYL MODELO S-EJE.	641.41
20526	CREDENZA 1.80 FRENTE x0.75 FONDO x0.75 ALTO MARCA NORVID MODELO GCR1804CP	1,422.26
20527	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS 0.80 FRENTE x0.30 FONDO x1.80 ALTA FAB. EN MADERA	870.09
20528	ARCHIVERO 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 48 FRENTE x0.60 FONDO x0.68 DE ALTO	730.65
20530	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS POLIPROPILENO MARCA MYL MODELO S-EJE	925.86
20532	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO Y PISTON NEUMATICO MARCA MYL MODELO G-EJE	925.86
20536	SILLON EJECUTIVO APROX.98 x.61 ANCHO .52 FONDO MARCA MYL MODELO S-EJE	925.86
20539	SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.	925.75
20546	SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.	925.75
20547	SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.	925.75

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
20549	PLOTER DESINGJET 750C PLUS 600DPI NEG 300C MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 750C	58,547.15
20618	CALCULADORA ELECTRONICA INCLUYE FUNDA MARCA OLYMPIA MODELO CPD 3534	1,074.27
20674	RADIO UHF DE BOLSILLO CON BATERIA RECARGABLE DE 8 HRS. Y 3.2 KM DE ALCANCE MARCA MAXON MODELO GMRS-21A	2,500.00
20676	RADIO UHF DE BOLSILLO CON BATERIA RECARGABLE DE 8 HRS. Y 3.2 KM DE ALCANCE MARCA MAXON MODELO GMRS-21A	2,500.00
20736	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO,CAPACIDAD 650 WATTS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR	3,119.95
20769	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD,SALINIDAD TEMP. DISPLAY DIGITAL RANGOS DE CONDUCTIVIDAD 0-499,INC.PROBADOR Y CABLE DE 50 PIES. MARCA YSI INCORPORATE	7,307.59
20785	TELEVISOR CON VIDEO CASETERA MARCA SAMSUNG MODELO MVR-3150	2,215.08
20822	EQUIPO DE APLICACION DE HERBICIDA CON MOTOR DE 2 TIEMPOS CON CAP. PARA 20 LTS (5 GALONES)MOCHILA C/TANQUE DE 20 LTS, C/ARNES MARCA SOLO MODELO 422	5,666.49
20846	C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS	11,729.25
20883	BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL DE 10 HP, PARA AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, FLUJO 300 LM DIAMETRO DE SUCCION 2". MARCA BARNES BARMESA	8,266.20
20884	BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL DE 10 HP, PARA AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, FLUJO 300 LM DIAMETRO DE SUCCION 2". MARCA BARNES BARMESA	8,266.20
20911	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK 1600 VA MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162	2,875.00
20914	TACOMETRO/CONTADOR/TOTALIZADOR PARA MONTAJE EN PANEL 1/8 DIN INCLUYE: CERTIFICADO DE CALIBRADOR C/ESTANDARES NIST.	8,493.90
20916	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULARES WF 10X DE CAMPO AMPLIO, AJUSTE INTERPUPILAR, AMPLIFICACION 2X Y 4X C/ILUMINACION	6,233.00
20918	GRUA VIAJERA TIPO APOYADA DE UN PUENTE EN FORMA DE CAJON Y CONSTRUCCION DESARMABLE (ENTRE PUENTE Y CABEZALES) VER RESG. ANEXO	268,979.25
20921	EQUIPO PARA MEDIR SALINIDAD DEL SUELO EN CAMPO MARCA AQUATERM MODELO EC200	13,997.80
20971	SIPS-10 SISTEMA DE INTRODUCCION DE SOLUCIONES DE CALIBRACION ESPECTROFOTOMETRO MARCA VARIAN MODELO 20	91,425.00
20972	AUTOMUESTREADOR SPS-5 CON ESTACION DE MUESTREO RACK TIPO 25 MARCA VARIAN MODELO 5	83,869.50
20973	GENERADOR DE VAPOR E HIDRUROS MARCA VARIAN MODELO VCA77	90,850.00
20974	CONTROL TERMICO DE TEMPERATURA MARCA AVATEC MODELO ETC-60	48,923.30
20976	ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA MOD.220 FS C/CONTROLADOR DE GASES Y QUEMADOR PARA AIRE/ACETILENO Y OXIDO NITROSO /ACE MARCA VARIAN	236,702.20
20981	SCANNER DE CAMA PLANA PARA COLOR HP MODELO SCANJET 5P MARCA HEWLETT PACKARD	3,479.90
20983	P/MEDICION 8 PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA IN-UNIDAD DE VISUALIZACION PORTATIL, MANUAL USUARIO MALETA (4 PIEZAS)	52,915.53
20984	MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD PH TESTER 2 TM	533.60
20985	MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD. PH TESTER 2 TM	533.60
20986	MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD. PH TESTER 2 TM	533.60
20987	MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD Y SOLIDOS DISUELTOS TOTALES TOTALMENTE A PRUEBA DE AGUA MOD. TDS TESTER 3TM	457.70
20991	ENGARGOLADORA PARA WIRE'O LOHNOS DUAL 333	4,071.00
20992	EQUIPO COMPLEMENTARIO PERFORADORA Y ENGARGOLADORA PARA WIRE'O LOHNOS DUAL 333	4,071.00
20993	TRITURADORA PERSONAL 921 S CORTE RECTO 8-9 HOJAS MARCA GBC SHREDMASTER	2,566.80
20995	ENGARGOLADORA PARA WIRE'O MODELO LOHNOS DUAL 333	4,071.00
21049	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR.	1,463.90
21055	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS.	1,463.90
21073	VIDEOCASETERA VHS CON 4 CABEZAS, FUNCIONES EN PANTALLA, MENU EN ESPAÑOL, CONGELAMIENTO Y AVANCE LENTO DE IMAGEN, CONTROL REMOTO	2,770.35
21173	PIZARRON BLANCO DE 1.50 x 1.20 MARCA ALFHER	729.10
21174	ESCRITORIO DE 1.80 x 80 CON UN PEDESTAL DERECHO Y UNA LATERAL IZQUIERDO DE 1.20 x .45 CON UN PEDESTAL DE MELAMINA	2,500.00
21209	COMPRESOR DE AIRE CON CABEZAL DE FIERRO COLADO DE 2 ETAPAS C/MOTOR TRIFASICO DE 5 HP EQUIPADO C/MANOMETRO P/CONTROL	11,803.60
21242	CD-ROM INTERNO 16X, TARJETA DE SONIDO 16 BITS, BOCINAS CON AMPLIFICADOR INTEGRADO.	1,500.00
21248	INSTRUMENTO CALIBRADOR PARA CAMPO CON SOLUCION DE SAL SATURADA, CREANDO NIVELES CONOCIDOS DE HUMEDAD MARCA VAISALA.	6,581.50
21301	FORMATO DIGITAL S, MODELO KY-029V,LENTE POWER 200M FUJINON MOD. ME-64K6 INC. CABLE TIPO CANON Y MALETA DE TRANSPORTE	218,055.00
21303	ADAPTADOR PARA CAMARA MODELO KA-27U MARCA JVC	15,000.00
21323	TRIPIE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3	4,166.31
21324	TRIPIE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3	4,166.31
21325	TRIPIE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3	4,166.31
21327	TRIPIE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3	4,166.31
21330	LAVADOR DE GASES B-412, SISTEMA DE LAVADO Y NEUTRALIZADO DE GASES MARCA BUCHI MODELO 412	21,917.19
21348	MICROLOGGER C/BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR INC. INTERFACE P/COMUNICARSE C/COMPUTADORA Y SENSOR DE TEMPERATURA DE 6 PIES	33,785.48
21516	C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS	12,895.00
21682	AGITADOR MAGNETICO DE 6 PLAZAS SIMULTANEO DISEÑADO P/OPERACION CONTINUA INC:3 HIGROMETROS BOUYOCOS	14,224.07
21779	BAÑO MARIA DE PRECISION DE ACERO INOXIDABLE CON CONTROL DIGITAL Y CAPACIDAD P/40 TUBOS INC. TAPA DE ACERO MARCA FELISA	2,719.75
21780	BALANZA DE PRECISION BASICA CON CAPACIDAD DE 210 GMS PRECISION D.001 G TRABAJA DE 10 A 40°C, CALIBRACION EXTERNA, PLATO 12 CMS	11,431.00
21840	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183.20
21841	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183.20
21842	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183.20
21843	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183.20
21844	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183.20
21868	NOBREAK CON REGULADOR MOD. INTELIGENTE 1400 VA 980W 6 CONTACTOS 26 MINUTOS MEDIA CARGA MARCA TRIPP LITE	4,842.78
21870	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL MOD. DR/2010 MARCA HACH	23,292.10
21871	DIMEN.47"x22"x48"5/16".MOTOR 1/3HP,LUZ 100WATTS A PRUEBA DE VAPORES INCANDESCENTES, SE USA P/MANEJO DE SOLVENTES RECTANGULAR	34,885.25
21872	BOMBA DE VACIO CON PRESION GARANTIZADA DE 24" DE Hg Y DESPLAZAMIENTO DE VACIO 75 LTS, MIN MOTOR 1/3 HP OPERA A 127 VOLTS	3,048.65
21923	DOBLE CONTROL TEMP. HIDRAULICO (UNO DE SEGURIDAD) TEMP. AMB. HASTA 70°C C/SENSIBILIDAD 2 ENTREPAÑOS DOBLE PUERTA UNA DE CRISTAL	7,831.50
21925	BALANZA PARA DETERMINACION DE HUMEDAD CAP.200G, SENSIBILIDAD 0.01G, RANCO DE HUM.0-100% EMISOR DE RAYOS INFRARROJOS	19,783.40
21930	PARRILLA DE AGITACION ORBITAL ROTADOR ORBITAL DE MESA, AGITADOR COMPACTO CON PLATAFORMA CUBIERTA DE SILICON MARCA ROTOMIX	6,502.10
21931	RESTIRADOR BLANCO ALTURA AJUSTABLE	2,012.50
21932	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	218.50
21934	LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION	1,840.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
21935	LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION	1,840.00
21936	LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION	1,840.00
21937	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338.10
21939	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338.10
21942	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338.10
21946	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338.10
21949	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338.10
21952	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.40x1.10x.75 DE MADERA CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO MARCA ORION	1,713.50
21960	CAMARA DE HUMEDAD,CONTROLADA AUTOMATICAMENTE CAP. 13CU FT,RANGOS:0-100% HR,INC:HUMIDIFICADOR,5LBS DE CASO4,OPERA A 115 VCA.	110,150.24
21961	EQUIPO PARA GEOFISICA PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD DEL SUELO. SE COMPLEMENTA CON AG109E/98.	63,406.11
21972	PARA USARSE COMO PATRON DE REFERENCIA PUERTO SERIAL RS-232,RANGO DE TRANSDUCTORES DE PRESION BAROMETRICA INTEGRADOS	45,281.25
21973	CALIBRADOR Y PROCESADOR DE DATOS CON Sonda MODELO HMP35E ALCANCE 0 A 100%HR SENSOR(40A 60 GRAD)ESTUCHE PARA SU TRANSPORTE	33,055.60
22243	REFRIGERADOR PARA B.O.D. -2 A 60 GC 27"x57.5"x22" MARCA COLE PARMER MODELO USA	55,457.61
22253	BANDA HF COMERCIAL DISPLAY ALFANUMERICA 6 CARACTERES,100MEM.ALMACENAMIENTO EN 4 BLOQUES DE 25.BOCINA Y BOTANERA DE ACCESO DIR RADIO MOVIL INCLUYE ANTENA (RADIO ONDA CORTA O LARGA TRANSMISOR Y RECEPTOR)	23,959.33
22254	TERMOMETRO RTD,INC:PROBADOR RTD,COLUMNA DE DRIERITE,TUBO DE KINAR 3/8,ABRAZADERA,INDICADOR DRIERITE (CAJA C/4PAQ. DE 5 LIBRA	31,939.66
22255	HORNO DE MICROONDAS,POTENCIA MAXIMA 1200 WATTS,FRECUENCIA DE MICROONDAS 2450 MEGAHERTZ. MARCA MENU MASTER MODELO FSII	15,036.25
22258	BALANZA ANALITICA DE 3 INTERVALOS DE TRABAJO,ACERO INOXIDABLE,PANTALLA DIGITAL ALTO CONTRASTE LCD,BURBUJA INDICADORA MARCA SARTORIUS	18,762.25
22259	DESECADOR DE GABINETE TRES CHAROLAS REMOVIBLES C/PERFORACION HIDROMETRO EN ESCALA DE 0 A 100%RM SUBD.10,CHAROLA POLIESTIRENO	9,780.75
22260	MICROSCOPIO OPTICO,MONOSCOPIO PORTATIL PARA CAMPO OBJETIVO 25X SID. HASTA 100X CON ESTUCHE MARCA SWIFT MODELO GH	2,760.00
22269	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL INTERVALO DE 0 A 70 MARCA DRUCK MODELO PXT 120	11,778.87
22270	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL INTERVALO DE 0 A 70 MARCA DRUCK MODELO PXT 120	11,778.87
22288	PLATO DE EXTRACCION DE CERAMICA DE 15 BAR 3 CELDAS,1MANIFOLD,1CONECTOR 60°,PM HINGE,PLATO ADAPT,ANILLO RETENCION ELECTRICA	59,702.25
22289	COMPRESOR P/TRABAJAR C/EXTRACTORES DE PRESION,MOTOR 1/HP,MOD.C6214DB6D SWITCH DE ARRANQUE MANUAL,RANGO PRESION DE APERTURA	45,712.50
22290	INC:4CELDAS DE PLATO DE PRESION 12 ANILLOS DE RETENCION,1CONECTOR DE 60° Y 1 MANIFOLD P/PLATO DE PRESION 1600-G1 MEMBRANA DETERMINACION MARCHITAMIENTOS SUELOS PLATO DE EXTRACCION DE PRESION DE 5 BAR	45,488.25
22291	MEMBRANA EXTRACTORA DE PRESION,INC:2CONECTORES 60° ANILLOS DE RETENCION DE MUESTRAS,DISCOS DE MEMBRANA,TORQUE WRENCH PMHINGE	32,596.75
22292	MANIFOLD COMPLETO PARA USARSE DIRECTAMENTE CON LA MEMBRANA DE EXTRACCION DE PRESION 1000 (TABLERO DE CONTROL) MARCA SOILMOISTURE	28,088.75
22295	ESTUFA (HORNO)DE ESTERILIZACION DE AIRE CALIENTE CON INDICADOR DE TEMP.DE COLUMNA DE MERCURIO,RANGO MAXIMO DE T 220°C MARCA FELISA	4,332.05
22299	BALANZA MODELO EXPLORER CAP. 8100 G, CLAVE 09027- EIH110, INCLUYE. MASA DE CALIBRACION MARCA OHAUS	16,303.66
22420	TANQUE PRESURIZADO INCLUYE. CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE	10,164.92
22427	AUDIFONO MARCA SONY. AUDIFONO PROFESIONAL	411.92
22428	AUDIFONO MARCA SONY. AUDIFONO PROFESIONAL	411.92
22433	MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL SONY S/C	986.68
22434	MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL MARCA SONY S/C	986.68
22435	GUILLOTINA MANUAL MARCA BOSTON 15" MODELO 2655	417.50
22441	PSICOMETRO TIPO ASSMANN,RANGO HUMEDAD 10a100% RH,SENSIBILIDAD 2% TIPICO,TERMOMETRO DE MERCURIO,INC:TABLA CONVERSION,TRIPLE MARCA OAKTON	11,615.00
22455	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CORREDERAS TELESCOPICAS	2,242.50
22456	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CORREDERAS TELESCOPICAS	2,242.50
22459	ESCRITORIO. CONJUNTO EJEC.INTEGRADO POR UN PENINSULA EN "D" Y LATERAL FAB.EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CANTOS DE PVC NEGRO	2,631.20
22460	CONJUNTO DIRECTIVO INTEGRADO POR PENINSULA EN "D".LATERAL IZQ.CON PEDESTAL,CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO FAB.LAMINADO DE PLAST.	2,931.35
22461	CONJUNTO DIRECTIVO INTEGRADO POR PENINSULA EN "D".LATERAL IZQ.CON PEDESTAL,CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO FAB.LAMINADO DE PLAST.	2,931.35
22464	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE C/MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO.	2,164.76
22469	SILLON EJECUTIVO MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO.	1,156.90
22470	SILLON ANALISTA,RESPALDO MEDIO S/BRAZOS MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO.	1,240.85
22473	ESCRITORIO. CONJUNTO EJEC.INTEGRADO POR UN PENINSULA EN "D" Y LATERAL FAB.EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CANTOS DE PVC NEGRO	2,631.20
22474	LIBRERO DE 220x30x160 CM.DIVIDIDO EN DOS MODULOS DE 80 CMS DE FRENTE CADA UNO, CON ENTREPAÑOS A 35 CMS	3,381.00
22503	PROPELAS PARA MEDIR VELOCIDAD DE FLUJO Y CELDA DE PRESION INCLUYE ACCESORIOS MARCA NIXON INSTRUMEN	34,738.41
22629	MOTOR EXTRACTOR PARA CAMPANA DE FLUJO MARCA MAESA MODELO CPG1146RB	5,175.00
22631	MESA DE COMPUTADORA CON DESNIVEL PARA TECLADO Y CANASTILLA	1,552.50
22652	INCUBADORA CON AGITADOR ORBITAL DE MESA PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS, CONTROL DE AGITACION DE 15 A 500 RPM, INDICADOR LC MARCA LAB-LINE	70,374.25
22670	SISTEMA DE ENSAYO DE PERMEABILIDAD PANEL DE CONTROL PRINCIPAL 3 CANALES INDEPENDIENTES DE CONTROL DE PRESION INC. ACCESORIOS MARCA ELE INTERNATION	94,909.50
22694	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MODELO VPG-9016	488.75
22695	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MODELO VPG-9016	488.75
22704	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS CON VALVULAS MARCA TRINITY (TATSA) MODELO 300.	1,856.83
22705	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS CON VALVULAS MARCA TRINITY (TATSA) MODELO 300.	1,856.83
22715	NIVEL DIGITAL SOKKIA SDL30,ESPECIFICACIONES VER EN PEDIDO 115/98,INCLUYE:1 NIVEL DIGITAL,1 BATERIA BDC46,1 CARGADOR RAPIDO.	27,316.64
22723	BOMBA SUMERGIBLE 0.5 CF.UNA FASE,115 V.2 PULG. DE DESCARGA C/PASO DE ESFERA HASTA DE 2 PULG. 2 LP.S. MARCA GOULDS	5,436.63
22730	SISTEMA PORTATIL CON CAJA FUERTE PARA CAMPO INC:2DATALOGGER CR500 N/5:2983Y2984 CON MEMORIA P/24,000 DATOS 2TECLA.Y PANTALLA	64,945.10
22735	SISTEMA DE ADQ.DE DATOS CONSISTE EN 9 COMPONENTES INDIVISIBLES Y CUYAS ESPECI.SON LAS SIGUIENTES:1SOFTWARE DE PROGRA.GRAFICA	92,205.85
22737	COMPRESOR PARA AIRE C/MOTOR TRIFASICO DE 10 HP TRES FASES 60 HZ C/MANOMETRO 175 LB/PUL. TANQUE 500 L. INC. TRAMPA DE HUMEDAD MARCA EVANS	23,345.00
22746	BALANZA GRANATARIA DE RESOLUCION INTERNA 1/240,000 CAP. 3 KGS.CAP.LECTO.5 G. REPETIBILIDAD +0.5 G. LINEARIDAD +0.5 G. PESO 0	16,167.85
22747	TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPEROS CORRIENTE.	8,147.75

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
22748	TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPEROS CORRIENTE.	8,147.75
22749	TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPEROS CORRIENTE.	8,147.75
22751	LABORATORIO DE ACUACULTURA DREL/2000, INC. POTENCIOMETRO, MED. PORT. DE CONDUCT., AP. P/MUESTREO, TITULADOR DIG.Y 2 ESTUCHES	57,373.68
22756	MED. DE OXIGENO DISUELTUO Y CONDUCTIVIDAD CON CAP.P/MONITOREAR OXIGENO DIS. SALINIDAD Y TEMPERATURA ALM. 50 JGOS DE DATOS	18,830.10
22757	MEDIDOR A PRUEBA DE AGUA PARA MEDIR PH DE 0.00 A 14.00 RASOUCION DE 0.01/0.1 PRECISION RELATIVA 0.02 TEMP. -5 A 105 GRADOS MARCA ORION	4,375.75
22759	BOMBA MECANICA VEL. DE BOMBEO 6.48 M3/HR, PRESION ULTIMA 5 X10-2mbr BRIDA DE ENTRADA Y SALIDA DN25 MARCA ALCATEL	25,350.60
22762	MANOMETRO MARSH ESTANDAR DE 1/4"CARATULA DE 4 1/2" RANGO DE 0 A 200 LB/PULG2	287.50
22767	MEDIDOR A PRUEBA DE AGUA PORTATIL P/DET. PH,PH/ISE RANGO DE PH DE 0.00 A 14.00 RESOLUCION DE 0.01/0-1,P.RELATIVA +0.02	4,375.75
22774	REPISA 3.52 X 0.35 M. CON MENSULAS DE MADERA.	517.50
22775	REGULADOR DE PRESION TAMAÑO 1/4" DIAM.3381/BRZ/BRZ/BO. MARCA CASHCO MODELO T09490099	2,403.50
22776	DATALOGGER 24000 DATOS,2 CAN. DIF.,UN PUERTO CONTROL,BAT.ALKALINAS,TECLADO Y UNIDAD DESPLIEGUE.2 SENSORES DE HUMEDAD D SUELO	46,422.74
22777	DATALOGGER 24000 DATOS,2 CAN.DIF.,PUERTO CONTROL, BAT. ALKALINAS,TECLADO Y UNIDAD DE DESPLIEGUE.2 SENSORES DE HUMEDAD SUELO.	46,422.74
22780	DATALOGGER 62000 DATOS,6 CAN.DIF.,8 PUERTOS CONTROL,BAT.RECARGABLES,TECLADO Y U.DESPLIEGUE Y 3 SENSORES DE HUM.SUELO.	47,648.64
22781	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD C/6 PIES CABLE PROTECTOR DE 12 PLATOS,PIRANOMETRO,ARMADURA PARA INSTALAR TRIPIE Y MANUALES.	26,849.37
22784	SENSOR TIPO-TDR.MOD-CS615,INC.CABLE 6 PIES,VARILLA,CAPACIDAD DE CONECTARSE AL DATALOGGER Y MANUALES DE INSTALACION.	4,072.98
22787	VALVULA DE 1/4" N.P.T. DE 2 VIAS NC PARA MANEJAR AGUA A UNA PRESION DE 1 Kg/cm CON ACTUADOR PROPORCIONAL DE 4.20 M.A.	20,018.63
22788	REGULADOR (VALVULA) DE 1/4" NPT 4-20 MA RANGO DE PRESION 0-120 PCI	7,886.58
22792	MUEBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22793	MUBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22794	MUBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22795	MUBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22796	MUBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22797	MUBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22798	MUBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22799	MUBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22800	MUBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22801	MUBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22802	MUEBLE PARA LABORATORIO	12,765.78
22805	BALANZA GRANATARIA DE PLATO PLANO DE 15 cm DE DIAM.CON JUEGO DE PESAS CAP. 1000 Gr. CON 3 BARRAS MARCA FELISA MODELO 4066	1,388.05
22806	SIST. DE OSMOSIS INVERSA INC. DOS PARTES ABLANDADOR (SOFTENER)P/MONTARSE EN PARED TOTALMENTE AUTOMATICO PARA OP. DE 24 HRS. MARCA BARNEAD	67,049.60
22808	ENGARGOLADORA MODELO WIRE BIND MASTER MARCA GBC	7,518.70
22825	CALCULADORA ELECTRONICA OLYMPIA DE 12 DIGITOS CON ROLLO DE IMPRESION EN PANTALLA LUMINOSA MODELO CPD3534	1,137.46
22831	PANTALLA ELECTRICA COMPACTA CON EL MOTOR ADENTRO DEL RODILLO, CONT. SOPORTES DE MONTAJE UNIVERSAL CON CABLE DE 3 M. CON INT.	4,968.00
22894	COMPRESOR DE AIRE TRIFASICO, POT 3 HP, TANQ DE 300 L,MAX PRES DE TRAB 125 L/P INC. MANOMETRO,VALVULA FILTRO,LLAVE DE COMP	17,250.00
22901	MULTIMETRO PORTATIL DE 3 HILOS PARA MEDIR TENSION, INTENSIDAD Y FACTOR DE POTENCIA PARA ALTA Y BAJA PRESION	2,458.13
22929	NET SERVER E-60, MONITOR 17", C.P.U. PROC. INTEL PENTIUM III 64 MB D.D. 91 GB CD ROM 32X NOVEL NETWARE Y NETWARE FOR SMALL	40,571.17
22930	OXIMETRO ENTRADA DE DATOS DE 50 PTO.S, CORR. DE SALINIDAD, KIT DE SERV. DE SONDA, DISPLAY LCD DIM 8PIN CONECTOR Y BATERIA	9,970.50
22931	BOMBA SELENOIDE DE DIAFRAGMA MAX. PRES 284 PSI MAX FLUID 0.26 GPM 16.6 ML/MIN,MAXIMA PSI 142 SUCCION 4.9 FT 115 V 50/60	5,106.00
22937	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CRIOX, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,320.86
22938	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CRIOX, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,320.86
22939	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CRIOX, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,320.86
22940	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CRIOX, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,320.86
22941	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CRIOX, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,320.86
22973	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DOOPLER C/RANGO DE 0.3 A 6 M/S, DIMENSIONES 41/4 X 4 1/8" X 2" PESO 2.0 CORR. 115 V 60 HZ	18,240.50
22993	OLLA DE PRESION, ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 21 LTS APROX. CON TAPA Y MANOMETRO MARCA PRESTO STEELE	1,512.25
23000	REACTOR PARA EL PRETRATAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL ANALISIS DE LA DQO, RANGO DE TEMP. DE 100 A 150 °C CAP. 25 TUBOS TERM. IN	8,372.00
23001	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS CON 2 MTS DE FRENTE,FONDO 0.76,ALT. 2.30, VENTANA TIPO GUILLOTINA, INC. MOTOR DE 1 HP, Y LLA V	45,931.00
23002	PERMEAMETRO DE CARGA CONSTANTE, INC. 2 REGLAS DE MEDICION TERMOMETRO DE CARATULA, Y CAMARA TRIAXIAL	19,771.38
23004	PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION MAGNETICA CON PLACA SUPERIOR DE ACERO INOX. DE 18"1/4 CM, VEL.VAR. DE 100 A 2000 RPM	2,760.00
23017	CILINDRO MUESTREADOR MARCA WILDGO	10,672.00
23020	ENCODER ALTA RESOLUCION 2000 PPR INDICE 0 DE FUNCION INDICACION ORIGEN CONSTRUCCION RESISTENTE,ALIMENTACION 5-24 VDC.	10,920.40
23021	ENCODER ALTA RESOLUCION 2000 PPR INDICE DE FUNCION INDICACION ORIGEN CONSTRUCCION RESISTENTE, ALIMENTACION 5-24 VDC	10,920.40
23042	PERTIGA 35 KV 3 SECCIONES C/U 1.22 MTS.	215.63
23043	BOMBA SUMERGIBLE MODELO 132130/4+30/6, CAUDAL 16 L/S CAPACIDAD 30 H.P., 440 VOLTS MARCA BAMSA	10,232.96
23068	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO	1,055.70
23069	MESA DE MADERA	1,055.70
23070	MESA DE MADERA	1,055.70
23109	LIBRERO DE 6 ENTREPAÑOS CON 2 PTAS Y CLOSET DE MADERA	4,160.26
23110	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	4,160.26
23135	ESCRITORIO : CONJUNTO EJECUTIVO C/ESCRITORIO DE 140 X .70 C/PORTATECLADO C/ESQUINERO C/ANEXO DE ESCRITORIO C/ARCHIVERO RODANTE T/CARTA	4,336.65
23136	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM	1,069.50
23137	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM	1,069.50
23138	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM	1,069.50
23139	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM	1,069.50
23140	MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA C/REFUERZOS DE 2.00 X .90, PATAS CROMADAS	1,805.50
23141	MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA C/REFUERZOS DE 2.00 X .90, PATAS CROMADAS	1,805.50
23142	MESA MULTIUSOS DE .60 X .60 CON PATAS CROMADAS DE MADERA SIN RUEDAS	584.20
23143	MESA MULTIUSOS DE .60 X .60 CON PATAS CROMADAS DE MADERA SIN RUEDAS	584.20
23144	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	632.50
23145	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	632.50
23146	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	632.50

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
23148	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	632.50
23170	RADIOMETRO 240-300 C/SENSOR DE TERMOPILA, INC. BASE DE SOPORTE, CABLE DE CONEXION Y ACCESORIOS DE MONTAJE TIPO TRIPIE MARCA NOVALYNK	45,806.80
23172	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER	1,653.70
23173	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER	1,653.70
23174	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER	1,653.70
23181	SIS CONT. Y TEMP. TIPO MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO EQUIPADO CON CALEFACCION ELECTRICA DE 1200 BUTUS/	15,065.00
23182	SIS CONT. Y TEMP. TIPO MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO EQUIPADO CON CALEFACCION ELECTRICA DE 1200 BUTUS/	15,065.00
23183	SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO DE 24000 BTUS/HR DE 2.0 TON. DE REFRIG	16,675.00
23184	SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO DE 24000 BTUS/HR DE 2.0 TON. DE REFRIG	16,675.00
23185	SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO, CON CALEFACCION ELECTRICA DE 18000 BUTS/HR	16,330.00
23186	SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO, CON CALEFACCION ELECTRICA DE 18000 BUTS/HR	15,410.00
23187	SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO, DE 48000 BUTS/HR DE 4.0 TONS DE REFR. A 220	26,795.00
23208	HORNO MUFLA CON RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE A 1125°C VOL. CAMARA. 58 PIES CUBICOS UNIFORMIDAD DE TEMP. CONT. DE TEMP. POR M	14,559.00
23239	NOBREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO DE 1050 VA 4 CONTACTOS, 10MIN. TIEMPO RESPALDO 750 WATTS MARCA TRIPP LITE	3,167.23
23246	MESA HORIZONTAL PARA COMPUTADORA	632.50
23247	MESA HORIZONTAL PARA COMPUTADORA	977.50
23256	JUEGO DE PESAS 500 GR 1 GR MARCA OHAUS	481.90
23257	JUEGO DE MASAS PARA CALIBRACION 1 MG CLA CAT MA26096 MARCA OHAUS	2,471.95
23263	LIBRERO DE MADERA DE CUATRO ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO Y NEGRO.	2,392.00
23274	AMPERIMETRO DE AGANCHO DIGITAL ACAR DE 0 A 400 ACV MARCA AMPROBE	2,336.23
23288	IMPRESORA LASER DE TRABAJO EN GRUPO, VEL DE IMPRESION PCL6 Y POSTCRIP NIVEL 2 TRAJ ETHERLINK 10/100 BASE TX PTO PARALELO BI	24,600.00
23289	MOTOR FUERA DE BORDA DE 25 HP, PATA CORTA EQUIPADO CON PROPELTA, TANQUE DE GASOLINA, MANGUERA, PERILLA, CONECTORES, JUEGO DE HERRAM	21,000.00
23442	DESECADOR VERTICAL CON TRE ESTANDARES DESMONTABLE CON ORIFICIOS, INC. UN HIDROMETRO CON ESC. DE 0 A 100 2 1/4, MANTIENE 4 NIV	9,384.00
23463	MULTIMETRO DIGITAL DE 4.5" DIGITOS, RANGO DE VOLTAJE DE 0.1/1-1 FREQUENCIA DE MEDICION DE 0.6 HZ A 200 KHZ MARCA FLUKE	8,941.25
23477	MEDIDOR DE OXIGENO DIS CAT 09440-58 PARA CAMPO O LAB. INC. CABLE DE 25" DE LONG. SENSOR STANDAR DE OXIGENO KIT CON UNA MEMBRAN	22,528.50
23487	BAÑO DE ENFRIAMIENTO C/RECIRCULACION TANQUE DE ACERO INOX. RANGO DE TEMP. -25°C A +150°C C/CONTROLADOR DE FLUJO, VOL. 12LIT	58,236.00
23489	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	408.58
23491	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	408.58
23494	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	408.58
23495	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	408.58
23496	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	408.58
23497	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	408.58
23500	CALIBRADOR DE ALTURAS 0-24"/64 cm CON GRADUACION CAT. 09-105054 MARCA HAGLOF MODELO MANTAX	2,607.49
23505	BALZA INFLABLE /DESINFLABLE PORTALIT CONST. EN MAT. DUOTEX DOBLE CAPA CON UNIDONES TERMOUNIDAS P/7 PERS. INC. 2 REMOS, CABO	59,800.00
23506	PERFORADORA Y ENCUADERNADORA TWIN BINDER No. 2003 MARCA GBC MODELO BINDER2003	4,542.50
23512	DATALOGER MEM. NO VOLATIL P/62000 DATOS Y PANEL DE CON. INC. BAT. RECARGABLE, SENSOR Y TEMP. Y HUMEDAD, VEL Y DIRECCION DEL VIEN	61,438.70
23513	DATALOGER MEM. NO VOLATIL P/62000 DATOS Y PANEL DE CON. INC. BAT. RECARGABLE, SENSOR Y TEMP. Y HUMEDAD, VEL Y DIRECCION DEL VIEN	61,438.70
23518	SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIENTO Y DESCANSAPIES BASE C/5	2,811.75
23520	SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIENTO Y DESCANSAPIES BASE C/5	2,811.75
23521	SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIENTO Y DESCANSAPIES BASE C/5	2,811.75
23523	ENFRIADOR CRIOGENICO DE INMERSION CON SONDA DE ENFRIAMIENTO RIGIDA TIPO R, RAN. TEMP. -25C A 90C. EST. TEMP. -0.5C Y CAP. DE REM	29,678.42
23525	BALANZA DIGITAL DE 0 A 1500 gr PRECISION DE 0.01gr LINEARIDAD DE +0.020 CON AUTOCALIBRACION INCLUYE ADAPTADOR 115 VA Y CABL	8,855.00
23526	SILLA UNIVERSAL FORMA BAJA P/LABORATORIO CON AJUSTE DEL ASIENTO, ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA RIGIDA Y REPALDO DE POLIURETAN	2,530.00
23530	CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO DIGITAL CON SALIDA PARA SCR PARA 120/220V INC. CONT. DE ESTADO SOLIDO MOD. 4115-2040-0	4,000.00
23536	ENFRIADOR DE AIRE AUTOMATICO CAMBIO AUTOMATICO FRIO-DESHUMIDIFICACION CAP. 12620 BTU/HR, PESO 12 KG DE 26.5 ALTO 79 LARGO 17	8,887.64
23537	ENFRIADOR DE AIRE AUTOMATICO, CAMBIO AUTOMATICO FRIO-DEHUMIDIFICACION CAP. 12,620 BTU/HR, PESO 12KG DE 26.5 ALTO 79 LARGO 1	8,887.64
23538	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18" RESPALDO Y ASINETO ACOJINADOS TAPIZADOS EN TELA	184.92
23539	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18" RESPALDO Y ASINETO ACOJINADOS TAPIZADOS EN TELA	184.92
23540	ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE	2,339.47
23541	ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE	2,339.47
23542	ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE	2,339.47
23549	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 M PARA MARCADOR DE TINTA FUGAZ MARCA ALFHER	706.56
23550	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 M PARA MARCADOR DE TINTA FUGAZ MARCA ALFHER	706.56
23552	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, RESPALDO BAJO CON CILINDROS DE GAS DE 62CM DE FRENTE X 68CM DE FONDO X 91/105 DE ALTURA	2,007.00
23554	ESCRITORIO CON PEDESTAL DE 120CM FRENTE X 75CM FONDO, 75 CM ALTURA CON DOS CAJONES	2,241.76
23555	MESA DE TRABAJO DE 120 CM FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	1,597.19
23556	MESA DE TRABAJO DE 120 CM FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	1,597.19
23557	PERFORADORA Y CERRADORA 3:1 PARA ARILLO METALICO WIRE-O DE 3/16 A 9/16 DE 1 A 135 HOJAS, 3 PERFORACIONES REDONDAS X PULGADA	4,946.15
23558	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23559	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23560	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23561	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23562	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23563	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23564	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23565	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23566	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23567	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	184.92
23568	ENCUADERNADORA TERMICA C/FUNCIONAMIENTO ELECTRONICO A BASE DE CALOR CAP. DE ENC. DE 30 CM LONGITUD 2.5 CM ESPESOR	1,497.85
23569	ENCRAPADORA PARA TRABAJO PESADO HASTA 250 HOJAS MARCA BATES MODELO 224XHD	1,146.08
23570	PIZARRON DE CORCHO DE 1.20 X .90 M	550.62
23571	DESECADOR DE VIDRIO BOROSILICATO PARA VACIO CON DIAMETRO DE 200 MM INTERNO COMPLETO CON LLAVE MARCA SIMAX	1,529.50

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
23573	SOFA C/BRAZOS DE 3 PLAZAS DE 220 X 72 X 61 CM MOD.	5,014.12
23574	SOFA C/BRAZOS DE 3 PLAZAS DE 220 X 72 X 61 CM MOD.	5,014.12
23575	SOFA CON BRAZOS DE 2 PLAZAS DE 145 X 72 X 61 CM MOD.12202 T	3,843.02
23577	BALANZA DE PLATAFORMA CON INDICADOR CD-11 DIGITAL CAP.150 KG C/UNIDADES DE PESO EN LB,KG,GR Y CONTEO DE PARTES PLATAFORMA	6,574.55
23578	BALANZA SEMI-MICRO ANALITICA CAPACIDAD 80-210GR SENSIBILIDAD 0,0001/0,0001G DIAM DE PLATO 80 MM CON SALIDA P/LECTURA REMOTA	31,050.00
23581	POTENCIOMETRO MEDIDOR PH/MV/TEMP. PANTALLA SIMULTANEA AUTOCALIBRACION,RANGO DE PH 0 A 14, RES. 0,001/01,01 EXAC. +-0.002	6,626.76
23583	MEDIDOR DE PH DIGITAL RANGO DE -2.00 A 19.999 PH MV DE +2000 MV TEMP. -10 A 110° C RES. PH0.1,0.01,0.001 SELECC. MV0.1 TEMP.	8,095.31
23584	BALANZA ELECTRONICA DE PRESION CON (YD018BL) CONEXION DEL PUERTO SERIAL RS232, CAPACIDAD DE 6 KG.	4,202.64
23585	BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600RPM DE 1/10HP,115 V. INC.2 CABEZALES N/S:F00000932,F00001179,CONTROLADOR N/S:E00004406	12,382.44
23586	BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600RPM DE 1/10HP,115 V. INC.2 CABEZALES N/S:F00000919,F0000938,CONTROLADOR N/S:E00004413	12,382.44
23588	EQUIPO PARA TAMIZAR SUELOS RO-TAP DE AGITACION DE MALLAS DE 8 PULG.,VELOCIDAD CONSTANTE.	9,340.69
23589	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD Y TEMPERATURA INC. CABLE 50 PIE MARCA YSI	6,515.61
23590	BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600 RPM DE 1/10 HP,115 VOLTS. INC. 2 CABEZALES Y CONTROLADOR MARCA MASTERFLEX	12,382.44
23591	BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600 RPM DE 1/10 HP,115 VOLTS. INC. 2 CABEZALES Y CONTROLADOR MARCA MASTERFLEX	12,382.44
23592	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041.25
23593	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041.25
23594	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041.25
23595	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041.25
23596	AGITADOR DE PROPELA PARA PROPOSITOS GENERALES DE VELOCIDAD, RANGO DE 0 A 2000 RPM MOTOR DE 1/15 HP OPERA A 115 VAC. 60 HZ	7,302.50
23597	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041.25
23598	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041.25
23599	APARATO CASAGRANDE PARA DETERMINAR EL LIMITE DE LIQUIDOS DE SUELOS INC. CUCHARA METALICA,SOLERA PLANA Y RANULADOR PLANO	1,270.75
23600	MEDIDOR DE VELOCIDAD PORTATIL PARA CORRIENTE EN RIOS Y CANALES DE RIEGO RANGO 0:1 A 25 PIES MARCA SWOFFER	30,302.50
23601	TERHIDROMETRO CON RANGO FR -5 A 40C CON SENSOR Y CABLE INC. 3 PTE DE GRAFICA CIRCULAR P 7 DIAS MARCA DICSON	4,738.00
23602	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD RANGO 0 A 199,900 EN 4 RANGOS. RESOL.DE 01 C/ELECTRODO Y ELIMINADOR MARCA ORION	8,855.00
23603	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD RANGO 0 A 199,900 EN 4 RANGOS. RESOL.DE 01 C/ELECTRODO Y ELIMINADOR MARCA ORION	8,855.00
23604	POTENCIOMETRO P/MEDIR PH/MV/TEMP. RANGO DE PH-2.000A19,999,ELECTRODO,BASE,ELIMINADOR DE CORRIENTE MARCA ORION	7,492.53
23605	POTENCIOMETRO DIGITAL DE PH, MVE ION INC. DOS CONECTORES PARA ELECTRODOS CON ENTRADA BNC Y TIPO AGUA MARCA HORIBA	9,302.35
23609	MEDIDOR DE MESA DE CONDUCTIVIDAD/SALINIDAD/TDS/TEMP.,INCLUY. SONDA CONDUCT. BRAZO P/ELECTRODO Y KIT DE CALIBRACION	10,487.14
23610	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PORTATIL Y TEMPERATURA SENSOR MEA, MEMORIA PARA ALMACENAR 50 JUEGOS DE DATOS, COMPENSACION DE T.	9,066.66
23612	SILLON INDIVIDUAL CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO	2,540.35
23613	SILLON INDIVIDUAL CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO	2,540.35
23614	SILLON 2 PLAZAS CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO	3,107.30
23615	REFRIGERADOR VERTICAL DE 3 PUERTAS DE VIDRIO DE CIERRE AUTOMATICO MAGNETICO C/SELLO DE POLIURETANO CAP. 72 PIES CUBICOS	93,286.32
23640	MESA ESQUINERA DE .60*60.40 FABRICADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA RECUBIERTA EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL PATAS DE TUB	668.15
23641	PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MANUAL. PERFORADORA CIRCULAR 31. 2:1 (INC. CERRADORA) ENC. DE 1 A 285 HOJAS MARCA ZEBRA MODELO 540	7,273.75
23645	EQUIPO PARA ANALISIS DE SUELO Y AGUA DE RIEGO EN CAMPO Y LABORATORIO INC.ESPECTROFOTOMETRO PORT.MED.COND.BATERIA,ESP.EN PED.	37,662.50
23676	CAMARA DIGITAL DE 2048 X 1536 PIX TAM SELECCIONABLE ENTRE XCA/LENTE DE 35MM, MONITOR LCD DE 2" DE 130,000 DCT.LENTE AUOFOCUS	18,630.00
23731	EQUIPO PROBE 2 HILOS, NIS, KYNAR FLEX MARCA MILLITRONICS EQUIPO MEDICION DE POZOS	8,798.19
23734	GRABADORA REPRODUCTORA DE VIDEO,PARA EDICION INC. CONTROL REMOTO DE TCB,TARJ DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES DE VIDEO C/TARJ	156,687.50
23763	BOMBA MONOFASICA DE 2 HP CON MOTOR SIEMENS	2,413.85
23764	BOMBA MONOFASICA DE 2 HP CON MOTOR SIEMENS	2,413.85
23794	CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25	2,196.96
23795	CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25	2,196.96
23796	CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25	2,196.96
23797	CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25	2,196.96
23798	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:REGULADOR NO-BREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI 450L	1,280.40
23805	AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA, 30 CM DIAM. X 60 CM FONFO TANQUE PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE,SOL. ELEC.PRES.DE 5 KG PRES.OP.1	14,375.00
23806	AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA, 30 CM DIAM. X 60 CM FONFO TANQUE PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE,SOL. ELEC.PRES.DE 5 KG PRES.OP.1	14,375.00
23842	MEDIDOR DE PH DE MESA, RANGO DE 0.00 A 14.00 DE PH RANGO DE TEMPERATURA -5 S 105 GRADOS C RES. 0.001/0.01/0.1 DE PH Y 1 GRA	14,020.80
23844	ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL	1,987.20
23845	ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL	1,987.20
23846	ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL	1,987.20
23847	ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL	1,987.20
23848	LIBRERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 1.95 * 90*35 MARCA ROAL	2,748.50
23849	LIBRERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 1.95 * 90*35 MARCA ROAL	2,748.50
23850	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE UN PEDESTAL 1.20 * .80 * .75 MARCA ROAL	2,196.50
23851	PARRILA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO CON SUPERFICIE DE PIRO-CERAMICA,CONTROLADA POR MICROPRCESADOR REV DE 60 A 110 RPM 25 A 5	3,146.40
23902	CAMARA DE VIDEO DIGITAL DISPOSITIVO DE IMAGEN 1/4" COLOR CCD F:14-2.9 DIST.FOCAL 3.6-72MM LENTES 20X ZOOM OPTICO 20X 360X DI	17,825.00
23904	EQUIPO PARA DETERMINACION DE TEXTURA DE SUELOS DOS MEZCLADORES ELECTRICOS (SEPARADOS) DE BANDO CON CABEZA INCLINADA(CHOCOILE	6,762.00
23906	TERMOMETRO DE PRECISION INTERV. DE MED.-200 A 1000 C.EXACTITUD +0.005 C A 0 C,RES 0.01C O 0.001 C REPETIBILIDAD <0.005 C	50,715.00
23907	PARRILA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO PLACA DE CERAMICA MARCA THERMOLYNE	4,559.75
23925	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DOBLE SISTEMA DE LENTES,COMPACTO DE SISTEMA MODULAR COB. DE OBJ. DE CAPO DE 25MM	14,639.50
23928	ESCRITORIO MOD. IE-180 DOS PEDESTALES 1 PEDESTAL DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y EL OTRO PEDESTAL DE 3 GAVETAS	6,721.75
23929	CREDENZA MOD. IC 180 1 PEDESTAL DE 1 GAVETA PAPELERA 1 GAVETA DE ARCHIVO Y EL OTRO PEDESTAL DE 3 GAVETAS PAPELERAS CON 2 PTA	6,276.70
23930	LIBRERO SOBRE CREDENZA MOD. IL176 CON PUERTAS ABATIBLES Y DIVISIONES FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO AMERICANO	4,958.80
23957	TITULADO DITALIII 50ML C/VALVULA ESTANDAR, MCA BRAND CAT.4750160(7074-70) FAB. EUA TITULADOR DIGITAL	6,612.50
23964	EQUIPO GEOPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MODELO GPS 315	2,898.00
23965	EQUIPO GEOPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MODELO GPS 315	2,898.00
23966	MEDIDOR DE PH/MV/ION ESPECIFICO/C CON GLP CON SOPORTE DE ELECTRODO HANNA	10,114.25
23967	COMPRESOR DE AIRE A PRESION 220/440 V MOTOR ELECTRICO POTENCIA 3 CABALLOS DE FUERZA VEL.480RPM PRES.MAX DE TRABAJO 175 S.I.	21,962.70
23996	ESCRITORIO EJECUTIVO CON TRES CAJONES (2 PAPELERO Y 1 ARCHIVO) CON CHAPA Y LLAVES DE 1.80 * 080 CON UN PEDESTAL Y UN LATERAL	3,438.50
23997	ESCRITORIO EJECUTIVO CON TRES CAJONES (1 PAPELERO Y 1 ARCHIVO) CON PORTATECLADO DESLIZABLE CON CUB. DE MELAMINA EN COLOR NAT	4,140.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
24003	ENFRIADOR CALENTADOR CONFIRIBAR DE UN PIE CUBICO MCA. PURESA MOD. HCR-300	3,680.00
24004	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS Y RESPALDO ALTO CON PISTON NEUMATICO CON BASE ESTRELLA CON RODAJAS GIRATORIAS TAPIZADO	1,840.00
24005	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS Y RESPALDO ALTO CON PISTON NEUMATICO CON BASE ESTRELLA CON RODAJAS GIRATORIAS TAPIZADO	1,840.00
24006	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES MCA. HURACAN	446.20
24010	TRENDE EXTRACCION PARA CINCO MUESTRAS MANIFOLD FABRICACION NACIONAL BIQ-MSSS TUBO PRINCIPAL EN ACERO INOXIDABLE LLAVES CON S	18,273.50
24016	CAMARA DE REFRIGERACION UNIDAD CONDENSADORA CON CAP. DE 2 HP CARTER SEPARADOR DE ACEITE LINEA DE LIQUIDO, FILTRO DE SUCCION	39,572.19
24029	PROY.MULTIPLE POWERLITE 7250 RES. 2.359.296 PIX.(1024X768)X3 PANELES P/COMP. UXGA REP.COLOR 24BITS 16.7 MILLONES COLOR C/REM	72,659.19
24049	EQUIPO DE COMPUTO PROC. P.III A 800 MHZ,128MB RAM,MONITOR 17".D.D. 20 GB,CD- RW 4X/4X/24X, T RED 3COM,WORD 2000 Y WIN 98 PREINS	20,515.88
24056	PROCESADOR INTEL PENTIII MONITOR COLOR 17" DISCO DURO 20 GB,CD- RW 4X/4X/24X WORD2000,WIN98 PREINSTALADO EN CD	20,515.89
24061	BAROMETRO DIG.RANGO PRES. 500-1100 HPA, RANGO TEMP. 40GRADOS C RANGO DE HUMEDAD NO CONSID. EXACTIT 20CC +/-0.10HPA.	30,187.50
24062	CALIBRADOR Y PROCESADOR DE DATOS DE HUMEDAD CON DATA LOGIN, SELEC. PARAMETROS DE SALI, CAP. CONECTAR 2 SONDAS SIMULTANEAMENT	37,584.30
24063	COMP. PROCESADOR RISC POWER PC A 450 MHZ 64 MB RAM D.D.20GB DVD-ROM MAC0509 QUIKTIME MOMIEZ.NETSCAPE.FAX STF Y PALMDESKTOP.	26,238.64
24066	BALANZA EXPLORER DISPLAY DIG. C/7 CARAC. ALFANUM. CAP.8100G SENSIBILI. 0.1G MOD.PES G,MG,KG,LB.OZ.OZT,CT,DWT.TAELS.N.U.P.	24,353.55
24084	COMP.PEN.III 500 MHZ, T.VIDEO T.RED 3COM, DISCO DURO 10.2GB FLOPPY 3.5" INTERNO CD-ROM 52X MON.VIEWSONIC NORTON A.5.0 WIN98	14,893.75
24091	CONM. TELEFONICO AUTOM. (SPC) (TMD) SOPORTE TARJETA ETHERNETH 10MBPS P/SIS ADMON. Y APLICACIONES BASADAS EN SERVIDOR.	948,080.78
24094	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA VAISALA MOD. CS105-1	10,681.13
24095	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA VAISALA MOD. CS105-1	10,681.13
24096	PLUVIOMETRO TEXAS ELECTRONICS 8" MOD. TE525WS-L25	5,366.75
24097	PLUVIOMETRO TEXAS ELECTRONICS 8" MOD. TE525WS-L25	5,366.75
24098	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA PARA CAJA DE SEGURIDAD	1,237.81
24099	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA PARA CAJA DE SEGURIDAD	1,237.81
24100	ARMADURA PARA MONTAR SENSOR NO INCLUYE KIT PARA TIERRA FISICA MOD. 019ALU	1,174.33
24101	ARMADURA PARA MONTAR SENSOR NO INCLUYE KIT PARA TIERRA FISICA MOD. 019ALU	1,174.33
24102	PANEL SOLAR DE 10 WATT MOD. MSX10	3,491.27
24103	PANEL SOLAR DE 10 WATTS MOD. MSX10	3,491.27
24104	MODULO DE ALMACENAMIENTO DE 4 MB RANGO STANDARD DE OPCION -35° A +65° C/KIT PARA MONTAJE (13690) MOD. SM4M	7,014.29
24105	MODULO DE ALMACENAMIENTO DE 4 MB RANGO STANDARD DE OPCION -35° A +65° C/KIT PARA MONTAJE (13690) MOD. SM4M	7,014.29
24106	GABINETE DE SEGURIDAD 12"/14 MOD. ENC12/14	2,935.85
24107	GABINETE DE SEGURIDAD 12"/14 MOD. ENC12/14	2,935.85
24108	INTERFACE PARA COMUNICACION ENTRE DATALOGER Y PC MOD. SC32A	2,301.07
24109	INTERFACE PARA COMUNICACION ENTRE DATALOGER Y PC MOD. SC32A	2,301.07
24110	PIRANOMETRO ISO SECUNDARIO	27,033.94
24116	LIBRERO MODULAR DE 2.80x0.45x2.00 M. EN MADERA CHAPA DE ENCINO NATURAL SECCIONADO DE 2 PARTES DE 1.40x0.45x2.00M. C/3 ENTREP	12,259.00
24117	LIBRERO MODULAR DE 2.00x0.45x2.00 M. SECCIONADO EN 2 PARTES DE 1.00x0.45x2.00M. C/3 ENTREPAÑOS FIJOS	7,245.00
24137	GEOPOSICIONADOR DGPS CON RECEPTOR DE 12 CANALES PARALELO MARCA MAGELLAN MODELO GPS315	3,369.50
24138	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO 2000- C ZEISS CON SALIDAS A DOC. FOTOGRAFICA 10 VIDEO EXCELENTE DIST. 286MM INC. FUENTE DE LUZ FRIA	49,412.51
24155	LIBRERO AGLOMERADO DE MADERA CON VARIOS ENTREPAÑOS	600.55
24158	PIZARRON PARA PARED, CON MARCO METALICO	200.00
24159	PIZARRON BLANCO DE .90X3.00 MTS. C/BASTIDOR DE MADERA PARA PARED	200.00
24161	HORNO DE MICROONDAS DE 1.6 MARCA PANASONIC	1,990.00
24162	ESTANTE METALICO	4.98
24163	ESTANTE METALICO	4.98
24164	TELEVISOR GENERAL ELECTRIC SERIE 303690682	889.10
24178	DESECADOR DE VIDRIO C/TAPA Y LLAVE P/ACIO C/DIAMETRO INTERIOR DE 250 MM. DIAM. EXTERIOR 33 CM.	2,219.50
24196	PROYECTOR PANTALLA INTEGRADA P/PROYECTAR DIAPOSITIVAS	7,874.05
24204	EQUIPO DE ARRASTRE DE VAPOR PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE NITRATOS Y AMONIOS,PRUEBA DE AGUA Y EXTRACCION DE SUELOS	20,464.25
24211	NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC	1,322.50
24212	NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC	1,322.50
24215	NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC	1,322.50
24227	BALANZA PORTATIL DE LECTURA DIGITAL LCD DE 3000G. PRECISION DE 0.1G TAMAÑO DE PLATO 144"124 MM CON 13 ALTERNATIVAS DE UNIDAD	5,462.50
24258	SILLAS ALTAS MODELO RG2006-C	1,684.75
24259	SILLAS ALTAS MODELO RG2006-C	1,684.75
24260	SILLON EJECUTIVO MODELO WAVE-BT	2,252.85
24273	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA EN TELA COLOR FIFA	1,033.85
24274	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA EN TELA COLOR FIFA	1,033.85
24275	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON RESPALDO ALTO	2,541.50
24276	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIANO CON BRAZOS, CON PISTON	2,288.50
24278	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO GIRATORIO, CON BRAZOS, CON PISTON	2,173.50
24279	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS,CON PISTON	2,875.00
24293	BALANZA TRIPLE BRAZO PLATILLO ACERO INOXIDABLE 2610G MARCA OHAUS	1,104.00
24300	MEDIDOR DE PH/MV DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,LLAVES NUMERICAS, PH-2.000 A 19.999 MV, +/-2000;TEMP. -10 A 110° C RES. 0.1/0.01	6,675.75
24331	SILLA PLEGABLE CALIBRE 20 TAPIZADO EN TELA	220.80
24332	SILLA GIRATORIA HAVEN 7073 RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO.	2,288.50
24333	SILLON EJECUTIVO MOD. KING EN PIEL NEGRA CON BRAZOS MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO PISTON NEUMATICO	3,910.00
24339	PORTA EQUIPAJE MARCA AMERICAN RELIABLE PRODUCTS	698.99
24343	NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H	986.70
24346	NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H	986.70
24349	NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H	986.70
24368	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650.25
24370	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650.25

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
24371	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650.25
24377	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650.25
24379	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650.25
24380	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650.25
24381	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650.25
24382	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650.25
24385	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650.25
24398	COMPUTADORA APPLE POWER MACINTOSH G4 733 MHZ PROC. DUAL POWER PC G4 256 KL 2& 1MB L3 CAHE MEM.256MBSDRAM 60 GB ULTRA ATA CD	24,943.50
24402	ATOMIZADOR POR HORNO DE FRASCO MOD. GTA 110 CON AUTOMUESTREADOR PARA USARSE CON SIST. SPECTRA 50/55/110/120 SUM. C/TUBO GRA	374,325.00
24403	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS BASE C/5 ALETAS C/RODAJAS DOBLES RIÑONERA AJUSTABLE	4,997.90
24408	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	509.15
24409	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	509.15
24449	CAMARA DE VIDEO MODELO DCR-TRV730 PANTALLA LCD COLOR + TAMAÑO 3.5" ALTAVOZ INTEGRADO SI VISOR BCO. Y NEGRO ESTEREO DIGITAL	12,797.48
24452	CAMCORDER DIGITAL COMPLETA CON ACCESORIOS INCLUIDOS MODELO DY-90U BAT. HYTRON 100 Y CARGADOR ANTON BAUER 2701 DE 70 WATTS	298,770.00
24454	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD TIPO MINISPLIT P/1 HABITACION APROX. 6X4 M. P/COL. EN PARTE SUPERIOR C/CONTROL REMOTO	9,636.82
24455	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1,1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980.22
24456	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1,1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980.22
24457	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1,1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980.22
24458	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1,1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980.22
24459	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1,1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980.22
24460	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1,1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980.22
24461	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1,1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980.22
24462	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1,1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980.22
24463	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1,1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980.22
24484	LABORATORIO PORTATIL INCLUY. ESPECTROFOTOMETRO, TITULADOR DIGITAL, MEDIDOR DE OH, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/SDT, ELIMINADOR, C.BA	38,939.00
24535	NO BREAK CAPACIDAD 40 KVA, SE COMPONE DE: UN RECTIFICADOR, BATERIA DE ACUMULADORES, INVERSOR, BY PASS ESTATICO, DESVIACION M	174,303.09
24544	CAMARA DE VIDEO 500 LINEAS DE RES. HORIZONTAL ZOOM DIGITAL DE 700X/ZOOM OPTICO DE 25X,8 EFEC. VISUALES INS.DE TITULOS AVANZA MARCA SONY MODELO DCR-TRV330	9,878.85
24546	CAMARA DIGITAL C/PANTALLA LCD DE 2.5" C/FLOPPY DISK DE 3.5" Y MEM. STICK/ZOOM OPTICO 8X/DIGITAL 16X MOD. MVC-FD92 FLASH INT.	9,286.48
24550	ESCRITORIO PENINSULAR DE 200 X 90 X 75 CM. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS DE PVC	2,760.00
24551	PUENTE PARA CONJUNTO CON PASACABLES Y PORTATECLADO DE 120 X 50 X 75 CMS. FAB. EN LAMINADO DE PLAS. DE ALTA DENSIDAD C/CANTOS	632.50
24552	CRDENZA DE UN PEDESTAL CON CAJON PAPELERO Y DE ARCHIVO DE 200 X 50 X 75 CMS. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD	2,645.00
24553	LIBRERO CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES A ARRIBA, DE 200 X 35 X 105CMS. FABRIC. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD	2,472.50
24554	MESA CIRCULAR PARA SALA DE JUNTAS C/BASE DE CRUCETAS DE 150X75CM. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO C/CANTO DE PVC	2,127.50
24589	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM IV A 1.8 GHZ, DISCO D. DE 40 GB, FLOPPY 3.5" A 1.44 CD-RW/DVD, WIN MIL. OFFICE XP	21,770.43
24605	APARATO TELEFONICO DIGITAL MULTIPLE CON DISPLAY, MANOS LIBRES Y 8 TECLA P/PROGRAMACION, TELEFONO DIGITAL MARCA NORTEK MODELO M2008HF	2,527.70
24612	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,403.50
24625	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,403.50
24636	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,403.50
24638	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,403.50
24640	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,403.50
24642	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,403.50
24646	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24649	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24650	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24652	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24658	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24659	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24667	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24671	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
24675	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24676	TELEFONO ANALOGICO	348.83
24679	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24680	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24682	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24683	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24686	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24687	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24692	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24700	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24706	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24707	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24709	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24710	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24711	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24713	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24714	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24715	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24718	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24719	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24724	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24726	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24727	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24728	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24729	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24731	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24733	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	348.83
24755	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,672.61
24761	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,672.61
24781	SILLA DE VISITA CON BRAZOS 4 PATAS METALICAS ESIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	356.50
24782	SILLA DE VISITA CON BRAZOS 4 PATAS METALICAS ESIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	356.50
24783	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO	333.50
24784	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO	333.50
24785	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO	333.50
24786	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO	333.50
24787	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO	333.50
24788	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO	333.50
24789	LIBRERO UNIVERSAL AL PISO C/2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS DE 80 CMS. FRENTE, 30CMS FONFO X 180CMS. ALTURA	2,130.95
24799	SCANNER HEWLETT PACKARD, MOD. 7450C, RESOLUCION 2400 DPI, COLOR VERDADERO DE 48 BITS, PUERT SCSI Y USB	8,855.00
24807	PLANERO HORIZONTAL C/5 GAVETAS DE 135 CMS. DE FRENTE x 100 CMS DE FONFO x 48 CMS, DE ALTURA, BASE P/PLANERO DE 135CMS FRENTE	13,570.00
24837	NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425	1,581.25
24839	NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425	1,581.25
24889	DESHUMIDIFICADOR CONSISTE EN: BOMBA COLE PARMER INS. SERIE 664	7,777.78
24890	DRIVE PARA BOMBA MODULAR DE 115VAC MFLX INCLUYE CABEZAL Y MANGUERA, TUBO TYGON No. 16 C/DIAMETRO INTERNO COLE PARMER INS.	9,207.99
24921	LIBRERO DE MADERA	4,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
24922	LIBRERO DE MADERA	1,550.00
24924	LIBRERO DE MADERA	1,900.00
24925	LIBRERO DE MADERA	4,100.00
24926	LIBRERO DE MADERA	1,500.00
24927	LIBRERO DE MADERA	1,800.00
24929	LIBRERO DE MADERA	1,800.00
24931	LIBRERO DE MADERA	1,800.00
24932	LIBRERO DE MADERA	2,600.00
24934	MUEBLE DE MADERA	250.00
24935	MUEBLE DE MADERA	1,300.00
24936	ALACENA DE MADERA	600.00
24937	MUEBLE DE MADERA	300.00
24938	ARCHIVERO DE MADERA	300.00
24939	VITRINA DE MADERA	1,800.00
24942	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO	800.00
24943	ESCRITORIO DE MADERA	600.00
24944	MESA DE MADERA	300.00
24945	CREDENZA DE MADERA	3,200.00
24946	LIBRERO DE MADERA	2,700.00
25024	UPS/NO BREAK 1050VA, VOL. 120.0, VOL. DE ENTRADA SALIDA 120.0HZ DE ENTRADA SAL. 60.0 SAL. EN VA 1050.0, SAL. EN VATIOS 705.	3,386.75
25025	PIZARRON DE 90x120 S/SUJETAFOLIO	542.13
25038	SILLA SECRETARIAL MOS. VENUS R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE GOTTA RECLINABLE MECANISMO DE CONTACTO	930.35
25039	SILLON PARA VISITA DE DOS PLAZAS	3,453.45
25040	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,345.50
25042	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,345.50
25044	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,345.50
25046	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,345.50
25048	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,345.50
25052	SILLON EJECUTIVO R/B CON PISTON NEUMATICO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA	2,612.80
25053	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647.30
25054	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647.30
25056	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647.30
25062	SILLA	300.00
25068	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647.30
25069	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647.30
25072	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647.30
25080	REPRODUCTOR DVD-VIDEO, CD VIDEO CD, CD-R/RW, MP3, DVD-R/RW BNR CUSTONPICTURE MOD PRECISION DRIVE 2.TV VIRTUAL SUROUND PLAY B	1,837.70
25082	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. (24000 BTU) MARCA CLASSIC MODELO VWC-18	10,925.00
25084	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT FRIO/CALOR DE 2 1/2 T.R. (30000 BTU) MCA. CLASSIC	15,019.00
25092	MEZCLADORA MCA. AUTEC MOD. SP-103D EXCELENTE MEZCLADORA C/PODER P/APLICACIONES EN LA MAYOR PARTE DE PROYECTOS DE SONORIZACIO	6,523.47
25105	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK CATALOGO DPI 605 ULTIMA PAG. MOD. PMP 4010 4000 PAG. TERCERA, TRANSDUCTOR DE PRESION MANOMETRICO RANG	7,700.00
25106	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK CAT. DPI 605 ULTIMA PAG. MOD.PPM 4010 CAT. PMP 4000 PAG. TERCERA, TRANSDUCTOR DE PRESION MANOMETRICO	7,700.00
25107	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK, MOD. P.P 4010 DE PRESION MANOMETRICO RANGO -15A + 15PSI,EXACTITUD DE +/-0.04% BSL C/COMPENSACION D3E	7,700.00
25108	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK MOD. PMP 4010 DE PRESION MANOMETRICO RANGO -15 A + 15PSI, EXACTITUD: +/-0.04% BSL C/COMPENSACION D3E	7,700.00
25109	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK DE PRESION BAROMETRICO; EXACTITUD DE +/-0.04% BSL; CON COMPENSACION DE TEMPERATURA, RANGO DE FUNCIONAM	5,740.00
25110	UNIDAD MINI SPLIT HI WALL DE AIRE ACONDICIONAO, MCA. PAYNE, OPERACION SUPER SILENCIOSA, CONDENSADOR SERIE 4402N18796 MOD.38C	10,787.00
25111	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TIPO MINISPLIT P/ COLOCAR EN PARED 12650 BTU/HR DE 220 VOLS CONDENSADOR SERIE 4102N18146	8,947.00
25113	SILLON EJECUTIVO CON PISTON NEUMATICO BRAZOS CON RESPALDO BAJO, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS, ERGO 1755,	1,607.70
25120	MCA. SHURE, MOD.KSM27 MICROFONO DE CONDENSADOR CON UN PATRON POLAR CARDIOIDE, EL PATRON POLAR MAS COMUN EN APLICACIONES EN V	5,065.06
25121	MICROFONO DE CONDENSADOR CON UN PATRON POLAR CARDIOIDE, EL PATRON POLAR MAS COMUN EN APLICACIONES EN VIVO Y GRABACION, ULTRA	5,065.06
25128	CAMARA DIGITAL MOD. DSC-P71, MCA. SONY, 3.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS 3ZOOM OPTICO, 6X DIGITAL MPEG MOVIE HQX SIN AUDIO MULTI B	4,589.00
25151	SCANNER MCA. H.P. MOD. SCANJET 3570, RESOLUCION 1200 DPI, ESCANEAO DE 48 BIT A COLOR, 4 BOTONES DE ACCESO, ADAPTADOR DIAPOSIT	1,432.10
25155	NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION	1,165.88
25161	NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION	1,165.88
25171	NO BRAKE, MCA. TRIPP LITE MOD. SMART 1050 NET, SERIE 9134BFOSM366400372, VOLTAJE DE ENTRADA SAL. 120.0HZ DE ENTRADA SAL. 60.	3,435.06
25188	BALANZA ANALITICA ADAM MOD. AA CARACT-DESPLEGADO LCD CARACTERES GRANDES, ICONO DE FUNCION Y RETROILUMINACION PESA P/CALIBRAR	21,191.63
25190	PIZARRON BLANCO DE ACRILICO DE 120 X 90 MCA. MARBYS	511.75
25201	IMPRESORA HO.MOD. LASERJET 1200, VELOCIDAD DE IMPRESION 15PPM EN NEGRO, VELOCIDAD CALIDAD BAJA: 15, RESOLUCION DE IMPRESION	5,143.07
25215	ENFRIADOR C/ REFRIGERADOR HCR320 MAQ. ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA, REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS, CONG. C/PUERTA MAGNET	3,910.00
25220	08-AD-AW220 BALANZA ELECTRONICA C/CAPACIDAD DE 200GR X 0.1MG, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE CUARZO (LCD) SISTEMA DE CALIBRA	28,995.75
25221	08PC-HPA224 PARRILLA CUBIERTA D/ALUMINIO 12" X 24" (30.5CM X 60.9MEX CM),120VOLTS,26.6AMPS,3200WATTS,RANGO D/TEMP. 38 A 371"	9,364.24
25222	DETERM. COLORIMETRICA C/DPD,RAN.0-2.5 MG/L,PREC.0.03 MG/L 3% D/LECTURA,ADAPT.AL MET. EPA DPD 330.5,INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS	1,480.00
25223	DETERM. COLORIMETRICA C/DPD,RAN.0-2.5 MG/L,PREC.0.03 MG/L 3% D/LECTURA,ADAP. AL MET. EPA DPD 330.5,INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS	1,480.00
25224	DETERM. COLORIMETRICA C/DPD,RAN.0-2.5 MG/L,PREC.0.03 MG/L 3% D/LECTURA, ADAP. AL MET.EPA DPD 330.5, INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS	1,480.00
25239	INyec. D/TINTA A COLOR,VEL.D/IMP.HASTA 16PPM E/NEGRO Y 14.5 E/COLOR,COLD FIRE 2 PROCESADORES D/96MHZ C/U,MEM.RAM INTEGR.16MB	5,422.37
25244	CAMARA DIGITAL C/PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 4.0 RESOLUCIONES MASIVA DEL MEGAPIXEL(4.1 GRUESO) CAP. D/ALMAC.P/MEDIO D/UN DIS	11,687.00
25249	1 RECEPTORES N/S CH005351, 1 ANTENA EXT.N/S 93931, CD-ROM PROG.ASTECH SOLUTIONS L11 CORREA1 FLEX1 MOCHILA MARCA ASHTECH MODELO PROMARK2	25,384.50
25251	LIBRERO D/MAD.C/MEDIDAS D/1.20M D/ANCHO X 1.80M D/ALTO X 0.30M D/PROFUNDIDAD,5 ENTREPAÑOS,C/PUERTAS D/CRISTAL/CHAPA C/LLAVE	11,040.00
25264	ENGARGOLADORA-CONSTRUC.METALICA P/2 SIST-ARILLO PLASTICO,ARILLO METALTWIN LOOP VARIAS MEDIDAS,MCA GBC,MOD.TWIN BINDER 2003	4,126.20
25265	FRICOBAR 138.7DM DE CAPACIDAD,NO GENERA ESCARCHA,MCA.GENERAL ELECTRIC GE,MOD. TA-04DBM,N/S 02082A28277	1,970.67
25272	ANAQUEL MOVIL,FABRICADO DE ESTRUCTURA 3.00M DE LARGO,ALT.2.20M. ELABORADOS A BASE UN ARMAZON DE PTR DE 11/2";VIGAS TIPO 1	42,799.91
25289	PIZARRON BLANCO METALICO 1.20 X 2.40 CMS,MCA. PIZARRONES PUEBLA,MOD. BLANCO 1.20 X 2.40	950.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25419	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288.15
25420	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288.15
25421	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288.15
25422	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288.15
25423	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288.15
25425	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288.15
25426	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288.15
25427	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288.15
25428	SILLON EJEC.C/PISTON NEUMATICO,BRAZOS D/POLIURETANO,RESPALDO ALTO,MECANISMO D/PALANCA D/BLOQUEO,BASE D/5 VENAS,TAPIZ.PLIANA	1,360.00
25429	SILLA FIJA CON CODERAS TAPIZADAS EN TELA NEGRA (CM-V305)BRAZOS METALICOS SEMICURVOS Y CONCHA PLASTICA EN RESPALDO Y ASIENTO	327.20
25431	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814.07
25432	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814.07
25435	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814.07
25436	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814.07
25438	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814.07
25439	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814.07
25440	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814.07
25442	SILLON MOD. ERGOTEK RESPALDO BAJO MCA. RENDON PISTON NEUMATICO, CON BRAZO TAPIZ EN PLIANA COLOR AZUL FIFA	1,345.50
25447	VENTILADOR DE PEDESTAL A CONTROL REMOTO MARCA MYTEK MODELO MY-3140	469.00
25449	VENTILADOR DE PEDESTAL A CONTROL REMOTO MARCA MYTEK MODELO MY-3140	469.00
25457	COLECTOR DE LLUVIA AEROCHEM 301	2,048.00
25458	COLECTOR DE LLUVIA AEROCHEM 301	2,048.00
25459	PLUVIOMETRO BELFORT #B-5-780 CON MARCADOR DE EVENTOS NADP	2,048.00
25460	PLUVIOMETRO BELFORT #B-5-780 CON MARCADOR DE EVENTOS NADP	2,048.00
25461	SILLON RECLINABLE DE RESPALDO BAJO, GIRATORIO Y RECLINABLE,BRAZOS CON COJINES TAPIZADOS, AJUSTE MANUAL DE LA ALTURA	999.00
25472	CAMIONETA TIPO C-15,COLOR PEWTER METALICO C/MOTOR D/GASOLINA D/SEIS CILINDROS,POTENCIA NETA D/200HP,TANQUE D/GASOLINA 98.4LT MODELO 2003	148,405.20
25478	ESCRITORIO FABRICADO EN PANEL-ART IMITACION ENCINO DE 120X60 C/PORTA TECLADO DE 70X30 Y 2 CAJONES ARCHIVEROS T/C LATERAL	3,363.75
25479	SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOD. TORNADO	983.25
25480	SILLAS FIJAS DE VISITAS MOS. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOS. TORNADO	983.25
25481	SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOD. TORNADO	983.25
25482	SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOS. TORNADO	983.25
25484	SILLAS DE VISITAS MOD. BAHIA TAPIZADAS EN TELA	543.01
25489	IMPRESORA TERMICA DIRECTA Y DE TRANSFERENCIA TERMICA P/ETIQUETAS,ANCHO MAX. DE IMPR.4.09",VEL. MAX. DE IMP.10" POR SEG. MARCA ZEBRA TECHNOLOG	14,455.50
25512	UPS/NO BREAK,CON REGULADOR INTEGRADO CAP. MIN. DE 500VA/316 W,TIEMPO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 28 MIN.C/CUATRO CONTACTOS	960.25
25520	MONITOR TIPO LCD A COLOR DE 18.1" Y MATRIZ ACTIVA SXGA,AREA VISUAL DE 14.1",ENCENDIDO,AUTO AJUSTE,CONTRASTE,AJUSTE DE COLOR	7,885.66
25537	GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMAL,C/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11	437.00
25541	GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMAL,C/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11	437.00
25550	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL CROMADO, ASIENTO Y RESPALDOS ACOJINADOS,TAPIZ TELA FIFA.	373.75
25551	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL CROMADO, ASIENTO Y RESPALDOS ACOJINADOS,TAPIZ TELA FIFA.	373.75
25552	MESA MULTIUSOS CON RODAJAS, DE 40 X 60 X 75 CM, LAMINADO PLASTICO A 28 MM COLOR ENCINO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO	1,092.50
25553	ESCRITORIO EN LINT.POR:ESCRITORIO PENINSULAR,DE 200X90X75 CM Y LATERAL DER. DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO	4,588.50
25556	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, NEUMATICO TAPIZADO	2,369.00
25557	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, NEUMATICO TAPIZADO	2,369.00
25564	C.P.U.PENTIUM 4 A 1.7 GHZ,512 MB EN RAM 75 GB D.D,CD RW,MONITOR DE 15"N/S 206MX08053,TECLADO,MOUSE INC.REGULADOR,Y 2 BOCINAS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS)	11,550.00
25572	SILLON EJECUTIVO DE PIEL BASE CROMADA, CON RESPALDO ALTO.	2,455.00
25573	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA, MEDIDAS 0.74 X 1.80 X 0.96 MT. CON ARCHIVERO PEQUEÑO C/RUEDAS	2,399.25
25574	MODULO EN ESQUINA DERECHA DE MADERA MEDIDAS 0.74 X 1.80 X 0.90 MT CON PORTA TECLADO	2,399.25
25575	HUTCH LIBRERO	3,973.50
25576	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS	1,799.25
25577	LIBRERO DE MADERA	1,798.50
25578	ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES DE .64 DE ALTO X .49 DE ANCHO X .80 DE LARGO	4,948.46
25579	SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR	439.19
25580	SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR	439.19
25581	SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR	439.19
25582	SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR	439.19
25584	EQ.DE ALUMBRADO DE 3 CABEZAS DE ILUMINACION,N/S C904081,C904085,C904079,2 SOMBRILLAS,3 TRIPOIDES PLEGABLES,1 DISCO DIFUSOR (EQUIPO DE COMUNICACION CINEMATOGRAFICO Y FOTOGRAFICO)	50,209.00
25585	AIRE ACONDICIONADO TIP MINI SPLIT,CAP.12000 BTU.A 220 VOLTS,CON BASE,INC.COLOCAC.DE EQPOS.INTERCONEXION,INC.CONTROL REMOTO	11,781.75
25586	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT,CAP.DE 18000 BTU/HR 1.5 T.R.,CONSTA DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA,CONTROL REMOTO INALAM	12,739.70
25587	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION CON SIST.DE CONTROL REMOTO,PROG.SLEEP,TEMPORIZADOR PROGRAMABLE	10,245.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
25590	ESCRITORIO FAB.EN PANEL-ART CON P.V.C, MEDS.DE 1.80X75X75 DER.2 CAJONES ARCHIVEROS Y ADITAMENTO DE 90X50X75.CON PORTATECLADO	4,140.00
25591	ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA DE 1.80X70X75 DER.Y ADITAMENTO DE 120X60X75.CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 ARCHIVO CON PORTATECLADO	4,140.00
25592	ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA 1.70X78X75 Y 1 ADITAMENTO LADO IZQ.DE 120X50X75,C/2 CAJONES PAPELEROS Y 1 ARCHIVO C/PORTATECLADO	4,140.00
25593	ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA DE 170X75X75 Y 1 ADITAMENTO DEL LADO DER.DE 120X50X75,CON 2 CAJONES ARCHIVEROS C/PORTATECLADO	4,140.00
25597	ESCRITORIO EJEC.DE 210X110X75 CM,PORTATECLADO,CREDENZA DE 180X60X75 CM.Y PEDESTAL DE ARCHIVO CON 2 CAJONES Y GAVETA DE ARCHI	11,300.00
25598	ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 98 X 48 X 75 CM,CON CORREDERAS TELESCOPICAS	2,560.00
25599	LIBRERO MODULAR ABIERTO AL PISO, DE 60 X 35 X 185 CM. CON CINCO ENTREPAÑOS.	3,316.00
25601	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO BREAK MODELO INTERNET OFFICE 525 VA MARCA TRIPP LITE, MARCA TRIPP LITE	743.08
25608	IMPRESORA LASERJET 1300 (Q1334A)DE 20PPM,RESOL.1200 X 1200 DPI,VOLUMEN IMPRESION DE 10,000 PAGS.PROC.DE 133 MHZ,CONEXION USB	4,221.33
25614	MON.PLANO DE 17" SVGA A COLOR,0.26 MM Y RESOLUCION DE 1280X1024 DPI,CABLES DE CORRIENTE,MANUALES Y SOFTWARE DE INSTALACION	7,265.89
25615	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MURO ALTO, DE 36000 BTU, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS,MODELO YWS365R2	14,985.00
25616	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MURO ALTO, DE 36000 BTU, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS,MODELO YWS365R2	14,985.00
25634	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 A 2.4 GHZ,512 MB MEM.RAM.120 GB D.DURO,MON.PLANO 15",TECLADO,MOU.Y BOC.CD-ROM,CD RW,DVD ROM,WIND.XP PROF.C/LICEN	33,363.26
25641	MICROTOMO,INC.UNID.BAS.BASE PORTA CUCHILLAS,PLACA PRESION,PINZ.P/BLOQUES,PINZ.P/LAMINAS,INSERTADOR EN V,KIT HERRAMIENTAS,FUN	69,000.00
25647	INC.ALTIMETRO:1M/3FT DE RESOLANEMOMETRO:VELOC DE VIENTO EN NUDOS,BAROMETRO:CON TENDENCIA DE 16H Y TERMOMETRO:TEMP.EN C Y F"	3,000.00
25653	MEDIDOR DE DIST.LASER,RANGO DE OPERACION DE 0.2 M.HASTA 200M,CALCULOS DE PERIMETROS,AREAS Y VOLUM.VISOR DE ANTEOJO INTEGRADO	6,200.00
25654	CONS.REELOGER MONTADO EN CARRETE CON CINTA PLANA MARCADA CADA MILIMETRO,SOFTWARE Y MANUAL EN CD,BOLSA P/TRANSP.GUIA DE CINTA (HIDROMETRO SIETEMA PORTATIL)	94,072.00
25655	SONDA P/MEDICION INTERFASE,CARRETE PLASTICO DE ALTA RESIST.SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTICA,BASTIDOR TUBULAR,BOLSA Y GUIA DE CINTA	17,900.00
25656	SONDA P/MEDICION INTERFASE,CARRETE PLASTICO DE ALTA RESIST.SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTICA,BASTIDOR TUBULAR,BOLSA Y GUIA DE CINTA	17,900.00
25657	MEDIDOR PORT.DE PH/MV/REL MV/ORPM TEMP.CALIBRACION MANUAL Y AUTOMAT.DE PH EN 3 PUNTOS,PANTALLA LCD,BATERIA DE 9V Y ADAPTADOR	6,150.00
25658	RANGO DE 320 A 1100 NM.LONG.DE ONDA DE +/-1 NM..SALIDA P/MED.DE PH,PANT.RETROILUM. INC.PAR DE CELDAS,TAPA GUARDAPOLVO,MAN.INS	39,766.00
25659	LAB.PORTATIL P/ANALISIS EN AGUA,INC.ESPECTROF.,MEDIDOR PORT.DE CONDUCT.POTENCIOMETRO,TITULADOR DIG.MALETAS DE TRANSP.E INST.	44,180.20
25662	MEDIDOR DE PH 210 A PORTATIL.A PRUEBA DE AGUA,INC.ELECTRODO DE COMBINACION DE PH BATERIA 9V.Y MANUAL DE OPERACION,PANT.LIQUI	3,750.00
25669	SOPLADOR CIFARELLI,77 CC.5 HP.DE MOCHILA,1.9 LTS.VELOC.DE AIRE DE 125 M/S,INC.TUBO DE EXTENSION Y JCO.DE HERRAMIENTAS,	6,120.53
25672	EQUIPO DE EXPLORACION GEOELECTRICA INC.ESTACION TOTAL TC407 C/TECLADO,PLOMADA LASER,MEMORIA,ESTUCHE DE PLASTICO CONT.DESARMADOR,SOMBRA,LLAVE HEXAGONAL,BOLSA	74,100.00
25676	EQUIPO DE MEDICION DE POZOS MED.DE NIVEL,RANGO 20 FT,MATERIAL DEL SENSOR TEFEL,INC.128 DCM DATALOGGER-RECOLECTOR DE DATOS,CAP.MEM.128 KB,SOFTWARE,CABLE	18,758.00
25677	MONITOR DE CLORO RANGOS DE 0 A 2 PPM O DE A 20 PPM,TEMP.DE 50° C,VOLTAJE DE OPERACION 120/220VCA 50/60 HZ,INC.SENSOR DE CLORO TIPO SUMERGIBLE	31,006.13
25679	GUILLOTINA C/CUCHILLA AUTOAFILABLE DE ACRO TEMPLADO Y RECTIFICADO,GRADUAC.EN CMS.A LO ANCHO DE LA BASE,P/CORTAR PAPEL Y CART	2,114.85
25683	VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90°	455.00
25684	VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90°	455.00
25690	MAQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA CON REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAG.CONTROL DE AGUA FRIA 7"	3,220.00
25692	VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.C/MOV.OSCILATORIO HASTA 90°	455.00
25694	VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.C/MOV.OSCILATORIO HASTA 90°	455.00
25695	ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO P/ENCUADERNAR DOCTOS. CON CAP. P/ENCUADERNAR DE 136 HOJAS HASTA 225 HOJAS EN PASO DE 21	4,709.00
25696	ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO P/ENCUADERNAR DOCTOS.C/CAPACIDAD DE ENCUADERNAR DE 136 HOJAS HASTA 225 HOJAS EN PASO DE 21	4,709.00
25699	MOLINETE,PRECISION:2% PROF.MINIMA REQUERIDA,SUSPENSION P/CABLE:NO APLICABLE,RANGO DE OPERACION:PIES P/SEG.0.05-3.0//0.02-15.	36,105.00
25700	MEDIDOR RH CEPTOMETRO C/INTERFAZ CONTROLADO POR MENU INTUITIVO DE 6 TECLAS,INC.SOFTWARE,BATERIAS REC.CABLE COMBINADO,ESTUCHE Y MANUAL D	63,705.00
25701	DISTANCIOMETRO LASER,TAMAÑO 57X127X121 MM RANGOS:REFLECTIVO 20-999.A PRUEBA DE INTEMPERIE.FUENTE DE PODER,1 BATERIA DE 9V	4,500.00
25702	MEDIDOR DIGITAL DE ANGULOS,BATERIAS 4AA 1.5V,LARGO 17",LARGO DEL +/-0.1 EXACTITUD VIAL:+/-0.05,RANGO DE MEDIDA: 0° A 220°	5,900.00
25704	BALANZA ELECTRONICA ANALITICA CON DISPLAY DE 7 SEGMENTOS INDICADOR DE ESTABILIDAD Y 4 ESCALAS DE FILTRO OPCIONALES,CALIBRACION EXTERNA,RANGO DE TARA 210G	14,015.00
25708	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA 120.0,SALIDA EN VA 1050.0,SALIDA EN VATIOS 705,INC.CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,ALA	3,302.45
25709	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK VATIOS DE SALIDA:680,AUTONOMIAN A PLENA CARGA (MIN):7,TP. DE RECARGA A EL 90%(HR),INC.CABLE Y SOFTWARE POWER ALERT	3,302.45
25713	SCANNER TIPO DE ESCANEAO COLOR DE CAMA PLANA,RESOL.DE ESCAEO OPTICA 4800X4800 DPI,INC.DIVERSO SOFTWARE DE ESCANEAO,CABLES Y MANUALES	22,262.82
25716	ENGARGOLADORA WIRE-O ARILLO METALICO SIST.DE PALANCA,PALAN.DE CORTE Y P/ENCUADERNAR C/32 PERFORACIONES P/DOCTOS DE 10 A 100	4,750.00
25717	FRIGOBAR CAP.(05 PIES CUBICOS)PARRILLA AJUSTABLE.CHAROLA P/DESHIELO,CAJON LEGUMBRERO,CONTROL DE TEMP.PUERTA CON 4 DIVISIONES	2,800.00
25718	VENTILADOR,ASPAS DE 40.64 CM (16") DE DIAM.3 VELOCIDADES ASPAS DE PLASTICO,OSCILACION COMPLETA DE 90°,MOTOR POTENTE Y SILENC	350.00
25722	ENGARGOLADORA P/ARILLOS METALICOS,SISTEMA DE DOBLE PALANCA,PALANCA P/ENCUADERNAR,21 PERFORACIONES Y 21 SELECTORES,PALANCA CO	4,500.00
25723	VENTILADOR C/ASPAS DE 40.64 CM (16") DE DIAM.3 VELOCIDADES,ASPAS DE PLASTICO,OSCILACION 90° MOTOR POTENTE Y SILENCIOSO,ALTTU	350.00
25725	BINOCULARES A PRUEBA DE AGUA Y NIEBLA,DIMENS.11.43X13.28X4 CM,AUMENTO DE 8X,DIAM.DEL OBJEATIVO DE 25 MM,PUPILA DE SALIDA 3.1M	1,400.00
25729	DRAGA P/MUESTREO DE SEDIMENTOS,CACRACT.AGUJA DE PRESION AUTO LIBERADORA,CUCHARONES DE ACERRO,CABLE DE ACERO INOX.BISAGRAS DE	10,980.00
25730	DRAGA P/MUESTREO DE SEDIMENTOS,CACRACT.AGUJA DE PRESION AUTO LIBERADORA,CUCHARONES DE ACERRO,CABLE DE ACERO INOX.BISAGRAS DE	10,980.00
25738	LAMINADORA CONT.SISTEMA DE ROLLER LIFT Y SIST.DE NAVAJAS,TRABAJA CON PELICULAS,CONT.MESA DE ALIMENTACION,EQUIP.C/VENTILADOR	76,670.50
25739	SISTEMA DE DIGESTION CON SISTEMA EXHAUSTOR COMPLETO,OPERA A 230 V, 60 HZ/DE 20 PLAZAS PARA TUBOS DE 250 ML MODELO KB 20 CON SISTEMA EXHAUSTOR COM	103,742.00
25740	INTERFAZ RS232 OPTICAMENTE AISLADO PARA CONECTAR DATALOGGER AL PUERTO SERIAL DE UNA PC.	2,129.00
25746	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983.00
25747	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983.00
25748	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983.00
25749	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983.00
25750	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983.00
25752	NIVEL LASER ROTATORIO,EMISON CONTINUA VISIBILIDAD 30M,100 MTS C/EL DETECTOR INCLUIDO,C/PLATO NIVELAR,PRECISION 6.35MM A 10M,	4,122.00
25753	GEOPOSICIONADOR,19MB ANTENA MOVIL,WASS,FASES LUNARES,CARRETERAS MEXICANAS,ALARMA SON.,MONTAJE P/AUTO,LUZ,CABLE SERIAL,ADAPTA	7,271.75
25754	MOLINETE ELECT.MECANICO,LIMITE DE OPERACION MIN 0.06 M/S,LIMITE DE OPERACION MAX 7.6 M/S,MANUAL DE USUARIO,ESTUCHE DE GUARDA	41,325.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
25755	MOLINETE ELECT.MECANICO.LIMITE DE OPERACION MIN.0.06 M/S.LIMITE DE OPERACION MAX 7.6 M/S,MANUAL DE USUARIO,ESTUCHE DE GUARDA	41,325.00
25761	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25762	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25763	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25764	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25765	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25766	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25767	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25768	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25771	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25772	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP EN TELA	646.00
25773	SILLA SECRETARIAL C/AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA,BASE DE PLASTICO TEXTURIZADO,SIST.DE RUEDAS DOBLES,GIRATORIA,RESPALDO ALTO,TA	578.00
25776	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS TAM.OFICIO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,FAB.EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSI	1,440.00
25777	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS TAM.OFICIO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,FAB.EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSI	1,440.00
25778	SILLA SECRETARIAL,TAPIZADA EN TELA PLIANA,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS,AJUSTE DE ALTURA C/PALANCA,RECLINABLE,RESPALDO ANCHO Y	507.00
25779	SILLA GERENCIAL,TAPIZADA EN TELA,MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,C/BRAZOS DE ALTURA AJUST	920.00
25780	SILLA GERENCIAL,TAPIZADA EN TELA,MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,C/BRAZOS DE ALTURA AJUST	920.00
25796	SIST.P/MED.DE DESCARGA TOTAL EN RIOS,CONS.PERFILADOR ACUSTICO COPPLER TRI-DIR.C/MODULO DE TRADUC.INC.SENSOR DE PRES.C/INTERF	486,611.81
25811	AUTOCLAVE VERTICAL,ANALOGO,CON CANASTILLA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE,VALVULA DE SEGURIDAD,TEMPERATURA OPT.EN 30 MIN.MANOMETR	8,950.00
25812	AUTOCLAVE VERTICAL,ANALOGO,CON CANASTILLA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE,VALVULA DE SEGURIDAD,TEMPERATURA OPT.EN 30 MIN.MANOMETR	8,950.00
25813	DETECTOR DE NAL DE 3 X 3 1/2" TIPO POZO,ENSAMBLADO CON FOTOMULTIPLICADOR PARA CONTADOR GAMMA, (DENTRO EQUIPO C.B.9026)	56,521.72
25817	PLOTER 64 MB EN RAM,VEL.IMPRESION:MOD. RAPIDO.DIBUJO LINEAL TAM.A1,TAMAÑO IMP.HOJA ANCHO DE 210 A 610 MM,LARGO DE 210 A 1,89	42,329.00
25818	PLOTER 64 MB EN RAM,VEL.IMPRESION:MOD. RAPIDO.DIBUJO LINEAL TAM.A1,TAMAÑO IMP.HOJA ANCHO DE 210 A 610 MM,LARGO DE 210 A 1,89	42,329.00
25826	MONITOR VIEWSONIC DE 17" PANTALLA PLANA RES. 1280x1024, AJUSTE MANUAL DE IMAGEN, MENU SETUP(SELECCION DE LENGUAJE,RES.POS.OS	6,608.46
25827	MONITOR VIEWSONIC DE 17" PANTALLA PLANA RES. 1280x1024, AJUSTE MANUAL DE IMAGEN, MENU SETUP(SELECCION DE LENGUAJE,RES.POS.OS	6,608.46
25832	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT 4 A 2.80 GHZ,D.DURO DE 160 GB,512 MB DDR SDRAM(EXP.A 2 GB),INC.MONITOR 17",TECLADO Y MOUSE,UNIDAD FLOPPY,UNIDAD CD	29,392.62
25847	MESA DE ESTIRAMIENTO CUENTA C/INDICACION DIGITAL Y ALMACENAMIENTO DE VALORES NOMINALES.ALTO PODER DE CALEFACION Y AJUSTE PRE	10,350.00
25849	CPU (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS) PROC.PENTIUM 4 A 3.2 GHZ,MEM.RAM 1 GB DDR SDRAM 400 NHZ,D.DURO 250 GB,INC.TECLADO Y MOUSE,SOFT.JETAMIN DIMENSIONES,BOCINAS	23,791.56
25862	SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700.00
25863	SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700.00
25867	SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700.00
25871	MESA DE TRABAJO DE MADERA ESTRUCTURADA TUBULAR CON CARAC.DE 1.10X1.80 M,INCLUYE CAJONES,LAPICERO LADO IZQ.,PORTATECLADO DES	1,250.00
25872	SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS	2,242.50
25874	SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS	2,242.50
25875	SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS	2,242.50
25877	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703.00
25878	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703.00
25880	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703.00
25881	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703.00
25882	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703.00
25884	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703.00
25886	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS,CARAC.GRALES. ANCHO DE 52 CMS,PROFUNDIDAD DE 61 CMS,ALTURA DE 100 CMS CON JALADERAS EN ALUMINIO	1,996.00
25887	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703.00
25888	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703.00
25891	SILLON EJECUTIVO DE PIEL,RESPALDO ALTO CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,PISTON NEUMATICO MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,RE	1,338.00
25892	MODULO EN L,CONSTA DE ESCRITORIO DE PUNTA DE BALA Y LATERAL,MED.GRALES ANCHO 171 CMS,INC.PORTECLADO Y PORTA CPU,ALTURA 75	2,396.00
25893	MODULO EN L,CONSTA DE ESCRITORIO DE PUNTA DE BALA Y LATERAL,MED.GRALES ANCHO 171 CMS,INC.PORTECLADO Y PORTA CPU,ALTURA 75	2,396.00
25894	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS PISTON NEUMATICO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5	1,338.00
25895	CAMARA DE VIDEO MINI DV MODELO TRV950 MINI DV HANDY CAM MARCA SONY	26,950.00
25896	ESTACION METEOROLOGICA PORTATIL PARA CALCULO DE EVAPOTRANSPIRACION DEL CULTIVO DE REFERENCIA,CAJAS P/INTEMPERIE Y CAJA ELEC.DE MEDICION,SENSORES DE TEMPERAT	141,275.00
25897	MODULO DE MEDIDA Y CONTROL C/PANEL CABLEADO REMOVIBLE Y MEM.DE 128 K(62,000 DATOS),ENTRADAS ANALOGAS 12 CANALES,12 SIMPLES O	23,921.00
25898	SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC.TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C,ERROR DE LI	1,809.00
25899	SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC.TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C,ERROR DE LI	1,809.00
25900	SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC.TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C,ERROR DE LI	1,809.00
25901	SENSOR DE RADIACION,CARAC.RADIOMETRO NETO CON NON-LINEARIDAD MENOR DE 1% HASTA 2000 W/M2,DETECTOR TIPO TERMOPILE C/CUBIERTA	16,973.00
25902	SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE Y HUMEDAD RELATIVA,CARAC.SENSOR EMPLEA PRT(RESIS,PLATINOP)/MEDICION DE TEMP.DEL AIRE,CHIP CAP	15,022.00
25911	SILLON PARA VISITAS DE DOS PLAZAS FORRADO EN TELA	2,300.00
25912	SILLON PARA VISITAS DE DOS PLAZAS FORRADO EN TELA	2,300.00
25913	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS,RECLINABLE Y GIRATORIO	1,210.00
25932	IMPRESORA LASERJET 1015,600X600 DPI(1200DPI CON TECNOLOGIA DE RESOLAUUMENTADA),15 PAG.P/MINUTO,IMPRIME SOBRE PAPEL TRANSPARE	2,998.00
25933	IMPRESORA LASER JET 1015 RESOLUCION DE 1200 DPI,MEMORIA DE 16 MB,VEL.DE IMPRESION 15 PPM,INTERFACE PUERTO USB Y PARALELO,CHA	2,824.00
25955	DRIVE EXTERNO,USB 3.5 PARA MAC USB (GRABADORA CINTA) MARCA SONY MODELO MPF82E	900.00
25960	NO BREAK TIEMPO DE RESPALDO 17% 5 CARGA COMPLETA,3 CONTACTOS,PROTECCION PARA MODEM,SUPRESOR DE PICOS INTEGRADO	1,070.00
25963	SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS	694.40
25966	SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS	694.40
25967	SILLON EJECUTIVO,PISTON NEUMATICO,BRAZOS Y RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE 5 VENAS TAPIZADO EN PLIANA	1,236.80
25974	SILLON CON RESPALDO ACOJINADO CON SOPORTE PARA BRAZO,COJIN DE ASIENTO,DESCANSA BRAZOS,PLACA DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA CON	1,236.80
25976	PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.	310.40
25977	PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.	310.40
25978	PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.	310.40

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25979	PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.	310.40
25981	SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA	290.00
25982	SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA	290.00
25983	SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA	290.00
25984	SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA	290.00
25995	COMPUTADORA COMPLETA PROC.C5 A 2.0GHZ DUAL PROCESOR,BUS:1GHZ P/PROC.MEM.1 GB EXPA 8 GB,D.DURO DE 160 GB,INC.MON.172,TECLADO Y MOUSE,TARJETA DE R	91,669.50
25996	SCANJET CAMA PLANA,VELESCANEO 7 SEGS.RESOLESCANEO,HARDWARE 2400X2400 DPI,CENTRO DE COPIADO,GUARDAR DOC.EN DISCO,ALIMENTADO SCANNER MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 5550C	4,350.50
26007	IMPRESORA LASER JET 4200,BLANCO Y NEGRO,VEL.DE IMP.EN NEGRO,35 PPM,TAMAÑO CARTA/33 PPM(TAM.A4)RESOL.1200X1200 DPI MANEJO DE	12,133.00
26010	MESA DE MADERA,DIMENSIONES: 3 M X 1 M	17,825.00
26011	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26012	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26013	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26014	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26015	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26016	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26017	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26018	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26019	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26020	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058.00
26042	CANON PROYECOR PORTATIL CON RESOLUCION REAL XGA(1024X768),COMP.C/VESA,VGA,SVGA,XGA Y SXGA DE 85 HZ,BRILLO DE 1100 ANSI LUMENS,LENTE DE PROYECCION C/ZOOM	26,320.00
26050	EQUIPO COMPLETO DE SOLDADURA AUTOGENA INC.MANOMETROS,MANGUERAS DUPLEX,TANQUES(1 OXIGENO Y OTRO HIDROGENO)REGULADORES,SOPLETE	14,204.05
26051	MEDIDOR DE FLUJO OPERADO POR BATERIA,INC.UNIDAD ELEC.SENSOR ELECTROMAGNETICO,MONTAJE UNIVERSAL P/SENSOR,ESTUCHE P/MEDIDOR,K	61,000.00
26052	MEDIDOR DE FLUJO OPERADO POR AC,INC.UNIDAD ELEC.EN CAJA NEMA 4X,TECLADO TIPO MEMBRANA DE 4 TECLAS,MANUAL E INSTRUC.SENSOR EL	51,000.00
26059	JUEGO DE OFICINA,COMPART.OCULTO PARA C.P.U Y CAJON PARA LAPICES,2 CAJONES ARCHIVEROS,INC.SILLON EJECUTIVO,MEDIDAS: 175 ALTO X	13,599.18
26060	MESA RECTANGULARDE 1.20 X 3 MTS. DE PINO DE 1" DE GROSOR	3,324.46
26061	MESA REDONDA DE MADERA DE PINO DE 1" DE GROSOR 1.10 MTS. DE DIAMETRO	1,522.00
26062	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 210X10X75 CM CON PENINSULA DE CRISTAL DE 90 CM DE DIAMETRO,LATERAL TIPO CREDENZA,INC.PORTATECLADO Y	15,288.49
26063	SILLON EJECUTIVO ALTO RECLINABLE NEUMATICO	1,451.15
26064	LIBRERO DE 1.50 M DE ANCHO CON CINCO ENTREPAÑOS	1,992.31
26071	CAMARA DE VIDEO FORMATO: DV 3 CCD DE 1/3",410000 PÍXELES (811X508,LENTE INTERCONSTRUIDO,ZOOM OPTICO 14X,ADAPTADOR AC/CARGADO	30,912.00
26072	CAMARA DE VIDEO FORMATO: DV 3 CCD DE 1/3",410000 PÍXELES (811X508,LENTE INTERCONSTRUIDO,ZOOM OPTICO 14X,ADAPTADOR AC/CARGADO	30,912.00
26144	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA. CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,089.50
26145	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA. CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,089.50
26146	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA. CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,089.50
26147	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA. CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,089.50
26148	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA. CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,089.50
26149	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA. CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,089.50
26152	VENTILADOR DE PEDESTAL CON TRES VELOCIDADES, BASE REDONDA, MOTOR SILENCIOSO Y CONTROL REMOTO, ALTURA AJUSTABLE	449.25
26163	GUILLOTINA DE ESCRITORIO MANUAL, BASE DE MADERA, NAVAJAS AUTOAFILABLES DE ACERO, BRAZO DE ALUMINIO,BARRA DE SEGURIDAD,CUADRI	555.65
26164	CAMARA DIGITAL FIJA COMPACTA C/FLASH INCORPORADO Y LENTE C/ZOOM OPTICO 4X,ZOOM COMBINADO 16X,DISPOSITIVO P/A	11,247.00
26165	VIDEOPROYECTOR, 2000LUMENS, PANEL DE 0.7" XGA,MOUSE INALAMBRICO,ENTRADA P/MEMORY STIK PRO,CON MALETIN,RESOL.1024X768,COMPATI	37,317.50
26166	VIDEOPROYECTOR, 2000LUMENS, PANEL DE 0.7" XGA,MOUSE INALAMBRICO,ENTRADA P/MEMORY STIK PRO,CON MALETIN,RESOL.1024X768,COMPATI	37,317.50
26169	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26170	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26171	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26172	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26174	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26175	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26176	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26177	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26179	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26180	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26181	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26182	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26183	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26184	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26185	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26187	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26189	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26190	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26191	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26192	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26193	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26194	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26195	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26196	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	398.70
26197	MESA PARA BANQUETE CON BASE PLEGADIZA	1,056.52
26198	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543.48
26199	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543.48

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26200	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543.48
26201	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543.48
26203	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543.48
26209	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT,C/CAP.DE 18,000 BTU/HR 1.5 T.R.CON.S.UNIDAD P/EXTERIOR Y U.EVAPORADORA P/INTERIOR C/SIST.CONTROL REMOTO,OPERA	12,641.95
26218	MODULO DE ARCHIVO COMPACTO,2 BASES MÓVILES,1 BASE FIJA,3 PANELES FRONTALES,3 PANELES TRASEROS,2 JALADERAS P/MOV,1 PLATAFORMA,4	80,730.35
26221	SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS	1,552.50
26222	SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS	1,552.50
26224	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE, Y BOCINAS	38,688.30
26230	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE	23,371.45
26232	IMPRESORA LASSER SAMSUNG MOD. ML-1710 17 PPM 8MB MEMORIA, INTERFASE USB	2,242.50
26234	PLOTTER 107CM DE ANCHO,IMPRESOR DE GRAN FORMATO,VEL.DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR 52.86 M2/HORA,MEM.STANDAR, RAM 256 MB Y	151,524.00
26240	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION , UPS/NO-BREAK, CAP.DE SALIDA:700/450(VA/VATIOS),INCLUYE CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,CONTROLES LUCES INDICADORAS Y CARACT	3,045.00
26241	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UPS/NO-BREAK, CAP.DE SALIDA:700/450(VA/VATIOS),INCLUYE CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,CONTROLES LUCES INDICADORAS Y CARACT	3,045.00
26242	REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y DE TENSION, NO-BREAK, 120 VOLTS, 60 HZ,7 MIN. RESPALDO CARGA COMPLETA, 23 MIN,RESPALDO CARGA MEDIA.	3,265.00
26246	GEOPOSICIONADOR - GPS INCLUYE: MANUAL DEL USUARIO, GUIA DE REFERENCIA, CORDON DE SUJECCION, CABLE PARA PC.	5,713.00
26247	GEOPOSICIONADOR: GPS INCLUYE: MANUAL DEL USUARIO, GUIA DE REFERENCIA, CORDON DE SUJECCION, CABLE PARA PC.	5,713.00
26258	SISTEMA DE PRUEBA DE ARSENICO CON ACCESORIOS	22,091.74
26259	TRITURADORA DE RAMAS MOTOR DE GASOLINA DE 12 HP.	38,692.00
26260	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL	6,026.08
26261	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL R	6,026.08
26264	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL R	11,482.60
26265	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 24,000 BTUS DE 32 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL	9,707.99
26267	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0	1,833.00
26268	REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION, UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0	1,833.00
26269	REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION,UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0	1,833.00
26272	REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0	1,833.00
26273	ESCRITORIO EJECUTIVO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 150X75X75 CM, Y LATERAL DERECHA DE 120X45X	3,240.00
26275	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO INC. ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, CREDENZA DE UN PEDESTAL DER. C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO PARA SOB	10,093.55
26277	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU	1,207.50
26278	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU	1,207.50
26279	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO,PLACA DE CERAMICA RESISA ACIDO Y SUSTANCIAS ALCALINAS,VELOC.DE AGITACION DE 60 A 1200	6,555.00
26280	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO,PLACA DE CERAMICA RESISA ACIDO Y SUSTANCIAS ALCALINAS,VELOC.DE AGITACION DE 60 A 1200	6,555.00
26281	CONTADOR DE CENTELLEO LIQUIDO CON MONITOR A COLOR,CONTADOR DE POZO CON ELIMINADOR DE CUENTAS PRODUCIDAS POR ELECTROESTATICA	380,000.00
26283	PERFORADORA ARO METAL	2,794.50
26284	ESCRITORIO EN "L",PENINSULAR EN "P" HACIA AFUERA,PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO,CREDENZA DE 1 PEDESTAL,LIBRERO PARA SOBR	9,430.00
26288	VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES	416.70
26308	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26309	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26310	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26311	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26313	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26314	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26315	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26316	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26317	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26318	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26321	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26322	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26324	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26325	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26326	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26329	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26331	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26332	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26335	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26337	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26339	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26343	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26346	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26347	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26351	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26352	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26362	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26363	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26364	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26369	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26372	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26374	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26375	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26376	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26377	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26381	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26382	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26383	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26388	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26390	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26391	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26394	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26395	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26396	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26399	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26400	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26403	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26405	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26406	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26407	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26408	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438.15
26409	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26410	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26411	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26412	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26413	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26414	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26415	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26416	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26417	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26418	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26419	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26420	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26421	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26422	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26423	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26424	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26425	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26426	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26427	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26428	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26429	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26430	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26431	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26432	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26433	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26434	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26435	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26436	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26437	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26438	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26439	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26440	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26441	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26442	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26443	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26444	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26445	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26446	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26447	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26448	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26449	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26450	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26451	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26452	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26453	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26454	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26455	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26456	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26457	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26458	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26459	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26460	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	627.90
26465	SCANNER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE 45 BITS, RESOL. DE HARDWARE:4800X4800 DPI, RESOL. OPTICA:4800 DPI.COLORES DE 48 BITS.ALIME	9,228.75
26466	SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS PARA UN BIORREACTOR DE LABORATORIO.2 PUNTOS DE MEDICION DE CONDUCTIVIDAD.2 ELECTRODOS DE CONDUCTIVI	64,894.50

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26469	INCUBADORA DE CONVECCION MECANICA CAPACIDAD DE 5.2 cu.ft TERMOSTATO HIDRAULICO,RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 6 °C. CON UNIFORM	33,535.29
26471	HORNO DE CONVECCION NATURAL (POR GRAVEDAD) PARA APLICACIONES GENERALES, TEMPERATURA MAX. 300°C	20,997.85
26472	MEDIDOR DE AGUA ELECTROMAGNETICO TIPO INSERCIÓN, 500 MM DE LONGITUD MAXIMA DE INSERCIÓN, TRANSMISOR REMOTO (10 MTS) ALIMENTA	70,000.00
26480	PINTARRON BLANCO MEDIDAS 90 X150 SIN SUJETAFOL	647.39
26481	MONITOR DE 17", LCD 1280X1024,NEGRO,GRAFICO, DIGITAL, RANGO DE FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ):30-82; RANGO DE FRECUENCIA VERTI	6,842.50
26482	MONITOR DE 17", LCD 1280X1024,NEGRO, GRAFICO, DIGITAL, RANGO DE FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ):30-82; RANGO DE FRECUENCIA VERTI	6,842.50
26489	SISTEMA DE TRIPIE PARA CAMARA CON CABEZA DE FLUIDO, TRIPIE DE ALUMINIO DE 2 ETAPAS, ESTRELLA A NIVEL DE PISO, MANERAL CON CO	51,636.28
26496	EQUIPO PORTATIL PARA MEDICION DE PARAMETROS EN CALIDAD DEL AGUA,No.PARTE 6600-03,SONDA DE 200m. DATALOGER PORT. N/S:04L1376A	198,710.43
26497	ESTACION TOPOGRAFICA TOTAL,RESOL. EN PANTALLA 0.5 SEG.,AUMENTOS:30X,ALCANCE C/UN PRISMA; 2,700 M. MEMORIA; 5,000 PTS. PRECIS	124,200.00
26508	IMPRESORA LASER JET PROCESADOR DE 300 MHZ,VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM(CARTA)/33 PPM (A4),64 MB. EN RAM,RESOLUCION 1200X1200 PPP,HASTA 4 BANDEJ	20,588.71
26515	ENGARGOLADORA LOHNOS DUAL 1111 21" CON SELECTOR	2,277.00
26520	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL,DVD DISEÑO SUPER SLIM 37.5 MM, REPRODUCTOR DE DVD RW/R, DVD-RW/R, CD-R/RW,SUPER VCD, VIDEO CD,MP3 T TPEG ESCANE0 PROGRESIVO	1,591.88
26522	VIDEOGRABADORA FORMATO DIGITAL,CINTA DE 1/2", PARTICULAS DE METAL,TEMP.DE OPERACION DE 5 A 40°,INC. TARJ.DE AUDIO Y VIDEO DIG	207,050.78
26530	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. DE 24000 BTUS	8,441.74
26531	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. DE 24000 BTUS	8,441.74
26532	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60/ SOLO FRIO A CONTROL R	6,027.83
26533	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60/ SOLO FRIO A CONTROL R	6,027.83
26534	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA ,FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP	3,500.00
26537	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R	3,500.00
26539	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R	3,500.00
26540	REFRIGERADOR AUTOMATICO ECOLOGICO DE 11" C/SISTEMAS DE DESHIELO AUTOMATICO CONTROLES INDEPENDIENTES P/CADA SECCION COMPARTIM	4,296.65
26541	SILLA VISITANTE CON BRAZOS RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO,	1,200.00
26542	SILLA VISITANTE CON BRAZOS RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO,	1,200.00
26547	CONGELADOR PARA LABORATORIO, RANGO DE TEMPERATURA DE -26 a -15 VOLUMEN TOTAL DE 5.6 cu.ft. NO HACE ESCARCHA C/ENCENDIDO P/CI	20,852.15
26548	VIDEOCAMARA MARCA CANON, MODELO DM-GL2, SERIE 132860810499	29,429.98
26553	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962.00
26554	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962.00
26555	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962.00
26557	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962.00
26559	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962.00
26560	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA SONY, MODELO PCG-954P, SERIE 281842303802121	22,656.70
26562	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO PENINSULAR DE 165X75X75 CM, Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCH	3,920.00
26563	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPLADO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE	871.00
26564	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26565	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26566	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26567	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26568	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26569	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26570	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26571	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26572	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26573	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777.00
26574	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200.00
26575	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200.00
26576	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200.00
26577	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200.00
26578	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200.00
26579	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200.00
26580	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200.00
26581	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200.00
26583	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200.00
26586	PODADORA DE 6.5. HP.,CON BOLSA RECOLECTORA, CUCHILLA DE ACERO DE 21" DE LARGO, MARCA MURRAY, MODELO 223310X8B	4,800.00
26589	BOMBA ASPERSORA DE MOTOR, TIPO MOCHILA DE 3.5 HP DE 56.5 CM3 DE CILINDRADA Y DE 11.1 KGS DE PESO	8,190.00
26590	MOTOSIERRA DE 6.5 HP, CILINDRADA DE 106 CM3, 10.7 KGS DE PESO, CON ESPADA DE 30" DE LARGO	12,000.00
26591	BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20	600.00
26592	BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20	600.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
26599	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S:CN-02Y315-71618-4A4-AE96, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM	36,225.00
26603	CORTARRAICES .CETADORA DE 1.3 HP, CILINDRADA DE 25.4 CM3, 5.2 KGS, LONGITUD DE CUCHILLAS:50 CMS, MARCA STIHL, MODELO H575	7,365.00
26604	CORTARRAICES: CETADORA DE 1.3 HP, CILINDRADA DE 25.4 CM3, 5.2 KGS, LONGITUD DE CUCHILLAS:50 CMS.MARCA STIHL, MODELO BR420	7,365.00
26605	SOPLADORA INDUSTRIAL: SOPLADOR DE 3.5R HP, CILINDRADA DE 56.5 CM3, DE 9.1 KGS DE PESO.MARCA STIHL, MODELO BR420	8,815.00
26615	BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20	600.00
26619	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, MODELO XR-1S, 1200 KUMENES SVGA VIDA DE LA LAMPARA 4000 HRS PESO 1.45 KG., MARCA SHARP	23,460.00
26621	PROYECTOR DIGITAL MULTIMEDIA, MARCA HP, MODELO SB 21, SERIE TW44822250, DIGITAL	23,415.00
26623	PROYECTOR DE VIDEO,OPTICAS SISTEMAS DE PROYECCION 3 PANELES LCD,SISTEMA DE PROYECCION DE 1 OBJETIVO PANEL LCD PANEL LCD SONY	50,673.60
26625	ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 165X75X75	3,250.00
26626	ESCRITORIO: SISTEMA DE OFICINA EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA PA	3,570.00
26627	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA SONY, MODELO PCG8R80	29,450.01
26632	NO BREAK (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) MARCA TIPP LITE, MODELO 500	1,970.00
26635	IMPRESORA LASER JET 1320,VELOCIDAD DE IMPRESION A4 B/N 22 PPM,SALIDA PRIMERA PAGINA B/N 8 SEG.,CAPAC.DE ENTRADA MAX. 250 HOJAS, MARCA HP, MODELO 1320	5,278.50
26638	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: UNIDAD ININTERRUMPIBLES DE ENERGIA, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0 HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0,SALIDA EN VA 1050.0, SALIDA	3,885.00
26646	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S:CN0F50356418048VISXS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	31,429.20
26648	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S: CN0F50356418048VISYS, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS	31,429.20
26656	COMPUTADORA COMPLETA: C.P.U./MONITOR PROCESADOR G5, INCLUYE: TECLADO Y MOUSE, MARCA IMAC	23,100.00
26657	GRAFICADORA: PLOTTER INYECCION DE TINTA TERMICA, CABEZALES:DE IMPRESION DE RECARGA CONTINUA,D DURO DE 6GB, RESOLUCION 2400X1200 DPI	83,750.90
26666	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE, BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P	36,982.66
26668	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE MONITOR DE 17" N/S; TECLADO,MOUSE,CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P	35,640.00
26681	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962.00
26682	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S;TECLADO,MOUSE,CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P	35,640.00
26684	COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4,INC. MONITOR DE 17" N/S:CN-0D5428-72201-496-2HMS,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOFFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES)	23,252.96
26688	LECTOR OPTICO: (JUEGO) KIT AUTO SDI, EL CUAL CONTIENE UN (1) ANALIZADOR AUTOMATICO P/SDI "AUTO SDI",DOS CAJAS C/100 FILTROS CADA UNA NECESARIOS P/R	34,674.25
26691	IMPRESORA LASER COLOR VELOCIDAD:22 PPM EN BLANCO Y NEGRO 22 PPM EN COLOR, CICLODE TRABAJO:85,000 PAGS.RESOL: 600X600 DPI; 60	26,579.00
26692	ALTIMETRO: TELEMETRO BINOCULAR LASSER Y ARDAGE PRO 1000 QUE NO NECESITA PRISMAS,RANGO DE MEDICION:1000 METROS O MAS. PRECISION:+1 METR	11,383.85
26693	IMPRESORA LASER A COLOR, TECNOLOGIA DE IMPRESION IMAGE COLOR,VELOCIDAD DE IMPRESION:(MONOCROMATICA Y COLOR)35 PAGS POR MINUT	13,283.33
26695	IMPRESORA LASER VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM,PROCESADOR A 300 MHZ,COMPATIBILIDAD PCL6,PCL 5E O EMULACION,RESOL.1200X1200 DP	12,309.88
26696	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S: CN-0D5428-72201-4BT-6PPS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM	19,924.23
26697	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S: CN-0G6566-47804-4AF-LA75 TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM	25,942.23
26702	AGITADOR MAGNETICO: AGITADOR ORBITAL DE MESA CON PLATAFORMA INCLUIDA DE 30 X 30 CM, PARA 9 MATRACES DE 250 ML C/CONTRO DE VELOCIDAD VARIABLE	13,504.45
26707	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 19" N/S: CN0G6566478044A0J2GK, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELLM MODELO DHS	27,646.67
26738	MICROFONO INALAMBRIICO, MARCA SONY	2,990.00
26746	PROYECTOR PORTATIL EZPRO 739 DE 2300 LUMENS, MARCA OPTOMA, MODELO EP739	22,650.00
26747	CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL SUPER HAD (ALTA DEFINICIÓN) SONY, MODELO DSCF828	16,390.00
26751	CAMARA DIGITAL FIJA COMPACTA CON FLASH (LAMPARA) INCORPORADO YLENTE ZOOM(IMAGEN GRANDE O CHICA) OPTICO 4X ZOOM DIGITAL 4X MARCA SONY	13,731.00
26753	PROYECTOR SISTEMA DE PROYECCION 1200 ANSI LUMENS MARCA EPSON, MODELO EMP-SIH, SERIE FWDG4Y7908F	22,770.00
26754	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C	1,893.50
26755	SILLA PARA LABORATORIO AJUSTE VARIADO ENTRE 60-80 CMS,A NIVEL DEL SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA GIRATORI, ERGODINAMICA C/AR	989.00
26756	SILLA PARA LABORATORIO AJUSTE VARIADO ENTRE 60-80 CMS,A NIVEL DEL SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA GIRATORI, ERGODINAMICA C/AR	989.00
26764	SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL	117.94
26765	SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL	117.94
26766	SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL	117.94
26767	SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL	117.94
26770	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4-M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PPO2X	51,900.00
26773	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 15" N/S:003240I, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-C13P	22,565.00
26781	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, SISTEMA DE PROYECCION DE 2000 ANSI LUMENS, MARCA EPSON	36,150.00
26782	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, SISTEMA DE PROYECCION DE 2000 ANSI LUMENS, MARCA EPSON	36,150.00
26787	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S: 1010783 TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY	37,911.00
26794	MESA COMBINADA MADERA Y METAL; MESA DE PING PONG CON RED Y CUATRO JUEGOS DE RAQUETAS, MARCA MARTI	2,693.65
26795	MESA COMBINADA MADERA Y METAL; MESA DE PING PONG CON RED Y CUATRO JUEGOS DE RAQUETAS, MARCA MARTI	2,693.65
26807	BOMBA DE VACIO: BOMBA PERISTALTICA MASTER FLEX, MARCA COLE PARMER	1,000.00
26808	BOMBA DE VACIO: BOMBA PERISTALTICA MASTER FLEX, MARCA COLE PARMER	1,000.00
26823	VENTILADOR DE TORRE1 M.DE ALTURA,OSCILATORIO 180°TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HRS,OPERACION MEDIANTE CONTROL REMOTO	695.00
26824	VENTILADOR DE TORRE1 M.DE ALTURA,OSCILATORIO 180°TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HRS,OPERACION MEDIANTE CONTROL REMOTO	695.00
26825	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604.34
26826	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26827	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604.34
26829	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604.34
26830	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604.34
26831	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604.34
26832	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604.34
26833	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604.34
26836	TELEFONO INTERSECRETARIAL. INALAMBRICO, MARCA TELMEX, MODELO MX26969	599.00
26839	TELEFONO INTERSECRETARIA: APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLA 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES, MARCA PANASONIC	348.83
26843	DIABLO PARA CARGA	532.85
26844	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES A	3,739.13
26845	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES A	4,300.00
26846	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES A	4,300.00
26848	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA PURES A MODEL HC500	2,400.00
26852	ASPIRADORA DE USO INDUSTRIAL DE 6.5 HP, MARCA CRAFTSMAN, MODELO 620	2,079.20
26854	BATEA DE SILVERADO, PROTECCION PLASTICA ORIGINAL PARA CAJUELA DE CAMIONETA PICK UP CHEVROLET SILVERADO	2,645.00
26860	DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO TUBULAR	421.74
26861	CONGELADORA: CONGELADOR VERTICAL CON PUERTA SOLIDA SIN PRODUCCION DE ESCARCHA, CAPACIDAD DE 15 PIES CUBICOS, 4 REJAS Y 2 COMPARTIMENTOS ,	3,302.61
26863	PLUVIOMETRO: BOTE PARA INVESTIGACION DE GASTO DE AGUA, INC:CAJA DE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS,COMP. IPAQ MARCA HP, MOD. H550 N/S:KRD3500IHP	219,684.50
26866	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL INCLUYE MEMORY STICK DE 512 MB Y ESTUCHE, MARCA SONY	7,340.00
26867	PIZARRON BLANCO 90 CM X 120 CM, PARA MARCADORES NO PERMANENTES	342.00
26868	PIZARRON BLANCO 90 CM X 120 CM, PARA MARCADORES NO PERMANENTES	342.00
26869	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189.10
26870	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189.10
26871	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189.10
26872	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189.10
26873	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189.10
26874	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189.10
26875	ESCRITORIO EN "L" C/TECLADO DESLIZABLE Y ESTRUCTURA DE METAL	2,934.80
26882	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	685.40
26883	MAQUINA DE ESCRIBIR, ELECTRONICA PROGRAMABLE, MARCA BROTHER, MODELO AX310	1,558.82
26885	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA DE ESCRITORIO, MARCA PRINTAFORM, MODELO 1422	638.82
26888	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA DE ESCRITORIO, MARCA PRINTAFORM, MODELO 1422	638.82
26889	PIZARRON DE METAL BLANCO DE ACRILICO DE 90 X 150 CMS REFORZADO	698.00
26890	SUMADORA ELECTRICA Y DE BATERIA, MARCA SHARP, MODELO EL180LP111	563.50
26892	RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM	3,000.00
26896	ARCHIVERO DE METAL: SISTEMA DE ARCHIVO MOVIMIENTO MANUAL INC:2 BASES MOVILES,1 BASE FIJA, 3 PANELES FRONTALES,3 P. TRASEROS, 2 JALADERAS, 4 ESTANTES	90,022.45
26909	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP	632.50
26911	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP	632.50
26913	SILLA DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS, BASE EN FORMA DE TRINEO	920.00
26914	SILLA DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS, BASE EN FORMA DE TRINEO	920.00
26915	SILLA VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO, ESPUMA DE POLIURETANO EN ASIENTO Y RESPALDO	920.00
26916	SILLA VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO, ESPUMA DE POLIURETANO EN ASIENTO Y RESPALDO	920.00
26917	SILLA EJECUTIVA TOTALMENTE ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR, PISTON PARA AJUSTAR ALTURA, RECLINABLE, PERILLA PARA AJUSTAR INCLINAC	1,380.00
26918	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INTEGRADO: ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y ARCHIVO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 165X75	3,852.50
26919	LIBRERO DE MADERA: MODULAR ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESO	3,680.00
26920	LIBRERO DE MADERA: MODULAR ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOE	3,680.00
26921	LIBRERO DE MADERA: MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR	3,680.00
26922	LIBRERO DE MADERA: MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES DE 110X35X180 CM FABRI	3,795.00
26923	SILLON EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, RECUBRIMIENTO DE TELA, GIRATORIO, CON BASE DE 26 PULGADAS CON 5 PUNTOS Y RODAJAS DOBLES, EL	695.65
26925	SILLON TIPO ANALISTA CON RINONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST	754.48
26932	SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CIN	522.99
26936	SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO EN MEDIO GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE	522.99
26937	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, GIRATORIO SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE	522.99
26938	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, 5 PUNTA	729.99
26939	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, 5 PUNTA	729.99
26941	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO	1,144.99
26944	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CONAJUSTE DE DUREZA EN ENCHINAMIENTO,GIRATORIO,AJUSTE ALTURA,MECANISM	800.00
26950	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	269.99
26951	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	269.99
26952	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	269.99
26953	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	269.99
26954	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	269.99
26955	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	269.99

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
26956	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	269.99
26958	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS, AJUSTE DE BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 RODAJAS, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO	626.08
26959	SILLA OPERATIVA AJUSTE DE BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 RODAJAS, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO	626.08
26961	CINTA TOPOGRAFICA: CINTA METRICA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO CRUCETA DE 50 METROS, MARCA TRUPER	157.50
26964	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SMART USB, CAP. DE POTENCIA DE SALIDA:500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 VATIO, VOLTAJE DE SALIDA:300 VATIOS,R	1,480.00
26976	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: FUENTE ITERRUMPIBLE PARA PC, CAP: 1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, VOLTAJE DE SALIDA: 120 V, CONTACTOS 8 TOMAS DE	2,898.00
26977	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:FUENTE ITERRUMPIBLE PARA PC, CAP: 1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, VOLTAJE DE SALIDA: 120 V, CONTACTOS 8 TOMAS DE	2,898.00
26980	MONITOR PANTALLA LCD MATRIZ ACTIVA, 21.3" 1600X1200, RGB,DVI,NEGRO, 250 NITS DE ULTRA LUMINOSIDAD (TIP), RANGO DE CONTRASTE ULTRA, MARCA VIEW SONIC	11,630.00
26983	SCANNER DE CAMA PLANA A COLOR PROFUNDIDAD DE 48 BITS, RESOLUCION DE 2400X2400 DPI,RESOLUCION OPTICA 2400DPI, TAMAÑO MAXIMO DE	1,247.00
26985	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR, DE 180X80X75 CM PUENTE CON PASACABLES Y PORTA TECLADO, CREDEN	5,980.00
26986	ARCHIVERO DE METAL HORIZONTAL DE DOS GAVETAS, CORREDERAS DE EXTENSION, MECANISMO DE CIERRE GRAL. CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES,	2,990.00
26987	ESCRITORIO: CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE AR	3,565.00
26988	ESCRITORIO: CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE AR	3,910.00
26992	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A CREDENZA CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA DE 180X35X105 CM FABRICADO EN LAMINAD	2,875.00
26993	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 160X35X105 CM.	2,760.00
26995	ESCRITORIO EJECUTIVO FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO CON CORREDORES METALICOS Y CERRADURAS CON 1 GAVETA Y UN ARCHIVERO DE L LAD	3,565.00
26996	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO BASE DE ESTRUCTURA METALICA, ALTO 75 CM ANCHO 120 CM Y PROFUNDIDAD 60 CM.	1,345.50
26997	ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE MADERA CON DOS GAVETAS DE ARCHIVO DE ALTO 71 CM ANCHO 51 CM PROFUNDIDAD 50 CM CON GUIAS ANTERIORES D	1,178.75
26998	CONGELADORA: CONGELADOR VERTICAL C/PUERTA SOLIDA COMPRESOR USO RUDO, NO GENERA ESCARCHA, LUZ INTERIOR 15 PIES	8,500.00
27000	CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL RESOLUCION 7.2 MEGAPIXEL (3072X2304 PIXELS) 3X OPTICAL ZOOM LENS, 2.0" LCD MONITOR, MEMORY STICK, MARCA SONY	5,240.00
27001	GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO	1,440.00
27002	GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO	1,440.00
27003	GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO	1,440.00
27004	DICTAFONO: TRANSCRIPTOR/GRABADOR DE CASSETTE ESTANDAR, MICROFONO REMOTO CON INTERRUPTOR DE CONTROL DESLIZABLE, VELOCIDAD VARIABLE DE REPRODUCCIÓN, MARCA SANYO	4,960.00
27011	SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO	266.34
27013	SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO	266.34
27014	SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO	266.34
27015	SILLON RESPALDO ALTO, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,364.82
27019	AIRE ACONDICIONADO DESHUMIDIFICADOR PORTATIL, CAP. DE 1 TONELADA (12,000 BTU), AIRE ACONDICIONADO, VENTILADOR, DESHUMIDIFICADOR	13,920.00
27020	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 12,000 BTU/HR 1.0 T.R. COMPUESTA POR 1 UNIDAD CONDENSADORA P/EXTERI	5,445.25
27022	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR 1.5 T.R. CONSTA DE UNIDAD CONDENSADORA, INC. CONTROL RE	7,960.30
27023	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK BROADBAND 750 VA DE 450 WATTS, 120 VOLTS DE ENTRADA, 120 VOLTS DE SALIDA, INTERFASE USB, 4 CONTACTOS REGULADOS TIPO	982.00
27029	SERVIDOR TIPO RACK PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, MARCA DELL, MODELO EMS	48,735.97
27032	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	17,017.89
27057	SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE C/RODAJAS	887.80
27058	SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE C/RODAJAS	887.80
27061	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO GIRO DE 180° PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HORAS OPERACION MEDIANTE C/REMOTO	902.75
27064	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,378.80
27065	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,378.80
27080	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE)	1,256.95
27086	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE)	1,256.95
27090	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA PARA WIRE-O (2 PIEZAS), MARCA ZEBRA	5,209.50
27091	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO INCLUYE PERFORADORA Y CERRADORA, MARCA PERFLEX, MODELO EM32	5,790.00
27094	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 1320 VELOCIDAD DE IMP. 22 PPM RESOLUCION 1200 DPI 16 MB MEMORIA, MARCA HP	5,520.00
27096	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 4650HDN VEL. IMPRESION 22 PPM EN B&NEGRO, 22 PPM COLOR RESOLUCION 600x600DPI, MARCA HP	42,205.00
27098	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 2420, VELOCIDAD DE IMPRESION 30 PPM T/CARTA, RESOLUCION 1200x1200 DPI MEMORIA 32 MB, MARCA HP	8,625.00
27101	CABEZAL PARA USO INDUSTRIAL: CABEZAL HIDRAULICO CARGA MAX. 12 KG, COMPENSACION DEL PESO EN 5 NIVELES, PLACA DE BALANCE MARGEN DE DESPLAZAMIENTO DE 70 MM., MARCA SACHTLER	29,960.00
27103	SISTEMA DE TRIPIE HIDRAULICO, CABEZAL HIDRAULICO CON ANGULO DE GIRO VERTICAL DE +/-90°, CABEZAL C/BALANCE Y ARRASTRE CONTINUO, MARCA LIBEC	46,440.00
27104	VIDEOGRABADORA DVD/DVDCAM FORMATO DE GRABACION Y REPRODUCCION DVCAM, DV Y MINIDV, PANTALLA INCORPORADA LCD 2" EN COLOR, MARCA SONY	34,980.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
27113	DRAGA EXCAVACION : DRAGA TIPO "EKMAN" CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE P/TOMA DE MUESTRAS BLANDAS EN AGUAS SIN VEGETACION, MED. 9"X9" DEL VOLUM	13,354.00
27114	DRAGA EXCAVACION: MENSAJERO PARA LA ACTIVACION DEL MECANISMO DE CIERRE DE UNA DRAGA, MED.4" DE LARGO Y 1" DE DIAMETRO CON UN PESO DE 12 OZ DE	979.00
27115	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: FUENTE DE ALIMENTACION CORRIENTE DIRECTA PROGRAMABLE40V, 15A, 600W, EQUIPO DE MESA, MARCA SORENSEN	15,783.61
27116	EQUIPO PARA MEDIR RENDIMIENTO INC:BATERIA REC.CARGADOR INTELIG.PLOMADA FISICAJGOD HERRAM.CUBIERTA IMPERMEABLE,ESTUCHE DE TRANS.PRISMA TRIPIE,BALIZA, PENTAX	113,839.00
27123	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA	1,404.00
27124	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA	1,404.00
27125	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA	1,404.00
27126	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA	1,404.00
27127	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA	1,404.00
27128	ESCRITORIO EN "L" CON MEDIDAS 180X160X75 CMS. CON CAJON Y ARCHIVERO (UNO IZQUIERDO Y OTRO DERECHO), LOS CAJONES TIENEN CORRE	9,434.78
27129	ESCRITORIO EN "L" CON MEDIDAS 180X160X75 CMS. CON CAJON Y ARCHIVERO (UNO IZQUIERDO Y OTRO DERECHO), LOS CAJONES TIENEN CORRE	9,434.78
27130	COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J	2,799.13
27131	COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J	2,799.13
27132	COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J	2,799.13
27133	COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J	2,799.13
27134	COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS	2,538.26
27135	COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS	2,538.26
27136	COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS	2,538.26
27138	BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFFECTI	1,943.00
27139	BANCO DE LABORARIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFFECTI	1,943.00
27140	BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFFECTI	1,943.00
27141	BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFFECTI	1,943.00
27142	SISTEMA DE TRIPIE HCO, SOPORTA 8 KG, DURALUMINIO, BASE CONCAVA 75MM, SIST. FIJACION GIRATORIA,CABEZAL FLUIDO DV-8 PATAS DE T, MARCA SACHTLER	32,990.00
27146	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR MARCA ACER DE 17" FLAT PANEL N/S: 9980230698, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP	32,596.11
27147	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR MARCA ACER DE 17" FLAT PANEL, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP, MODELO XW4200	33,086.11
27148	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESAS	4,500.00
27150	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESAS	3,913.05
27151	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP.DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1FASE 60,CONTROL REMOTO	11,000.00
27152	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP.DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE,CONTROL REMOTO	8,976.00
27153	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP.DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE,CONTROL REMOTO	8,976.00
27154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO	6,013.05
27155	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO	6,013.05
27156	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO	6,013.05
27157	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESAS	3,913.05
27158	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESAS	3,913.05
27159	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS DE 3 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE,CONTROL REMOTO	10,833.05
27160	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27161	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27162	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27165	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27166	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27169	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27173	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27176	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27177	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27178	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27179	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400.00
27181	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, MECANISMO MULTIMODAL C/DOS PALANCAS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	1,437.50
27182	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675.14
27183	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675.14
27184	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675.14
27186	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675.14
27191	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	411,441.25
27195	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	32,273.31
27206	TARJETA ELECTRONICA RECEPTOR GEOPOSICIONADOR UN RECEPTOR DE UNA BANDA Y 12 CANALES Y 8 MB DE MEM.INC.1 SOPORTE DE CAMPO,1 MANUAL DE OPERACION,1 ANTENAS GEODISCAS,MARCA ASHTECH	34,461.00
27212	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM M 740, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA-A4	17,385.00
27214	IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD LASER JET COLOR,CALIDAD DE IMPRESION 600X600 PPM CON INAGERET 2400,VEL.DE IMPRESION 8 PPM,VEL.DE PROCESADOR 264 MH, MARCA HP	4,228.00
27222	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER JET MEMORIA STANDAR:16 MB,RESOL.MAX1200X1200 PPP,VELOCIDAD B/N:22 PPM,CAP.DUPLX,MANEJO DE PAPEL:LETTER, MARCA HP	4,152.00
27223	COMPUTADORA PORTATIL VAIO PROCESADOR INTEL PENTIUM M, MARCA SONY, MODELO PCG7A1P	27,679.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27226	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO REFLEX,SENSOR DE 6 A 6.99 MEGAPIXELES, SENSOR DTC DE 6.24 MEGAPIXELES,PANTALLA LCD DE 2" IN, ZOOM OPTICO, MARCA NIKON	17,280.00
27229	ENGRAPADORA METALICA PARA TRABAJO PESADO PARA 250 HOJAS, MARCA STANLEY, MODELO 540	1,380.00
27236	RADIOMETRO UV DE BANDA AMPLIA CUV3 PARA MEDICION DE UV-A GLOBAL Y IRRADIANCIA UV-B; RANGO ESPECTRAL DE 300-400 NM (NOMINAL),MARCA SOLARD	42,799.55
27240	COMPUTADORA PORTATIL, NOTEBOOK PORCESADOR INTEL PENTIUM M, INC. UNIDAD DE DISKETTE, MARCA SONY	30,220.00
27251	MONITOR WIDE ASPECT, PLANO DE 20", RESOLUCION 1680X1050 (WSXGA), MARCA DELL	8,337.00
27253	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, NO-BREAK, FUNCIONES DE SOPORTE DE ENERGIA MICRO , MARCA SOLA BASIC	3,536.00
27271	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PPI5L	23,590.00
27272	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PPI5L	23,590.00
27273	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27274	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27275	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27276	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27277	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27278	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27279	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27280	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27282	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27283	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27285	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27286	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27287	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27288	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27289	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27290	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27291	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27292	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27293	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27295	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27296	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27297	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	607.83
27300	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27301	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27302	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27303	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27304	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27305	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27306	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27307	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27309	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27310	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27311	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27313	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27314	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27319	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27320	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27321	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27322	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27323	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27324	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27325	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27326	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27327	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27328	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27329	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27331	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27332	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27334	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27336	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27337	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27338	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27339	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27340	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27341	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27342	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27343	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27344	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27345	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27346	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27347	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27348	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00
27349	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27515	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURES, MODELO HCR320	4,499.99
27516	AIRE ACONDICIONADO CON EVAPORADOR Y CONDENSADOR N/S: 047102769050700483, MARCA YORK, MODELO HLEA12F5	6,000.01
27524	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	699.00
27525	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	699.00
27526	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	699.00
27527	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	607.83
27529	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	607.83
27530	VENTILADOR, MARCA LASKO, MODELO CICLONE	216.54
27538	BOMBA NEUMÁTICA DE DIAFRAGMA ACCIONADA POR AIRE COMPRIMIDO,DESCARGA:1/4" MPT,GASTO MAXIMO, 18.1 LPM (4.8 GMP),C.D.T. MAXIMO	4,578.00
27539	INCUBADORA DE BACTERIAS COMPACTA, MARCA BARNSTEAD, MODELO 150	4,825.17
27549	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI	1,060.00
27551	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI	1,060.00
27552	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI	1,060.00
27553	SILLA CON BRAZOS ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, DESCA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR ME	935.00
27555	MOLINETE ELECTRICO MECANICO TIPO PROCE PARA VIDEO, INC:VARILLAS PARA VEDEO CON BASE Y CRUCETA C/BOLSA,AUDIFONOS C/BATERIA INTEGRADA, MARCA GURLEY	18,900.00
27557	SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELLA Y 5 RUEDAS	1,656.00
27558	SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELLA Y 5 RUEDAS	1,656.00
27559	MESA PARA COMPUTADORA CON CAJON LAPICERO Y REPIZA PARA TECLADO, DE 1 MT DE LARGO X 50 CMZ DE FONDO Y 75 CMS DE ALTO, SIN ROD	2,242.50
27560	LIBRERO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SEIS REPISAS RIJAS CON UNA SEPARACION DE 32 CM ENTRE CADA UNA, DE 100 CM DE ANCHO	5,980.00
27561	LIBRERO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SEIS REPISAS RIJAS CON UNA SEPARACION DE 32 CM ENTRE CADA UNA, DE 100 CM DE ANCHO	5,980.00
27564	VIDEOPROYECTOR ACEPTA SEÑALES INFORMATICAS DE HASTA SXGA, CONFIGURACION FACIL,CORRECCION TRAPEZIAL AUTOMATICA, ENFOQUE AUTOMA, MARCA SONY	16,941.96
27565	LENTE NIKON 24-120 MM AFS 24-120 F/3.5-5.6G; OBJETIVO ZOOM TIENE UN ALTO RATIO CON VR, SWM Y CRISTAL ED, MOTOR SILENCIOSO PA	8,630.35
27566	VIDEOPROYECTOR 1000 LUMENS/800 ANSI LUMENS SVGA (800X600 DPI)LAMPARA COMPACTA P-VIP DE 120 WATTS CAPACIDAD DE ZOOM, DISTANC, MARCA HP	18,837.00
27569	SCANNER: TIPO DE SCANNER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEAO A COLOR,RESOLUCION DE HARDWARE 4800X4800 DPI, RESOLUC	15,280.00
27570	SCANNER SUPERFICIE PLANA, RESOLUCION DE SCANEO: OPTICA:2400 PUNTOS POR PULGADA,HARDWARE:2400X2400 PUNTOS POR PULGADA	4,178.00
27573	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER JET COLOR 4650DN, TECNOLOGIA DE IMPRESION, LASER COLOR EN LINEAA CON IMPRESION AUTOMATICA EN AMBAS CARAS EN U,MARCA HP	14,850.00
27575	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL DE ANALISIS DE AGUA RANGO DE LONGITUD DE ONDA 365 A 880 NM, ANCHO DE BANDA 4 NM+- 1MN, PRECISION, MARCA HACH	25,982.14
27576	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS: REACTOR Y/O DIGESTOR DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS DE DQO, CROMO, NITROGENO Y FOSFORO TOTAL, DIMENSIONES 250 X 145 X 310,MARCA HACH	6,436.00
27580	ACRILETA EJECUTIVA CON LENGUETA, DE 150 X 120 CM, FABRICADA EN ACRILICO TRANSPARENTE	1,100.00
27582	CAMARA FOTOGRAFICA TIPO,REFLEX, PÍXELES,SENSOR CCD, SENSOR CMOS DE 12.4 MEGAPÍXELES, RESOLUCION MAXIMA 4288X2848, OPTICA TIP, NIKON	62,215.00
27584	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL : RESOLUCION MAXIMA 3072X2304;FUNCIONES: AUNTOENFOQUE, ENFOQUE MANUAL,INC: 2 TARJETAS DE MEMORIA DE 512 MB Y CONTROL REMOTO, MARCA CANON	9,139.65
27586	ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE CAMARA CILINDRICA EN FORMA VERTICAL DE 30 CM DE DIAMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD APROX. FABRICADA EN ACERO INOXI	28,106.00
27604	VIDEOPROYECTOR, ESCALA DE CONTRASTES 1,800:1 CONTROL REMOTO CON FUNCION DE MOUSE Y APUNTADOR LASER, TECNOLOGIA DLP ZOOM DIGI, MARCA HP	19,377.50
27608	IMPRESORA LASER JET COLOR RESOLUCION DE 600X600 DPI, VELOCIDAD EN NEGRO Y COLOR: 8 PPM, INTERFACE USB 2.0 Y CONECTIVI, MARCA HP	4,804.84
27610	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASERJET IMPRESION MONOCROMATICA,VELOCIDAD DE IMPRESION 22 PPM, CALIDAD DE IMPRESION MAXIMA 1200 DPI,BANDEJA , MARCA HP	6,763.03
27619	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M, MARCA DELL, MODELO PPI5L	25,587.04
27621	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750.00
27622	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750.00
27623	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750.00
27624	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750.00
27625	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750.00
27626	SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE	1,056.00
27627	SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE	1,056.00
27628	SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE	1,056.00
27629	SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE	1,056.00
27630	ESCRITORIO: MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM,LATERAL IZQUIERDA Y LIBRERO PARA SOBREPON	4,990.00
27631	ESCRITORIO: MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO	4,990.00
27632	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM,LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO	4,990.00
27633	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM,LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO	4,990.00
27634	SILLA RECLINABLE CON DESCANSA BRAZO, DISEÑO ERGONOMICO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, GIRATORIO, PERILLA P/AJUSTAR	1,440.00
27635	SILA SECRETARIAL ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS,GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	1,170.00
27637	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,625.81
27638	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,625.81
27639	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,625.81
27640	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,625.81
27641	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,625.81

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27642	BOMBA DE VACIO Y PRESION, CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 0.5 CFM 14.1 L/MIN. VACIO MAXIMO 20" DE HG, PRESION MAXIMA 18 PSI, TIPO D	4,369.34
27643	BOMBA DE VACIO Y PRESION, CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 0.5 CFM 14.1 L/MIN. VACIO MAXIMO 20" DE HG, PRESION MAXIMA 18 PSI, TIPO D	4,369.34
27647	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:NO-BREAK MARCA CENTRA, EQUIPO CON PUERTO RS232 Y REGULADOR INTEGRADO, CAPACIDAD DE VOLTAMPERES:900 PROTECCION ADICIONAL DE, MARCA CENTRA	1,937.00
27651	SONDA ELECTRONICA PARA POZO : RADAR DE PENETRACION DEL SUBSUELO (GPR) CANALES: DOS CANALES,VELOCIDAD DE TRANSMISION:115 KHZ, VELOCIDAD DE LECTURA (SCAN):5	227,769.00
27653	SCANNER RESOLUCION DE HARDWARE 2400 X 2400 DPI, RESOLUCION OPTICA 2400 DPI, NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256, TAMAÑO MAXIMO, MARCA HP	4,168.00
27665	ESCRITORIO: INTEGRADO POR:ESCRITORIO PENINSULAR,PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO,CREDENZA Y LIBRERO P/SOBREPONER EN CREDENZA Y LIBRERO	14,296.00
27666	ESCRITORIO: CONJUNTO GERENCIAL IZQUIERDO EN "U" CONSTA: ESCRITORIO PENINSULAR DE 190X80X75 CM,CREDENZA Y LIBRERO PARA SOBREPONER EN CRED	12,375.15
27667	MESA DE JUNTAS DIRECCION, OVAL, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS DE P.V.C.. COS	3,755.90
27668	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR PENTIUM INTEL, MARCA SONY, MODELO PCG-6GKP	25,490.00
27673	CINEMA DISPLAY MARCA APPLE, MONITOR FLAT PANEL DE 30", RESOLUCION 2.560X1.600 PÍXELES, PANTALLA TFT DE CRISTAL LIQUIDO, MODELO A1083	33,414.00
27674	MONITOR PLANO TIPO DE PANTALLA: 20" TFT LCD AREA VISIBLE: 20" ANGULO DE VISION VERTICA, RESOLUCION MAXIMA:1680X1050 ENTRADAS, MARCA HACER	7,992.50
27675	EQUIPO PARA PRUEBAS DE DUREZA DEL AGUA : (INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA MEDICION DE PH) LABORATORY MULTIPARAMETER INSTRUMENTS PH MEASUREMENT, RANGE:PH:-2.00...+19.99,MV:-1999...+1999,ACCURACY: (+-1 DIGIT) PH, MV:	36,000.00
27692	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASERJET 2600 N TECNOLOGIA LASER COLOR RESOLUCION DE 600X600 DPI, VELOCIDAD EN NEGRO Y COLOR:8 PPM, INTERFACE , MARCA HP	4,249.10
27706	RECEPTOR GEOPOSICIONADOR : GPS UNA BANDA ESTATICO/CINEMATICO POSTPROCESO SISTEMA GPS, CONSTA: 2 RECEPTORES DE UNA BANDA2 SOPORTES DE CAMPO P/EL RECEPTOR, MARCA ASHTECH	66,000.00
27708	ESCRITORIO: CENTRO DE TRABAJO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75, LATERAL Y LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON	6,632.00
27709	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,6GB MICRODRIVE WITH PC-CARD ADAPTER,LCD MONITOR COVER (BM-3),EFFECTIVE RESOLUTION 12.4 MILLION PIX, MARCA NIKON	56,940.00
27710	VIDEOPROYECTOR 2000 ANSI LUMENES CON SEÑALES INFORMATICAS DE SXGA,AUTOCONFIGURACION INTELIGENTE,BUSQUEDA AUTOMATICA DE ENTRA, MARCA SONY	23,490.00
27711	VIDEOPROYECTOR 2000 ANSI LUMENES CON SEÑALES INFORMATICAS DE SXGA,AUTOCONFIGURACION INTELIGENTE,BUSQUEDA AUTOMATICA DE ENTRA, MARCA SONY	23,490.00
27721	VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON, XGA 1024X768,2500 ANSI LUMENS,CONTRASTE 400:1,CON EXCELENTE DEFINICION EN COLORES OSCUROS,MARCA EPSON	26,940.00
27725	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA DE NYLON CON DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO CON BRAZOS,AMPLIO ASIENTO MOLDEAD	3,750.00
27727	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237.40
27728	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237.40
27731	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237.40
27732	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237.40
27734	SILLON VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES	1,489.25
27735	SILLON VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES	1,489.25
27739	LENTE NIKON ZOOM (PARA IMAGEN GRANDE O CHICA) WIDE ANGLE-TELEPHOTO (PARA GUIA TELEFONICA) AF ZOOM NIKKOR 28-200 MM F/3.5-5.6G ED-IF AUTOFOCUS LENS, FILTER SIZE 62 MM, F/STOP RANGE 3.	4,782.70
27740	COMPUTADORA COMPLETA: WORSTATION (ESTACIÓN DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, INCLUYE: DOS MONITORES DE 24", TECLADO, MOUSE Y BARRA DE BOCINAS., MARCA DELL	66,489.00
27742	SONDA ELECTRICA PARA POZO: SOLINST CANADA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA CON LAS SIG: CARAC.CARRETE DE ALTA RESISTENCIA, SEÑAL LUMINOSA Y ACUST	15,850.00
27743	SONDA ELECTRICA PARA POZO: SOLINST CANADA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA CON LAS SIG: CARAC.CARRETE DE ALTA RESISTENCIA,SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTI	15,850.00
27746	DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS), MARCA AANDERAA, MODELO 3660	33,782.23
27748	PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA : WATER PURIFICATION SYSTEM DESEL 400 HS CODE	53,550.00
27769	COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	47,608.00
27772	COMPUTADORA COMPLETA: WORSTATION(ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL, MODELO DCTA	21,700.00
27812	GEOPOSICIONADOR QUE INCLUYE COMPAS ELECTRONICO QUE MUESTRA LA ORIENTACIÓN, MARCA GARMIN, MODELO GPSMAP60CS, SERIE 51440830	7,150.00
27814	TARJETA ELECTRONICA (GEOPOSICIONADOR) GPS CUENTA CON UNA PANTALLA PRINCIPAL CON LOS SIGUIENTES SUB-MENUS:TRACKS,RUTAS,AUTOPISTAS,CALENDARIO,CRONOMETRO,SOL Y LUNA, MARCA GARMIN , MODELO GPSMAP60CS	7,150.00
27816	RECEPTOR GPS SE COMUNICA CON LA LAPTOP O PDA VUA BLUETOOTH, INCORPORA UN CHIPSET SIRFSTAR III DE BAJ CONSUMO Y MUY SENSIBLE	3,300.00
27817	ESCRITORIO: CENTRO DE TRABAJO ELECTRONICO C/ELEVADOR ELECTRICO CON 4 CONTACTOS EN EL ELEVADOR Y 4 CONTACTOS EN LA MESA,GABINETE MODULAR,	17,714.50
27838	SILLA CAJERO GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE, ARO DESCANSAPIES AJUSTABLES Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,074.80
27839	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,492.80
27840	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,492.80
27841	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,492.80
27842	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,492.80
27843	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,492.80
27844	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,492.80
27845	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,492.80
27846	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,492.80
27850	CAMARA DIGITAL D-200	40,922.00
27851	LENTE SIGMA PARA CAMARA DIGITAL	9,999.99
27855	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4	24,681.30
27859	IMPRESORA LASER JET 1320n	7,590.00
27870	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE Y BARRA DE BOCINA.	21,999.50
27872	MONITOR PLANO DE 20"	7,589.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27876	TORRE DE 20 METROS DE ALTURA CON ACCESORIOS Y RETENIDAS DE ALAMBRE, 1 JGO.DE 2 LAMPARAS DE OBSTRUCCION Y FOTOCELDA (LAMPARASS	8,673.93
27877	LIBRERO DE MADERA	4,714.00
27878	LIBRERO DE MADERA CON SEIS DIVISIONES, 244 DE ANCHO X 1.34 DE ALTURA.	7,812.00
27879	MESA/ARCHIVERO	3,612.00
27880	LIBRERO DE MADERA DE 1.12 DE ALTO X 1.80 DE LARGO CON TRES DIVISIONES Y 2 PUERTAS	3,063.00
27883	LIBRERO DE MADERA DE SEIS DIVISIONES, 2 CAJONES DE .97 DE ALTO X .65 DE ANCHO	2,618.00
27884	MESA DE MADERA.	1,360.00
27885	LIBRERO DE MADERA. COLOR CAOBA, 5 DIVISIONES, 2 CAJONES, 2.39 DE ALTO, 1.3 ANCHO	21,532.00
27886	ESQUINERO MADERA CON PUERTAS, CORTE TRAPEZOIDAL, CON 8 PUERTAS Y 8 ENTREPAÑOS DE 2.14 LARGO	10,056.00
27887	LIBRERO DE MADERA, DE 1.12 DE ALTO X 1.8 LARGO, CON DOS PUERTAS Y TRES DIVISIONES	2,972.00
27889	SEACAT PROFILER CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA Y PROFUNDIDAD. CONSTA.HOUSING DE PLASTICO.SENSOR DE PRESION,BOMBA SUMERGIBLE.INTE	146,050.00
27890	SISTEMA DE VIDEO INCLUYE ACCESORIOS QUE SE LISTAN A CONTINUACION:	309,364.00
27891	SISTEMA DE SONIDO INCLUYE ACCESORIOS	263,978.00
27893	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 19" N/S: CN-0GC811-72872-64C-5L5L, TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA	33,700.00
27894	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	33,700.00
27896	ENGARCOLADORA METALICA, CAPACIDAD PARA 12 HOJAS COLOR BLANCO, SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN, CON 11 OPCIONES DE ENCUADERNACIÓN ,	3,786.03
27898	TERMOCICLADOR PX2 C/CAPACIDAD PARA ACEPTAR BLOCKS GRADIENTES DE 0.2 Y 0.5 ML,RANGO DE TEMPERATURA DEL BLOCK 4 A 99° CONTROL	73,370.00
27899	PIZARRON BLANCO 120 X 180	1,088.84
27900	PIZARRON BLANCO 120 X 240	1,272.60
27901	MESA DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO, MEDIDA ESPECIAL	2,650.00
27902	MESA PARA COMPUTO CON PASACABLE A CADA EXTREMO Y PORTATECLADO DESLIZABLE DE 100 X 60 X 75 CMS.	2,060.00
27906	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX DE COLE PARMER	7,300.00
27908	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130.00
27909	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130.00
27910	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130.00
27911	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130.00
27914	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130.00
27915	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130.00
27917	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130.00
27919	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,746.68
27920	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,746.68
27921	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,746.68
27922	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,746.68
27923	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,746.68
27924	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,746.68
27925	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,746.68
27926	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,746.68
27927	BAMBALINON DE 21.80m L x 3.20m A. FABRICADO EN VELOUR CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX, CUMPLIENDO C	27,807.13
27928	BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26	13,488.35
27929	BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26	13,488.35
27930	BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26	13,488.35
27931	TELON DE FONDO DE 6.50 M DE ALTURA X 12.80 M DE ANCHO FABRICADO EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	32,683.07
27932	TELON DE FONDO DE 6.50 M DE ALTURA X 12.80 M DE ANCHO, FABRICADO EN VELOUR COLOR BLANCO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	32,683.07
27934	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO, GIRATORIA CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,450.50
27935	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27936	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27937	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27938	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27939	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27940	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27941	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27942	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27943	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27944	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27945	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27946	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27947	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27948	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27949	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27950	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27951	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27952	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27953	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27954	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27955	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27956	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27957	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27958	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27959	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27961	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27962	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27963	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25
27964	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091.25

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
28413	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28414	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28415	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28416	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28417	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28418	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28419	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28420	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28421	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28422	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28423	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28424	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28425	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28426	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28427	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28428	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28429	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28430	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28431	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28432	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28433	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28434	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28435	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28436	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,795.59
28440	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P	3,130.00
28442	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P	3,130.00
28443	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS	3,130.00
28444	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS	3,130.00
28445	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P	3,130.00
28446	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD, DO	3,130.00
28447	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28448	LIBRERO DE ADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, CON JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD	3,130.00
28449	MOTOR PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE COLE PARMER INSTRUMENTS	7,432.45
28450	AGITADOR ORBITAL USO RAPIDO PARA RANGOS PROLONGADOS, TRES PLACAS DE PISO ADHERENTE (IMAN PARA VIDRIO) DE 60X90 CMS CON MECAN	40,506.57
28452	MEDIDOR DE GASTO DE TIPO PERFILADOR ACUSTICO DOPPLER O ADCP	21,760.13
28454	ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA DOS PERSONAS, 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167, 2 SOPORTE	20,125.00
28455	ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS; 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167; 1 POSTE DE 16	20,125.00
28456	ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS; 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167; 1 POSTE DE 16	20,125.00
28457	ESTACION MODULAR DE TRABAJO EN CRUCETA PARA 4 PERSONAS; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 122X167; 4 MAMPARA CON VENTANA DE 76X167; 1	43,910.45
28458	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PURESA	4,086.95
28462	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699.01
28463	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699.01
28464	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699.01
28465	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699.01
28469	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699.01
28470	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699.01
28472	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	607.83
28479	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28480	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28481	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28482	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28483	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28484	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28485	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28486	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28487	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28488	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28489	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28490	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28491	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130.00
28492	CONGELADOR TAPA DE CRISTAL "POLAR"	6,052.19
28494	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA 3.57 PIES CUBICOS 60 BOT. 1/10 HP	3,200.00
28495	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	940.50
28496	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	940.50
28497	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	940.50
28498	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	940.50
28499	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	940.50
28500	SOFA DE TRES PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE .58 DE ANCHO X 1.70 DE LARGO X .83 DE ALTO	2,647.50
28501	SOFA DE DOS PLAZAS TAPIZADO EN TELA 1.20 DE LARGO X .57 DE ANCHO X .80 ALTO	1,926.75
28502	SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON RUEDA Y DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN TELA	1,713.00
28503	SILLA OPERATIVA	1,713.00
28504	SILLA OPERATIVA	1,713.00
28505	PANTALLA ELECTRICA DIMENSIONES 178X178 CM, 70"X70" IN/FT	8,989.55

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
28508	ESCRITORIO. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y LATERAL C/PASACABLES Y PORTATE	5,388.90
28509	ESCRITORIO. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y	4,562.05
28510	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,588.50
28511	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,588.50
28512	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,588.50
28513	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,588.50
28514	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,588.50
28515	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO GIRATORIO, SISTEMA DE A	2,512.75
28516	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE A	1,608.85
28518	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA C/PISTON	1,608.85
28519	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTU	1,608.85
28520	ESCRITORIO. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL CON PASACABLES Y CON GAVETA PAPELE	4,838.05
28521	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28522	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28523	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28524	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28525	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28526	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28527	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28528	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28530	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28531	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28533	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28534	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28535	SILLON EJECUTIVO ORTOPEIDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,127.50
28536	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, GIRATORIO SISTEMA DE A	2,512.75
28537	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,608.85
28538	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,608.85
28539	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,608.85
28540	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,608.85
28544	HORNO DE MICRONDAS COLOR PLATA MOD. MTI0995TD	2,340.91
28545	BASCULA DE RECIBO DIGITAL ELECTRICA, CON CAPACIDAD DE CARGA HASTA 50 KG, MARCA TORREY	3,696.10
28548	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNT	1,656.00
28550	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNT	1,656.00
28552	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO, CHAPA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES, CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA, ME	3,855.95
28553	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO, CHAPA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES, CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA, ME	3,855.95
28554	ESCRITORIO. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DERECH	5,537.25
28555	REFRIGERADOR, MARCA ACROS, MODELO ARP08TXLQ DE 1.40LARGO X .53 DE ANCHO	2,694.78
28557	ESCANER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEAO A COLOR, RESOLUCION DE HARDWARE 2400X2400 DPI, RESOLUCION OPTICA 2400 DP	2,415.00
28558	MOTOR PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE COLE PARMER INSTRUMENTS	7,432.45
28564	VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL, MARCA LASKO, GIRATORIO, TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS	699.00
28565	VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL, MARCA LASKO, GIRATORIO, TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS	699.00
28566	VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL, MARCA LASKO, GIRATORIO, TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS	699.00
28569	SILLON RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, B	1,334.00
28570	SILLON EJECUTIVO CON SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUS	1,644.50
28571	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F	2,173.50
28577	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F	2,173.50
28578	LIBRERO MODULAR ABIERTO AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 90X35X110 CM,	3,784.65
28584	ESCANER DE CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEAO A COLOR, RESOLUCION OPTICA 2400 DPI, NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256	3,935.30
28586	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE 1000VA/600W, VOLTAJE DE ENTRADA 120VCA, VOLTAJE DE REGULACION: 120VCA +/-10% EN LINEA Y 5% EN BATERIA C	1,958.45
28587	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE 1000VA/600W, VOLTAJE DE ENTRADA 120VCA, VOLTAJE DE REGULACION: 120VCA +/-10% EN LINEA Y 5% EN BATERIA C	1,958.45
28593	REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V): 120 V. RANGO DE ENTRADA (95): 95-145 V. VOLTAJE DE SALIDA (V): 120 V. SAL	354.20
28600	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 T.R.	12,130.43
28610	GEOPOSICIONADOR (GPS) GARMIN INCLUYE HAND HELD MARCA HEWLETT PACKARD IPAQ HX2490	10,867.50
28611	PROYECTOR DE VIDEO MARCA EPSON PARA CONECTAR CON CUALQUIER PC; INCLUYE CONTROL REMOTO Y MALETIN	31,349.00
28612	LENTE MARCA NIKON 18 MMF/2.8D	14,018.50
28614	VHS-DVD COMBO	4,991.00
28633	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO-BREAK), POTENCIAL NOMINAL DE 500 VA DE SALIDA (280 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HAST	1,217.85
28639	MONITOR DE 19" CON BASE Y ALTURA AJUSTABLE RESOLUCION PRETERMINADA OPTIMA 1280X1024, TAMAÑO DE LA IMAGEN VISIBLE (VIS) DIA	5,650.00
28640	COCUCHA DE 85 cms. (JARRON DE CERAMICA)	400.00
28641	COCUCHAS DE 85 cms. (JARRON DE CERAMICA)	400.00
28642	JUEGO DE TRES FLOREROS DE COBRE 4420	3,500.00
28643	FLORERO 4333	1,400.00
28644	FLORERO CON PATAS 4295	5,000.00
28645	OBRA DE ARTE	1,200.00
28646	TELON PRINCIPAL FABRICADO EN VELOUR DE 21 OZ EN COLOR A ESCOGER CON RETARDANTE DE FUEGO TIPO ROSCOFLAMEX CERTIFICADO Y CONFE	168,013.20

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
28649	CAMARA DIGITAL REFLEX CON LENTE 18-200MM CON LAS SIGUIENTES: PIXELES EFECTIVOS: 10.2 MILLONES SENSOR DE IMAGEN: RGBCCD,23.6	38,372.05
28651	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU	1,656.00
28652	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU	1,656.00
28654	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU	1,656.00
28655	LIBRERO MODULAR ANCHO AL PISO, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS DOS LADOS	7,227.75
28656	MESA VERTICAL PARA COMPUTADORA CON RUEDAS Y FRENOS, PORTATECLADO DESLIZABLE,ESPACIO PARA CD'S,TRES NIVELES DE DUCTO PARA EL	2,277.00
28657	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO P	1,656.00
28659	COLORIMETRO MANUAL DR/890	13,504.38
28661	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345.00
28665	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345.00
28667	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345.00
28670	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345.00
28671	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345.00
28672	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345.00
28674	BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO	2,885.00
28675	BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO	2,885.00
28677	IMPRESORA HP VELOCIDAD DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR HASTA 17 PPM EN NEGRO Y 17 PPM EN COLOR,VELOCIDAD DE IMPRESION COLO	6,900.00
28679	MONITOR PANEL PLANO WIEWSONIC 20", ANGULO DE VISION VERTICAL:176 GRADOS Y HORIZONTAL:176 GRADOS,SOPORTE DE COLORES: 16.7 MIL	5,655.70
28680	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC. MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	19,137.87
28685	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC. MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	19,137.87
28706	DRIVE MODULAR DE 6 A 600 RPM,CONTROL DE COLE PARMER INSTRUMENTS FAB USA,CABEZAL N/S:7024-20,CONT.DE VELOCIDAD N/S:B06004680	10,938.02
28707	BOMBA PERISTALTICA SIST.COMPLETO 1 COLE PARMER INSTRUMENTS FAB USA,CABEZAL N/S:F06001299,CONTROL DE VELOCIDAD N/S:F06007295	13,142.00
28711	LENTE NIKON PARA CAMARA FOTOGRAFICA KEY FEATURES,VIBRATIONS REDUCTION,LENS MAGNIFICATION,TELEPHOTO (65 TO 600MM) LENS TYPE,Z	20,401.00
28712	BINOCULARES CON CAMARA DIGITAL, AUMENTO 8X OBJETIVO DE LENTE 32MM, SISTEMA DE PRISMA,ROOF(BAK-4),FULLY MULTI-COATED OPTICS,R	6,877.00
28713	PROYECTOR DE VIDEO CON RESOLUCION SVGA (800X600) XGA 1024X768,DE 2.2 LIBRAS Y DIMENSIONES DE 8X5.5X2.3",1000 LUMENES,DETENCC	18,735.50
28718	ENFRIADOR/CALENTADOR CON REFRIGERADOR	3,955.00
28719	MEDIDOR DE ALTURAS DIGITAL HDS C-187/0-45mm	8,455.59
28720	HIGROMETRO RANGO DE 10 A 100% DE RESOLUCION MARCA COLE PARMER	1,499.60
28723	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA	1,257.00
28724	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA	1,257.00
28725	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA	1,257.00
28731	CALIBRADOR DE PIE DE REY METALICO	500.00
28733	TALADRO ROTOMARTILLO MARCA PRETIL DE 3/8 DE VELOCIDAD VARIABLE	398.50
28738	AMPLIFICADOR PEAVEY	1,500.00
28740	BOMBA PERISTALTICA CON DRIVE INTEGRADO MARCA MASTERFLEX I/S DE COLE PARMER INSTRUMENTS Co	8,580.00
28743	BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO	4,950.00
28744	BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO	4,950.00
28745	BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO	4,950.00
28746	BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO	4,950.00
28747	MULTIPARAMETRICO COMPATIBLE CON LAS SONDAS DS5X, DS5 Y MS5, INC. SONDA DS5, CON SENSORES	172,880.00
28748	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX DE COLE PARMER	7,300.00
28755	REFRIGERADOR	3,997.00
28757	SISTEMA DE SONIDO TEATRAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO.	766,980.60
28759	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO	607.83
28769	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495.00
28770	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495.00
28772	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495.00
28773	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495.00
28774	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495.00
28775	DO METER MDL 830A W/PROBE (MEDIDOR)	4,370.00
28781	MUFLA PARA ANALISIS DE SOLIDOS DE 120 V. DE VOLTAJE Y 50/60/ HZ DE FRECUENCIA.	21,793.08
28782	VIDEOGRABADORA DIGITAL ADMITE GRABACION Y REPRODUCCION HDV1080i, DVCAMDV, Y MINIDV	40,900.00
28789	VIDEOPROYECTOR DE 2000 ANSILUMENS, TECNOLOGIA 3 LCD CON ARREGLO DE MICROLENTES, TIRO DE LENTES: 1.45 A 1.70 RELACION DE CONTR	17,293.00
28798	MONITOR VIEWSONIC DE 19" (MONITOR PLANO TIPO TFT, RESOLUCION 1280x1024)	2,819.00
28799	LENTE PARA VIDEOCAMARA ZOOM GRAN ANGULAR 3x XL 3.4-10.2mm f/1.8-2.2 P/VIDEOCAMARA CANON XL2, ENFOQUE MANUAL Y ANILLO ZOOM	14,175.00
28800	LENTE PARA VIDEOCAMARA ZOOM GRAN ANGULAR 3x XL 3.4-10.2mm f/1.8-2.2 P/VIDEOCAMARA CANON XL2, ENFOQUE MANUAL Y ANILLO ZOOM	14,175.00
28801	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL AVANZADA DE 9 MEGAPIXELES, INCLUYE TARJETA DE MEMORIA DE 16 MB TIPO XD-PICTURE CARD 4 PILAS ALCAL	5,616.00
28802	CAMARA DIGITAL AVANZADA DE 10 MEGAPIXELES, SENSOR DE IMAGEN TIPO CMOS; TARJETA DE MEMORIA TIPO COMPACFLASH CON CAPACIDAD DE	13,195.00
28805	FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SPEEDLIGH I-TTL SHOE MOUNT FLASH	2,750.00
28814	NO BREAK SALIDA DE 1400VA RESPALDO X 8 MIN. A 1400VA, RESPALDO X 24 MIN. A 700VA, 6 CONECCIONES.	4,121.00
28819	CONDUCTIMETRO, RANGO MEDICION. 0.0uS/CM..500mS/CM EN 5 RANGOS MEDICION, TEMP. -5°C A + 105°C, INCLUYE:MALETIN Y CONSUMIBLES	18,975.00
28821	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).	17,250.00
28822	CAMARA DIGITAL A COLOR INCLUYE: TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO, TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION, ADAPTADOR C MOUNT 0.5X. HC/WETZ	17,192.50
28823	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 14.1", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS).	29,074.00
28825	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM 770 INCLUYE: MALETIN Y CABLE CANDADO	23,960.00
28826	MONITOR PANEL PLANO ULTRASHARP 3007 WFP DE 30"	50,153.00
28832	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,800.00
28836	SISTEMA GPS TRIMBLE R3 INCLUYE:3 GPS, 3 COLECTORES DE DATOS, 3 SOPORTES P/TRIPIE, TRIPIE DE ALUMINIO	122,241.00
28837	IMAC CORE DUO 2GHZ- 20" TFT (COMPUTADORA) TODO EN UNO	23,448.00
28838	IMAC CORE DUO 2GHZ- 20" TFT (COMPUTADORA) TODO EN UNO	23,448.00
28843	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO EP719	17,353.50
28844	AUTOCLAVE VERTICAL SEMIAUTOMATICA (ESTERILIZADOR),CAMARA,TANQUE INTERNO CILINDRICO,VALVULA DE SEGURIDAD,TUBO DE NIVEL DE AGU	47,725.00
28848	SCANNER WITH TMA LARGE FORMAT SCANNER	29,430.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
28849	FAX LASER PAPEL BOND MODEM DE 14.4 KBPS, CHAROLA PARA 250 HOJAS	2,670.00
28850	SCANNER HEWLETT PACKARD MODELO SCANJET 4890	2,480.00
28851	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CARBONLITEX10, PIERNAS DE FIBRA DE CARBONO Y PARTES LIGERAS DE METAL DE MAGNESIO	4,463.15
28853	VIDEOPROYECTOR, 1500 ANSILUMENES, SVGA (800x600), FUNCIONES INTELIGENTES	12,230.00
28862	CAMARA DE VIDEO CAMCORDER FORMATO MINIDV INCLUYE LENTE DE 20xZOOM XL.5.4-108mm. N/S:9400949A	47,593.19
28863	CAMARA DE VIDEO CAMCORDER FORMATO MINIDV INCLUYE LENTE DE 20xZOOM XL.5.4-108mm. N/S:9100362A	47,593.19
28868	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS ABIERTOS	3,600.00
28869	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA Y LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA	4,450.00
28870	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO DE 140x75x75 C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO	2,503.00
28871	ESCRITORIO PENINSULAR DE 200 X 100 X 75 CM, Y LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, CHAPA Y DOS LL	5,783.00
28872	CONJUNTO DIRECTIVO EN "L" ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO C/GAVETA Y LATERAL C/PASA CABLES, GAVETA Y PORTA TECLASO	4,192.00
28873	LIBRERO MODULAR C/CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS	4,168.00
28874	LIBRERO MODULAR C/CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS	4,168.00
28875	LIBRERO MODULAR ABIERTO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 110x35x180 cm	3,600.00
28876	SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,259.25
28877	SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,259.25
28878	SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,259.25
28879	SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,259.25
28880	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA	2,455.00
28881	ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INTEGRADO POR ESCRITORIO C/PASACABLES Y PORTATECLADO, CREDENZA IZO, C/GAVETA Y LIBRERO P/CREDENZA	9,965.00
28882	CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA	3,677.00
28883	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL	414.00
28884	SILLA ANALISTA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS C/RODAJAS	810.00
28885	CREDENZA EJECUTIVA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO	2,850.00
28886	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA	2,615.00
28887	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA	3,680.00
28888	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,031.00
28889	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,031.00
28890	MUEBLE ESPECIAL DE 420cm. FRENTE, 1 LIBRERO C/6 ENTREPAÑOS, 2 LIBREROS C/6 ENTREP. Y 2 PUERTAS, 1 LIBRERO C/4 ENTREPAÑOS Y 2 C	14,850.00
28891	LIBRERO MODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS	3,885.00
28892	CONJUNTO DIRECTIVO EN "L" FORMADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA	5,970.00
28894	CONJUNTO EN "L" FORMADO POR: ESCRITORIO C/GAVETA Y LATERAL DERECHA C/PASACABLES, PORTATECLADO Y GAVETA PAPELERA	4,262.00
28895	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL C/4 PUERTAS ABATIBLES	2,662.00
28896	MESA PARA CAFE C/DOS ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES	2,673.00
28899	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690.00
28903	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690.00
28904	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690.00
28905	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690.00
28909	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690.00
28910	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690.00
28912	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS 4 A 6 PERSONAS	2,462.00
28913	SILLON VISITANTE EJECUTIVO, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, BASE DE TUBO REDONDO TIPO TRINEO	1,237.00
28914	SILLON VISITANTE EJECUTIVO, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, BASE DE TUBO REDONDO TIPO TRINEO	1,237.00
28916	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL DE 196x30x135cm.	4,376.00
28918	SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO	1,350.00
28919	SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO	1,350.00
28920	CONJUNTO EN "U" CONSTA DE: ESCRITORIO C/GAVETA, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO Y CREDENZA C/GAVETA	5,279.00
28921	LIBRERO P/SOBREPONER A CREDENZA C/4 PUERTAS ABATIBLES C/BOTON PUSH	2,662.00
28928	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MODELO ET PERSONAL 510 PLUS	1,129.57
28929	PERFORADORA Y CERRADORA P/ENGARGOLAR GUSANO DE METAL	2,380.00
28933	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO	540.86
28934	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO	540.86
28940	MONITOR LCD DE 17" LG MODELO L1718S, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO FLATRON LCD	2,251.00
28941	LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS	3,959.45
28942	LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS	3,959.45
28943	LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS	3,959.45
28944	LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS	3,959.45
28945	CAMIONETA DE PASAJEROS 5 PUERTAS, AIRE ACONDICIONADO, SEGUROS Y VIDRIOS ELECTRICOS	191,217.39
28946	BOMBA MASTERFLEX C/MOTOR INTEGRADO DE 1/20HP CON INTERRUPTOR ON/OFF/REVERSA, ACEPTA 2 CABEZALES	8,369.70
28956	TELEFONO INALAMBICO ANALOGICO PANASONIC	880.00
28960	IMPRESORA DESKJET F300 TODO EN UNO (FUNCIONES IMPRESION, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO A COLOR)	992.25
29001	BALANZA ANALITICA DE 210 GRS. CAPACIDAD DE 210 GR, SENSIBILIDAD DE 0.1 MG, INTERFASE RS-232, FUNCION DE CONTEO DE PARTES, CALI	22,454.50
29004	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER A COLOR 4730 MFP	66,390.00
29005	ESCANNER MICROTOK MODELO SCANMAKER 9800XL	19,960.00
29007	IMPRESORA HP DESINJET 110PL DE FORMATO GRANDE (PLOTTER DE 61 CM. DE ANCHO) INYECCION DE TINTA	12,960.00
29012	SISTEMA BASE: 2 PROCESADORES: PROCESADOR DUAL CORE INTEL XEON 5060, PROCESADOR DUAL CORE INTEL 5050	73,732.71
29017	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D PROCESADOR 945, INC. MONITOR DE 19", TECLADO USB, MOUSE OPTICO USB BARRA DE SON	21,260.50
29018	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 945, INC. MONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS FLAT PANEL	15,100.90
29021	CAMIONETA RAV4 3ROW 2007, CANASTILLA PORTA EQUIPAJE NEGRA, COMPUERTA TRASERA TIPO BANDERA, 4 VEL. TRANSMISION AUTOMATICA, MOTO	232,956.53
29034	COMPUTADORA PORTATIL DELL XPS M1210 PROCESADOR PENTIUM CORE 2 DUO T7400	19,215.50
29037	SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	3,450.00
29038	SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	3,450.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
29039	SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	3,450.00
29041	MONITOR PANEL PLANO TFT LCD DE 24 PULGADAS TIPO DE DISPLAY WUXGA	9,098.54
29042	MONITOR PANEL PLANO TFT LCD DE 24 PULGADAS TIPO DE DISPLAY WUXGA	9,098.54
29044	VEHICULO CHEVROLET ASTRA 5 PTAS. PAQUETE "C" MANUAL	143,639.00
29045	VEHICULO CHEVROLET ASTRA 5 PTAS. PAQUETE "C" MANUAL	165,184.85
29046	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29047	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29050	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29051	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29052	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29053	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29055	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29056	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29057	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29060	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29061	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW	623.88
29062	SILLON EJECUTIVO DISEÑO ERGONOMICO PALANCA DE CONTROL DE ELEVACION NEUMATICA	2,512.75
29068	DRIVE(BOMBA MASTER FLEX) FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 2900 ML/MIN CON MOTOR INTEGRADO DE 1/20HP (37W) ACEPTA 2 CABEZALES	8,369.70
29078	PROYECTOR INALAMBRICO MODELO PT-LB50NTU (2000 ANSILUMENES)	18,000.00
29079	PROYECTOR INALAMBRICO MODELO PT-LB50NTU (2000 ANSILUMENES)	20,700.00
29080	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29081	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29082	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29083	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29084	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29085	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29086	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29089	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29090	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29091	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485.00
29092	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370.00
29093	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370.00
29094	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370.00
29095	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370.00
29096	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370.00
29097	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370.00
29098	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370.00
29100	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370.00
29104	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29106	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29107	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29109	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29110	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29111	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29112	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29113	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29114	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29115	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620.00
29117	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA REBEL XT, TIPO: SLR AF/AE CON ZOOM INTEGRADO Y ULTRALIGERO MEDIO DE GRABACION:TARJETA COMPACT FLA	11,029.65
29118	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 125X35X105 CM, CON UN PASACABLE EN CADA E	2,550.00
29119	CONJUNTO EN "L" INTEGRO POR 1 ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO,1 REPIZA P/MONITOR DE 60	5,850.00
29120	FLIPPER CON PUERTA RETRACTIL PARA EMPOTRAR A PARED, CHAPA Y DOS LLAVES DE 70 X 40 X 40 CM.	1,650.00
29121	FLIPPER CON PUERTA RETRACTIL PARA EMPOTRAR A PARED, CHAPA Y DOS LLAVES DE 70 X 40 X 40 CM.	1,650.00
29122	CONJUNTO EN "L" INTEGRO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA	3,600.00
29123	CONJUNTO EN "L" INTEGRO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA	3,600.00
29124	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS DE EXTENSI	3,300.00
29125	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL OZQUIERDO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, DE 165X65X75 CM	4,250.00
29126	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA Y DE ARCHIVO, DE 200X80X75 CM, Y LATER	5,800.00
29127	LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.	3,750.00
29128	LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.	3,750.00
29129	LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.	3,750.00
29130	LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.	3,750.00
29131	ARCHIVERO HORIZONTAL DE TRES GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, CHAPA IMPO	3,300.00
29132	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 930, INC. MONITOR DE 24", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN BARRA	26,000.00
29133	SILLA GIRATORIA RESPALDO SEMI-ALTO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS, ASIENTO Y	690.01
29139	MUEBLE MODULAR PARA 6 PERSONAS EN MAMPARAS DE ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL MOVIL DE DOS CAJONE PAPELERO Y UNO DE ARCHIVO	59,500.00
29140	SIMULADOR SOLAR MASA DE AIRE AM 1.5,INC.SUMINISTRO DE PODER XPS200,LAMPARA DE ALTA DENSIDAD,VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, CONT	126,044.60
29142	VIDEOPROYECTOR RESOLUCION NATIVA SVGA 800 X 600, SISTEMA DE PROYECCION 3 PANELES LCD,ANSILUMENES: 2100,PANEL LCD.TAMAÑO DE I	14,975.00
29148	GPS PDA	8,424.00
29149	CAMPER PARA CAMIONETA COLORADO PICK UP DOBLE CABINA EN ALUMINIO BLANCO, PUERTA DE LEVANTAR TRASERA TIPO GAVIOTA CON CHAPA YA	11,500.00
29150	VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS	2,604.35

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
29151	VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS	2,604.35
29152	ESCRITORIO SECRETARIAL 150X75X75 CM CON ADITAMENTO LATERAL CON GAVETA PAPELERA Y ARCHIVO DE 120X50X75 CM	4,562.00
29153	ESTACION MODULAR DE TRABAJO INTEGRADO POR UN ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 160X75X75 C	5,112.90
29154	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2500 INCLUYE MALETIN	19,248.80
29160	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL OPERADO POR BATERIA,ELECTRONICA CUBIERTA A PRUEBA DE AGUA,INC:SENSOR TIPO ELECTROMAGNETICO,MALETIN	51,750.00
29167	SISTEMA DE ARCHIVO COMPACTO MEDIDAS 114 MTS. DE FRENTE X 3.43 MTS, DE FONDO 6 NIVELES DE ALTURA	89,577.34
29168	SENSOR DE VIENTO TRIDIMENSIONAL ULTRASONICO, RANGO:0 A 40 M/S. RESOLUCION:0.01 M/S,DIRECCION DE VIENTO RESOLUCION:0.01 GRADO	32,440.00
29169	MAQUINA DUAL PARA ENSAYOS ULTRASONICOS Y POR REBOTE, INCLUYE: ESCLEROMETRO ELECTRONICO DE CONEXION DIRECTA CODIGO 58 E0049/B	65,626.66
29171	REGULADOR DE VOLTAJE Y ACONDICIONADOR DE LINEA	615.00
29175	SISTEMA DE ESTABILIZACION PARA CAMARAS DE HASTA 4.5 KG C/ARNES, TIPO ABC HANDYMAN SET C/EASYFLEX,INC:MONITOR DE 2.5",LIGH T	16,133.00
29199	CODEC MARCA POLYCOM PARA VIDEOCONFERENCIA CON MODELO PERSONALIZADO	177,044.34
29202	CAMARA ROBOTICA CON FUNCIONES PTZ,ZOOM MINIMO DE 12 X 1/4" CCD, DISTANCIA MINIMA AL OBJETO:100 MM MAXIMA APERTURA, 600 MM	18,350.84
29207	MEZCLADOR DE AUDIO PARA 4 MICROFONOS AUTOMATICA	10,564.01
29209	MICROFONO INALAMBRIICO DE MANO CON BASE BANDA UHF, A 36 MHz, CON SILENCIADOR DE TONO,PANTALLA LCD,BOTON DE MUTE,CON BASE RECE	10,502.66
29210	MICROFONO INALAMBRIICO DE MANO CON BASE BANDA UHF, A 36 MHz, CON SILENCIADOR DE TONO,PANTALLA LCD,BOTON DE MUTE,CON BASE RECE	10,502.66
29212	MONITOR DE 17" RESOLUCION DE 1280X1024 PIXELES Y A SU CONTRASTE DE 600:1 CON ENTRADAS DE RCA EN AUDIO Y VIDEO	12,273.15
29214	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE DE MESA Y CABLE DE 3 MTS. DE LARGO, MICROFONO DE CONDENSADOR MINIATURA MONTADO EN CUELLO	11,830.28
29216	CAMARA DE DOCUMENTOS CON 12 X DE ZOOM GENERAL, LUZ DE CENTRO: 1 X 6 W (FLUORESCENTES)LENTE OPTICO: F1.6 A F2.6, F=4,0 MM A	27,768.39
29223	ROTAFOLIO SENCILLO 60 x 90	645.00
29227	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764.19
29228	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764.19
29230	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764.19
29231	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764.19
29233	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764.19
29234	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764.19
29235	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764.19
29236	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764.19
29238	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764.19
29243	AUTOMOVIL TIIDA MODELO 2007, TRANSMISION MANUAL, 4 PUERTAS A/A DE LUJO N/S: 3N1BC11D47K-206676	169,442.00
29244	AUTOMOVIL TIIDA MODELO 2007, TRANSMISION MANUAL, 4 PUERTAS A/A DE LUJO N/S: 3N1BC11D57K-206198	169,442.00
29245	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,221.30
29246	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,221.30
29247	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,221.30
29249	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,131.60
29251	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,221.30
29252	SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	1,263.85
29253	SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	1,263.85
29254	SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	1,263.85
29255	SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	1,263.85
29260	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, BRAZOS DE ALTURA AJAUSTABLE,CABECERA RECLINABLE,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE 5 PUNTAS C/ROD.	1,978.00
29262	SALA CONSTA DE TRES PIEZAS (UNA,DOS Y TRES PLAZAS)	10,000.00
29263	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO HIGH WALL, C/CAPACIDAD DE 24,000 BTUS. EQUIVALENTE DE 2TR P/INSTALARSE EN PARED	10,380.00
29264	UNIDAD DE AIRE TIPO VENTANA C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS. EQUIVALENTE A ITR P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL	3,898.99
29265	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO FLEXLIN, C/CAP.DE 36,000 BTUS. EQUIVALENTE DE 3TR, 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL	14,711.01
29266	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS. EQUIVALENTE DE 3TR P/INSTALARSE EN PISO TECHO 220/1/60 SOLO	17,700.00
29267	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS. EQUIVALENTE DE 3TR P/INSTALARSE EN PISO TECHO 220/1/60 SOLO	17,700.00
29269	EQUIPO PORTATIL DE MEDICION DE FLUJO	92,000.00
29270	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ELEVACION NEUMATICA	1,152.30
29271	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ELEVACION NEUMATICA	1,152.30
29272	ESCRITORIO EJECUTIVO CON PASA CABLES Y PORTATECLADO, UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO	2,699.05
29273	ESCRITORIO EJECUTIVO CON PASA CABLES Y PORTATECLADO, UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO	2,699.05
29274	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205.20
29275	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205.20
29276	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205.20
29278	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205.20
29283	OSCILOSCOPIO PORTATIL INDUSTRIAL 40 MHZ, PANTALLA LCD MONOCROMATICA,CURSOR,DISPARO CONNECT-AND.VIEW	24,055.77
29284	MEDIDOR DE ESPESORES ULTRASONICO DIGITAL CON TRANSDUCTOR OPERADO CON 2 BATERIAS AA,MUESTRA UNICAMENTE EL MATERIAL BASE	29,640.33
29285	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES	2,550.70
29287	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES	2,550.70
29288	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES	2,550.70
29289	LIBRERO CHICO DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS, CON DOS PUERTAS INFERIORES Y LLAVE, MEDIDAS LARGO 1.00MTS, ALTO 1.80 MT	2,484.00
29290	LIBRERO CHICO DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS, CON DOS PUERTAS INFERIORES Y LLAVE, MEDIDAS LARGO 1.00MTS, ALTO 1.80 MT	2,484.00
29291	BANCA CONFORTABLE DE VISITA TUBULAR ELIPTICO EN ACERO C/TAPON DECORATIVO	8,262.75
29293	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452.00
29294	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452.00
29295	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452.00
29296	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452.00
29297	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452.00
29298	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452.00
29299	ESPECTROFOTOMETRO P/DETERMINACION DE 240 PARAMETROS ANALITICOS,PORTATIL, RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 340 A 900 NM, PRECISION	30,935.00
29300	CREDENZA DE MADERA, MEDIDAS LARGO 2.30 MTS, ANCHO 40 CM, CON 6 DIVISIONES (CONSTA DE DOS PIEZAS)	3,808.80
29301	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL	4,636.80
29302	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL	4,636.80

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29625	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT. ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM.	2,750.00
29626	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT. ESCRITORIO PENINSULAR DE 140 X 60 X 75 CM. Y LATERAL DERECHA DE 90 X 50 X 75 CM.	2,750.00
29629	EQUIPO DE MONITOREO MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE CALIDAD DEL AGUA.MIDE PH,mV,ORP, % SATURACION Y mg/L DE OXIGENO DISUELTO, CO	25,237.76
29631	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29632	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29633	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29634	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29635	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29636	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29637	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29638	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29639	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29640	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29641	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29642	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29643	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29644	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29645	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29646	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29647	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29648	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29649	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29650	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29651	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29652	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29653	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29654	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29655	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29656	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29657	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29658	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29659	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29660	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29661	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29662	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29663	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29664	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29665	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29666	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29667	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29668	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29669	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29670	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29671	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29672	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29673	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29674	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29675	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29676	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29677	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29678	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29679	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29680	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29681	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29682	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29683	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29684	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29685	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29686	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	342.70
29687	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES	3,105.00
29688	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES	3,105.00
29689	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES	3,105.00
29690	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 200X80X75 CM Y LATERAL C/PORTATECLADO Y UN PEDESTAL C/GAVETA PA	3,979.00
29691	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO, MECANISMO DE BL	1,224.75
29693	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE A	2,800.00
29694	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE AR	3,162.50
29695	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE AR	3,162.50
29696	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVERO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHA	2,541.50
29697	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVERO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHA	2,541.50
29698	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON CHAPA	3,427.00
29699	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON CHAPA	3,427.00
29700	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA METALICA ELIPTICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO C/DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO	342.70

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
30092	BOMBA	762.77
30098	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30099	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30100	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30101	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30102	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30103	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30104	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30105	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30106	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30107	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30108	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30109	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30110	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30111	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30112	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30113	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30114	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30115	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30116	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30118	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30119	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30120	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30121	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,424.70
30123	SILLA ERGONOMICA, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, SOPORTE LUMBAR CON TRES PALANCAS PARA AJUSTAR INCLINACION Y ALTURA	1,790.00
30124	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO C/CABECERA, RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO	2,560.00
30125	SILLON VISITANTE EJECUTIVO, CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO	1,345.00
30126	SILLON VISITANTE EJECUTIVO, CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO	1,345.00
30128	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE, AJUS	1,140.00
30129	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO C/CABECERA, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	3,345.00
30130	ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT. ESCRITORIO 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO Y CREDENZA DE UN DEPESTAL C/GAVET	7,475.00
30131	SIS. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT, CAP. NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 3 TON. INC. 2 EVAPORADORAS, 1 CONDENSADOR Y 2 CON. RE	18,687.50
30132	PIZARRON BLANCO DE 90 X 120 S/ SUJETAFOL	624.28
30133	SILLON DIRECTOR C/BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO EN TELA MESH C/CABECERA, MECANISMO A SINCRONIZADO, GIRATORIO, SIS. DE AJU	2,978.00
30135	REFRIGERADOR DE LABORATORIO, MARCA MABE, MODELO RM62W07	3,738.26
30136	MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR), MARCA AUDIO - TECHNICA, MODELO AT8531	4,680.96
30137	MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR), MARCA AUDIO - TECHNICA, MODELO AT8531	4,680.96
30138	MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR), MARCA AUDIO - TECHNICA, MODELO AT8531	4,680.96
30139	MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR), MARCA AUDIO - TECHNICA, MODELO AT8531	4,680.96
30140	ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE CUATRO GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,125.00
30141	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335.00
30142	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335.00
30143	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335.00
30144	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335.00
30145	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335.00
30146	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335.00
30147	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335.00
30148	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE	3,795.00
30149	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE	3,795.00
30150	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE	3,795.00
30151	SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON	1,285.00
30152	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, PORTATECLA	5,324.50
30153	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, PORTATECLA	5,324.50
30154	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, PORTATECLA	5,324.50
30155	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, PORTATECLA	5,324.50
30156	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, PORTATECLA	5,324.50
30157	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 150X80X75 CM, Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y UNA D	5,200.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
30158	LIBRERO DE MADERA PARA SOBRE PONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES C/BOTON "PUSH" DE 180X35X105 CM	3,910.00
30161	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK INTERNET 550U, MARCA TRIPP LITE	994.75
30162	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK INTERNET 550U, MARCA TRIPP LITE	994.75
30163	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266.40
30166	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266.40
30167	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266.40
30168	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266.40
30169	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266.40
30171	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000	1,246.67
30174	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000	1,246.67
30175	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR SOLA BASIC MODELO MICRO-SR 300 INET,	1,794.50
30177	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCATRIPP LITE MODELO SMART USB 550	1,713.50
30179	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCATRIPP LITE MODELO SMART USB 550	1,713.50
30182	SUMADORA ELECTRICA CON IMPRESOR , MARCA CASIO MODELO HR-100TM	1,060.87
30184	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	656.53
30185	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	656.53
30186	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	656.53
30187	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	656.53
30188	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	656.53
30189	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	656.53
30191	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	656.53
30192	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30193	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30194	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30195	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30196	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30197	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30198	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30199	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30200	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30201	LECTOR MAGNETICO. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822.00
30202	VELOCIMETRO ACUSTICO PORTATIL PARA CANALES ABIERTOS, CONSTA DE: CONJUNTO SENSOR Y MANDO PORTATIL Y 5 VARILLAS, MARCA OTT, MODELO ADC	168,454.00
30204	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL,TECNOLOGIA DE PROCESADOR INTEL CENTRINO DUO, MARCA SONY, MODELO PCG-4PIL	29,860.00
30206	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000	2,250.00
30208	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000	2,250.00
30209	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000	2,250.00
30210	PANTALLA PROYECTOR : MARCA SAMSUNG LCD 52" SERIE 6 TOUCH OF COL RES 1920X1080 FULL HD CONT 50000:1	42,655.00
30211	ARCHIVERO DE METAL: SISTEMA DE ARCHIVO COMPACTO DE MOVIMIENTO MANUAL, 2 BASES MOVILES, 1 BASE FIJA, 3 PANELES FRONTALES, 3 PANELES TRASEROS,2 JA	112,561.63
30212	CAJA FUERTE CONSTRUIDA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, BLINDADA CONTRA INCENDIO, COMBINACION DIGITAL IMPORTADA, PESO APROX. 23	12,650.00
30227	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD	6,796.50
30228	CAMIONETA OUTLANDER 2008 TIPO LS 3RS,MOTOR 3.0L MIVEC SOHC DE 24 VALVULAS DE 6 CILINDROS.POTENCIA 220HP@6,250RPM,TRANSMISION	249,755.00
30229	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL F08001831, MARCA COLE PARMER	24,000.00
30230	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL F08001833 MARCA COLE PARMER	24,000.00
30231	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL E08001141 MARCA COLE PARMER	24,000.00
30232	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL E08001138 MARCA COLE PARMER	24,000.00
30233	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL E08001144 MARCA COLE PARMER	24,000.00
30234	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL F08001829 MARCA COLE PARMER	24,000.00
30235	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL F08001838 MARCA COLE PARMER	24,000.00
30236	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL G08005132 MARCA COLE PARMER	24,000.00
30237	MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO P/ CALIDAD DEL AGUA QUE MONITOREA HASTA 13 DIFERENTES PARAMETROS,INC. SONDA,MALETIN,CABLE, MARCA HANNA	24,140.46
30238	TRITURADORA DE PAPEL, MARCA FELLOWES, MODELO P-45C	607.83
30239	TRITURADORA DE PAPEL, MARCA FELLOWES, MODELO P-45C	607.83
30241	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION A 220-1-60 PARA INSTALACION EN PISO	12,680.00
30242	MEDIDOR DE FLUJO: FLOW TRACKER HANDHELD ADV-3D, CON CABLE DE 5M CON BASTON SECCIONABLE DE 3M, ESCALA METRICA Y CAJA P/TRANSPORTE DE PLASTICO R	116,070.00
30254	CAMARA DIGITAL DSC-W130	3,289.82
30255	SISTEMA GPS DIFERENCIAL,CAPACIDAD DE OPERACION EN MODO DE POSTPROCESO Y TIEMPO REAL (RTK)GPS DE DOBLE FRECUENCIA EN GPS Y GL	336,822.00
30259	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR , LASERJET, MARCA HP, MODELO P1505	1,739.39
30261	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBERSHOT ,MARCA SONY, MODELO DSC-W55	3,649.99
30262	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 13.60 MEGAPIXELES, LENTE CARL ZEISS, ZOOM OPTICO 3X, PANTALLA LCD DE 2.7" MEMORIA INTERNA 15 MB; EXTERNA 4GB, MARCA SONY	7,600.00
30263	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST2C5C4, SERIE H0861822	9,760.05

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
30264	BOMBA CENTRIFUGA (ALIMENTADORA INDUSTRIAL) HORIZONTAL 3ST2C5H4, SERIE H 0861801	10,117.12
30265	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST2C5D4, SERIE H0861824	9,760.05
30266	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST2C5D4, SERIE H0861823	9,760.05
30267	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 3ST2C5A4, SERIE H0861802	10,117.12
30268	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2STIH5A4, SERIE E0880077	13,092.75
30269	MEZCLADORA STIRPAK CON MOTOR DE 1/10HP, RANGO DE VELOCIDAD 23-2300 RPM INCLUYE CONTROLADOR DE AGITACION STIRPAK, MARCA COLE PARMER	21,379.00
30270	MEZCLADORA STIRPAK CON MOTOR DE 1/10HP, RANGO DE VELOCIDAD 23-2300 RPM INCLUYE CONTROLADOR DE AGITACION STIRPAK, MARCA COLE PARMER	21,379.00
30271	BOMBA DE DIAFRAGMA DE ALTA CAPACIDAD MAXIMO VACIO 29.94" DE HG (1.5 TORR) CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 2.6 CFM (75LPM) , MARCA ILMVAC	48,925.60
30272	MEDIDOR PH : POTENCIOMETRO CON COMPENSADOR DE TEMPERATURA PARA MEDICION DE PH RANGO DE 2 A 16 RESOLUCION DE 0.01 u pH Y PRES. A 20 °C Ph, MARCA HANNA	5,150.00
30274	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831.03
30276	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831.03
30278	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831.03
30280	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK , MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI900LCD	2,009.78
30281	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK , MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI900LCD	2,009.78
30282	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831.03
30283	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831.03
30285	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831.03
30287	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO IINT. 750U	1,202.03
30288	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO IINT. 750U	1,202.03
30290	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION: NO BREACK INTERNET 550U 550VA/PTO USB/ PROT TEL RJ11/8, MARCA TRIPP LITE, MODELO 550U	980.00
30292	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION: NO BREACK INTERNET 550U 550VA/PTO USB/ PROT TEL RJ11/8, MARCA TRIPP LITE, MODELO 550U	980.00
30294	MEZCLADOR DE AUDIO, PARA SEÑAL DE BOCINA Y GRAVADOR, PARA VIDEOCONFERENCIAS, MARCA SHURE, MODELO SCM268	9,292.00
30295	AMPLIFICADOR DE AUDIO, PARA SEÑAL DE BOCINA Y GRAVADOR, PARA VIDEOCONFERENCIAS, MARCA ONKYO INCLUYE 1 PAR DE BOCINAS MARCA BOSOTN MODELO DSI-260	6,497.50
30296	MATRIZ O SWITCH DE VIDEO Y AUDIO CON PANEL 4 x 4 , PARA VIDEOCONFERENCIAS MARCA EXTRON, MODELO MAV44AVRCA	17,250.00
30301	SILLA EJECUTIVA CON COJINES ERGONOMICOS Y CON DESCANSABRAZOS, CON AJUSTE DE ALTURA, RUEDAS DUALES PARA FACIL MOVIMIENTO	1,955.00
30302	PIZARRON DE METAL BLANCO 90 X 120	649.85
30304	CAMIONETA ECONOLINE WAGON E150, MOTOR V8 4.6L	309,700.00
30305	CAMIONETA FORD ESCAPE U02 XLS 120A, MOTOR IVCT 2.5L 14	243,800.00
30306	CAMIONETA ECO SPORT XLT AUTO DRV AB, MOTOR 2.0L SOHC 14	215,700.00
30309	PROYECTOR PORTATIL MULTIMEDIA PANEL 3XLCD TFT XGA 0.79" POTENCIA LUMINOSA 2700LM ANSI (MODO ALTO) 1900 LM ANSI(MODO BAJO),STANDBY ,MARCA SONY, MODELO VPL-CX21, MARCA SONY	11,488.00
30310	VIDEOPROYECTOR CON PANELES LCD, SIS.DE PROYECCION DE UNLENTE,PANEL SXGA,SALIDA DE LUZ 4000 ANSI LUMENES(MODO ALTO DE LA LAMPARA), MARCA SONY	44,561.00
30311	MEDIDOR DE INTENSIDAD SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO DE EFECTO DOPPLER, PARA AFORO EN CANALES Y RIOS, DE TRES FRECUENCIAS, INC.CANISTER DE DELRIN, YSIINCORPORATED	329,450.00
30312	MEDIDOR DE INTENSIDAD SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO DE EFECTO DOPPLER, PARA AFORO EN CANALES Y RIOS, DE TRES FRECUENCIAS, INC.CANISTER DE DELRIN, YSIINCORPORATED	236,500.00
30314	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT DE 14.7 MEGAPIXELES,LCD 7.62 CM,INC.CARGADOR DE BATERIA,CABLE INTERFAZ,CABLE AV AVC-DC300,SOFTWARE, MARCA CANON	4,425.00
30316	SILLON DE RESPALDO MEDIO GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,CON RUEDAS DUALES PARA FACI	758.00
30318	PSICOMETRO INFRARROJO TEMPERATURA/HUMEDAD, MARCA EXTECH INST, MODELO RH401	2,120.52
30321	COLORIMETRO INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA 420.520,560 Y 610 NM. EXACTITUD:+1 NM, SELECCION DE ONDA AUTOMATICA LINEA FOTOMET, MARCA HACH	14,156.82
30322	COLORIMETRO INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA 420.520,560 Y 610 NM. EXACTITUD:+1 NM, SELECCION DE ONDA AUTOMATICA LINEA FOTOMET, MARCA HACH	14,156.82
30323	SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO ALTO CON SOPORTE PARA EL CUELLO, SOPORTE CENTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS,GIRATORIO AJUSTE DE ALTUR	1,622.00
30324	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE Y CON AUTO AJUSTE DE ALTURA, BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS.	3,188.00
30325	SILLON EJECUTIVO CON DISEÑO ERGONOMICO,AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN RESPALDO, CABECERA AJUSTABLE, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTU	1,265.00
30329	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUS. EQUIVALENTE A 3 TR, 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL REMOTO MARCA YORK	16,841.00
30330	SUMINISTROS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR. EQUIVALENTE A 1.5 C/CARAC.ELECTRICAS MARCA YORK	8,610.00
30336	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAGE Y DE TENSION: NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES;PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE	1,341.00
30338	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA INC. SISTEMA VSX7000E, POWERCAM CAMERA N/S:002FFI,MICROPHONE ARRAY (DE MESA)CONTROL REMOTO,SOFTWA, MARCA POLICOM, MODELO VSX7000m	122,953.00
30339	MOTOBOMBA 1/4" H.P.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECANICOEN CERAMICA-BUENA,SUCCION DE 1 NPT Y DESCARGA DE 3/4" NPT,ACOPLADA DIRE	727.00
30340	MOTOBOMBA 1/4" H.P.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECANICOEN CERAMICA-BUENA,SUCCION DE 1 NPT Y DESCARGA DE 3/4" NPT,ACOPLADA DIRE	727.00
30341	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P.127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789.00
30342	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P.127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789.00
30343	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P.127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789.00
30344	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P.127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789.00
30345	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P.127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789.00
30346	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P.127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789.00
30347	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P.127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789.00
30348	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P.127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789.00
30349	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887.00
30350	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887.00
30351	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887.00
30352	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30353	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887.00
30354	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887.00
30355	MOTOBOMBA HORIZONTAL SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.0 H.P., 127/220V 3450RPM, 60 HZ, SELLO	1,039.00
30356	MOTOBOMBA HORIZONTAL SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.0 H.P., 127/220V 3450RPM, 60 HZ, SELLO	1,039.00
30357	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ	1,308.00
30358	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ	1,308.00
30359	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ	1,308.00
30360	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ	1,308.00
30361	LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES	3,713.00
30362	LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES	3,713.00
30363	LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES	3,713.00
30364	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SIS.DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON.	1,290.00
30366	ESCRITORIO : CONJUNTO DERECHO EN "U" INTEGRADO POR:ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO, CREDENZA	5,325.00
30367	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES C/BOTON PUSH DE 180X35X105 CM	2,835.00
30368	LIBRERO DE MADERA : GABINETE ESPECIAL EN LA PARTE SUPERIOR LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS, PARTE INFERIOR ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS C/PREPARACION	4,590.00
30369	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, MECANISMO A SICRO, GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE	2,997.00
30371	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCRON, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO	2,997.00
30372	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCRON, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO	2,997.00
30373	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCRON, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO	2,997.00
30375	SILLON VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS Y BASE DE TRINEO	1,642.20
30376	SILLON VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS Y BASE DE TRINEO	1,642.20
30378	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO	4,185.00
30379	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO	4,185.00
30380	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO	4,185.00
30381	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO	4,185.00
30382	CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS Y DIVISION CENTRAL DE 160 X 40 X75 CM, COLOR ENCINO	1,958.00
30383	MESA PARA CAFE CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA, DE 100 CM DE FRENTE X 60 CM DE	2,430.00
30384	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445.00
30385	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445.00
30386	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445.00
30387	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445.00
30388	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445.00
30389	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445.00
30390	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445.00
30392	SILLA TIPO ANALISTA SIN BRAZOS Y GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,SIS.DE AJUSTE DE ALTURA POR M	1,117.80
30393	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30394	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30395	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30396	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30397	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30398	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30399	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30400	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30401	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30402	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406.00
30405	EQUIPO PARA SOLDAR: SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA,ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA	10,000.00
30406	EQUIPO PARA SOLDAR: SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA,ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA	10,000.00
30407	EQUIPO PARA SOLDAR: SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA,ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA	10,000.00
30408	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ZOOM DE 4 AUMENTOS GRAN ANGULAR, DISTANCIA DE ENFOQUE P/REALIZAR TOMAS DESDE A 2 CM HASTA INFINIT, MARCA NIKON	5,895.00
30409	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SENSOR DE IMAGEN 1/2.3-IN, CCD; TOTAL PIXELS: APPROX. 10.70 MILLION, LENTE 5X ZOOM-NIKKP, 6.3-31, MARCA NIKON	3,791.00
30411	CAMIONETA FORD F-250 XL MID AUTOMATICA, TRASMISION AUTOMATICA 4 VEL.,RINES DE ACERO ESTILIZADO, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR/PA	211,300.00
30412	BOMBA HIDRAULICA: BOMBA SUMERGIBLE DE 1/3 HP. 127 VOLTS, 1 FASE. CON CUERPO DE MOTOR Y UNIDAD HIDRAULIC, CARGA HIDRAULICA DE 6 METROS MAX. , MARCA SHIMCE	956.52
30413	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30415	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30416	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30417	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30418	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30419	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30420	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30422	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30423	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30424	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30425	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30426	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30427	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30428	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30429	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30430	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958.00
30431	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	1,101.70
30433	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS.OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	1,101.70
30436	CROMATOGRAFO. SIS. DE CROMATOGRAFIA DE GASES C/ESPECTROFOTOMETRIA DE MASAS Y TIEMPO DE VUELO, INC. ESTACION DE TRABAJO N/S CPU:3013; MARCA LECO	1,565,096.00
30437	HORNO PARA LABORATORIO QUE SUMINISTRA UNA POTENCIA DE HORNEANDO RAPIDO DE 240V, UN INYECTOR SPLIT/SPLITLESS DE 150 PSI DE PRESION, UN INYECTOR, MARCA AGILET TECNOLO	317,993.00
30438	MEZCLADORA AMPLIFICADOR DE 12 CANALES DE ENTRADA C/CONECTORES XLR 3 PIN Y SALIDA EN ESTEREO Y MONOAUROAL C/UNA POTENCIA DE SA, MARCA PHONIE	7,857.00
30440	CAMIONETA COLORADO 4X2 PICK UP DOBLE CABINA	216,367.00
30441	GEOPOSICIONADOR (GPS), MARCA MAGELLAN MODELO MOBILE MAPPER 6	11,777.00
30442	GENERADOR DE COMBUSTION INTERNA A GASOLINA 25000 WATS DE TRABAJO,C/TOMA CORRIENTE DE 120 VOLTS 15 L DE CAP.DEL TANQUE,6.5 HP	5,912.17
30443	DISTANCIOMETRO TIPO LASER, MARCA STANLEY, MODELO TLM-300	5,460.00
30444	SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD P/LA BOMBA DEL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE AGUA DE MAR,EL EQUIPO DEBE ESTAR MONTADO, MARCA MITSUBISHI, MODELO F700	57,935.00
30448	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785.00
30449	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785.00
30450	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785.00
30451	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785.00
30452	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785.00
30453	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT:ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAP	6,237.00
30454	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT:ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAP	6,237.00
30455	CREDENZA DE MADERA DE 1.50 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y PUERTA ABATIBLE, PORTATECLADO	5,198.00
30456	CREDENZA DE MADERA DE 1.50 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y PUERTA ABATIBLE, PORTATECLADO	5,198.00
30457	CREDENZA DE MADERA DE 1.20 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO, PORTATECLADO DESLIZABLE Y ORGAN	3,915.00
30458	LIBRERO DE MADERA VERTICAL DE 0.60 X 0.60 X 0.78 MTS,PORTE INFERIOR Y DE 0.60 X 0.35 X 1.07,PORTE SUPERIOR C/DOS PUERTAS INFERIORES A	2,970.00
30459	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO DE 1.50 X 0.75 X 0.79 CON DOS GAVETAS PAPELERAS, UNA GAVETA DE ARCHIVO EN CADA UNO Y CAJON CENTRAL	3,510.00
30460	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 X 75 CM,PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GA	6,237.00
30461	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA	6,237.00
30462	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80 X 2.25 X 0.75 M CONSTA DE 1 ESCRITORIO, DE UNA GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO,PUENTE DE	9,518.00
30463	ESCRITORIO CON LIBRERO, ESCRITORIO DE 1.65X0.75 CON LATERAL DE 1.20X0.50 CON LIBRERO AL PISO C/ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS ABATI	7,088.00
30464	ESCRITORIO CONJUNTO EN "L" DE 1.80 X 1.95 X 0.75 CM INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO Y LATERAL DERECHA C	5,263.55
30465	PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA, MARCA INSTAPURA, MODELO IP/080	11,000.00
30468	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612.30
30469	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612.30
30472	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612.30
30473	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612.30
30476	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS DIVISIONES SIN PUERTAS, DIMENSIONES 2 M DE ALTURA X 1.62 MTS DE ANCHO Y 0.31 DE PRO	7,125.00
30481	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30482	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30483	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30484	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30485	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30486	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30487	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30489	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30490	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30493	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30494	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30497	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30498	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30500	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30501	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30503	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30505	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30506	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900.00
30509	COMPUTADORA COMPLETA: SERVIDOR POWER EDGE PROCESADOR INTEL XEON CUADRUPE E5345, MONITOR LCD 21" PULGADAS, TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO, MARCA DELL	39,200.00
30510	DISTANCIOMETRO TIPO LASER MARCA STANLEY, MODELO TLM-300	6,279.00
30511	ESCRITORIO CON ARCHIVERO DISEÑO CONTEMPORANEO MEDIDAS ALTO 75 CM; ANCHO 120 CM; PROFUNDIDAD 60 CM	2,040.00
30512	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA BASE DE CINCO PUNTAS Y RODAJAS TIPO YOYO, MECANISMO NEUMATICO C/FUNCIONES DE REGULACION DE ALTURA	1,377.70
30513	PIZARRON METALICO BLANCO ESMALTADO, CON MARCO DE ALUMINIO ANODINADO, CHAROLA PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO, IMPERMEABILIZAD	946.45
30515	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	979.80
30516	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	979.80
30517	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	979.80
30518	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	979.80
30519	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	979.80
30520	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS: ALTO 75 CM; ANCHO 150 CM; PROFUNDIDAD 75 CM	2,800.00
30521	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS: ALTO 75 CM; ANCHO 150 CM; PROFUNDIDAD 75 CM	2,800.00
30522	ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION,	3,845.60
30523	ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION,	3,845.60
30524	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18	4,450.50
30525	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18	4,450.50
30526	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18	4,450.50
30527	MESA DE TRABAJO DE MADERA CON DIMENSIONES DE 120 X 60 X 75 CM,	2,313.80
30528	GEOPSIONADOR GPS MODELO GEOEXPLORER 2008 SERIES CON SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS, MEMORIA INTERNA DE 1 GB, RASTE	40,758.30
30529	GEOPOSICIONADOR GPS C/PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN DE 3", CANALES PARALELOS DE RASTREO CONTINUO PRECIOSN DE 3 A 5M SBAS-WAAS INTERFASE NMEA	7,789.50
30531	CAMARA DE VIDEO DISCO DURO DE GRABACION DE 60 GB, SENSOR 3 X 1/4" CLEARVID CMOS (RGB), MARCA SONY	76,490.00
30532	VIDEOGRABADORA HDV/HDVCAM INC: UNIDAD DE CONTROL CON JOG/SHUTLE: SDRM10, FORMATO DE GRABACION Y REPRODUCCION: HDVCAM, HDV Y M	40,880.00
30533	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INALAMBRIICA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC	55,341.00
30534	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INALAMBRIICA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC	55,341.00
30535	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INALAMBRIICA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC	55,341.00
30536	CAMARA REFLES DIGITAL CON UNA RESOLUCION DE 12.3B MEGAPIXELES, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES EXPPEEDTM, CON DIFERENTES, MARCA NIKON	28,583.00
30537	CAMARA REFLES DIGITAL CON UNA RESOLUCION DE 12.3B MEGAPIXELES, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES EXPPEEDTM, CON DIFERENTES, MARCA NIKON	28,583.00
30538	CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DIGITAL SENSOR FORMATO DX (APS-C) RESOLUCION 12.3 MEGAPIXELES, LENTE N/S: 445543, MARCA NIKON	45,298.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
30539	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2.0 T.R. P/INSTALACION EN MURO, EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTRO REMOTO, MARCA TRANE	10,295.00
30540	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2.0 T.R. P/INSTALACION EN MURO, EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTRO REMOTO, MARCA TRANE	10,295.00
30541	COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR, MARCA PANASONIC, MODELO CF-30	48,692.06
30543	COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO U7500, MARCA PANASONIC, MODELO CF-19	40,105.56
30544	MEDIDOR DIGITAL MULTIPARAMETRICO MIDE PH/MV/CONDUCTIVIDAD/STD/SALINIDAD/O.D/TEMPERATURA MIDE CON 2 SENSORES DIFERENTES AMAS, MARCA HACH	9,296.49
30545	EQUIPO DE REACTOR PARA DQO. (DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO) MARCA HACH	10,265.21
30546	MUFLA THERMOLYNE, MARCA HACH	28,119.30
30547	MUESTREADOR PORTATIL SET DE BOTELLAS DE (8) CAPACIDADES DE 2.3 LT DE POLIETILENO, C/BRAZO DESTRIUIDOR, BATERIA, ELECTROLITO, E	221,809.33
30548	LIBRERO EJECUTIVO INTEGRADO POR 5 MODULOS C/ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR DE MADERA MEDIDAS: MOD.1110X260CM, MO	32,000.00
30550	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES	4,950.00
30551	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES	4,950.00
30552	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES	4,950.00
30553	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 36,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOTO, MARCA LGC	15,136.00
30554	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 32,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOT	14,000.00
30555	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 32,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOT	14,000.00
30556	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAP.DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1 TR	11,500.00
30557	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAP.DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1 TR	11,500.00
30558	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT C/CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1	11,500.00
30559	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS DIVISIONES SIN PUERTAS, DIMENSIONES DE 2 MTS DE ALTURA X 1.65 MTS DE ANCHO Y 0.31 D	7,125.00
30560	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150X195X75 CM, INT: ESCRITORIO PENINSULAR C/PASACABLES Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA	3,188.00
30561	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150X195X75 CM, INT: ESCRITORIO PENINSULAR C/PASACABLES Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA	3,188.00
30562	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODULO DE 1.20 M DE FRENTE POR 60 CM DE FONDO POR 1.20 DE ALTO CON PORTATECLADO Y UN CAJON DE ARCHIV	3,658.00
30563	SCANJET VERTICAL, 37 PPM ESCANEA DOCTOS DE HASTA 34, MARCA HP, MODELO N7710	12,850.00
30564	MODULO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO EJECUTIVO PUNTA DE BALA, CREDENZA EJECUTIVA, PUENTE Y LIBRERO PARA SOBREPONER CON PU	8,370.00
30569	ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M"	4,484.00
30570	ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M"	4,484.00
30571	ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M"	4,484.00
30572	TERMOANEMOMETRO CFM, EN FT/MIN, MPH, KM/HR REGISTRA 8 LECTURAS MULTIPUNTALES, MIDE FLUJO DE AIRE EN FT/MIN, MPH, KM/HR, KNOTS Y	3,981.50
30573	ESCANNER, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 5590	4,419.89
30575	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, MARCA DELL, MODELO E6500	18,277.00
30576	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, MARCA DELL, MODELO E6500	18,277.00
30577	GEOPOSICIONADOR GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,383.90
30578	GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,383.90
30579	GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,383.90
30580	GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,383.90
30581	GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,383.90
30582	GALVANIC ISOLATOR PART. NO 0973945 (AISLADOR GALVÁNICO PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO METEOROLÓGICO Y OCEANOGRÁFICO)	16,190.93
30583	JUNCTION BOX, FOUR RECEPTACLES PART NO. 0973024 (CAJA DE UNION PARA INTERCONECTAR VARIOS EQUIPOS METEOROLOGICOS)	3,559.25
30584	JUNCTION BOX, FOUR RECEPTACLES PART NO. 0973024 (CAJA DE UNION PARA INTERCONECTAR VARIOS EQUIPOS METEOROLOGICOS)	3,559.25
30585	18 CHANNEL DATALOGGER PART No.0973127 (REGISTRADOR DE DATOS DE 18 CANALES)	44,358.62
30586	DECK UNIT WITH CABLES PART No.0973127 (UNIDAD DE ESCRITORIO PARA CONVERTIR FORMATO PDC-4 A DATOS SERIALES)	23,984.06
30587	ELECTRONIC BOARD FOR WTR-9 SPARE PARTS (TARJETA ELECTRÓNICA PARA MEDIR OLA Y MAREA)	31,135.39
30588	ELECTRONIC BOARD FOR WTR-9 SPARE PARTS (TARJETA ELECTRÓNICA PARA MEDIR OLA Y MAREA)	31,135.39
30672	CLUSTER (COMPUTADORA CON VARIOS PROCESADORES EN PARALELO QUE FUNCIONAN CON UN SOLO SISTEMA OPERATIVO) CON 10 SERVIDORES CON PROCESADORES QUAD CORE XEON X5460 2X6MB CACHE, MARCA DELL	1,734,104.00
30673	GRABADORA VEL. DE BITS Y FREC DE MUESTREO DE LOS ARCHIVOS MP3, VEL. DE BITS:32-520 KILOBITS/SEG.FRECUENCIA DE MUESTREO:16-22, MARCA SONY	1,899.99
30674	GRABADORA OLYMPUS MEMORIA FLASH INCORPORADA 256 MB, MICROFONO MONOAURAL, ALTA VOZ DINAMICO INTEGRADO POTENCIA MAXIMA 120 mW.F, MARCA OLYMPUS	1,618.00
30676	REGISTRADOR DE DATOS .DATALOGGER INT.SIS.DE ADQUISICIONES Y REGISTRADOR DE DATOS INTERCOSTRUIDO C/TECLADO Y PANTALLA GRAFICA, BASE P/CR5000, CABLE R	88,528.10
30677	REGISTRADOR DE DATOS: DATALOGGER INT.SIS.DE ADQUISICIONES Y REGISTRADOR DE DATOS INTERCOSTRUIDO C/TECLADO Y PANTALLA GRAFICA, BASE P/CR5000, CABLE R	88,528.10
30678	TRANSMISOR DE DATOS VIA SATELITE PARA TRANSMITIR DATOS METEOROLOGICOS DE UN DATALOGGER CR- 5000	60,217.96
30679	TRANSMISOR DE DATOS VIA SATELITE PARA TRANSMITIR DATOS METEOROLOGICOS DE UN DATALOGGER CR- 5000	60,217.96
30680	SISTEMA DE TRANSMISION VIA RADIO EN LA BANDA VHF (INC:UN RADIO TRANSMISOR Y UN RADIO RECEPTOR P/TRANSMITIR DATOS DE UNA ESTC	14,227.36
30681	SISTEMA DE TRANSMISION VIA RADIO EN LA BANDA VHF (INC:UN RADIO TRANSMISOR Y UN RADIO RECEPTOR P/TRANSMITIR DATOS DE UNA ESTC	14,227.36
30682	SENSOR ULTRASONICO DE VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO CON 10 MTS DE CABLE INC:3SOPORTES DE SENSORES, 3PAQUETES DE MONTAJE, 2T	89,603.99
30685	CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485, CONECTOR PLUGT	2,990.00
30686	CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485, CONECTOR PLUGT	2,990.00
30687	CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485, CONECTOR PLUGT	2,990.00
30691	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY, MODELO CYBER SHOT	7,800.00
30693	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050.00
30694	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050.00
30696	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050.00
30697	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30698	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050.00
30700	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130.00
30701	MULTIMETRO DIGITAL DMK40 VERSION EMPOTRA, MARCA LOVATO, MODELO DMK40	13,933.00
30702	MULTIMETRO DIGITAL DMK30, MARCA LOVATO	7,050.00
30705	MULTIMETRO DIGITAL DMK40, MARCA LOVATO	13,933.00
30746	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130.00
30747	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130.00
30748	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130.00
30749	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130.00
30750	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130.00
30753	INDICADOR/CALIBRADOR DE CAMPO PARA HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA CON PROBADOR HMP45 NUMERO DE SERIE DEL PROBADOR E2050002	20,849.21
30755	ESPECTROFOTOMETRO PHARO 300 RANGO DE 320-1100 NM, LAMPARA DE HALOGENO TUNGSTENO 100-240 V / 50-60 HZ / 0.75 A	93,015.00
30756	PROTOTIPO PARA SUMINISTRAR CORRIENTE DIRECTA CON CONTROL DEL SENTIDO Y DURACION DE LA POLARIDAD	220,625.23
30758	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550	1,130.00
30759	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550	1,130.00
30760	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550	1,130.00
30761	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130.00
30762	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO ES 550	1,050.00
30763	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION	365.00
30765	PODADORA MURRAY 6.5 HP MOTOR BRIGGS Y STRATTON CON BOLSA RECOLECTORA	6,600.00
30766	DESBROZADORA HOMELITE 25 C.C MODELO MIGHTY LITE 26 cs	1,870.00
30767	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA	1,050.00
30768	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA	1,050.00
30769	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA	1,050.00
30771	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	980.00
30772	LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 12 LTS, TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE	7,287.12
30773	LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLTEO DE MESA, CAPACIDAD DE 12 LTS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE	7,287.12
30775	CAMARA FOTOGRAFICA CON 10 MEGAPIXELES, SONIDO MONO AURAL, OBJETIVO ZOOM OPTICO 12X, F28 (GRAN ANGULAR) PANTALLA LCD DE COLOR TFT	3,695.00
30777	CAMARA DIGITAL REFLEX DIGITAL DE OBJETIVO UNICO PÍXELES EFECTIVOS 12.3 MILLONES, PANTALLA LCD, ANGULO DE VISION AMPLIO DE 170°	28,196.00
30780	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130.00
30782	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130.00
30783	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130.00
30784	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130.00
30786	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130.00
30787	PROYECTOR PORTATIL SISTEMA DE PROYECCION 3 PANELES LCD, 1LENTE, PANEL LCD TFT XGA, POTENCIA LUMINOSA 2100 IM ANSI (AREA VI	13,066.40
30788	TURBIDIMETRO PORTATIL RANGO DE 0-1000 NTU, TIEMPO DE RESPUESTA 6 SEG. LUZ DIFUSA 0.02 NTU, PANTALLA; CRISTAL LIQUIDO C/4 DIG	13,467.20
30789	TURBIDIMETRO PORTATIL RANGO DE 0-1000 NTU, TIEMPO DE RESPUESTA 6 SEG. LUZ DIFUSA 0.02 NTU, PANTALLA; CRISTAL LIQUIDO C/4 DIG	13,467.20
30790	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	771.93
30791	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	771.93
30792	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	771.93
30793	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	887.72
30794	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	887.72
30796	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	887.72
30797	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	887.72
30798	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	887.72
30799	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	887.72
30800	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	887.72
30801	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	887.72
30802	DIABLO PARA CARGA	1,920.00
30803	TRITURADORA	2,269.00
30804	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30808	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30809	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30810	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30811	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30812	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30813	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30816	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30817	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30820	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30821	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30822	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30823	TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334	564.35
30824	TELEFONO ALAMBICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30825	TELEFONO ALAMBICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30828	TELEFONO ALAMBICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30829	TELEFONO ALAMBICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30832	TELEFONO ALAMBICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30833	TELEFONO ALAMBICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30836	TELEFONO ALAMBICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30837	TELEFONO ALAMBICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30838	TELEFONO ALAMBICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30839	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30840	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30841	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30842	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30843	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30846	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30849	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30850	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30851	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30852	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30854	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30855	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30856	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30858	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30859	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30860	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30862	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30863	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30864	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30865	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30866	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30867	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30868	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30869	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30870	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30872	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30873	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30875	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30878	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30879	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30881	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30883	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30887	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30888	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30891	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30894	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30895	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30898	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30899	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30901	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30902	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30907	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30911	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30912	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30913	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30915	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30916	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30917	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30918	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30919	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30921	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30922	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30923	TELEFONO ALAMBRCO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ	470.00
30924	CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE , MODELO 130, MARCA GBC	2,346.96
30929	COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO)DUAL QUAD CORE PROCESSOR, INC: MONITOR PLANO N/S: CN-0T732R-64180-97Q-109L, TECLADO Y MOUSE INALAMBRCOS, MARCA DELL	70,369.13
30930	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO , MODELO 4820M	764.35
30931	CAMIONETA TIPO SUV, MOTOR DE GASOLINA DE CAM 4 CILINDROS DE 2488 CC, AIRE ACONDICIONADO,FRENOS DELANTEROS DE DISCOS,TRACCION	245,007.50
30932	CAMIONETA TIPO SUV, MOTOR DE GASOLINA DE CAM 4 CILINDROS DE 2488 CC, AIRE ACONDICIONADO,FRENOS DELANTEROS DE DISCOS,TRACCION	245,007.50
30934	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30938	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30941	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30944	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30945	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30947	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30948	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30949	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30950	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30951	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150.00
30953	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN	3,042.90
30955	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN	3,042.90
30957	IMPULSOR PARA BOMBA PERISTALTICA CUENTA CON CONTROL ANALOGICO DE LA VELOCIDAD, PRECISION DE +/-2%,PERMITE APILAR 2 IMPULSORE	20,273.35
30958	PROYECTOR CON 2500 LUMENES.RESOLUCION NATIVA SVGA, CONTROL REMOTO C/FUNCIONES DE ENCENDIDO,ASPECTO Y E-ZOOM,ESTUCHE,SOPORTE	8,116.98

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
30959	SIERRA CORTADORA DE METAL 14" 3HP CON 6 DISCOS; MOTOR DE 2000W (15 AMPERES) /3.2 HP PROVEE CAP. DE SOBRECARGA AUMENTANDO REN	3,737.50
30961	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" 1218 GSB 16 RE PROFESSIONAL, INDUSTRIAL 1050W, MOTOR DE 8.2 AMP, VELOCIDAD ALTA/BAJA P/PERFORACION	2,070.00
30963	GEOPOSICIONADOR: SISTEMA DE UBICACION SATELITAL, ENTRADA:5V, 1.5A (GPS), MARCA STEREN	4,339.14
30964	CAÑÓN/PROYECTOR DE VIDEO CON 3000 ANSI LUMENS, INCACCESORIO P/CONVERTIR EN DISPOSITIVO INALAMBRIKO, RES. 1024X768 XGA (NATIVA)	17,480.00
30965	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN : NO-BREAK TRIPP LITE INTERNET 550, 8 SALIDAS AMPLIAMENTE ESPACIADAS, PUERTO USB, CABLES Y SOFTWARE, PROTECCION CONTRA PICOS E, MARCA TRIPP LITE	1,035.78
30973	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN : NO-BREAK VOLTAJE DE 120, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120, TIEMPO DE RESPALDO CON MEDIA CARGA 23.0; TIEMPO TIPICO DE RES.68 MIN	2,857.75
30975	PERFORADORA Y CERRADORA MINI WIRE, MARCA GBC, MODELO 130	2,346.96
30976	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, PLACA CUBIERTA DE CERAMICA DE 10" X 10", RANGO DE TEMPERATURA DE 50-540°, 100-1000	7,763.31
30977	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30978	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30979	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30980	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30981	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30982	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30983	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30984	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30985	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30986	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30987	LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI	3,105.00
30988	LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI	3,105.00
30989	LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI	3,105.00
30990	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30991	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30992	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30993	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30994	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30995	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30996	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30997	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30998	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
30999	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
31000	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
31001	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
31002	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
31003	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
31004	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332.35
31005	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO, MARCA PERFE, MODELO PORTA WIRE	1,912.95
31006	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726.00
31007	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726.00
31008	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726.00
31009	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726.00
31010	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726.00
31011	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726.00
31012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UN GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM.	2,484.00
31017	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN2102	9,821.00
31018	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY, MODELO CYBERSHOT DSC-W210	3,599.50
31019	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA	4,191.75
31020	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA	4,191.75
31021	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA	4,191.75
31022	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA	4,191.75
31023	ESCRITORIO CONJUNTO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON	4,191.75
31024	LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM	1,397.25
31025	LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM	1,397.25
31026	LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM	1,397.25
31027	LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM	1,397.25
31028	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK EASYSWHARE Z1012 IS, 10.1 MEGAPIXELS, 12X OPTICAL IS	4,600.00
31029	GABINETE CLOSET DE MADERA, FRENTE 0.90 M, FONDO 0.60 M, ALTURA 1.80 M, PUERTAS CON CERRADURA, 4 ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE, JALADE	3,308.00
31030	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH", 190 X 35 X 105 CM	3,415.50
31031	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH", 190 X 35 X 105 CM	3,415.50
31032	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH", 190 X 35 X 105 CM	3,415.50
31033	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH", 190 X 35 X 105 CM	3,415.50
31035	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE MAXIMO CONFORT Y PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ERGONOMICO QUE SE AJ	1,527.69
31036	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO SINCRONIZADO DE DOS PALANCAS C/CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, ALTURA DE RESPALDO AJUS	1,113.20
31037	SILLON FIJO VISITANTE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO REDONDO, RESPALDO DE TELA MESH, ASIENYO TAPIZADO	706.00
31038	CAMARA DE VIDEO HANDYCAM, 10X OPTICAL ZOOM, CFULL HD 1080, 80 GB, 1920X1080 HD RECORDING, 4.0 MEGAPIXELS	11,362.00
31039	BANO MARIA CON CIRCULACION DIGITAL CAPACIDAD DE 22 LTS, RANGO DE TEMP. +5 A 100 °C, UNIFORMIDAD DE +0.2°C, DISPLAY LCD DE T	13,018.00
31040	VORTEX (AGITADOR O VIBRADOR) (.CON 2 CABEZALES, UNO DE PLASTICO DE 7.6 CM DE DIAMETRO Y OTRO DE 2.5 CM, CONTROL VARIABLE DE VELOCIDAD DE 600 A 3200 RPM) MODELO GENIE 2	5,278.50
31041	MEDIDOR DE PH P/TRABAJO DE CAMPO C/ELECTRODO PH/TEMPERATURA, LECTURAS DE RANGO EXTENDIDO HP -2.000 A 16.00 RESOL.0.01 PH, EXA	8,797.50
31045	PULIDORA 7" PROFESIONAL 1200W, MARCA TRUPER	1,782.50

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31046	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368.00
31047	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368.00
31048	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368.00
31049	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368.00
31050	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368.00
31051	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILEN	368.00
31052	SOFA DE 2 PIEZAS LINEA CONFORTABLES, TAPIZADO EN TELE COLOR CAFÉ . ICLUYE DOS COJINES DE RESPALDO	16,675.00
31053	PANTALLA LCD 40" FULL HD RESOLUCION 1920X1080, CONTRASTE DINAMICO 30,000:1,ANGULO DE VISION 178º/178º, SALIDA DE AUDIO (RMS)	13,110.00
31054	PROYECTOR DE VIDEO, SISTEMA DE PROYECCION DE 3 LCD PANELS, PROYECCION DE UNLENTE, 1024X768, RESOL. AREA VISIBLE 40 A 300" E	14,444.00
31055	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/HR, A 220-1-60, CONTENIDO EVA	32,476.00
31056	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR, A 220-1-60	21,919.00
31057	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31058	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31059	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31060	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31061	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31062	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31063	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31064	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31065	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31066	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRONICO, GIRATORIO	5,686.75
31068	CORTADORA DE AZULEJO PROFESIONAL 23"; EL CORTE ANGULAR ES DE 45º, CUENTA C/TRANSPORTADOR GRADUADO C/ESCUADRA, BASE DE ALUMINI	555.45
31070	ESMERILADORA ANGULAR 9" INDUSTRIAL 2300W, MOTOR DE 5.5 HP DE GRAN POTENCIA, C/PROTECCION A SOBRECARGA,6500 RPM, PROVEE UNA R	3,029.10
31071	LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA PROFESIONAL 200W, MOTOR DE 2 AMP SE MUEVE A 13,500 OPM,AMPS 120V, 2 AMPS, AMPS 220V, 1 AMPS,WAT	856.75
31072	ROUTER INDUSTRIAL 1800W (SIERRA ELECTRICA) , MOTOR DE 2-1/4 HP O 12 AMP DE VELOCIDAD VARIABLE Y ARRANQUE SUAVE PERMITE REBAJAR SUAVEMENTE	3,510.95
31073	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR LATERAL Y CONGELADOR PEQUEÑO,PUESTA DE CIERRE MAGNETICO	4,404.50
31075	MECHERO AUTOMATICO -TOUCH-O MATIC, OPERA HASTA 3200 BTU DIMENSIONES DE 7 1/2" X 3 1/8" X 3 1/42 PARA TUBERIA DE 1/4"	3,034.33
31076	MAMPARA DIVISORIA A ESCRITORIO DE 150 X 165 CM, COLOR MAHOGANY	2,639.25
31077	MAMPARA DIVISORIA A ESCRITORIO DE 150 X 165 CM, COLOR MAHOGANY	2,639.25
31078	LIBRETO DE MADERA PARA SOBREPONER A ESCRITORIO Y MESA, DE 160 X 35 X 105 CM, COLOR CAOBA	2,639.25
31079	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS DE EXTENSION, MECANISM	2,794.50
31080	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "T" INT.POR 2 ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,2 LIBREROS BAJO ESCRITORIO,2 LATERALES Y 2 PANTALLAS DIVISOR	9,585.00
31081	MESA DE TRABAJO DE 200 X 70 X 75 CM, COLOR MAHOGANY	2,484.00
31082	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "T" INT.POR 2 ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,2 LIBREROS BAJO ESCRITORIO,2 LATERALES Y 2 PANTALLAS DIVISOR	9,585.00
31083	ARCHIVERO MOVIL DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, D	1,323.00
31084	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUNTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAV	5,201.45
31085	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO; Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y	4,812.75
31086	ARCHIVERO HORIZONTAL COLOR CEREZO, MEDIDA DE ALTURA/ANCHO/PROF. 77X78X50 C/DOS GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHI	2,835.00
31087	MESA MODULAR PARA SALA DE JUNTAS, PATA ESTILIZADA DE 150X75X75 CM, COLOR CAOBA	2,328.75
31090	SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM	2,400.00
31095	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840.00
31096	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840.00
31097	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840.00
31098	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840.00
31099	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840.00
31102	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INT: POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,01 LIBRETO BAJO ESCRITORIO, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERD	5,615.00
31103	TEATRO EN CASA C/DVD, FULL HD 1080 PIXELES,CONEXION PORTABLE-IN P/APARATOS PORTATILES,SONIDO VIRTUAL DE 10.1 CANALES DECODIF, MARCA LG	3,400.55
31106	SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, AUDIOSISTEMA DE SONIDO: 10.1,SIST DE AUDIO:DOLBY PRO LOGIC II,DTS.DOLBY DIGITAL POTENCIA TOTAL MARCA LG	6,611.35
31107	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,12.1 MEGAPIXELES,ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL DE 4X Y COMBINADO 16X,PANTALLA LCD DE 2.5";MOVIL , MARCA CANON	2,774.95
31108	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,12.1 MEGAPIXELES,ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL DE 4X Y COMBINADO 16X,PANTALLA LCD DE 2.5";MOVIL , MARCA CANON	2,774.95
31110	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION CUBIERTA CERAMICA CON TEMPERATURA DE 50 A 550°C Y VELOCIDAD DE 60-1100 RPM	5,633.44
31114	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS	687.70
31116	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS	687.70
31117	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS	687.70
31118	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	447.35
31119	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	447.35
31121	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL, CROMADA,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS.	502.55
31122	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL, CROMADA,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS.	502.55
31123	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE A	3,634.00
31124	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE A	3,634.00
31125	SILLA GIRATORIA,COJINES ERGONOMICOS P/SOPORTE EXTRA EN REGION LUMBAR,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS	722.00
31126	GABINETE CLOSET 0.90 X 0.60 X 1.05 M,PUEERTAS CON CERRADURA, JALADERAS DE ALUMINIO,COMPARTIMIENTO CLOSET	3,425.00
31127	ENMICADORA ANCHO MAXIMO 11.4 CM (TAMAÑO CREDENCIAL), TIEMPO DE CALENTAMIENTO 3 MINUTOS, VELOCIDAD 23CM X MINUTO	983.25
31129	CREDENZA DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPEN	4,025.00
31130	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621.00
31131	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621.00
31132	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
31133	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621.00
31134	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621.00
31135	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621.00
31136	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE CON BLOQUEO,PERILLA DE REGULACION DE TENSION,SI	1,611.15
31137	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE CON BLOQUEO,PERILLA DE REGULACION DE TENSION,SI	1,611.15
31138	LIJADORA, MARCA DEWALT, MODELO DW849	2,890.62
31139	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK Z1485 AZUL, 14 NMEGAPIXELES, MEMORIA FLASH SECURE DIGITAL	3,500.00
31140	AIRE ACONDICIONADO 3TR 36000 BTUS, MARCA LG	16,899.00
31141	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M	1,450.00
31142	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M	1,450.00
31143	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M	1,450.00
31145	DISCO DURO MARCA LACIE MODELO QUADRA 3.5 TT FW 400/800/E- SATA/USB,	2,863.50
31146	DISCO DURO MARCA LACIE EXT NEIL POULTON MODELO 500 GB USB/FW400/ESATA	1,926.25
31147	EQUIPO MULTIPARAMETRO P/MEDICION SIMULTANEA DE OXIGENO DISUELTO, CONDUCTIVIDAD,SALINIDAD Y TEMPERATURA, MEDIDAS 24,13 C. DE	24,397.25
31148	TERMORREACTOR TR420, 24 PERFORACIONES, 5 PROGRAMAS Y 8 LIBRES DE ELECCION	19,575.00
31149	PLOTTER RESOLUCION 2880X1440 PPP,1440X1440 PPP (MODO DE PRUEBAS DE COLOR,IMPRESIONES DE 16"X20",IMPRESIONES DE 20"X30",IMPRES	113,735.00
31150	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SUBACUATICA MODELO DC 1000, MARC SEALIFE	7,750.00
31154	IMPRESORA LASERJET MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 5 TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS A3,A4,A5,B4-3IS VELOCIDAD DE IMP	71,932.50
31156	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244.12
31157	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244.12
31158	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244.12
31159	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244.12
31162	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244.12
31165	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244.12
31170	ESCANER SCANJET 5590, TIPO DE ESCANE0:CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION OPTICA HASTA 2400 PPP, MARCA HP	5,250.00
31171	ESCANER SCANJET 5590, TIPO DE ESCANE0:CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION OPTICA HASTA 2400 PPP, MARCA HP	5,250.00
31172	SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA	687.70
31173	SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA	687.70
31174	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON LIBRERO PARA SOBREPONER CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS DE MADERA	11,270.00
31176	COMPUTADORA PORTATIL VAIO CW15 AZUL, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO P8700, MARCA SONY	19,550.00
31185	SOUNDSTATION 2W (BASIC) 2.4 GHZ, WDC T WIRELESS, 12 HOUR TALK TIME BATTERY, SECURE VOICE ENCRYPTION, CELL PHONE CONNECTION, 10 (ESTACION DE SONIDO PARA AUDIOCONFERENCIAS CON BATERIA PARA 12 HORAS, GRABACION SEGURA DE VOZ, CON CONEXION A TELEFONO CELULAR)	11,285.09
31231	PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	172,500.00
31232	PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	172,500.00
31233	PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	172,500.00
31235	GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABACION ACTIVADA POR VOZ, MEMORIA FLASH 1GB, HASTA 260 HORAS DE TIEMPO DE GRABACION, FORMATO MP3	1,747.54
31236	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863.38
31237	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863.38
31238	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863.38
31239	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863.38
31240	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863.38
31241	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863.38
31242	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863.38
31244	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863.38
31245	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863.38
31246	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045.00
31247	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045.00
31248	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045.00
31249	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045.00
31250	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045.00
31251	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045.00
31254	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK TRIPP LITE OMNIVS1500, 1500VA 8 CONTACTOS, PUERTO USB R345 LINEA TEL/ETHERNET	3,387.20
31255	MEDIDOR DE REACCIONES EN CADENA DE POLIMERASA EN TIEMPO REAL, INC:LAPTOP LATITUDE E6500 N/S:5QPCW/L1,C/UN SISTEMA TERMICO PLAC	752,740.94
31257	PROYECTOR POWERLITE W8+BRILLO/LUMENS 2,500-BRILLO/LUMENS RESOLUCION NATIVA WXGA 1280X800 PIXELES CONECTIVIDAD VIDEO COMPUEST	11,187.00
31258	PROYECTOR POWERLITE W8+BRILLO/LUMENS 2,500-BRILLO/LUMENS RESOLUCION NATIVA WXGA 1280X800 PIXELES CONECTIVIDAD VIDEO COMPUEST	11,187.00
31266	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B504, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112.00
31267	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ01805BL, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112.00
31269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4WN, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112.00
31271	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4WS, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Al 30 de junio 2021

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31272	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONTOR LCD 19" N/S:3CQ01804LM, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112.00
31273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4W2, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112.00
31274	PROYECTOR BRILLO/LUMENS 3000 LUMENES.RESOLUCION NATIVA:WXGA 1280X800 PÍXELES C/CONTROL REMOTO,SELECCION DE FUENTE, HDMI,SLID	18,433.40
31275	COMPUTADORA COMPLETA PROC.INTEL CORE 2 QUAD Q8200S,INC: MONITOR LCD 18.5";TECLADO,MOUSE E IMPRESORA N/S:CN09299N4873407G8D2F	17,523.34
31276	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN; 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE	2,056.40
31282	SERVIDOR POWER EDGE (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), CON DOS PRECESADORES OCHO NUCLEOS (8X CORE), MARCA DELL, MODELO R715, SERIE 6Q9M1P1	77,492.17
31283	SERVIDOR POWER EDGE (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), CON DOS PRECESADORES OCHO NUCLEOS (8X CORE), MARCA DELL, MODELO R715, SERIE 4Q9M1P1	77,492.17
31284	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA	1,804.96
31285	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA	1,804.96
31288	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA	1,804.96
31290	PLOTTER HP MEMORIA DE SERIE 32 GB DE MEMORIA,CAP. DE DISCO DURO ESTANDAR 160 GB. TECNOLOGIA DE IMPRESION INYECCION TERMICA	80,785.00
31291	IMPRESORA XEROX MODELO PHASER 7500 DN, 1200DPI,35PP COLOR, USB, ETHERNET, 1GHZ Y 512.	39,000.00
31292	COMPUTADORA COMPLETA TIPO WORKSTATION DUAL QUAD CORE INTEL XEON,INC: MONITOR DE 22" N/S: CN-0T776R-72872-080-1L2M, TECLADO Y MOUSE , MARCA DELL	53,752.00
31293	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, INC. MONITOR N/S: CN-0D176P-64180-081-13AB, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	11,284.00
31294	ESCANER CAMA PLANA (8.5"X14") RESOLUCION OPTICA HASTA 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCTOS. P/100 HOJAS, DUPLEX AUTOMA	15,000.00
31295	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR, OBJETIVOS PERFOCALES Y PARCENTRICOS PALNO 4X, 10X, 25X, 40XR (RETRAIBLE) Y 100 XR, ILUMINAC	22,865.00
31296	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNETICA CON CALENTAMIENTO, RANGO DE VELOCIDAD DE 50 RPM @ 1200 RPM, RANGO DE TEMPE	4,005.00
31299	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC: MALETIN, MARCA HP	13,672.00
31302	ESPECTROFOTOMETRO DE PANTALLA SENSITIVA, INSTRUMENTO P/ EL ANALISIS DEL AGUA,RANGO:340 A 900NM,ANCHO DE BANDA 5NM, PRECISION	40,935.86
31303	ESCANER DE DOCTOS A COLOR DE CAMA PLANA DIAPOSITIVO FOTOELECTRICO SENSOR DE LINEA MATRIXCCD DE EPSON RESOL.ESCANER 1200X2400	4,915.95
31306	MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO INC: GPS, SONDA, ELECTRODOS OD/CE/TEMPERATURA, SOLUCION ESTANDAR DE CALIBRACION RAPIDA (50	34,308.00
31307	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD CON PROCESADOR INTEL CORE I3 350M, MARCA DELL	14,375.88
31308	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD CON PROCESADOR INTEL CORE I3 350M, MARCA DELL	14,375.88
31309	TELEVISION LCD KDL-46VE5 FULL HD & ECO PANEL , 46 "RESOLUCION: FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS:8 BITS RELACION DE CONTRASTE, MARCA SONY	32,014.99
31310	TELEVISION LCD KDL-46VE5 FULL HD & ECO PANEL , 46 "RESOLUCION: FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS:8 BITS RELACION DE CONTRASTE, MARCA SONY	32,014.99
31311	FUENTE DE PODER AC/DC POWER SUPPLY,3KW 0-20V, 0-150 A, MARCA SORENSEN	44,492.96
31312	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP	8,973.00
31313	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP	8,973.00
31315	COMPUTADORA PORTATIL DELL PROCESADOR INTEL CORE I3-350M (2.26 GH,3MB CACHE), MARCA DELL	12,270.00
31316	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7-620 M (2.66 GHZ, 4M MHZ. SDRAM) D.DURO 250 GB 7200 RPM, MARCA DELL	19,090.00
31319	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE I7-930, INC. MONITOR 24" N/S:MX0X175R7426208G3NAU, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS,M ARCA DELL	21,205.00
31320	IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICAS QUE INCLUYE UN SISTEMA DE ETIQUETADO TERMICO MCA: BRADY COMPATIBLE P/USO DE LA PC, FUENTE TRU TYPE PERSONALIZADAS, ANCHO DE IMPRESION	10,770.00
31321	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400, MONITOR DE 19" N/S: 3CQ026B53F, TECLADO USB Y MOUSE OPTICO, MARCA HP	13,867.00
31322	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400, MONITOR DE 19" N/S: 3CQ026B52R, TECLADO USB Y MOUSE OPTICO, MARCA HP	13,867.00
31323	MAQUINA PARA SOLDAR STANDARD SYSTEM PACKAGE, COMBO CABLE, HEX KET SET, METRIC, GROUND CABLE	124,437.75
31324	COMPUTADORA COMPLETA STUDIO XPS 8100, PROC.INTEL CORE I7-860, INC: MONITOR DE 24" N/S:MX0T505R7426207FIG2U, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	18,760.00
31325	SERVIDOR POWER EDGE T310 (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON X3460, INCLUYE TECLADO USB, MARCA DELL	40,471.88
31327	DRAGA PONAR, PIVOTE CENTRADO P/POCO DISTURBIO EN EL FONDO,CUCHARON DE BORDES CONICOS P/UN CORTE PAREJO,CUCHARON Y MANDIBULA	35,649.00
31328	SONDA P/MEDICION DE NIVELES DE AGUA EN PIEZOMETROS Y TUBOS DE DIAMETROS REDUCIDOS, ALARMA LUMINOSA,PROBADOR DE ACERO C/PUNT	14,328.00
31329	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) CON DOS PROCESADORES INTEL XEON CUADRUPLE DE 2.8 GHZ FSB X5560 8MB, MEMORIA DIMM 32 GB 667 MHZ (8X4 GB) DUAL RANKED, MARCA DELL, MODELO EDGET610, SERIE 8CZMMN1	100,860.00
31335	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,194.71
31336	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,194.71
31337	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,194.71
31338	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,194.71
31339	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,194.71
31340	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,194.71
31341	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,194.71
31342	ANALIZADOR TOC UV-CALOR-PERSULFATO,ESTA DISEÑADO P/ANALIZAR AGUAS INC: COMPUTADORA COMPLETA C/MONITOR DE 17" E IMPRESORA Y	489,000.00
31343	MEDIDOR DE PH: DUAL STAR PH/ISE METER INC:MEDIDOR PH/ISE DUAL STAR ORION ELECTRODO 8102BNUWP P/HP ROSS ULTRA SONDA,BASE ELECTRODO C/BRAZO C	21,406.50
31344	AGITADOR PARA PRUEBA DE JARRAS, 6 POSICIONES,C/BASE ILUMINADA,INC:JARRAS DE LITRO C/PROPELAS DE ACERO,C/MOTOR DC P/CONTROLAR	39,800.00
31345	MEDIDOR DE MESA PH/MV/MVREL/ORP/TEMPERATUR,RANGO PH: 2.000 A 19.999 RESOL.0.1/0.01/0.001,INC.BRAZO SOPORTE P/ELECTRODOS,ELEC	17,470.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
31346	MEDIDOR DE MESA PH/MV/MVREL/ORP/TEMPERATUR,RANGO PH- 2.000 A 19.999 RESOL.0.1/0.01/0.001.INC.BRAZO SOPORTE P/ELECTRODOS,ELEC	17,470.00
31348	MEDIDOR PORTATIL PARA CONDUCTIVIDAD SOLIDOS TOTALES DISUELTOS/SALINIDAD/TEMPERATURA, INC. ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD Y MALET	14,465.20
31349	MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER CLR, MODELO CN2320NF	8,550.00
31350	NAVEGADOR SATELITAL (GEOPOSICIONADOR) GPS MIO PANTALLA TACTIL DE 3.5" (8.8 CM) INC. BASE P/PARABRISAS, CARGADOR P/AUTO,CABLE USB, POLIZA,MANUA	2,326.72
31353	CAMARA DE ELECTROFORESIS, HORIZONTAL SIST.MULTIPLE P/CELES, TAMAÑO DEL GEL 7CMW X 8 CML (6),VOL.DE OPERACION BUFFER 2.3L I	30,000.00
31354	BAÑO DE BOMBEO C/CONTROL DIGITAL DE TEMP.ESTRUCTURA METALICA DE DOBLE CUERPO INTERIOR,CONTROL ANALOGO,RANGO DE TEMP.60°C SEN	22,000.00
31356	THERMO PODER ELECTROFORESIS CIENTIFICO SUMINISTROS VERSATIL,FUNCION DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS,LA MEMORIA DE APAGADO QUE	21,871.00
31357	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL P/CANAL ABIERTO,ELECTRONICA RESISTENTE AL AGUA,NEMA 4X,SENSOR FIJO DE VEL.ELECTROMAGNETICO C/6 MTS	64,700.00
31358	MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO DIGITAL,INC. DESPLEGUE LCD PROTEGIDO DE LA LUZ UV,CONTROL DE 4 BOTONES,DATALOGER P/30 REPETICI	18,500.00
31359	PERFILADOR ACUSTICO DOPPLER MULTIFRECUENCIA, 9 TRANSDUCTORES EN 3 DIFERENTES FRECUENCIAS OPERACIONES MULTI-BAND ACOUSTICS.AI	232,758.00
31361	BOMBA PERISTALTICA, POWER 90 A 130 VAC. 1.5 A. COLE-PARMER, CONTROLADOR N/S.J10003023	16,914.00
31362	BOMBA PERISTALTICA, POWER 90 A 130 VAC. 1.5 A. COLE-PARMER, CONTROLADOR N/S.J10003033	16,914.00
31363	AGITADOR ROTOR-TORQUE ROTATOR, RANGO DE VELOCIDAD DE 3 A 80 RPM, 115 VOLTS 50/60 HZ C/CARBON DE 6 PIES Y CLAVIJA	12,754.00
31364	BALANZA ANALITICA 210 GR. SENSIBILIDAD 0.1/0.01 MG C/CAL. DISCOV, MARCA OHAUS	45,627.60
31365	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DOPPLER INC. TRASMISOR MEDIDOR CON DATALOGGER Y CABLE DE 3 MTS, TRANSDUCTORES Y CABLES P/MONTAR	49,367.50
31366	SISTEMA PARA VIDEOCONFERENCIA RMX 1000 CARGADO C/2 LICENCIAS P/TRANSMISION DE AUDIO, INC.MICROFONO Y CABLE 30 FT/9M,SOFTWAR	338,393.94
31367	MEDIDOR PH/EC/TDS/°C,WP,BAJO RANGO, MARCA HANNA	9,335.73
31368	PERFILADOR ACUSTICO MOVIL BASADO EN EFECTO DOPPLER C/ECOSONDA INTEGRADA,RANGO 0.06 A 5M,RANGO P/MEDIR VELOCIDAD DE AGUA +/-	321,030.00
31369	MAPA MOVIL TRIMBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MOBILE 6.1,PROCESADOR 533 MHZ,CAMARA DIGITAL INTEGRADA DE 3 MEGAPIXELES,BLU	15,687.50
31370	AUTOCLAVE DE CAMARA CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE,VAPOR AUTOCGENERADO POR MEDIO DE UNA RESISTENCIA TIPO MARIPOSAç	48,000.00
31371	SISTEMA DE ESPECTROFOTOMETROS DE ABSORCION ATOMICA P/TRABAJO SIMULTANEO DE FLAMA Y HORNO DE GRAFITO,INC.CORRECTOR DE FONDO D	819,000.00
31376	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,129.61
31380	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,129.61
31386	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,129.61
31388	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,129.61
31391	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,129.61
31393	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP MULTIFUNCION CON RED Y FAX, (FAX,COPIADORA,IMPRESORA,ESCANER)COLOR LASER HASTA 20 P	11,981.00
31394	SISTEMA DE EXTRACCION DE FASE SOLIDA P/PROCESAR HASTA 24 CARTUCHOS DE EXTRACCION, 10X75MM,RACK, MARCA VARIAN	19,950.00
31395	SISTEMA DE EXTRACCION DE FASE SOLIDA P/PROCESAR HASTA 24 CARTUCHOS DE EXTRACCION, 10X75MM,RACK, MARCA VARIAN	19,950.00
31396	MEDIDOR DE VELOCIDAD FUNC.ACUSTICO DOPPLER,PROC. DE 16MHZ INC:PROBETA DE 25CM D'VASTAGO,CABLE 10M,CONVERTIDOR DE CORRIENTE,J	116,797.50
31397	MICROFONO INALAMBRIICO DE SOLAPA Y DIADEMA C/FUNCION DUAL DIVERSITY O CANAL DOBLE.SELECTOR GIRATORIO DE NIVEL,INC.FILTRO AYU	3,132.00
31399	IMPRESORA LASERJET P4015, 128 MB,52 PPM USB 2.0, 225,000 PAGINAS,1200 DPI, MARCA HP	12,745.19
31400	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0, MARCA IOMEGA	1,215.93
31401	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0, MARCA IOMEGA	1,215.93
31402	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0	1,215.93
31403	DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP.DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV., P/MIN.,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA	1,842.81
31404	DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP.DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV., P/MIN.,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA	1,842.81
31405	DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP.DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV., P/MIN.,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA	1,842.81
31406	BOMBA DE VACIO/PRESION. HIGH OUTPUT VACUUM/PRESSURE PUMP, 115 VOLT, MARCA MILLIPORE	10,676.52
31407	BOMBA DE VACIO/PRESION. HIGH OUTPUT VACUUM/PRESSURE PUMP, 115 VOLT, MARCA MILLIPORE	10,676.52
31409	MONITOR LCD DE 17" RESOLUCION 1280X1024 Y CONTRASTE DE 500:1, BRILLO DE PANTALLA:300 CD-/M2,CONTRASTE:2000:1,PANTALLA TFT LC, MARCA EMACHINES	1,324.00
31413	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I5-560M 2.66 GHZ C/TECN.TURBO BOOST HASTA 3.20GHZ,MEMORIA CACHE DE 3 MB INTEGRADA AL TERCER NIV, MARCA SONY	28,145.79
31414	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP PROBOOK HP 4720S MEMORIA RAM 4 GB MAX,HASTA 8 GB 1066 MHZ SDRAM DDR,UNIDAD INTERNA 500 GB SATA II,UNIDAD OPTICA BLU R, MARCA HP	20,476.19
31415	MONITOR PLANO DELL ULTRASHARP U2410 WIDESCREEEN DE 24", MARCA DELL	5,975.00
31416	MONITOR PLANO DELL ULTRASHARP U3011 WIDESCREEEN DE 30", MARCA DELL	13,940.00
31418	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD Q9650 INC: MONITOR 24", 2DO. MONITOR DE 24", TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	31,500.00
31419	COMPUTADORA COMPLETA OPTIPLEX 960 PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD, INC: MONITOR 22",TECLADO,MOUSE Y BOCINA EN BARRA, MARCA DELL	21,860.00
31421	TELEFONO ALAMBRIICO SECRETARIAL, MARCA ATLINKS	564.66
31423	TELEFONO ALAMBRIICO SECRETARIAL, MARCA ATLINKS	564.66
31426	RADIO PAR GPS(GEOPOSICIONADOR) MOROROLA (IER.RADIO N/S.RRIOWLP0G0T Y 2DO. RADIO N/S.RRIOWLP0G0M)	1,099.00
31428	PLOTTER DESIGNJET MEMORIA DE SERIE 32GB,CAP.DISCO DURO 160 GB,TECN.DE IMPRESION INYECCION TERMICA DE TINTA HP, NUMERO DE CART	145,250.00
31429	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA CON FLASH, 10.0 MEGAPIXELES,CCD ALTA SENSIBILIDAD DE 1/1.7", 5X ZOOM OPTICO,FLASH ENCENDI	6,479.00
31430	TELEVISION TAMAÑO PANTALLA 46",RESOL. FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS,CONTRASTE DINAMICO:100,000:1 ANGULO DE VISION:178° SINTONI	17,683.00
31431	TELEVISION TAMAÑO PANTALLA 46",RESOL. FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS,CONTRASTE DINAMICO:100,000:1 ANGULO DE VISION:178° SINTONI	17,683.00
31432	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS,TIEMPO DE RESP.50 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESPALDO), MARCA TRIPP LITE	2,052.00
31433	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS,TIEMPO DE RESP.50 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESPALDO), MARCA TRIPP LITE	2,052.00
31434	DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL.TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACIE	1,047.00
31436	DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL.TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACIE	1,047.00
31437	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, MARCA IOMEGA, MODELO EGO	1,234.00
31438	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB, MARCA IOMEGA PRESTIGE, MODELO LDHD-UP2	953.00
31439	DISCO DURO EXTERNO 320 GB SATA 2.5 PLG,TAMAÑO BOLSILLO CONEXION USB, MARCA TRANSCEND	936.00
31440	DISCO DURO EXTERNO 320 GB SATA 2.5 PLG,TAMAÑO BOLSILLO CONEXION USB, MARCA TRANSCEND	936.00
31441	IMPRESORA FUNCIONES DE IMPRESION,COPIA,ESCANEO Y FAX EN BLANCO Y NEGRO, VEL. IMPRESION EN NEGRO HASTA 12 PPM,VEL.COLOR 8 P, MARCA HP	8,176.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
31442	IMPRESORA PORTATIL DESKJET VELDE IMPRESION 22 PAGS POR MIN.EN NEGRO Y 18 PAGS.POR MIN.COLOR.1200X1200 PUNTOS.MEM.32MB,PUERT, MARCA HP	4,482.00
31443	COMPUTADORA COMPLETA : TIPO SERVIDOR C/2 PROCESADORES INTEL XEON, INC.MONITOR E170S N/S.CN0U072N641800A50VUU,TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	109,350.00
31444	COMPUTADORA COMPLETA: TIPO SERVIDOR C/2 PROCESADORES INTEL XEON, INC.MONITOR E170S N/S: CN0U072N641800A50VOU, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	109,350.00
31445	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC.MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP7426108213DU,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500.00
31446	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC.MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP74261082142U,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500.00
31447	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC.MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500.00
31448	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC.MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500.00
31449	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC.MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500.00
31450	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC: MONITOR N/S: MX0P587R07150962JEL, TECLADO, MOUSE Y BOCINA,MARCA DELL	51,350.00
31451	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL QUAD CORE INTEL XEON, INC.1.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20T7U.2.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20T6U, MARCA DELL	39,930.00
31452	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL QUAD CORE INTEL XEON, INC. 1.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20T2U.2.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20RKU, MARCA DELL	39,930.00
31453	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC:MONITOR N/S:MX0P587R0715095DQCL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	47,290.00
31454	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC:MONITOR N/S:MX0P587R07150962CUL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	47,290.00
31455	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC:MONITOR N/S: MX0P587R07150950A8L, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	47,290.00
31456	COMPUTADORA COMPLETA TIPO SERVIDOR POWEREDGE,INC:MONITOR 17" N/S.CN0N445N742610AD0FP6, TECLADO Y MOUSE, MARCA DEL	28,470.00
31458	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HATA 50 MIN. 8 CONTACTOS/4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESP,MARCA TRIPP LITE	2,380.32
31459	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0., MARCA LACIE, MODELO STARCK	2,148.32
31460	DISCO DURO EXTERNO.STORAGE APACITY: 1.5 TB PLATFORM SUPPORT:MAC PC DRIVE PERFORMANCE BUFER:8 MB DATA TRANSFER RATE: 480 MBPS, MARCA IOMEGA	2,170.36
31461	DISCO DURO EXTERNO.STORAGE APACITY: 1.5 TB PLATFORM SUPPORT:MAC PC DRIVE PERFORMANCE BUFER:8 MB DATA TRANSFER RATE: 480 MBPS, MARCA IOMEGA	2,170.36
31462	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE	2,148.32
31463	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE	2,148.32
31464	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE	2,148.32
31465	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE	2,148.32
31466	IMPRESORA PORTATIL DESKJET,VEL DE IMPRESION DE 22 PAGS.X MIN. EN NEGRO Y 18 PAGS.X MIN.COLOR.1200X1200 PUNTOS X PLG.MEM.32, MARCA HP	5,199.12
31468	QUEMADOR DE CD-DVD'S POR EXTERNO, MARCA SAMSUNG, MODELO SE-S084D	616.00
31469	ANALIZADOR PORTATIL, 5 STAR PLUS, PARA MEDICION DE PH,ORP,CONDUCTIVIDAD,TDS Y OXIGENO DISUELTO,INC:COMPUTADORA COMPLETA DEL	42,595.00
31470	IMPRESORA LASER CON ALIMENTADOR DUPLEX P/IMPRESION A DOBLE CARA,VEL.IMPRESION 43PPM EN NEGRO,CICLO DE TRABAJO MENSUAL 175,00	17,002.88
31471	IMPRESORA LASER CON ALIMENTADOR DUPLEX P/IMPRESION A DOBLE CARA,VEL.IMPRESION 43 PPM NEGRO,CICLO DE TRABAJO MENSUAL 175,000	17,002.88
31472	MULTIFUNCIONAL A COLOR (IMPRESORA,COPIADORA,SCANNER)CON ALIMENTADOR DUPLEX,VEL.IMPRESION 21PPM EN COLOR Y NEGRO,CICLO DE TRA	17,002.88
31473	MULTIFUNCIONAL A COLOR (IMPRESORA,COPIADORA,SCANNER)CON ALIMENTADOR DUPLEX,VEL DE IMPRESION 21 PPM EN COLOR Y NEGRO,CICLO DE	17,002.88
31474	(CELDA PARA PRUEBAS DE MEMBRANAS) SEPA CF II MED/HIGH FOULANT SYSTEM,316 SS,7.5 MIL AND ACCESSORIES,INCLUDES: SEPA CF HUDRAULIC HAND PUMP,QUICK RELEASE. M-03S H, MARCA POWER TEAM	134,315.57
31475	SENSOR DE VIENTO ULTRASONICO THIES 2D,CON LA CONFIGURACION 4.3820.02.300. INC.CABLE Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE	142,503.71
31476	SENSOR DE VIENTO ULTRASONICO THIES 2D,CON LA CONFIGURACION 4.3820.02.300. INC.CABLE Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE	142,503.71
31477	KIT (JUEGO) DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE RADIO BANDA VHF,INCLUYENDO CABLE PARA EL RADIO RECEPTOR	110,754.55
31478	KIT (JUEGO) DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE RADIO BANDA VHF,INCLUYENDO CABLE PARA EL RADIO RECEPTOR	110,754.55
31479	CRUCETA PARA 10 SENSORES MAS CANAL DE TRANSMISION (TX),HECHA DE ALUMINIO ANODIZADO,CON MUESCAS P/DIRECCIONARSE	60,722.21
31480	DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS) DE 18 CANALES P/CONEXION DE SENSORES METEOROLOGICOS,C/DISPLAY ALFANUMERICO,INC:CABLE,KIT DE MANTENIMIENTO P/AWS	100,324.83
31481	DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS) DE 18 CANALES P/CONEXION DE SENSORES METEOROLOGICOS,C/DISPLAY ALFANUMERICO,INC:CABLE,KIT DE MANTENIMIENTO P/AWS	100,324.83
31482	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7-640M DUAL CORE 2.8GHZ 4 MB.MEMORIA 4 GB,DDR3-1333MHZ SDRAM,2 DIMMS,D.DURO 500, MARCA DELL	23,350.00
31483	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7-640M DUAL CORE 2.8GHZ 4 MB.MEMORIA 4 GB,DDR3-1333MHZ SDRAM,2 DIMMS,D.DURO 500, MARCA DELL	23,350.00
31484	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM SU4100, DISCO DURO 250 GB SATA A (5400RPM) CONECTIVIDAD INALAMBRIKA,BLUETOOTH, MARCA DELL	13,810.00
31485	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I5-660M,DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SATA,MEMORIA 6B GB DDR3 SDRAM AT 1066MHZ , MARCA DELL	23,954.00
31486	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I5-460M (2.53GHZ,4 THREADS,D.DURO 500GB 7200 RPM,INC:TECLAO,MOUSE Y MALETIN DE , MARCA DELL	23,954.00
31487	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7-740QM QUAD CORE 1.73 GHZ G MB, MEMORIA DE 4GB,DISCO DURO DE 250 GB, MARCA DELL	23,515.00
31488	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7-740 QM QUAD CORE 1.73 GHZ,6MB,MEMORIA DE 4 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM,D.DURO 250 G, MARCA DELL	23,515.00
31489	COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO E7500,INC:MONITOR DE 20" N/S: MX02NF4M742620861CCL,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	16,889.60
31490	COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO E7500,INC:MONITOR DE 20" N/S:MX02NF4M742620861CML,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	16,889.60
31491	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DE 2 PROCESADORES INTEL XEON X5680, 3.33 GHZ,12M CACHE,TURBO,HT,1333MHZ,MEMORIA DE 32 GB (8X4GB),D.DURO 450 GB 15 K, MARCA DELL,M DEOLO R710, SERIE JPKJFPI	126,846.00
31492	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON,INC:MONITOR 23" N/S:CN0KPY95728720BA0PPL,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	37,500.00
31493	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON,INC:MONITOR 23" N/S:CN0KPY95728720BA0PPL,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	37,500.00
31494	COMPUTADORA COMPLETAPROCESADOR INTEL CORE I7-870,INC.:MONITOR 22" N/S:MX0H0742620B121LU,TECLADO Y MOUSE MARCA DELL	23,980.00
31495	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE I7-870,INC.:MONITOR 22" N/S:MX0H074M742620B121NU,TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	23,980.00
31496	COMPUTADORA COMPLETA .PROCESADOR INTEL XEON,INC:MONITOR 24" N/S:TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	87,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31498	COMPUTADORA PORTATIL XPS 14, PROCESADOR INTEL CORE I3-370M,3 GB DOBLE CANAL,DISCO DURO 500 GB SA,INC.TECLADO,MOUSE Y MALETIN, MARCA DELL	25,250.00
31499	MICROSCOPIO TRIOCLAR C/CAMPO CLARO,CONTRASTE DE FASES,CON AJUSTE COAXIAL MACRO Y MICROMETRICO C/ENFOQUE DE 33 MM,EL AJUSTE	217,500.00
31500	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DE PROCESADOR INTEL XEON E5630 2.53 GHZ,12MB L3,80 W,6GB DE MEMORI,CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SMART ARRAY P410I/246, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO DL380G7, SERIE 2M20490027	66,000.00
31501	MOLINETE UNIVERSAL FL P/VADEO,RANGO DE MEDICION DE 0.025 M/5,CUENTA CON DOS HELICES INTERCAMBIABLES,INC.CABLE RS232 P/CONECT	101,094.50
31502	COMPUTADORA PORTATIL PROBOOK HP 4720S/WIM7PRO/17 C17 2.80GHZ/500GB/4GB/DVDRW/BLURAY,MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 4 GB,1066 MH, MARCA HP	18,103.45
31503	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL FUNCIONES DE IMPRESION,COPIA,ESCANEADO,ENVIO DIGITAL,FAX,SOPORTE DE MULTITAREA AIO,VEL.DE IMP, MARCA HP	46,361.21
31504	COMPUTADORA PORTATIL TIPO PROCESADOR INTEL CORE I7-640M (2.80GHZ,4MB DE CACHE L3)MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 DE 8 GB,1333 MHZ, MARCA HP	30,434.48
31507	COMPUTADOR COMPLETA OPTIPLEX 960 PROC.CORE2 QUAD,INC.IER,MONITOR N/S-CN0F8NDP7426109MIF9U Y 2DO.MONITOR N/S-0F8NDP7426109MIF3U,TECLADO, MARCA DELL	38,385.92
31508	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4720s,I7-640M (2.80GHZ/4MB),4GB 1066 1D,PRO 32,OS10,8-CELL 73Wh,1/1/0 500 GB 7200 2.5",17.3, MARCA HP	18,058.88
31509	DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600	1,125.53
31510	DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600	970.28
31512	DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600	970.28
31513	IMPRESORA COLOR VEL.DE IMPRESION EN COLOR (NORMALA4)20 PPM,VEL.DE IMPRESION EN NEGRO (NORMALA4) 20PPM,HASTA 600X600 PPP,ME, MARCA HP	5,389.18
31519	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE I5-46DM 2.53,MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB(7200) RPM SATA, PANTALLA LCD HD DE 15.6" (1600X9, MARCA DELL	29,377.45
31520	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE I5-46DM 2.53,MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB(7200) RPM SATA, PANTALLA LCD HD DE 15.6" (1600X9, MARCA DELL	29,377.45
31522	DISCO DURO MARCA IOMEGA DE 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600	1,125.52
31523	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, CON CARGADOR KODAK K620-PC, POWERSHOT A490, MEMORIA SD 4 GB SANDISK	1,312.93
31524	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31525	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31527	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31528	VERNIER (CALIBRADOR), MARCA AUTOTEC	279.90
31529	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 650 W 0-2800 RPM, MARCA DEWALT	1,136.20
31530	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31532	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31533	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31534	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31535	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31538	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31540	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450.00
31546	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W3500 CAL. BTU/H13000	12,440.00
31547	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENFRI. BTU/H 12000 W 3500 CALENTAMIENTO BTU/H 13000	12,440.00
31548	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W3500	12,440.00
31549	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W 3500	12,440.00
31550	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440.00
31551	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440.00
31552	AIRE ACONDICIONADO SOLAR, CORRIENTE ELECTRICA 220 V, REFRIGERANTE R-410, CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440.00
31553	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W 3500	12,440.00
31554	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440.00
31555	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440.00
31558	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA GABINETE METALICO, INT. ENC-APA GRAL. 6 CONT. POLAR, CABLE TOMACORR. LEDS IND.	4,592.00
31560	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK KOBLENZ MOD 12007 EQUIPO DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA, CAPACIDAD 1.2 KVA, Y BATERIA P/ALIM D	2,430.00
31564	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,326.72
31566	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,326.72
31568	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA(UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,326.72
31574	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,326.72
31580	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,326.72
31588	ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS(ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP, PROF.	6,279.10

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31589	ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS(ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP, PROF.	6,279.10
31591	ESCANER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP.	6,279.10
31594	ESCANER RESOLUCION OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL:PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT	3,628.40
31595	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT MAXIMO	3,628.40
31596	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES ADF:FLATBED:8.5X12.3 PULGADAS	3,628.40
31597	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96 BIT, ADF:FLATBED	3,628.40
31598	ESCANER RESOLUCION.OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96BIT ADF	4,208.94
31601	ESCANER: RESOLUCION DE ESCANEADO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICO HASTA PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT	3,628.40
31602	ESCANER: RESOLUCION DE ESCANEADO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICO HASTA PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT	3,628.40
31603	ESCANER RESOLUCION: OTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL:PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96BIT ADF:FLATBED:8.5 X	3,628.40
31604	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96BIT ADF	3,628.40
31605	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL:PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96 BIT ADF	3,628.40
31606	ESCANER RESOLUCION.OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANWEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96 BIT	3,628.40
31608	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909	959.70
31609	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909	959.70
31611	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909	959.70
31617	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582.00
31618	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582.00
31619	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582.00
31620	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582.00
31621	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582.00
31622	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO, DOS MONITORES 23",DD 1TB SATA 3.0GB/S, MEM RAM 8GB, MARCA DELL	26,082.00
31623	ESTACION DE TRABAJO DELL MOUSE USB, TECLADO MULTIMEDIA,BOCINAS,MONITOR 22",PROC.SIX CORE INTEL XEON, X5660,2.8GHZ,12M L3, MARCA DELL	42,656.00
31624	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31628	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31630	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31631	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31632	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31633	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31634	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31635	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31636	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31637	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787.00
31638	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	12,700.00
31640	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	12,700.00
31641	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	12,700.00
31642	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL	16,670.00
31643	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL	16,670.00
31644	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL	16,670.00
31645	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL	23,113.00
31646	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL	23,113.00
31647	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL	23,113.00
31649	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO, ALTAVOCES AX210 ESTEREO,DOS MONITORES DE 23" MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM, MARCA DELL	26,082.00
31650	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,DOS MONITORES 23",MOUSE,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MHZ DDITB, MARCA DELL	26,082.00
31651	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO, DOS MONITORES DE 23" DD 1TB MEM RAM 8GB DDR3, MARCA DELL	26,082.00
31652	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23",DD DE 1TB SATA 3.0GB/S,8GB DDR3, MARCA DELL	26,082.00
31653	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210,TECLADO,DOS MONITORES DE 23",DD 1TB SATA 3.0GB/S,7200 RPM, MARCA DELL	26,082.00
31654	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23",DD 1 TB SATA 3.0GB/S,1GB DDR3, MARCA DELL	26,082.00
31655	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210,TECLADO,DOS MONITORES DE 23",DD 1 TB SATA 3.0 GB/S,MEM RAM 8 GB, MARCA DELL	26,082.00
31656	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,MOUSE,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,DOS MONITORES 23",MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333 MHZ DDIT, MARCA DELL	26,082.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
31657	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210, TECLADO, DOS MONITORES DE 23" MEM RAM 8 GB, DDR3 SDRAM A 1333MHZ, MARCA DELL	26,082.00
31658	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: DOS MONITORES DE 23", ALTAVOCES AX210, TECLADO, MOUSE LASER, DDITB MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MH, MARCA DELL	26,082.00
31659	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM) MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	14,642.00
31661	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM) MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	14,642.00
31662	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM) MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	14,642.00
31663	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM) MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	14,642.00
31665	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210 ESTEREO, TECLADO, DOS MONITORES 23", MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MHZ, MARCA DELL	26,082.00
31666	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO, MOUSE, MONITOR 20", MEM RAM 6GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES DD 1TB, ALTAVOCES ESTEREO, MARCA DELL	11,450.00
31667	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19", MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX510, DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3, MARCA DELL	10,684.00
31668	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19", MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX510, DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3, MARCA DELL	10,684.00
31669	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19", MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX510, DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3, MARCA DELL	10,684.00
31670	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE INALAMBRICO, MONITOR 21.5", MOUSE LASER, BOCINAS, TECLADO, DD 1TB, CD/DVD, MARCA DELL	16,670.00
31671	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE INALAMBRICO, MONITOR 21.5", MOUSE LASER, BOCINAS, TECLADO, DD 1TB, CD/DVD, MARCA DELL	16,670.00
31673	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX510, MONITOR 19", DD 500GB 3.0 GB/S 2.5 SATA, MEM RAM 4GB DDR3, MARCA DELL	10,675.00
31674	MONITOR MODELO ULTRASHARP U2711 MONITOR PLANO 27" PANTALLA ANCHA, RES. MAX. 2560X1440 (WQHD) A 60 HZ, MARCA DELL	10,515.00
31675	IMPRESORA LASER COLOR EN RED 15.8" X 19.8" X 18.5", PESO 53.5 LB, VELIMP. 31PPM BLANCO Y NEGRO 26PPM A COLOR MEM 256MB, MARCA DELL	8,700.00
31676	ESCANER DE ALTA DURABILIDAD ALIMENTADOR AUTOMATICO Y DE CAMA PLANA VELOCIDAD 25 PPM EN B/N U COLOR INTERFAZ USB 2.0, MARCA CANON	9,421.56
31677	ESCANER DE ALTA DURABILIDAD ALIMENTADOR AUTOMATICO Y DE CAMA PLANA VELOCIDAD 25 PPM EN B/N U COLOR INTERFAZ USB 2.0, MARCA CANON	9,421.56
31679	DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5" CONECTIVIDAD/INTERFACE: USB 2.0 REVOLUCIONES POR MINUTO 7200 RPM, MARCA VERBATIM	1,788.28
31680	DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5" CONECTIVIDAD/INTERFACE: USB 2.0 REVOLUCIONES POR MINUTO 7200 RPM, MARCA VERBATIM	1,788.28
31681	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525DN (CC470A), ESPECIFICACIONES DE VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 30 PPM A COLOR 30 P	21,672.50
31682	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, TECLADO, BOCINAS AX210CR, MONITOR 22", DD 500 GB MEM RAM 8 GB DDR3	23,113.00
31684	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS, PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC	920.00
31685	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS, PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC	920.00
31686	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS, PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC	920.00
31687	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, ALTAVOCES ESTEREO, PANTALLA 21.5", DD 500 GB SERIAL ATA, MEM RAM 4GB DOBLE CAN, MARCA DELL	9,885.00
31688	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, ALTAVOCES ESTEREO, PANTALLA 21.5", DD 500 GB SERIAL ATA, MEM RAM 4GB DOBLE CAN, MARCA DELL	9,885.00
31690	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600 INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 22", DD 1TB SATA 3.0 GB/S, MEM 8 GB, DDR3, MARCA DELL	22,373.00
31691	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600 MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 22", DD 1TB SATA 3.0 GB/S 7200 RPM, MEM 8GB DDR3, MARCA DELL	22,373.00
31692	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600, MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 22", DD 1TB SASTA 3.0 GB/S, MEM 8GB DDR3, MARCA DELL	22,373.00
31693	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO VOSTRO 1540 DD 500 GB SATA, MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 SDRAM A 1333MHZ, 2DIMMS PANTALLA LED ALTA DEF., MARCA DELL	11,159.00
31694	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX210CR, MONITOR P2010H 20", DD 250 GB SATA 3.0GB/S, 7200 RPM, MARCA DELL	17,830.00
31695	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX210CR, MONITOR P2010H 20", DD 250GB SATA 3.0 GB/S, 7200 RPM MR 4GB, MARCA DELL	17,830.00
31696	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX210CR, MONITOR P2010H 20", DD 250GB SATA 3.0 GB/S, 7200 RPM, MARCA DELL	17,830.00
31697	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX210CR, MONITOR P2010H 20", DD 250GB SATA 3.0GB/S, 7200RPM, MARCA DELL	17,830.00
31698	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 22", MEM 16 GB DDR3, MARCA DELL	25,546.00
31699	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO XPS 15Z PANTALLA WLED, DD 500 GB SATA A (7200 RPM), MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 1333 MHZ,	14,827.00
31700	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL	28,865.00
31702	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO ALIENWEARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL	28,865.00
31703	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z MOUSE TIPO PAD, MEM 6 GB DDR3 AT 1600 MHZ, DD 256GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MARCA DELL	28,865.00
31704	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DELL MODELO PRECISION T7500 INCLUYE: DOS DISCOS DUROS 500 GB CADA UNO, BOCINAS, TECLADO, RATON LASER, MARCA DELL, MODELO T7500, 7SDMVR1	48,372.00
31705	MONITOR DELL MODELO ULTRASHARP U2711 PLANO DE 27", PANTALLA ANCHA, RESOLUCION MAXIMA DE 2560 X 1440 (WQHD) 60HZ	12,197.40

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
31706	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) INCLUYE:DOS DISCOS DUROS DE 500 GB CADA UNO,BOCINAS,TECLADO,RATON LASER, MEM RAM 12 GB DDR3 RDIMM, MARCA DELL, MODELO T7500, SERIE 75FHVR1	48,372.00
31707	MONITOR DELL MODELO ULTRASHARP U2711 PLANO DE 27", PANTALLA ANCHA,RES. MAX2560 X1440(WQHD)60 HZ	12,197.40
31709	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 SEGUNDA GENERACION,DD 500 GB SATA (7200RPM),MEM 8.0GB DDR3-1333MHZ SDRAM 2DIMMS, MARCA DELL	22,175.00
31710	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 SEGUNDA GENERACION,DD 500 GB SATA (7200RPM)MEM 8.0 G,DDR3-1333MHZ SDRAM 2 DIMMS, MARCA DELL	22,175.00
31711	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP DELL MODELO ALIENWARE M14Z INCLUYE. MOUSE TIPO PAD,DD 256GB,SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S MEM 6GB DDR3 AT, MARCA DELL	28,865.00
31712	COMPUTADORAPORTATIL : LAPTOP DELL MODELO ALIENWARE M14Z DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S,MEM 6GB DDR3 AT,MOUSE TIPO PAD, MARCA DELL	28,865.00
31713	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20" DD 250 GB, MARCA DELL	17,830.00
31714	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T7500,RATON LASER USB 6 BOTONES,TECLADO,BOCINAS AX510PA,MONITOR 27".DOS DD 500GB C/U, MARCA DELL	41,700.00
31716	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO VOSTRO 1540 DD 500 GB SATA, MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 SDRAM A 1333 MHZ 2 DIMMS,PANTALLA LED ALTA DEF, MARCA DELL	11,159.00
31717	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCOS AX210,MONITOR 20",DD 1TB SERIAL ATA (7200 RPM)MEM RAM 6GB DDR3, MARCA DELL	11,450.00
31718	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCOS AX210,MONITOR 20",DD 1TB SERIAL ATA (7200 RPM),MEM RAM 6GB DDR3, MARCA DELL	11,450.00
31719	REFRIGERADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, CAP. 16 PIES CUBICOS,CONTROL DIGITAL DE TEMP., MARCA TORREY	20,600.00
31720	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31721	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31722	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31724	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31725	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31726	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31727	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31728	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31729	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31730	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31732	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,200.90
31733	ENFRIADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE CON FRIGOBAR MAQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA,REFRIGERADOR 2 PIES CUBICULOS BLANCO	4,446.00
31734	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO BOCINAS AX210 ESTEREO,DD 1TB-7200 RPM,SATA 3.0 GB/S,MONITOR 21.5".MEM 6GB, MARCA DELL	19,337.20
31735	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MODELO POWEREDGE T310 DOS DISCOS DE 1 TB A 7.2 RPM SATA 3 GBPS (2 TB EN TOTAL) MEM 8 GB (2X4GB)1333 MHZ RAID 0, MARCA DELL, MODELO POWERDGE, SERIE G150TRI	36,908.88
31736	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20",DD 500GB SERIAL ATA (7200 RPM) MEM 4GB DDR3SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL	16,984.72
31737	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR DE 20".DD 500 GB SERIAL ATA (7200 RPM),MEM 4GB DDR3 SDRAM, MARCA DELL	16,984.72
31738	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500 GB SATA (7200 RPM) MEM 8GB DDR3-1333MHZ SDRAM, MARCA DELL	25,723.00
31739	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500 GB SATA (7200 RPM),MEM 8.0 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM 2 DIMMS, MARCA DELL	25,723.00
31740	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500GB SATA (7200 RPM) MEM 8.0 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM 2 DIMMS, MARCA DELL	25,723.00
31742	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK SMART 1500XL NET 1500 VA STAN SWICHING TIME 4 MS RECEPTACLES 6X NEMA 5-15R PLUG/CONECTOR TYPE NEMA 5-15P INPUT	6,365.00
31744	GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR: 76CSX CANALES 12,MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE,PRECISION 15M (3M CON WAAS ACTIVADO)	7,560.00
31745	GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR: 76CSX CANALES 12,MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE,PRECISION 15M (3M CON WAAS ACTIVADO)	7,560.00
31746	GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR:76CSX CANALES 12,MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE,PRECISION 15M (3M CON WAAS ACTIVADO)	7,560.00
31748	SONDA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA,MARCA SOLINST SONDA DISEÑADA P/MEDIR NIVELES DE AGUA EN PIEZOMETROS Y TUBOS REDUCIDOS	11,830.00
31750	COMPUTADORA PORTATIL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333MHZ TECLADO ESTANDAR PANTALLA LCD 15.6, MARCA DELL	27,250.00
31751	COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333 MHZ TECLADO EST PANTALLA LCD, MARCA DELL	27,250.00
31753	PIZARRON BLANCO 1.20 X 0.90 PORCELANIZADO MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON, MARCA MONARCH	990.00
31754	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:TECLADO, MOUSE OPTICO,MONITOR 19",DD 1TB, MEM RAM, DDR2 4GB DOS CANALES SDRAM DDR3, MARCA DELL	12,940.00
31755	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 19", DD 1TB, MARCA DELL	12,940.00
31756	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO, MOUSE OPTICO,MONITOR 19",DD 1TB,MEM RAM DDR2 4GB DOS CANALES SDRAM DDR3, MARCA DELL	12,940.00
31758	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. TIMER APAGADO AUTOMATICO 1-12 HRS.CONT.REM	979.01
31760	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS.CONTROL REMOTO	979.01
31761	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER APAGADO 1-12 HRS. CONTROL REMOTO	979.01
31762	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS.CONTROL REMOTO	979.01
31764	VENTILADOR DE TORRE 1 M.DE ALTURA 3 VEL,OSCILATORIO 180o TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HORA HASTA 7 1/2 CONTROL REMOTO	843.97
31765	VENTILADOR DE TORRE 1 M. DE ALTURA 3 VEL. OSCILATORIO 180o TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HR.HASTA 7 1/2,CONTROL REMOTO	979.00
31767	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	843.97
31768	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PNTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	843.97
31769	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	843.97
31770	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	843.97
31771	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTE	843.97
31772	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	843.97
31773	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES)	843.97
31779	COMPURTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S,MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL	28,865.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31780	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VELOCIDAD VARIABLE DE 10 A 600 RPM,CONTROL DE VELOCIDAD	25,677.00
31781	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VELOCIDAD VARIABLE DE 10 A 600 RPM,CONTROL DE VEL.	25,677.00
31782	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN VEL. VAR. DE 10 A 600 RPM	25,677.00
31783	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VEL.VAR.DE 10 A 600 RPM	25,677.00
31784	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VEL.VAR. DE 10 A 600 RPM	25,677.00
31785	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VEL.VAR.DE 10 A 600 RPM	25,677.00
31786	IMPRESORA HP CP2025DN VEL.IMP. NEGRO HASTA 20PPM,A COLOR HASTA 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ	7,237.75
31787	IMPRESORA 5200 (Q7545A), MARCA HP, MODELO 5200TN	30,461.14
31790	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM RES.HASTA 600X600X2 DPI, MARCA HP	2,460.68
31791	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A),VEL.IMP. HASTA 26 PPM,RES. HASTA 600X600X2 DPI, MARCA HP	2,460.68
31792	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO HASTA 20 PPM,A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,237.75
31793	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VELIMP. NEGRO HASTA 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,237.75
31794	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM RES.IMP. 600X600X2DPI, MARCA HP	2,460.68
31796	IMPRESORA HO CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO 20 PPM A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,237.75
31797	IMPRESORA HO CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO 20 PPM A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,237.75
31798	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A) VEL.IMP. 26 PPM RES. IMP. 600X600X2, MARCA HP	2,460.68
31799	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL.IMP. NEGRO 30 PPM,COLOR 30 PPM,CALIDAD IMPRESION 600X600 PPP, MARCA HP	13,893.17
31800	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VELIMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,237.75
31802	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,237.75
31803	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VELIMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,237.75
31804	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893.17
31810	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893.17
31814	MONITOR 27" LED CINEMA DISPLAY-SPA MACINTOSH.PANTALLA TFT DE MATRIZ ACTIVA, MARCA APPLE	13,106.00
31816	DISCO DURO MARCA IOMEGA 3TB PRESTIGE DESKTOP HARD DRIVE USB 3.0, MODELO LDHD	3,865.00
31817	DISCO DURO MARCA IOMEGA 3TB PRESTIGE DESKTOP HARD DRIVE USB 3.0, MODELO LDHD	3,865.00
31820	CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS,5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR, MARCA CELICA	135.00
31821	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	135.00
31822	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157.00
31823	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157.00
31824	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157.00
31825	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157.00
31826	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157.00
31827	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157.00
31828	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PORCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) INCLUYE:RATON MAGIC MOUSE,TECLADO APPLE NUMERICO,MEM RAM 8GB,DD SERIAL ATA 2 TB Y 3 GB/S A 7200RPM, MARCA APPLE	54,862.32
31829	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MONITOR 27".INTEL CORE I7DE 3.4 CHZ DE CUATRO NUCLEOS,8GB SDRAM DDR3 DE 1333 MHZ 4X2 GB., MARCA APPLE	37,854.25
31830	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB CACHE,MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX	16,530.97
31831	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB CACHE,MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX	16,530.97
31832	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX	16,530.97
31833	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31834	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31835	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31836	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" DD 500 GB SATA II/30 GPS CON 16 MB DE CACHE MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31837	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31838	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,PANTALLA 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31839	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31840	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,PANTALLA 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31841	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO,PANTALLA 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MARCA LANIX	16,530.97
31842	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18." LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31844	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,530.97
31845	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,649.90
31848	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,649.90
31849	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,649.90
31850	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,649.90
31851	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,649.90
31852	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,649.90
31853	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,649.90
31854	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,649.90
31856	DISCO DURO 3 TB, MARCA SEAGATE, MODELO GO FLEX	3,452.70
31858	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MARCA LEXMARK MODELO E260DN VEL.IMP.:HASTA 35 PPM,RESOLUCION 600X600 DPI(1200 DPI EFECTIVOS)	3,478.84
31859	CASETA DE ALMACENAMIENTO DE 467 PIES CUBIXOS DE ESPACIO INTERIOR,INCLUYE DOS TRAGALUCES Y DOS VENTANAS,PUERTA CON CERRADURA	10,343.97
31860	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MARCA LEXMARK MODELO E260DN VEL.IMP. 35 PPM RESOLUCION IMP. 600X600 DPI (1200 DPI EFECTIVOS)	3,478.84

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
31862	TORRE DE MULTICOPIADO (UNA UNIDAD CON CAP. COPIADO DE 6 DVDS DE FORMA SIMULTANEA INC.DUPLICADOR,8 QUEMADORES	7,500.00
31863	PLOTTER,RESOLUCION DE IMPRESION EN NEGRO,HASTA 2400X1200 OPTIMIZADO DPI DE ENTRADA 1200X1200,A COLOR RES. 2400X1200	79,117.13
31866	FRIGOBAR CARACTERISTICAS TECNICAS:VOLUMEN 40 LT. ALTO 567 MM. ANCHO 436 MM. FONDO 432 MM. PESO 16 KG,POTENCIA: 60W	2,821.19
31867	HORNO DE MICROONDAS GRILL 14 ESPEJO SILVER, 9 MENUS,10 NIVELES DE POTENCIA,CAP. 2 PIES,	1,249.14
31868	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO INALAMBRIKO,BOCINA AX510,DOS MONITORES 20",DD500 GB SATA,MEM 4 GB,DDR3	19,914.88
31869	GEOPOSICIONADOR GPS MAP 625 2,4"X6,3"X1,4",PANTALLA:1,6"X2,2",RES. PANTALLA 160X240 PIX.MEM.INT.1.7 GB WAYPOINTS:2000 RUTAS:200 TRACK LOG	10,047.17
31870	GEOPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MOBILE MAPPER 6 ACTUALIZACION 1 VEZ POR SEGUNDO PRECISION TIEMPO REAL 2-5 M. CANALES 12 (L1)DATUMS DE USU	13,940.52
31871	CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS ULTRA ALTA PRESION SERIE NEXERA,MODULO DE CONTROL MODELO CBM-20A CON ETHERNET VERSIOND DE ROM 2.0	922,150.00
31874	REACTOR DE DIGESTION PARA DQO.FOSFORO TOTAL Y NITROGENO TOTAL PARA VIALS DE 16 MM. Y 20 MM. EL REACTOR COD HI839800	10,000.00
31875	VENTILADOR DE TORRE 42"(106.68 CM.),PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES,CONT.REMOTO	979.01
31876	HORNO DE MICROONDAS EN ACERO INOXIDABLE POT.NOM.1 W,MONITOR ELECTRONICO CON RELOJ DIGITAL,10 NIVELES DE POT.BOTON 30 SEGUNDO	1,249.14
31879	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA PIX REALES 10.1 MILL.SENSOR DE IMAGEN CCD 1/1,7" PIX TOTALES 10.39 MILL.(APROX)ZOOM 7,1 DIST.FOC.6.0	8,274.82
31880	QUEMADOR EXTERNO DVD.SUPER DVD 22X.FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.LECT.DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG	1,010.77
31881	QUEMADOR EXTERNO DE DVD.SUPER DVD 22X.FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.DE LECT. DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG	1,010.77
31882	QUEMADOR EXTERNO DE DVD.SUPER DVD 22X.FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.LECTURA DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG	1,010.77
31883	SERVIDOR(UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) EN RACK PROCESADOR AMD OPTERON 4164 EE.6E 1.8 GHZ, 2M L2/6M L3, 1333 MHZ MAX MEM,DD HOT PLUG 600 GB 15K RPM 16GB ME, MARCA DELL, MODELO E125, SERIE H9ZR9S1	118,240.00
31885	SONDA MULTIPARAMETRICA CON PROTECCION ANTI ALGAS Y CONCHAS (AUTO LIMPIEZA) HASTA 200 M. PROF.CARCASA RESISTENTE A IMPACTOS	138,740.00
31886	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP: RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768, DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM DDR3 DE 4 GB,BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,879.61
31887	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,879.61
31888	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,879.61
31890	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,879.61
31891	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,879.61
31893	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,879.61
31896	IMPRESORA HP LASERJET VEL. 20 PPM,RES 1200 X 1200 DPI, SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA,REF.Q2610A	3,954.64
31897	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM, RES 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% DE COBERTURA,REF.Q2610A	3,954.64
31898	IMPRESORA MARCA HP MODELO CP6015 DN (Q3932A)	65,510.04
31899	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM RES. 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA. REF. Q2610 A	3,954.64
31900	IMPRESORA MARCA HP MODELO CP6015 DN (Q3932A)	65,510.04
31901	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM,RES. 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS CON 5% DE COBERTURA REF. Q2610A	3,954.64
31902	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20PPM,RES. 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA,REF. Q2610A	3,954.64
31903	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL.20PPM,RES.1200 X 1200 DPI, SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA REF. Q2610A	3,954.64
31904	CAMARA FOTOGRAFICA 14.1 MP,MP ZOOM OPTICO 35X,ZOOM COMBINADO 140X,PANTALLA LCD 2.7" MOVIL,GRAN ANGULAR 24 MM,VIDEO HD,ESTUCHE	5,267.00
31905	PROYECTOR LUMINOSIDAD 2500 LUMENS,RES.MAX.1280 X 800,RANGO DE CONTRASTE 3000,1,PROYECCION MAX. HASTA 300 PULGADAS	10,800.00
31909	ESCANER SUPERFICIE PLANA,ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION DE ESCANEEO,OPTICA HASTA 2400 PPP PROF. 48 BIT	4,259.80
31910	PANTALLA LC-52LE830 SHARP CARACTERISTICAS USB-VIDEO-FOTO-MUSICA QUADPIXEL AQUOS NET X-GEN PANEL HDMI (4)FULL HD	21,110.20
31911	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, 4 CARTUCHOS DE TONER VEL.IMP. B/N Y COLOR 30 PPM RES. MAX. IMP. 2400 X 600 DPI	11,980.00
31912	GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC)GRAB. VOZ EST. ALTAVOZ DE 90 MW,LCD	950.00
31913	GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC) GRAB. VOZ EST. CON ALTAVOZ 90 MW LC	950.00
31914	GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC) GRAB. VOZ EST. CON ALTAVOZ 90 MW LC	950.00
31915	ESCANER PLANO SCANJET DE DOCUMENTOS EN RED SUPERFICIE PLANA CON ALIM. AUT.DE DOCUMENTOS RES. OPTICA DE DIGITALIZACION	15,455.48
31916	FOTODOCUMENTADOR CON CAMARA DIGITAL EN COLOR; PHOTODOC-IT 65 CON TRANSILUMINADOR LM-26E,DE 21 X 26 CM. FILTRO 302/365 NM,UV, MARCA CANON	49,750.09
31917	MINICENTRIFUGA SPECTRAFUGE DE TAMAÑO PERSONAL COLOR AZUL,CON DOS ROTORES PARA TUBOS 1.5/2.0 ML Y 0.5 Y 0.4 ML	2,915.69
31918	MEDIDOR DE HUMEDAD DE SUELO RANGO: DE 0 A 50%,SONDA DE TRABAJO PESADO LONG. 20 CM. SONDA INTEGRADA AL INST.4 BAT DE 1.5V DC	5,785.00
31919	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER ALTA RES. DE 2.4" COLOR DIGITAL DE PUNTO BUSCADOR DE VISUALIZACION DE LOS OBJETIVOS AL AIRE LIBRE	13,800.00
31920	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:DD 1 TB SATA 3GB/S MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3,MONITOR 23",TECLADO,MOUSE OPTICO,GABINETE ALIENFX	37,792.15
31921	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:DD 1TB SATA 3GB/S,MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3,MONITOR 23",TECLADO,MOUSE OPTICO,GABINETE ALIENFX	43,838.89
31922	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:DD 1 TB SATA 3GB/S MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3 MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,GABINETE ALIENFX	43,838.89
31923	COMPUTADORA PORTATILLAPTOP MODELO PRECISION M6600,MEM 8.0 GB DDR3-1333 SDRAM,DISPOSITIVO OPTICO 8X DVD+/-RWS,DD 250 GB DE 7200 RPM, MARCA DELL	49,552.56
31926	AIRE ACONDICIONADO TERMO-SOLAR,CORRIENTE ELECTRICA 220 VOLTS,REFRIGERANTE R-410,CAP.ENF.BTU/H 12000,W3500	15,250.00
31927	AIRE ACONDICIONADO TERMO-SOLAR,CORRIENTE ELECTRICA 220 VOLTS,REFRIGERANTE R-410,CAP.ENF.BTU/H 18000,W 6000	16,938.00
31928	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SOLAR,CON CAP. DE 6 TR INCLUYE:2 EQ.P/AIRE ACOND.TIPO PISO TECHO,SOLO FRIO 3.0 T.R.36 MBH	32,438.00
31929	AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT CAP. 2 TR (1+1) 2 EVAPORADORES DE 1 TR C/U,SOLO FRIO CONTROL REMOTO 220 V	12,062.50
31930	ESCANER CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTO (ADF)RES.OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP,PROF.46 BITS	1,723.28
31931	ESCANER CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RES.OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP PROF.48 BITS	1,723.28
31933	TERMOBAÑO DE ACERO,CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA,SENSOR ELEC.ULTRASENSIBLE, MARCA RIOSSA	11,595.00
31934	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,MODELO P7000 DE 10.1 MP ZOOM 7X (28-20MM)PANT.CLEAR COLOR 3".ALTA RESOLUCION(921.000PTS)	9,396.00
31936	2 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE DE MANO TIPO PG288/PG58,CONECTOR XLR 1/4",RECEPTOR DE DIVERSIDAD DOBLE.DIM:388MM LAR X 116AN	6,915.00
31937	2 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE MANO TIPO PG288/PG58,RECEPTOR DE DIVERSIDAD DOBLE,CONECTOR XLR 1/4",DIM:388 X MM LAR X 116AN	6,915.00
31940	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON FRIGOBAR,REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS,PUERTA MAGNETICA, 69 DM3 COLOR BLANCO, MARCA PURES A	4,446.00
31941	IMPRESORA, CALIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 1200 X 600 PPP TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER,256 MB MEM,MAX 1GB,VEL. PROC.515 MHZ, MARCA HP	14,331.33

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31942	IMPRESORA; CALIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 1200 X 600 PPP,TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER,256 MB MEM, MAX. 1 GB,VEL.PROC. 515 MHZ, MARCA HP	12,354.60
31943	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MARCA DELL MODELO POWEREDGE R910,PROCESADOR 2X,INTEL XEON E7520 1.86 GHZ,18M CACHE,4.80 GT/S QPI,TURBO,HT,32 GB MEM, SERIE GWRJWR1	102,450.00
31944	SERVIDOR PROLIANT (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DL360 G7 HP SIX-CORE INTEL XEON 5645,12 GB MEM,CONTROLADOR DE ARREGLO DE DISCOS P410 256 MB CONTROLLER, MARCA HP, MODELO HSTS-2133, SERIE MXQ129025N	89,772.73
31945	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MEM 12 GB(6 X 2GB)DISCO DURO SERIAL ATA DE 2 TB Y 3 GB7S A 7200 RPM GRAFICOS ATI RADEON HD 5770, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H01401HEU	81,639.83
31946	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO SERIAL ATA DE 1 TB Y 3 GB/S A 7200 RPM,PANTALLA PLANA 27",MOUSE,TECLADO, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H014701KEU	97,570.44
31947	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO SERIAL ATA DE 1TB Y 3 GB/S A 7200 RPM,PANTALLA PLANA 27",MOUSE,TECLADO, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H014701LEU	97,570.44
31948	PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO,PANTALLA LCD CON CONTROLADOR DIGITAL,TEMPERATURA MAX. A 300°C,SENSIBILIDAD 1°C,	3,280.00
31949	PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO PANTALLA LCD CON CONTROLADOR DIGITAL,TEMPERATURA MAXIMA A 300°C,SENSIBILIDAD 1°C	3,280.00
31950	PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO PANTALLA DE LCD CON CONTROLADOR DIGITAL,TEMPERATURA MAXIMA A 300°C,SENSIBILIDAD 1°C	3,280.00
31951	CLUSTER DE ALTO REDIMIENTO CON 10 SERVIDORES TIPO BLADE EN CHASIS, MEM. RAM 12 GB DE 1333MHZ, 1DD DE 1TB, 7.2 K RPM, SATA 3.5	1,792,400.00
31952	CARCASA SUBMARINA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PERMITE 40 MTS. DE PROF. PARA CAMARA CANON G10,CON PANEL FRONTAL DE VIDRIO	4,875.00
31953	MEDIDOR DE PH/ISE/ORP/TEMP,MEDIDOR DE DOBLE CANAL MUESTRA EL RESULTADO DE AMBAS MEDICIONES SIMULTANEAMENTE POR CANAL INDIVID	33,500.00
31954	LENTE SIGMA 85 MM F1.4 EX DG HSM PARA CAMARA NIKON CB 27850, MARCA SIGMA	13,959.00
31955	MONOPIE FIBRA DE CARBONO DE CUATRO ELEMENTOS, MARCA MANFROTTO	3,103.45
31956	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31957	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31958	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31959	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31960	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31961	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31962	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31963	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31964	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31965	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31966	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31967	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31968	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31969	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31970	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31971	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31972	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31973	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31974	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31975	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,965.84
31976	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324.38
31977	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324.38
31978	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324.38
31979	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324.38
31980	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324.38
31981	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324.38

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31983	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327.11
31984	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327.11
31986	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327.11
31987	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327.11
31988	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327.11
31990	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327.11
31991	MUFLA DE CALENTAMIENTO DE MUESTRAS CATALOGO BF51841C,TRATAMIENTOS DE CALOR,PROCEDIMIENTOS DE CALCIFICACION,PRUEBAS DE IGNICI	106,795.89
31992	SCINTILOMETRO BLS900,MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION,4M CABLE FROM SPU TO PC (ETHERNET)10M CABLE FROM SPU TO PC (RS232)	762,169.59
31993	CAJA DE ALUMINIO PARA SCINTILOMETRO BLS900,MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION, MARCA ZARGES	14,154.58
31994	SENSOR TIEMPO REAL EVAPO-TRASPIRACION PARA LA SERIE BLS (SCINTILOMETRO) INTERFASE Y SOFTWARE, MARCA CAMPBELL SCIENT	489,966.17
31995	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
31997	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
31998	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32000	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32001	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32002	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32004	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32006	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32007	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32008	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32010	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32011	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32012	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046.05
32014	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	27,423.07
32015	ESCANER PLANO SCANJET DE DOCUMENTOS EN RED SUPERFICIE PLANA CON ALIMENTADOR AUT.DE DOC.RES. OPTICA DE DIG.HASTA 2400 PP	15,455.48
32017	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS	16,324.66
32018	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS	16,324.66
32019	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS	16,324.66
32020	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP	11,979.45
32022	COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP	16,324.66
32023	COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP	16,324.66
32024	COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP	16,324.66
32025	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP	11,979.45
32026	COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP	16,324.65
32027	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMBERTIBLE INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP	87,532.39
32028	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMBERTIBLE INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP	87,532.39
32029	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMBERTIBLE INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP	87,532.39
32030	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP	19,958.72
32031	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP	19,958.72
32032	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP	19,958.72

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32033	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP	19,958.72
32034	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,072.98
32035	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,072.98
32036	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,072.98
32037	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,072.98
32038	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,072.98
32039	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP	10,327.00
32040	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP	10,327.00
32041	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP	10,327.00
32043	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K	21,785.67
32044	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K	21,785.67
32045	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K	21,785.67
32046	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K	21,785.67
32047	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR24 LCD 1920X 1900VGA, BLU RAY WRITER DRIVE HP 1 TB, TECLADO MOUSE Y BOCINAS, MARCA SRI INSTRUMENTS	22,801.41
32048	COMATOGRAFO DE GASES, POSEE LA CAPACIDAD DE MONTAR HASTA 4 DETECTORES, 5 INYECTORES INCLUYE IMPRESORA PIXMA MODELO IP2700	347,072.00
32049	DISRUPTOR: LLEVA A CABO LA INTERRUPCION DE LOS MAS DUROS CON LAS CELULAS DE ALTA POTENCIA DE AGITACION, MARCA GENIE	8,143.00
32050	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32051	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32052	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32053	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32054	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32055	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32056	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32057	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,072.82
32058	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,072.82
32059	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,072.82
32060	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,072.82
32061	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,072.82
32062	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32063	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32064	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32065	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32066	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32067	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124.47
32068	MODELO 2012, KOLEOS EXPRESSION T/A CVT 2012,COLOR ULTRA SILVER,4CIL,TORQUE 226 NM4,400 RPM,6 VEL RIN 17",5 PASAJEROS	238,344.83
32069	MODELO 2012,KOLEOS EXPRESSION T/A CVT 2012,COLOR NEGRO TUXEDO,4 CIL,TORQUE 226NM4, 400 RPM,6 VEL RIN 17",5 PASAJEROS	238,344.83
32070	COLORADO 4X2 CREW CAB,2012,CAP. CARGA 577 KG. POTENCIA:185 HP,MOTOR 2.9L,FRENOS ABS EN 4 RUEDAS,BOLSAS DE AIRE,AIRE ACOND.	267,000.00
32071	COLORADO 4X2 COLOR ROJO VICTORIA, CREW CAB,2012,CAP. CARGA:577 KG,POT. 185 HP,MOTOR:2.9 L4 CIL,FRENOS ABS EN 4 RUEDAS	267,000.00
32072	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32073	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32074	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32075	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32077	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32078	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
32079	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32080	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32081	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32082	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32083	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32084	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32085	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32086	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,072.98
32087	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,072.82
32088	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,072.82
32089	KIT (JUEGO) DE AGITACION MARCA IKA INCLUYE: MOTOR MODELO RW 28 BASIC CAP.MAX. 80L,RANGO 228 A 1680 RPM,SOP.TELESCOPICO	41,519.00
32090	KIT (JUEGO) DE AGITACION MARCA IKA INCLUYE: MOTOR MODELO RW 28 BASIC CAP.MAX. 80L,RANGO 228 A 1680 RPM,SOP.TELESCOPICO	41,519.00
32091	COMPUTADORA PORTATIL, (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267204W	10,929.52
32092	COMPUTADORA PORTATIL, (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267264W	10,929.52
32093	COMPUTADORA PORTATIL, (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267215W	10,929.52
32094	COMPUTADORA PORTATIL, (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267228W	10,929.52
32095	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017346H	15,177.80
32096	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017356H	15,177.80
32097	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017337H	15,177.80
32098	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017325H	15,177.80
32102	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017318H	15,177.80
32104	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017321H	15,177.80
32106	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017359H	15,177.80
32107	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017363H	15,177.80
32108	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017355H	15,177.80
32109	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017353H	15,177.80
32111	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017333H	15,177.80
32112	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017329H	15,177.80
32114	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017365H	15,177.80
32115	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017350H	15,177.80
32128	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208DM	2,950.00
32135	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CL	2,950.00
32136	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CF	2,950.00
32141	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CZ	2,950.00
32149	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208C1	2,950.00
32151	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BM	2,950.00
32154	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BY	2,950.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32157	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208D0	2,950.00
32160	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208C3	2,950.00
32161	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208D5	2,950.00
32163	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208D3	2,950.00
32164	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BQ	2,950.00
32166	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208D4	2,950.00
32167	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208B0	2,950.00
32168	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CB	2,950.00
32170	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208C7	2,950.00
32171	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BH	2,950.00
32173	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ832089Y	2,950.00
32176	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BV	2,950.00
32179	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208B1	2,950.00
32180	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CM	2,950.00
32189	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208C5	2,950.00
32190	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUAE96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA8231BQP	5,690.00
32193	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUAE96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA83105CJ	5,690.00
32194	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUAE96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA83105D0	5,690.00
32198	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUAE96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA83105CL	5,690.00
32213	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUAE96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA83105CN	5,690.00
32214	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031C	5,690.00
32215	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031M	5,690.00
32218	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031K	5,690.00
32219	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX0150319	5,690.00
32221	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYL	6,955.00
32222	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYR	6,955.00
32228	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYN	6,955.00
32229	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA83091K	6,955.00
32231	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8480FR9	6,955.00
32236	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB2452FOC	3,495.00
32242	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842ZVWZ	3,495.00
32257	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8284359	3,495.00
32258	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB24509R2	3,495.00
32264	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB2452FOC	3,495.00
32267	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828436X	3,495.00
32271	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842YC	3,495.00
32279	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842V6	3,495.00
32294	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LD05273	6,900.00
32296	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB35083	6,900.00
32297	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB15348	6,900.00
32301	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX82605PM	9,760.00
32303	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX831012W	9,760.00
32304	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX82605PN	9,760.00
32305	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX83704MV	9,760.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32306	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITO, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX911005L	9,760.00
32307	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101081	19,488.00
32308	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101139	19,488.00
32309	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100981	19,488.00
32310	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101135	19,488.00
32312	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100895	19,488.00
32313	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100978	19,488.00
32314	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101978	19,488.00
32315	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101115	19,488.00
32316	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101103	19,488.00
32318	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101106	19,488.00
32319	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101109	19,488.00
32320	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101079	19,488.00
32321	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101116	19,488.00
32322	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100976	19,488.00
32323	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100897	19,488.00
32324	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101113	19,488.00
32325	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101104	19,488.00
32326	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101105	19,488.00
32327	CAMARA DIGITAL CYBERSHOT 14.1 MP, INCLUYE MEMORIA DE 2 GB, MARCA SONY, MODELO DSC-W610, SEIRE 8612292	1,206.04
32328	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE D3CL736864	183,530.17
32329	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD0CL728902	183,530.17
32330	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD6CL672013	183,530.17
32331	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD4CL711732	183,530.17
32332	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD9CL739784	183,530.17
32333	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD0CL728902	183,530.17
32334	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD7CL729089	183,530.17
32335	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD9CL721477	183,530.17
32336	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD5CL706913	183,530.17
32338	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN. UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700120	3,359.00
32343	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN. UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700064	3,359.00
32348	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN. UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700110	3,359.00
32349	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN. UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700099	3,359.00
32351	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN. UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700119	3,359.00
32353	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN. UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700073	3,359.00
32354	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN. UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700092	3,359.00
32357	CAMIONETA OUTLANDER AZUL, MOTOR 4L, TRANSMISION CVT CON SPORTRONICA, 2.4 L., CAPACIDAD EN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 63 L, 6 BOCINAS, ANTENA , R16, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 21W7CU0270	251,506.90

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
32358	CAMIONETA MONTERO LIMITED ARENA/BEIGE,MOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5ITCJ000377	409,405.00
32359	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5ITXCJ000377	409,405.00
32360	CAMIONETA MONTERO LIMITED BLANCO/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5IT7CJ000305	409,405.00
32361	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5IT7CJ000367	409,405.00
32362	CAMIONETA DAKOTA, PICK UP RAM, 4 X 4, DOBLE CABINA, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD DE CARGA 667 KG, MOTOR 3.7 LITROS, 6 CILINDROS, FRENOS ABS, MARCA RAM, MODELO DAKOTA, SERIE CG220126	293,000.00
32364	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003595	4,198.00
32367	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N538001530	4,198.00
32368	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003596	4,198.00
32369	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003813	4,198.00
32371	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304751	4,198.00
32372	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003004	4,198.00
32374	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304492	4,198.00
32375	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003543	4,198.00
32376	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003577	4,198.00
32379	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304637	4,198.00
32384	TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213003226248	564.66
32385	TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213002834248	564.66
32386	TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213002834448	564.66
32387	TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 212700036948	564.66
32389	CAMIONETA PICK UP CREW CAB SLT, 4X4 DOBLE CABINA, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, CAPACIDAD DE CARGA 667 KG, MOTOR 3.7 LITROS, 6 CILINDROS, FRENOS ABS, MARCA DODGE, MODELO RAM 2500 2012, SERIE CG220127	293,000.00
32390	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, INVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC AIRE ACONDICIONADO, RIN 18", 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5IT8CJ000247	409,405.00
32391	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, INVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC AIRE ACONDICIONADO, RIN 18", 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5IT4CJ000410	409,405.00
32392	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, INVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC AIRE ACONDICIONADO, RIN 18", 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5IT0CJ000291	409,405.00
32393	CAMIONETA OUTLANDER AZUL, MOTOR L4, TRANSMISION CVT CON SPORTONIC, 2.4 L. CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 63 LITROS, 6 BOCINAS, ANTENA, R16, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4LS21W5CU020995	251,506.90
32394	CAMIONETA EXPRESS VAN PASEMGER, 8 PASAJEROS, AIRE ACONDICIONADO, ESPEJOS Y SEGUROS ELECTRICOS, 8 CILINDROS, CAPACIDAD DE CARGA 864 KG, MARCA CHEVROLET, MODELO 2012, 45CT1635885	393,103.45
32395	PIZARRON BLANCO DE MATERIAL POLUMER, MARCO DE ALUMINIO CON CHAROLA PORTA GIS, MIDE .90 ANCHO POR 1.20 DE LARGO, MARCA ALFRA, MODELO MAXIMA	793.00
32398	ASPIRADORATIPO UNIVERSAL, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1300W, TURBINAS 1, CALBE DE ALIMENTACIÓN 7.5 M., PESO 10.5 KG., MARCA KARCHER, MODELO NT 48/1, SERIE 219209	4,500.00
32399	ASPIRADORATIPO UNIVERSAL, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1300W, TURBINAS 1, CALBE DE ALIMENTACIÓN 7.5 M., PESO 10.5 KG., MARCA KARCHER, MODELO NT 48/1, SERIE 219419	4,500.00
32400	PULIDORA DE PISOS, ABRILLANTADORA INDUSTRIAL TIPO INDUCCIÓN, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1.118, 1.5 HP, RPM 1,500 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 15M., MASISA, MODELO B1500P, SERIE 12070003	19,120.00
32401	MOTOSIERRA DE GASOLINA 20", POTENTE MOTOR DE DOS TIEMPOS 46CC., LUBRICADOR AUTOMÁTICO PARA CADENA Y CON ESTUCHE, MARCA SURTEK, MODELO MS620	2,460.70
32402	MOTOSIERRA DE GASOLINA 20", POTENTE MOTOR DE DOS TIEMPOS 46CC., LUBRICADOR AUTOMÁTICO PARA CADENA Y CON ESTUCHE, MARCA SURTEK, MODELO MS620	2,460.70
32403	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191.00
32404	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191.00
32405	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191.00
32406	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191.00
32407	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191.00
32408	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191.00
32409	TALADRO DE 3/8", MOTOR DE 600W, 50-60 HZ., VELOCIDAD TOTACIÓN DE 0-2800/MIN, INTERRUPTOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD, CON REVERSA, MARCA DEWALT, MODELO DWD014-B3, SERIE 024968	1,317.94
32410	DIABLO PLEGABLE RESITENTE Y LIGERO, HASTA 100 KG, DE ALUMINIO CON MANDO TELESCOPICO QUE SE EXTIENDE A UN METRO, 4KG. DE PESO, MARCA GS	856.71
32411	RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMAFR HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210088	5,391.00
32412	RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMAFR HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210045	5,391.00
32413	RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMAFR HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210107	5,391.00
32414	RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMAFR HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210067	5,391.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
32415	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP), PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-3210M, 2.50 HZ, 1GB MEMORIA , 6GB DISCO DURO 3, SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, DISCO DURO 750 GB, VELOCIDAD 54000 RPM, MARCA SONY, MDELO VAIO, SERIE C60AQ496	14,467.32
32416	BOMBA DE FLUJO MIXTO, BOMBEO COMPLETO TIPO I/ P PARA FLUJO DE 0.2 A 8 LPM CON TUBO NÚM. 73, INCLUY: CABEZAL,DRIVE Y CONTROLADOR, MARCA COLE PARMER, MODELO 7591-60, SERIE H12002101	44,969.63
32417	DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065480	3,200.00
32418	DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065520	3,200.00
32419	DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065273	3,200.00
32420	DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065501	3,200.00
32421	TRACTOR PODADORA, CON MOTOR DE GASOLINA BIGGS&STRATTON DE 18.5 HP, ALTURA DE CORTE DE 42", TRANSMISION DE ENGRANES, MARCA MURRAY, MODELO 42L18660X8, SERIE 112D0021599	26,200.00
32422	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32423	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32424	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32425	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32426	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32427	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32428	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32429	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32430	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32431	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32432	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32433	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480.00
32434	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32435	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32436	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32437	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32438	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32439	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32440	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32441	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32442	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32443	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32444	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32445	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812.00
32446	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-3210M, 2.50GHZ, 1GB DE MEMORIA, 6GB DISCO DURO R3 SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, Y DEL DISCO DURO 750 GB, MARCA SONY, MODELO VAIO, SERIE C60AQ4B6	16,782.09
32447	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP) SISTEMA OPERATIVO OS X LION PROCESADOR INTEL CORE I7 QUAD-CORE, MEMORIA 8GB, DISCO DURO R3, 1333MHZ, DISCO DURO SERIAL, ATA DE 750GB A 5400 RPM, MARCA APPLE, MODELO MACBOOKPRO, SERIE C02JG4TTDKQ1	33,271.03
32448	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR DE TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-3210M, 2.50 GHZ, 1GB DE MEMORIA, 6GB DISCO DURO R3, SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, DISCO DURO 750 GB, VELOCIDAD 5400 RPM, MARCA SONY, MODEL VAIO, SERIE C60AHKTB	17,201.40
32451	MOTOSIERRA MEDIANA DE 20" 45CC,MARCA SURTEK, MODELO MS620, SERIE BE20-76581	2,460.70
32452	MAQUINA SOPLADORA DE MOCHILA , MARCA BLACK MAX, MODEL BM08570, SERIE ATM1560365	2,025.78
32453	MAQUINA SOPLADORA DE MOCHILA , MARCA BLACK MAX, MODEL BM08570, SERIE ATM1050370	2,025.78
32454	TRITURADORA DE PAPEL, DISEÑO DELGADO, CORTE CRUZADO DE 10 PIES POR MINUTO, ENTRADA PARA PAPEL DE 10", MARCA FELLOWES, MODELO DS-12CS, SERIE 0444435	2,154.31

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32455	TRITURADORA DE PAPEL, DISEÑO DELGADO, CORTE CRUZADO DE 10 PIES POR MINUTO, ENTRADA PARA PAPEL DE 10", MARCA FELLOWES, MODELO DS-12CS, SERIE 0444420	2,154.31
32457	PROYECTOR PORTÁTIL, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRUGHTERA, APAGADO RUIDO, ZOOM DIGITAL 4X, TAMAÑO DE PANTALLA M-M 30 A 300 INC., INCLUYE MALETIN Y CALBES, MARCA SONY, MODELO UPL-DX140, SERIE 70018882305	11,322.57
32458	PROYECTOR PORTÁTIL, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRUGHTERA, APAGADO RUIDO, ZOOM DIGITAL 4X, TAMAÑO DE PANTALLA M-M 30 A 300 INC., INCLUYE MALETIN Y CALBES, MARCA SONY, MODELO UPL-DX140, SERIE 70018732305	11,322.57
32459	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO, VELOCIDAD 11 PIES POR MINUTO, MARCA ACTIVA, MODELO MD1250	1,723.28
32460	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	881.02
32461	COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO INTEL QUAD XEON ES -1603 2.80GHZ 10M CACHE 4C/4T, 4GB (2 POR 2 GB) DOR 3- 1600 ECC, 500GB SATA 7200 RPM, 16X DVD-RW, INCLUYE: CPU, UN MONITOR 23", TECLADO, RATON, MARCA HP, MODELO Z420, SERIE 2UA2370Y3M	33,055.56
32462	GEOPOSICIONADOR CON PANTALLA DE 3.8 POR 6.3 CM., RESOLUCIÓN DE PANTALLA 240X 400 PÍXELES, COLOR TRASFLECTIVA, 2 PILAS RECARGABLES Y CARGADO, MARCA GARMIN, MODELO OREGON 550, SERIE 1MW103778	8,229.04
32463	GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120505678	23,854.24
32464	GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120508334	23,854.24
32465	GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204121600174	23,854.24
32466	GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120508075	23,854.24
32467	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	881.02
32468	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	881.02
32469	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	881.02
32470	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	881.02
32471	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	881.02
32472	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	881.02
32473	SIERRA CALADORA, MARCA MAKITA, MODELO 4350T, SERIE 243226	3,120.00
32474	ROTOMARTILLO, MARCA BOSCH, MODELO GSB16RE, SERIE 24322G	2,820.00
32475	COMPRESORDE 2.5 HP, MARCA OAKLAND, MODELO CA-2525	1,450.00
32476	CAMARA DIGITAL CON OBJETIVOS INTERCAMBIABLES, SENSOR DE IMAGEN TIPO CMOS, TAMAÑO 23.1 POR 15.4 MM., RESOLUCIÓN TOTAL DE 14.8 MEGA PÍXELES, FILTRO DE COLOR RGB, MARCAR NIKON, MODELO D3100, SERIE 3954281	12,627.76
32477	LENTE OBJETIVO PARA CAMARA REFLEX, AF-S NIKKOR 28-300MM F/3.5-5.6G, EDVR, TIPO DE MONTURA NIKON, F-BAYONETA, ZOOM 10.7X, MARCA NIKON, MODELO AF-S NIKKON, SERIE US56034994	17,154.08
32479	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	881.02
32481	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	881.02
32482	REGISTRADOR DE DATOS PORTÁTIL (DATALOGGER), PARA SONDAS CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO, TERMINAL MANUEL HANDHELD PARA VISUALIZAR CON BARETRO, MARCA YSI, MODELO 650MDS, SERIE 12K100247	95,752.20
32483	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR INTEL COREE I5-2400 (6 MB CACHE, 3.10 GHZ), MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 3 SDE RAM 2 CANALES A 133MHZ, DISCO DURO 1 TB, INCLUYE: CPU, RATON, TECLADO, MONITOR DE 20", MARCA DELL, MODELO VOSTRO, SERIE B5KCYV1	14,558.00
32484	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR INTEL COREE I5-2400 (6 MB CACHE, 3.10 GHZ), MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 3 SDE RAM 2 CANALES A 133MHZ, DISCO DURO 1 TB, INCLUYE: CPU, RATON, TECLADO, MONITOR DE 20", MARCA DELL, MODELO VOSTRO, SERIE B5KBYV1	14,558.00
32486	CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCIÓN DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF, SERIE TV901211020051	24,570.00
32487	CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCIÓN DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF, SERIE TV901211020053	24,570.00
32488	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900671	2,974.00
32489	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900688	2,974.00
32490	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900717	2,974.00
32491	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900701	2,974.00
32492	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901943	2,974.00
32493	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900715	2,974.00
32494	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901969	2,974.00
32496	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900686	2,974.00
32497	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900673	2,974.00
32500	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900712	2,974.00
32501	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900708	2,974.00
32503	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900693	2,974.00
32504	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900720	2,974.00
32506	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900676	2,974.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
32507	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843902956	2,974.00
32508	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900683	2,974.00
32509	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901946	2,974.00
32510	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900704	2,974.00
32511	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900721	2,974.00
32512	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900719	2,974.00
32514	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900714	2,974.00
32516	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900700	3,449.84
32518	PANTALLA MARCA SONY MODELO BRAVIA KDL-46BX450. PANTALLA LCD DE 46" 60HZ, MEDIDA EN DIAGONAL, DE ESQUINA A ESQUINA, PARA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA EN HABITACIONES GRANDES. CON BASE PARA SUPERFICIES PLANAS O PUEDE MONTARSE SOBRE UNA PARED (NO INCLUYE EL EQUIPO DE MONTAJE OPCIONAL). COMPATIBLE CON VESA DE 300MM X 300MM. 24P TRUE CINEMA TECHNOLOGY: YES; 3D COMB FILTER: YES; 4:3 DEFAULT: YES ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE): YES; AUTO WIDE: YES; CINEMOTION® REVERSE 3.2 PULLDOWN TECHNOLOGY: YES; CLEAR RESOLUTION ENHANCER: YES; DIGITAL NOISE REDUCTION: YES; LIVE COLOR TECHNOLOGY: YES; MPEG NOISE REDUCTION: YES; PICTURE MODE: VIVID STANDARD CUSTOM CINEMA PHOTO SPORTS GAME GRAPHICS; WIDE MODE: FULL, NORMAL WIDE ZOOM PANTALLA DE 1080P. REPRODUCE UNA IMAGEN DE ESCANEADO PROGRESIVO DE LA MÁS ALTA CALIDAD DISPONIBLE DESDE UNA FUENTE DE ALTA DEFINICIÓN. SISTEMA DE SONIDO DE 6W+6W, CON TECNOLOGÍA DOLBY DIGITAL PARA UNA EXPERIENCIA DE INMERSIÓN AUDITIVA. ENTRADAS: USB: 1 (LATERAL), BRAVIA SYNC: SI, CONEXIONES HDMI (TOTAL): 2 (1 POSTERIOR, 1 LATERAL), ENTRADAS DE VIDEO COMPUESTO: 1 (POSTERIOR HÍBRIDO), ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR): 1 (POSTERIOR HÍBRIDO CON COMPUESTO), ENTRADA PC (D-SUB) + ENTRADA DE AUDIO (STEREO MINI):	10,690.00
32519	PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0.762M A 7.62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1.35M 80" PANTALLA DE 2.3 A 2.7M 150" PANTALLA DE 4.4 A 5.1M 300" PANTALLA DE 8.9 A 10.3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 * 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTEREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL)	7,806.00
32520	PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0.762M A 7.62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1.35M 80" PANTALLA DE 2.3 A 2.7M 150" PANTALLA DE 4.4 A 5.1M 300" PANTALLA DE 8.9 A 10.3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 * 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTEREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL)	7,806.00
32521	PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0.762M A 7.62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1.35M 80" PANTALLA DE 2.3 A 2.7M 150" PANTALLA DE 4.4 A 5.1M 300" PANTALLA DE 8.9 A 10.3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 * 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTEREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL)	7,806.00
32522	PROYECTOR LCD MARCA SONY MODELO VPL-FH500L. INCLUYE:LENTE VPLL-ZM42, ADAPTADOR PK-F500LA2 Y LAMPARA DE REPUESTO LMP-F330. TIPO DE DISPOSITIVO: PROYECTOR LCD, ALTA DEFINICIÓN. COLOR: GRIS, BLANCO. DIMENSIONES (ANCHOXPROFUNDIDADXALTURA): 53CM X 54.5CM X21.3CM. PESO: 20KG. CONEXIÓN DE REDES: ETHERNET, FAST ETHERNET. ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE CONTROL: CONECTOR RS-232C: D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), CONECTOR LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, CONECTOR DE CONTROL DE LA ENTRADA S: CONECTOR ESTEREO MINIJACK, ALIMENTACIÓN DE 5 V CC, CONECTOR DE CONTROL DE LA SALIDA S: CONECTOR ESTEREO MINIJACK. BRILLO DE IMAGEN: 7000 ANSI LUMENES COEFICIENTE DE CONTRASTE DE IMAGEN: 2500:1 RESOLUCIÓN DE ASPECTO NATIVA: PANTALLA ANCHA 16:10 OBJETIVO VPLL ZM42, OBJETIVO ZOOM DE TIRO MEDIO 1.83-2.32 CON ADAPTADOR PK-F500LA2. TIPO DE LAMPARA: LMP-F330, INCLUYE 2 UNIDADES (ORIGINAL Y REPUESTO) CON CICLO DE VIDA UTIL LAMPARA 6000 HRS / 8000 HRS (MODO ECONOMICO) ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE ORDENADOR Y VIDEO: INPUT A CONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR: 5BNC (HEMBRA) INPUT B CONECTOR DE ENTRADA RGB: MINI D-SUB 15 PINES (HEMBRA) INPUT C CONECTOR DE ENTRADA DVI-D: DVI-D 24 PINES	105,542.00
32524	PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-EX145. CICLO DE LIMPIEZA DEL FILTRO: MÁX. 6.000 H*1, SE RECOMIENDA EL MISMO CICLO DE SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA. CONSUMO DE ENERGÍA: CA 100 V A 120 V: 320 W / 275 W / 245 W CA 220 V A 240 V: 310 W / 265 W / 235 W. CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL: VERTICAL: MÁX. +/- 30 GRADOS*4 DISPOSITIVO DE PROYECCIÓN: TAMAÑO DE LA ZONA EFECTIVA DE PROYECCIÓN: 0.63 PULG. (16.0 MM) X 3, BRIGHTER, ASPECTO: 4:3 NÚMERO DE PÍXELES: 2.359.296 (1024 X 768 X 3) PÍXELES. FUENTE LUMINOSA: LÁMPARA DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN, DE TIPO 210 W. IDIOMA DEL MENÚ DE CONTROL EN PANTALLA: 20 IDIOMAS (INGLÉS, NEERLANDÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, TURCO, POLACO, RUSO, SUECO, NORUEGO, JAPONÉS, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, COREANO, TAILANDES, VIETNAMITA, ÁRABE, PERSA. LENDE DE PROYECCIÓN: ZOOM:	7,392.00
32525	ORILLADORA, MARCA TRUPER, MODELO DES-26E, SERIE 1208005847	1,712.64
32526	ORILLADORA MARCA TRUPER, MODELO DES-26E, SERIE 1208006155	1,712.64
32527	LIJADORA , MARCA URREA, MODELO LB821,	1,197.90
32528	LIJADORA , MARCA URREA, MODELO LB821,	1,197.90
32529	MICRO MOLINETE TIPO PIGMEO, CON EQUIPO DE VADEO (CABLES, JUEGO DE VARILLAS, ZAPATA, CRUCETA, AUDIFONO, TIMOM, PORTA PILAS Y DESARMADOR), EN CAJA DE MADERA. SE ANEXAN CLAUSULAS.	10,950.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
32531	CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2.6-6.3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4.5-22.5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) / PROGRAM AUTO: AF (G: APROX. 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) PROCESADOR BIONZ : SÍ DETECCIÓN FACIAL : SÍ SMILE SHUTTER : SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO : SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG.) : IAUTO (4" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN : ±2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS : AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW : SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN : SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN : MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY.	5,278.00
32532	CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2.6-6.3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4.5-22.5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) / PROGRAM AUTO: AF (G: APROX. 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) PROCESADOR BIONZ : SÍ DETECCIÓN FACIAL : SÍ SMILE SHUTTER : SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO : SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG.) : IAUTO (4" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN : ±2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS : AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW : SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN : SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN : MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY.	5,278.00
32533	CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2.6-6.3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4.5-22.5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) / PROGRAM AUTO: AF (G: APROX. 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) PROCESADOR BIONZ : SÍ DETECCIÓN FACIAL : SÍ SMILE SHUTTER : SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO : SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG.) : IAUTO (4" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN : ±2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS : AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW : SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN : SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN : MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY.	5,278.00
32534	CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2.6-6.3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4.5-22.5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) / PROGRAM AUTO: AF (G: APROX. 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) PROCESADOR BIONZ : SÍ DETECCIÓN FACIAL : SÍ SMILE SHUTTER : SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO : SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG.) : IAUTO (4" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN : ±2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS : AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW : SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN : SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN : MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY.	5,278.00
32535	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991.00
32536	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991.00
32537	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991.00
32538	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991.00
32539	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991.00
32540	BINOCULARES MARCA VORTEX MODELO DIAMONDBACK 12X50, CAMPO DE VISIÓN 73.5 M/915 M (241 FT. /1000 YDS.), EYE RELIEF 19 MM. ENFOCAR MÁS CERCA 2.7 M. PESO 879 G. DIMENSIONES 17.5 X 14.2 CM. PROTECCIÓN CONTRA AGUA/NITRÓGENO PURGED	6,857.32
32543	MICROSCOPIO STEMI 2000-C BASE C CON CAMARA AXIOCAM ERC 5S CONEXION A PC POR PUERTO USB AXIOVISION L.E. Y/O ZEN LITE, INCLUIDO. 000000-1314-057 STEREO-MICROSCOPE "STEMI" 2000 C 1,00 PC WITH STAND C LED AND WHITE-LIGHT BRIGHTFIELD ILLUMINATOR IN INCIDENT AND TRANSMITTED LIGHT ILLUMINATOR DISCOUNT (MXN) : 0.00 455053-0000-000 CUERPO DE MICROSCOPIO "STEMI" 2000- 1.00 PC C 444036-9000-000 OCULAR PI 10X/23 BR FOC 2.00 PC 444801-0000-000 SOPORTE CONCHA OCULAR 2.00 PC 435420-0000-000 COMPACT STAND C LED 1,00 PC WITH HANDLE, 130 MM FOCUSABLE MICROSCOPE MOUNT 76 MM DIAM. SUPPORT 3/8" THREADED HOLE FOR COUPLING OF PHOTO TRIPOD AND 3 MM BALL-SHAPED ALLEN KEY ON THE UNDERSIDE, LONG-LIFE LED ILLUMINATION FOR COLD AND WHITE LIGHT.	98,192.52
32544	ESPECTROFOTÓMETRO PARA MICROPLACAS EPOCH. EL EPOCH, CON SU SISTEMA BASADO EN MONOCROMADOR UV-VIS PARA SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA, ESOFTWARE PARA ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE DATOS GENS INCLUIDO. EL NUEVO SOFTWARE GENS DE BIOTEK, OFRECE UNA INTERFAZ LÓGICA DISEÑADA PARA DESPLAZARSE FÁCILMENTE ENTRE LOS PARÁMETROS DE LECTURA, LA CONFIGURACIÓN DE LA PLACA, LA POTENTE REDUCCIÓN DE DATOS, Y FINALMENTE HASTA LAS FLEXIBLES OPCIONES PARA EXPORTACIÓN O REPORTE DE DATOS. ESTE SOFTWARE CON DISEÑO INTUITIVO, INCLUSO OFRECE LA HERRAMIENTA EXCLUSIVA PARA PROTOCOLOS Y REDUCCIÓN DE DATOS, STEPWISE, Y LA POTENTE ESTRUCTURA DE REDUCCIÓN DE DATOS, . CORRECCIÓN DE LONGITUD DE PASO AUTOMATIZADA, PARA APLICACIONES DE CUANTIFICACIÓN DIRECTA DETECTOR Y ELECTRÓNICA INTEGRADA, PARA MEDICIONES CON BAJO RUIDO LÁMPARA DE XENÓN FLASH PARA TODA LA VIDA DEL INSTRUMENTO DISEÑO ROBUSTO PARA LONGEVIDAD, INCLUSO EN USO PESADO COMPATIBILIDAD CON PLACA MICRO-VOLÚMENES TAKES PARA CUANTIFICACIÓN.	149,774.63
32545	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO, MARCA: LEENOX, MODELO: MODELO LXGUCMD060/13ACX060, SÓLO FRIO A 220/1/60 DE 5.0 TR, 60.000 BTUS, GAS R410 ECOLÓGICO, CON CONTROL REMOTO	34,684.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
32546	TURBIDIMETRO MANUAL SST PORTÁTIL, TURBIDEZ, SÓLIDOS SUSPENDIDOS Y SISTEMA DE NIVEL DE LODOS; SISTEMA DE NIVEL DE LODOS ES IDEAL PARA EL MOVIMIENTO DE LODOS. ESPECIFICACIONES: PRESIÓN DE OPERACIÓN: 0 A 10 BAR (0 A 145 PSI), BATERÍA: SEIS BATERÍAS RECARGABLES, CARGADOR PARA CORRIENTE 115/230 VAC 50/60HZ. CABLE: CABLE SENSOR DE 10M, SONDA: SONDA DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE VERIFICACIÓN DE VALOR POR SEIS CANALES MÚLTIPLES ÁNGULOS DE MEDICIÓN; SÓLIDOS SUSPENDIDOS: MEDICIÓN MODIFICADO ABSORBANCIA, DE SEIS CANALES DE MEDICIÓN DE ÁNGULOS MÚLTIPLES SERIE TURBIDEZ: 0,001 A 4000 NTU; LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS: DE 0,001 A 400G/l (1 A 400.000MG/l) RANGO SUPERIOR EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA; PRECISIÓN: TURBIDEZ: MENOS DE 3% O + - 0,02 NTU, SÓLIDOS SUSPENDIDOS: MENOS DE 4% O + - 0,001G /L; RESOLUCIÓN: TURBIDEZ 0,001 A 0 A 0,999 NTU, 0,01 A 1 A 9,99 NTU; 0,1 A 10 A 99,9 NTU; 1 EN MAYOR QUE 100 NTU; SÓLIDOS SUSPENDIDOS: 0,001 A 0 A 0,999 G /L 0,01 EN 1 A 9,99 G/l; 0,1 DE 10 A 99,9 G/l; 1 EN MAYOR QUE 100 G/l MODOS DE OPERACIÓN: SOLO, INTERVALO O MEDICIÓN CONTINUA; OANTALLA: 24MM (0,95 PULGADAS) DE ALTO, PANTALLA LCD, UV TRATADOS; 4 LÍNEAS ALFANUMERICAS DE 16 CARACTERES CADA UNA; TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 60°C (32 A 140°F) HUMEDAD RELATIVA: 0 A 95% MARCA: HACH. MODELO: LXV 322.99.00002	38,800.00
32547	CAMARA FOTOGRAFICA MONTURA DE BAYONETA.PÍXELES EFECTIVOS: 36.3 MILLONES. TAMAÑO DEL SENSOR: 35.9MM X 24MM. FORMATO DEL SENSOR: FX. TIPO DE SENSOR: CMOS. PÍXELES TOTALES: 36.8 MILLONES. SISTEMA DE REDUCCIÓN DE POLVO: LIMPIEZA DEL SENSOR DE IMAGEN. FORMATO DE ARCHIVO, IMÁGENES: JPEG, NEF (RAW); 12 O 14 BITS. TIFF (RGB). CONTROL DE IMAGEN: PAISAJE, MONOCROMO, NEUTRAL, RETRATO, ESTÁNDAR. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO: COMPACTFLASH® (CF) TIPO 1, EN CUMPLIMIENTO CON UDMA, SD, SDHC, Y SDXC. RANURA PARA TARJETA: 1 TARJETA COMPACTFLASH® (CF) Y 1 SECURE DIGITAL (SD). SISTEMA DE ARCHIVOS ARCHIVOS DE IMAGEN INTERCAMBIABLE PARA CÁMARAS DIGITALES EXIF 2.3, PICTBRIDGE. VISOR: VISOR RÉFLEX DE OBJETIVO ÚNICO CON PENTAPRISMA AL NIVEL DE LOS OJOS. COBERTURA DEL ENCUADRE: FX (36X24) 100 % HORIZONTAL Y 100 % VERTICAL APPROX. AMPLIACIÓN DEL VISOR: 0.70 X APROX. PUNTO DE MIRA DEL VISOR: 19.5 (1.0"). AJUSTE DIÓPTICO DEL VISOR. AJUSTE DIÓPTICO (-3 A +1M"). PANTALLA DE ENFOQUE: PANTALLA BRITVIEW TRANSPARENTE MATE MARK VIII TIPO B CON MARCAS DE ZONA AF. ESPEJO RÉFLEX: TIPO RETORNO RÁPIDO. ABERTURA DEL OBJETIVO: TIPO DE RETORNO INSTANTÁNEO. CONTROL DE PROFUNDIDAD DE CAMPO: SÍ. LENTES COMPATIBLES: AF NIKKOR DIFERENTE A TIPO C O D. AF NIKKOR DX. MÉTODO DE MEDICIÓN: CENTRADO. PESO DEL 75% .	51,388.96
32548	CÁMARA FOTOGRAFICA: 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS PROCESADOR BIONZ CON REDUCCIÓN DUAL DE RUIDO TECNOLOGÍA DE ESPEJO TRASLÚCIDO MODO DE CAPTURA CONTINUA DE VELOCIDAD ULTRALEVADA GRABACIÓN DE VIDEOS FULL HD CON QUICK AF FUNCIONES CREATIVAS PARA VIDEOS FULL HD QUICK AF LIVE VIEW AVANZADO PANORÁMICA DE BARRIDO CON EFECTO 3D HASTA ISO 12800 SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO CON DETECCIÓN DE FASES DE 15 PUNTOS PANTALLA LCD XTRA FINE DE 7.5 CM (3") PANORÁMICA (16-9) VISOR ELECTRÓNICO DE ALTA RESOLUCIÓN PANTALLA DE INFORMACIÓN VERSÁTIL MODO AUTO- DETECCIÓN FACIAL DISPARADOR DE SONRISAS MODO HDR AUTOMÁTICO MEJORADO REDUCCIÓN DE RUIDO MULTISECUENCIA GPS PARA GEOETIQUETADO SENCILLO OPTIMIZADOR DE RANGO DINÁMICO STEADYSHOT INSIDE SISTEMA ANTIPOLVO DUAL SALIDA HDMI® MEMORY STICK PRO-HG DUO CON CAPACIDAD DE 32 GB FUNDA DE TRANSPORTE COMPACTA CON DOS BOLSILLOS DE MALLA FRONTALES, CORREA DE HOMBRO CON ALMOHADILLA DESMONTABLE, DIMENSIONES: 300MM X 210MM X 80MM (11 7/8 X 8 3/8 X 3 1/4 PULG.), PESO: 350G (APROXIMADAMENTE). INFORMACIÓN TÉCNICA COMPATIBILIDAD CON LENTES CON MONTURA DE BAYONETA TIPO A TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CMOS FILTRO DE COLOR DE SENSOR DE IMAGEN: COLOR PRIMARIO RGB TAMAÑO (MM) SENSOR DE IMAGEN: 23,5 X 15,6 MM (TAMAÑO APS-C) PÍXELES TOTALES DEL SENSOR (MEGAPIXELES) :	11,499.00
32549	FLUOROMETRO PORTÁTIL ALGAE TORCH PARA MEDICIÓN DE ALGAS Y CIANOBACTERIAS (VERDES-AZULES). HASTA 10 MTS DE PROFUNDIDAD. (DE ACUERDO CON HOJA DE ESPECIFICACIONES ANEXA) CON DETERMINACIÓN DE CONTENIDO TOTAL DE CLOROFILA. INTERVALO DE MEDICIÓN DE 0 - 200 µC CHL-A/L INCORPORA: COMPENSACIÓN DE TURBIDEZ (ENTRE 0 - 200 U.T), CARÁTULA DIGITAL, TECLADO SIMPLIFICADO (4 TECLAS), FUNCIÓN DE REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER), SALIDA USB PARA ENVÍO DE DATOS A PC, SENSOR GPS PARA LOCALIZACIÓN/REGISTRO DE COORDENAS PARA EXPORTAR A GOOGLE EARTH, OPCIÓN PARA MEDIR HASTA 100 MTS. CON LECTURA DE PRESIÓN. OPERA CON BATERÍAS RECARGABLES NIMH 5X AA, 1,2 V.2500MAH. INCLUYE: CARGADOR/ELIMINADOR PARA 110/230 VAC, 50/60 HZ, PROGRAMA DE APLICACIÓN BBE++DATA, CILINDRO DE CALIBRACIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN/USO, ESTUCHE PLÁSTICO USO RUDO, (CATÁLOGO BG36000-V) VARILLA TELESCÓPICA PARA PROFUNDIDADES DE 0.0 -2.8 MTS. (CATÁLOGO BG36030-V) CUERDA DE 10 MTS. PARA ALGAE TORCH 10 (CATÁLOGO BG36054-V) MARCA: BBE-MOLDAENKE.	125,250.00
32550	BALANZA ANALÍTICA. MARCA OHAUS MODELO EX224 CAPACIDAD DE CARGA 220 G LEGIBILIDAD 0.1 MG/0.0001 (G) PLATILLO DE PESADA DE 90 MM DE DIÁMETRO RESPUESTA DE MEDICIÓN 25 CAJA DE BALANZA (ANCHO X PROF X ALTO) 230 X 309 X 350 MM CÁMARA DE PESADA (ANCHO X PROF X ALTO) 210 X 239 X 252 MM ALTURA SOBRE EL PLATILLO DE PESADA 240 MM REPETIBILIDAD ± 0.1 MG / ± 0.0001 (G) LINEALIDAD ± 0.2 MG / ± 0.0002 (G) PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN VGA, COLOR, GRAFICA, DE CONTADO DE FUERTE CONTRASTE, CIFRAS GRANDES DE 145 MM PESA DE CALIBRACIÓN / AJUSTE AUTOMATICA CALIBRA CADA 11 HORAS INTEGRADA ACCIONADA POR MOTOR. TECNOLOGIA DE PESAJE MONOLITICA. POSICIÓN DEL NIVEL DE BURBUJA DE AIRE DIRECTAMENTE JUNTO A LA PANTALLA FÁCIL DE VER CON SU INDICADOR ILUMINADO AL FRENTE DE LA BALANZA PARA EL CONTROL RÁPIDO DEL POSICIONAMIENTO CORRECTO DE LA BALANZA. INTERFAZ DE DATOS RS232C BIDIRECCIONAL. CONEXIÓN A INTERFAZ USB DE PCS VÍA CABLE ADAPTADOR Y UN TERCER PUERTO OPCIONAL RS232 O ETHERNET.	43,450.00
32551	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3°D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO. QUE ESTÁ COMPUESTO POR... EQUIPO MARCA YORK, MOD. YSEC12FS-ADG DE 12000 BTUS Y COLECTOR TERMOSOLAR.	12,500.00
32552	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900.00
32553	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900.00
32554	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900.00
32555	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900.00
32556	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900.00
32557	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO, MARCA: LEENOX, MODELO: MODELO LXGUCMD060/13ACX060, SÓLO FRIO A 220/1/60 DE 5.0 TR, 60.000 BTUS, GAS R410 ECOLÓGICO, CON CONTROL REMOTO	29,900.00
32558	CONDENSADORA DE AIRE MARCA DANFOSS, MODELO: HCZ022E40Q PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 2.0 HP INCLUYE: EVAPORADORA MARCA BONH MODELO ADT156BKS DE 3 MOTORES. DESHIELO POR AIRE A 220/1/60. GAS REFRIGERANTE R0404. CONTROL DE ALTA PRESIÓN ENCAPSULADO DE RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO. CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE AJUSTE MANUAL FILTRO DESHIDRATADOR DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO . CRISTAL MINILLA. VÁLVULA DE PIE DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO. TANQUE RECIBIDOR VERTICAL CON VÁLVULA DE SALIDA. VÁLVULA DE PIE EN LA SUCCIÓN. FILTRO DE SUCCIÓN. ACUMULADOR DE SUCCIÓN Y SEPARADOR DE ACEITE	41,723.38
32560	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SENSOR DE IMAGEN CMOS CON FORMATO DX DE 14.2MP. EL KIT INCLUYE LENTE DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN VR CON ZOOM NIKON DE 3X18 55MM VIDEO. CINEMATOGRAFO DE ALTA DEFINICIÓN TOTAL DE 1080P CON EL ENFOQUE AUTOMÁTICO DE TIEMPO Y SONIDO. GUÍA DE APRENDIZAJE POR ETAPAS. RÁPIDO SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 11 PUNTOS. RESPUESTA DE OBTURACIÓN EN FRACCIONES DE SEGUNDO. MONITOR DE 3" CON VISUALIZACIÓN EN VIVO (LIVE VIEW) Y CAPTURA DE VIDEO. SENSIBILIDAD ISO DE 100-3200 (EXPANDIBLE AL EQUIVALENTE DE ISO 12800. PROCESADOR DE IMAGEN EXPPEED 2 QUE ASEGURA UNA CALIDAD DE IMAGEN. SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, PERMITE A LA D3100 SOBRE EL MEJOR MODO DE ALCANZAR LA SITUACIÓN. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE ESCENA CON 6 MODOS DE ESCENA DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA. CONTROL DE IMAGEN QUE PERMITE ELEGIR ENTRE ESTANDAR, NEUTRO, INTENSO, MONOCROMÁTICO, RETRATO, PAISAJE. ILUMINACIÓN DIGITAL (D-LIGHTING) ACTIVA. FLASH RETRÁCTIL INCORPORADO. SENSOR AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DE IMAGEN. EDITOR DE IMAGEN INCORPORADO EN LA CÁMARA. MONTURA DE BAYONETA NIKON F. CONTROL DE IMAGEN. ALMACENAMIENTO SD, SDHC, SDXC; SALIDAS USB, HDMI. MARCA NIKON MODELO D3100	9,859.88

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
32562	LENTE NIKKOR AF-S 55-200/4-5.6 VR CIRCULO DE IMAGEN APSC. PESO 335 GR. DIMENSIONES: L = 99.5 MM DIÁM. 73 MM. TAMAÑO DEL FILTRO 52 MM. CONSTRUCCIÓN 15 ELEMENTOS, 11 GRUPOS. ANGULO DE VISIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE EN 35 MM 28 50- 8. LÁMINAS DEL DIAFRAGMA: 7 REDONDEADAS. ABERTURA MÁXIMA 4-5,6/ MÍNIMA 22-32. DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE 110 CM. MAGNIFICACIÓN MÁXIMA: 1.4.3 A 200 MM. MARCA NIKON.	5,567.88
32563	CAMARA DE VIDEO. RESOLUCIÓN DE VIDEO: 1920X1080 SOPORTE DE GRABACIÓN: HDD MEMORIA INTERNA: 32GB. RESOLUCIÓN: 7 MP TIPO TARJETA DE MEMORIA: SD / SDHC / MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK PRO / MEMORY STICK PRO DUO / SDXC / MEMORY STICK PRO-HG DUO DIMESIÓN LCD: 2.7 RESOLUCIÓN SOPORTADA: 640X480 / 3072X2304 LENTES: ZOOM ÓPTICO: 12X . ENFOQUE: AUTO / MANUAL . LONGITUD FOCAL MÁXIMA: 2.9 - 34.8 MM. ABERTURA DE LENTES: F/1.8-3.4 CONNECTIVIDAD: CONECTORES DE SALIDA: S-VIDEO / COMPONENTE DE VIDEO / USB / COMPOSITE / HDMI.	8,467.88
32565	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A483905	5,480.00
32566	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A353202	5,480.00
32567	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A499805	5,480.00
32568	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A353199	5,480.00
32569	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A472853	6,980.00
32570	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A472834	6,980.00
32571	TRANSCCEPTOR DPS, MARCA XSTREAM-PKG, MODELO 900 MHZ.	6,048.00
32572	TRANSCCEPTOR DPS, MARCA XSTREAM-PKG, MODELO 900 MHZ.	6,048.00
32573	FUENTE DE ALIMENTACION, MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5103, SERIE A204427	5,160.00
32574	FUENTE DE ALIMENTACION CPMTROL MICROS, MODELO 5103, SERIE A232653	5,160.00
32575	UNIDAD TERMINAL , MARCA CONTROL MICROS, MODELO SCADA PACK, SERIE A302324	19,280.00
32576	UNIDAD TERMINAL, MARCA CONTROLS MICRO, MODELO SCADA PACK, SERIE A302331	19,280.00
32577	ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS AGILENT TECHNOLOGIES MODELO CARY 60, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE DOBLE HAZ, MONOCROMADOR, INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA DE 190-1100 NM, ANCHO DE BANDA = 1.5 NM, LÁMPARA PULSADA DE XENÓN DE ALTA DURACIÓN CON TIEMPO DE VIDA DE 10 AÑOS. ÓPTICA RECUBIERTA CON CARBURO PARA PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y GASES CORROSIVOS, PROMEDIO DE SEÑAL EN SEGUNDOS, VELOCIDAD DE BARRIDO DE 24000 NM/MIN REALICE BARRIDOS REPETITIVOS 4800 PUNTOS DE DATOS/ MIN, MÁXIMO NÚMERO DE CICLOS 999, MÁXIMO NÚMERO DE CICLOS DE TIEMPO 9999 MINUTOS. VELOCIDAD DE BARRIDO EN TODO EL INTERVALO DE AL MENOS 3 SEGUNDOS. TOMA DE DATOS POR SEGUNDO DE AL MENOS 80 PUNTOS. ES INMUNE A LA LUZ EXTERNA, CUENTA CON REJILLA DE DIFRACCIÓN =1200 LÍNEAS /NM, DOS DETECTOR DE FOTODIODOS, LÍMITE DE RESOLUCIÓN =1.5 NM, CON INDICADOR FOTOMÉTRICO DE ± 9.9999 ABS Y LECTURA FOTOMÉTRICA ± 3.3 U ABS. VOLUMEN MÍNIMO DE MUESTRA 4 µL. LUZ ESPURIA = 0.05%T (220NM CON NA1), =1%T (198 NM KCL), =0.05%T (370NM CON NANO2). EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA ± 0.5 NM A 541.9NM; REPRODUCIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA ± 0.1 NM. EXACTITUD FOTOMÉTRICA ± 0.005 ABS A 1.0 A CON FILTROS NIST 930D, ± 0.01 ABS A 0.2, 0.5, 0.75 ABS (14.2% W/V KNO3, MÉTODO TGA); ± 0.1 ABS A 0.292 A 0.865 ABS (60.06 MG/L K2CR2O7 MÉTODO BP.	223,790.00
32578	MEDIDOR DE PH/ISE/ORP/TEMP DUAL STAR; MEDIDOR DE DOBLE CANAL. MUESTRA EL RESULTADO DE AMBAS MEDICIONES SIMULTANEAMENTE O POR CANAL INDIVIDUAL. LA LUZ DE FONDO PUEDE AJUSTARSE A 5 NIVELES, ALMACENA 10 CURVAS DE CALIBRACIÓN DE USUARIO POR CADA CANAÑ. ALMACENA 1000 LECTURAS CON EL TIEMPO REAL Y DATOS DE LA MUESTRA, ALARMA DE CALIBRACIÓN. INFORMACIÓN DEL HISTORIAL DE CALIBRACIÓN. DATOS DE LAS PENDIENTES DEL ELECTRODO. SE PUEDEN TRANSFERIR LOS DATOS DE UNA PC POR MEDIO DE UN PUERTO RS232 O USB. EL USUARIO PUEDE ELEGIR UNO DE 5 IDIOMAS DISPONIBLES, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO. COMPATIBILIDAD CON UN AUTOMUESTREADOR. EL SOFTWARE DEL MEDIDOR PUEDE SER ACTUALIZADO POR MEDIO DEL PUERTO USB, CONTRASEÑA DE PROTECCIÓN PARA METODOS DE USUARIO, SOFTWARE GLP RANGO DE PH: -2.000 A 19.999 UNIDADES; RESOLUCIÓN: 0.1, 0.01, 0.001; PUNTOS DE CALIBRACIÓN: 1 A 6; RECONOCIMIENTO DE BUFFER: USA, NIST, EURO, DIN. DE USUARIO, RANGO DE IÓN SELECTIVO: 0- 19999, RESOLUCIÓN: 1,2 Y 3 DIGITOS SIGNIFICATIVOS, UNIDADES:PPM, PPB, M, % O SIN UNIDADES. TECNICAS DE MEDICIÓN OPCIONALES: ADICIONES SIMPLES CONOCIDAS Y SUSTRACCIÓN; ADICIONES DOBLES CONOCIDAS Y SUSTRACCIÓN; MEDICIÓN DIRECTA. MARCA ORION TERMO MODELO DUAL STAR	21,156.30
32579	MEDIDOR PORTÁTIL STAR A221. PARA PH; CON ELECTRODO TRIODO EPOXICO ROSS RELLENO DE GEL Y Sonda ATC DE 3 METROS (8107UWMMMD); SOBRES BUFFER CON SOLUCIONES DE PH DE 4.01, 7.00 Y 10.01RESPECTIVAMENTE, SOLUCION ROSS DE ALMACENAMIENTO DE 475ML (810001), SOBRES CON SOLUCION DE ENJUAGUE (911110); ESTUCHE RIGIDO PARA MEDIDORES PORTATILES DE LA SERIE STAR A (STARA-CS) Y LA ARMADURA PARA MEDIDOR PORTATIL DE LA SERIE STAR A, CON SOPORTE PARA ELECTRODO Y Sonda (STARA-AR) MARCA ORION THERMOSCIENTIFIC	9,287.00
32580	MEDIDOR PORTÁTIL STAR A221. PARA PH; CON ELECTRODO TRIODO EPOXICO ROSS RELLENO DE GEL Y Sonda ATC DE 3 METROS (8107UWMMMD); SOBRES BUFFER CON SOLUCIONES DE PH DE 4.01, 7.00 Y 10.01RESPECTIVAMENTE, SOLUCION ROSS DE ALMACENAMIENTO DE 475ML (810001), SOBRES CON SOLUCION DE ENJUAGUE (911110); ESTUCHE RIGIDO PARA MEDIDORES PORTATILES DE LA SERIE STAR A (STARA-CS) Y LA ARMADURA PARA MEDIDOR PORTATIL DE LA SERIE STAR A, CON SOPORTE PARA ELECTRODO Y Sonda (STARA-AR) MARCA ORION THERMOSCIENTIFIC	9,287.00
32581	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. SENSOR DE IMAGEN CMOS CON FORMATO DX DE 14,2MP. EL KIT INCLUYE LENTE DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN VR CON ZOOM NIKKOR DE 3X 18-55MM VIDEO. CINEMATOGRAFO DE ALTA DEFINICIÓN TOTAL DE 1080P CON EL ENFOQUE AUTOMÁTICO DE TIEMPO Y SONIDO. GUÍA DE APRENDIZAJE POR ETAPAS. RÁPIDO SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 11 PUNTOS. RESPUESTA DE OBTURACIÓN EN FRACCIONES DE SEGUNDO. MONITOR DE 3" CON VISUALIZACIÓN EN VIVO (LIVE VIEW) Y CAPTURA DE VIDEO. SENSIBILIDAD ISO DE 100-3200 (EXPANDIBLE AL EQUIVALENTE DE ISO 12800. PROCESADOR DE IMAGEN EXPPEED 2 QUE ASEGURA UNA CALIDAD DE IMAGEN. SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, PERMITE A LA D3100 SOBRE EL MEJOR MODO DE ALCANZAR LA SITUACIÓN. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE ESCENA CON 6 MODOS DE ESCENA DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA. CONTROL DE IMAGEN QUE PERMITE ELEGIR ENTRE ESTANDAR, NEUTRO, INTENSO, MONOCROMÁTICO, RETRATO, PAISAJE. ILUMINACIÓN DIGITAL (D-LIGHTING) ACTIVA. FLASH RETRÁCTIL INCORPORADO. SENSOR AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DE IMAGEN. EDITOR DE IMAGEN INCORPORADO EN LA CÁMARA. MONTURA DE BAYONETA NIKON F. CONTROL DE IMAGEN. ALMACENAMIENTO SD, SDHC, SDXC; SALIDAS USB, HDMI. MARCA NIKON MODELO D3100	8,499.90
32582	ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL DR2800 DE PANTALLA SENSITIVA, INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE AGUA, DISEÑADO PARA AYUDAR A INDUSTRIAS, AGUA RESIDUAL, AGUAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, INCLUYE: BATERÍA: DE LITIO 3 ADAPTADORES (A, B Y C) PARA CELDAS RECTANGULARES DE 10 MM, MULTIPATHLENGTH CELL; POUR-THRUCELL KIT Y PARA CELDAS REDONDAS DE 1" ÁMPULAS ACCUVACCUBIERTA PROTECTORA; PAR DE CELDAS CUADRADAS DE 1" (PAREADAS) ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL 100-240V; ESPECIFICACIONES: RANGO 340-900 NM; ANCHO DE BANDA 5NM; MÉTODO DE RECONOCIMIENTO AUTOMATICO CON VIALES TNT PLUS. MODO DE OPERACIÓN TRANSMITANCIA (%), ABSORBANCIA Y CONCENTRACIÓN. LÁMPARA TUNGSTENO PRECISIÓN ±. 1.5 NM; REGISTRO DE DATOS HASTA 500 CALIBRACIÓN DEL USUARIO. HASTA 50 PARÁMETROS PROGRAMADOS SALIDA EXTERNA USB. MARCA HACH MODELO DR 2800	61,886.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
32583	MICROCÉNTRIFUGA REFRIGERADA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA: -20°C A + 40°C IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ROTOR. RANGO DEL TIMER: 1 A 99 MIN. Y FUNCIÓN CONTINUA. TECLA DE CENTRIFUGADO CORTO QUE PERMITE ADQUIRIR LA MÁXIMA VELOCIDAD, O LA SELECCIONADA AL MANTENERLA PRESIONADA. PROGRAMACIÓN: HASTA 16 PROGRAMAS DIFERENTES Y UNA PREFIJADA. CUENTA REGRESIVA AL ALCANZAR LAS RPM'S DEFINIDAS/ DESDE 0. TECLAS PARA: TAPA, INICIO MARCHA, CICLO CORTO. PROGRAMA DE PRE-ENFRIAMIENTO CON TEMPERATURA SELECCIONABLE. RADIO SELECCIONABLE. VALORES DE VELOCIDAD MODIFICABLES A LO LARGO DEL CICLO. SISTEMA DE CONTROL: POR MICROPROCESADOR CIERRE MOTORIZADO. ACELERACIÓN/ DESACELERACIÓN DE HASTA 175 RAMPAS DE FRENADO EN UN INTERVALO DE 15SEC. ROTORES DE ALUMINIO AUTOCALVABLES. NIVEL DE RUIDO <60DB. PERFILES DE SEGURIDAD: AUTODIAGNÓSTICO INICIAL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE MEDICIONES EN PANTALLA. CÁMARA DE CENTRIFUGACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDA DE TAPA Y APERTURA MANUAL. SENSOR DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA GAS LIBRE DE CFC. PARO POR DESEQUILIBRIO. APERTURA DE EMERGENCIA. DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO) EN CM: 27.6 X 64 X 26CM. PESO: 34KG. ALIMENTACIÓN: 110-120V, 50-60HZ. CONSUMO: 540W MODELO BIOCEN 22R MARCA ORTO ALRESA.	62,094.00
32584	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP M475DW. FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4)HASTA 20 PPM. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS. BANDEJA ESTANDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS. MEMORIA ESTANDAR DE 192 MB, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 448 MB. COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE MEMORIA UNIDAD FLASH USB CON FUNCIÓN ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF); HASTA 600 DPI (COLOR, CAMA PLANA)	13,916.52
32585	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP M475DW. FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4)HASTA 20 PPM. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS. BANDEJA ESTANDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS. MEMORIA ESTANDAR DE 192 MB, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 448 MB. COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE MEMORIA UNIDAD FLASH USB CON FUNCIÓN ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF); HASTA 600 DPI (COLOR, CAMA PLANA)	13,916.52
32586	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP M475DW. FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4)HASTA 20 PPM. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS. BANDEJA ESTANDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS. MEMORIA ESTANDAR DE 192 MB, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 448 MB. COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE MEMORIA UNIDAD FLASH USB CON FUNCIÓN ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF); HASTA 600 DPI (COLOR, CAMA PLANA)	13,916.52
32588	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL. CON MEDIO;1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON E5-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S; MAX TURBO FREQUENCY 3 GHZ, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC; 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATABURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB. 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR3 DE MEMORIA C/U; 2 MONITOR LED MARCA LENOVO MODELO THINKVISION LT2452P DE 24" CON ENTRADAS DISPLAYPORT/DVI-D Y VGA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 A 60 HZ Y ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 178° (VERTICAL)/178° (HORIZONTAL); SE OFRECEN DOS MONITORES CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS. 2 CABLES DISPLAYPORT; 1 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE 16X; 1 TARJETA DE SONIDO INTEL/REALTEK HD ALC262 INTEGRADO, 1 JUEGO DE BOCINAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LST1. SE OFRECEN JUEGO DE BOCINAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA. 1 MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL EN COLOR NEGRO;1 TECLADO EN ESPAÑOL	86,046.48
32589	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL. CON MEDIO;1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON E5-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S; MAX TURBO FREQUENCY 3 GHZ, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC; 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATABURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB. 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR3 DE MEMORIA C/U; 2 MONITOR LED MARCA LENOVO MODELO THINKVISION LT2452P DE 24" CON ENTRADAS DISPLAYPORT/DVI-D Y VGA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 A 60 HZ Y ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 178° (VERTICAL)/178° (HORIZONTAL); SE OFRECEN DOS MONITORES CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS. 2 CABLES DISPLAYPORT; 1 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE 16X; 1 TARJETA DE SONIDO INTEL/REALTEK HD ALC262 INTEGRADO, 1 JUEGO DE BOCINAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LST1. SE OFRECEN JUEGO DE BOCINAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA. 1 MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL EN COLOR NEGRO;1 TECLADO EN ESPAÑOL	86,046.48
32590	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL. CON MEDIO;1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON E5-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S; MAX TURBO FREQUENCY 3 GHZ, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC; 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATABURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB. 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR3 DE MEMORIA C/U; 2 MONITOR LED MARCA LENOVO MODELO THINKVISION LT2452P DE 24" CON ENTRADAS DISPLAYPORT/DVI-D Y VGA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 A 60 HZ Y ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 178° (VERTICAL)/178° (HORIZONTAL); SE OFRECEN DOS MONITORES CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS. 2 CABLES DISPLAYPORT; 1 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE 16X; 1 TARJETA DE SONIDO INTEL/REALTEK HD ALC262 INTEGRADO, 1 JUEGO DE BOCINAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LST1. SE OFRECEN JUEGO DE BOCINAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA. 1 MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL EN COLOR NEGRO;1 TECLADO EN ESPAÑOL	86,046.48
32591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M82 CHASIS FACTOR DE FORMA REDUCIDO DISEÑADA POR EL FABRICANTE, CON SWITCH O CANDADO DE SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN. SISTEMA DE APERTURA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA TOOL LESS EN DISPOSITIVOS INTERNOS. PROCESADOR Y CHIPSET, INTEL CORE I5-3550 DE TERCERA GENERACIÓN (3.30 GHZ, CACHE 6MB, 4 NÚCLEOS) CHIPSET: INTEL Q75 EXPRESS, TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU, SIN PUENTES, PARCHES NI ENMENDADURAS, RAM 4 GB SDRAM DDR3 SDRAM EXPANDIBLE A 32 GB, CAPACIDAD EN DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW SATA, CON SOFTWARE DE GRABACIÓN INCLUIDO, INTERFASE PARA RED ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, TARJETA DE VIDEO Y GRAFICOS INTEGRADA (ALTA DEFINICIÓN), MONITOR PANTALLA PLANA Y ANCHA 20", RESOLUCIÓN 1600 X 900 MARCA LENOVO INCLUYA CABLE TOMA CORRIENTE Y CABLE PARA CONEXIÓN AL CPU, TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL, MUSES CROLL MOUSE ÓPTICO, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO MS WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL ORIGINAL DE 64 BITS. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE OFICINA MS OFFICE 2010 ESTÁNDAR EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN	24,781.08

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32592	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M82 CHASIS FACTOR DE FORMA REDUCIDO DISEÑADA POR EL FABRICANTE, CON SWITCH O CANDADO DE SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN, SISTEMA DE APERTURA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA TOOL LESS EN DISPOSITIVOS INTERNOS, PROCESADOR Y CHIPSET, INTEL CORE I5-3550 DE TERCERA GENERACIÓN (3.30 GHZ, CACHE 6MB, 4 NÚCLEOS) CHIPSET: INTEL Q75 EXPRESS, TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU, SIN PUNTES, PARCHES NI ENMENDADURAS, RAM 4 GB SDRAM DDR3 SDRAM EXPANDIBLE A 32 GB, CAPACIDAD EN DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW SATA, CON SOFTWARE DE GRABACIÓN INCLUIDO, INTERFASE PARA RED ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, TARJETA DE VIDEO Y GRAFICOS INTEGRADA (ALTA DEFINICIÓN), MONITOR PANTALLA PLANA Y ANCHA 20", RESOLUCIÓN 1600 X 900 MARCA LENOVO INCLUYA CABLE TOMA CORRIENTE Y CABLE PARA CONEXIÓN AL CPU, TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL, MOUSES CROLL MOUSE ÓPTICO, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO MS WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL ORIGINAL DE 64 BITS. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE OFICINA MS OFFICE 2010 ESTÁNDAR EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN	24,781.08
32593	TALADRODE 3/8 , MARCA DEWALT, MODELO D21002, SERIE 069710	961.21
32595	TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711481825	1,728.45
32596	TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711481735	1,728.45
32598	CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL XDCAM DE TRES GRANDES SENSORES EXMOR CMOS DE 1/2", MARCA SONY, MODELO PMW-200. INCLUYE HULE DELENTE, COMANDO REMOTO INFRARROJO, TAPA DE VIEWFINDER, CABLE USB, CABLE DE CONEXION DE AV, BATERIA BP-US30, CARGADOR BC-U1, CORREA PARA EL HOMBRO, BRACKET ADAPTADOR WI-FI, BATERIA DE LITIO DE RESPALDO CR2032, BATERIA DE LITIO PARA COMANDO REMOTO CR2025, SOFTWARE EN CD-ROM, INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.	83,193.75
32599	TRANSMISOR DE NIVEL MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.	15,404.20
32600	TRANSMISOR DE NIVEL MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.	15,404.20
32601	TRANSMISOR DE NIVEL MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.	15,404.20
32604	MONITOR, MARCA LG, MODELO E2442VA, SERIE 208NDE216986	2,976.25
32605	ESPECTROFOTOMETRO (FACT. 00078311)	223,790.00
32606	TRIPIE, MARCA VORTEX CBX, MODELO MANFROTTO	5,129.90
32607	TURBIDIMETRO, MARCA HACH, MODELO 2100Q, SERIE 12110C021813	16,000.00
32608	TURBIDIMETRO , MARCA HACH, MODELO 210Q, SERIE 12110C021683	16,000.00
32609	TURBIDIMETRO , MARCA HACH, MODELO 210Q, SERIE 12110C021694	16,000.00
32610	AIRE ACONDICIONADO , MARCA COMFORT SAR, MODELO CHS12CD, SERIE 10812724120428	4,900.00
32611	PROTOTIPO DE ENFRIAMIENTO, MARCA ESIN, MODELO TESI-2-31	318,915.74
32613	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32617	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32618	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32621	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32624	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32625	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32629	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32631	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32634	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32636	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32637	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32638	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32639	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32641	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32642	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32643	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32644	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32646	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32653	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,941.55
32655	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32656	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32659	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,941.55
32660	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,988.05
32664	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,941.55
32665	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32667	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32668	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,941.55
32669	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32670	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32671	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32673	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32674	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32676	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32677	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32678	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32679	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32680	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32690	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617.21

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32691	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32692	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32693	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32696	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32705	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32711	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32726	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32727	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	617.21
32728	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32730	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32731	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32736	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32738	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32740	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992.15
32742	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32744	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32745	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32748	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32749	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32752	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32753	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992.15
32758	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32760	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32761	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32765	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32767	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,988.05
32768	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,941.55
32770	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32774	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32775	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32777	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32778	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32779	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32781	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992.15
32783	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992.15
32786	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32789	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500.45
32800	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32801	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32802	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32803	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32804	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32805	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32807	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32813	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32814	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32816	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32821	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32822	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32824	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32825	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32828	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32832	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32835	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32837	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32839	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
32840	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,496.50
32841	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32842	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32844	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32846	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32847	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32849	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,784.71
32850	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32851	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32854	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32855	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500.45
32857	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992.15
32860	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992.15
32869	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32870	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32873	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32875	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
32876	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
32879	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.38
32884	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617.21
32900	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500.45
32901	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500.45
32907	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32908	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32915	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32916	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32917	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,784.71
32934	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32937	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,784.71
32938	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
32946	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32961	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32966	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32974	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32977	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32979	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32981	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750.00
32987	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32989	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32990	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32992	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32994	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32996	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32998	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
32999	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33007	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33009	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33022	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33024	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
33028	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33030	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
33031	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33033	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
33037	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992.15
33038	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
33052	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175.00
33053	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33056	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33062	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33063	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33064	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,941.55
33066	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33068	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33074	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,941.55
33080	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,165.87
33093	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999.05
33108	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
33112	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
33116	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756.37
33122	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP/COMPAQ, PC PORTATIL 1000-1220 CORE I3-2328, 4GB, 5000DD, 14", WINDOWS 8, SERIE 5CG30513CP	9,980.23
33123	PIZARRON DE CORCHO CLASICO DE .60 DE ANCHO POR .90 DE LAGO	307.50
33124	PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 1.20 DE ANCHO POR 1.50 DE LARGO CON MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON	1,740.00
33125	ENCUADERNADORA MNI WIRE GBC, PARA ARILLO METALICO DE 32 AROS, PARA ARILLO DE 1/4" HASTA 9/16", PERFORA HASTA 8 HOJAS POR PASADA , ENCUADERANA HASTA 135 HOJAS, MARC GBC, MODELO WIRE/BASIC 3.1	1,787.77
33126	PINTARRON BLANCO DE .40 DE ANCHO POR .60 DE LARGO , MARCA ALFRA	198.15
33127	PIZARRON METALICO BLANCO ESMALTADO DE ALTA RESISTENCIA AL USO. DE .90 DE ANCHO POR 1.50 DE LARGO, CPM ,ARCP DE ALUMINIO ANODIZADO, CHAROLA PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO, IMPERMEABILIZADO POR LA PARTE POSTERIOR, QUE PERMITA EL SUO DE ACCESORIOS MAGNÉTICOS, MARCA ALFRA	1,144.04
33128	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) IDEAPAD YOGA SILVER, CORE I3 3217, 4GB RAM, 128 G, MARCA LONOVO, MODELO 59341964, SERIE EB31956871	25,984.00
33129	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3"D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.	15,210.00
33130	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3"D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.	15,210.00
33131	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3"D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.	15,210.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33132	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3" D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.	15,210.00
33133	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRIO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS.	13,628.00
33134	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRIO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS.	13,628.00
33135	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988.00
33136	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988.00
33137	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988.00
33138	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRIO/CALOR R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	8,583.00
33139	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRIO/CALOR R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	8,583.00
33140	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRIO/CALOR R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	8,583.00
33141	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPC123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	8,142.00
33142	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRIO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS.	13,628.00
33143	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988.00
33144	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988.00
33145	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988.00
33146	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988.00
33147	ESPECTROFOTÓMETRO RANGO DE 340 A 900 NM, 240 PARÁMETROS PREPROGRAMADOS, PUERTO USB, INCLUYE BATERÍA, ALIMENTACIÓN DE 100 A 2400 VOLTS, 50/60 HZ DR 2800. MARCA HACH MOD. DR 2800.	62,518.40
33148	REACTOR PARA DQO DRB200 LTV082.53.42001, DOBLE BLOQUE DE CALENTAMIENTO PARA 21 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO Y PARA 4 VIALES DE 20 MM DE DIÁMETRO. RANGO DE TEMPERATURA PROGRAMABLE DE 37°C A 165°C. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10°C A 45°C. RANGO DE TIEMPO PROGRAMABLE DE 0 A 480 MINUTOS. ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VOLTS, 50/60HZ. DIMENSIONES DE 25X14.5X31CM. MARCA HACH MOD. DRB 200.	16,959.59
33149	CENTRIFUGA 12 X 15 ML 4000 RPM DSC-1512SD, CON PANTALLA DIGITAL PARA LECTURA DE VELOCIDAD, SISTEMA DE AUTOBALANCE, SEGURO CONTRA TAPA ABIERTA, SISTEMA DE VENTILACIÓN TIMER MECÁNICO PROGRAMABLE DE 0 A 30 MINUTOS Y APAGADO AUTOMÁTICO, FRENO MANUAL, CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, CE. DISEÑO CON ROTORES INTERCAMBIABLES PARA TUBOS DE DISTINTA VELOCIDAD. CON TUBOS DE 15 ML DE 13X100 MM. MARCA SHANGHAI LW MOD. DSC-1512SD.	18,640.20
33150	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA. YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR., A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R-410.	9,190.00
33151	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO. PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060.00
33152	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO. PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060.00
33153	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO. PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060.00
33154	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO. PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060.00
33155	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO. PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060.00
33156	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO. PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33182	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33183	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33185	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33186	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33187	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33188	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33189	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33190	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33192	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33193	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA. YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR., A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN, CON GAS R-410.	9,190.00
33194	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA. YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR., A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN, CON GAS R-410.	9,190.00
33195	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA. YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR., A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN, CON GAS R-410.	9,190.00
33196	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK HI WALL, PARA INSTALACIÓN EN "MURO" CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220-1-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN, CON GAS R-410.	6,892.00
33197	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK HI WALL, PARA INSTALACIÓN EN "MURO" CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220-1-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN, CON GAS R-410.	6,892.00
33198	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300.00
33199	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300.00
33200	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300.00
33201	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300.00
33202	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300.00
33203	MEDIDOR DE PH/ISE DE MESA STAR A214 CON ELECTRODO SONDA Y KIT (ORION) POTENCIOMETRO DE MESA PARA MEDIR PH/ISE QUE INCLUYE MODULO DE TEMPERATURA, ELECTRO DE PH ROSS ULTRA, SONDA DE ATC DE ACERO INOXIDABLE, SONDA AGITADORA Y BOTELLA DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO, MARCA THERMO SCIENTIFIC CATALOGO: STARA2145	20,555.64
33204	MEDIDOR DE MESA MULTIPARÁMETROS V1STAR92@ VERSIÓN NUEVA MIDE PH, CONDUCTIVIDAD, ION SELECTIVO, OXÍGENO DISUELTO, ORP., PUEDE MEDIR 2 PARÁMETROS A LA VEZ.	45,614.24
33205	DISPENSADOR PARA BOTELLA ATORNILLABLE EN BOCA SUPERIOR, CALIBRADO, RESISTENTE A QUÍMICOS, AUTOCLABABLE, PARA CAPACIDAD DE 2.5 A 25 MILILITROS CON DIVISIONES MÍNIMAS DE 0.5 MILILITROS. CATALOGO PAGINAS 10 A 12 MARCA: VITLAB MODELO:1605506.	5,215.60
33206	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33207	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33208	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33209	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33210	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00
33211	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS	1,060.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33212	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33213	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33214	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33215	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33216	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33217	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33218	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33219	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33220	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33221	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33222	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33223	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33224	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590.00
33225	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	12,414.00
33226	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	12,414.00
33227	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	12,414.00
33228	SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA QUE PRODUCE AGUA TIPO I GRADO REACTIVO DE 18.2 MEGAOMH.CM Y COT < 5 PPB. FLUJO DE AL MENOS 2 L/MIN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 100-230 V / 50-60 HZ INCLUYE UN MÓDULO DE PURIFICACIÓN PARA SER ALIMENTADO CON AGUA DESIONIZADA QGARDTIX1, UN MÓDULO DE ULTRAPURIFICACIÓN QTMOTIX1 PARA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES IÓNICOS Y ORGÁNICOS HASTA NIVELES DE TRAZA, UN FILTRO FINAL MPGL04GK2 DE 0.22 µM ESTÉRIL, DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA TANKPE030 DE POLIETILENO CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 30 LITROS, UN FILTRO DE VENTEO TANKMPK01 PARA DEPÓSITOS DE POLIETILENO DE 30/60/100 LITROS. ADEMÁS INCLUYE, CAPACITACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA MXSI0003. MODELO MILLIQ REFERENCE CATALOGO Z00QSVOMX. GARANTÍA DE 1 AÑO. MARCA MERCK MILLIPORE.	108,569.00
33230	SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO. ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPIEL COLOR NEGRO. BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM. MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA. MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GIRATORIA DE 360°. RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA. BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE	2,335.00
33231	SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO. ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPIEL COLOR NEGRO. BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM. MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA. MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GIRATORIA DE 360°. RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA. BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE	2,335.00
33234	SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.	306.50
33235	SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.	306.50
33236	SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.	306.50
33237	SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.	306.50
33238	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA.	1,099.00
33239	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA.	1,099.00
33241	SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMICAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	495.00
33242	SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMICAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	495.00
33243	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA.	1,099.00
33244	SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLÁSTICO TAPIZADOS EN TELA NEGRA. BASE CON 5 RODAJAS. AJUSTE CON PISTÓN NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. DESCANSABRAZOS PLÁSTICO. MUEBLE 86 CMS ALTO, MUEBLE 52 CMS ANCHO. MUEBLE 54 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 18 CMS ALTO, EMPAQUE 50 CMS ANCHO, EMPAQUE 51 CMS LARGO. PESO TOTAL 8.06 KG.	577.00
33245	SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLÁSTICO TAPIZADOS EN TELA NEGRA. BASE CON 5 RODAJAS. AJUSTE CON PISTÓN NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. DESCANSABRAZOS PLÁSTICO. MUEBLE 86 CMS ALTO, MUEBLE 52 CMS ANCHO. MUEBLE 54 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 18 CMS ALTO, EMPAQUE 50 CMS ANCHO, EMPAQUE 51 CMS LARGO. PESO TOTAL 8.06 KG.	577.00
33246	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33247	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406.00
33249	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406.00
33253	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406.00
33254	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406.00
33255	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406.00
33256	LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.	1,910.00
33257	LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.	1,910.00
33258	LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.	1,910.00
33259	LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.	1,910.00
33260	ESCRITORIO SECRETARIAL: CENTRO DE TRABAJO CON PORTA TECLADO DE VIDRIO BASE DE ACERO CON PATAS EN "Z" CON VIDRIO TEMPLADO DE 7 MM, ALTO 75 CM, ANCHO 120 CM, PROF. 54.5 CM.	1,484.00
33261	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099.00
33262	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099.00
33263	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099.00
33264	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099.00
33265	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099.00
33266	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099.00
33267	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099.00
33268	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099.00
33270	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099.00
33271	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERIA	2,619.00
33272	ARCHIVERO DE ACERO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS. ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 46 X 70 X 135 CM. FABRICADO EN LAMINADO DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO. CLAVE: M4A. LINEA: MASTER.	3,010.00
33274	AUTOMÓVIL SEDAN MARCA NISSAN MODELO 2013, TIPO SENTRA SENSE AUTOMÁTICA CVT, DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/MP3/AUX-IN RDS, 6 BOCINAS, 4 PUERTAS Y CAJUELA INDEPENDIENTE, 5 PASAJEROS. COLOR PLATA. ESPECIFICACIONES: MOTOR A GASOLINA: MR18DE DESPLAZAMIENTO (l) 1.8, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), POTENCIA NETA (HP@RPM) 129@6,000 TORQUE (LB-PIE @RPM) 128@3,600, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.9:1 PISTON, DIÁMETRO X CARRERA (MM) 79.7X90.1, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO XTRONIX CVT, DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA, BARRA DE TORSIÓN CON BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) 110, FRENSOS DELANTEROS DISCO VENTILADO 280 MM, TRASEROS TAMBOR, DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 4,625, ANCHO 1,760, ALTO 1,505, DISTANCIA ENTRE EJES 2,700, RADIO DE GIRO (M) 5.3 DIMENSIONES INTERIORES (MM) ASIENTO A TECHO (DEL/TRAS)1,001/932 ESPACIO PIERNAS (DEL/TRAS) 1,080/950 ESPACIO CADERAS (DEL/TRAS) 1,293/1,273 ESPACIO HOMBROS (DEL/TRAS) 1,390/1,370 LLANTAS RINES DE ALUMINIO 16" LLANTAS 205/55HR16 LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO NORMAL 16" ACERO.	190,762.07

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33275	CAMIONETA XTRAIL ADVANCE CVT CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE AUTOMATICA CVT EN TELA MOTOR DE QR25DE DESPLAZAMIENTO DE 2.5 (L) EN COLOR ROJO. NUMERO DE CILINDROS 4 EN LÍNEA. NUMERO DE VÁLVULAS 16(DOHC) POTENCIA NETA HP@RPM 166@600 Y TORQUE (LB PIE)@RPM 166@4,400, RELACIÓN DE COMPRESIÓN : 1 96 PISTÓN DIÁMETRO X CARRERA(MM) 89X100 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELÉCTRICA SECUENCIAL MULTIPUNTO, SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTA(NDIS), TRANSMISIÓN TIPO XTRONIC CVT CON MODO MANUAL (6 VELOCIDADES) RANGO DE CVT 2.349-0.324, RELACIÓN DE REVERSA 1.750, RELACIÓN FINAL 5.798 SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA MULTILINK CON BARRA ESTABILIZADORA , FRENOS DELANTEROS DISCO VENTILADOS, TRASEROS DISCO VENTILADOS FRENOS ABS Y ASISTENCIA DE FRENADO ESTÁNDAR, DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) ESTÁNDAR, DIRECCIÓN ELÉCTRICA SENSIBLE A LA VELOCIDAD, DIMENSIONES EXTERIORES (MM) 4,635, ANCHO 1,790, ALTO 1,785 CON RIELES OFF ROAD, DISTANCIA ENTRE EJES 2,630, ENTREVÍA DELANTERA 1,540, ENTREVÍA TRASERA 1,545, MÍNIMA DISTANCIA AL PISO 200, ANGULO DE ATAQUE 28°, ANGULO DE SALIDA 24°, ANGULO VENTRAL 21°. PESOS(KG) PESO VEHICULAR 1,543, PESO BRUTO VEHICULAR 2,000, RINES DE ALUMINIO 17" LLANTAS.	293,493.10
33276	ANEMÓMETRO Y VELETA COMPATIBLE CON ESTACIONES. TIPO DE SENSOR: ANEMÓMETRO - SENSOR DE ESTADO SÓLIDO MAGNÉTICO; VELETA: POTENCIÓMETRO Y VELETA. LONGITUD DE CABLE: 12M, TIPO DE CABLE: 4 CONDUCTORES, 26 AWG CON CONECTOR RJ-11 PARA ENCHUFAR EN DATALOGGER DE UNA ESTACIÓN VANTAGEPRO PLUS. MATERIAL: VELETA Y CABEZA DE CONTROL: ABS RESISTENTE A LA LUZ UV; COPAS DE ANEMÓMETRO CONSISTEN DE POLICARBONATO, BRAZO DE SOPORTE DE ANEMÓMETRO CONSISTE DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO, DIMENSIONES: 381 MM X 38 MM X 457 MM. PESO: 1.332 KG. RANGO DE MEDICIÓN: -40°C A +65°C, RESOLUCIÓN: 22.5" EN DIRECCIÓN DE VIENTO; 0.1 M/S EN VELOCIDAD DEL VIENTO; PRECISIÓN: ±3" EN DIRECCIÓN DE VIENTO; 1 M/S EN VELOCIDAD DEL VIENTO; RANGO DE MEDICIÓN: 0.5 TO 89 M/S DE VELOCIDAD DEL VIENTO	2,022.00
33277	CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD	4,723.00
33278	CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD	4,723.00
33279	CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD	4,723.00
33280	CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD	4,723.00
33281	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728.00
33282	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728.00
33283	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728.00
33284	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728.00
33285	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728.00
33286	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728.00
33288	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728.00
33289	MESA PARA CAFÉ CON ENTREPEÑO CENTRAL DOS PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y DOS LLAVES DE .80 X .50 X .75 FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NOGAL CON CANTOS DE PVC	1,450.00
33291	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728.00
33292	ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM): ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55. ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON REPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y 2 LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO MAV3-049105L.	2,450.00
33293	ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM): ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55. ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON REPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y 2 LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO MAV3-049105L.	2,450.00
33294	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040.00
33295	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040.00
33296	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040.00
33297	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040.00
33298	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040.00
33299	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE, POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO. CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO DEL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33300	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO. CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850.00
33301	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO. CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850.00
33302	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO. CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850.00
33303	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO. CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850.00
33304	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO. CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850.00
33305	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO. CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850.00
33306	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUEBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33308	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160.00
33309	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160.00
33310	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160.00
33313	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS-100H. MEDIDOR PORTÁTIL ULTRASONICO DE FLUJO PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE UN CAUDAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LINEALIDAD 0.5%, REPETITIVIDAD 0.2%, PRECISIÓN ±1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE >0.6 M/S ±0.5%, TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS. CAT. TDS-100H.	26,800.00
33314	GRABADORA DE VOZ DIGITAL. GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA. CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO. FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650.00
33315	GRABADORA DE VOZ DIGITAL. GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA. CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO. FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650.00
33316	GRABADORA DE VOZ DIGITAL. GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA. CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO. FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650.00
33317	GRABADORA DE VOZ DIGITAL. GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA. CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO. FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650.00
33318	GRABADORA DE VOZ DIGITAL. GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA. CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO. FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650.00
33319	GRABADORA DE VOZ DIGITAL. GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA. CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO. FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650.00
33320	DETECTOR DE BILLETES FALSOS, REDUCE PERDIDAS POR BILLETES DE MALA PROCEDENCIA, CONTIENE 2 LAMPARAS UV Y BLANCA PARA SIGNOS DE AGUA, CLARA VISUALIZACION EN RELACION A LAS ESPECIFICACIONES DEL BILLETE, LUPA INTEGRADA DE GRAN POTENCIA VISUAL.	1,022.00
33321	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375.00
33322	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375.00
33323	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375.00
33324	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375.00
33325	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375.00
33326	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375.00
33327	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.	1,375.00
33328	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.	1,375.00
33329	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. ALTO CON CONTROL DAA. CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. DE ALTO CONTROL REMOTO PILAS INCLUIDAS. IONIZADOR. BASE ANTICAIDAS. OSCILATORIO. TEMPORIZADOR. NIVELES DE POTENCIA.	1,375.00
33330	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. ALTO CON CONTROL DAA. CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. DE ALTO CONTROL REMOTO PILAS INCLUIDAS. IONIZADOR. BASE ANTICAIDAS. OSCILATORIO. TEMPORIZADOR. NIVELES DE POTENCIA.	1,375.00
33331	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33332	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33333	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33334	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33335	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33336	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33337	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33338	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33339	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33340	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33341	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33342	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33343	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33344	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33345	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33346	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33347	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33348	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431.00
33349	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797.00
33350	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797.00
33351	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797.00
33352	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797.00
33353	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797.00
33354	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797.00
33355	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797.00
33356	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797.00
33357	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797.00
33358	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS-100H. MEDIDOR PORTÁTIL ULTRASONICO DE FLUJO PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE UN CAUDAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LINEALIDAD 0.5%, REPETITIVIDAD 0.2%, PRECISIÓN ±1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE >0.6 M/S ±0.5%, TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS. CAT. TDS-100H.	26,800.00
33359	SONDA ELÉCTRICA (100 M) P7/BOL/GUÍA, SONDA ELÉCTRICA MANUAL, CARRETE DE PLÁSTICO CON BASTIDOR TUBULAR METÁLICO. CINTA DE POLIETILENO GRADUADA AL MILÍMETRO CON 100 METROS DE LONGITUD CON PROBADOR P7.	10,175.23
33360	SONDA ELÉCTRICA PARA MEDIR NIVEL (250M). SONDA ELÉCTRICA MANUAL, CARRETE DE PLÁSTICO CON BASTIDOR TUBULAR METÁLICO. CINTA DE POLIETILENO GRADUADA AL MILÍMETRO CON 250 METROS DE LONGITUD CON PROBADOR P7. INCLUYE MALETA PORTA SONDA Y GUÍA DE CINTA.	18,008.38
33361	MINISPLIT SISTEMA FRIO/CALOR CAPACIDAD 2 TONELADAS EN CAMBIOS DE PARED, CAPACIDAD 22,000 BTU PARA ENFRIAMIENTO Y 23,000 BTU PARA CALEFACCIÓN 220 V, DESHUMIDIFICADOR. NUEVO FILTRO 3M PROTEGE AGENTES VIRALES Y ALÉRGICOS, ADEMÁS DEL POLVO Y MALOS OLORES. TRES VELOCIDADES DE VENTILACIÓN. LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUE EVITA LA REPRODUCCIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS, ELIMINA LOS MALOS OLORES . BAJO NIVEL DE RUIDO, GRACIAS A SU FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (32 DB). RECUBRIMIENTO GOLD FIN ANTICORROSIÓN EN LA SUPERFICIE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR, QUE ASEGURA QUE LA SUPERFICIE SEA MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, FUNCIÓN JET COOL QUE AYUDA A REDUCIR LA TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN 5° MENOS EN TAN SÓLO 3 MINUTOS. RECUBRIMIENTO WHITE GOLD FIN DE ALUMINIO, DONDE LAS PARTÍCULAS DE SAL Y ARENA CREAN UN AMBIENTE CORROSIVO, FLUJO DE AIRE 4 VÍAS. RÁPIDA INSTALACIÓN. FUNCIÓN DE SLEEP. TIMER 24 HORAS. CONTROL REMOTO CON PANTALLA LCD E INDICADOR DE TEMPERATURA. OTRAS FUNCIONES: AUTO RESTART / ANTI COLD / AUTO DEFROST. KIT DE INSTALACIÓN 4 METROS. EVAPORADOR ANCHO 87.0 CM. EVAPORADOR ALTO 65.5 CM. EVAPORADOR FONDO 32.0 CM. COMPRESOR ANCHO 87.0 CM. ALTO 65.5 CM. Y FONDO 32.0. 2 AÑOS DE GARANTÍA EN TODOS SUS COMPONENTES Y 5 AÑOS EN EL COMPRESOR. MARCA CARRIER MODELO 53XPQ243C CON UNA EFICIENCIA DE 16 SEER 220V/1F/60HZ.	17,346.21
33362	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450.00
33363	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450.00
33364	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450.00
33365	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450.00
33366	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450.00
33367	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450.00
33368	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM.	2,879.00
33369	ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON CUATRO AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES. DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD.	4,428.00
33370	MESA REDONDA PARA LA SALA DE JUNTAS, BASE DE CRUCETA, DE 110 M DE DIAMETRO X 75 CM DE ALTURA, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAPLE CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR.	1,599.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33371	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 1.20X75X75 CM. FABRICADO EN LÁMINA DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM. DE ESPESOR.	2,435.00
33372	LIBRERO DE 5 REPISAS PRIMA MODERNA, TERMINADA EN LAMINADO DE COLOR NATURAL MATERIAL MDF DE 3/4 LAMINADO TAMAÑO 185/89/40 CM TIPO EJECUTIVO.	3,075.00
33373	ESCRITORIO, MODULO "L", DE 150 X 150 X 75 CM, COLOR MADERA NATURAL CON NEGRO, CON UNA CAJONERA A LA IZQUIERDA Y OTRA A LA DERECHA.	4,182.00
33374	ESCRITORIO, MODULO "L", DE 150 X 150 X 75 CM, COLOR MADERA NATURAL CON NEGRO, CON UNA CAJONERA A LA IZQUIERDA Y OTRA A LA DERECHA.	4,182.00
33375	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTON DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO, IMITACIÓN PIEL Y MALLA. COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS FIJOS, MODELO: ARCE LINEA: SILLERIA.	1,817.00
33376	ESCRITORIO CON CUATRO CAJONES. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" DE 150 X 190 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO DE PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 150 X 70 X 75 CM. 01 LATERAL DE PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM. CLAVE: SE150. LINEA: E-4 LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTON PUSH, DE 168 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO D ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO.	6,590.00
33377	CAFETERA ROYAL PROFESIONAL, MARCA SAECO SISTEMA AUTOMATICO, PREPARA CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO Y EXPRESS, PRODUCCIÓN DE HASTA 350 TAZAS AL DÍA, CON UN PROMEDIO DE 60 TAZAS POR HORA. INCLUYE SUPERFICIE CALIENTA TAZAS, CAPUCCINATORE PROFESIONAL INTEGRADO (SISTEMA QUE TOMA LECHE DE SU EMPAQUE O JARRA), VAPORIZADOR PARA CALENTAR AGUA PARA INFUSIONES, TÉ U OBTENER MANUALMENTE LA ESPUMA, MOLIDO DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 300 GRs. Y CALDERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 110 VOLTS, PRODUCCIÓN/CAPACIDAD DE 300 TAZAS/DÍA, 60 TAZAS/HR., 300 GRs CAFÉ, 2 LTS AGUA, MEDIDAS: 0.36 X 0.38 X 0.46 MTS.	24,715.00
33379	SISTEMA DE ESTANTERIA MOVIL DE ALTA DENSIDAD, BASE FIJA CON 2 ENTREPAÑOS DE 6 ENTREPAÑOS METICOS Y UNA TAPA SUPERIOR DE 87 CM DE FRENTE POR 30 CM DE FONDO Y ALTURA DE 2.30 MTS 2 BASES MOVILES MANUALES CON 2 ENTREPAÑOS DE 12 ENTREPAÑOS Y UAN PLATAFORMA CON 2 RIELES DE DESPÑAZAMIENTO DE LAS BASE, DE METAL	72,006.00
33380	MODULO DE ARCHIVO SISTEMA DE ESTANTERIA MIVIBLE DE ALTA DENSIDAD COMPUESTA POR 4 BASES MOVILES MANUALES CON 2 ENTREPAÑOS DE 12 ENTREPAÑOS (6 POR LADO) Y 2 TAPAS SUPERIORES METALICAS DE MEDIDAS 87 CM DE FRENTE POR 30 CM DE FONDO CON UNA ALTURA TOTAL DE 2.30 MTS	162,860.00
33381	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL	2,424.57
33382	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL	2,424.57
33383	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL	2,424.57
33384	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL	2,424.57
33385	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL	2,424.57
33386	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL	2,424.57
33387	ESCRITORIO ESTACION DETRABAJO EN "L" EN LAMINADO COLOR CEREZO (ESCRITORIO), CUENTA CON PORTATECLADO DESLIZABLE, UN CAJON PARA ACCESORIOS, AREA DE GURDADO CON PUETA Y UN CAJON PARA ARCHIVO, PLATAFORMA PARA CPU DIMENSIONES ALTURA 75 X ANCHO 135 X PROF 151 CM (PUERTA PARA AREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO, SE PUEDE OFERTAR CON 2 CAJONES PAPELERO Y UNO DE ARCHIVO, CUBIERTA FRONTAL DE 135 X 60 Y CUBIERTA LATERAL DE 91 X 60, CON 28 MM DE ESPESOR EL ARCHIVERO NO ES DE SOPORTE, LOS CAJONES SE UBICAN EN LA LATERAL SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,672.41
33388	ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIL EN L DE 180 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR, DE 150 X 75X 75 CM. 01 LATERAL DE PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM. (PUEDEN SER JALADERAS TIPO ARCO, CUBIERTA DE 180 X 75, COLOR CAOBA, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	3,394.40
33389	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONOMICO DESCRIPCION: SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION. BASE DESTRELLA. COLOR: NEGRO BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE TRESPALDO, SOPORTE LUMBAR. ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M TAPIZADO EN TELA RESPALDO EN MESH CON MARCO DE NYLON BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM MECANISMO NEUMATICO DE AJUSTE DE ALTURA MECANISMO DE RECLINADO DESCANSABRASOS TIPO T FIJOS, AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° (DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,346.98
33390	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONOMICO DESCRIPCION: SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION. BASE DESTRELLA. COLOR: NEGRO BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE TRESPALDO, SOPORTE LUMBAR. ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M TAPIZADO EN TELA RESPALDO EN MESH CON MARCO DE NYLON BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM MECANISMO NEUMATICO DE AJUSTE DE ALTURA MECANISMO DE RECLINADO DESCANSABRASOS TIPO T FIJOS, AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° (DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,346.98

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33391	ESCRITORIO: MEDIDAS: 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTURA. CAJONES: 5. MATERIAL: MADERA. ESCRITORIO EJECUTIVO CON ACABADO EN COLOR CHOCOLATE SUPERFICIE CON MELAMINA QUE RESISTE ARAÑAZOS, MANCHAS Y QUEMADURAS. BANDEJA PARA TECLADO. 4 CAJONES DE UTILIDAD Y UN CAJÓN DE ARCHIVO CON CERRADURA. (BANDEJA PARA TECLADO EN EL CENTRO, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,478.45
33392	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA COLOR GRIS DE CINCO RODAJAS DOBLES. MATERIAL: PIEL COLOR: NEGRO ALTO: 1.21 M ANCHO: 0.67 M PROFUNDO: 0.75 M BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918.10
33394	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33395	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33396	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,346.98
33397	ESCRITORIO EJECUTIVO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,047.41
33398	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO, MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM, ANCHO 180 CM, PROF. 220 CM.(MEDIDA DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	4,418.10
33399	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO, MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM, ANCHO 180 CM, PROF. 220 CM.(MEDIDA DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	4,418.10
33400	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. SILLÓN EJECUTIVO	1,346.98
33402	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. SILLÓN EJECUTIVO	1,346.98
33403	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. SILLÓN EJECUTIVO	1,346.98
33404	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. SILLÓN EJECUTIVO	1,346.98
33405	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES, CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33406	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES).	4,418.10
33407	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES).	4,418.10

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33408	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES).	4,418.10
33409	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA(PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANODIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM , TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,346.98
33410	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/ GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	4,418.10
33411	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33412	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33413	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33414	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33415	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33416	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33417	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33418	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33419	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33420	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33421	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33422	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33423	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33424	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33426	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33427	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33428	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33429	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33430	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33431	ESCRITORIO EN L CAPRI. ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" EN LAMINADO COLOR CEREZO. CUENTA CON PORTATECLADO DESLIZABLE, UN CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUERTA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO. PLATAFORMA PARA CPU DIMENSIONES ALTURA 75 X ANCHO 135 X PROF 151 CM. (PUERTA PARA ÁREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,672.41
33432	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR . ESCRITORIO CON ARCHIVERO, COLOR WENGUE, TRES CAJONES. ALTO 75.5 CM ANCHO 120 CM PROFUNDO 56 CM. (2 CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVERO, ESPESORES DE 28 MM. EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,724.14
33433	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR . ESCRITORIO CON ARCHIVERO, COLOR WENGUE, TRES CAJONES. ALTO 75.5 CM ANCHO 120 CM PROFUNDO 56 CM. (2 CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVERO, ESPESORES DE 28 MM. EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,724.14
33434	ESCRITORIO FABRICADO EN MELANINA, RESISTENTE A LA HUMEDAD, A RALLADURAS, AL CALOR, A MANCHAS Y A PLAGAS. CON CAJONES ARCHIVADORES Y CAJONES PARA GUARDAR ACCESORIOS, GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 75 CM, ANCHO 165 CM, PROFUNDO 75 CM. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,747.84
33435	SILLON VISITANTE. CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	840.52
33436	SILLON VISITANTE. CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	840.52
33437	SILLON VISITANTE. CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	840.52
33438	SILLON VISITANTE. CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	840.52
33439	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33440	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33441	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33442	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918.10
33443	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918.10
33444	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918.10
33445	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918.10
33446	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918.10
33447	SILLON DE 2 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, COLOR NEGRO. CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE. TUBULAR DE 4 PATAS Y TRAVESAÑO. BASE NEGRA O CROMADA. USO PESADO. MEDIDAS: FRENTE: 1.60, FONDO: 0.58, ALTO: 0.78 MTS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,801.72
33448	MESA PARA IMPRESORA CON REPISAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 7 MM. BASE DE ACERO CON PATAS EN "Z". MEDIDAS: 75 CM, ANCHO 55 CM, 44 CM PROFUNDIDAD. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	678.88
33449	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES Y AJUSTABLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, CON CABECERA MOVIBLE Y RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA , TENSIÓN E INCLINACIÓN NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO. ALTO 1.21M, ANCHO 0.67M, PROFUNDO 0.75M, BASE GIRATORIA. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918.10
33450	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS, SEIS PASA CABLES AL CENTRO, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN. DE 288 X 120 X 75 CM, CUBIERTA EN DOS PARTES, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR NOGAL (S21) CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (FABRICADO EN 2 PARTES, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	3,178.88

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33451	MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 200 X 120 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (EL COLOR MAHOGANY ES COLOR CAOBA, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,532.33
33452	MESA PARA ESCANER CON ENTREPEAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 55 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	748.92
33453	MESA PARA ESCANER CON ENTREPEAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 55 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	748.92
33454	PORTA ESCANER, DE 60 X 45 X 20 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 19 MM DE ESPESOR COLOR CAOBA. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	393.32
33455	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES Y AJUSTABLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, CON CABECERA MOVIBLE Y RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO. ALTO 1.21M, ANCHO 0.67M, PROFUNDO 0.75M, BASE GIRATORIA. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918.10
33456	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCRONIZACIÓN, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO POR MEDIO DE UN PISTON NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR BLUEBERRY. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778.02
33457	ESCRITORIO CON MESA LATERAL (MODULAR) CON ARCHIVERO, MÓDULO SECRETARIAL EN "L", MEDIDAS 1.50 X 1.50 MTS, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO. ESCRITORIO TIPO BALA. (1.50X.60) LATERAL CON CAJONERA, (45X.90) (DOS CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO) (COLOR CAOBA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	3,017.24
33458	ESCRITORIO SECRETARIAL PARA OFICINA CON SILLA, MÓDULO SECRETARIAL EN "L", MEDIDAS 1.50 X 1.50 MTS, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO. ESCRITORIO TIPO BALA. (1.50X.60) LATERAL CON CAJONERA, (45X.90) (DOS CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO), COLOR CEREZO. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO)	3,017.24
33459	ESCRITORIO, ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. PORTA TECLADO DESLIZABLE, CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUERTA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO. PLATAFORMA PARA CPU. DIMENSIONES: 75 CM ALTURA, 135 CM ANCHO Y 151 CM PROF. (PUERTA PARA ÁREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,672.41
33460	LIBRERO 2 PUERTAS 3 REPISAS. MELAMINA COLOR CEREZO. 181 CM DE ALTO 80 CM DE ANCHO 35 CM DE PROFUNDIDAD. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN) MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33461	LIBRERO 2 PUERTAS 3 REPISAS. MELAMINA COLOR CEREZO. 181 CM DE ALTO 80 CM DE ANCHO 35 CM DE PROFUNDIDAD. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN) MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349.14
33462	LIBRERO DE COLOR CHOCOLATE REPISAS Y HECHO DE RESISTENTE MDF DE 3/4, TERMINA EN ACERO LAMINADO, CON REPISAS DE 3/4 ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM ANCHO 89 CM 33 CM PROFUNDO. (TERMINADO MOF SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,831.90
33463	ESCRITORIO EJECUTIVO MÓDULO L CON PATINETA PORTA CPU Y CANALETA, MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR CAL. 20 Y 22, ESTRUCTURA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA. COLOR ALUMINIO O NEGRO, REGATON CON NIVELADOR DE ALTURA, GROMMET PLÁSTICO PASACABLES EN CUBIERTA, PORTA TECLADO INCLUIDO, PORTA CPU INTEGRADO EN FORMA DE PATINETA, MUEBLE 75 CM ALTO, MUEBLE 170 CM ANCHO, MUEBLE 136 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 18 CM ALTO, EMPAQUE 63.5 CM ANCHO, EMPAQUE 150 CM LARGO, PESO TOTAL 47.76 KG. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,693.97
33464	COLORIMETRO HACH DR/900, RANGO FOTOMETRICO 0 A 2 A, UNIDADES DE DR 900 INSTRUMENTO, CABLE USB CON CONECTOR MINI-USB, 4 PILAS ALCALINAS AA, 2 CUBETAS DE VIDRIO DE 1 PULGAGA (25 MM), REDONDO CON 10, 20, MARCA DE 25 ML, 2 CUBETAS 1 CM/10 ML, ADAPTADOR MUESTRAS DE CÉLULAS, LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTO DE CD Y MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE.	19,245.60
33465	COLORIMETRO HACH DR/900, RANGO FOTOMETRICO 0 A 2 A, UNIDADES DE DR 900 INSTRUMENTO, CABLE USB CON CONECTOR MINI-USB, 4 PILAS ALCALINAS AA, 2 CUBETAS DE VIDRIO DE 1 PULGAGA (25 MM), REDONDO CON 10, 20, MARCA DE 25 ML, 2 CUBETAS 1 CM/10 ML, ADAPTADOR MUESTRAS DE CÉLULAS, LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTO DE CD Y MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE.	19,245.60
33466	AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEFACCIÓN Y PLACA CALEFACTORA DE VITROCERÁMICA, QUE SE CARACTERIZA POR UNA RESISTENCIA QUÍMICA MUY ALTA. PATENTE MOTOR PARA CANTIDADES DE AGITACIÓN DE HASTA 10 L (H2O). CIRCUITO DE SEGURIDAD FIJO DE 550 °C. HOT TOP INDICADOR >> AVISO EN EL CASO DE QUE LA SUPERFICIE ESTE CALIENTE PARA PROTEGER FRENTE A QUEMADURAS. AJUSTE EXACTO DE LA TEMPERATURA A TRAVÉS DE UN INDICADOR DIGITAL (LED). CONECTOR HEMBRA SEGÚN DIN 12878 PARA LA CONEXIÓN DE UN TERMOMETRO ELECTRÓNICO DE CONTACTO, COMO PUEDE SER EL ETS-D5 PARA EL CONTROL ALTAMENTE PRECISO DE LA TEMPERATURA. INDICADOR DIGITAL DE CÓDIGOS DE ERROR. PANEL DE CONTROL ELEVADO PARA PROTEGERLO FRENTE A LOS LÍQUIDOS QUE PUEDAN DERRAMARSE. NÚMERO DE PUESTOS DE AGITACIÓN 1. MÁX. CANTIDAD A AGUITAR (H2O) 10 L. POTENCIA DEL CONSUMO DEL MOTOR 15 W. POTENCIA DEL SUMINISTRO DEL MOTOR 1.5 W. INDICADOR DE VELOCIDAD ESCALA. RANGO DE VELOCIDAD 100 - 1500 RPM. LONGITUD MÁX. VARILLA MAGNÉTICA 80 MM. POTENCIA DE CALEFACCIÓN 1000 W. VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO (1 L H2O IN H15) 5 K/MIN. RANGO DE TEMPERATURA DE CALEFACCIÓN 50 - 500 °C. CONTROL DE CALENTAMIENTO LED. CONTROL DE CALENTAMIENTO PRECISO 10 + K.	4,750.00
33467	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450.00
33468	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450.00
33469	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450.00
33470	SILLO (LOVE SEAT) DE 160 CM DE FRENTE, 75 CM DE FONDO ALTURA 75 CM, CASCO DE MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, COJIN FIJO, TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFE OSCURO Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.	3,431.25
33471	SILLO (LOVE SEAT) DE 160 CM DE FRENTE, 75 CM DE FONDO ALTURA 75 CM, CASCO DE MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, COJIN FIJO, TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFE OSCURO Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.	3,431.25
33472	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	1,020.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33726	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	2,062.50
33727	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	437.50
33728	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	437.50
33729	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	437.50
33730	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	437.50
33732	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	437.50
33733	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	437.50
33734	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	437.50
33735	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	2,302.50
33736	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	2,302.50
33737	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	2,307.50
33738	CÁMARA FOTOGRAFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP, LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614,000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRA.	5,175.00
33739	CÁMARA FOTOGRAFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP, LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614,000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRA.	5,175.00
33740	CÁMARA FOTOGRAFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP, LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614,000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRA.	5,175.00
33741	BALANZA SECURA224-1S MARCA SARTORIUS. CAPACIDAD: 220G. LEGIBILIDAD: 0.1MG. PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE: MANUAL NIVELADO: NIVELACIÓN ASISTIDA. PANTALLA: TOUCHSCREEN A COLOR. REPETIBILIDAD: 0.1 MG. LINEALIDAD: 0.2 MG. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN TÍPICA: 2S. TAMAÑO DEL PLATO DE PESADA: 90 MM. PESO APROX. 5.1 KG. DIMENSIONS (WXDXH): 216 X 360 X 320 MM. VOLTAJE: 100 - 240 V. INTERFAZ: MINI USB. TRANSMISIÓN DIRECTA DE DATOS A PROGRAMAS DE MICROSOFT WINDOWS, SALIDA DE DATOS PROGRAMABLE EN INTERVALOS DE TIEMPO. NIVELACIÓN: INTELIGENTE SENSOR DE NIVELACIÓN OPTOELÉCTRICO CON FUNCIÓN DE ALARMA Y GUIA INTERACTIVA DE USUARIO PARA OBTENER UNA NIVELACIÓN SEGURA. PANTALLA: PANTALLA TÁCTIL CON INTERFAZ DE USUARIO DE SARTORIUS, OPTIMIZADA PARA LABORATORIOS FARMACÉUTICOS. PROGRAMAS DE APLICACIÓN: APLICACIONES ESPECIALES DE LABORATORIO COMO MEZCLA, COMPONENTES, ESTADÍSTICA Y CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MASA; APLICACIONES ESPECIALES PLUS DE LABORATORIO: PESAJE DENSIDAD, PORCENTAJE, PESAJE DE CONTROL, CONTROL DE VALOR MÁXIMO, CONTAJE, PESAJE EN MOVIMIENTO, NO. DE PARTE: SECURA224-1S	61,924.50
33742	ESCRITORIO, MODULO L COLOR: CREMA CARACTERÍSTICAS: MELAMINA TERMINO FUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM CANTOS DE CHAPA CINTA DE PVC DE 1 MM ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 ACABADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR AJUSTABLE GROMMET PARA PASAR CABLES MEDIDAS: ALTO: 75 CMS ANCHO: 140 CMS, PROFUNDIDAD: 170 CMS.	2,377.00
33743	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.	2,429.00
33744	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.	2,429.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33759	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO.	1,323.00
33760	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323.00
33761	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323.00
33762	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323.00
33763	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323.00
33764	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323.00
33765	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323.00
33766	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323.00
33767	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323.00
33768	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323.00
33769	ESCRITORIO CON LIBRERO LATERAL PARA FÁCIL ALMACENAJE DE LIBROS. HECHO EN MELANINA, RESISTENTE AL CALOR Y A LA HUMEDAD. ALTO 73 CM, ANCHO 100 CM, PROFUNDO 48 CM.	916.00
33770	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.	3,352.00
33771	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.	3,352.00
33772	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.	3,352.00
33773	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.	3,352.00
33774	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.	3,352.00
33775	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.	3,352.00
33776	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR VINO, CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITOORIO PENINSULAR, DE 150 X 75 X 75 01 LATERAL DE PEDESTAL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM.	3,352.00
33777	ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES CADA UNO CON GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 150X75X75 CMS. FABRICADO EN LÁMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR.	2,517.00
33778	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33779	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33780	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33781	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33782	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33783	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33784	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33785	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33786	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33787	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33788	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33789	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33790	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33792	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33793	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320.00
33794	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON PASACABLES DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 80 X 75 CM, 01 LATERALCON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 120 X 50 X 75 CM.	4,292.00
33795	MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEAD Y RADIACIÓN SOLAR, ESTACIÓN INALÁMBRICA VANTAGE PRO2 PLUS, MODELO: 6163, CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: * ARREGLO INTEGRADO DE SENSORES *CONSOLA CON PANTALLA Y TECLADO *ADAPTADOR AC *ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: *DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO *HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA EXTERNA *HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA EXTERNA. *LLUVIA *PRESIÓN BAROMÉTRICA *RADIACIÓN SOLAR * RADIACIÓN UV *SISTEMA DE ASPIRACIÓN. WEATHERLINK SOFTWARE MODELO 6510 * USB. TRIPIE PARA MONTAJE DE SENSORES MODELO: 7716 CAJA PARA INTEMPERIE CON PANEL SOLAR INTEGRADO, MODELO: 6614	17,000.00
33796	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.	1,229.00
33798	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765.00
33799	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765.00
33800	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765.00
33801	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765.00
33802	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765.00
33803	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA PARA 8 PERSONAS, POR SU TRAVESAÑO EN MELANINA ES MUY RESISTENTE, POSSE UN GROUMET EN EL CENTRO PARA COLOCAR CONEXIONES NECESARIAS A NOTEBOOKS, REDES, PROYECTOR Y MÁS. SU ACABADO PERMITE COLOCARSE DENTRO DE LAS MEJORES DEL MERCADO. FÁCIL DE ARMAR, NO NECESITA HERRAMIENTAS. MELAMINA TERMIFUSIONADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR. LÁMINA CALIBRES 20 Y 22. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA. GROUMET PASACABLES. MUEBLE 75 CMS ALTO. MUEBLE 237.5 CMS. ANCHO. MUEBLE 119.5 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 11 CMS ALTO. EMPAQUE 87 CMS ANCHO. EMPAQUE 125.5 CMS LARGO.	5,091.00
33804	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENSION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DIPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LYNX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000.00
33805	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENSION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DIPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LYNX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000.00
33806	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENSION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DIPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LYNX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33807	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENSION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DIPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LYNX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000.00
33808	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENSION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DIPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LYNX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000.00
33809	REFRIGERADOR VERTICAL CON PUERTA DE CRISTAL DE 25 PIES CUBICOS, MARCA IMBERA, MODELO VR25CBMAD	12,370.69
33810	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA EN ALTA DEFINICIÓN. MARCA POLYCOM, MODELO: HDX 7000-720P. INCLUYE: 1 CÁMARA DE VIDEOCONFERENCIA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN, 1 CÓDEC CENTRAL DE ALTA DEFINICIÓN, 1 LICENCIA MULTIPUNTO PARA ENLAZAR VIDEOCONFERENCIA HASTA 4 SITIOS SIMULTÁNEAMENTE (3+1) CON MARCACIÓN DE PROTOCOLOS IP, RDSI Y SERIE, MODO DE PRESENCIA CONTINUA EN ALTA DEFINICIÓN, CONMUTACIÓN ACTIVADA POR VOZ Y PRESENTADOR. 1 ARREGLO DE MICRÓFONOS DE MESA EN ALTA DEFINICIÓN. 1 JUEGO DE CABLES. 1 CONTROL REMOTO EN ESPAÑOL. PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES DE VIDEO: - H.264, H.264 DE PERFIL ALTO, H.263+, H.261- H.239 / ENVÍO DE CONTENIDO. - CORRECCIÓN DE ERRORES DE VIDEO PARA H.263 Y H.264 ENTRADA DE VIDEO: - 1 CÁMARA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN. - 1 ENTRADA S-VIDEO- 1 ENTRADA DVI-I. SALIDA DE VIDEO: 2 SALIDAS DE VIDEO HD DVI-I - 1 ENTRADA S-VIDEO.RESOLUCIÓN EN VIDEO DE PERSONAS: - 720P, 30 FPS DESDE 512 KBPS - 720P, 60 FPS DESDE 832 KBPS - 1080P, 30 FPS DESDE 1024 KBPS - 4SIF/4CIF, 30 FPS DESDE 128 KBPS - 4SIF/4CIF, 60 FPS DESDE 512 KBPS - SIF (352 X 240), CIF (352 X 288) - QSIF (176 X 120), QCIF (176 X 144). RESOLUCIÓN EN VIDEO DE CONTENIDO: - RESOLUCIONES ADMITIDAS: HD (1920 X 1080), WSXGA+ (1680 X 1050), SXGA (1280 X 1024), HD (1280 X 720), XGA (1024 X 768), SVGA (800 X 600), VGA (640 X 480) - SALIDA: 720P (1280 X 720), 1080P, (1920 X 1080), XGA (1024 X 768), SVGA (800 X 600) - VELOCIDAD DE FOTOGRAFAS PARA CONTENIDO: 5 A 30 FPS. COMPARTICIÓN DE CONTENIDO: EN MODO ALÁMBRICO E INALÁMBRICO VÍA IP. CÁMARA: - CÁMARA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN.	294,876.14
33811	ANALIZADOR (CEPTOMETRO/PLANT CANNOPY ANALYZER)DE DENSIDAD (DOSEL) FOLIAR, MODELO ACCUPAR LP-80, BASADO EN MICROPROCESADOR, QUE COMPRENDE: UNIDAD DE CAPTURA DE IMAGENES (SONDA) DE 80 CM DE LONGITUD, CON 80 ELEMENTOS SENSORES (FOTODIODOS), SENSOR EXTERNO (CON CABLE DE 2 METROS), PARA DETERMINACIONES DE RADIACIÓN PAR SOBRE Y DEBAJO DEL DOSEL, UNIDAD DE CAPTURA DE DATOS (DATTA LOGGER) DE 1 MB RAM DE MEMORIA, CON PANTALLA LUMINOSA DIGITAL (DISPLAY) Y TECLADO INTEGRAL SIMPLIFICADO DE 6 TECLAS, QUE PERMITE NAVEGAR DENTRO DE MENÚS (4), PROPORCIONA UNA MEDICIÓN PAR (RADIACIÓN FOTOSINTETICAMENTE ACTIVA) EN EL RANGO DE 400 A 700 NM (0- 2.500 UMOL/M2S4, PARA UNA RESOLUCION DE 1UMOL/M2S Y LAI (INDICE DE AREA FOLIAR) EN EL CAMPO (IN SITU), PERMITE EL ANALISIS EN TIEMPO REAL (HAND- HELD), INSTANTANEO (PUSH BUTTON) O DIFERIDO (SECUENCIAL) EN INTERVALOS DE 1 MIN. HASTA 60 MINUTOS. INCLUYE: CABLE DE INTERFACE RS232 PARA DESCARGA DE DATOS A PC, ESTUCHE DE TRANSPORTACIÓN Y MANUAL DE OPERACIÓN. MARCA: DECAGON DEVICES INC. FABRICACIÓN: USA, CATALOGO No.40010, mODELO: aCCUPAR LP-80	54,499.00
33812	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN TORRE, CUENTA CON COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR VASOS Y OTROS ARTÍCULOS. CAPACIAD PARA GARRAFONES DE 20 LITROS.DIMENSIONES: 0.31X1.00X0.35 M.	3,593.68
33813	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN TORRE, CUENTA CON COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR VASOS Y OTROS ARTÍCULOS. CAPACIAD PARA GARRAFONES DE 20 LITROS.DIMENSIONES: 0.31X1.00X0.35 M.	3,593.68
33814	HORNO DE MICROONDAS CON POTENCIA DE 1500 WATTS Y UNA CAPACIDAD DE 1.4 PIES CÚBICOS.	1,564.00
33815	HORNO DE MICROONDAS CON POTENCIA DE 1500 WATTS Y UNA CAPACIDAD DE 1.4 PIES CÚBICOS.	1,564.00
33816	HORNO DE MICRONDAS 7 PIES CUBICOS, COLOR SILVER CUENTA CON 10 NIVELES DE POTENCIA Y 6 SELECCIONES RÁPIDAS DE COCINADO, MEDIDAS 40X32X52 CM	1,003.00
33817	FRIGOBAR , MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO TA04Y07, SERIE 1311A210639	3,849.00
33818	ENFRIADOR DE AGUA, MARCA GENERAL ELECTIC, MODELO 6XCF06D1, SERIE 13081329NB0341	2,498.00
33819	ENFRIADOR DE AGUA, MARCA GENERAL ELECTIC, MODELO 6XCF06D1, SERIE 13081329NB0344	2,498.00
33820	ANALIZADOR DE TOXICIDAD MICROTOX, MODELO 500, MARCA MODERN WATER INC. INSTRUMENTO ESPECIALIZADO PARA LA MEDICIÓN DE LA RESPUESTA DE LA BACTERIA VIBRIO FISHERI A LAS SUSTANCIAS TÓXICAS. SE CONFORMA POR UN DEPÓSITO INTEGRAL DE 30 CELDILLAS, DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO INTEGRAL DEL REACTIVO. OPERACIÓN CON DOS BOTONES, SALIDA RS232. SOFTWARE MICROTOX OMNI PARA RECOLECCIÓN DE DATOS Y SU REDUCCIÓN, PARA WINDOWS XP PROFESIONAL. INCLUYE PAQUETE INICIAL DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE TOXICIDAD AGUDA Y ARANCELERIA REQUERIDA PARA LA PRUEBA.	443,002.82

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33821	MEDIDOR DE FLUJO FLOWTRACKER, MARCA: SONTEK, MODELO: FLOWTRACKER HANDHELD, ADV-2D/3D. CORRENTIMETRO PORTATIL DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER, TRIDIRECCIONAL, PARA APLICACIÓN MANUAL, PUNTUAL, CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM DEL TRANSDUCTOR, CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL RANGO DE VELOCIDAD. FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 4MB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE LA VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN: 0.0001 CM/SEG. PRECISIÓN_ +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5° A 50° CENTÍGRADOS; INTERFACE RS232, CABLE FLEXIBLE DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIÓN DE FLUJO (WADEADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE Y MANUAL (PDF) EN CD. CON CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA DESCARGA. DESPUÉS DE UNA MEDICIÓN, EL INSTRUMENTO REPORTA EL FACTOR DE INCERTIDUMBRE DE CONFORMIDAD CON ISO Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CON FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE NO BLOQUEO. VERIFICA LA PRESENCIA DE OBSTRUCCIONES EN LA ZONA DE MUESTREO QUE PUEDA AFECTAR LA MEDICIÓN. ESTA FUNCIÓN PUEDE SER HECHA BAJO COMANDO DEL USUARIO O EN FORMA AUTOMÁTICA DURANTE LAS MEDICIONES.	165,585.00
33822	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33823	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33824	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33825	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33826	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33827	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33828	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33829	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33830	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33831	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33832	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33833	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540.00
33834	MEDIDOR MULTIPARÁMETRO CON 2 ENTRADAS HQ40D53000000. MEDIDOR MULTIPARÁMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARÁMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS.	15,396.48
33835	MEDIDOR DE FLUJO FLOWTRACKER HANDHELD ADV-2D/3D. (CORRENTIMETRO PORTATIL DE FUNCIONAMIENTO ACUSTICO DOPPLER, TRIDIRECCIONAL, PARA APLICACION MANUAL, PUNTUAL, CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM DEL TRANSDUCTOR, CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL RANGO DE VELOCIDAD. FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 4MB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. MIDE VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN: 0.0001CM/SEG.; PRECISIÓN: +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5° A 50° CENTÍGRADOS; INTERFASE RS232, CABLE FLEXIBLE DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIONES DE FLUJO (WADEADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE Y MANUAL (PDF) EN CD. CON CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA DESCARGA. DESPUÉS DE UNA MEDICIÓN, EL INSTRUMENTO REPORTA EL FACTOR DE INCERTIDUMBRE DE CONFORMIDAD CON ISO Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS. VERIFICACIÓN DE NO BLOQUEO. EN FORMA AUTOMÁTICA VERIFICA LA PRESENCIA DE OBSTRUCCIONES EN LA ZONA DE MUESTREO QUE PUEDA AFECTAR LA MEDICIÓN. ESTA FUNCIÓN PUEDE SER HECHA BAJO COMANDO DEL USUARIO O EN FORMA AUTOMÁTICA DURANTE LAS MEDICIONES. FLOWTRACKER HANDHELD ADV-2D/3D, CON CABLE DE 3 M. INCLUYE: KIT, MALETIN	151,000.00
33836	SILLA EJECUTIVA TAPIZ EN PIEL GENUINA, CARACTERÍSTICAS: SILLA EJECUTIVA TAPIZ EN PIEL GENUINA, CON DESCANSABRAZOS. AJUSTE DE ALTURA. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON AJUSTE Y ALTURA.	820.00
33837	SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA.	1,635.00
33839	SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA.	1,635.00
33841	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO	2,226.00
33842	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO	2,226.00
33843	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO BASE CROMADA EN CINCO PUNTAS CON RODAJAS	1,070.00
33844	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO BASE CROMADA EN CINCO PUNTAS CON RODAJAS	1,070.00
33845	SILLA EJECUTIVA TIPO MESH DE PIEL CON SUAVE SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, COLOR NEGRO, ALTO 105 CM. ANCHO 64.5 CM. PROFUNDO 64 CM.	2,109.00
33847	SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.	1,265.00
33848	SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.	1,265.00
33849	SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.	1,265.00
33850	SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.	1,265.00
33851	BANCO DE DIBUJO CHOCOLATE, MARROQUINADO, ALTO 90 CM. ANCHO 48.5 CM. PROFUNDO 50 CM.	579.00
33852	BANCO DE DIBUJO CHOCOLATE, MARROQUINADO, ALTO 90 CM. ANCHO 48.5 CM. PROFUNDO 50 CM.	579.00
33853	ENGARGOLADORA PARA ESPIRAL, 32 PERFORACIONES REDONDAS, OPERACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA, PERFORACIÓN DE 12 HOJAS POR EVENTO, MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE, PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN AJUSTABLE, PARA TODAS LAS MEDIDAS DE ESPIRAL, DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL DE VACIAR, 110 V	2,580.00
33854	ENCUADERNADORA TÉRMICA, PARA ENCUADERNAR TIPO LIBRO, OPERACIÓN ELÉCTRICA, QUE ENCUADERNE DE 15 A 155 HOJAS EN SEGUNDOS, 110 V.	1,600.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33855	BOMBA DE VACÍO ROTATORIA CON DESPLAZAMIENTO. CATALOGO: FE-1402 MCA. MARCA: FELISA. FABRICACIÓN NACIONAL. PRESIÓN GARANTIZADA 0.1MICRON (McLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (1x10-4 TORR). DESPLAZAMIENTO EN VACIO 160 L/min 5.6 cfm. ETAPA/2 PESO NETO KG 34. MOTOR HP 3/4 BOMBA/PUMP R.P.M. 525. MOTOR R.P.M. 1725. DIMENSIONES: CM 49X31X40. MOTOR 120 V FILTRO DE SALIDA ESTANDAR. VALVULA ESTANDAR.	22,990.00
33856	BOMBA DE VACÍO ROTATORIA CON DESPLAZAMIENTO. CATALOGO: FE-1402 MCA. MARCA: FELISA. FABRICACIÓN NACIONAL. PRESIÓN GARANTIZADA 0.1MICRON (McLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (1x10-4 TORR). DESPLAZAMIENTO EN VACIO 160 L/min 5.6 cfm. ETAPA/2 PESO NETO KG 34. MOTOR HP 3/4 BOMBA/PUMP R.P.M. 525. MOTOR R.P.M. 1725. DIMENSIONES: CM 49X31X40. MOTOR 120 V FILTRO DE SALIDA ESTANDAR. VALVULA ESTANDAR.	22,990.00
33857	MEDIDOR DE PH DISPOSITIVO PARA MEDIR PH, MARCA: HANNA CATÁLOGO: H198129. FABRICACIÓN: ITALIA. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TEMPERATURA MODELO H198129. RANGO TEMPERATURA: 0.0 A 60.0°C O 32.0 A 140.0°F. HI 98129 PH: 0.00 A 14.00 CE: 0 A 3999 µS/CM. TDS: 0 A 2000 PPM. PH: 0.00 A 14.00. RESOLUCIÓN 0.1°C O 0.1°F. HI 98129 0.01 PH; 1 µS/CM; 1 PPM. PRECISIÓN (@20°C/68°F) TEMPERATURA ±0.5°C. CE/TDS ±2% F.E. COMPENSACIÓN TEMP. PH. AUTOMÁTICA: CE/TDS: AUTOMATICA CON β REGULABLE DE 0.0 A 2.4% / °C. CALIBRACIÓN PH AUTOMÁTICA EN 1 Ó 2 PUNTOS CON 2 JUEGOS DE TAMPONES MEMORIZADOS PH 4.01 / 7.01 / 10.01 Ó 4.01 / 6.86 / 9.18. CE / TDS AUTOMÁTICA EN 1 PUNTO. FACTOR CE / TDS SELECCIONABLE DE 0.45 A 1.00. ELECTRODO HI 73127 ELECTRODO DE PH (INCLUIDO). CONDICIONES DE TRABAJO DE 0 A 50°C; H.R. MÁX. 100%. PILAS TIPO/VIDA 4 X 1.5V CON BEPS / NORMALMENTE 100 HORAS. AUTO-DESCONEXIÓN TRAS 8 MINUTOS. DIMENSIONES 163 X 40 X 26 MM. PESO 100 G.	1,780.00
33858	MEDIDOR DE PH DISPOSITIVO PARA MEDIR PH, MARCA: HANNA CATÁLOGO: H198129. FABRICACIÓN: ITALIA. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TEMPERATURA MODELO H198129. RANGO TEMPERATURA: 0.0 A 60.0°C O 32.0 A 140.0°F. HI 98129 PH: 0.00 A 14.00 CE: 0 A 3999 µS/CM. TDS: 0 A 2000 PPM. PH: 0.00 A 14.00. RESOLUCIÓN 0.1°C O 0.1°F. HI 98129 0.01 PH; 1 µS/CM; 1 PPM. PRECISIÓN (@20°C/68°F) TEMPERATURA ±0.5°C. CE/TDS ±2% F.E. COMPENSACIÓN TEMP. PH. AUTOMÁTICA: CE/TDS: AUTOMATICA CON β REGULABLE DE 0.0 A 2.4% / °C. CALIBRACIÓN PH AUTOMÁTICA EN 1 Ó 2 PUNTOS CON 2 JUEGOS DE TAMPONES MEMORIZADOS PH 4.01 / 7.01 / 10.01 Ó 4.01 / 6.86 / 9.18. CE / TDS AUTOMÁTICA EN 1 PUNTO. FACTOR CE / TDS SELECCIONABLE DE 0.45 A 1.00. ELECTRODO HI 73127 ELECTRODO DE PH (INCLUIDO). CONDICIONES DE TRABAJO DE 0 A 50°C; H.R. MÁX. 100%. PILAS TIPO/VIDA 4 X 1.5V CON BEPS / NORMALMENTE 100 HORAS. AUTO-DESCONEXIÓN TRAS 8 MINUTOS. DIMENSIONES 163 X 40 X 26 MM. PESO 100 G.	1,780.00
33859	SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	1,062.00
33860	SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	1,062.00
33861	ESCRITORIO DIRECTIVO ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM.	5,400.00
33862	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062.00
33863	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062.00
33864	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062.00
33865	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062.00
33866	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062.00
33867	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062.00
33868	SILLON EJECUTIVO. TAPIZADA CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, EN CURPIEL COLOR VINO, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS, PISTÓN DE GAS. RESPALDO ALTO, GIRATORIO, NEUMATICO, RESPALDO AJUSTABLE.	1,170.00
33869	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33870	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33871	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33872	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33873	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33874	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33875	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33876	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33877	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33878	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33879	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33880	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33881	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
33990	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33991	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33992	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33993	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33994	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33995	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33996	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33997	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33998	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
33999	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34000	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34001	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34002	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34003	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34004	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34005	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34006	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34007	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34008	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34009	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34010	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34011	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34012	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34013	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34014	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34015	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34016	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34017	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34018	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792.00
34019	SISTEMA DE ESTANTERÍA MOVIBLE, SISTEMA DE ESTANTERÍA MOVIBLE DE ALTA DENSIDAD. COMPUESTA POR: 7 BASES MOVILES MANUALES CON 1 ESTANTE DE 12 ENTREPAÑOS METÁLICOS (6 POR LADO) Y 2 TAPAS SUPERIORES METÁLICAS (1 POR LADO) DE MEDIDAS 87 CM DE FRENTE X 30 CM FONDO CON UNA ALTURA DE 2.30 MTS. 1 PLATAFORMA CON 2 RIELES PARA DESPLAZAMIENTO DE LAS BASES DE LAS BASES MOVILES, RECUBIERTA CON LOSETA VINILICA, COLOR A ELEGIR. LAS PARTES METÁLICAS DEL MOBILIARIO ESTARÁN PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTATICA LIBRE DE EMANACIONES CORROSIVAS,	137,788.00
34022	SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-1SR, TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE. INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA: 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SALIDA, TENSIÓN NOMINAL: 120 V. FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ. CAPACIDAD: 2000 VA FORMA DE ONDA. CON INVERSOR; CUASISENOIDAL. CON LÍNEA: SENOIDAL. TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA/MEDIA: 4.5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA; < 12 MS. DIMENSIONES. ALTURA; 35.0 CM. FRENTE; 17.0 CM. LONGITUD; 43.5 CM PESO; 36.5 KC.	4,907.43

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34023	SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR. TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE. INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA: 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SALIDA. TENSIÓN NOMINAL: 120 V. FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ. CAPACIDAD: 2000 VA FORMA DE ONDA. CON INVERSOR. CUASISENOIDAL. CON LÍNEA: SENOIDAL. TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA/MEDIA: 4.5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12 MS. DIMENSIONES. ALTURA: 35.0 CM. FRENTE: 17.0 CM. LONGITUD: 43.5 CM PESO: 36.5 KG.	4,907.43
34024	SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR. TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE. INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA: 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SALIDA. TENSIÓN NOMINAL: 120 V. FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ. CAPACIDAD: 2000 VA FORMA DE ONDA. CON INVERSOR. CUASISENOIDAL. CON LÍNEA: SENOIDAL. TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA/MEDIA: 4.5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12 MS. DIMENSIONES. ALTURA: 35.0 CM. FRENTE: 17.0 CM. LONGITUD: 43.5 CM PESO: 36.5 KG.	4,907.43
34025	CAFETERA PARA CAFÉ ESSPRESSO Y CAPPUCCINO, MOLINO INTEGRADO CON 3 NIVELES DE MOLIENDA, CON CAPACIDAD PARA 250 GR., ACCESORIO MANUAL ESPUMA PERFECTA Y SET DE AUTO CAPUCCINO, OPCIÓN DE AGUA CALIENTE PARA INFUSIONES, INNOVADOR SISTEMA DE FILTRO DE AGUA PARA PROTEGER EL SABOR DEL CAFÉ Y PROLONGAR LA VIDA DE LA CAFETERA, TANQUE DE AGUA REMOVIBLE DE 1.8 LITROS, DISPLAY GRÁFICO PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES: VARIEDADES DE CAFÉ, TEMPERATURA Y CONTADOR DE TAZAS, PROGRAMABLE CON SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO/APAGADO	12,750.00
34026	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTON DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSABRAZOS DE PP. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. CLAVE: OF110H. LINEA: SILLERIA	2,373.00
34027	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTON DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSABRAZOS DE PP. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. CLAVE: OF110H. LINEA: SILLERIA	2,373.00
34028	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA COLOR GRIS DE CINCO RODAJAS DOBLES. MATERIAL: PEL. COLOR: NEGRO. ALTO: 1.21 M. ANCHO: 0.67 M. PROFUNDO: 0.75M. BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: OF110H. LINEA: SILLERIA.	2,373.00
34029	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON FIGOBAR PARA OFICINAS EN ACERO INOXIDABLE	4,450.00
34031	TABLETA PC MARCA: APPLE. MODELO: IPAD AIR 32 GB WI-FI CAPACIDAD: 32 GB, TAMAÑO Y PESO: ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS), ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS), PESO: 469 G (1 LIBRA). PANTALLA: PANTALLA RETINA, PANTALLA MULTI- TOUCH RETRO ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI), REVESTIMIENTO OLEO FÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES. CHIP: CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7, TECNOLOGÍA WIRELESS Y CELULAR: WI-FI (802.11 ^b /B/G/N). DOS CANALES (2.4 GHZ Y 5 GHZ) Y MIMO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 CÁMARA, FOTOS Y GRABACIÓN DE VIDEOS; CÁMARA FACETIME HD: FOTOS DE 1.2 MP, VIDEO EN HD DE 720P, VIDEOLLAMDAS FACETIME A TRAVÉS DE REDES WI-FI O CELULAR, DETECCIÓN DE CARAS, ILUMINACIÓN POSTERIOR,	10,883.56
34032	TABLETA PC. MARCA: APPLE. MODELO: IPAD AIR 32 GB WI-FI CAPACIDAD: 32 GB, TAMAÑO Y PESO: ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS), ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS), PESO: 469 G (1 LIBRA). PANTALLA: PANTALLA RETINA, PANTALLA MULTI-TOUCH RETRO ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI), REVESTIMIENTO OLEO FÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES. CHIP: CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7, TECNOLOGÍA WIRELESS Y CELULAR: WI-FI (802.11 ^b /B/G/N). DOS CANALES (2.4 GHZ Y 5 GHZ) Y MIMO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 CÁMARA, FOTOS Y GRABACIÓN DE VIDEOS; CÁMARA FACETIME HD: FOTOS DE 1.2 MP, VIDEO EN HD DE 720P, VIDEO LLAMADAS FACETIME A TRAVÉS DE REDES REDES WI-FI O CELULAR, DETECCIÓN DE CARAS, ILUMINACIÓN POSTERIOR, CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE, GEOETIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS. GRABACIÓN DE VIDEOS; GRABACIÓN DE VIDEO EN HD DE 1080P, ESTABILIZACIÓN DE VIDEO, DETECCIÓN DE CARAS, TOQUE PARA ENFOCAR MIENTRAS GRABA VIDEOS, ILUMINACIÓN POSTERIOR, ZOOM DE VIDEO 3X. CÁMARA ISIGHT: FOTOS DE 5 MP,	9,994.67
34033	MULTIPARAMÉTRICO (TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, OXIGENO, REDOX). MARCA: WTW MODELO: MULTI 3430 SET F CATALOGO: 2FD47F. FABRICACIÓN: ALEMANA. MULTIPARAMÉTRICO PROFESIONAL PORTÁTIL PARA MEDIR TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, OXIGENO Y REDOX, CON TRES ENTRADAS, DISPLAY GRÁFICO DE COLOR, INCLUYE DATA LOGGER E INTERFASES USB. MALETIN PARA TRANSPORTE QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES SENSORES: SENSOR DIGITAL DE PH SENTIX® 940, SENSOR DIGITAL DE CONDUCTIVIDAD TETRACON® 925, SENSOR DIGITAL ÓPTICO DE OXÍGENO FDO® 925, QSC KIT, MANUAL DE INSTRUCCIONES, SOPORTES, CD-ROM, SOFTWARE PARA USB, BATERIAS RECARGABLES, CABLE Y ACCESORIOS.	43,790.00
34034	AGITADOR PARA LABORATORIO DIGITAL MODELO VORTEX GENIE 2 MARCA SCIENTIFIC INDUSTRIES CATALOGO: SI-A236, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE PERMITE QUE LA VELOCIDAD LENTA AGITACIÓN ACCIÓN HASTA VORTEX A ALTA VELOCIDAD. VELOCIDAD VARIABLE DE 500 A 3000 R.P.M. ADAPTADOR P/TUBOS, PLACAS OTROS. CONTROL A MANOS LIBRES O 'TOUCH-ON'. DIMENSIONES: 165X122X165 MM +120V,50/60HZ	5,390.00
34035	MICROHOMOGENIZADOR (ANALOGO) P/LABORATORIO MODELO PRO200 MARCA: PRO SCIENTIFIC UNIDAD PORTATIL CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE PROCESA VOLUMENES DE 0.3-2LT EN EXTRACCIÓN ADN &ARN VELOCIDAD VARIABLE: 5,000-35,000 R.P.M. 1/5 H.P. 600G DIMENSIONES: 5.4 X 20.3 X 4.4 CM 120V, 50/60HZ.	18,480.00
34036	ESPECTROFOTOMETRO MODELO GENESYS 20 MARCA: THERMO SPECTRONIC CATALOGO: 4001, ESPECIFICACIONES: UN ELEGANTE Y NUEVO DISEÑO ALOJA UNA ELECTRÓNICA ACTUALIZADA A LOS ÚLTIMOS COMPONENTES ÓPTICOS PAA UN MEJOR DESEMPEÑO, CAPACIDAD Y DURABILIDAD. LOS MISMOS ENSAYOS QUE CORRE TÍPICAMENTE CON EL SPECTRONIC 20, AHORA CORREN MAS RAPIDO, CON MAS EFICIENCIA Y OTROGA RESULTADOS MAS EXACTOS. ESPECTROFOTOMETRO LONGITUD DE ONDA: 325 1100 NM & EXACTITUD +/-2 NM + ANCHO ESPECTRAL -8 NM + FOTOMETRICO: 0 A 125% T +0.1 A 2.5 A + 0 A1,999 C + VIDA LAMPARA-APROX. 1,000 HORAS + INTERFASES: RS-232C+100-240 V, 50/60HZ DMENSIONES:30X33X19 CM	29,890.00
34037	MINISPLIT, AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGÍA INVERTER. MARCA LENNOX. MODELO: LXGIHMD01215P4 E Y LXGIHPMD01215P4 C CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTUS, FRIO/CALOR A 220/1/60 DE 15 SEER GAS R410	8,635.00
34038	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34039	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34040	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34041	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34042	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34043	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34044	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34045	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34046	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34047	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34048	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34049	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34050	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34051	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34052	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34053	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34054	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34055	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900.00
34056	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC18FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	15,900.00
34057	EQUIPO DE JARRAS AUTOMATICO PROGRAMABLE MODELO PB-900, MARCA PHILIPP & BIRD. OPERA A 120 V, 60 HZ. CON 4 BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. VELOCIDAD 5 A 300 RPM INCREMENTO: 1RPM TIEMPO DE EJECUCION: 1 SEG A 59 MIN 59 SEG, INCREMENTO DE 1 SEG, GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO. 6 PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1"X3". SEPARACIÓN 6" AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 9". LAMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. 6 JARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS.	65,786.00
34058	SALA DE RECEPCIÓN ESQUINERA, FABRICADA CON CASCO DE MADERA DE PINO DE 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG, COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR ROBLE, RESPALDOS EN COLOR AZAFRÁN INTEGRADO POR: 01 SOFÁ DOS PLAZAS CON BRAZO IZQUIERDO, FRENTE 135 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM. 01 SOFÁ ESQUINERO, FRENTE 130 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM, 01 SOFÁ DOS PLAZAS CON BRAZO DERECHO, FRENTE 135 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM CLAVE KAHLO. LINEA SILLERIA	9,792.00
34059	ESCRITORIO CONJUNTO DIRECTIVO EN "U", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR, DE 220 X 90 X 75 CM, 01 PUENTE CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 120 X 50 X 75 CM. 01 CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 220 X 50 X 75 CM. CLAVE: CDU220. LINEA: E-4.	8,251.00
34060	LIBRERO CON CUATRO ENTREPAÑOS, DE 90 X 35 X 150 CM. DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: LP150U. LINEA: ATENEA.	1,708.00
34061	MEDIDOR PORTÁTIL DE FLUJO TIPO DOPPLER, MARCA GREYLINE, MODELO PDFM 5.0, PARA AGUA RESIDUAL O LÍQUIDOS QUE CONTIENE SÓLIDOS SUSPENDIDOS O BURBUJAS, APLICABLE EN TUBERÍA LLENA. RANGO DE VELOCIDAD: ±0.1 A 40 FT/SEG(±0.03 A 12.2 M/SEG), UNIDADES DE MEDICIÓN: CUALQUIERA TANTO EN SISTEMA MÉTRICO COMO INGLÉS. EXACTITUD: ±2% ESCALA LLENA, LINERIDAD: ±0.5% ESCALA LLENA, LINERIDAD: ±0.5%. SENSOR MODELO: PSE4 TIPO CLAMP-ON PARA TUBERÍAS CON DIÁMETRO DE 0.5"-180" CON CABLE COAXIAL DE 12 FT. (3.5 M), TUBO DE GRASA PARA APLICARLO EN LA INSTALACIÓN DEL SENSOR, KIT DE MONTAJE DE ACOPLAMIENTO CON ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE MODELO: PC4, PARA TUBERÍAS DE HASTA 32", TECLADO CON 5 BOTONES PROGRAMABLES, INDICACIÓN DEL PARÁMETRO RELACIONADO CON LA RESISTENCIA DEL PASO DE LA SEÑAL ULTRASÓNICA, SALIDA 4-20 MA (500 OHM) INTERCONEXIÓN CON DISPOSITIVO USB EN PC O LAPTOP, DATALOGGER PROGRAMABLE CON CAPACIDAD DE HASTA 300,000 PUNTOS DE FLUJO, BATERÍA NIMH CONSTRUIDA INTERNAMENTE, 18 HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN CON CARGADOR EXTERNO DE 110-240 VCA, SOFTWARE PARA REGISTROS. SE INCLUYE MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.	98,280.00
34062	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377.00
34063	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377.00
34064	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377.00
34065	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377.00
34066	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377.00
34067	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377.00
34068	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377.00
34069	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377.00
34070	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34071	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA.	377.00
34072	SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA.	2,225.00
34073	SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA.	2,225.00
34074	SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA.	2,225.00
34075	SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA.	2,225.00
34076	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34077	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34078	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34079	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34080	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34081	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34082	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34083	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34084	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34085	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34086	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34087	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34088	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34089	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226.00
34090	SILLÓN EJECUTIVO, TAPIZADO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA EN CURPIEL COLOR NEGRO, RESPALDO MEDIO, PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: ACEBO B. LÍNEA: SILLERA.	1,213.00
34091	SILLÓN EJECUTIVO, TAPIZADO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA EN CURPIEL COLOR NEGRO, RESPALDO MEDIO, PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: ACEBO B. LÍNEA: SILLERA.	1,213.00
34092	SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACION Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA.	1,519.00
34093	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374.00
34097	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374.00
34098	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374.00
34099	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374.00
34101	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374.00
34102	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374.00
34103	SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACION Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA.	1,519.00
34104	SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA.	926.00
34105	SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA.	926.00
34106	SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA.	926.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34107	COMPUTADORA PORTATIL (PANTALLA DE 13.3 PULGADAS, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 128 GB, 6 GB DE RAM, PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 2.3 GHZ. PUERTOS TRES USB, HDMI Y VGA) CON WIN 7 PROFESIONAL Y MSOFFICE.	14,818.90
34109	PANTALLA LED TV CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 60", BACKLIGHT LED, EDGE LIT LED, X-GEN PANEL, SÍ, RESOLUCIÓN: FULL HD, CONTRASTE DINÁMICO: 4,000,000:1, 120 HZ FME, SÍ, ECO-POSITIVE, SENSOR ECO-FRIENDLY: SÍ, ENERGY STAR 5.3, SI CONECTIVIDAD: WI-FI: SÍ, DLNA: SÍ, CONTROL IP: SÍ, USB VIDEO/FOTO/MÚSICA: SÍ, NET: SMART CENTRAL, SI ENTRADAS: HDMI: 4, VIDEO COMPUESTO: 1, VIDEO COMPONENTES: 1, PC (VGA): 1 MEDIDAS Y PESOS: MEDIDAS CON BASE (CM): 138X85X36, MEDIDAS SIN BASE (CM): 138X83X7, PESO CON BASE (KG): 34, PESO SIN BASE (KG): 28, MARCA: SHARP, MODELO: LC60LE650U.	21,810.09
34110	SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACION Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LINEA: SILLERIA.	1,519.00
34111	PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM	197.41
34112	PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM	197.41
34113	PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM	197.41
34114	PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM	197.41
34115	VENTILADOR DE TORRE	516.38
34116	VENTILADOR DE TORRE	516.38
34117	VENTILADOR DE TORRE	516.38
34118	VENTILADOR DE TORRE	516.38
34119	VENTILADOR DE TORRE	516.38
34120	VENTILADOR DE TORRE	516.38
34121	VENTILADOR DE TORRE	516.38
34122	VENTILADOR DE TORRE	516.38
34123	TELÉFONO INALÁMBRICO CON DOS LÍNEAS Y FUNCIONES ESPECIALES COMO LLAMADA EN ESPERA IDENTIFICADORA DE LLAMADAS CONFERENCIA ENTRE DOS LÍNEAS HASTA 10 NÚMEROS DE MARCADO RÁPIDO.	1,981.67
34124	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DISPENSADOR DE PISO	1,637.22
34125	REFRIGERADOR 14" CON DESPACHADOR DE AGUA 60 X 171.5 X 67.2 CM	8,188.66
34126	LAVAVAJILLA ESTOS LAVAVAJILLAS DE CAPOTA PERMITEN LA INTRODUCCIÓN DE LAS CESTAS FRONTALES Y/O LATERALMENTE, EL PROGRAMA OPERATIVO PERMITE DE 3 A 6 CICLOS COMPLETAMENTE AUTOMÁTICOS. - CAPACIDAD: 70 RACKS POR HORA APROX. - DIMENSIONES 64X73X144 - POTENCIA: 6.75KW. - ALIMENTACIÓN: 208-230/1/60 HZ. - PESO: 125KG. - CONSUMO DE AGUA POR CICLO: 3l	57,750.00
34127	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEO, PARRILLA, ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO, MODELO FR 15B.	3,075.00
34128	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEO, PARRILLA, ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO, MODELO FR 15B.	3,075.00
34129	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEO, PARRILLA, ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO, MODELO FR 15B.	3,075.00
34130	HORNO DE MICROONDAS EMPOTRABLE CAPACIDAD 2.0 PIES CUBICOS RECALENTAMIENTO AUTOMATICO 1200 WTTTS DE POTENCIA CON 10 NIVELES Y PLATO GIRATORIO 42 CMS. DE CRISTAL.	3,980.00
34131	FRIGOBAR 5 PIES, CONTROL MECANICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH- BUTTON LUZ INTERIOR, COLOR BLANCO, DIMENCIONES ALTO 88.4 X ANCHO 50.6 Y FONDO 60.9 MARCA: WHIRPOOL.	3,519.00
34132	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS, DESHIELO MANUAL, 3 NIVELES PARA ACOMODAR, CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADERA POCKET ECOLOGICO, MARCA: MABE.	3,875.00
34133	IMPRESORA LASERJET COLOR, PROCESADOR 300 MHZ MEMORIA ESTÁNDAR 32 MB, INTERFAZ ESTÁNDAR USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, RESOLUCIÓN HASTA 2.400 X 600 DPI, COMPATIBLE CON WIN 7, CAPACIDAD Y TIPOS DE ENTRADA BANDEJA DE 150 HOJAS, IMPRESIÓN DOBLE CARA AUTOMÁTICO	7,888.00
34134	ESCANER SCANJET CAMA PLANA, RESOLUCIÓN 2400PPP, 48 BITS DE PROFUNDIDAD, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO 45 PPP Y COLOR 200 Y 300 DPI, CONECTIVIDAD HI-SPEED USB 2.0, CON SOFTWARE DE OPERACIÓN Y OCR. COMPATIBLE CON WIN 7	6,056.82
34135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHE, 3.90 GHZ CON TECNOLOGIA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD±RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE ÓPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS	34,965.88
34136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHE, 3.90 GHZ CON TECNOLOGIA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD±RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE ÓPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS	34,965.88
34137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHE, 3.90 GHZ CON TECNOLOGIA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD±RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE ÓPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS	34,965.88
34138	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD), MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/-RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS	23,736.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34139	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD), MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS	23,736.00
34140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD), MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS	23,736.00
34141	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD), MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE®	25,662.00
34142	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD), MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE®	25,662.00
34143	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD), MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE®	25,662.00
34144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD), MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE®	25,662.00
34145	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD), MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE®	25,662.00
34146	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD), MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE	25,662.00
34147	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS8700, CUARTA GENERACIÓN DEL INTEL CORE I5 4440 (6MB CACHE, HASTA 3.20 GHZ), MEMORIA DE 6GB DE DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600MHZ, 2 DIMMS, DISCO DURO DISCO DURO SATA DE 1TB - 7200RPM DE 3.0GB/S, 16MB CACHÉ MONITOR PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1080P) DE 23" TECLADO Y MOUSE USB KM632, ESPAÑOL CON RATÓN INCLUIDO, UNIDAD 8X ESCRITURA DE CD/DVD (DOBLE CAPA DVD +/- R) TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS GEFORCE GT 635, 1GB DDR3 ALTAVOCES BOCINA PARA FLAT PANEL AX210 ADAPTADOR DE RED ETHERNET INTEGRADO 10/100/1000 TARJETA DE SONIDO AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN DE 8 CANALES CONECTIVA INALÁMBRICA TARJETA INALÁMBRICA 1703 802.11B/G/N, BLUETOOTH V4.0 + LE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. SOFTWARE INCLUIDO MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 EN ESPAÑOL. SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	28,929.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34148	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALAMBTRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.	35,919.00
34149	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALAMBTRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.	35,919.00
34150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALAMBTRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.	35,919.00
34151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR. CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427.00
34152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR. CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427.00
34153	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR. CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427.00
34154	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR. CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427.00
34155	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR. CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427.00
34156	IMPRESORA-MULTIFUNCIÓN MARCA HP MODELO OFFICEJET 8600 PLUS E-AIO. IMPRESIÓN: FAX, ESCANEADO, COPIA, WEB, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 600 PPP, COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 PPP OPTIMIZADA EN PAPEL FOTOGRAFICO ADVANCED, 1200 X 1200 DPI DE ENTRADA, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: THERMAL INKJET, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), IMPRESIÓN SIN BORDES SÍ (HASTA 216 X 279 MM, 8,5 X 11 PULGADAS), RESOLUCIÓN DE COPIA: TEXTO Y GRÁFICOS EN NEGRO: HASTA 1200 X 600 PPP, TEXTOS Y GRÁFICOS EN COLOR: HASTA 1200 X 600 PPP, CONFIGURACIONES DE LA COPIADORA: PÓSTER, CLON, COPIA EN ESPEJO, AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE ESCANEO: ADF (CARTA): HASTA 11 PPM (200 PPP, BLANCO Y NEGRO), HASTA 7 PPM (200 PPP, COLOR); COLOR (FOTO 4 X 6): <11 SEG. SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS), TIPO DE ESCANEO: FLATBED (PLANO), ADF, RESOLUCIÓN DE ESCANEO: HASTA 4800 PPP, FORMATO DE ARCHIVO DE ESCANEO: BITMAP (BMP), JPEG (JPG), PDF, (PDF), PNG (PNG), TEXTO ENRIQUECIDO (RTF), PDF LOCALIZABLE (PDF), TEXTO (TXT), TIFF (TIF)", ESCANEO, COPIADO Y FAX DESDE EL PANEL.	4,314.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34157	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR. CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427.00
34158	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR. CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427.00
34159	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHE, 3.90 GHZ CON TECNOLOGÍA HYPER-TREANDING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD:RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE ÓPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS	34,965.88
34160	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET, UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.	35,919.00
34161	BOMBA PERISTÁLTICA. SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.2 A 8 LPM. CON TUBO # 73 INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANCO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM; TUBO C-FLEX ULTRA I/P#73 MFX6434-73, CAJA CON 10 PIES. AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, EP, NON-DEHP, ROHS Y ADCF; Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA A 90-260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82. MARCA MASTERFLEX.	58,385.00
34162	BOMBA PERISTÁLTICA. SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO L/S PARA FLUJO DE 17 A 1,700 ML/MIN. CON TUBO L/S 24 INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD II MFX77200-62 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE; TUBO TYGON LFL L/S 24 MFX06429-24 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, CAJA CON 10 PIES; Y DRIVE DE PRECISIÓN MFX07528-10 DE 6 A 600 RPM. PROTECCIÓN IP33 OPERA DE 90 A 260 VAC. MOTOR DE 1/10 HP, REVERSIBLE. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. L/S 15, L/S 24, L/S 35 Y L/S 36 MARCA MASTERFLEX.	24,566.00
34163	BOMBA PERISTÁLTICA. SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO L/S PARA FLUJO DE 17 A 1,700 ML/MIN. CON TUBO L/S 24 INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD II MFX77200-62 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE; TUBO TYGON LFL L/S 24 MFX06429-24 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, CAJA CON 10 PIES; Y DRIVE DE PRECISIÓN MFX07528-10 DE 6 A 600 RPM. PROTECCIÓN IP33 OPERA DE 90 A 260 VAC. MOTOR DE 1/10 HP, REVERSIBLE. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. L/S 15, L/S 24, L/S 35 Y L/S 36 MARCA MASTERFLEX.	24,566.00
34164	CLÚSTER DE ALTO RENDIMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - 1 NODO MAESTRO MARCA DELL MODELO POWEREDGE R720, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DOS PROCESADORES INTEL XEON E5-2650 V2 DE 8 NUCLEOS DE PROCESAMIENTO A 2.6GHZ CADA UNO. CONFIGURACIÓN EN MEMORIA DE 128 GB (16X8GB) CON ESCALABILIDAD DE HASTA 768 GB DE RAM EN DIMMS DDR3 1600MHZ; - 7 SLOTS DE EXPANSIÓN PCI-EXPRESS X8 DE TERCERA GENERACIÓN; - 4 PUERTOS INTEGRADOS GIGABIT ETHERNET; - FUENTES DE PODER REDUNDANTES; - 2 DISCOS DE 300GB TIPO SAS A 15K RPM PARA SISTEMA OPERATIVO; - DOS PUERTOS INFINIBAND PARA INTERCONEXIÓN A LA RED DE BAJA LATENCIA; - 2 HBA'S FC DE DOBLE PUERTO A 8 GB; - UN GPU DE 2496 CORES CON SOPORTE PARA CUDA TESLA K20. - 5 NODOS ESCLAVOS MARCA DELL MODELO POWEREDGE M915, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:- GABINETE TIPO BLADE; - CADA NODO TIENE 64 CORES (4 PROCESADORES AMD OPTERON 6272 DE 16 NUCLEOS A 2.1GHZ); - UNA CONFIGURACIÓN EN MEMORIA DE 256 GB EN DIMMS DDR3 DE FRECUENCIA 1600MHZ; - DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET; - DISCO DURO CON UNA CAPACIDAD DE 200 GB SAS SSD PARA SISTEMA OPERATIVO; - DOS PUERTOS INFINIBAND PARA INTERCONE	3,190,000.00
34165	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) MARCA LENOVO MODELO EMC PX12-400R. 36 TB DE CAPACIDAD RESPALDO DE INFORMACIÓN. CARACTERÍSTICAS: 36 TB DE ALMACENAMIENTO. PUERTOS DE RED 4 X 10/100/1000 MBPS, RJ 45 ETHERNET; 3 PUERTOS USB 2.0; 1 VGA. SOPORTE RAID 0, 1, 5, 6, 10. SLOTS DE ALOJAMIENTO HASTA 12. PROTOCOLOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS/SMB/RALLY (MICROSOFT), NFS (LINUX/UNIX), AFP BONJOUR (I), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WEBDAV, WINDOWS DFS, SNMP.	117,409.00
34166	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) MARCA LENOVO MODELO EMC PX12-400R. 36 TB DE CAPACIDAD RESPALDO DE INFORMACIÓN. CARACTERÍSTICAS: 36 TB DE ALMACENAMIENTO. PUERTOS DE RED 4 X 10/100/1000 MBPS, RJ 45 ETHERNET; 3 PUERTOS USB 2.0; 1 VGA. SOPORTE RAID 0, 1, 5, 6, 10. SLOTS DE ALOJAMIENTO HASTA 12. PROTOCOLOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS/SMB/RALLY (MICROSOFT), NFS (LINUX/UNIX), AFP BONJOUR (I), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WEBDAV, WINDOWS DFS, SNMP.	117,409.00
34167	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 MINITORRE. TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE, I7-3770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. PROGRAMA DE MS OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2013, MCAFEE MCAFEE SECURITYCENTER, 12 MESES, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 8GB162D DIMMS, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA WIRELESS 802.11 B/G/N, BLUETOOTH /USB, DELL KB113 USB WIRED ENTRY KEYBOARD, LATIN SPANISH, MOUSE LASER DELL, MONITOR DELL SERIE P P2414H DE 24"	28,988.40
34168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO WORKSTATION T3610, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64 BIT, EN ESPAÑOL, LICENCIA DE OFFICE 2013 PROFESIONAL PLUS, LICENCIA Y MEDIOS DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO, PROCESADOR INTEL XEON E5-1620 V2 (10MB CACHE, 3.70GHZ) MOTHERBOARD DELL CON CHIPSET INTEL C602. TARJETA DE RED 10/100/1000 INTEL 82579 ETERNET GIGABIT INTEGRADA. TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K2000, 2 GB GDDR5, 2 DISPLAY PORT Y 1 DVI-I. 16GB. RAM DDR3 A 1600 MHZ SIN PARIDAD. 2 TB DISCO DURO SATA-III, 7200 RPM DE 3.5". UNIDAD DVD +/- RW 8X, DELGADA. GABINETE MINITORRE, CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 685W O 425W, CON ACCESO EXTERNO SIN HERRAMIENTAS, CON CERTIFICACIÓN 80 PLUS, GOLD, 90% DE EFICIENCIA. MONITOR LED VIEWSONIC 27", WIDE, RESOLUCIÓN DE 1920X1080, PIVOT, 3000:1, FULL-HD, DVI-D Y DISPLAYPORT. TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO LOGITECH MK220. NO BREAK TRIPP LITE OMNI LCD1500. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64 BIT, EN ESPAÑOL	45,408.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34169	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0 ") LED (I366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 13MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.	18,620.00
34171	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0 ") LED (I366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 13MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.	18,620.00
34172	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0 ") LED (I366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 13MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.	18,620.00
34173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 301I. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON WINDOWS 8 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE HASTA 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIRREFLEJO, TACTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN	29,462.00
34174	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 301I. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIRREFLEJO, TACTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCIE DE LONGITUD MEDIA (WLAN). PUERTOS DE E/S: 2 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (LADO);	23,223.00
34175	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 301I. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIRREFLEJO, TACTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCIE DE LONGITUD MEDIA (WLAN).	26,938.68
34176	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL VOSTRO 3660. NOTEBOOK CON PANTALLA DE 13.3 PULGADAS HD. DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 128 GB. MEMORIA 6 GB DE RAM. PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 2.3 GHZ. PUERTOS TRES USB, HDMI Y VGA. CON WIN 7 PROFESIONAL Y MSOFFICE.	21,889.20
34177	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 301I. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, . TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCIE DE LONGITUD MEDIA (WLAN). PUERTOS DE E/S: 2 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (LADO); 4 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (PARTE TRASERA); 1 LÍNEA DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 1 LÍNEA DE SALIDA (LADO). TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL KM632 EN ESPAÑOL.	26,938.68
34178	COMPUTADORA COMPLETA (FACOMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 301I. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON WINDOWS 8 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE HASTA 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3) CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED1600X900. CAPA ANTIRREFLEJO, TACTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCIE DE LONGITUD MEDIA (WLAN), PUERTOS DE E/S: 2 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (LADO); 4 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (PARTE TRASERA); 1 PUERTO SERIAL: 1 RJ-45; 1 LÍNEA DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 1 LÍNEA DE SALIDA(LADO). TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL KM632 EN ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE 2013 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN. CT. A44)	29,462.00
34179	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 SFF. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL. MEMORIA DE 8 GB. DDR3 A 1600MHZ, NO-ECC, 2 DIMMS, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, MONITOR DE 24" DELL U2412M.	34,176.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34180	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 14Z ULTRABOOK. COLOR DE EQUIPO CUBIERTA FIRE RED. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE MICROSOFT OFFICE TRIAL. GARANTÍA Y SERVICIOS 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE. SEGURIDAD MCAFEE MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES. MOCHILA ENERGY DE 17.3 PULGADAS. CABLE DE TRANSFERENCIA USB 2.0 DE PARA WINDOWS. MEMORIA 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3. KEYBOARD. LCD PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE. TARJETA DE VIDEO AMD RADEON HD7570M 1GB. DISCO DURO DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM Y 32GB MSATA SSD. WIRELESS DRIVER SRV SOFTWARE FOR 2230 WIFI WIRELESS CARD. NETWORK CARD ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100. ADOBE READER DOCUMENT READER INCLUDED. UNIDAD ÓPTICA 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE). SOUND SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0. TARJETA INALÁMBRICA INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH. POWER CORD POWER CORD, 125V, 3.2 FEET, US. DOCUMENTATION DOCUMENTACIÓN EN ESPAÑOL. SHIP MATERIAL SHIPPING PACKAGE - BROWN. ADDITIONAL SOFTWARE ADDITIONAL SOFTWARE. BATERÍA BATERÍA DE ION DE LITIO DE 6-CELDAS 44 WATT HORAS. OPTICAL DRIVE SOFTWARE CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. FGA MODULE BMWZ41305_038/BTO. HARD DRIVE SOFTWARE MSATA SSD SOFTWARE. LABELS PALMREST STICKER - SPANISH. RETAIL PACKAGING RETAIL SOFTWARE - ANW WIN8. CFI INCLUDED (SMART SELECTION) CFI NOT INCLUDED.	15,432.00
34181	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO XPS 15 LAPTOP DE 15.6 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT EN ESPAÑOL CON MEDIA DE INSTALACIÓN; PANTALLA WLED DE 15.6 PULGADAS FULL HD (1080P) Y WEBCAM HD INTEGRADA; PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3632QM (6MB CACHÉ, HASTA 3.20 GHZ) DE TERCERA GENERACIÓN; 8 GB DE MEMORIA DDR3, 1600MHZ; 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT640M CON 2GB DE MEMORIA INCLUIDA; 1 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB; 1 UNIDAD ÓPTICA CON LECTURA BLU-RAY Y LECTURA/ESCRITURA DVD/CD; USB. DISTRIBUCIÓN DE TECLADO EN ESPAÑOL; 1 MOUSE INALÁMBRICO MICROSOFT CON NANO RECEPTOR EN COLOR NEGRO; 1 LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 CON MEDIA DE INSTALACIÓN; 1 MALETÍN DE PIEL COLOR NEGRO PARA TRANSPORTAR LA LAPTOP.	36,803.00
34182	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO XPS 15 LAPTOP DE 15.6 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT EN ESPAÑOL CON MEDIA DE INSTALACIÓN; PANTALLA WLED DE 15.6 PULGADAS FULL HD (1080P) Y WEBCAM HD INTEGRADA; PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3632QM (6MB CACHÉ, HASTA 3.20 GHZ) DE TERCERA GENERACIÓN; 8 GB DE MEMORIA DDR3, 1600MHZ; 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT640M CON 2GB DE MEMORIA INCLUIDA; 1 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB; 1 UNIDAD ÓPTICA CON LECTURA BLU-RAY Y LECTURA/ESCRITURA DVD/CD; USB. DISTRIBUCIÓN DE TECLADO EN ESPAÑOL; 1 MOUSE INALÁMBRICO MICROSOFT CON NANO RECEPTOR EN COLOR NEGRO; 1 LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 CON MEDIA DE INSTALACIÓN; 1 MALETÍN DE PIEL COLOR NEGRO PARA TRANSPORTAR LA LAPTOP.	36,803.00
34183	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 3360 TECLADO ESTÁNDAR DE TAMAÑO COMPLETO Y RESISTENTE A DERRAMES CON MALETÍN PARA VIAJE INCLUIDO. DISEÑO ULTRAPORTATIL. TRANSFERENCIA DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD Y ENERGY MANAGEMENT, DISEÑO DELGADO CON RESOLUCIÓN EN ALTA DEFINICIÓN EN LA PANTALLA DE 13 PULGADAS Y CÁMARA WEB DE ALTA DEFINICIÓN DE 720P INTEGRADA, CON PESO DE 1.67 KG Y MENOS DE 2.54 CD DE GROSOR, CON BOCINAS EXTERNAS, MOUSE Y AUDÍFONOS. 4GB DE MEMORIA UN SOLO CANAL DDR3 SDRAM A 1600MHZ. 1 DIMM DISCO DURO SATA DE 500GB 5400 RPM CON 32GB SSDR MSATA TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-3227U (3MB CACHÉ, 1.90 GHZ) PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE 13.3" WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL. VGA, HDMI, LAN RJ-45, ENCENDIDO, SALIDA DE AURICULARES/PARLANTES (2) USB 3.0, USB 3.0 CON (1) POWER SHARE (3 EN TOTAL) LECTOR DE TARJETAS 8 EN 1 TARJETA INALÁMBRICA INTEL® CENTRINO® 2230, 2X2B/G/N + BLUETOOTH RED ETHERNET GIGABIT MICROSOFT® OFFICE HOME AND BUSINESS 2013. PESO 1.67 KG	20,892.00
34184	COMPUTADORA PORTÁTIL PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MEMORIA: 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL. PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768), TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL® CENTRINO® WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE ION DE LITIO DE 6-CELDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD, MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14Z ULTRABOOK.	20,601.50
34187	COMPUTADORA PORTÁTIL I11 PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1.3 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.6 GHZ 8 GB DE MEMORIA SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHZ. ALMACENAMIENTO FLASH DE 128 GB, CONEXIÓN THUNDERBOLT, WIFI 802.11 AC. TECLADO RETROILUMINADO, MARCA: APPLE, MODELO: MACBOOK AIR.	16,863.30
34188	TABLETA PC. ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS) ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS) PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS) PESO: 478 G (1.05 LIBRAS), 32 GB, PANTALLA RETINA DE 9.7 PULGADAS, MÁS DE 3.1 MILLONES DE PÍXELES, CHIP A7, WIFI, CON CABLE LIGHTNING A USB, ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 12 W. IOS 7. · PANTALLA RETINA · PANTALLA MULTI-TOUCH RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS · RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI) · REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES · CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7 · WI-FI (802.11A/B/G/N), CANAL DOBLE (2.4 GHZ Y 5 GHZ) Y MIMO-TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 · UMTS/HSPA/ HSPA+ / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHZ), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHZ) · CDMA EV-DO REV. A Y REV. B (800, 1900 MHZ) · LTE (BANDAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26) · CÁMARA FACETIME HD · FOTOS DE 12 MP · VIDEO EN HD DE 720P · VIDEO LLAMADAS FACETIME A TRAVÉS DE REDES WI-FI O CELULAR · · DETECCIÓN DE CARAS · ILUMINACIÓN POSTERIOR · CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE · GEOTIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS GRABACIÓN DE VIDEO · GRABACIÓN DE VIDEO EN HD DE 1080P · ESTABILIZACIÓN DE VIDEO · DETECCIÓN DE CARAS · TOQUE PARA ENFOCAR MIENTRAS GRABA · ILUMINACIÓN POSTERIOR · 3X DE ZOOM DE VIDEO · CÁMARA ISIGHT · FOTOS DE 5 MP · AUTOENFOQUE · DETECCIÓN DE CARAS · ILUMINACIÓN POSTERIOR · LENTE DE CINCO ELEMENTOS · FILTRO HÍBRIDO IR · APERTURA f/2.4 · TOQUE PARA ENFOCAR VIDEO O IMÁGENES FIJAS · CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE · GEOTIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS · FOTOS HDR · BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 32.4 VATIOS POR HORA · MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	11,243.30
34189	IMPRESORA LÁSER A COLOR, CARACTERÍSTICAS: IMPRESORA DE TECNOLOGÍA LÁSER A COLOR CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA INTEGRADA Y LISTA PARA CONEXIÓN POR RED; 4 CARTUCHOS DE IMPRESIÓN: CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO; VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 800 MHZ, MEMORIA INTERNA INTEGRADA DE 1 GB; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN BLANCO- NEGRO Y A COLOR DE HASTA 40 PPM; SALIDA DE PRIMERA PÁGINA EN BLANCO-NEGRO Y A COLOR EN 9.5 SEGUNDOS; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN EN BLANCO-NEGRO Y A COLOR DE HASTA 1200X1200 PPP; CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE HASTA 120,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD Y RED GIGABIT ETHERNET INTEGRADOS; PANEL DE CONTROL FRONTAL LCD CON BOTONES Y LEDS DE ESTADO; 1 BANDEJA MULTIUSO CON CAPACIDAD DE 100 HOJAS; 1 BANDEJA DE ENTRADA CON CAPACIDAD DE 500 HOJAS; 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN; DIMENSIONES: 540 MM (ANCHO) X 522 MM (PROFUNDIDAD) X 420 MM (ALTO); PESO DE 38.5 KG; GUÍA DE INSTALACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, CD-ROM CON CONTROLADORES DE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE INCLUIDOS, MARCA: HP, MODELO: LASERJET CP4525DN	30,978.00
34190	PANTALLA LED DE 55" ULTRA SLIM ALTO 79.1 CM X ANCHO 122.4 CM. SMART TV FULL-HD. 1920 X 1080. ENTRADAS: 4 HDMI. 3 USB. ETHERNET. 1 COMPONENTE Y*PR*PB CON WI-FI. 1200 HZ. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 55", RESOLUCIÓN: FULL-HD 1920X1080, TIPO DE TECNOLOGÍA: LED, TIPO DE SONIDO: DOLBY DIGITAL, CALIDAD DE MOVIMIENTO EN HZ: 1200 HZ, NO. DE BOCINAS: 2. COLOR: NEGRO, MARCO: ACRÍLICO TIPO DE BASE: GIRATORIA, ENTRADAS: 4 HDMI. 3 USB. ETHERNET 1 COMPONENTE Y*PR*PB, SALIDAS DE AUDIO: 1 SALIDA ÓPTICA, PESO: 18.2 KG, MARCA: SAMSUNG, MODELO: UN55F8000.	38,459.00
34191	Microscopio estereoscópico modelo SMZ1000 marca NIKON. Cuerpo de microscopio Tubo binocular tilting 2 Oculares Objetivo plan apo 1X Base con luz transmitida 2 Foco 6V 30W Placa de vidrio Fuente para fibra de luz Foco 12V 100W Filtro Azul 33mm Guía de luz bifurcada Adaptador para división de rayo de luz Adaptador rosca tipo C 0.45 X Protectores de oculares Cámara digital enfriada modelo Evolution VF Software analizador de imágenes modelo Image-Pro Insigth.	252,539.50

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34192	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SÍ, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN.	2,568.90
34194	TABLETA PC. DE CUARTA GENERACIÓN WI-FI-CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO, CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTÉREO; BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM; CON ACELERÓMETRO Y GIROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	15,875.90
34195	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,636.80
34196	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,636.80
34197	TABLETA PC DE 32GB COLOR NEGRO, CON FUNDA PROTECTORA. PROCESADOR CHIP A7 DE 64 BITS COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7 DISCO DURO 32 GB PANTALLA RETINA 9.7" LED RED INALAMBRIKA WI-FI/BLUETOOTH 4.0 CAMARA ISIGHT 5 MP / IOS 7, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	8,481.50
34198	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,134.60
34199	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,134.60
34200	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,134.60
34201	TV PANTALLA PLANA, TAMAÑO DIAGONAL PANTALLA VISIBLE CM/PULGADA: 152/60, RESOLUCIÓN PANEL: 1920 X 1080. DIMENSIONES CON BASE 1383 X 871 X 333. DIMENSIONES SIN PEANA (AN X AL X PR) MM: 1383 X 838 X 72. PESO CON PEANA (KG): 32.6. MONTAJE PARED VESA (KG): 400 X 400. SHARP LC-60LE650U	18,802.50
34202	TV PANTALLA PLANA, TAMAÑO DIAGONAL PANTALLA VISIBLE CM/PULGADA: 152/60, RESOLUCIÓN PANEL: 1920 X 1080. DIMENSIONES CON BASE 1383 X 871 X 333. DIMENSIONES SIN PEANA (AN X AL X PR) MM: 1383 X 838 X 72. PESO CON PEANA (KG): 32.6. MONTAJE PARED VESA (KG): 400 X 400. SHARP LC-60LE650U	18,802.50
34203	TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO SERIE W , SERIE W ,SINTONIZADOR (TERRESTRE) ATSC .TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL) 42" (42.0") , TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL) 42" (42.0") , TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM) 106.7 CM , PANTALLA LCD ,PANTALLA LCD ,TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA LED ,RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD ,RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD ,3D PASIVO ,3D PASIVO ,SIMULVIEW™ SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGVS5P) , PROCESADOR DE VIDEO X-REALITY™ PRO, PROCESADOR DE VIDEO X-REALITY™ PRO, MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480 , MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480 , POSICIÓN DEL PARLANTE POSTERIOR, SALIDA DE AUDIO 10W+10W , SALIDA DE AUDIO 10W+10W , PARLANTE CLEAR PHASE SI , ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND SI , PARLANTE BASS REFLEX SI , SKYPE™ APTO , WI-FI® DIRECTA SI , WI-FI® DIRECTA SI , WI-FI® CERTIFIED SI , OPERA APPS (SYSTEM) SI , ONE-TOUCH MIRRORING SI (APTO) , SCREEN MIRRORING SI , TV LATERALVIEW™ SI , INTERNET BROWSER SI (OPERA) , DLNA® (CONTENIDO) MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4PART1 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJPEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO	14,478.80
34204	DIGESTOR SPEEDDIGESTER MODELO K-439 DE 12 TUBOS DE 300 ML, CON TRAMPA PARA CONDENSADO DE AGUA, CALENTAMIENTO POR IR, RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 580oC, DISPLAY DIGITAL, SOFTWARE FACIL DE USAR PARA PROGRAMAR METODOS DE DIGESTION, CONTROL DE LA TEMPERATURA, PROGRAMACION DE LA TEMPERATURA DE DIGESTION Y RAMPA DE CALENTAMIENTO, DIGESTION HOMOGENEA DE LAS MUESTRAS, PREVENCION PARA LA FORMACION DE ESPUMAS YA QUE SE PUEDE CALENTAR GRADUALMENTE. INCLUYE VIDRIERIA Y ACCESORIOS, PESO DE 15.5 KG. CONSUMO DE PODER DE 2000 WATTS, DIMENSIONES DE 31 CM DE ANCHO X 54 CM DE ALTO X 62 DE FONDO, INCLUYE VIDRIERA DE BOROSILICATO 3.3, PARA CORRIENTE DE 220 - 240 VOLTS 50/60 HZ, MARCA BÜCHI, HECHO EN SUIZA (BUL1154392200), INCLUYE: UN PAQUETE DE TUBO KJELDHAL DE 300ML (BUL037377), C/4 PZAS, UN PAQUETE DE JUEGO DE JUNTAS VITON CON 6 PIEZAS, (BUL038122) Y DOS JUEGOS DE 4 TAPAS DE VIDRIO PARA TAPAR LAS POSICIONES VACIAS EN EL MODULO DE SUCCION PARA TUBOS DE MUESTRA DE 300 ML Y DE 500 ML (BUL040049). DOS PAQUETES DE TUBO KJELDHAL DE 300ML (BUL037377), DOS PAQUETES DE SET DE SOPORTE ROSCADO (BUL11055984), DOS PAQUETES DE MODULO DE SUCCION CON TRAMPA DE CONDENSACION PARA TUBOS DE MUESTRA DE 300ML (IDEAL PARA MUESTRAS ACUOSAS) (BUL11055865) Y DOS PAQUETES DE VARILLAS PARA EVITAR PROYECCIONES EN TUBO KJELDHAL, PK/10PZAS (BUL043087).	171,000.00
34205	PLOTTER CON SCANNER DE PLANOS A COLOR, MULTIFUNCIONAL DE DIMENSIONES 1399X 916 X 1110 MM, MARCA HP, MODELO T2500,	144,216.80
34206	TABLETA PC DE 32GB PANTALLA RETINA, MULTI TOUCH ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS MARCA APPLE, MODELO IPAD AIR	11,242.90
34207	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,168.90
34208	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,168.90
34209	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,168.90
34210	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,168.90
34211	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,168.90
34212	COMPUTADORA PORTATIL 6GB RAM 500GB HD TECLADO EXTERNO MARCA DELL, MODELO VOSTRO 3460	12,930.90
34213	DISCO DURO PORTATIL 1TB CONEXIÓN USB, MARCA ADATA, MODELO HV620	1,636.80
34214	TABLETA PC DE 32GB COLOR GRIS CON FUNDA PROTECTORA SURFACE MARCA, MICROSOFT, MODELO SURFACE PRO 64GB	12,073.30
34215	TABLETA PC DE 32GB COLOR GRIS CON FUNDA PROTECTORA SURFACE MARCA, MICROSOFT, MODELO SURFACE PRO 64GB	12,071.50
34216	ESCANER DUPLEX DE HAS 40 PPM/80 IPM COMPACTO CON ALIMENTADOR AUTOMATICO, MARCA EPSON, MODELO WORKFORCE	10,576.90
34217	TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO. 3D: PASIVO. SIMULVIEW™: SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGVS5P). PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE: POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE: SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND: SI. PARLANTE BASS REFLEX: SI. SKYPE™: APTO. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® CERTIFIED: SI. OPERA APPS (SYSTEM): SI. ONE-TOUCH MIRRORING: SI (APTO). SCREEN MIRRORING: SI. TV LATERALVIEW™: SI. INTERNET BROWSER: SI (OPERA). DLNA® (CONTENIDO): MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4PART1 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJPEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO. WIRELESS LAN: INTEGRADO. TWIN PICTURE	16,945.41

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34218	TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO. 3D: PASIVO. SIMULVIEW™: SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGVS5P). PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE: POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE: SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND: SI. PARLANTE BASS REFLEX: SI. SKYPE™: APTO. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® CERTIFIED: SI. OPERA APPS (SYSTEM): SI. ONE-TOUCH MIRRORING: SI (APTO). SCREEN MIRRORING: SI. TV LATERALVIEW™: SI. INTERNET BROWSER: SI (OPERA). DLNA® (CONTENIDO) :MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4PART10 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJPEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO. WIRELESS LAN: INTEGRADO. TWIN PICTURE	16,945.41
34219	TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO. 3D: PASIVO. SIMULVIEW™: SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGVS5P). PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE: POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE: SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND: SI. PARLANTE BASS REFLEX: SI. SKYPE™: APTO. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® CERTIFIED: SI. OPERA APPS (SYSTEM): SI. ONE-TOUCH MIRRORING: SI (APTO). SCREEN MIRRORING: SI. TV LATERALVIEW™: SI. INTERNET BROWSER: SI (OPERA). DLNA® (CONTENIDO) :MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4PART10 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJPEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO. WIRELESS LAN: INTEGRADO. TWIN PICTURE	16,945.41
34220	PLOTTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL EN COLOR (BORRADOR, PAPEL NORMAL A1) 120 A1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL EN NEGRO, MEMORIA, ESTÁNDAR 128 GB, DISCO DURO ESTÁNDAR, 320 GB (BORRADOR, PAPEL NORMAL A1) 120 A1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL (ECONOMODE, A1 PAPEL NORMAL) 103 A1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 51 M ² /HVELOCIDAD DE EXPLORACIÓN LINEAL HASTA 3,81 CM/SEG. (COLOR, 200 PPP); HASTA 11,43 CM/SEG. (ESCALA DE GRISES, 200 PPP), CALIDAD DE IMPRESIÓN (MEJOR) COLOR: RESOLUCIÓN OPTIMIZADA DE HASTA 2400 X 1200 PPP Y 1200 X 1200 PPP DE ENTRADA CON OPTIMIZACIÓN PARA EL PAPEL FOTOGRAFICO SELECCIONADO NEGRO: RESOLUCIÓN OPTIMIZADA DE HASTA 2400 X 1200 PPP Y 1200 X 1200 PPP DE ENTRADA CON OPTIMIZACIÓN PARA EL PAPEL FOTOGRAFICO SELECCIONADO TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 6 (CIAN, GRIS, MAGENTA, NEGRO MATE, NEGRO FOTOGRAFICO, AMARILLO)TIPOS DE TINTA COMPATIBLES BASADA EN TINTES (C, M, Y, G, PK) BASADA EN PIGMENTO (MK) ÁREA NO IMPRIMIBLE (HOJA CORTADA) 5 MM (SUPERIOR), 5 MM (DERECHA), 5 MM (IZQUIERDA), 17 MM (INFERIOR) ANCHO DE LÍNEA , MARCA: HP, MODELO: DESIGNJET T2500.	167,287.66
34221	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN.	2,568.90
34222	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN.	2,568.90
34223	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN.	2,568.90
34224	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,752.50
34225	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,752.50
34226	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,752.50
34228	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,752.50
34229	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,752.50
34230	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,752.50

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34231	TABLETA DE CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPIXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTÉREO; BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM; CON ACELERÓMETRO Y GIROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	15,875.90
34232	COMPUTADORA PORTATIL 6GB RAM, 500GB HD, TECLADO EXTENDIDO, PROCESADOR INTEL CORE I5. 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 6GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3460.	12,930.90
34233	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2 TB, CONEXIÓN USB. TIPO DE DISCO DURO HDD (HARD DISK DRIVE), VELOCIDAD DE GIRO 5400 RPM, INTERFASE USB 3.0, COMPATIBLE CON USB 2.0, DESIGNADO COMPUTADORA LAPTOP, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PLATAFORMA PC, TRANSFERENCIA DE DATOS 480 MBPS, DIMENSIONES ALTO 0.6 IN. 1.5 CM., ANCHO 3.1 IN. 7.87 CM., PROFUNDO 4.5 IN. 1.15 CM., PESO 230GRAMOS, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,636.80
34234	DISCO DURO EXTERNO, CON CONEXIÓN DE SISTEMA USB; CON CAPACIDAD DE 2 TB; CONECTIVIDAD USB 3.0, COMPATIBLE CON 2.0; QUE NO REQUIERA ADAPTADOR DE CORRIENTE Y DE DIMENSIONES DE 82 MM X 111 MM X 21 MM, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,636.90
34236	TABLETA PC, CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPIXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTÉREO; BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM; CON ACELERÓMETRO Y GIROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	15,875.90
34237	TABLETA PC, CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPIXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTÉREO; BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM; CON ACELERÓMETRO Y GIROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	15,875.90
34239	MULTIFUNCIONAL IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA, CON CARTUCHOS A COLOR PANTALLA TOUCHSCREEN, 35 PPM EN NEGRO 35 PPM, CICLO MENSUAL DE IMPRESION RESOLUCION 1200 X 1200 DPI CONECTIVIDAD 1 USB + WIRELESS B/G/N, MEMORIA DE 128 MB BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 HOJAS, SALIDA PARA 150 HOJAS, CARTUCHOS NEGRO CN049AL, CYAN CN050AL, AMARILLO CN052L, MAGENTA CN051AL, MARCA: HP, MODELO: OFFICEJET PRO 8600PLUS.	2,394.50
34240	LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM. PANTALLA TFT 3". BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +. 0.5 HRS). COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,307.50
34241	LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM. PANTALLA TFT 3". BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +. 0.5 HRS). COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,307.50
34242	LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM. PANTALLA TFT 3". BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +. 0.5 HRS). COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,307.50
34243	LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM. PANTALLA TFT 3". BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +. 0.5 HRS). COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,307.50
34244	LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM. PANTALLA TFT 3". BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +. 0.5 HRS). COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,307.50

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34245	LECTOR BIOMÉTRICO · DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA · CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000 · CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000 · VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 · PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEMSI0 · SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO · COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB · VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=25 · TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C · HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% · SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA · MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM · PANTALLA TFT 3" · BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) · COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,307.50
34246	ESCANNER MULTIFUNCIÓN LÁSER A COLOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO O GRUPO DE TRABAJO, COMBINA LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR, COPIAR, ESCANEAR Y ENVIAR DOCUMENTOS POR FAX EN UNA SOLA EFICAZ MÁQUINA. PRODUCE DOCUMENTOS EN COLOR DE ALTA CALIDAD A UNA IMPRESIONANTE VELOCIDAD DE COPIA E IMPRESIÓN DE HASTA 30PPM Y LE OFRECE UNA CONECTIVIDAD FLEXIBLE CON SUS INTERFACES INALÁMBRICA, ETHERNET Y USB. CUENTA CON UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 5 PULGADAS QUE LE PERMITE NAVEGAR Y SELECCIONAR DEL MENÚ CON FACILIDAD. ASIMISMO, ESTE MODELO INSIGNIA OFRECE LA CAPACIDAD DOBLE DE IMPRIMIR/COPIAR/ ESCANEAR/ENVIAR POR FAX DE FORMA AUTOMÁTICA, MARCA: BROTHER, MODELO: MFC-9970DW.	7,723.80
34247	DISCO DURO PORTATIL 1 TB, CONEXIÓN USB, EXTERNO, COLOR NEGRO, CONECTIVIDAD / INTERFASE USB 3.0 / USB 2.0 X 1, REVOLUCIONES POR MINUTO 5400 RPM, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN MAX. 5GBPS (USB 3.0); SOFTWARE INCLUIDO DATA TRANSFER ACCELERATOR/BACKUP MANAGER/ PASSWORD PROTECTION MANAGER/FAT32 FORMATTER, REQUERIMIENTOS DE SISTEMA WINDOWS 7/VISTA / XP, FORMATO NTFS, TAMAÑO ALTO: 12.6 CM, ANCHO 8 CM, PROFUNDIDAD 1.6 CM, MARCA: SONY, MODELO: HD-E1.	1,192.20
34249	SCANNER: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8.5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63.5 MM (2 PULGADAS X 2.5 PULGADAS)MODO PARA DOCUMENTO PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB); GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1.25 MM (0.05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M ² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVE O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE; ITHRESHOLDING; PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN; ENDEREZAMIENTO; RECORTE AUTOMÁTICO; RECORTE RELATIVO; RECORTE FIJO; ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES; OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR; DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA	13,048.76
34250	SCANNER: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8.5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63.5 MM (2 PULGADAS X 2.5 PULGADAS)MODO PARA DOCUMENTO PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB); GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1.25 MM (0.05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M ² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVE O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE; ITHRESHOLDING; PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN; ENDEREZAMIENTO; RECORTE AUTOMÁTICO; RECORTE RELATIVO; RECORTE FIJO; ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES; OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR; DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA	13,048.76
34251	SCANNER: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8.5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63.5 MM (2 PULGADAS X 2.5 PULGADAS)MODO PARA DOCUMENTO PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB); GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1.25 MM (0.05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M ² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVE O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE; ITHRESHOLDING; PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN; ENDEREZAMIENTO; RECORTE AUTOMÁTICO; RECORTE RELATIVO; RECORTE FIJO; ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES; OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR; DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA	13,048.76
34252	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, TIPO DE PROCESADOR CORE I7 MODELO DE PROCESADOR I7-3770 VELOCIDAD DE PROCESADOR 3.40 GHZ MODELO DE CHIPSET Q77 EXPRESS MEMORIA DDR3 SDRAM ESTÁNDAR DE MEMORIA DDR3-1600/PC3-12800 NÚMERO DE RANURAS DE MEMORIA (TOTAL) 4 CAPACIDAD TOTAL DEL DISCO DURO 1 TB INTERFAZ DE DISCO DURO SERIA ATA/600 RPM DE DISCO DURO 7200 TIPO DE CONTROLADOR. SERIE ATA/600 COMPATIBILIDAD CON RAID SÍ NIVELES DE RAID 0, 1 FABRICANTE DE CONTROLADOR GRÁFICO INTEL MODELO DE CONTROLADOR DE GRÁFICOS HD 4000 TECNOLOGÍA DE MEMORIA DE GRÁFICOS DDR3 SDRAM ACCESIBILIDAD DE MEMORIA GRÁFICA COMPARTIDO TECNOLOGÍA ETHERNET GIGABIT ETHERNET NÚMERO TOTAL DE PLATAFORMAS DE EXPANSIÓN 5 NÚMERO DE BAHÍAS EXTERNAS DE 5.25"2 NÚMERO DE RANURAS DE 3.5" NÚMERO TOTAL DE RANURAS DE EXPANSIÓN 4 NÚMERO DE RANURAS PCI 2 NÚMERO DE RANURAS PCI EXPRESS X11 NÚMERO DE RANURAS PCI EXPRESS X16 1 TECLADO SÍ TIPO DE DISPOSITIVO PUNTERO RATÓN NÚMERO TOTAL DE PUERTOS USB 10 NÚMERO DE PUERTOS USB 2.0 6 NÚMERO DE PUERTOS USB 3.0 4 RED (RJ-45) SÍ LÍNEA ENTRADA DE AUDIO SÍ LÍNEA SALIDA DE AUDIO SÍ VGA SÍ ESATA NO DISPLAYPORT SÍ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL / 8 PRO ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO 64-BIT POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN 280 W COLOR NEGRO FORMATO TORRE MONITOR DE 24", NEGRO 1920 X 1200, MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013	25,247.74
34253	EQUIPO DE CHASIS CON AL MENOS 10 RANURAS, DE LAS CUALES AL MENOS 2 DEBERÁN SER PARA LA INSERCIÓN DE TARJETAS DE PROCESAMIENTO Y EL RESTO PARA TARJETAS DE SERVICIO. EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR REDUNDANCIA EN TARJETAS PROCESADORAS, FUENTES DE PODER, VENTILADORES Y SISTEMA OPERATIVO. EL PROCESAMIENTO DEBERÁ SER MANEJADO EN LAS TARJETAS DE SERVICIO EN CASO DE SER NECESARIO. 1.1 RENDIMIENTO Y CAPACIDADES, EL EQUIPO PROPUESTO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE AL MENOS 3.8 TBPS PARA GARANTIZAR EL PROCESAMIENTO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN. AUN CUANDO TODAS LAS INTERFACES ESTÉN TRANSFIRIENDO PAQUETES A SU MÁXIMA VELOCIDAD Y ASÍ EVITAR EL BLOQUEO DE LAS MISMAS. DEBIDO A QUE ES UN EQUIPO DE BACKBONE, ESTE DEBERÁ DE REALIZAR UN FORWARDER EN CAPA 2 DE 2,840 MPPS Y EN CAPA 3 DE 2,840 MPPS , RESPECTO A LAS DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO DEBERÁ DE SOPORTAR AL MENOS 512 MIL EL EQUIPO DEBERÁ DE SOPORTAR EL ESTÁNDAR 802.1Q, PERMITIENDO TENER AL MENOS 4,094 VLANs PARA SEGMENTAR EL TRÁFICO DE LA RED, SE DEBERÁ DE PODER CREAR VLANs BASADAS EN 802.1Q, POR PUERTO, POR PROTOCOLO, PRIVADAS, BASADAS EN MAC ADDRESS Y AGREGADAS. ASI MISMO DEBERÁ DE SOPORTAR REDES VIRTUALES (VLAN), TAMBIÉN CONOCIDAS COMO ENCAPSULAMIENTO Q-IN-Q. EL EQUIPO DEBERÁ SOPORTAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS: MULTICAST PIM-SM, PIM-DM, Y MVR IGMP V1, V2 Y V3 RMON, SNMP V1, V2 Y V3 SSL (SECURE SOCKET LAYER), HTTP Y HTTPS IEEE 802.1AG CONNECTIVITY FAULT MANAGEMENT IEEE 802.3AD (AGREGACIÓN DE ENLACES) IEEE 802.1QBB PRIORITY FLOW CONTROL IEEE 802.1S (MULTIPLE SPANNING TREE) IEEE 802.1V (VLAN POR PROTOCOLO ESTÁNDAR) RFC 2328 OSPF V2 OSPF ECMP OSPF MD5 REQUERIDO RFC 1850 OSPFV2 MIB OSPF	1,592,886.58

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34254	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HP STOREEASY 1630 STORAGE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) 68 TB DE CAPACIDAD, CHASIS PARA MONTAJE EN RACK, 3 AÑOS DE GARANTÍA 7X24 AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL, SOPORTE RAID 1, 5, 6 FUENTES DE PODER REDUNDANTES HOT PLUG, DISCOS DUROS HOT PLUG, REDUNDANCIA EN VENTILADORES. SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN SITIO.	387,900.00
34255	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL 2013	24,985.00
34256	IMPRESORA HP CPI025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	2,329.00
34257	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34259	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34260	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34261	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34262	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34263	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34264	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34265	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34266	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34267	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34268	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170.00
34269	IMPRESORA HP CPI025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	2,329.00
34270	IMPRESORA HP CPI025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	2,329.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34271	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329.00
34272	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329.00
34273	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329.00
34274	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329.00
34275	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	47,820.00
34277	COMPUADORA PORTATIL 4540S INTEL CORE I5 3250M (2.60GHZ /3.20 GHZ TURBO, 3MB CACHE),15.6" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 4GB 1333 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+-RW,RED 10/100/1000, 802.11B/G/N, AMD RADEON 7650M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS WEB CAM HD 720P	13,141.00
34278	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 18 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 X 2 DPI (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) TAMAÑO DE PAPEL CARTA, PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (WIFI 802.11B/G INTEGRADA) TONER 85°	1,162.00
34279	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 18 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 X 2 DPI (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) TAMAÑO DE PAPEL CARTA, PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (WIFI 802.11B/G INTEGRADA) TONER 85°	1,162.00
34280	HP SCANJET ENT 7000S2 SHEET-FEED SCANNER TIPO DE ESCÁNER ALIM., RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO (DIARIO) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS PROFUNDIDAD EN BITS 48 BITS NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE SÍ TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS PAPEL (COMÚN, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (DE PRESENTACIÓN, DE SEGUROS, CON RELIEVE, DE IDENTIFICACIÓN PLASTIFICADAS, DE CRÉDITO) PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO 41 A 209 G/M² FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PDF (SOLO IMÁGENES, CON BÚSQUEDA, MRC, PDF/A, CIFRADO), TIFF (UNA PÁGINA, VARIAS PÁGINAS, COMPRESIÓN: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPC, BMP, PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN PANEL DE CONTROL CON BOTÓN DE UNA O DOS CARAS, SOFTWARE DE ESCANEADO FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER ESCANEE A GOOGLE DOCS Y SHAREPOINT; TECNOLOGÍAS HP PRECISION FEED; DETECCIÓN ULTRASÓNICA DE VARIAS ALIMENTACIONES; ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO; EXCLUSIÓN DE COLOR; COMPATIBILIDAD CON PÁGINAS LARGAS; PERFILES DE ESCANEADO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA	16,698.00
34281	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP6015DN VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 41 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL:HASTA 41 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 11 SEGUNDOS, COLOR: 11,5 SEGUNDOS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 600 PPP CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 600 PPP CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 175000 PÁGINAS TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER COLOR EN LÍNEA VELOCIDAD DEL PROCESADOR 835 MHZ LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V1.3) MONITOR LCD DE 4 LÍNEAS (TEXTO Y GRÁFICOS) IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR) TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, POSTCARD DOBLE (JIS), EJECUTIVO (JIS), PANCAJETA, DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.) 704 X 635 X 600 MM DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) 983 X 1079,5 X 580 MM PESO 86,2 KG.	65,520.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34282	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525DN PRINTER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 40 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL:HASTA 40 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 DPI. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): COLOR: 9.5 SEGUNDOS CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA) HASTA 120.000 PÁGINAS; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ. MEMORIA ESTÁNDAR: 512 MB. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3; IMPRESIÓN PDF DIRECTA V 1.4. MONITOR: PANTALLA GRÁFICA COLOR DE 64 X 160 PÍXELES Y DE 2,03" DE DIAGONAL. MEMORIA, ESTÁNDAR 512 MB. MEMORIA, MÁXIMA 1 GB (1024 MB). DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.) 540 X 522 X 420 MM DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) 765 X 522 X 420 MM (CON BANDEJA PARA PAPEL TOTALMENTE EXTENDIDA) PESO 38,5 KG IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO (ESTÁNDAR)	16,377.00
34283	HP SCANJET ENT 7000S2 SHEET-FEED SCANNER TIPO DE ESCÁNER ALIM. , RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO (DIARIO) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS PROFUNDIDAD EN BITS 48 BITS. NIVELES DE ESCALA DE GRISAS 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE SÍ TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS. PAPEL (COMÚN, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (DE PRESENTACIÓN, DE SEGUROS, CON RELIEVE, DE IDENTIFICACIÓN PLASTIFICADAS, DE CRÉDITO) PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO. 41 A 209 G/M ² FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PDF (SOLO IMÁGENES, CON BÚSQUEDA, MRC, PDF/A, CIFRADO), TIFF (UNA PÁGINA, VARIAS PÁGINAS, COMPRIMIDO: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN PANEL DE CONTROL CON BOTÓN DE UNA O DOS CARAS, SOFTWARE DE ESCANEADO FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER ESCANEE A GOOGLE DOCS Y SHAREPOINT; TECNOLOGÍAS HP PRECISION FEED; DETECCIÓN ULTRASÓNICA DE VARIAS ALIMENTACIONES; ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO; EXCLUSIÓN DE COLOR; COMPATIBILIDAD CON PÁGINAS LARGAS; PERFILES DE ESCANEADO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA; PROFUNDIDAD DE BITS DE 48 BITS INTERNA/24 BITS EXTERNA. PANEL DE CONTROL LCD DE 2 LÍNEAS,	16,698.00
34284	ESCÁNER PLANO HP SCANJET 300 (L2733A) CAMA PLANA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 4800 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): TIEMPO MÍNIMO DE VIDA DE 26000 ESCANEOS, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS , NIVELES DE ESCALA DE GRISAS: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, VELOCIDAD DE TAREAS: FOTOGRAFÍA DE COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, TIFF): APROXIMADAMENTE 21 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TEXTO OCR EN PÁGINA A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A MICROSOFT WORD: APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN FOTO DE 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) EN COLOR PARA COMPARTIR/ CORREO ELECTRÓNICO (150 DPI, 24 BITS): APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN;PDF A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, 24 BITS): APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 297 MM (RESTRINGIDO POR TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ARCHIVO DE IMAGEN DE 2 GB PARA WINDOWS, 1 GB PARA MAC Y 1 GB PARA LINUX) TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍA, PERIÓDICOS, ARTÍCULOS DE REVISTAS) FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS Y LINUX	976.00
34285	ESCÁNER PLANO HP SCANJET 300 (L2733A) CAMA PLANA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 4800 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): TIEMPO MÍNIMO DE VIDA DE 26000 ESCANEOS, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS , NIVELES DE ESCALA DE GRISAS: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, VELOCIDAD DE TAREAS: FOTOGRAFÍA DE COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, TIFF): APROXIMADAMENTE 21 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TEXTO OCR EN PÁGINA A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A MICROSOFT WORD: APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN FOTO DE 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) EN COLOR PARA COMPARTIR/ CORREO ELECTRÓNICO (150 DPI, 24 BITS): APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN;PDF A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, 24 BITS): APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 297 MM (RESTRINGIDO POR TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ARCHIVO DE IMAGEN DE 2 GB PARA WINDOWS, 1 GB PARA MAC Y 1 GB PARA LINUX) TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍA, PERIÓDICOS, ARTÍCULOS DE REVISTAS) FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS Y LINUX	976.00
34286	SCANNER I2600: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISAS: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISAS ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8.5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63.5 MM (2 PULGADAS X 2.5 PULGADAS)MODOS PARA DOCUMENTOS PAPEL DE 34-413 G/M ² (9-110 LB); CROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1.25 MM (0,05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M ² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVE O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE; ITHRESHOLDING; PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN; ENDEREZAMIENTO; RECORTE AUTOMÁTICO; RECORTE RELATIVO; RECORTE FIJO; ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES; OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR; DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA; ADMINISTRACIÓN DE COLOR MEJORADA; AJUSTE DE COLOR MEJORADO; AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE; ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA; DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR; SUAVIZADO DE COLOR DE FONDO; RELLENO INTELIGENTE DE BORDES DE IMAGEN; FUSIÓN DE IMÁGENES; DETECCIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO	15,365.00
34287	ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON TRES AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES. DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD	4,428.00
34288	ESCÁNER HP SCANJET N6350 CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN: HASTA 2400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISAS: 65536, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE VARIAS HOJAS, SÍ. LONGITUD, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: DE SERIE, 50 HOJAS (75 G/M ²). ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES (TMA) INCORPORADO; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES NEGATIVOS DE 35 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO: DOCUMENTO A4 A ARCHIVO PDF (200 DPI, COLOR, PDF SÓLO DE IMÁGENES): APROX. 50 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A PDF DE TEXTO EDITABLE (300 DPI, COLOR, PDF DE TEXTO EDITABLE): APROX. 30 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, COLOR, ADJUNTO DE CORREO ELECTRÓNICO DE TEXTO EDITABLE): APROX. 42 SEGUNDOS; IMAGEN 10 X 15 CM (4 X 6) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, JPG): APROX. 32 SEGUNDOS, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÁXIMO): 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÍNIMO): CAMA PLANA, SIN MÍNIMO, TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍCO)	9,530.00
34289	COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P	21,464.64
34290	COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P	21,464.64
34291	COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P	21,464.64
34292	COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P	21,464.64

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34293	COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD:RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.	27,865.52
34294	COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD:RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.	27,865.52
34295	COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD:RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.	27,865.52
34296	ESCANER HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBED SCANNER ESCÁNER DIGITAL CON: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 2400 PPP. PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS. NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256. DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO. ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS. (TMA) DE SATÉLITE: TRES DISPOSITIVAS DE 35 MM O CUATRO FOTOGRAFAS NEGATIVOS DE 35 MM. VELOCIDAD DE TAREAS: FOTO EN COLOR DE 10 X 15 CM EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 24 SEGUNDOS OCR DE UNA PÁGINA DE TEXTO COMPLETA EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 36 SEGUNDOS ENVIAR FOTOS POR CORREO ELECTR.: MENOS DE 18 SEGUNDOS. TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 279 MM. TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (BANDA, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO, COMÚN), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (ÍNDICE, FELICITACIÓN), OBJETOS 3-D, DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO EL ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES), ESTAMPADOS. PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO: DE 60 A 90 G/M ² . FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS: BMP, JPEG, TIFF, TIFF COMPRESADO, PNG, PCX, FLASHPIX (FPX), PDF, PDF BUSCABLE, RTF, HTM, TXT; MACINTOSH:	4,837.20
34298	IMPRESORA HP LASERJET ENT 500 COLOR M551N PRINTER IMPRESORA LÁSER A COLOR CON FUNCIÓN DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO): NORMAL: HASTA 32 PPM. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR): NORMAL: HASTA 32 PPM. PRIMERA PÁGINA IMPRESA (LISTA): NEGRO: 11 SEGUNDOS, COLOR: 11 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 75.000 PÁGINAS. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 75.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO 1500 A 5000. VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C (CONTROLADOR HP PCL 5C DISPONIBLE SÓLO EN LA WEB), EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.4), MONITOR LCD DE 4 LÍNEAS (GRÁFICOS A COLOR). CONECTIVIDAD CAPACIDAD EPRINT. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT. CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 PUERTOS HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 PUERTO DE DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET, 10/100/1000T, 1 PAQUETE DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE, 2 PUERTOS HOST USB INTERNOS. PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR	9,589.72
34299	ARCHIVERO 2 GAVETAS, CHOCOLATE VERTICAL CON CERRADURA Y MANIJAS COLOR SILVER CON RUEDAS, ALTO 71.5 ANCHO 48, PROFUNDO 45 CM.	1,218.00
34300	ARCHIVERO 2 GAVETAS, CHOCOLATE VERTICAL CON CERRADURA Y MANIJAS COLOR SILVER CON RUEDAS, ALTO 71.5 ANCHO 48, PROFUNDO 45 CM.	1,218.00
34301	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34302	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34303	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34304	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34305	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34306	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34307	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34308	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34309	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34310	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34311	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34312	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34313	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34314	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34315	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490.00
34316	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00
34317	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00
34318	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34319	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00
34320	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00
34321	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00
34322	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00
34323	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00
34324	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00
34325	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121.00
34326	PIZARRÓN ELECTRÓNICO DE 87" MARCA SMART. A. PIZARRÓN ELECTRÓNICO DE 87" CON MARCO SOPORTE CON RUEDAS.	52,500.00
34327	COCINA INTEGRAL SOBRE MEDIDA Y DISEÑO (ANEXO) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTERIOR: PANELART 16 MM. BLANCO. PUERTAS: MADRID (PANELART), JALADERA: JALADERAS NIVEL 3 EQUIPO 1 CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM. CM6030I 1 PARRILLA ELECTRICA E602P. 1 LLAVE MEZCLOMATICA FORTEI A 8" 1/4 VUELTA ACABADO CROMO. 1 FREGADERO DE EMPOTRAR 800.510 1C 1E DER. 3Ø TKE. 1 CONTRA CANASTA TKE (C/C). 1 CUBIERTA KOBER ORIGINAL 2.40 MTS.	40,385.41
34328	EQUIPO DE JARRAS DE 6 PALETAS, AUTOMÁTICO. PROGRAMABLE. 120V, 60HZ. PB-900 SERIES SIX-PADDLE PROGRAMABLE JARTESTER 4 BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. PALETAS: VELOCIDAD: 5 A 300 RPM, INCREMENTO: 1 RPM; TIEMPO DE EJECUCIÓN: DE 1 SEG A 59 MIN 59 SEG, INCREMENTO 1 SEG. GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE POLVO DE ACERO. 6 PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 3". SEPARACIÓN 6"; AJUSTABLE MAX DE PROFUNDIDAD 9", LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. INCLUYE: 6 JARRAS CUADRADAS B-KER2 DE ACRILATO. CAP 2 LITROS. (PHIPPS & BIRD 7790-911).	49,610.88
34329	KIT PORTÁTIL ORP HQ11D INCLUYE: ADAPTADOR A/C Y ADAPTADOR PARA USB. ELECTRODO RELLENABLE PARA MEDIR ORP DE 1MT DE LONGITUD.	13,372.13
34330	EQUIPO DE REFRIGERACION AMBIENTAL TIPO MINI SPLIT, DE 12,000 BTU (1 T.R.) FRIO CALOR, CON DISPLAY DE LEDS INTERACTIVO, CONTROL REMOTO INALAMBRIICO, TIMER 24 H, MODO SLEEP; FILTRO DE CARBON ACTIVADO QUE PURIFICA EL AIRE; AIRSWING CONTROL AUTOMATICO DE REJILLAS; SILENCIOSO; ENCENDIDO AUTOMATICO; ALIMENTACIÓN ELECTRICA 230V/1F/60Hz. MARCA CARRIER MODELO 53UPO 123A	4,703.02
34331	MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 2 T.R. MARCA LG. MODELO SP242HM FRIO/CALOR PARA OPERAR A 220V/1F/60Hz. NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR (H/M/L/ SLEEP (db(A) +3) 43; UNIDAD EXTERIOR (db(A) +3) 57; DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR ANCHO=1.085m, ALTO =0.30m, PROFUNDIDAD = 0.19m. UNIDAD EXTERIOR ANCHO=0.84m, ALTO=57.8m, PROFUNDIDAD=27.5m. PESO NETO UNIDAD INTERIOR= 13.5KGS. UNIDAD EXTERIOR=57KGS.	10,694.97
34332	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA YORK MODELO YKAFZCOI2BAGMAFX CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR. (1.0 T.R.) R410A; CONTROL REMOTO; 3 MODOS DE OPERACIÓN (FRIO, DESHUMIDIFICACION/VENTILADOR); TIMER 24 HRS. 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR: TEXTO EN BRAILE.	4,170.34
34333	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA YORK MODELO YKAFZCOI2BAGMAFX CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR. (1.0 T.R.) R410A; CONTROL REMOTO; 3 MODOS DE OPERACIÓN (FRIO, DESHUMIDIFICACION/VENTILADOR); TIMER 24 HRS. 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR: TEXTO EN BRAILE.	4,170.34
34334	CASETA DE ALMACENAMIENTO DE 3 X2, 4X2, 3 METROS	12,930.17
34335	MEDIDOR DE ARSENICO EL WAGTECH ARSENATOR SISTEMA ES EL COSTO MAS BAJO, MAS PORTATIL Y EL METODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSENICO EN LOS LIMITES DE SEGURIDAD (OMS PAUTAS 10PPB / MGL).EL ARSENATOR HA SIDO CUIDADOSAMENTE DISEÑADO PARA SER SIMPLE Y SEGURO DE USAR, YA SEA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO.EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES SUFICIENTES PARA MAS DE 400 PRUEBAS. BAJO DISPOSITIVO DE PRUEBA DE ARSENICO DIGITALES COSTE. TOTALMENTE PORTATIL, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL USO EN EL CAMPO. RESULTADOS INMEDIATOS EN EL CAMPO EN MENOS DE 20 MINUTOS. SIMPLE, SEGURO Y FACIL DE MANEJAR. PROPORCIONA RESULTADOS PRECISOS ENTRE EL RANGO CRITICO DE 2MCL (PPB) PARA 100MCL (PPB). DISEÑADO CONJUNTAMENTE CON EL PROF. WALTER KOSMUS Y PROBADO EN EL LABORATORIO POR EL IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES. CAMPO DE PRUEBA JUNTO CON WAT / SAN PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE UNICEF / OMS. EL MEDIO AMBIENTE. WAGTECH DIGITAL KIT ARSENATOR COMPRENDE LOS SIG COMPONENTES: SISTEMA PORTATIL	23,125.00
34336	MEDIDOR DE ARSENICO EL WAGTECH ARSENATOR SISTEMA ES EL COSTO MAS BAJO, MAS PORTATIL Y EL METODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSENICO EN LOS LIMITES DE SEGURIDAD (OMS PAUTAS 10PPB / MGL).EL ARSENATOR HA SIDO CUIDADOSAMENTE DISEÑADO PARA SER SIMPLE Y SEGURO DE USAR, YA SEA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO.EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES SUFICIENTES PARA MAS DE 400 PRUEBAS. BAJO DISPOSITIVO DE PRUEBA DE ARSENICO DIGITALES COSTE. TOTALMENTE PORTATIL, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL USO EN EL CAMPO. RESULTADOS INMEDIATOS EN EL CAMPO EN MENOS DE 20 MINUTOS. SIMPLE, SEGURO Y FACIL DE MANEJAR. PROPORCIONA RESULTADOS PRECISOS ENTRE EL RANGO CRITICO DE 2MCL (PPB) PARA 100MCL (PPB). DISEÑADO CONJUNTAMENTE CON EL PROF. WALTER KOSMUS Y PROBADO EN EL LABORATORIO POR EL IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES. CAMPO DE PRUEBA JUNTO CON WAT / SAN PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE UNICEF / OMS. EL MEDIO AMBIENTE. WAGTECH DIGITAL KIT ARSENATOR COMPRENDE LOS SIG COMPONENTES: SISTEMA PORTATIL	23,125.00
34337	BANO CON CIRCULACIÓN, THERMO SCIENTIFIC; ISOTEMP, 6200 R20; REFRIGERADA; -20DEG. A 100GRADOS C; ESTABILIDAD: +/-0.05DEG.C; COOLING CAPAC: 250W; DEPOSITO: 5.4 A 6.5 LITROS, 25.2 X 8.0 X 16.4IN; BOMBA:FUERZA, 21L/MIN; 750MBAR; 115V. / 60HZ; E 60 MODELO DE BAJO PERFIL PERMITE UN FACIL ACCESO AL BAÑO DE LABORATORIO COUNTER ALTURA PRESENTA UN DESAFIO. TANQUES DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA GARANTIZAN DURABILIDAD Y FACIL LIMPIEZA. SISTEMA DE REFRIGERACION ROBUSTA ASEGURA QUE LAS MUESTRAS Y LAS APLICACIONES PUEDEN SER ENFRIADOS RAPIDAMENTE. MEDICION DE REFRIGERACION AFINADO PERMITE EXCELENTE ASTABILIDAD DE TEMPERATURA EN TODO MOMENTO.	42,600.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34338	EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA SONDA MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS, 1.800 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS DE BOLSILLO	24,850.00
34340	EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA SONDA MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS, 1.800 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS	13,690.00
34341	EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA SONDA MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS, 1.800 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS	13,690.00
34342	ESTACION METEOROLOGICA.-ESTACION METEOROLOGICA VANTAGE PRO2 PLUS INALAMBICA (HASTA 300MTS), PANTALLA LCD RETROILUMINADA 9X15 CM. ACTUALIZACION DE SEÑAL CADA 2.5 SEGUNDOS. WEATHER LINK DATA LOGGER CON SOFTWARE, ALIMENTADA POR PANEL SOLAR, MEDIDOR DE PRECIPITACION, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE HUMEDAD, SENSOR DE RADIACION SOLAR, SENSOR DE LUZ UV Y SENSOR DE VIENTO (ANEMOMETRO) CON CABLE DE 12 MTS, ADAPTADOR DE PODER PARA LA CONSOLA, VARILLA DE MONTAJE #07717, TRIPLE DE MONTAJE #07716. VANTAGE PRO2 PLUS DA06162.	20,000.00
34343	ESCRITORIO CONJUNTO EN "U" DE 180 X 195 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 75 X 75 CM., 1 PUENTE CONECTOR CON PASACABLES Y PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM., 1 CREDENZA UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 50 X 75 CM., LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS, DE 180 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: CEU180/LC180. LÍNEA: E-4	9,058.00
34344	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN, DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A4V. LÍNEA: E-4	2,864.00
34345	ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM), ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55, ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS SUSPENDIDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A3V. LÍNEA: SILLERA.	2,509.00
34346	CREDENZA DE DOS PEDESTALES CON ENTREPAÑO CENTRAL, CADA PEDESTAL CON UNA GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 180 X 50 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: C2P180. LÍNEA: E-4	3,660.00
34347	CREDENZA CON CUATRO GAVETAS DE ARCHIVO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 120 X 35 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS P.V.C. CLAVE: C4P20. LÍNEA: E-4	2,938.00
34348	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR ESCRITORIO CON PASACABLES DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 180 X 80 X 75 CM. LATERAL CON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 120 X 50 X 75 CM. CLAVE: SL180. LÍNEA: E-4.	4,590.00
34349	LECTOR DE MICRO PLACAS PARA ABSORBENCIA ELX800 EL ELX800 ESTA DISEÑADO PARA CUBRIR APLICACIONES DENTRO DEL ÁREA CLÍNICA, INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y LABORATORIOS FARMACÉUTICOS. SU PEQUEÑO TAMAÑO Y DISEÑO ROBUSTO, LO HACEN UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA MUCHOS ENSAYOS BIOLÓGICOS BASADOS EN MICRO PLACAS. EL ELX800 TAMBIÉN PUEDE SER CONTROLADO A TRAVÉS DEL SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS GEN5 DE BIOTEK, EL CUAL EXPANDE SUS CAPACIDADES PARA INCLUIR ANÁLISIS CINÉTICO Y DE ANÁLISIS DE ÁREA DE POZO. GEN5 OFRECE UNA INCOMPARABLE CAPACIDAD DE REDUCCIÓN DE DATOS, ASÍ COMO MÚLTIPLES OPCIONES PARA VISUALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DATOS. CUANDO SE USA DE FORMA INDEPENDIENTE, EL SOFTWARE A BORDO DEL ELX800, PROVEE SOLUCIONES EXTENSAS PARA UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS CARACTERÍSTICAS GENERALES. MÉTODO DE DETECCIÓN ABSORBENCIA. MÉTODO DE LECTURA: LECTURA DE PUNTO FINAL. CINÉTICA Y ANÁLISIS DE ÁREA DE POZOS A TRAVÉS DE CONTROL POR COMPUTADORA.	104,642.21
34350	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN L DE 180 X 190 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR NOGAL/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 X 75 CM., 01 LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 110 X 50 X 75 CM. MODELO ALMEIRA CONJUNTO PENINSULAR, MARCA OFH.	3,980.00
34351	ESCRITORIO EJECUTIVO, 2 MÓDULOS SEPARADOS 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 S 75 CM., 01 PUENTE CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 120 X 50 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, INTEGRADO POR 1 ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.08 X .80 X .75, 1 LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM ALMEIRA PENINSULA. MARCA OFH.	3,980.00
34352	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO CE ALTA DENSIDAD A 28MM DE ESPESOR COLOR CHOCÓTE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.	3,300.00
34353	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO CE ALTA DENSIDAD A 28MM DE ESPESOR COLOR CHOCÓTE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.	3,300.00
34354	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO ALMEIRA. MARCA OFH.	2,620.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34355	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR POR DEFINIR AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR 01 ESCRITORIO CON PASACABLES EN UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 180 X ANCHO 80 X ALTO 75 CM, 01 LATERAL CON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES. MODELO ALMEIRA CONJUNTO PENINSULA MARCA OFH.	3,980.00
34356	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 150 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320.00
34357	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 150 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320.00
34358	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 150 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320.00
34359	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 150 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320.00
34360	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 150 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320.00
34361	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN "PUSH", DE 168 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, MODELO ALMEIRA SOBREPONER, MARCA OFH.	2,620.00
34362	LIBRERO PARA SOBREPONER A GABINETE CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN "PUSH", DE 158 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, MODELO ALMEIRA, MARCA OFH.	2,560.00
34363	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO, MARCA OFH.	2,603.00
34364	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO, MARCA OFH.	2,603.00
34365	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO, MARCA OFH.	2,603.00
34366	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34367	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34368	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34369	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34370	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34371	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34372	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34375	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34376	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34377	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34378	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34379	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34380	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34381	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530.00
34382	ESCRITORIO EJECUTIVO, CREDENZA Y LEBRERO CONJUNTO DIRECTIVO KLASS, MEDIDA FR: 1.85 FO: 91.5 ALT: 0.75 MTS. RETORNO KLASS, MEDIDA FR: 1.10 FO: 0.54 AL: 0.75 MTS. INCLUYE: PATÍN PORTA CPU. CREDENZA EJECUTIVA KLASS, CON CERRADURA FR. 1.62 0.52 AL: 0.75 MTS. LIBRERO KLASS, MEDIDA: FR: 1.62 FO: 0.45 AL: 1.00 MTS. CLAVE: CK. LÍNEA: ITALIA.	14,808.00
34384	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A4V. LÍNEA: E-4.	2,864.00
34385	ESCRITORIO CONJUNTO EN "U" DE 180 X 250 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 75 X 75 CM. 01 PUENTE CONECTOR CON PASACABLES Y PORTATECLADO DESLIZABLE DE 120 X 50 X 75 CM. 01 CREDENZA UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 180 X 50 X 75 CM. CLAVE: CEUI80. LÍNEA: E-4.	6,034.00
34386	SALA DE ESPERA CONTEMPORANEA, TAPIZADA EN LONETA, 3 PIEZAS. SALA DE RECEPCIÓN, FABRICADO EN CASCO DE MADERA DE PINO 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG, COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA, INTEGRADO POR: UN SOFÁ DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 70 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN LOVE SEAT, MEDIDAS: FRENTE 125 CM. FONFO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN SOFA DE TRES PLAZAS, MEDIDA: FRENTE 180 CM. FONDO 75 CM ALTURA 75 CM. CLAVE: PICASSO LÍNEA: SILLERIA.	10,340.00
34387	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONÓMICO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO. BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALATURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. MOSELO: ARCE CC	2,200.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34389	ESCRITORIO-ESTACIÓN DE TRABAJO CONTEMPORÁNEO CON CAJONES Y CERRADURAS. 01 ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 165 X 70 X 75 CM; Y LATERAL INDEPENDIENTE, DE 80 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON TRIPLAY, TERMINADO CON BARNIZ NATURAL. 01 CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" DE 160 X 180 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR PERAL, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 105 X 50 X 75 CM, 01 PORTA CPU DE 45 X 45 X 20 CM.	3,450.00
34390	ESCRITORIO-ESTACIÓN DE TRABAJO CONTEMPORÁNEO CON CAJONES Y CERRADURAS. 01 ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 165 X 70 X 75 CM; Y LATERAL INDEPENDIENTE, DE 80 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON TRIPLAY, TERMINADO CON BARNIZ NATURAL. 01 CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" DE 160 X 180 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR PERAL, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 105 X 50 X 75 CM, 01 PORTA CPU DE 45 X 45 X 20 CM.	3,450.00
34391	SALA DE RECEPCION, CASCO REFORZADO FABRICADO EN MADERA DE PINO 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG, COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA, INTEGRADO POR: UN SOFÁ DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 85 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM, UN LOVE SEAT, MEDIDAS: FRENTE 160 CM, FONFO 75 CM, ALTURA 75 CM, UN SOFA DE TRES PLAZAS, MEDIDA: FRENTE 240 CM, FONDO 75 CM ALTURA 75 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA. CLAVE: REMBRANDT. LINEA: SILLERIA.	13,960.00
34392	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: AIR CHAIR PLUS. LINEA: SILLERIA.	1,751.00
34393	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: AIR CHAIR PLUS. LINEA: SILLERIA.	1,751.00
34394	SILLÓN EJECUTIVO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA, COLOR: NEGRO, CON BASE GIRATORIA, CON AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, CON AJUSTE DE RESPALDO CON SEGURO DE FIJACIÓN RESPALDO, CON SOPORTE LUMBAR, CON DESCANSA BRAZOS.	1,500.00
34395	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS, AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA, AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSA-BRAZOS DE PP.	1,980.00
34397	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 181 CM DE ALTO 100 CM DE ANCHO 40 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN LAMINADO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR APARIENCIA NATURAL.	1,800.00
34398	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 110 X ANCHO 35 X ALTO 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR SE LE DEFINIRÁ AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.	4,985.00
34399	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 110 X ANCHO 35 X ALTO 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR SE LE DEFINIRÁ AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.	4,985.00
34400	ASPIRADORA EN SECO Y HÚMEDO. DATOS TÉCNICOS: CAUDAL DE AIRE 2 X 56 L/S, VACÍO 235 MBAR/KPA, CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 72 LITROS, MÁX. POTENCIA ABSORBIDA 2760 W, DIÁMETRO NOMINAL ESTÁNDAR 40 MM, LONG. DEL CABLE DE CONEXIÓN 10 M, NIVEL DE INTENSIDAD SONORA 74 DB/A, MATERIAL DEL DEPÓSITO: ACERO INOXIDABLE, FRECUENCIA 60 HZ, TENSION 120 V, PESO 30 KG, MEDIDAS (LONG. X ANCH. X ALT.) (MM) 700 X 520 X 1000, INCLUYE MANGUERA DE ASPIRACIÓN, TUBOS DE ASPIRACIÓN DE METAL CROMADO, TOBERA PARA PISOS, TOBERA PARA RANURAS, BOLSA FILTRO DE PAPEL Y FILTRO PLEGADO PLANO, MODELO: NT 72/2 Eco MARCA: KÄRCHER.	20,860.00
34401	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA, LIMPIADORA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN. DATOS TÉCNICOS: MOTOR: HONDA MOTOR DE GASOLINA GX 390, 1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, POTENCIA NOMINAL DE 3600 1/MIN, 13 HP, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 6.5 LITROS, COMBUSTIBLE GASSOLINA, SIN PLOMO, HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA, LIMPIADORA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN, MODELO: HD 1040 B. MARCA KÄRCHER.	51,590.00
34402	BALANZA ANALÍTICA XS4002SDR, RESOLUCIÓN 0.01G, RANCO DE MEDICIÓN 800G-4100G, SOFTWARE INTEGRADO PARA CONTAJE, FORMULACIÓN, ESTADISTICA.	55,699.97
34403	ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON TRES AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES, DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD.	4,428.00
34404	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA	1,697.00
34405	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA	1,697.00
34406	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA	1,697.00
34407	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA	1,697.00
34408	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA	1,697.00
34409	EQUIPO MULTIPARAMETRICO MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO STARA3265, RANGO DE PH DE -2.00 A 20.00, RANGO DE MV/REL MV/ORP INCLUYE KIT DE MEDIDOR PORTÁTIL MULTIPARÁMETRO DE PH/RDO/OXIGENO DISUELTO: ±2000.0 MV, RANGO DE AXIGENO DISUELTO DE 0 A 50 MG/L, ORION STAR A326 - 8107UWMD SONDA 3-EN-UNO PH/ATC ORION ROSS TRIODE, CABLE 3M - 087010MD SONDA RDO ÓPTICA/BASADA EN LUMINISCENCIA ORION CON CABLE DE 3M, GUARDA DE ACERO INOXIDABLE, FUNDA DE CALIBRACIÓN Y TAPA ÓPTICA/BASADA EN LUMINISCENCIA - 910410 BUFFER PH 4.01 ORION, 10 BOLSAS - 910710 BUFFER PH 7.00 ORION, 10 BOLSAS - 911010 BUFFER PH 10.01 ORION, 10 BOLSAS - 810001 SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO ORION ROSS, 475 ML - 01100710 ORION 1413 µS ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD, 10 BOLSAS - 911110 SOLUCIÓN DE ENJUAGE, 10 BOLSAS - ARMADURA DE PROTECCIÓN CON SOPORTE DE ELECTRODO - ESTUCHE RÍGIDO - 4 PILAS AA (INSTALADAS) FAVRICACION USA.	23,218.43
34410	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	5,462.94

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34411	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	6,125.12
34412	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	6,125.12
34413	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	6,125.12
34414	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	5,462.94
34415	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	5,462.94
34416	Pintarrón blanco 90 x 120 cm. superficie polymer con 6 capas de resina, marco de aluminio anodizado y charola porta plumón	775.00
34417	Pintarrón blanco 90 x 120 cm. superficie polymer con 6 capas de resina, marco de aluminio anodizado y charola porta plumón	775.00
34418	PIZARRON BLANCO ALFRA 6302 CLASICO S/SUJET 60X90 CM	470.00
34419	PIZARRON BLANCO ALFRA 6302 CLASICO S/SUJET 60X90 CM	470.00
34420	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® E5-2620 V2 (15MB CACHÉ, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5", MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA † DVI-D † DP, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI - VGA), CONTROLADOR INTEL® AHCI CHIPSET SATA INTEGRADO (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MCAFEE® LIVESAFE™, 30 DÍAS, ALTAVOZ INTERNO. 1 - 2 UNIDADES DE DISCO, CONTROLADORA DE RED INTEGRADA: CONTROLADORA INTEL 82579 ETHERNET GIGABIT CON ACTIVACIÓN REMOTA, COMPATIBLE CON PXE Y TRAMAS GIGANTES. ALTAVOZ INTERNO, MOUSE LÁSER USB DE 6 BOTONES, TECLADO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS USB ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1, ALTAVOCES ESTÉREO. TARJETA DE SONIDO: AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC269Q INTEGRADO.	43,384.00
34421	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® E5-2620 V2 (15MB CACHÉ, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5", MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA † DVI-D † DP, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI - VGA), CONTROLADOR INTEL® AHCI CHIPSET SATA INTEGRADO (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MCAFEE® LIVESAFE™, 30 DÍAS, ALTAVOZ INTERNO. 1 - 2 UNIDADES DE DISCO, CONTROLADORA DE RED INTEGRADA: CONTROLADORA INTEL 82579 ETHERNET GIGABIT CON ACTIVACIÓN REMOTA, COMPATIBLE CON PXE Y TRAMAS GIGANTES. ALTAVOZ INTERNO, MOUSE LÁSER USB DE 6 BOTONES, TECLADO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS USB ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1, ALTAVOCES ESTÉREO. TARJETA DE SONIDO: AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC269Q INTEGRADO.	43,384.00
34422	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® E5-2620 V2 (15MB CACHÉ, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5", MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA † DVI-D † DP, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI - VGA), CONTROLADOR INTEL® AHCI CHIPSET SATA INTEGRADO (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MCAFEE® LIVESAFE™, 30 DÍAS, ALTAVOZ INTERNO. 1 - 2 UNIDADES DE DISCO, CONTROLADORA DE RED INTEGRADA: CONTROLADORA INTEL 82579 ETHERNET GIGABIT CON ACTIVACIÓN REMOTA, COMPATIBLE CON PXE Y TRAMAS GIGANTES. ALTAVOZ INTERNO, MOUSE LÁSER USB DE 6 BOTONES, TECLADO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS USB ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1, ALTAVOCES ESTÉREO. TARJETA DE SONIDO: AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC269Q INTEGRADO.	51,857.80
34423	COMPUTADORA PERSONAL (PC) DELL OPTIPLEX 9020 MT FACTOR DE FORMA MINI TORRE. PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-4570 (6MB CACHÉ, HASTA 3.60 GHZ), 4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 DIMMS), GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5". UNIDAD ÓPTICA DE 16X (DVD+/RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL. TECLADO MULTIMEDIA DELL USB, ESPAÑOL. MOUSE DELL LÁSER USB DE 6 BOTONES. MONITOR DELL P2414H LCD DE 24" CON CONEXIÓN DE VIDEO VGA, DVI-D Y DISPLAYPORT Y AL MENOS 4 PUERTOS USB 2.0 INCLUIDOS. TARJETA DE RED Y ALTAVOCES INTEGRADOS. CON DISCOS DE RECURSOS Y CONTROLADORES INCLUIDOS. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS.	17,632.00
34424	COMPUTADORA PERSONAL (PC) DELL OPTIPLEX 9020 MT FACTOR DE FORMA MINI TORRE. PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-4570 (6MB CACHÉ, HASTA 3.60 GHZ), 4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 DIMMS), GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5". UNIDAD ÓPTICA DE 16X (DVD+/RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL. TECLADO MULTIMEDIA DELL USB, ESPAÑOL. MOUSE DELL LÁSER USB DE 6 BOTONES. MONITOR DELL P2414H LCD DE 24" CON CONEXIÓN DE VIDEO VGA, DVI-D Y DISPLAYPORT Y AL MENOS 4 PUERTOS USB 2.0 INCLUIDOS. TARJETA DE RED Y ALTAVOCES INTEGRADOS. CON DISCOS DE RECURSOS Y CONTROLADORES INCLUIDOS. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS.	17,632.00
34427	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL ULTRABOOK INSPIRON 14Z PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MEMORIA: 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL. PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB; DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 32GB, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELIDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	22,359.00
34429	(CPU) PC PROCESADOR 20-B006LA PROCESADOR ACELERADO AMD E1-1200(2A) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8 [®] VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1,40GHZ(7) MEMORIA: MEMORIA DE 6GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM(3) 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB TARJETA GRAFICA: TARJETA AMD RADEON TM HD 7310 (16)	14,950.00
34430	SONDA MULTI PARAMÉTRICA SUMERGIBLE HASTA 9.1 M + SENSOR DE CLOROFILA Y ALGAS (EXO2) DE 6 PUERTOS CON ADITAMENTO PARA LIMPIEZA DE SENSORES. PUERTOS PERIFÉRICOS: UN PUERTO DE COMUNICACIÓN, UN PUERTO AUXILIAR. PUERTOS DE SENSORES: 7 (6 DISPONIBLES CUANDO SE USA EL PUERTO CENTRAL DE LIMPIEZA) PESO: 3.6 KG (7.90 LBS). COMUNICACIONES: INTERFAZ DE COMPUTADORA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH (ENTRE LA SONDA Y EL DISPLAY PORTÁTIL O COMPUTADORA CON EL SOFTWARE KOR), RS-232 Y USB. OPCIONES DE SALIDA: USB CON ADAPTADOR DE SEÑAL DE SALIDA (SOA) RS-232 Y SDI-12 CON DCP-SOA. MEMORIA: 512 MB DE MEMORIA TOTAL PARA MÁS DE 1, 000,000 LECTURAS RANGO DE PROFUNDIDAD: 1 A 250 MTS. TASA DE MUESTREO: HASTA DE 4HZ TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -5 A + 50°C. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20 A + 80°C. GARANTÍA DE UN AÑO EN MEMBRANAS PH, ORP Y ÓPTICAS DE OD. GARANTÍA DE DOS AÑOS: CABLES, CUERPO DE LA SONDA, DISPLAY PORTÁTIL Y LOS SENSORES DE TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, PROFUNDIDAD Y SENSORES ÓPTICOS.	460,775.25

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34431	SONDA MULTIPARAMÉTRICA OCEANOGRÁFICA PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA MODELO EXO2 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN HASTA 100 METROS - 6 PUERTOS PARA INSTALACIÓN DE SENSORES. - 1 PUERTO PARA LIMPIADOR "WIPER" - RANGO DE PROFUNDIDAD: 0-100 METROS - PUERTO AUX PARA EXPANSIÓN FUTURA. INCLUYE: - COPA DE CALIBRACIÓN - TOOL KIT. - 4 TAPONES PARA PUERTOS. - DRIVE USB PRECARGADO. - MANUAL DE USUARIO - SOFTWARE KOR. - SENSOR DE PROFUNDIDAD (INTEGRADO) EXO CONDUCTIVITY/TEMPERATURE SENSOR, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE MEDICIÓN 0 - 50°C - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. - VALOR DE SALINIDAD OBTENIDO A TRAVÉS DE CÁLCULO. MATEMÁTICO. EXO OPTICAL DO SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - TAPA DE SENSOR REEMPLAZABLE POR EL USUARIO(INSTALADA). - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO ISE06 PH/ORP SENSOR ASSEMBLY, UNGUARDED, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - CABEZA DE SENSOR REEMPLAZABLE. - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNU. -INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO AMMONIUM SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NH4. EXO NITRATE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NO3 EXO CHLORIDE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE CL- EXO SIGNAL OUTPUT ADAPTER - USB -	367,742.70
34432	SONDA MULTIPARAMÉTRICA OCEANOGRÁFICA PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA MODELO EXO2 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN HASTA 100 METROS - 6 PUERTOS PARA INSTALACIÓN DE SENSORES. - 1 PUERTO PARA LIMPIADOR "WIPER" - RANGO DE PROFUNDIDAD: 0-100 METROS - PUERTO AUX PARA EXPANSIÓN FUTURA. INCLUYE: - COPA DE CALIBRACIÓN - TOOL KIT. - 4 TAPONES PARA PUERTOS. - DRIVE USB PRECARGADO. - MANUAL DE USUARIO - SOFTWARE KOR. - SENSOR DE PROFUNDIDAD (INTEGRADO) EXO CONDUCTIVITY/TEMPERATURE SENSOR, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE MEDICIÓN 0 - 50°C - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. - VALOR DE SALINIDAD OBTENIDO A TRAVÉS DE CÁLCULO. MATEMÁTICO. EXO OPTICAL DO SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - TAPA DE SENSOR REEMPLAZABLE POR EL USUARIO(INSTALADA). - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO ISE06 PH/ORP SENSOR ASSEMBLY, UNGUARDED, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - CABEZA DE SENSOR REEMPLAZABLE. - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNU. -INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO AMMONIUM SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NH4. EXO NITRATE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NO3 EXO CHLORIDE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE CL- EXO SIGNAL OUTPUT ADAPTER - USB -	217,005.05
34433	PANTALLA TV SAMSUNG SMART TV UN50EH5300FXZX TECNOLOGÍA LED RESOLUCIÓN FULL HD ENTRADAS 3 HDMI, 2 USB, Y / PB / PR, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO AV, RF, RED RJ45, 50 PULGADAS - RESOLUCIÓN: 1,920 X 1,080, FILTRO DE RUIDO DIGITAL DISPONIBLE. VELOCIDAD DE MOVIMIENTO LIBRE: 120, AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS/DOLBY PULSE, SRS THEATERSOUND HD, DTS 2.0 + SALIDA DIGITAL DISPONIBLES, SALIDA DE SONIDO (RMS): 10 W X 2, DOWN FIRING + FULL RANGE, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DISPONIBLE.	11,550.00
34434	PANTALLA TV SAMSUNG SMART TV UN50EH5300FXZX TECNOLOGÍA LED RESOLUCIÓN FULL HD ENTRADAS 3 HDMI, 2 USB, Y / PB / PR, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO AV, RF, RED RJ45, 50 PULGADAS - RESOLUCIÓN: 1,920 X 1,080, FILTRO DE RUIDO DIGITAL DISPONIBLE. VELOCIDAD DE MOVIMIENTO LIBRE: 120, AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS/DOLBY PULSE, SRS THEATERSOUND HD, DTS 2.0 + SALIDA DIGITAL DISPONIBLES, SALIDA DE SONIDO (RMS): 10 W X 2, DOWN FIRING + FULL RANGE, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DISPONIBLE.	11,550.00
34435	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M3111 USB, BOCINAS USB	22,100.00
34436	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M3111 USB, BOCINAS USB	22,100.00
34437	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL. TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL. UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA.	22,480.00
34438	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL. TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL. UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA.	22,480.00
34439	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL. TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL. UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA.	22,480.00
34440	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL. TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL. UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA.	22,480.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34441	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL. TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA.	22,480.00
34442	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M3111 USB, BOCINAS USB	22,100.00
34443	MONITOR DELL DE 27 PULGADAS U2713H CON 3 AÑOS DE GARANTÍA. TIPO DE PANEL: CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO AH, ANTIRREFLEJO CON CAPA RESISTENTE 3H, RESOLUCIÓN MÁXIMA 2560 X 1440 A 60 HZ, BRILLO DE IMÁGENES: 350 CD/M2 (TÍPICO), 50 CD/M2 (MÍNIMO) RELACIÓN DE CONTRASTE:1.000:1 (TÍPICA), RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO DE 2.000.000:1 (MÁX.) CONECTIVIDAD:1 CONECTOR DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL DE DOBLE ENLACE (DVI-DL) CON HDCP 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP) 1 MINI DISPLAYPORT 1.2 (MDP) 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA 4 PUERTOS USB 3.0 DE BAJADA 1 SALIDA DISPLAYPORT 1 SALIDA DE AUDIO CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE CC PARA LA BARRA DE SONIDO DELL (AX510) TAMAÑO VISIBLE: 68.47 CM (27") ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN: (178° VERTICAL/178° HORIZONTAL).	9,190.00
34444	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL. TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA	22,480.00
34445	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M3111 USB, BOCINAS USB	22,100.00
34446	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M3111 USB, BOCINAS USB	22,100.00
34447	COMPUTADORA PORTATIL DELL PRECISION M4800. LAPTOP CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4900MQ (8MB CACHÉ, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON DVD DE RECURSOS - CONTIENE DIAGNÓSTICOS Y DRIVERS. MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ (4 DIMMS); BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 9-CELSDAS 97 WATT HORAS CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™), UNIDAD 8X (DVD:R/RW) CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA; PANTALLA LED ILMINADA CON ANTIREFLEJO DE 15.6" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920X1080); BISAGRA CON CÁMARA WEB Y MICRÓFONO HD+ 1 FHD; DISCO DURO HÍBRIDO SATA3 DE 1TB DE 2.5" Y DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 8GB, NVIDIA® QUADRO® K2100M CON 2GB GDDR5, INTEL® DUAL BAND WIRELESS-AC 7260 DRIVER, MINI TARJETA INTEL® DOBLE BANDA INALÁMBRICA-AC 7260 802.11 AC/A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0, TECLADO DELL INTERNO ILMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. LECTOR DE TARJETA INTELIGENTE EN REPOSAMUÑECAS, PANEL MULTITÁCTIL CON TRES BOTONES, TRACKSTICK CON TRES BOTONES, ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 180WATTS, ENERGY STAR 5.2/EPEAT, PUERTOS: 4 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 AURICULAR, 1 LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS 9 EN 1, 1 LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES (OPCIONAL), 1 RANURA EXPRESSCARD DE 54 MM, 1 DISPLAYPORT, 1 CONMUTADOR INALÁMBRICO.	37,850.00
34448	MONITOR DE 27" DELL U2713H RESOLUCIÓN DE 2560 X 1440 A 60 HZ WQHD. BRILLO DE IMÁGENES: 350 CD/M2 (TÍPICO), 50 CD/M2 (MÍNIMO) RELACIÓN DE CONTRASTE: 1.000:1 (TÍPICA), RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO DE 2.000.000:1 (MÁX.) TIEMPO DE RESPUESTA: 6 MS (GRIS A GRIS) ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN: (178° VERTICAL/178° HORIZONTAL) *CONECTIVIDAD: 1 CONECTOR DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL DE DOBLE ENLACE (DVI-DL) CON HDCP 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP) 1 MINI DISPLAYPORT 1.2 (MDP) 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA 4 PUERTOS USB 3.0 DE BAJADA 1 SALIDA DISPLAYPORT 1 SALIDA DE AUDIO CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE CC PARA LA BARRA DE SONIDO (AX510)*	9,190.00
34449	COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO INSPIRON 15 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ); 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600MHZ (2 DIMMS); CÁMARA WEB HD NATIVA DE 1.0 MP CON MICRÓFONO DIGITAL; PUERTOS (2) USB 3.0 + (2) USB 2.0, ETHERNET RJ45; DISCO DURO SATA DE 1TB 5400 RPM; PANTALLA LED ILMINADA TÁCTIL CON TRUELIFE DE 15.6" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080); TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® GEFORCE® GT 750M 2GB GDDR5; WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL; TECLADO DELL ILMINADO, ESPAÑOL; TARJETA DOBLE BANDA INTEL® WIRELESS-N 7260 802.11A/G/N + BLUETOOTH V4.0.	18,575.00
34450	COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO INSPIRON 15 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ); 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600MHZ (2 DIMMS); CÁMARA WEB HD NATIVA DE 1.0 MP CON MICRÓFONO DIGITAL; PUERTOS (2) USB 3.0 + (2) USB 2.0, ETHERNET RJ45; DISCO DURO SATA DE 1TB 5400 RPM; PANTALLA LED ILMINADA TÁCTIL CON TRUELIFE DE 15.6" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080); TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® GEFORCE® GT 750M 2GB GDDR5; WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL; TECLADO DELL ILMINADO, ESPAÑOL; TARJETA DOBLE BANDA INTEL® WIRELESS-N 7260 802.11A/G/N + BLUETOOTH V4.0.	18,575.00
34451	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE OPTIPLEX 9020 PROCESADOR DE CUARTA GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS® 8 PROFESIONAL, CON MODOS XP, 64-BIT, ESPAÑOL 4 GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 DIMMS) DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" (5.0 GB/S) CON 16MB DATABURST CACHE, MONITOR SERIE PROFESIONAL E2014H DE 20" BASE AJUSTABLE, VGA/DVI GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® (1 DISPLAYPORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR A DVI), TECLADO DELL USB SILENCIOSO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL M3111 USB Y ALTAVOCES USB, UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS FIJA DE 16X (DVD+/-RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL, COMPATIBLE CON 11 FORMATOS O VELOCIDAD MÁXIMA Y COMPATIBILIDAD: CD-ROM (24X), CD-R (24X), CD-RW (X), DVD-ROM (8X), DVD-R (8X), DVD-R DL (4X), DVDRW (8X), DVD+R (8X), DVD+R DL (4X), DVD+RW (8X), DVD-RAM (5X)	14,210.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34452	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE OPTIPLEX 9020 PROCESADOR DE CUARTA GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS® 8 PROFESSIONAL. CON MODO XP, 64-BIT, ESPAÑOL 4 GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 DIMMS) DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" (3.0 GB/S) CON 16MB DATABURST CACHE, MONITOR SERIE PROFESIONAL E2014H DE 20" BASE AJUSTABLE, VGA/DVI GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® (1 DISPLAYPORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR A DVI), TECLADO DELL USB SILENCIOSO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB EN ESPAÑOL. MOUSE ÓPTICO DELL M3111 USB Y ALTAVOCES USB, UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS FIJA DE 16X (DVD+/-RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL, COMPATIBLE CON 11 FORMATOS O VELOCIDAD MÁXIMA Y COMPATIBILIDAD. CD-ROM (24X), CD-R (24X), CD-RW (X), DVD-ROM (8X), DVD-R (8X), DVD-R DL (4X), DVDRW (8X), DVD+R (8X), DVD+R DL (4X), DVD+RW (8X), DVDRAM (5X)	14,210.00
34453	PROYECTOR SONY VPL-EX242. TAMAÑO DE PANTALLA: 30" A 300" (0,76 M TO 7,62 M) SISTEMA DE VISUALIZACIÓN: 3LC D DISPOSITIVO DE IMAGEN: TAMAÑO DEL ÁREA DE IMAGEN EFECTIVA 0,63" (16 MM) X 3 BRIGHTERA RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3; C ANTIDAD DE PÍXELES 2.359.296 (1024 X 768 X 3) PÍXELES LENTE DE PROYECCIÓN: ZOOM ÓPTICO: MANUAL (APROX. X 1.3); ENFOQUE MANUAL, RELACIÓN DE ALCANCE 1.37:1 A 1.80:1 FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE MERCURIO DE ULTRA ALTA PRESIÓN TIPO 210 W SISTEMA DE COLOR: NTSC 3.58, PAL, SEC AM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N RESOLUCIÓN: ENTRADA DE SEÑAL DE COMPUTADORA, RESOLUCIÓN DE IMAGEN MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200 PUNTOS, RESOLUCIÓN DE IMAGEN DEL PANEL: 1024 X 768 PUNTOS; ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO NTSC , PAL, SEC AM, 480/60I, 576/50I, 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60I, 1080/50I, 1080/60P, 1080/50P ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE VIDEO Y COMPUTADORA: C ONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA); C ONECTOR DE ENTRADA RGB: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA); C ONECTOR DE ENTRADA HDMI: HDMI DE 19 PINES, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S VIDEO: MINI DIN DE 4 PINES; C ONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO: C ONECTOR DE PIN: C ONECTOR DE SALIDA DE MONITOR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA) CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL: MÁX. +/- 30 GRADOS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: AC 100 A 240 V, 2,8 A A 1,2 A, 50 HZ / 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE LÁMPARA: ALTO/ESTÁNDAR/BAJO): AC 100 V A 120 V: 273 W/224 W/194 W; AC 220 V A 240 V: 265 W/216 W/188 W CONSUMO DE ENERGÍA (EN MODO DE ESPERA, ESTÁNDAR/BAJO): AC 100 V A 120 V: 5,9 W/0,1 W; AC 220 V A 240 V: 5,9 W/0,2 W MEDIDAS EXTERNAS: AN. 365 X AL. 96,2 X PROF. 252 MM (AN. 14 3/8 X AL. 3 25/32 X PROF. 9 29/32 PULGADAS) (SIN PARTES SALIENTES) PESO: 3.8 KG / 8 LB 4 OZ	10,615.00
34454	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE; 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, BATERIA DE ION DE LITIO DE 6-CELIDAS (50 WATT-HORA), TECLADO DELL, ESPAÑOL, WAVES MAXXAUDIO 4.0, CONTROLADOR PARA INTEL®, MCAFFEE® LIVESAFE.	30,725.00
34455	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE; 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, BATERIA DE ION DE LITIO DE 6-CELIDAS (50 WATT-HORA), TECLADO DELL, ESPAÑOL, WAVES MAXXAUDIO 4.0, CONTROLADOR PARA INTEL®, MCAFFEE® LIVESAFE.	30,725.00
34456	COMPUTADORA ULTRABOOK SONY VAIO PRO 13 TOUCH : PROCESADOR INTEL CORE I5-4200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL, PANTALLA TOUCH TRILUMINOS PARA MOBILE DE 13.3", FULL HD (1920 X 1080), TECNOLOGÍA BACKLIGHT LED, TARJETA DE VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4000, MEMORIA 8GB, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD 256GB, CÁMARA WEB: HD WEDCAM IMPULSADA POR EXMOR R™ PARA PC, RESOLUCIÓN 1280 X 720,0,92 MEGAPÍXELES. MOUSE MICROSOFT MÓVIL MOD 3500 BLUETRACK NANO/R USB. BACKPACK PARA ULTRABOOK, LICENCIA DE OFFICE PROFESIONAL 2013. NO. DE PARTE: SVPI3215PLS.	30,235.00
34457	PROTOTIPO EXPERIMENTAL	418,000.00
34458	REGISTRADOR DE DATOS DE TITANIO MARCA ONSET MODELO HOBO U20 C/SOFTWARE HOBOWARE PRO. INCLUYE: INTERROGADOR QUE CONSISTE EN CABLE USB Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN.	20,900.00
34459	REGISTRADOR DE DATOS DE TITANIO MARCA ONSET MODELO HOBO U20 C/SOFTWARE HOBOWARE PRO. INCLUYE: INTERROGADOR QUE CONSISTE EN CABLE USB Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN.	20,900.00
34460	ESCÁNER HP SCANJET N6350 CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN: HASTA 2400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 65536, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE VARIAS HOJAS; SÍ. LONGITUD, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: DE SERIE, 50 HOJAS (75 G/M²). ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES (TMA) INCORPORADO; DOS DIAPOSITIVOS DE 35 MM O TRES NEGATIVOS DE 35 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO: DOCUMENTO A4 A ARCHIVO PDF (200 DPI, COLOR, PDF SÓLO DE IMÁGENES): APROX. 50 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A PDF DE TEXTO EDITABLE (300 DPI, COLOR, PDF DE TEXTO EDITABLE): APROX. 30 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, COLOR, ADJUNTO DE CORREO ELECTRÓNICO DE TEXTO EDITABLE): APROX. 42 SEGUNDOS; IMAGEN 10 X 15 CM (4 X 6) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, JPG): APROX. 32 SEGUNDOS, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÁXIMO): 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÍNIMO): CAMA PLANA, SIN MÍNIMO, TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE BÚSQUEDAS, JPC, BMP, TIFF, TIFF COMPRESADO, TXT, HTML, RTF, FFX, PNG, PCX, GIF, VELOCIDAD DE ESCANEADO EN MODO DE PRESENTACIÓN PRELIMINAR: NO APLICABLE, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL	9,530.00
34461	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL INSPIRON 14Z ULTRABOOK TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), MEMORIA DE 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM Y 32GB MSATA SSD, UNIDAD ÓPTICA 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE); PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE; RED INALÁMBRICA INTEL® CENTRINO® WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, GRÁFICOS AMD RADEON HD7570M 1GB, WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL	13,795.00
34462	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (WORKSTATION) DELL PRECISION T5610 PROCESADOR DUAL INTEL® XEON® E5-2630 V2 (SIX CORE HT, 2.6GHZ TURBO, 15 MB), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL; MEMORIA RAM DE (2X4GB) 1866MHZ DDR3 ECC RDIMM, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" (6.0 GB/S), MONITOR DELL ULTRASHARP U2713 DE 27" CON PREMIER COLOR, BASE DE ALTURA AJUSTABLE, TARJETA DE VIDEO 1 GB AMD FIREPRO™ V4900 (2DP & 1DVI-I) (2DP-DVI & 1DVI-VGA ADAPTER). CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS C1 SATA 3.5", 1 - 2 DISCO DUROS; CONFIGURACIÓN DE CHASIS INTEGRATED INTEL AHCI CHIPSET SATA CONTROLLER (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10; DISPOSITIVO ÓPTICO UNIDAD DE 8X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, SATA; CONTROLADOR DE DISCO DURO INTEL CHIPSET INTEGRADO; MOUSE ÓPTICO DELL USB; TECLADO DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL; SISTEMA DE AUDIO DESKTOP MULTIMEDIA CON ALTAVOCES; LECTOR DE TARJETA DE MEDIOS 19 EN 1; CABLE DE CORRIENTE 125V DE 2 METROS; MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013.	54,850.00
34463	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE; 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE DE 2.5 AMPERIOS, 1 METRO, BATERIA DE ION DE LITIO DE 6-CELIDAS (50 WATT-HORA), TECLADO DELL, ESPAÑOL, WAVES MAXXAUDIO 4.0, CONTROLADOR PARA INTEL® WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, MCAFFEE® LIVESAFE	35,641.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34464	ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL DELL PRECISION M6800 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4900MQ (8MB CACHÉ, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, MEMORIA 32.0 GB, DDR3 - 1600 MHZ SDRAM, 4 DMMS, BATERÍA DE 9 CELDAS, GARANTÍA DE 3 AÑOS DE PROSUPPORT, SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, UNIDAD ÓPTICA DE 8X DVD +/- RW SLOT LOAD, PANTALLA LED ILUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 17.3" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920X1080), PREMIUM PANEL GUARANTEE, USH DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5" CON 8GB SSD FLASH, TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K3100M WITH 2GB GDDR5, INTEL CENTRINO® ULTIMATE-N 6300, SMART CARD READER (CONTACT ONLY.NO CONTACTLESS SMART CARD READER) AND NO FINGERPRINT READER PALMREST, CAMARA WEB Y MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADOS, MODULO INALÁMBRICO BLUETOOTH 4.0 LE, ENERGY STAR 5.2/EPEAT; SIN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN RECHAZADA, PROCESADOR INTEL CORE I7	48,285.00
34465	ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL DELL PRECISION M6800 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4900MQ (8MB CACHÉ, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, MEMORIA 32.0 GB, DDR3 - 1600 MHZ SDRAM, 4 DMMS, BATERÍA DE 9 CELDAS, GARANTÍA DE 3 AÑOS DE PROSUPPORT, SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, UNIDAD ÓPTICA DE 8X DVD +/- RW SLOT LOAD, PANTALLA LED ILUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 17.3" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920X1080), PREMIUM PANEL GUARANTEE, USH DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5" CON 8GB SSD FLASH, TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K3100M WITH 2GB GDDR5, INTEL CENTRINO® ULTIMATE-N 6300, SMART CARD READER (CONTACT ONLY.NO CONTACTLESS SMART CARD READER) AND NO FINGERPRINT READER PALMREST, CAMARA WEB Y MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADOS, MODULO INALÁMBRICO BLUETOOTH 4.0 LE, ENERGY STAR 5.2/EPEAT; SIN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN RECHAZADA, PROCESADOR INTEL CORE I7	31,270.00
34466	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCRONIZADO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	2,475.00
34467	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCRONIZADO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	2,475.00
34468	SILLAS RESISTENTES Y ERGONÓMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO, BASE CON PATAS DE ACERO CAL. 20, BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO, RESISTENCIA DE 95 KG, CON DESCANSA BRAZOS RESISTENTES, NEUMÁTICA, MUEBLE 80 CM ALTO, MUEBLE 55 CM ANCHO, MUEBLE 56 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 70 CM ALTO, EMPAQUE 55 CM ANCHO, EMPAQUE 56 CM LARGO, PESO TOTAL 62 KG.	540.00
34469	SILLAS RESISTENTES Y ERGONÓMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO, BASE CON PATAS DE ACERO CAL. 20, BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO, RESISTENCIA DE 95 KG, CON DESCANSA BRAZOS RESISTENTES, NEUMÁTICA, MUEBLE 80 CM ALTO, MUEBLE 55 CM ANCHO, MUEBLE 56 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 70 CM ALTO, EMPAQUE 55 CM ANCHO, EMPAQUE 56 CM LARGO, PESO TOTAL 62 KG.	540.00
34470	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE ESTILO CONTEMPORÁNEO COLOR WENGUE GRIS, ALTO 75 CM, ANCHO 140 CM, PROFUNDO 160 CM.	2,850.00
34471	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE ESTILO CONTEMPORÁNEO COLOR WENGUE GRIS, ALTO 75 CM, ANCHO 140 CM, PROFUNDO 160 CM.	2,850.00
34472	GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL, CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 165 X 65 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE PVC NEGRO.	3,960.00
34473	SALA DE 3 PIEZAS PARA RECEPCIÓN COLOR CHOCOLATE O CAFÉ.	18,500.00
34474	GUILLOTINA DE ESCRITORIO 12 X 12 DE MADERA DE MAPLE SÓLIDO, CON AUTOAFILADO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, BARRAS DE PROTECCIÓN DE GUARDIA, GANCHO DE CIERRE PARA BLOQUEAR LA CUCHILLA EN SU LUGAR, RESORTE DE TENSIÓN DE ACERO QUE SUJETA EL MANGO EN CUALQUIER POSICIÓN, CON CUADRÍCULA DE ALINEACIÓN Y REGLA DE PRECISIÓN	880.00
34475	ENGARGOLADORA PARA ARILLO DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE PERFORADO: 4 HOJAS PASO 4:1 PERFORACIÓN REDONDA	1,855.00
34476	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA CON SISTEMA DE AUTOCORRECCION INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO NEGRITAS, MAYUSCULAS, MINUSCULAS SELECTOR VARIABLE DE 10/12 PITCH SISTEMA DE IMPRESION MARGARITA GARANTIA BROTHER 1 AÑO CONSUMIBLE: CINTA SERIE AX/CX CORRECTOR AX/CX/CE/ME	1,845.00
34477	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693.00
34478	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693.00
34479	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693.00
34480	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693.00
34481	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693.00
34482	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693.00
34483	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693.00
34484	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693.00
34485	MICROONDAS EMPOTRABLE ELECTROLUX 2.0 PIES CÚBICOS-NEGRO, EI24M0451B EL509HL40ZOHLMX	7,450.00
34486	CAFETERA AUTOMÁTICA PREMIUM KRUPS, 622329, ROJA	13,750.00
34487	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	5,990.00
34488	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	5,990.00
34489	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	5,990.00
34490	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR.(1.5 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, TIPO INVERTER (AHORRADOR DE ENERGÍA)CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	13,960.00
34491	FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBROÑ, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN UERTÁ. CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES:ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM.	2,800.00
34492	REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 2 PIES CÚBICOS	2,068.00
34493	HORNO DE MICROONDAS ESPEJO SILVER DE 14 PIES ³ , PANTALLA DE CONTROLADOR VFD, CAPACIDAD 14 PIES ³ , POTENCIA ELÉCTRICA 1150 W, TEMPORIZADOR DE COCINA, 10 NIVELES DE POTENCIA, MULTI-ETAPAS PARA COCINAR Y DESCONGELADO EXPRESS	1,464.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34494	REFRIGERADOR DE 11 PIES, COLOR TITANEO CON CHAROLAS PARA HIELOS CON PRÁCTICO SISTEMA TWIST ICE, DECORADO ASTI, CHAROLA ANTI DERRAMES, NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POWER COOLING, 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MANIJAS TIPO BARRA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CHAROLAS DE CRISTAL TEMPLADO ANTI DERRAMES	5,500.00
34495	ENFRIADOR DE AGUA FRÍA/TEMPLADA /CALIENTE GABINETE EN PLÁSTICO RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSIÓN. CON FRIGOBAR CORRIENTE 110V AMPERAJE DEL COMPRESOR 0.8A CONSUMO DEL COMPRESOR EN FRIO: 110 WATTS CAPACIDAD DE 3LTS X HR ENFRIAMIENTO 90°C FRIGOBAR DE 1/2FT < 15°C "	2,998.00
34496	FRIGOBAR 5P3, CONTROL MECÁNICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH-BUTTON LUZ INTERIOR PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO CHAROLA PARA CARNES FRIAS CON 4 ANAQUELES ALUMINIO NATURAL CONGELADOR INTERIOR CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS. DIMENSIONES: 88.9 X 50.6 X 61.9 CM. MARCA WHIRPOOL	3,459.00
34497	REFRIGERADOR SAMSUNG RT38FEAKDSL 14 FT3, FÁBRICA DE HIELOS. DESPACHADOR DE AGUA, DISPLAY ELÉCTRICO, PARRILLA DESLIZABLE EN REFREGERADOR, PARRILLA QUE CONSERVA LA TEMPERATURA EN EL CONGELADOR, MANIJA EZ HANDLE, DISPLAY ELECTRÓNICO, DESPACHADOR, FABRICA DE HIELOS, MITAD PARRILLA (PLÁSTICO), COOL PACK, ANAQUELES CONTRAPUERTA, PARRILLA EZ SLIDE OUT, PARRILLAS CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN DE VERDURAS MOISFRESH ZONE, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO EN EL CAJÓN, 2 HUEVERAS, COMPARTIMIENTO ESPECIAL, DEODORIZADOR, 4 ANAQUELES CONTRAPUERTA, LUZ LED	10,155.00
34498	FRIGOBAR 5P3 CONTROL MECÁNICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH-BOTTON LUZ INTERIOR, PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, CHAROLA PARA CARNES FRIAS CON 4 ANAQUELES DE ALUMINIO NATURAL, CONGELADOR INTERIOR, CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS. MARCA WHIRPOOL	3,459.00
34499	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA/CALIENTE CON FRIGOBAR PARA OFICINA EN ACERO INOXIDABLE. FRIGOBAR ECOLÓGICO DE 2 PIES CÚBICOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304. RECIPIENTE DE AGUA FRÍA DE DIÁMETRO UNIVERSAL. ESTO PERMITE TANTO EL USO DE GARRAFÓN NORMAL COMO TAMBIÉN DE OTROS ADITAMENTOS. COMPRESOR HERMÉTICO DE LA UNIDAD REFRIGERANTE DE ALTA EFICIENCIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. DIMENSIONES: 65.3 X 38.8 X 96.5 CM.	4,349.00
34500	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.,(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, TIPO INVERTER (AHORRADOR DE ENERGIA) CONTENIENDO: EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	10,690.00
34501	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34502	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34503	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34504	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34505	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34506	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34507	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34508	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34509	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34510	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34511	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONOMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34512	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONOMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34513	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONOMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34514	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34515	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34516	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34517	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34518	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34519	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34520	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34521	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34522	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34523	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640.00
34525	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158.00
34527	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158.00
34529	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.	5,625.00
34530	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.	5,625.00
34531	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.	5,625.00
34532	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.	5,625.00
34533	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158.00
34534	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34535	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158.00
34536	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158.00
34537	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158.00
34538	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE MALLA, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RADAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, RESPALDO CON MARCO METÁLICO TUBULAR, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA; BRAZOS DE POLIPROPILENO, SEMI-RÍCIDO; MECANISMO FIJO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE NYLON PENTÁGONO DE 24? CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM; ASIENTO TAPIZADO EN TELA MESH CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: BERETA	1,962.00
34539	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE MALLA, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RADAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, RESPALDO CON MARCO METÁLICO TUBULAR, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA; BRAZOS DE POLIPROPILENO, SEMI-RÍCIDO; MECANISMO FIJO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE NYLON PENTÁGONO DE 24? CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM; ASIENTO TAPIZADO EN TELA MESH CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: BERETA	1,962.00
34540	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967.00
34541	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967.00
34542	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967.00
34543	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967.00
34544	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967.00
34545	ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA, MODELO CONSERVADOR Y DE AMPLIO ESPACIO PARA TRABAJAR 120 DE ANCHO 60 CMS DE FONDO 72CMS DE ALTURA 2 CAJONES CON CORREDERAS SUAVES (DE EXTENSIÓN), DE 120 X 60 X 72 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO (MELAMINA) DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO	3,182.00
34546	SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ó REGATONES DE POLIAMIDA (PA); RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ASIENTOL: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ² , RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ² ; TAPIZADA EN TACTOPIEL COLOR NEGRO	1,136.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34547	SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ó REGATONES DE POLIAMIDA (PA); RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ASIENTOL: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M?, RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M?, TAPIZADA EN TACTOPIEL COLOR NEGRO	1,136.00
34548	SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ó REGATONES DE POLIAMIDA (PA); RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ASIENTOL: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M?, RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M?, TAPIZADA EN TACTOPIEL COLOR NEGRO	1,136.00
34549	SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ó REGATONES DE POLIAMIDA (PA); RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ASIENTOL: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M?, RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M?, TAPIZADA EN TACTOPIEL COLOR NEGRO	1,136.00
34550	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM, CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS	989.66
34551	DESPACHADOR DE AGUA DE TORRE TERMINADO EN COLOR BLANCO CON LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADA, CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE HASTA 20 LITROS	1,723.28
34553	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO IDEA PAD YSIOPC17-4700 MQ, 15.6", 8GB EN MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1 TB, 24 GSSD	18,190.67
34554	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y PLÁSTICO (COMBO), MODO DE OPERACIÓN MANUAL, PERFORACIONES: PLÁSTICO Y 3; METÁLICO, CAPACIDAD DE 20 HOJAS (80G.) PLÁSTICO, PERFORADO 15 HOJAS (80G.) METAL, PASTAS 2 PIEZAS DE PVC 0.2 MM, CAPACIDAD DE ENGARGOLADO 500 HOJAS (51 MM) PLÁSTIC Y 250 HOJAS (28 MM) METAL, PESO 15.5 KG	5,812.30
34555	BAÑO MARÍA: DISEÑO EXCLUSIVO CON CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, EVITANDO ASÍ FUGAS Y CORROSIÓN. EL ELEMENTO CALEFACTOR INMERSO PROPORCIONA UN CALENTAMIENTO UNIFORME Y RÁPIDO. MODELO DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO, CON MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL Y CON PROGRAMADOR-INDICADOR. MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA. TIMER HASTA 99.59H. LLAVE DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN. TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C. - 120 V. LA TAPA Y LAS GRADILLAS SE COTIZAN POR SEPARADO. CONTROL DIGITAL. DIMENSIONES 30X50X15 CM. CAPACIDAD 20L. 400 WATTS. SENSIBILIDAD 0.2°C.	10,400.00
34556	BAÑO MARÍA: DISEÑO EXCLUSIVO CON CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, EVITANDO ASÍ FUGAS Y CORROSIÓN. EL ELEMENTO CALEFACTOR INMERSO PROPORCIONA UN CALENTAMIENTO UNIFORME Y RÁPIDO. MODELO DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO, CON MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL Y CON PROGRAMADOR-INDICADOR. MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA. TIMER HASTA 99.59H. LLAVE DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN. TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C. - 120 V. LA TAPA Y LAS GRADILLAS SE COTIZAN POR SEPARADO. CONTROL DIGITAL. DIMENSIONES 30X50X15 CM. CAPACIDAD 20L. 400 WATTS. SENSIBILIDAD 0.2°C.	10,400.00
34557	BOMBA DE VACÍO: BOMBA DE VACÍO IMPULSADA POR PISTÓN, SIN ACEITE, DESTACANDO LA TECNOLOGÍA INNOVADORA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. ? VIBRACIÓN BAJA Y SILENCIOSA. MOTOR DIRECTAMENTE CONDUcido SIN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y PIES DE CAUCHO DE CALIDAD QUE MANTIENE EL NIVEL DE RUIDO SOLO EN APROXIMADAMENTE 540 DB. ? PESO COMPACTO Y LIGERO. EL MOLDE DE ALUMINIO Y SU PRECISA CONSTRUCCIÓN HACEN LA BOMBA TAN PEQUEÑA Y COMPACTA, CON UN PESO DE SOLAMENTE 4.1 KG. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EL DISEÑO SIN ACEITE HACE LA R-300 LIMPIA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. VACÍO MAX.: 6500 MM. HG. VELOCIDAD VACÍO (2.5 L TANQUE). 600 MM.HG. : 1.5 L/MIN = 0.05 CFM. VOLTAJE: 220 V / 50 HZ. CAUDAL MAX.: 13 L/ MIN. ROTACIÓN MOTOR: 1450 RPM. POTENCIA: 1/8 CV / HP. N° POLOS: 4 P. PESO BRUTO: 5.1 KG. PESO NETO: 4.1 KG. ROSCA ENTRADA: 1/8 PS. NIVEL DE RUIDO: 50 DB.	5,000.00
34558	BOMBA DE VACÍO: BOMBA DE VACÍO IMPULSADA POR PISTÓN, SIN ACEITE, DESTACANDO LA TECNOLOGÍA INNOVADORA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. ? VIBRACIÓN BAJA Y SILENCIOSA. MOTOR DIRECTAMENTE CONDUcido SIN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y PIES DE CAUCHO DE CALIDAD QUE MANTIENE EL NIVEL DE RUIDO SOLO EN APROXIMADAMENTE 540 DB. ? PESO COMPACTO Y LIGERO. EL MOLDE DE ALUMINIO Y SU PRECISA CONSTRUCCIÓN HACEN LA BOMBA TAN PEQUEÑA Y COMPACTA, CON UN PESO DE SOLAMENTE 4.1 KG. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EL DISEÑO SIN ACEITE HACE LA R-300 LIMPIA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. VACÍO MAX.: 6500 MM. HG. VELOCIDAD VACÍO (2.5 L TANQUE). 600 MM.HG. : 1.5 L/MIN = 0.05 CFM. VOLTAJE: 220 V / 50 HZ. CAUDAL MAX.: 13 L/ MIN. ROTACIÓN MOTOR: 1450 RPM. POTENCIA: 1/8 CV / HP. N° POLOS: 4 P. PESO BRUTO: 5.1 KG. PESO NETO: 4.1 KG. ROSCA ENTRADA: 1/8 PS. NIVEL DE RUIDO: 50 DB.	5,000.00
34559	ESPECTROFOTÓMETRO: ESPECTROFOTÓMETRO , RANGO DE 340 A 900 NM, 240 PARÁMETROS PREPROGRAMADOS, PUERTO USB, INCLUYE BATERÍA, ALIMENTACIÓN DE 100 A 2400 VOLTS, 50/60 HZ. PRECISION DE LONGITUD DE ONDA:1.5, ANCHO DE BANDA 2NM, DIMENSIONES 21.6 X 33 CM.	62,000.00
34560	MEDIDOR ORP DE LABORATORIO: MEDIDOR PROFESIONAL DE ORP REDOX Y TEMPERATURA. INSTRUMENTO DE PRECISIÓN DE GRAN EXACTITUD Y PRESTACIONES PARA USO DIARIO Y EN CONDICIONES EXTREMAS. IDEAL PARA APLICACIONES EN ANÁLISIS DE AGUAS, MEDIDOR PROFESIONAL DE ORP REDOX Y TEMPERATURA DE GRAN PRECISIÓN. RANGOS DE MEDICIÓN: -999-1000 MV, 1-80°C, 33-176°F. RESOLUCIONES: 1 MV, 0.1 °C/F. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA (ATC). CALIBRACIÓN DIGITAL: AUTORANGO CON AJUSTE HASTA 0.01 PH. AMPLIA PANTALLA LCD CON LECTURA DE MEDICIÓN DE PH Y TEMPERATURA A LA VEZ. TAMBIÉN INDICA DE MANERA CONTINUA EL ESTADO DE LA PILA. FUNCIÓN HOLD QUE MEMORIZA LA LECTURA DEL MEDIDOR Y SE PUEDE VER FUERA DEL AGUA. LECTURA MUY PRECISA (+/-0.5%) CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA (ATC). MEDIDOR IMPERMEABLE (PROTECCIÓN IP67, ES SUMERGIBLE, FLOTA) ELECTRODO DE CRISTAL Y TUBO DE REFERENCIA DE PLATINO RECAMBIABLES. INCLUYE CORREA PARA EVITAR CAÍDAS.	9,800.00
34561	APARATO DE JARRAS CON 6 PALETAS, BASE CON ILUMINACIÓN, AGITADOR MÚLTIPLE, INCLUYE 6 JARRAS CUADRADAS DE 2 LITROS ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE JARRAS DE SEIS PALETAS, AUTOMÁTICO PROGRAMABLE, OPERA A 120V, 60HZ CON CUATRO BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES, VELOCIDAD DE 5 A 300 RPM, INCREMENTO: 1 RPM, TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEG A 59 MIN 59 SEG. INCREMENTO DE 1 SEG., GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO, SEIS PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1?X3?, SEPARACIÓN 6?, AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 9?, LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. SEIS JARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS.	48,153.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34562	APARATO DE JARRAS CON 6 PALETAS, BASE CON ILUMINACIÓN, AGITADOR MULTIPLE, INCLUYE 6 JARRAS CUADRADAS DE 2 LITROS ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE JARRAS DE SEIS PALETAS, AUTOMÁTICO PROGRAMABLE. OPERA A 120V, 60HZ CON CUATRO BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES, VELOCIDAD DE 5 A 300 RPM, INCREMENTO: 1 RPM, TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEG A 59 MIN 59 SEG. INCREMENTO DE 1 SEG., GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO, SEIS PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 17X3?, SEPARACIÓN 6?, AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 9?, LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. SEIS JARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS.	48,153.00
34563	BANOS DE AGUA, BAÑO CON AGITACIÓN, CAPACIDAD DE 45L Y MEDIDAS DE LA TINA DE 57X37X24 CM. RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE HASTA 99°C Y PARA CORRIENTE DE 120 VOLTS.	40,000.00
34564	EQUIPO ULTRASÓNICO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE FLUJO MODELO DCT7088, MARCA THERMO SCIENTIFIC. RANGO DE MEDICIÓN DE FLUJO Y/O VELOCIDAD: + O A 1 2 MIS, EXACTITUD: K0.0152 MIS, SENSIBILIDAD: 0.003 MIS, DIÁMETRO DE TUBO EN QUE SE PUEDE INSTALAR EL EQUIPO: 2 5 MIL-METROSA 5 METROS O LO QUE ES IGUAL A (1 A 2 0 0 PULGADAS), TRANSMISOR: A PRUEBA DE AGUA POR INMERSIONES ACCIDENTALES, TRANSDUCTORES: DISEÑO ENCAPSULADO, LOS CABLES DE LOS TRANSDUCTORES TIENEN UNA LONGITUD DE 5 MTS, ESTÁNDAR PARA QUE SE PUEDA USAR EL MISMO TRANSDUCTOR EN DIFERENTES MATERIALES DE TUBER-A (PLÁSTICO, METAL, CONCRETO). FACTOR DE ESCALA (SF) 1.01, CARRO O RACK: PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES, PESO DEL EQUIPO DE MEDICI-ND E FLUJO PORTÁTIL: 7.5 KG, DURACIÓN DE LA BATER-A: 6 HORAS. INCLUYE ADAPTADOR/CARGADOR DE LAS MISMAS 9 0 - 2 6 4 VAC, 5 0 - 6 0 HZ, LA MEDICIÓN DEL FLUJO: EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE REGISTRAR EL FLUJO DE MANERA BIDIRECCIONAL, REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER): EL EQUIPO CUENTA CON DATA LOGGER CON CAPACIDAD PARA REGISTRAS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍ	134,460.00
34565	EQUIPO ULTRASÓNICO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE FLUJO MODELO DCT7088, MARCA THERMO SCIENTIFIC. RANGO DE MEDICIÓN DE FLUJO Y/O VELOCIDAD: + O A 1 2 MIS, EXACTITUD: K0.0152 MIS, SENSIBILIDAD: 0.003 MIS, DIÁMETRO DE TUBO EN QUE SE PUEDE INSTALAR EL EQUIPO: 2 5 MIL-METROSA 5 METROS O LO QUE ES IGUAL A (1 A 2 0 0 PULGADAS), TRANSMISOR: A PRUEBA DE AGUA POR INMERSIONES ACCIDENTALES, TRANSDUCTORES: DISEÑO ENCAPSULADO, LOS CABLES DE LOS TRANSDUCTORES TIENEN UNA LONGITUD DE 5 MTS, ESTÁNDAR PARA QUE SE PUEDA USAR EL MISMO TRANSDUCTOR EN DIFERENTES MATERIALES DE TUBER-A (PLÁSTICO, METAL, CONCRETO). FACTOR DE ESCALA (SF) 1.01, CARRO O RACK: PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES, PESO DEL EQUIPO DE MEDICI-ND E FLUJO PORTÁTIL: 7.5 KG, DURACIÓN DE LA BATER-A: 6 HORAS. INCLUYE ADAPTADOR/CARGADOR DE LAS MISMAS 9 0 - 2 6 4 VAC, 5 0 - 6 0 HZ, LA MEDICIÓN DEL FLUJO: EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE REGISTRAR EL FLUJO DE MANERA BIDIRECCIONAL, REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER): EL EQUIPO CUENTA CON DATA LOGGER CON CAPACIDAD PARA REGISTRAES, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S VIDEO: MINI DIN DE 4 PI	134,460.00
34566	MEDIDOR DE SOBREMESA DE RESOLUCIÓN. 001 PARA PH/O RP/ISE/C. EL HI 2216 ES UN MEDIDOR DE PH, ORP, ISE CON CINCO PUNTOS DE CALIBRACIÓN. DE PH Y 0.001 PH DE RESOLUCIÓN. ESTE INSTRUMENTO PROVEE CAPACIDADES GLP PARA PERMITIR EL ALMACENAMIENTO Y LA RECUPERACI-N DE TODOS LOS DATOS DE PH, ORP Y CALIBRACI-N[S E. HI 2216 PUEDE LLEVARA CABO MEDICIONES USANDO LOS ELECTRODO ORP EN LA ESCALA MV Y ESCALA PPM PARA LOS ELECTRODOS. UNA CARACTERISTICA. RELATIVA MV TAMBIÉN ES SUMINISTRADA. HASTA CINCO PUNTOS DE CALIBRACIÓNNE PH CON SIETE BUFFERS. ESTÁNDARES. HASTA DOS PUNTOS DE CALIBRACIONIS E CON CINCO SOLUCIONES. ESTÁNDARES. RESOLUCIÓN. 001 DE PH. RECORDATORIO DE EXPIRACIÓNE E CALIBRACIÓN. CARACTER-STICADS E GLP. COMPENSACI-ND E TEMPERATURA UTO MÁTICA. TOMA AUTOMÁTICAD E HASTA 200 REGISTROS Y REGISTRO DE INTERVALO DE 500 ENTRADAS. INTERFAZ DE PC VÍA USB. RANGO PH. 2.0 A 16.0 PH; 2.00 A16.00 PH; 2.000 A 16.000 PH. RANGO MV 2999.9 MV (ORP); +2000 MV (ORP) RANGO ISE 0.001 A 19990 PPM. RANGO TEMPERATURA 20.0 A 120.0 T (-4.0 A 2S DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍCO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE BÚSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML, RTF, FXP, PNG, PCX, GIF, VELOCIDAD DE ESCANEADO EN MODO DE PRESENTACIÓN PRELIMINAR: NO APLICABLE, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTALLO PARA AGUA DUL	11,461.00
34567	COMPUTADORA PORTATIL HP CIS-4200M, DD 750 GB, 4 GB MEMORIA RAM W 7/8 PRO 64 BITS	16,383.84
34568	GPS GARMIN OREGON 650	9,673.36
34569	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, FABRICADA EN HIERRO GRIS CON DESCARGA DE DOS PULGADAS PARA PASO DE SÓLIDOS DE DOS PULGADAS, MOTOR DE ½ HP EN UNA FASE, 115 VOLTIOS CON FLOTADOR	6,566.25
34570	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, FABRICADA EN HIERRO GRIS CON DESCARGA DE DOS PULGADAS PARA PASO DE SÓLIDOS DE DOS PULGADAS, MOTOR DE ½ HP EN UNA FASE, 115 VOLTIOS CON FLOTADOR	6,566.25
34571	CHEVROLET CHEYENNE 2500 CREW CAB MODELO 2014 COLOR BLANCO PAQUETE ISC, 4X4 CAMIONETA 4X4 CON AMPLIA CAJA (COMPUERTA INTERMEDIA ABATIBLE), O NO MENOR A 2.49 METROS. BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD Y DE TRACCIÓN Y FRENADO, CÁMARA DE VISIÓN TRASERA MONTADA EN CAJUELA ACTIVADA EN MODO REVERSA. MOTOR V8 5.3 LITROS ECOTEC3 DE 6.2 L (MÍNIMO) Y 355 CABALLOS DE POTENCIA 5600 RPM. TORQUE: 383 LB-PIE @4100RPM (MÍNIMO), CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS. CAPACIDAD DE REMOLQUE DE HASTA 4,354 KG. CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 887 KG. DOBLE CABINA CON CAPACIDAD PARA CINCO PASAJEROS. PERMISO DE CIRCULACIÓN POR 30 DÍAS SIN COSTO ADICIONAL	535,499.00
34572	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 LB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE. CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: - - SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM)1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENOS TRASEROS: TAMBOR. - SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. - DISTRIBS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOG	369,848.28
34573	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 LB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE. CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: - - SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM)1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENOS TRASEROS: TAMBOR. - SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. - DISTRIBS, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S VIDEO: MINI DIN DE	369,848.28

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34574	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE. CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: - SISTEMA DE TRACCIÓN 4x4 O WD. - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM)1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENOS TRASEROS: TAMBOR. - SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. - DISTRIBES, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S VIDEO: MINI DIN DE	369,848.28
34575	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE. CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: - SISTEMA DE TRACCIÓN 4x4 O WD. - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM)1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENOS TRASEROS: TAMBOR. - SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. - DISTRIBES DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO)	369,848.28
34576	ESTUFA: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA EN °C. AJUSTE DE TEMPERATURA CON SENSIBILIDAD DE 1 GRADO. TEMPORIZADOR QUE PUEDE AJUSTARSE DE 0 A 9999 MINUTOS O DE MODO CONTINUO. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CLASE 1 PARA EVITAR ALTA TEMPERATURA. DUCTO DE ESCAPE EN LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO DE 0 50MM INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE EQUIPADO CON 2 PARRILLAS CROMADAS(4 PARRILLAS MÁXIMO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO (LITROS)115 RANGO DE TEMPERATURA (°C) 7 SOBRE TEMPERATURA AMBIENTE A 220 UNIFORMIDAD A 150 °C (± C): ± 3.5 PRECISIÓN A 150 °C (± C): ±0.3 TIEMPO DE CALENTAMIENTO A 150 °C (MIN): 60 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE 150 °C (MIN): 25 VOLTAJE NOMINAL 50/60 HZ (V): 120 V PODER NOMINAL (W): 1000 DIMENSIONES EXTERIORES: (T ANCHO / ALTO / FONDO (MM):800 / 760 / 660 DIMENSIONES INTERIORES: (T) ANCHO / ALTO / FONDO (MM): 600 / 480 / 400 PESO INCLUIDAS 2 PARRILLAS (KG): 63 DIMENSIONES UNITARIAS INCLUIDO EMPAQUE ANCHO / ALTO/ 930 / 1000 / 810 FONDO (MM): PESO TOTAL INCLUIDO EMPAQUE(KG): APPRES, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE E	17,250.00
34577	KIT ESTÁNDAR DE CELDA DE CORROSIÓN MULTIPUERTO. ? INCLUYE CELDA ESTÁNDAR DE VIDRIO MULTIPUERTO. MODELO 992-00073 MARCA GAMRY. ADAPTADOR BURBUJEADOR 14/20 A ACE-THRED # 7. BURBUJEADOR, MANGUERA DE CONEXIÓN. BURBUJEADOR A ACE-THRED #7. TUBO PUENTE PARA ELECTRODO DE REFERENCIA. ACE-THRED # 7 BUJE CON O-RING (4), CASQUILLO ACE-THRED # 11 CON O-RING. VARILLA DE GRAFITO 12" ? VYCOR FRIT CON TUBO HEAD-SHRING DE TEFLÓN, 3,5 MM (3) MUESTRA Y PORTAMUESTRA. MANUAL DEL EQUIPO. LA CELDA MULTIPOINT SE BASA EN UN MATRAZ ESTÁNDAR DE VIDRIO DE 1 LITRO Y TENEMOS DISPONIBLE LA VERSIÓN SIMPLE O LA ENCHAQUETADA PARA AGUA. LA PARTE DE ARRIBA DE LA CELDA TIENE 3 SALIDAS HEMBRA ESTÁNDAR DE 24/40, 3 PUERTOS ROSCADOS #7 Y UNA ENTRADA DE SOCKET HEMBRA SJ 28/15. PARA UNA CONFIGURACIÓN NORMAL, EL ADAPTADOR 24/40 TFE PUEDE CONTENER UN ELECTRODO DE TRABAJO CILÍNDRICO EN LA ENTRADA CENTRAL. EL CONTRA ELECTRODO DE GRAFITO CABE EN EL PUERTO DE ENTRADA #7 Y LOS TUBOS DE DISPERSIÓN DE GASES PUEDEN USAR UNA DE LAS ENTRADAS 24/40. EL PUENTE DE VIDS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE BÚSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML, RTF, FFX, PNG, PCX, GIF, VELOCIDAD DE ESCANEAD	244,720.03
34578	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 IB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL.	215,518.00
34579	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS221-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500.00
34580	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS221-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500.00
34581	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS221-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500.00
34582	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS221-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500.00
34583	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS221-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500.00
34584	MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	17,398.00
34585	MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	17,398.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34616	SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	43,000.00
34617	SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	43,000.00
34618	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40.	215,518.00
34620	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40.	215,518.00
34621	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40. PERMISO DE CIRCULAR DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE BÚSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRESADO, TXT, HTML, RTF, FFX, PNG, PCX, G	215,518.00
34622	TERMOHIGROMETRO; MARCA: ALLAN MODELO: 91000-006A 91000-006A TERMO-HIGROMETRO DOS PANTALLAS TERMOHIGROMETRO CON Sonda Y CON VISUALIZACION SIMULTÁNEA DE LA HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA AMBIENTE Y EXTERNA, CON Sonda PARA TEMPERATURA INTERNA. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 0.1° - 1%RH PRECISIÓN: +/-1°C. / +/- 2°F / +/- 5% RH FUNCIONES TERMÓMETRO: MÁXIMA Y MÍNIMA ? ALARMA ? INT/EXT. FUNCIÓN HIGRÓMETRO: INTERNA. CABLE: 2 MT. INSTRUCCIONES EN VARIOS IDIOMAS. EN BLÍSTER. RANGO DE TEMPERATURA INTERIOR: -10+50°C / -14+122°F / HUMEDAD 20- 99% RH. RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR: -50+70°C / -58+158°F / HUMEDAD 20- 99% RH.	1,020.83
34623	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA: SCORPION SCIENTIFIC MODELO: A50010C. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO, PLACA DE CERÁMICA DE 10X10 CM, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DESDE 100 HASTA 1500 RPM, CONTROL DE TEMPERATURA A 540°C. ANÁLOGO TIPO INFINITO, SE INCLUYE UNA BARRA MAGNÉTICA, CABLE Y CLAVIJA, OPERA CON 120 VOLTS, CONSUME 2000 WATTS.	4,975.00
34624	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA: SCORPION SCIENTIFIC MODELO: A50010C. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO, PLACA DE CERÁMICA DE 10X10 CM, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DESDE 100 HASTA 1500 RPM, CONTROL DE TEMPERATURA A 540°C. ANÁLOGO TIPO INFINITO, SE INCLUYE UNA BARRA MAGNÉTICA, CABLE Y CLAVIJA, OPERA CON 120 VOLTS, CONSUME 2000 WATTS.	4,975.00
34625	CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 DOS PUERTAS. MARCA: RAM, VERSIÓN: ST 2500 REGULAR CAB 5.7 L V8 4X4 MODELO: 2014, MOTOR: 5.7 L HEMI MDS VVT. POTENCIA: 395 HP @ 5,600 RPM. TORQUE: 410 LB-PIE @ 3,950 RPM. DIMENSIONES: LARGO: 5,309 MM. ANCHO DE CABINA: 2,005 MM. ANCHO ENTRE ESPEJOS: 2,776 MM. ALTURA: 1,926 MM. CAPACIDAD DE CARGA: 1,049 KG. MOTOR: 8 CILINDROS. DIRECCIÓN: ELECTRO-ASISTIDA. BOLSAS DE AIRE: FRONTALES, LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) Y SISTEMA MULTIMEDIA. UCONNECT 3.0 (INCLUYE ENTRADA USB Y AUXILIAR), TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. TRACCIÓN: 4x4. RINES: DE ACERO DE 17". LLANTAS: LT265/70 R17 OWL PARA ASFALTO Y TERRACERÍA. SISTEMA DE FRENOS: DISCO/DISCO CON ABS EN LAS 4 RUEDAS. SEGURIDAD: BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD. SISTEMA MULTIMEDIA UCONNECT 3.0 AM/FM ENTRADA USB Y AUXILIAR. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. COLOR DEL VEHÍCULO: PLATA BRILLANTE (DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES). CAJA DE HERS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCI	304,310.34
34626	CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 DOS PUERTAS. MARCA: RAM, VERSIÓN: ST 2500 REGULAR CAB 5.7 L V8 4X4 MODELO: 2014, MOTOR: 5.7 L HEMI MDS VVT. POTENCIA: 395 HP @ 5,600 RPM. TORQUE: 410 LB-PIE @ 3,950 RPM. DIMENSIONES: LARGO: 5,309 MM. ANCHO DE CABINA: 2,005 MM. ANCHO ENTRE ESPEJOS: 2,776 MM. ALTURA: 1,926 MM. CAPACIDAD DE CARGA: 1,049 KG. MOTOR: 8 CILINDROS. DIRECCIÓN: ELECTRO-ASISTIDA. BOLSAS DE AIRE: FRONTALES, LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) Y SISTEMA MULTIMEDIA. UCONNECT 3.0 (INCLUYE ENTRADA USB Y AUXILIAR), TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. TRACCIÓN: 4x4. RINES: DE ACERO DE 17". LLANTAS: LT265/70 R17 OWL PARA ASFALTO Y TERRACERÍA. SISTEMA DE FRENOS: DISCO/DISCO CON ABS EN LAS 4 RUEDAS. SEGURIDAD: BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD. SISTEMA MULTIMEDIA UCONNECT 3.0 AM/FM ENTRADA USB Y AUXILIAR. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. COLOR DEL VEHÍCULO: PLATA BRILLANTE (DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES). CAJA DE HERES, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S	250,775.86
34627	AGITADOR CON MOTOR ELÉCTRICO, CON FLECHA, CON PROPELA Y CON CONTROLADOR DE VELOCIDADESPECIFICACIONESSISTEMA COMPLETO MEZCLADOR DE ALTA VELOCIDAD, RANGO 23 ? 2300 RPM BAJO TORQUE, RANGO DE 45 IN-OZ, SISTEMA INCLUYE: CONTROLADOR 50007-00, CABEZA MEZCLADORA 50007-30, SHAFT (EJE DE PROPELA) 04552-80, PROPELA 04552-60, PINZA 08041-22 Y SOPORTE 04552-80, OPERA A 115 VAC, 50/60 HZ.MARCA STIRT PAK	20,500.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34628	AGITADOR CON MOTOR ELÉCTRICO, CON FLECHA, CON PROPELA Y CON CONTROLADOR DE VELOCIDADES ESPECIFICACIONES SISTEMA COMPLETO MEZCLADOR DE ALTA VELOCIDAD, RANGO 23 ? 2300 RPM BAJO TORQUE, RANGO DE 45 IN-OZ, SISTEMA INCLUYE: CONTROLADOR 50007-00, CABEZA MEZCLADORA 50007-30, SHAFT (EJE DE PROPELA) 04552-80, PROPELA 04552-60, PINZA 08041-22 Y SOPORTE 04552-80, OPERA A 115 VAC, 50/60 HZ. MARCA STIRT PAK	20,500.00
34629	AUTOCLAVE. AUTOCLAVE DE CÁMARA CILÍNDRICA EN FORMA VERTICAL DE 35CM DE DIÁMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD APROX. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304. VAPOR AUTOGENERADO POR MEDIO DE UNA RESISTENCIA TIPO MARIPOSA DE 2000W. CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA AUTOMÁTICA Y REGULADOR A 1.4 KG/CM2 Y 121°C OPERA A 110-120 VOLTS. FABRICACION NACIONAL	19,500.00
34630	EQUIPO REGISTRADOR DE DATOS DE DOS CANALES. MARCA RADCOM TECHNOLOGIES. MODELO: MULTILOG GSM. 1 CANAL DE CAUDAL 1 CANAL DE PRESIÓN CON TRANSDUCTOR INTERNO INCORPORADO. MODEM SMS INTERNO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS. ANTENA PARA EL MODEM SMS. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS SUPERIOR A 6 MESES CON UN INTERVALO DE REGISTRO DE 15 MINUTOS EN CADA CANAL. BATERÍAS DE LITIO. 1 CONECTOR MILITAR PARA ENTRADA DIGITAL 1 MANGUERA ESPIRAL CON ENCHUFE RÁPIDO PARA TOMA DE PRESIÓN. MEMORIA PARA MÁS DE 48,000 LECTURAS. CAPACIDAD PARA PROGRAMAR ALARMAS Y ENVIARLAS HASTA 16 NÚMEROS DE TELÉFONOS. SOFTWARE PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS. NOTA: NO INCLUYE SERVICIO DE COMUNICACIÓN, ESTE TENDRÍA QUE SER CONTRATADO DIRECTAMENTE CON TELCEL O MOVISTAR	49,900.00
34631	BOMBA CÉNTRIFUGA DE ¼ HP. MARCA: WDM. MODELO: CE 1 5-1 POTENCIA 0.25 HP 0,187 KW. TIPO DE MOTOR MONOFÁSICO. FASES 1 FASE. TEMP. AMBIENTAL 40° C. SUCCIÓN A 1 PULGADA DESCARGA A 1 PULGADA. ARM 56 (APC) VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3500 EFICIENCIA 55 %	1,820.00
34632	BOMBA CÉNTRIFUGA DE ¼ HP. MARCA: WDM. MODELO: CE 1 5-1 POTENCIA 0.25 HP 0,187 KW. TIPO DE MOTOR MONOFÁSICO. FASES 1 FASE. TEMP. AMBIENTAL 40° C. SUCCIÓN A 1 PULGADA DESCARGA A 1 PULGADA. ARM 56 (APC) VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3500 EFICIENCIA 55 %	1,820.00
34633	CORROSÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL. MARCA: RORHBACK COSASCO SYSTEMS. MODELO: 9000 PLUS-0 MONITOREO DE LA TASA DE CORROSIÓN. MEDICIÓN DEL DESEQUILIBRIO (PICADURAS) MULTIPLICADORES DE ALEACIÓN SELECCIONABLES POR EL USUARIO. MANEJO SENCILLO. CUMPLE CON LAS DIRECTIVAS CE. RANGOS DE MEDICIÓN. TASA DE CORROSIÓN: 0.01 A 200 MPY 0 ? 5.080 ?M/Y 0 ? 5.08 MM/Y DESEQUILIBRIO (ÍNDICE DE PICADURAS): 0.01 A 100 UNIDADES DE PICADURAS 0.025 A 250 ?A. RANGO OPERATIVO: CONDUCTIVIDAD (?MHOS/CM) DIVIDIDA POR TASA DE CORROSIÓN (MPY) > 4. TIEMPO DEL CICLO DE MEDICIÓN: 3 MINUTOS. CUMPLE CON LA DIRECTIVA EMC 89/336/EC. MULTIPLICADORES DE ALEACIÓN SELECCIONABLES. REQUISITOS DE ENERGÍA: BATERÍA ALCALINA DE 9 VOLTIOS. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO: +32 °F A 122 °F (0 °C A 55 °C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DEL INSTRUMENTO: -4 °F A 131 °F (-20 °C A 55 °C) PESO: 14 ONZAS (397 G) INCLUYE: BATERÍA, PROBETA DE PRUEBA Y ESTUCHE. PROBETA, MODELO 6112-0-0-1, PARA DOS ELECTRODOS, MONTAJE: 3/4" NPT AJUSTABLE. CUERPO DE EPOXY, RANGO DEES, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S VIDEO: MINI DIN DE 4 PINES; C ONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO	31,304.00
34634	VAN, 15 PASAJEROS MARCA TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS CON AC MODELO 2014 DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 LB-PIE @ 3,800 RPM SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA) TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. DIÁMETRO DE GIRO 12.4 M. FRENOS DELANTEROS. DISCOS VENTILADOS. FRENOS TRASEROS TAMBOR. DIMENSIONES EXTERIORES (MM) ALTO EXTERIOR 2,285 ANCHO EXTERIOR 1,880 LARGO EXTERIOR 5,380 DISTANCIA ENTRE EJES 3,110 DISTANCIA AL PISO 185 DIMENSIONES INTERIORES (MM) ALTO INTERIOR 1,565 ANCHO INTERIOR 1,695 LARGO INTERIOR 4,250 PESO Y CAPACIDADES. PESO TOTAL (KG) 2,015 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,185 TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 70 PASAJEROS 15. RINES ACERO DE 15" LLANTAS P195 / 80RISUMEN DES DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE BÚSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMP	358,096.55
34635	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ESCORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 IB-PIE @ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40. PERMISO DE CIRCULACIÓN, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S VIDEO: MINI DIN DE 4 PINES; C ONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO: C ONECTOR DE PIN; C ONECTOR DE SALIDA DE MONITOR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA) CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL: MÁX. +/- 30 GRADOS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: A	215,518.00
34636	BALANZA DIGITAL , CAPACIDAD DE HASTA 3100G. MODELO AV3102 C FABRICACIÓN: USA. SENSIBILIDAD 0.01G. REPETIBILIDAD 0.01G. LINEALIDAD +0.02G. CALIBRACIÓN DIGITAL CON MASA EXTERNA Y AUTOCALIBRACIÓN (MASA INTERNA). PLATILLO 16.8X18CM. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 SEGUNDOS	23,823.00
34637	EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL, MARCA SHIMADZU, MODELO TOC-LCSH, NÚMERO DE PARTE 220-95358-03. OXIDACIÓN POR COMBUSTIÓN. EQUIPO DE SENSIBILIDAD REGULAR, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ADEMÁS MEDICIONES DE ALTA SENSIBILIDAD, PARA EL ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL, AGUA POTABLE, AGUA SALINA, AGUA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL. EL EQUIPO CUMPLE CON LOS MÉTODOS ESTÁNDAR 5310B, MÉTODOS EPA 415.1, SW-846, 9060A Y MÉTODOS ASTM 2579. EL TOC-LCSH DE SHIMADZU REALIZA LA OXIDACIÓN DE MUESTRAS ACUOSAS POR COMBUSTIÓN CATALÍTICA, CON UN CATALIZADOR DE PLATINO A 680°C PARA ELIMINAR LA INTERFERENCIA DE SALES Y GARANTIZAR LA OXIDACIÓN COMPLETA DE COMPUESTOS DE PESO MOLECULAR ELEVADO, PARTÍCULAS SUSPENDIDAS Y COMPUESTOS REFRACTARIOS. EL TOC-LCSH DE SHIMADZU POSEE UN DETECTOR NDIR (INFRARROJO NO DISPERSIVO), CON EL CUAL SE MINIMIZA EL ERROR DEBIDO AL CAMBIO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE O CONCENTRACIÓN DE OTROS COMPUESTOS	450,300.00
34639	TAMIZADORAS W.S. TYLER ? RO-TAP ? TAMAÑO DEL TAMIZ: 8 PULGADAS; OPERA A 110V (60HZ) SHAKER, TAMIZ: W.S. TYLER; RO-TAP; TIENE EL FUNCIONAMIENTO 2D ÚNICO: HORIZONTAL, CIRCULAR Y VERTICAL, MOVIMIENTO SUPERANDO; ALTA RESISTENCIA, UNIDAD ESTACIONARIA; W / DIGITAL DE 99 MIN. TEMPORIZADOR CON UNA PRECISIÓN DE 0.1 SEGUNDOS; NÚMERO DE TAMICES: 19; TAMIZ TAMAÑO: 8 PULGADAS; 110V (60HZ) - EL AGITADOR TIENE UNA ÚNICA OPERACIÓN A DOS DIMENSIONAL: UN MOVIMIENTO CIRCULAR HORIZONTAL Y UN MOVIMIENTO VERTICAL DE RELLENO QUE PERMITEN A LAS PARTÍCULAS MATERIALES QUE ESTRATIFICAN Y BUSCAR ABERTURAS CRÍTICOS EN LOS MEDIOS DE PRUEBA. - ESPECIFICACIONES 5.4A AMPERAJE. INGLÉS DIÁMETRO EXTERIOR 8 PULGADAS. HERTZ 60HZ. POSICIONES TOTALES 19.0 110V VOLTAJE. INCLUYE: (1)TAMIZ DE ¼-1/2-3/8-1" (2)3/4" FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE	40,800.00
34640	TAMIZADORAS W.S. TYLER ? RO-TAP ? TAMAÑO DEL TAMIZ: 8 PULGADAS; OPERA A 110V (60HZ) SHAKER, TAMIZ: W.S. TYLER; RO-TAP; TIENE EL FUNCIONAMIENTO 2D ÚNICO: HORIZONTAL, CIRCULAR Y VERTICAL, MOVIMIENTO SUPERANDO; ALTA RESISTENCIA, UNIDAD ESTACIONARIA; W / DIGITAL DE 99 MIN. TEMPORIZADOR CON UNA PRECISIÓN DE 0.1 SEGUNDOS; NÚMERO DE TAMICES: 19; TAMIZ TAMAÑO: 8 PULGADAS; 110V (60HZ) - EL AGITADOR TIENE UNA ÚNICA OPERACIÓN A DOS DIMENSIONAL: UN MOVIMIENTO CIRCULAR HORIZONTAL Y UN MOVIMIENTO VERTICAL DE RELLENO QUE PERMITEN A LAS PARTÍCULAS MATERIALES QUE ESTRATIFICAN Y BUSCAR ABERTURAS CRÍTICOS EN LOS MEDIOS DE PRUEBA. - ESPECIFICACIONES 5.4A AMPERAJE. INGLÉS DIÁMETRO EXTERIOR 8 PULGADAS. HERTZ 60HZ. POSICIONES TOTALES 19.0 110V VOLTAJE. INCLUYE: (1)TAMIZ DE ¼-1/2-3/8-1" (2)3/4" FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE	40,800.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34641	BOMBAS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA QUÍMICAMENTE RESISTENTES MODELO FEM 110 TT.18 RC MARCA KNF FAB. ALEMANIA CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR. DOSIFICAN LOS MAS PEQUEÑOS VOLÚMENES EN FORMA CONTINUA Y PAREJA. GRACIAS A SU TECNOLOGÍA ESPECIAL DE TRANSMISIÓN, ESTAS BOMBAS PRESENTAN UN AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN. POSEEN UNA PERILLA QUE TORNA MUY FACIL LA VARIACIÓN DE LA FUNCIÓN DE BOMBEO. DOSIFICACIÓN SIMPLIFICADA CON LA BOMBA SIMDOS DE KNF NO SE COMPRIME NINGUNA MANCUERA COMO EN LAS PERISTÁLTICAS POR LO CUAL SE MANTIENE LA CALIBRACIÓN	23,633.00
34642	BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. MARCA KNF, MODELOS N 035.3 AT.18, FABRICACIÓN ALEMANA, SON DISPOSITIVOS DE UN SOLO CABEZAL Y FUNCIONAMIENTO EN SECO UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES PARA LABORATORIOS. TRANSFIEREN, COMPRIMEN Y VACÍAN SIN CONTAMINACIÓN PARA VAPORES Y GASES LEVEMENTE AGRESIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: _ TRANSFERENCIA 100% LIBRE DE ACEITE _ TRANSFERENCIA, EVACUACIÓN Y COMPRESIÓN PURAS _ VERSIÓN PARA GASES Y VAPORES LEVEMENTE AGRESIVOS O CORROSIVOS _ NO NECESITA MANTENIMIENTO _ NO DAÑA EL AMBIENTE _ ÍNDICE APROXIMADO DE HERMETICIDAD AL GAS Y FILTRACIONES 6 X 10-3 MBAR X L/S, NO PROBADO EN PRODUCCIÓN EN SERIE. CABEZAL DE ALUMINIO, DIAFRAGMA PTFE-CUBIERTO Y VÁLVULAS ACERO INOXIDABLE DESCARGA (L/MIN) 27 VACÍO FINAL (MBAR ABS.) 20 CONECTORES PARA TUBO (MM) DI 9 TEMPERATURA AMBIENTE Y GAS TOLERABLE +5...+40 °C VOLTAJE/FRECUENCIA* 230 V/50HZ PESO 11.3 KG. CON INTERRUPTOR TÉRMICO	15,790.00
34643	BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. MARCA KNF, MODELOS N 035.3 AT.18, FABRICACIÓN ALEMANA, SON DISPOSITIVOS DE UN SOLO CABEZAL Y FUNCIONAMIENTO EN SECO UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES PARA LABORATORIOS. TRANSFIEREN, COMPRIMEN Y VACÍAN SIN CONTAMINACIÓN PARA VAPORES Y GASES LEVEMENTE AGRESIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: _ TRANSFERENCIA 100% LIBRE DE ACEITE _ TRANSFERENCIA, EVACUACIÓN Y COMPRESIÓN PURAS _ VERSIÓN PARA GASES Y VAPORES LEVEMENTE AGRESIVOS O CORROSIVOS _ NO NECESITA MANTENIMIENTO _ NO DAÑA EL AMBIENTE _ ÍNDICE APROXIMADO DE HERMETICIDAD AL GAS Y FILTRACIONES 6 X 10-3 MBAR X L/S, NO PROBADO EN PRODUCCIÓN EN SERIE. CABEZAL DE ALUMINIO, DIAFRAGMA PTFE-CUBIERTO Y VÁLVULAS ACERO INOXIDABLE DESCARGA (L/MIN) 27 VACÍO FINAL (MBAR ABS.) 20 CONECTORES PARA TUBO (MM) DI 9 TEMPERATURA AMBIENTE Y GAS TOLERABLE +5...+40 °C VOLTAJE/FRECUENCIA* 230 V/50HZ PESO 11.3 KG. CON INTERRUPTOR TÉRMICO	15,790.00
34644	CAMARA AMBIENTAL PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS. MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO 845 *CAPACIDAD 20.0 CU.FT. *RANGO DE TEMPERATURA DE -5 A 55°C. *DISEÑADA PARA FACILITAR MUCHAS APLICACIONES DEBOTÁNICA E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INCLUYENDO ESTUDIOS DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS, PATOLOGÍA DE PLANTAS, ESTUDIOS DE CULTIVO DE TEJIDOS DE PLANTAS E INVESTIGACIÓN GENÉTICA DE PLANTAS. *CÁMARA CONSTRUIDA DE ACERO, CON TERMINADO EN ESMALTE. *LAVE EN LA PUERTA PARA SEGURIDAD DE LAS MUESTRAS. *THERMOSTATOS DE DÍA Y NOCHE CON INTERRUPTOR DE SELECCIÓN PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA. *THERMOSTATOS AJUSTABLES DE ALTO-BAJO PROPORCIONAN UN RESPALDO DE TEMPERATURA PARA SALVAGUARDAR MUESTRAS. *PANTALLA LED PARA LECTURAS PRECISAS DE TEMPERATURA	150,912.87
34645	REFRIGERADOR DE 4 PUERTAS 41 CU.FT. CAPACIDAD DE 794 L, DIMENSIONES L: 160 P: 61 A: 202 CM, REFRIGERANTE R134A, PUEDE COLOCAR HASTA 8 PARRILLAS DE ACERO, CUENTA CON 4 PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON MARCO DE PLÁSTICO, E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, FABRICACIÓN NACIONAL, MARCA TORREY	23,355.77
34646	EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS. MARCA VELP SCIENTIFIC MODELO JLT 6. PROCENCIA ITALIA. GARANTÍA 12 MESES CARACTERÍSTICAS DETALLADAS: 1. EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS. 2. DE SEIS PLAZAS, 3. CONTROL DE VELOCIDAD, 4. OPERA A 100 V ? 240 V /,50- 60 HZ. 5. PALETAS: VELOCIDAD 10 A 300 RPM, 6. CONTROL DE VELOCIDAD DE 1 RPM. 7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: DE 0 A 999 MIN. 8. FUNCIONAMIENTO CONTINUO. 9. GUARDA INFORMACIÓN PROGRAMADA. 10. CHASIS RECUBIERTO DE POLVO DE ACERO. 11. 6 PALETAS DE ACERO. 12. AJUSTE MAX DE PROFUNDIDAD 13. LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. 14. INCLUYE: 6 JARRAS REDONDAS DE PLÁSTICO	34,320.00
34647	BALANZA GRANATARIA COLGANTE DE PORTATIL MCA. WEIHENG MODELO WHA08. CAPACIDAD: 50 KG. / RESOLUCION: 10 GR. DIMENSIONES: 11 X 5.8 X 2.2 CMS. PANTALLA LCD CON FONDO AZUL. PESO DEL EQUIPO: 140 GR. PAQUETE INCLUYE: PESOS DE LA ESCALA, BATERIA Y MANUAL	600.00
34648	PSICROMETRO CON TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO MARCA EXTECH, MODELO HD-500. RANGO DE HUMEDAD RELATIVA: 0 A 100%. PUERTO USB (INCLUYE SOFTWARE PARA PC) TERMOMETRO INFRAROJO: -58° A 932°F (-50 A 500°C) PUNTO DE ROCIO: -90.4 A 140°F (-68 A 60°C) DIMENSIONES: 25.5 X 7.0 X 5.0 CMS. INCLUYE SOPORTE, ESTUCHE RIGIDO Y BATERIA DE 9V	6,936.00
34649	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749.00
34650	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749.00
34651	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749.00
34652	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749.00
34653	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749.00
34654	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990.00
34656	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990.00
34657	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34658	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990.00
34659	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990.00
34660	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990.00
34661	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990.00
34662	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990.00
34663	FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBROÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN HUERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES: ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM.	3,600.00
34664	FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBROÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN HUERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES: ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM.	3,600.00
34665	BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN. ESTA BALANZA DE PRECISIÓN TIENE CARACTERÍSTICAS MUY SUPERIORES A LAS DE SU COMPETENCIA, YA QUE GRACIAS A SU SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO ARROJA RESULTADOS MÁS UNIFORMES Y PRECISOS. ES MUY FÁCIL SU OPERACIÓN, GRAN PRECISIÓN Y ESTABILIDAD. MUY USADA EN INDUSTRIA EN GENERAL, LABORATORIOS Y ESCUELAS DE NIVEL MEDIO- SUPERIOR. ADEMÁS CUENTA CON SU CÁMARA TRANSPARENTE MUY RESISTENTE PARA ABRIR EN 3 DIRECCIONES. ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 1100 GR. SENSIBILIDAD: 0.01 GR TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 2 SEGUNDOS. MODO DE PESADO: G, %, CT, LB, OZ, OZT, DWT, T, N, GN, T/A/R, CONTEO DE PIEZAS Y TOTALIZACIÓN. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5 A 35°C. DISPLAY: CRISTALES LÍQUIDO DE CUARZO LCD RETRO - ALIMENTADA CALIBRACIÓN: DIGITAL DESDE TECLADO, CON PESA EXTERNA PLATAFORMA: 138MM DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 270 X 190 X 265 MM. INTERFACE: RS232 PESO: 1100 GR. ACCESORIOS: PESA PARA CALIBRACIÓN, EMPAQUE DE POLIESTIRENO, INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, ADAPTADOR C.A, CÁMARA DE CRISTAL PARA ABRIR EES, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S VIDEO; MINI DIN DE 4 PI	3,405.00
34666	MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO INSTRUMENTO PRECISO QUE PERMITE REALIZAR MEDIDAS DE OXÍGENO DISUELTO DIRECTAMENTE EN CAMPO, SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO. MUY ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ACUICULTURA, EDUCACIÓN O LABORATORIOS EN GENERAL. ESPECIFICACIONES: RANGO O2: 0 A 20 MG/L Ó PPM. RESOLUCIÓN O2: 0.1 MG/L. PRECISIÓN O2: ± 0.5 MG/L. % SATURACIÓN O2: 0 A 200.0%. PRECISIÓN % SATURACIÓN: ± 10.00%. RANGO DE TEMPERATURA: 0.0 A 50 °C. PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ±0.1 °C. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICA DE 0 A 40°C. COMPENSACIÓN DE SALINIDAD: 0 A 35 G/L AJUSTABLE. CORRECCIÓN PRECISIÓN BAROMÉTRICA: 450 A 850 MMHG AJUSTABLE. MEMORIA: 48 SALIDA: USB. ALIMENTACIÓN: BATERÍA DE 9V. DIMENSIONES: 185 X 88 X 32 MM. PESO: 300 GR ACCESORIOS INCLUIDOS: SONDA DE OXÍGENO DISUELTO, SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA, BATERÍA DE 9V/800MA, SENSOR DE TEMPERATURA. GARANTÍA: 2 AÑO. MODELO: SM-820. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: *MODO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA: SE CALIBRA CON 1 O 2 PUNTOS, CON FUNCIÓN DES DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO), SOBRES, TA	6,938.00
34668	CENTRÍFUGA DISEÑADA PARA USO CONTINUO, EQUIPO MUY SILENCIOSO, SEGURO Y CONFIABLE, UTILIZADO EN BIOLOGÍA CLÍNICA, BIOQUÍMICA ASÍ COMO EN EL LABORATORIOS PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE SUERO, PLASMA Y UREA. ADEMÁS DE SER UTILIZADAS EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. TODAS SUS FUNCIONES SON DIGITALES POR TECLAS INDEPENDIENTES (TIEMPO, VELOCIDAD, MARCHA, PARO, PROGRAMACIÓN, ETC.). ESTA CENTRÍFUGA ES DE ALTA CAPACIDAD, BAJO RUIDO Y DESEMPEÑO SENSACIONAL. SUAVE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN QUE PROTEGEN DE LA ALTA TURBULENCIA A LAS MUESTRAS MÁS DELICADAS. ES LA CENTRÍFUGA MÁS PODEROSA DE SU CLASE QUE PERMITE UNA SEPARACIÓN COMPLETA DE LOS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: -CENTRÍFUGA ELECTROMAGNÉTICA (NO UTILIZA CARBONES) LIBRE DE MANTENIMIENTO. -BOTÓN DE APERTURA DE EMERGENCIA. -PANTALLA DIGITAL QUE MUESTRA VELOCIDAD, TIEMPO Y RCF. -FUNCIÓN AUTOMÁTICO DE AUTO BALANCEADO. -CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE	33,530.00
34669	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00
34670	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00
34671	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00
34672	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00
34673	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00
34674	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34675	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00
34676	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00
34677	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00
34678	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE + 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500.00
34679	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34680	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34681	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34682	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34683	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34684	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34685	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34686	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34687	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34688	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34689	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34690	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34692	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34693	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34694	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34695	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34696	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34697	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34698	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285.00
34699	TELEFONO ALAMBICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.	689.65
34700	TELEFONO ALAMBICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.	689.65
34701	TELEFONO ALAMBICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.	689.65
34702	TELEFONO ALAMBICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.	689.65
34705	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA) 3 VELOCIDADES MOVIMIENTO OSCILATORIO INDICADOR LED TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS	989.66
34706	TRAVERSE 2015 PAQUETE B COLOR PLATA INTERIOR PIEL NEGRA GPS, QUEMACOCOS Y VENTANA PANORAMICA. CAMIONETA MOTOR, 3.6, CILINDROS, SIDI, WT, TORQUE 266LB-PIE @ 3,400RPM, POTENCIA 281HP @ 6,300RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO PARA TRACCIÓN DELANTERA CON MODO MANUAL, DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE ESFUERZO VARIABLE, FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS, RINES DE ALUMINIO DE 20 X 7.5 CON ACABADO ALUMINIO PINTADO CON ACABADO BRILLANTE, LLANTAS P255/55 R20 SL 107H BW, LLANTAS DE REFACCIÓN, DE ACERO DE 177 X 4.5, BATERÍA CON PROTECCIÓN PARA BAJAS TEMPERATURAS Y CONTRA DESCARGA TOTAL DE 63 AMP, FAROS DE NIEBLA, ESPEJO RETROVISOR INTERIOR Y ESPEJOS LATERALES DEL CONDUCTOR, COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD, EQUIPO DE ARRASTRE CAPACIDAD PARA 5200 LB (2359 KG). INCLUYE ARNESES PARA SISTEMA ELÉCTRICO DE REMOLQUE. SISTEMA ESPECIAL DE ENFRIAMIENTO DE ALTA CAPACIDAD PARA LA TRANSMISIÓN.	480,123.28

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
34707	DIGESTOR DE DQO. REACTOR PARA DQO, PARA 25 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 70, 100, 120, 150 Y 160 RANGO DE TIEMPO PROGRAMABLE DE 30, 60, 120 MINUTOS. ALIMENTACIÓN DE 115 V y 230 V / 50-60 Hz DIMENSIONES DE 15.5x9.5x27.5 CM. MODELO ECO 25. MARCA VELP.	15,338.00
34708	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34709	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34710	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34711	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34712	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34713	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34714	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34715	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34716	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34717	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PSI. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600.00
34718	CAMIONETA NUEVA SIN USAR, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO TRANSPORTER CARGO VAN, MODELO 2015, CLAVE COMERCIAL 7EH122, COLOR BLANCO CANDY (B4B4), MOTOR TDI (TURBO DIESEL), CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NUMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 1,968 CM ³ , POTENCIA 102HP @ 3500 RPM, TORQUE 183IB-PIE @ 2000 RPM, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL, EMISIÓN DE GASES EURO-4, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON PALANCA DE CAMBIOS TIPO 'JOYSTICK', FRENO DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO VENTILADO, SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRACCIÓN DELANTERA, RINES DE ACERO 16" / LLANTAS 205/65 R16, LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO NORMAL, 2 ASIENTOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE 80 LTS, PESO BRUTO VEHICULAR 3,000 KG, CARGA ÚTIL 1,187 KG, VOLUMEN DE CARGA TECHO NORMAL 6.7 M ³ , SUPERFICIE ZONA DE CARGA 5 M2, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE DELANTERO 1,525 KG, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE TRASERO 1,625 KG, MÁXIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 16.7 KM / L, DIMENSIONES, LARGO 5,292 MM, ANCHS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE	301,916.38
34719	CAMIONETA NUEVA SIN USAR, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO TRANSPORTER CARGO VAN, MODELO 2015, CLAVE COMERCIAL 7EH122, COLOR BLANCO CANDY (B4B4), MOTOR TDI (TURBO DIESEL), CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NUMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 1,968 CM ³ , POTENCIA 102HP @ 3500 RPM, TORQUE 183IB-PIE @ 2000 RPM, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL, EMISIÓN DE GASES EURO-4, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON PALANCA DE CAMBIOS TIPO 'JOYSTICK', FRENO DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO VENTILADO, SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRACCIÓN DELANTERA, RINES DE ACERO 16" / LLANTAS 205/65 R16, LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO NORMAL, 2 ASIENTOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE 80 LTS, PESO BRUTO VEHICULAR 3,000 KG, CARGA ÚTIL 1,187 KG, VOLUMEN DE CARGA TECHO NORMAL 6.7 M ³ , SUPERFICIE ZONA DE CARGA 5 M2, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE DELANTERO 1,525 KG, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE TRASERO 1,625 KG, MÁXIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 16.7 KM / L, DIMENSIONES, LARGO 5,292 MM, ANCHES, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S VIDEO: MINI DIN DE 4 PINES; C ONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO: C ONECTOR DE PIN; C ONECTOR DE SALIDA DE MONITOR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA) CO	301,916.38
34720	COMPUTADORA PORTATIL M4800 CI7 4800 MQ,8GB MEMORIA RAM, 500 GB DISCO DURO	35,960.00
34721	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO, CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250.00
34722	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO, CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250.00
34723	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO, CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34724	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO, CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250.00
34725	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO, CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250.00
34726	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO, CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250.00
34727	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO, CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	11,890.00
34728	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	8,661.72
34729	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	8,661.72
34730	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34731	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34732	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34733	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34734	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34735	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34736	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34737	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34738	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34739	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34740	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34741	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVES DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467.00
34745	PIZARRON ELECTRICO	39,625.60
34746	PIZARRON ELECTRICO	39,625.60
34747	CAMARA DE VIDEO	9,268.40
34748	CAMARA DIGITAL	36,174.48
34749	ESTACION TOTAL	69,070.00
34761	COMPUTADORA PORTATIL	29,749.36
34762	COMPUTADORA PORTATIL	29,749.36
34763	COMPUTADORA PORTATIL	29,749.36
34764	COMPUTADORA PORTATIL	31,668.00
34765	GRABADORA-MEZCLADORA	47,433.48
34766	EQUIPO DE SONIDO INTEGRAL	9,608.20
34767	EQUIPO DE SONIDO INTEGRAL	9,608.20
34768	CAMARA DIGITAL	31,184.90

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34769	CAMARA DIGITAL	31,184.90
34770	CAMARA DIGITAL	31,184.90
34773	TEATRO EN CASA	4,127.60
34774	SISTEMA DE SONIDO	10,232.00
34775	ATRIL	516.80
34776	ATRIL	516.80
34777	COMPUTADORA PORTATIL	39,542.08
34778	ESTACION TOTAL	286,627.58
34779	ESTACION TOTAL	286,627.58
34780	ESTACION DE TRABAJO	72,346.88
34783	MICROFONO (FACT.1232A)	1,135.00
34784	MICROFONO (FACT.1232A)	1,135.00
34785	PERFILADOR MULTIFRECUENCIA (FACT. APC409)	482,440.00
34786	PERFILADOR MULTIFRECUENCIA (FACT. APC409)	482,440.00
34787	MONITOR (FACT. FAC330)	1,524.76
34788	MONITOR (FACT. FAC330)	1,524.76
34797	DISCO DURO	1,550.51
34798	ESCANER	24,689.05
34799	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34800	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34801	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34802	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34803	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34804	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34805	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34806	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34808	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34809	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34810	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34811	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34812	ESTACION DE TRABAJO	60,004.42
34813	IMPRESORA	4,808.60
34814	IMPRESORA	4,808.60
34815	IMPRESORA	4,808.60
34816	IMPRESORA	4,808.60
34817	IMPRESORA	4,808.60
34818	IMPRESORA	4,808.60
34819	IMPRESORA	4,808.60
34820	IMPRESORA	4,808.60
34821	IMPRESORA	4,808.60
34822	IMPRESORA	4,808.60
34823	IMPRESORA	4,808.60
34824	IMPRESORA	4,808.60
34825	IMPRESORA	4,808.60
34826	IMPRESORA	4,808.60
34827	IMPRESORA	4,808.60
34828	IMPRESORA	4,808.60
34829	IMPRESORA	4,808.60
34830	IMPRESORA	4,808.60
34831	ESCANER	21,283.66
34832	DISCO DURO	1,336.65
34833	DISCO DURO	1,336.65
34834	DISCO DURO	1,336.65
34835	DISCO DURO	1,336.65
34836	DISCO DURO	1,336.65
34837	DISCO DURO	1,336.65
34838	DISCO DURO	1,336.65
34839	DISCO DURO	1,336.65
34840	DISCO DURO	1,336.65
34841	DISCO DURO	1,336.65
34842	DISCO DURO	1,336.65
34844	DISCO DURO	1,336.65
34845	DISCO DURO	1,336.65
34846	DISCO DURO	1,336.65
34847	DISCO DURO	1,336.65
34848	DISCO DURO	1,336.65
34849	DISCO DURO	1,336.65
34850	DISCO DURO	1,336.65
34851	DISCO DURO	1,336.65
34852	DISCO DURO	1,336.65
34853	DISCO DURO	1,336.65
34854	DISCO DURO	1,336.65
34855	DISCO DURO	1,336.65

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34856	DISCO DURO	1,336.65
34857	DISCO DURO	1,336.65
34858	DISCO DURO	1,336.65
34859	DISCO DURO	1,336.65
34860	DISCO DURO	1,336.65
34861	DISCO DURO	1,336.65
34862	DISCO DURO	1,336.65
34863	DISCO DURO	1,336.65
34864	DISCO DURO	1,336.65
34865	DISCO DURO	1,336.65
34866	DISCO DURO	1,336.65
34867	DISCO DURO	1,336.65
34869	DISCO DURO	1,336.65
34870	DISCO DURO	1,336.65
34872	DISCO DURO	1,336.65
34873	DISCO DURO	1,336.65
34874	DISCO DURO	1,336.65
34875	DISCO DURO	1,336.65
34876	DISCO DURO	1,336.65
34877	DISCO DURO	1,336.65
34878	DISCO DURO	1,336.65
34879	DISCO DURO	1,336.65
34880	DISCO DURO	1,336.65
34881	DISCO DURO	1,336.65
34882	DISCO DURO	1,336.65
34883	DISCO DURO	1,336.65
34884	DISCO DURO	1,336.65
34885	MONITOR	2,158.46
34886	MONITOR	2,158.46
34887	MONITOR	2,158.46
34888	MONITOR	2,158.46
34889	MONITOR	2,158.46
34890	MONITOR	2,158.46
34891	MONITOR	2,158.46
34892	MONITOR	2,158.46
34893	MONITOR	2,158.46
34894	MONITOR	2,158.46
34895	MONITOR	2,158.46
34896	MONITOR	2,158.46
34897	MONITOR	2,158.46
34898	MONITOR	2,158.46
34899	MONITOR	2,158.46
34900	MONITOR	2,158.46
34901	MONITOR	2,158.46
34902	MONITOR	2,158.46
34903	MONITOR	2,158.46
34904	MONITOR	2,158.46
34905	MONITOR	2,158.46
34906	PANTALLA	33,707.19
34907	PANTALLA	33,707.19
34908	ESCANER	21,283.66
34909	PANTALLA	33,707.19
34910	ESCANER	4,650.21
34911	ESCANER	4,650.21
34912	ESCANER	4,650.21
34913	ESCANER	4,650.21
34914	ESCANER	4,650.21
34915	ESCANER	4,650.21
34917	PLOTTER	204,426.80
34918	COMPUTADORA PORTATIL	39,542.08
34919	COMPUTADORA PORTATIL	39,542.08
34920	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34921	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34922	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34923	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34924	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34925	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34926	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34927	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34928	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34929	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34930	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34931	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34932	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34933	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34934	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34935	COMPUTADORA PORTATIL	34,088.00
34936	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	649,154.00
34937	IMPRESORA	19,230.00
34938	IMPRESORA	19,230.00
34939	IMPRESORA	19,230.00
34940	IMPRESORA	19,230.00
34941	IMPRESORA	19,230.00
34942	IMPRESORA	19,230.00
34943	IMPRESORA	19,230.00
34944	IMPRESORA	19,230.00
34945	IMPRESORA	19,230.00
34946	IMPRESORA	19,230.00
34947	IMPRESORA	19,230.00
34949	IMPRESORA	19,230.00
34950	IMPRESORA	19,230.00
34951	IMPRESORA	19,230.00
34952	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	108,905.00
34953	SWITCH	612,014.22
34954	SWITCH	90,536.97
34955	SWITCH	90,536.97
34956	SWITCH	90,536.97
34957	SWITCH	90,536.97
34958	SWITCH	90,536.97
34959	SWITCH	90,536.97
34960	SWITCH	90,536.97
34961	SWITCH	90,536.97
34962	SWITCH	90,536.97
34963	SWITCH	90,536.97
34964	SWITCH	90,536.97
34965	SWITCH	90,536.97
34966	SWITCH	90,536.97
34967	SWITCH	90,536.97
34968	SWITCH	90,536.97
34969	SWITCH	90,536.97
34970	SWITCH	90,536.97
34971	SWITCH	90,536.97
34972	SWITCH	90,536.97
34973	SWITCH	90,536.97
34974	SWITCH	90,536.97
34975	SWITCH	90,536.97
34976	SWITCH	90,536.97
34977	SWITCH	90,536.97
34978	SWITCH	90,536.97
34979	SWITCH	90,536.97
34980	SWITCH	90,536.97
34981	SWITCH	90,536.97
34982	SWITCH	90,536.97
34983	SWITCH	90,536.97
34984	SWITCH	90,536.97
34985	SWITCH	90,536.97
34986	SWITCH	90,536.97
34987	SWITCH	90,536.97
34988	SWITCH	90,536.97
34996	DISCO DURO	1,468.91
34997	DISCO DURO	1,468.91
34998	DISCO DURO	1,468.91
34999	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35001	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35002	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35003	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35004	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35005	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35006	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35007	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35008	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35009	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35010	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35011	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35012	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35014	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35015	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35016	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35017	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35018	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35019	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35020	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35021	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35022	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35023	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35024	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35025	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35026	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35027	COMPUTADORA COMPLETA	27,889.00
35028	COMPUTADORA COMPLETA	176,997.00
35029	COMPUTADORA COMPLETA	176,997.00
35030	COMPUTADORA COMPLETA	176,997.00
35031	COMPUTADORA COMPLETA	176,997.00
35032	COMPUTADORA COMPLETA	176,997.00
35033	COMPUTADORA COMPLETA	176,997.00
35034	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35035	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35036	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35037	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35038	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35039	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35040	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35041	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35042	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35043	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35044	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35045	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35046	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35047	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35048	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35049	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35050	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35051	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35052	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35053	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35054	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35055	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35056	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35057	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35058	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35059	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35060	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35061	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35062	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35063	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35064	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35065	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35066	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35067	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35068	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35069	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35070	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35071	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35072	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35073	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35074	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35075	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35076	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35077	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35078	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35079	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35080	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35081	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35082	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35083	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35084	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35085	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35086	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35087	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35088	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35089	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35090	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35091	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35092	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35093	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35094	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35095	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35096	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35097	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35098	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35099	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35100	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35101	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35102	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35103	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35104	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35105	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35106	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35107	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35108	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35109	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35110	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35111	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35112	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35113	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35114	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35115	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35116	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35117	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35118	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35119	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35120	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35121	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35122	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35123	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35124	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35125	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35126	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35127	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35128	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35129	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35130	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35131	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35132	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35133	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35134	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35135	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35136	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35137	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35138	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35139	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35140	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35141	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35142	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35143	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35144	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35145	COMPUTADORA COMPLETA	22,249.00
35146	COMPUTADORA COMPLETA	176,997.00
35147	COMPUTADORA COMPLETA	176,997.00
35148	COMPUTADORA COMPLETA	176,997.00
35149	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	98,780.00
35150	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	98,780.00
35151	PLOTTER	39,678.45
35152	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER	235,000.00
35153	COMPUTADORA PORTATIL	18,850.00
35154	CAMARA DIGITAL	5,767.52
35155	COMPUTADORA COMPLETA	25,808.84
35156	COMPUTADORA COMPLETA	25,808.84
35157	COMPUTADORA COMPLETA	25,808.84
35158	SERVIDOR	70,727.52
35159	COMPUTADORA PORTATIL	57,614.88
35160	COMPUTADORA PORTATIL	57,614.88

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35161	COMPUTADORA PORTATIL	57,614.88
35162	COMPUTADORA PORTATIL	57,614.88
35163	COMPUTADORA PORTATIL	57,614.88
35164	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35165	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35166	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35167	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35168	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35169	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35170	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35171	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35172	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35173	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35174	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35175	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35176	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35177	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35178	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35179	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35180	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35181	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35182	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35183	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35184	COMPUTADORA PORTATIL	49,668.00
35185	MONITOR	58,061.00
35186	MONITOR	58,061.00
35187	MONITOR	58,061.00
35188	MONITOR	58,061.00
35189	SERVIDOR	187,514.00
35190	DISCO DURO	6,681.60
35191	LENTE PARA CÁMARA SLR DIGITAL EF 100/2.8L MACRO IS USM	18,699.78
35192	LENTE PARA CÁMARA SLR DIGITAL EF 10-22/3.5-4.5 USM	13,748.90
35193	LENTE PARA CÁMARA SLR DIGITAL EF 70-300/4-5.6L IS USM	23,765.62
35194	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA	4,340.00
35195	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA	4,340.00
35196	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA	4,340.00
35197	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA	4,340.00
35198	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA	4,340.00
35199	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA	4,340.00
35200	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA	4,340.00
35201	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA	4,340.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35202	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTACION ANALOGICA	4,340.00
35203	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTACION ANALOGICA	4,340.00
35204	RADIO DE DOS VIAS 22 CANALES + 20 EXTRA 57 KM. DE ALCANCE, 142 CODIGOS	1,320.00
35207	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL CON MOTOR DE 12 H.P. FRECUENCIA 60 HZ. ALIMENTACIÓN TRIFASICA. CAUDAL 900 L/H. ALIMENTACIÓN MINIMA 15 L/MIN. DEPOSITO DE DETERGENTE. VALVULA AUTOMÁTICA CON BY-PASS. REGULADOR DE PRESIÓN. MANÓMETRO. RUEDAS PARA TRANSPORTE. CARRETE PORTA MANGUERA. LAVA CON PUNTA TIPO ABANICO JET Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 15 METROS	28,540.00
35211	BINOCULARES, O-RING SELLADO Y PURGADO CON NITRÓGENO PARA ASEGURAR UNAS VISTAS IMPRESIONANTES SIN IMPORTAR LO HUMEDAD. PARA MAXIMIZAR LA TRANSMISIÓN DE LUZ Y CLARIDAD, EL EQUIPO ESTÁNDAR INCLUYE ÓPTICA MULTI-COATED Y PRISMA DE VIDRIO DE PRIMERA CALIDAD BAK-4	2,890.00
35212	DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER). ALCANCE DE 150 MONCE MODOS DE MEDICIÓN: LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN, MÍN/MÁX. CONTINUO, INDIRECTO SENCILLO, INDIRECTO DOBLE, LONGITUD INDIRECTA COMBINADA, ESTAQUILLADO, TRAPEZOIDE, ÁREA MULTISUPERFICIE Y MEDICIONES CONTEMPORIZADOR. CUATRO PUNTOS DE REFERENCIA DE MEDICIÓN – DETRÁS, DELANTE, ESPIGA DE EXTENSIÓN GIRATORIA HACIA FUERA PARA MEDIR DESDE EL INTERIOR DE ESQUINAS O CANALES, O CENTRO DE UN TRÍPODE OPCIONAL. RANGE ALCANCE: 2 PULGADAS (50 MM) A 500 PIES (152 M), LA CERTEZA DE LA MEDIDA, TYP: (DE MEDICIÓN TÍPICA ± 0.04 DE PULGADA (1 MM), DIODO LÁSER: CLASE 2, 635 -670 NM, ≤1 MW, ENERGÍA: (4) BATERÍAS AAA	7,096.32
35213	DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER). ALCANCE DE 150 MONCE MODOS DE MEDICIÓN: LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN, MÍN/MÁX. CONTINUO, INDIRECTO SENCILLO, INDIRECTO DOBLE, LONGITUD INDIRECTA COMBINADA, ESTAQUILLADO, TRAPEZOIDE, ÁREA MULTISUPERFICIE Y MEDICIONES CONTEMPORIZADOR. CUATRO PUNTOS DE REFERENCIA DE MEDICIÓN – DETRÁS, DELANTE, ESPIGA DE EXTENSIÓN GIRATORIA HACIA FUERA PARA MEDIR DESDE EL INTERIOR DE ESQUINAS O CANALES, O CENTRO DE UN TRÍPODE OPCIONAL. RANGE ALCANCE: 2 PULGADAS (50 MM) A 500 PIES (152 M), LA CERTEZA DE LA MEDIDA, TYP: (DE MEDICIÓN TÍPICA ± 0.04 DE PULGADA (1 MM), DIODO LÁSER: CLASE 2, 635 -670 NM, ≤1 MW, ENERGÍA: (4) BATERÍAS AAA	7,096.32
35214	DISTANCIOMETRO LASER DE MANO, DIGITAL, PRECISIÓN TÍPICA DE MEDICIÓN ± 1 MM, ALCANCE 60 M O MAYOR, MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES; UNIDADES DE MEDIDA 0.000 M, 0.0000 M, FUNCIONES PARA MEDICIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, FUNCIÓN PITÁGORAS 2 Y 3 PUNTOS, MEMORIA DE AL MENOS 10 RESULTADOS, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA, CLASE DE PROTECCIÓN EQUIVALENTE A IP54.	2,365.44
35215	DISTANCIOMETRO LASER DE MANO, DIGITAL, PRECISIÓN TÍPICA DE MEDICIÓN ± 1 MM, ALCANCE 60 M O MAYOR, MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES; UNIDADES DE MEDIDA 0.000 M, 0.0000 M, FUNCIONES PARA MEDICIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, FUNCIÓN PITÁGORAS 2 Y 3 PUNTOS, MEMORIA DE AL MENOS 10 RESULTADOS, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA, CLASE DE PROTECCIÓN EQUIVALENTE A IP54.	2,365.44
35216	DISTANCIOMETRO DIGITAL LASER LDM50. ESPECIFICACIONES: RANGO DE MEDICIÓN: 0.2 - 70M; PRECISIÓN±2MM; RESOLUCIÓN:1MM; UNIDADES DE MEDICIÓN: M, IN, FT; TIPO DE LASER: 2 (CLASE II 6235NM, <1MW), AUTO APAGADO DESPUÉS DE 150 SEC. DE INACTIVIDAD. BATERÍA 3 X BATERÍA DE 1.5V AAA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 -50 °C. CON CARACTERÍSTICAS: SIMPLE Y ELEGANTE, DISPLAY LCD, APAGADO AUTOMÁTICO POR INACTIVIDAD, FÁCIL OPERACIÓN Y FUNCIÓN DE CÁLCULOS AUTOMÁTICOS.	2,365.44
35217	ESTADAL DE ALUMINIO TELESCÓPICO DE 7M ES UNA REGLA GRADUADA QUE PERMITE MEDIANTE UN NIVEL TOPOGRÁFICO, MEDIR DESNIVELES, ES DECIR, DIFERENCIAS DE ALTURA. ESPECIFICACIONES: ESTADAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO GEO-SURV AGR-7 DE 7 MTS EN 5 SECCIONES, CON GRADUACIÓN EN LECTURA E AL FRENTE Y A 5 MM EN LA PARTE POSTERIOR, O CON OPCIÓN EN MILÍMETROS EN LA PARTE POSTERIOR, INCLUYE FUNDA DE NYLON PARA SU TRANSPORTE Y NIVELETA PARA ESTADAL. ESTADAL DE ALUMINIO 7 MTS	719.69
35218	DISTANCIOMETRO LÁSER DIGITAL. ALCANCE DE 200 MTS, PRECISIÓN DE 1.0 MM, LÁSER 635NM, CLASE II, PANTALLA COLOR 2.4", ILUMINADA, VISOR DIGITAL CON ZOOM 4 X, COMUNICACIÓN BLUETOOTH (SMART 4.0), MEMORIA DE LAS 30 ÚLTIMAS MEDIDAS, SENSOR DE INCLINACIÓN 360°.PRECISIÓN INCLINACIÓN +/-0.1°.ADICIÓN, SUBSTRACCIÓN, MULTIFUNCIONAL, RASTREO, ÁREA/VOLUMEN, FUNCIÓN PARA ESTACAS, SONDEO DE DISTANCIA MIN/MÁX. CRONOMETRO, PITÁGORAS, MEDICIÓN HORIZONTAL, MEDICIÓN DE ALTURA CON SENSOR DE INCLINACIÓN, PERFIL DE ALTURA, BATERÍAS DOS PILAS AA, RESISTENTE CONTRA AGUA Y POLVO	7,096.32
35219	DISTANCIOMETRO LÁSER DIGITAL. ALCANCE DE 200 MTS, PRECISIÓN DE 1.0 MM, LÁSER 635NM, CLASE II, PANTALLA COLOR 2.4", ILUMINADA, VISOR DIGITAL CON ZOOM 4 X, COMUNICACIÓN BLUETOOTH (SMART 4.0), MEMORIA DE LAS 30 ÚLTIMAS MEDIDAS, SENSOR DE INCLINACIÓN 360°.PRECISIÓN INCLINACIÓN +/-0.1°.ADICIÓN, SUBSTRACCIÓN, MULTIFUNCIONAL, RASTREO, ÁREA/VOLUMEN, FUNCIÓN PARA ESTACAS, SONDEO DE DISTANCIA MIN/MÁX. CRONOMETRO, PITÁGORAS, MEDICIÓN HORIZONTAL, MEDICIÓN DE ALTURA CON SENSOR DE INCLINACIÓN, PERFIL DE ALTURA, BATERÍAS DOS PILAS AA, RESISTENTE CONTRA AGUA Y POLVO	7,096.32
35220	DISTANCIOMETROS LASER, CON ALCANCES DE 100 METROS, FUNCIONES DE PITÁGORAS, ÁREAS, VOLÚMENES. PANTALLA LCD NÍTIDA B/N, PRÁCTICO Y SENCILLO DE USAR	3,429.89
35221	DISTANCIOMETROS LASER, CON ALCANCES DE 80 METROS, FUNCIONES DE PITÁGORAS, ÁREAS, VOLÚMENES. PANTALLA LCD NÍTIDA B/N, PRÁCTICOS Y SENCILLOS DE USAR	2,365.44
35227	VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE VERSIÓN 15 PASAJEROS CON AC, MODELO 2015, 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 IB-PIE @ 3,800 RPM. SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA). TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. ESTRIBOS LATERALES EN ACCESO DE PUERTAS CORREDIZAS 1 FILA DE ASIENTOS (3 PASAJEROS). AIRE ACONDICIONADO. SISTEMA DE AUDIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD Y 6 BOCINAS. CIERRE CENTRALIZADO. SEGUROS ELÉCTRICOS. VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLES. ZONAS DE ADSORCIÓN DE ENERGÍA DELANTERA, TRASERA Y LATERALES	375,431.03
35228	VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE VERSIÓN 15 PASAJEROS CON AC, MODELO 2015, 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 IB-PIE @ 3,800 RPM. SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA). TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. ESTRIBOS LATERALES EN ACCESO DE PUERTAS CORREDIZAS 1 FILA DE ASIENTOS (3 PASAJEROS). AIRE ACONDICIONADO. SISTEMA DE AUDIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD Y 6 BOCINAS. CIERRE CENTRALIZADO. SEGUROS ELÉCTRICOS. VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLES. ZONAS DE ADSORCIÓN DE ENERGÍA DELANTERA, TRASERA Y LATERALES	375,431.03

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35229	BOMBA PERISTALTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MINIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MAXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL T.A.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCION DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA. RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM. DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ. CABEZALES COMPATIBLES EASY LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH PERFORMANCECARTRIDGE, MULTICHANNEL, PTFE TUBING, PTFE DIAPHRAGM	45,000.00
35230	BOMBA PERISTALTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MINIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MAXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL T.A.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCION DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA. RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM. DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ. CABEZALES COMPATIBLES EASY LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH PERFORMANCECARTRIDGE, MULTICHANNEL, PTFE TUBING, PTFE DIAPHRAGM	45,000.00
35231	BOMBA PERISTALTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MINIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MAXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL T.A.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCION DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA. RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM. DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ. CABEZALES COMPATIBLES EASY LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH PERFORMANCECARTRIDGE, MULTICHANNEL, PTFE TUBING, PTFE DIAPHRAGM	45,000.00
35232	CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11, CON UN FLUJO MAXIMO DE 2900 MUMIN, USANDO UNA TUBERIA US 36, EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EL RANGO DE PRESION MANEJADO CON TUBERIA US 36, ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMÁS ACEPTA TUBERIAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE	5,000.00
35233	CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11, CON UN FLUJO MAXIMO DE 2900 MUMIN, USANDO UNA TUBERIA US 36, EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EL RANGO DE PRESION MANEJADO CON TUBERIA US 36, ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMÁS ACEPTA TUBERIAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE	5,000.00
35235	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765.00
35236	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765.00
35237	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765.00
35238	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765.00
35239	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765.00
35240	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	211,000.00
35241	ESPECTROFOTOMETRO PORTÁTIL, FUNCIÓN CON 4 BATERÍAS DOBLE AA, LUZ DE XENÓN, LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NM, COMPATIBILIDAD DE CUBETAS DE 10 MM CUADRADOS/PULGADA CUADRADA, 13 MM/16MM; 1 PULGADA DE DIÁMETRO, ADAPTADOR PARA FRASCOS REDONDOS DE 10X10 MM, DIMENSIONES DE 98X178X267 MM, INTERFASE USB TIPO MINI IP67, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 220 PROGRAMAS.	61,497.77
35242	VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV) DE LARGO ALCANCE PARA TOMA DE IMÁGENES Y VIDEOS PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PILOTAJE REMOTO ASISTIDO POR GPS CON SISTEMA DE AUTOPILOTO CON VUELTA A CASA O PUNTO DE INTERÉS PREDEFINIDO. INCLUYE PAQUETE AGRI-PACK, CON LOS SISTEMAS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LOS ENTORNOS AGRÍCOLAS. INCLUYE PAQUETE SURVEYOR- INCLUYE CAJA INTEGRAL SOLUGON PARA EL MAPEO, MODELADO 3D, CON ALMACENAMIENTO GIS SALIDA.- CON CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL VUELO DE FORMA SENCILLA CON EL USO DE EZROUTES Y LA RED DE SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE VUELO. EN SU FORMA MÁS SIMPLE SOLO SE REQUIERE DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL EN EL SITIO DE LANZAMIENTO PARA DEFINICIÓN DE RUTA DE VUELO. CON PARACAÍDAS INSTALADO EN EL UAV QUE EJECUTA UN SISTEMA "TWINKLE" ANTES DEL DESPLIEGUE.	669,998.99
35243	INTERFACE 1000 ES UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO/ZRA, DE GRADO DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO EN APLICACIONES ELECTROQUÍMICAS GENERALES. ES IDEAL PARA MEDICIONES DE CORROSIÓN, PRUEBAS DE BATERÍA, DESARROLLO DE SENSORES Y ELECTROQUÍMICA FÍSICA. ES LA MEZCLA PERFECTA DE RENDIMIENTO Y VALOR CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE 1000 POTENCIOSTATO SL GALVANOSTATO SL AMPERÍMETRO CERO RESISTENCIA SL CONEXIONES DE CELDAS 2,3 O 4 FLOTANTE (AISLADA DE TIERRA) SF PESO 2.4 KG, DIMENSIONES 24 (LL X 6 (A) X 27 (P) CM SISTEMA MAX. CORRIENTE T ¹ RANGOS DE CORRIENTE 9 (10 NA - 1 A) RANGOS DE CORRIENTE (CON GANANCIA INTERNA APLICADA) 11 (100 PA - 1A) MIN. VOLTAJE DE RESOLUCIÓN 1 MV MIN. CORRIENTE DE RESOLUCIÓN 3,3 FA MAX. POTENCIAL APLICADO T 12 V TIEMPO DE SUBIDA TBD EL RUIDO Y ONDULACIÓN <20 PVRMS BASE DE TIEMPO MIN. 10 MS. BASE DE TIEMPO MAX. 715 S MIN. POTENCIAL DE PASO 12.5 MV CONVERTIDOR ANALÓGICO / DIGITAL DE 16 BITS. MEDICIÓN EIS RANGO DE FRECUENCIA 10 PHZ - 1 MHZ MAX. AMPLITUD AC 2.33 VRMS MIN. AMPLITUD AC 17.8 IRVRMS CONTROL DE AMPERAJE TENSIÓN.	259,350.14
35244	INTERFACE 1000 ES UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO/ZRA, DE GRADO DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO EN APLICACIONES ELECTROQUÍMICAS GENERALES. ES IDEAL PARA MEDICIONES DE CORROSIÓN, PRUEBAS DE BATERÍA, DESARROLLO DE SENSORES Y ELECTROQUÍMICA FÍSICA. ES LA MEZCLA PERFECTA DE RENDIMIENTO Y VALOR. CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE 1000 POTENCIOSTATO SL GALVANOSTATO SL AMPERÍMETRO CERO RESISTENCIA SL CONEXIONES DE CÉLDAS 2,3 O 4 FLOTANTE (AISLADA DE TIERRA) SÍ PESO 2.4 KG DIMENSIONES 24 (T-) X 6 (A) X 27 (P CM SISTEMA MAX' CORRIENTE I L A RANGOS DE CORRIENTE 9 (10 NA - 1 A) RANGOS DE CORRIENTE (CON GANANCIA INTERNA APLICADA) 1-1 (100 PA - 1A) MIN. VOLTAJE DE RESOLUCIÓN L MV MIN. CORRIENTE DE RESOLUCIÓN 3,3 FA MAX. POTENCIAL APLICADO T 12 V TIEMPO DE SUBIDA TBD EL RUIDO Y ONDULACIÓN <20 IRVRMS BASE DE TIEMPO MIN. 1-0 MS BASE DE TIEMPO MAX. 715 S MIN. POTENCIAL DE PASO 12.5 MV CONVERTIDOR ANALÓGICO / DIGITAL DE 16 BITS. MEDICIÓN EIS RANGO DE FRECUENCIA 10 RHZ - 1 MHZ MAX.	246,305.39

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35245	PARRILLA C/AGIT. 18X18 CMS. LMS-1003 60 A 1500RPM, 110V/60HZ MARCA LABTECH, MOD. LMS-1003, RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE A 380°C. CARCASA DE ALUMINIO. PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBIERTA DE CERÁMICA. CONTROL DE VELOCIDAD Y CALENTAMIENTO. 110 V, 60HZ.	5,507.00
35246	PARRILLA C/AGIT. 18X18 CMS. LMS-1003 60 A 1500RPM, 110V/60HZ MARCA LABTECH, MOD. LMS-1003, RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE A 380°C. CARCASA DE ALUMINIO. PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBIERTA DE CERÁMICA. CONTROL DE VELOCIDAD Y CALENTAMIENTO. 110 V, 60HZ.	5,507.00
35247	TERMOMETRO O A 200 C VASTAGO 12CM.PT50R. MARCA TELTRU. TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE BOLSILLO DE O A 200 C. VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE. CARATULA DE ALUMINIO, DIÁMETRO DE CARATULA DE 25MM, LONGITUD DE VÁSTAGO: 125MM, DIVISIÓN 2°C	407.00
35248	TERMOMETRO O A 200 C VASTAGO 12CM.PT50R. MARCA TELTRU. TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE BOLSILLO DE O A 200 C. VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE. CARATULA DE ALUMINIO, DIÁMETRO DE CARATULA DE 25MM, LONGITUD DE VÁSTAGO: 125MM, DIVISIÓN 2°C	407.00
35249	TERMOMETRO -33 A 220C INFRARROJO C/CLIP 4480 MARCA CONTROL COMPANY MOD. 4480 TERMÓMETRO INFRARROJO E/CLIP DE -33 A 220°C. LECTURAS EN MENOS DE UN SEGUNDO, DIGITAL, CON CERTIFICADO TRACEABLE, EMISIVIDAD DE 0.95	641.00
35250	TERMOMETRO -33 A 220C INFRARROJO C/CLIP 4480 MARCA CONTROL COMPANY MOD. 4480 TERMÓMETRO INFRARROJO E/CLIP DE -33 A 220°C. LECTURAS EN MENOS DE UN SEGUNDO, DIGITAL, CON CERTIFICADO TRACEABLE, EMISIVIDAD DE 0.95	641.00
35251	HORNO CIRCULAR GRAV. DE 41.9X48.9X47.6 CM, 97. L, MOD.CE-3C	39,200.00
35252	AUTOCLAVE VERTICAL ELÉCTRICA, MEDIDAS 30 X 60 CM, PRESIÓN MÁXIMA DE 1.55 KG/CM2, Y TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 110°C	34,900.00
35253	MICRO CENTRIFUGA MPS 1000, 120V, DIMENSIONES: 15.X15X18 CM. PESO: 1.5 KG. VELOCIDAD, 2,500 RPM, MÁXIMA CAPACIDAD DE 2 PLACAS ESTÁNDAR PCR O PLACAS MICROTITER. RANGO DE OPERACIÓN AMBIENTE A 4 A 35 °C. DE DISEÑO COMPACTO Y ECONÓMICO. ACEPTA PLACAS CON BASE, SIN BASE Y LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. CON ROTOR DE DOS POSICIONES. MARCA LABNET SCIENTIFIC CATÁLOGO: 1-69100.	8,760.00
35254	MEDIDOR ULTRASONÍCO PORTÁTIL DE FLUJO MODELO FLEXUS F 601, CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FLUJO, AGUA LIMPIA O POTABLE HELADA, HIDROCARBUROS, LÍQUIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS ACUOSOS, HVAC Y AGUA RESIDUAL PARA TUBERÍA LLENA, EXACTITUD +/- 5% APLICABLE A TODO TIPO DE TUBERÍAS. PROGRAMABLE EN TODO TIPO DE UNIDADES, PARA VELOCIDAD COMO PARA GASTO PANTALLA RETROILUMINADA, IP 68, KIT QUE INCLUYE: TRANSDUCTORES DE 2" HASTA 200" CARGADOR DE BATERÍA, JUEGO DE CLIPS PARA TRANSDUCTORES Y CADENAS DATA LOOGER PARA MÁS DE 40,000 DATOS, INCLUIDO PARA GUARDAR MEDICIONES. PROGRAMA PARA DESCARGAR DE DATOS EN BASE WINDOWS, BATERÍAS RECARGABLES DE 12 VOLTS, CARGADOR DE 90-264 VOLTS CA 60 HZ INCLUYE CABLE PARA TRANSDUCTORES DE 5 MTS, Y ADEMÁS CUENTA CON MEDIDOR DE ESPESORES DA 301, MALETÍN DE TRANSPORTACIÓN USO RUDO Y GARANTÍA	349,987.00
35255	SE -156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE:100221	3,620.45
35256	SE -156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE:100221	3,620.45
35257	SE -156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE:100221	3,620.45
35258	SE -156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE:100221	3,620.45
35259	SE -156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE:100221	3,620.45
35260	SE -156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE:100221	3,620.45
35261	SE -156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE:100221	3,620.45
35262	SE -156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE:100221	3,620.45
35263	DIABLO VERSÁTIL. ESPECIFICACIONES: ALTURA TOTAL COMO "DIABLO" DE CARGA: 61 PULGADAS. SUPERFICIE EN RELIEVE BASE 18 X 7 1/2". PLATAFORMA 56 X 12". CAPACIDAD DE CARGA COMO "DIABLO": 500 LIBRAS. CAPACIDAD DE CARGA COMO PLATAFORMA: 1000 LIBRAS. RUEDAS: 10 PULGADAS	9,000.00
35264	HORNO DE MICROONDAS .7 P3 COLOR SILVER CON 1275 W DE POTENCIA, 10 NIVELES DE POTENCIA, FUNCIONES DE CALENTAMIENTO PREDETERMINADAS, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA, RELOJ, PANTALLA LED, CONTROLES DIGITALES, FÁCIL DE LIMPIAR, CON ACABADO ESPEJO	1,725.00
35265	HORNO DE MICROONDAS .7 P3 COLOR SILVER CON 1275 W DE POTENCIA, 10 NIVELES DE POTENCIA, FUNCIONES DE CALENTAMIENTO PREDETERMINADAS, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA, RELOJ, PANTALLA LED, CONTROLES DIGITALES, FÁCIL DE LIMPIAR, CON ACABADO ESPEJO	1,725.00
35266	CARRITO MANUAL PLEGABLE. TRANSPORTA CAJAS Y ARCHIVOS FÁCIL PARA ALMACEN, PARACHOQUES DE HULE QUE EVITA DAÑOS A LAS PAREDES, PORTATIL PLATAFORMA DE 23" DE ANCHO X 35" LARGO, CAPACIDAD DE CARGA DE 600 LBS LLANTA SOLIDA DE 5", PESO DE 44 LIBRAS	4,350.00
35267	CAJA FUERTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: .EXTERIOR ALTO 45.3 CM.-EXTERIOR ANCHO 41.5 CM.-EXTERIOR PROFUNDO 49.1 CM.-ALTO INTERIOR 34.9 CM.-ANCHO INTERIOR 31.9 CM.-PROFUNDO INTERIOR 30.2 CM.-CAPACIDAD 1.2 CUFT.-COLOR NEGRO.-RESISTENCIA AL FUEGO 1 HR.-CERRADURA ELÉCTRICA.-COMBINACIÓN DE 4-8 NÚMEROS. COMPARTIMIENTO PARA OBJETOS PEQUEÑOS.-TORNILLERA PARA FIJADO	4,198.00
35268	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELÉCTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRÓNICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409.48
35269	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELÉCTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRÓNICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409.48
35270	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELÉCTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRÓNICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409.48
35271	CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5.300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM). RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS. BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA. CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD. ALTERNADOR - 150 AMP. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE. BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES. SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RÍGIDO CON MUELLES. EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO. ASIENTO INDEPENDIENTE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO PARA EL TERCER PASAJERO. CONTROL CRUCERO. CINTURONES DE SEGURIDAD: 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. SEGUROS ELÉCTRICOS	258,526.72
35272	CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5.300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM). RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS. BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA. CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD. ALTERNADOR - 150 AMP. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE. BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES. SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RÍGIDO CON MUELLES. EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO. ASIENTO INDEPENDIENTE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO PARA EL TERCER PASAJERO. CONTROL CRUCERO. CINTURONES DE SEGURIDAD: 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. SEGUROS ELÉCTRICOS	258,526.72

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35273	CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 15F AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5.300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM). RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS. BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA. CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD. ALTERNADOR - 150 AMP. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE. BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES. SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RÍGIDO CON MUELLES. EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO. ASIENTO INDEPENDIENTE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO PARA EL TERCER PASAJERO. CONTROL CRUCERO. CINTURONES DE SEGURIDAD: 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. SEGUROS ELÉCTRICOS	258,526.72
35274	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA. CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633.00
35275	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA. CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633.00
35276	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA. CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633.00
35277	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA. CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633.00
35278	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA. CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633.00
35279	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA. CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633.00
35280	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA. CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633.00
35281	MULTIMÉTRICO DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 789 MEDIDA DE TENSIÓN: RANGO: 0-1000 VCA-VDC. RESOLUCIÓN: 0,1 MV A 1,0 V; PRECISIÓN: 0,1% LECTURA + 1CUENTA (V DC), MEDIDAS DE CORRIENTE: RANGO: 0-1 A 0-30MA. 001 MA; PRECISIÓN: 0,05%+2 CUENTA. GENERACIÓN DE CORRIENTE: RANGO: 0-20 MA Ó 4 24 MA; PRECISIÓN: 0,05% DE ESCALA: MEDIDA DE LA RESISTENCIA: HASTA 40 MΩ. 0,2%+1 CUENTA; FRECUENCIA: HASTA 19,999 KHZ; 0,005%+1 CUENTA; CONTINUIDAD: AVISO ACÚSTICO <100 Ω. FUNCIÓN - SPAN CHECK; TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -20 A 55 C. BATERÍA: 4 BATERÍAS ALCALINAS AA DURACIÓN BATERÍA: DURACIÓN 140 HORAS TÍPICAS EN MEDICIÓN. 10 HORAS EN GENERACIÓN	17,454.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35282	TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA FLUKE MODELO 561 PUNTERO LÁSER (CLASE II, POTENCIA < 1 MW). INCLUYE UNA SONDA DE TEMPERATURA DE CONTACTO. MIDE TEMPERATURAS DESDE -40 HASTA 550 °C. PRECISIÓN DE HASTA 1% DE LA LECTURA. TIENE 3 OPCIONES PARA CONFIGURAR LA EMISIVIDAD DEL TERMÓMETRO ("BAJA", "MEDIA" Y "ALTA"). INCLUYE UNA SONDA (CON SUJECIÓN DE VELCRO) PARA TUBERÍAS PARA TERMOPAR (TIPO K). PANTALLA TIPO LCD CON RETRO-ILUMINACIÓN. BATERÍA: 2 PILAS (AA) CON UNA AUTONOMÍA DE HASTA 12 HORAS. GARANTÍA = 2 AÑOS. INCLUYE UN MALETÍN DE TRANSPORTE	3,519.00
35283	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300.01
35284	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300.01
35285	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300.01
35286	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300.01
35287	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300.01
35288	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300.01
35289	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300.01
35290	SISTEMA PARA CONTROL Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA USB. INCLUYE: CANTIDAD (1): 34972A - LXI DATA ACQUISITION / DATA LOGGER SWITCH UNIT CANTIDAD (3): 34901A - 20 CHANNEL MULTIPLEXER (2/4-WIRE) MODULE FOR 34970A/34972A	59,177.40
35291	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA RS-232. INCLUYE: CANTIDAD (3): 34901A - 20 CHANNEL MULTIPLEXER (2/4-WIRE) MODULE FOR 34970A/34972A CANTIDAD (1): RS-232 CABLE KIT, DB9 (F) PLUS ADAPTER DB9(F)TO DB25(M). CANTIDAD (1): 34972A - LXI DATA ACQUISITION / DATA LOGGER SWITCH UNIT.	58,735.44
35292	DRON. MARCA: WALKERA. MODELO: QRX800. TRANSMISOR DEVOFI2E. CAMARA ILOOK+ GIMBAL 3-D. CARGADOR DE BATERIA. BATERIA 10000mAh. CUADRÓPTERO DE NIVEL PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA ÁREA. SOPORTA CÁMARAS GO PRO HERO 3 ILOOK. PIERNAS DE ATERRIZAJE RETRÁCTILES. CUBIERTA MOBILE. SOPORTE GIMBAL. LAPSO DE VUELO DE 30 A 45 MINUTOS TIPO: WALJERA QRX800. TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL FCS800. SEVO: WK-4005. DIAMETRO DE MOTOR PRINCIPAL: 1200MM. LONGITUD DEL MOTOR PRINCIPAL 400MM. MOTOR BRUSHLESS: WK-WS-48-001. BRUSHLESS ESC: WK -WST-60A-6 BATERIA: 6S 22.2V 6000 -10000Ah TIEMPO DE VUELO: DE 30 A 60 MINUTOS (DEPENDIENDO DEL PESO DE CARGA) PESO DE VUELO: 3900G (CON LA BATERIA 10000mAh 6S 10C WALKERA) DIMENSIÓN: 620x620x460MM. DIMENSIONES DE LA CAJA DE ALUMINIOS: 530x235x560MM. ILOOK + HD RESOLUTION: 1920x1080p (HD). 13 MP EN FOTOGRAFIA. FATSHARK COMPATIBLE. DEVO F7 COMPATIBLE. SOPORTE EN 5.8 GHz WIRELESS VIDEO LINK. CONTROL DIRECTO DESDE RADIO CONTROL DEVO F12e. SOPORTA MICRO SD CARD SOPORTADO POR GIMBAL G-2D Y G-3D. FIRST PERSON VIEW (FPV) VUELO Y GRABACION. PESO 125G.	55,161.60
35293	TURBIDIMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO Y PORTÁTIL, ADECUADO PARA REALIZAR MEDICIONES SOBRE AGUA POTABLE, RESIDUALES O LIQUIDOS DE PROCESO. OPERA SEGÚN PRINCIPIO DE UNIDADES NEFELOMÉTRICAS (90°) Y ACORDE A ESTANDARES ISO 7027. ESTE TURBIDIMETRO MIDE POR INFRARROJOS UN RANGO DE 0 A 1000 NTU (UNIDADES NEFELOMÉTRICAS DE TURBIDEZ) Y DOS ESCALAS DE MEDICIÓN. DE 0 A 50 Y DE 50 A 1000. EL EQUIPO SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO APROPIADO, DE ACUERDO CON LA TURBIDEZ DE LA MUESTRA. SE HA DISEÑADO DE ACUERDO CON EL STANDARD INTERNACIONAL ISO 7027. EL MICROPROCESADOR RECONOCE AUTOMÁTICAMENTE LOS VALORES FIJOS DE 0 Y 10 NTU PARA PODER ASÍ EFECTUAR UNA CALIBRACIÓN PRECISA POR DEBAJO DE 1 NTU. ADEMÁS: ES EL TURBIDIMETRO CON EL PRECIO MÁS COMPETITIVO DEL MERCADO; FUENTE DE LUZ: LED DE INFRARROJOS (ISO 7027) SE SUMINISTRA CON MALETÍN. 2 CUBETAS DE MEDICIÓN CON TAPA, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE 0 Y 10 NTU (30ML), SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE CUBETAS, PAÑO PARA LIMPIAR CUBETAS, PILAS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. MARCA HANNA INSTRUMENTS CATALOGO HI93703	17,500.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35294	TURBIDÍMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO Y PORTATIL, ADECUADO PARA REALIZAR MEDICIONES SOBRE AGUA POTABLE, RESIDUALES O LÍQUIDOS DE PROCESO. OPERA SEGÚN PRINCIPIO DE UNIDADES NEFELOMÉTRICAS (90°) Y ACORDE A ESTANDARES ISO 7027. ESTE TURBIDÍMETRO MIDE POR INFRARROJOS UN RANGO DE 0 A 1000 NTU (UNIDADES NEFELOMÉTRICAS DE TURBIDEZ) Y DOS ESCALAS DE MEDICIÓN, DE 0 A 50 Y DE 50 A 1000. EL EQUIPO SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO APROPIADO, DE ACUERDO CON LA TURBIDEZ DE LA MUESTRA. SE HA DISEÑADO DE ACUERDO CON EL STANDARD INTERNACIONAL ISO 7027. EL MICROPROCESADOR RECONOCE AUTOMÁTICAMENTE LOS VALORES FIJOS DE 0 Y 10 NTU PARA PODER ASÍ EFECTUAR UNA CALIBRACIÓN PRECISA POR DEBAJO DE 1 NTU. ADEMÁS: ES EL TURBIDÍMETRO CON EL PRECIO MÁS COMPETITIVO DEL MERCADO; FUENTE DE LUZ: LED DE INFRARROJOS (ISO 7027) SE SUMINISTRA CON MALETÍN. 2 CUBETAS DE MEDICIÓN CON TAPA, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE 0 Y 10 NTU (30ML), SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE CUBETAS, PAÑO PARA LIMPIAR CUBETAS, PILAS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. MARCA HANNA INSTRUMENTS CATALOGO H193703	17,500.00
35296	MINI CONTROLADOR DE NIVEL. MARCA: HANNA. MODELO: HI7871 TRANSMISIÓN MAX 100 M (330'). CONEXIÓN ELÉCTRICA HI 7164 BAJO EL CONECTOR CAL (NO INCLUIDO). AJUSTE DE NIVEL ALTO Y BAJO. INDICADOR DE NIVEL ALTO Y BAJO. BARRAS SENSORAS 3, NO INCLUIDO (HI 731324 PAQUETE DE CINCO). TRANSMISOR HI 7874 (NO INCLUIDO). CONTACTO DE SALIDA ZIRELÉ ((2A/250V, 30 VCC). GENERADOR DE ENERGÍA MODELOS ' / 115': 110/115 VAC ± 10%; MODELOS 50/60HZ ' / 220': 220/240 VAC ± 10% 50/60HZ; CONDICIONES AMBIENTALES 0 A 50° C (32 A 122° F), HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA DEL 85% SIN CONDENSACIÓN. DIMENSIONES 79 X 49 X 95 MM (3.1 X 1.9 X 3.7"). PESO 250 G (8.8 OZ)	2,548.50
35297	MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DISTO D810. MARCA: LEICA. MODELO: D810. PANTALLA TÁCTIL CERTIFICACIÓN ISO 16331-1 VISOR DIGITAL. BATERIAS RECARGABLES DE LI-ION CERTIFICACIÓN IP54 INCLINOMETRO DE 360° DE ALTA PRECISIÓN. ALCANCE DE 200M ±1MM DE PRECISION	16,785.66
35298	CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 15F AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5300 RPM, TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM). RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENSOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS. BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA. CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD. ALTERNADOR - 150 AMP. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE. BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES. SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RÍGIDO CON MUELLES. EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO	258,526.72
35299	MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO DE 250 WATTS. CLAVE: 100009 CABLE FOTOVOLTAICO DE 30' CON CONECTORES MC4. CLAVE: 900051 BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 4 MÓDULOS DE 150 A 260W. FIJACIÓN A PISO O LOSA DE CONCRETO. CLAVE: 200016 BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 2 MÓDULOS DE 150 A 260W. FIJACIÓN A PISO O LOSA DE CONCRETO. CLAVE: 200014 BOMBA PARA AGUA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS. ACERO INOXIDABLE, MODELO 16-SQF-10 CLAVE: 800064 INTERRUPTOR DE INTERFASE MODELO IO-50 CLAVE: 800068 CABLE SUMERGIBLE 3X10 CLAVE: 900050	70,849.32
35300	ESTACIÓN TOTAL DE PRECISIÓN MARCA NIKON MODELO DTM-322 DE 5" (SEGUNDOS SEXAGESIMALES) DE PRECISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: LUGAR DE IMPORTACIÓN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. TELESCOPIO: LONGITUD DEL TELESCOPIO: 125 MM. AUMENTOS: 30X. CAMPO DE VISIÓN: 1'30". CONSTANTE DE ESTADÍA MULTIPLICATIVA: 100. CONSTANTE DE ESTADÍA ADITIVA: 0. MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ANGULO TIPO DE CODIFICACIÓN ELECTRÓNICA: RELATIVA. PRECISIÓN SEGÚN NORMA DIN 8723: ±5" (SEGUNDOS DE ARCO). LECTURA MÍNIMA: 1" (SEGUNDO DE ARCO). UNIDADES DE MEDICIÓN CONFIGURABLE EN SEXAGESIMALES, CENTESIMALES Y MILISEGUNDOS.	50,400.00
35301	ESTACIÓN TOTAL DE PRECISIÓN MARCA NIKON MODELO DTM-322 DE 5" (SEGUNDOS SEXAGESIMALES) DE PRECISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: LUGAR DE IMPORTACIÓN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. TELESCOPIO: LONGITUD DEL TELESCOPIO: 125 MM. AUMENTOS: 30X. CAMPO DE VISIÓN: 1'30". CONSTANTE DE ESTADÍA MULTIPLICATIVA: 100. CONSTANTE DE ESTADÍA ADITIVA: 0. MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ANGULO TIPO DE CODIFICACIÓN ELECTRÓNICA: RELATIVA. PRECISIÓN SEGÚN NORMA DIN 8723: ±5" (SEGUNDOS DE ARCO). LECTURA MÍNIMA: 1" (SEGUNDO DE ARCO). UNIDADES DE MEDICIÓN CONFIGURABLE EN SEXAGESIMALES, CENTESIMALES Y MILISEGUNDOS.	50,400.00
35302	SISTEMA GPS RTK Y POSTPROCESO DE DOBLE FRECUENCIA MARCA TOPCON MODELO GR-5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SEGUIMIENTO DE SATELITES. SEGUIMIENTO DE SATELITES: GPS, GLONASS Y GALILEO. NÚMERO DE CANALES: 216 CANALES UNIVERSALES. OTROS SATELITES (SBAS): WAAS, EGNOS, MSAS. RASTREO DE SEÑALES GPS: L1, L2 Y L5 EN PORTADORAS L2C, CA Y P. GLONASS: L1, L2 Y L5 EN PORTADORAS CA Y P. GALILEO: GIOVE-A, GIOVE-B. OTRAS SEÑALES (SBAS): WAAS, EGNOS Y MSAS. PRECISIÓN EN TIEMPO REAL (R.T.K) PRECISIÓN HORIZONTAL: ± 10 MM + 1.0 PPM. PRECISIÓN VERTICAL: ± 15 MM + 1.0 PPM. PRECISIÓN EN POST-PROCESO PRECISIÓN HORIZONTAL ± 3 MM + 0.5 PPM. PRECISIÓN VERTICAL ± 3 MM + 0.5 PPM	311,550.00
35303	CÁMARA FOTOGRAFICA CON SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO, COMPATIBLE CON MAC, SISTEMA DE LENTES: ZOOM COMBINADO 80X, MÁXIMA DISTANCIA DE ENFOQUE (EQUIVALENTE A PELÍCULA 35MM) 50 CM, APERTURA MÁXIMA 6.8, APERTURA MÍNIMA 3.5, ZOOM ÓPTICO 20X, INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 4.5 - 90 MM, ZOOM DIGITAL 4X, DISTANCIA FOCAL MÍNIMA (EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35MM) 2.5 CM, NÚMERO DE ELEMENTOS ASFÉRICOS 2, ESTRUCTURA DELENTE (ELEMENTOS/GRUPOS) 12-OCT, PESO Y DIMENSIONES PESO 231G	4,300.00
35304	CÁMARA FOTOGRAFICA CON SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO, COMPATIBLE CON MAC, SISTEMA DE LENTES: ZOOM COMBINADO 80X, MÁXIMA DISTANCIA DE ENFOQUE (EQUIVALENTE A PELÍCULA 35MM) 50 CM, APERTURA MÁXIMA 6.8, APERTURA MÍNIMA 3.5, ZOOM ÓPTICO 20X, INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 4.5 - 90 MM, ZOOM DIGITAL 4X, DISTANCIA FOCAL MÍNIMA (EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35MM) 2.5 CM, NÚMERO DE ELEMENTOS ASFÉRICOS 2, ESTRUCTURA DELENTE (ELEMENTOS/GRUPOS) 12-OCT, PESO Y DIMENSIONES PESO 231G	4,300.00
35305	SISTEMA DE FERMENTACIÓN (BIORREACTOR) MARCA MAJOR SCIENCE, MODELO WINPACT, CATALOGO NUMERO: FS-02-B03P-110/220V. SISTEMA DE FERMENTACIÓN CON BIORREACTOR DE 3 LITROS, PARA CULTIVO CELULAR COMPLETO, TOTALMENTE INSTRUMENTADO PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA. CONSISTE DE LO SIGUIENTE: BIORREACTOR (TANQUE) DE 3 LITROS CON JARRA DE VIDRIO BOROSILICATO, ESTERILIZABLE, FONDO REDONDO, MONTADO EN SOPORTE TRIPIÉ PARA VOLUMENES DE TRABAJO DESDE 2.7 LITROS HASTA 3.8 LITROS	420,000.00
35306	PS DISPLAY EN LCD, CINCO POSICIONES DEL SWITH, BOTON DE PÁGINA, BOTÓN DE ENCENDIDO, BOTÓN DE ZOOM, BOTÓN DE ACCESO AL MENÚ, MEMORIA 17 GB Y RANURA SD, PRECISIÓN 15M (3M CON WAAS ACTIVADO), GRÁFICO A COLOR, ALTA SENSIBILIDAD, BARÓMETRO, BRÚJULA, MAPA DE MÉXICO INTEGRADO, OPERACIÓN CON BATERÍAS AA, SIN PÉRDIDA DE DATOS CUANDO NO TENGA INSTALADAS DE BATERÍAS, MANUAL DEL USUARIO EN CD, MARCA: GARMIN, MODELO: ETREX 30.	7,499.98
35307	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN 'SERIE N' 'SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,756.80
35308	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN 'SERIE N' 'SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,756.80
35309	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN 'SERIE N' 'SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,756.80

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35310	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN 'SERIE N' 'SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,756.80
35311	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN 'SERIE N' 'SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,756.80
35312	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN 'SERIE N' 'SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,756.80
35313	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN 'SERIE N' 'SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,756.80
35314	GPS DISPLAY EN LCD, CINCO POSICIONES DEL SWITH, BOTON DE PÁGINA, BOTÓN DE ENCENDIDO, BOTÓN DE ZOOM, BOTÓN DE ACCESO AL MENÚ, MEMORIA 1.7 GB Y RANURA SD, PRECISIÓN 15M (5M CON WAAS ACTIVADO), GRÁFICO A COLOR, ALTA SENSIBILIDAD, BARÓMETRO, BRÚJULA, MAPA DE MÉXICO INTEGRADO, OPERACIÓN CON BATERÍAS AA, SIN PÉRDIDA DE DATOS CUANDO NO TENGA INSTALADAS DE BATERÍAS, MANUAL DEL USUARIO EN CD, MARCA: GARMIN, MODELO: ETREX 30	6,465.50
35315	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,732.56
35316	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,732.56
35317	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,732.56
35318	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,732.56
35319	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,732.56
35320	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,732.56
35321	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,732.56
35322	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,732.56
35323	NO BREAK CYBERPOWER BRC1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SI ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6' SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,911.60
35331	NO BREAK CYBERPOWER BRC1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SI ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6' SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,911.60
35332	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS	475,300.01
35333	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS	475,300.01

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35334	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS	475,300.01
35335	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS	475,300.01
35336	BALANZA DE PRECISIÓN 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, B32200C, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 135X135 MM., PORTÁTIL, FUNCIONA CON BATERÍA O CORRIENTE ELÉCTRICA. CELDA DE CARGA FÁCIL DE REPARAR A BAJO COSTO. SIONES DE BALANZA 23CMX 39.3CM X 35CM. SE OFRECE: BALANZA DE PRECISIÓN FX-2000I, 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 150 MM. DE DIÁMETRO, PORTÁTIL, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA	11,896.50
35337	BALANZA DE PRECISIÓN 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, B32200C, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 135X135 MM., PORTÁTIL, FUNCIONA CON BATERÍA O CORRIENTE ELÉCTRICA. CELDA DE CARGA FÁCIL DE REPARAR A BAJO COSTO. SIONES DE BALANZA 23CMX 39.3CM X 35CM. SE OFRECE: BALANZA DE PRECISIÓN FX-2000I, 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 150 MM. DE DIÁMETRO, PORTÁTIL, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA	11,896.50
35338	TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA.	1,900.00
35339	TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA.	1,900.00
35340	TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA.	1,900.00
35341	EQUIPO DE MICROONDAS PARA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 230 V/60HZ. MARCA CEM MODELO MARS 6. EQUIPO DE MICROONDAS PARA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 230V/60HZ. MODOS DE OPERACIÓN ONE TOUCH PARA PROGRAMACIÓN DE MÉTODOS. TECNOLOGÍA DE CONTROL DE POTENCIA CON ENTREGA MÁXIMA DE ENERGÍA PARA UNA DIGESTIÓN DE MUESTRA MÁS RÁPIDA Y COMPLETA. POTENCIA DE 1800 WATT TOTAL 1000 WATTS EN UN MAGNETRÓN PRIMARIO Y 800 WATTS EN UN MAGNETRÓN SECUNDARIO	413,488.00
35342	VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM): 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS	974.00
35343	VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM): 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS	974.00
35344	VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM): 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS	974.00
35345	BALANZA ANALÍTICA CON CAPACIDAD DE 210 G, SENSIBILIDAD DE 0.1 MG, LINEALIDAD DE +0.0002G, UNIDADES DE PESAJE G, MG, CT, GN, OZ, OZT, DWT, UNIDAD PERSONALIZADA. DIMENSIONES: 8.7"X13.4"X13.5" / 220X340X344MM (WXDXH) RANGO DE TARA: ALCANCE TOTAL POR SUSTRACCIÓN, 3 S DE TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN. CALIBRACIÓN: INTERNA AUTOMÁTICAMENTE AUTOCAL, INTERNA SELECCIONABLE, EXTERNA MANUAL. PANTALLA. LCD CON RETROALIMENTACIÓN. DIÁMETRO DE PLATILLO DE 9 CM. ALIMENTACION: 100-120 V, 50/60 HZ. FUNCIONES: PESAJE NORMAL, PESAJE PORCENTUAL, CONTEO DE PARTES, CHEQUEO DE PESO, PESAJE DINÁMICO/PESO NETO, PESO BRUTO/TARA ALTO RENDIMIENTO CON RESULTADOS DE REPETIBILIDAD Y LINEABILIDAD	27,335.15
35346	EQUIPO YSI PROFESIONAL INSTRUMENTS. SONDA DE MEDICIÓN DE 30 METROS, CELDA DE FLUJO, CARRYING CASE, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE PH Y ORP, KIT DE MEMBRANAS PARA DO	52,261.54
35347	REFRIGERADOR CON PUERTA DE CRISTAL, CON CAPACIDAD PARA 367 LITROS, CON 3 ESTANTES. INTERIOR/EXTERIOR ASB/EPOXI. COMPRESORES DE ¼ HP DIMENSIONES EXTERNAS (ANCHO, PROFUNDO, ALTO) 700 X 710 X 1866 MM	12,414.53
35348	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35349	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35350	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35351	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35352	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35353	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35354	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35355	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35356	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35357	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,638.97
35358	CONTROLADOR DE PH/TEMPERATURA 1/4-DIN. MARCA COLE- PARMER PH 550. PARA MONTAJE EN TABLERO. RANGO PH DE 0.00 A 16.00. TEMPERATURA DE -10 A 120°C. RESOLUCIÓN PH DE 0.01. RESOLUCIÓN TEMPERATURA DE 0.1 °C. DOS SALIDAS DE CORRIENTE DE 4 A 20 MILIAMPERES. CUATRO SALIDAS SPOT PARA RELEVADOR. DIMENSIONES 9.6 CM. ANCHO X 9.6 CM ALTO X 14.8 CM. LARGO. TIPO DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO. PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA. DISPLAY GRAFICO LCD. OPERA DE 115 A 230 VAC, 50/60	17,400.00
35359	CONTROLADOR DE PH/TEMPERATURA 1/4-DIN. MARCA COLE- PARMER PH 550. PARA MONTAJE EN TABLERO. RANGO PH DE 0.00 A 16.00. TEMPERATURA DE -10 A 120°C. RESOLUCIÓN PH DE 0.01. RESOLUCIÓN TEMPERATURA DE 0.1 °C. DOS SALIDAS DE CORRIENTE DE 4 A 20 MILIAMPERES. CUATRO SALIDAS SPOT PARA RELEVADOR. DIMENSIONES 9.6 CM. ANCHO X 9.6 CM ALTO X 14.8 CM. LARGO. TIPO DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO. PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA. DISPLAY GRAFICO LCD. OPERA DE 115 A 230 VAC, 50/60	17,400.00
35360	CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11, CON UN FLUJO MÁXIMO DE 2900 MUMIN, USANDO UNA TUBERÍA US 36, EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRÍO, EL RANGO DE PRESIÓN MANEJADO CON TUBERÍA US 36, ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO A 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMÁS ACEPTA TUBERÍAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MÁXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE. MARCA MASTERFLEX	5,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35361	TRANSMISOR DE OXIGENO DISUELTO DO 500 CON CONECTOR 1/4 DIN OPERA DE 12 A 24 VDC RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 1000C RESOLUCION DE 0.100C UNA PRECISION DE +/-0.50C. COMPENSACION MANUAL DE SALINIDAD DE 0.0 A 5.0 PPT. TIENE PANTALLA LCD DE 2 LINEAS. DIMENSIONES DE 3 3/4 ANCHO X 3-3/4 MA. LA CARCAZA ES DEL TIPO IP65 PARA UN FACIL MONTAJE. COMPENSACION DE TEMPERATURA MANUAL O AUTOMATICA CON VALORES INDEPENDIENTES PARA PROCESO Y CALIBRACION. LA SONDA DE OXIGENO DISUELTO SE VENDE POR SEPARADO. MARCA EUTECH.	6,200.00
35363	BALANZA DE PRECISION PIONEER PLUS CAPACIDAD 2200 G CON CALIBRACION INTERNA, SENSIBILIDAD DE 0.01G, REPETIBILIDAD (DESV-STD) 0.01G, LINEALIDAD 0.02. MODOS DE PESAJE: PESAJE BASICO, CONTERO DE PARTES, PORCENTAJE, DETERMINACION DE LA DENSIDAD, PESAJE DINAMICO, UNIDADES DE PESAJE: KG, LB, CT, OZ, DWT, TICAL, TOLA, MOMMES, BATH, GRAIN, MESGHAL, NEWTON, OZT, UNIDAD DE USUARIO TAMANO DEL PLATO 18 CM DIA. TIEMPO DE ESTABILIZACION 3 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERACION 100 C A 40 OC, HUMEDAD RELATIVA DE 10% A 80%, NO CONDENSACION, PESO NETO 3.3 KG. PESO CON EMPAQUE 5.4 KG. DIMENSIONES DE LAS BALANZAS 9.2 L X 19.6 A X 32 H. DIMENSIONES CON EMPAQUE 49.5 L X 39.5 A X 32.7 H. MARCA OHAUS.	16,385.00
35364	ANALIZADOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA Y POTENCIAL ZETA, MIDE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA Y POTENCIAL ZETA INCORPORA TODO LO NECESARIO PARA LAS MEDICIONES SUBMICROMÉTRICAS CONFIABLES DE MANERA RÁPIDA (1 Ó 2 MIN) Y MUY REPRODUCIBLES. EL EQUIPO OPERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE LA DISPERSIÓN DE LUZ DINÁMICA (DLS). EL EQUIPO PUEDE HACER MEDICIONES DE POTENCIAL ZETA Y CON DETERMINACIONES DE PESO MOLECULAR ABSOLUTO. DOS ÁNGULOS DE DISPERSIÓN: LA MAYORÍA DE LAS MEDICIONES SE REALIZARÁN EN EL ÁNGULO DE DISPERSIÓN DE 90°, SIN EMBARGO EL USUARIO PUEDE SELECCIONAR EN ÁNGULO DE DETECCIÓN DE 15	724,000.00
35365	PROBETA DE ULTRASONIDO. MODELO VCX 130 DIGITAL OPERACIÓN AUTOMÁTICA O SELECCIONABLE EN SUS PARÁMETROS DE OPERACIÓN. POTENCIA DE SALIDA HASTA 130 WATTS. MICRO TIP INCLUIDO DE 3 MM. OPERA DESDE 150 MICROLITROS HASTA 150 MILILITROS. MODO DE OPERACIÓN CONTINUO O POR PULSOS. PROBETA ESTÁNDAR INCLUIDA. INCLUYE CAJA A PRUEBA DE RUIDO. DIMENSIONES EXTERNAS (H X W X D) 510 X 300 X 300 MM. SOPORTE UNIVERSAL. ACCESORIO DE SUJECCIÓN INCLUIDO. CATÁLOGO: MCA. SONIC AND MATERIALS PROBETA VCX 130 CON CAJA A PRUEBA DE SONIDO	113,553.00
35366	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409.48
35367	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409.48
35368	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409.48
35369	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409.48
35370	ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL CON BATERÍA D4 BATERÍAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA 4 BATERÍAS RECARGABLES NIMH+ FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 A 240 V; 50/60 HZ (SE REQUIERE EL MÓDULO OPCIONAL. ES POSIBLE QUE NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN TODAS LAS REGIONES) , LUZ DE XENON, ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 10 MM (A), ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 1 (C), PROTECTOR DE LUZ,ADAPTADOR DE CELDA PARA LA CELDA POUR-THRU (B), CONJUNTO DE ADAPTADOR DE CELDAS (ADAPTADORES DE CUBETA A, B Y C), SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE PARED, TAPA PROTECTORA Y SOPORTE DEL ADAPTADOR, CUBIERTA ANTIPOLVO, MEMORIA USB, CABLE DE INTERFAZ USB (1 M), TECLADO USB (DISPOSICIÓN DEL TECLADO: EE.UU.), LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB (LECTOR PORTÁTIL), JUEGO POUR-THRU, CONJUNTO DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA (CUBETAS/CELDAS DE 1 PULGADA CUADRADA, PAR IGUALADO EN GRADOS (10 ML)	60,041.96
35371	IMPRESORA HASTA 50 PPM (TAMAÑO CARTA) ADMITE TAMAÑOS DE SOPORTE DE TARJETAS DE INDICE 3 X 5 PULGADAS. TABLOIDE EXTRA Y PAPEL DE BANNER 12.9" X 52" SOPORTA HASTA 360 GSM MEDIOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 50 PPM EN MONOCROMO Y EN COLOR. LA VERDADERA RESOLUCION 1200 X 1200 DPI. CONSUMIBLES DE ALTA CAPACIDAD: HASTA 30,000 PÁGINAS. MANEJA ABASTECERSE DE 360 GSM 3" X 5" TARJETAS UP TO 52" BANNERS 12.9" X 52" CAPACIDAD DE PAPEL AMPLIABLE A 2,950 HOJAS. SOPORTA TABLOIDE EXTRA (12" X18") Y SUPER-B (13" X19") RED DE 1 GIGABIT Y DUPLEX (IMPRESIÓN A 2 CARAS) ESTANDAR. MARCA. OKIDATA, MODELO C911DN.	71,500.00
35372	CÁMARA PENTAX WG4. PENTAX WG-4. MARCA PENTAX. UPC: 027075275447, 027075275331, 845251027853 EAN: 0027075275447, 0027075275331, 0845251027853. SENSOR RESOLUCIÓN 16 MP (MÁS QUE 77%) TIPO SENSOR CMOS LENTES ZOOM ÓPTICO 4X (MÁS QUE 51 %)	4,266.38
35373	CTD (MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA Y PRESIÓN) MARCA SONTEK, MODELO CASTAWAY. (GPS 10M.) PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 100 MTS. CONDUCTIVIDAD 0 A 100,000 US/CM. 0.25% +/- 5 US/CM. DENSIDAD 990 A 1035 KG/M3 0.04 KG/M3 +/- 0.02 KG/M3. PROFUNDIDAD DE 0 A 100 MTS. 0.01M. +/- 0.25%. PRESIÓN DE 0 A 100 DBAR 0.01 0.25% OF FS MEASURED. SALINIDAD HASTA 42 0.01 +/- 0.1 PSS-78+. VELOCIDAD DEL SONIDO 1400/1730M, 0 A 250,000 US/CM. TEMPERATURA DE -5 A 45°C. 0.01°C. MEASURED. DIMENSIONES: 7.11CM. DIAM. ,20.32CM. ALTURA, PESO 0.45KG. ALIMENTACIÓN DE 2 BATERÍAS AA. CAPACIDAD DE REGISTRO 15MB.	118,598.40
35374	PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. PARA MEDIR LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁNISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO) Y UN SISTEMA DE RASTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD), INTERFASE A DGPS, FUENTE DE PODER Y MALETA DE USO RUDO. CABLE DE COMUNICACIÓN Y CORIENTE DE 10M. DE LARGO. CATÁLOGO: RIVERS-M9	501,537.60
35375	PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. MIDE LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁNISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO). SISTEMA DE RESTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD), INTERFASE A DGPS Y MALETA DE USO RUDO. TAMBIÉN INCLUYE MÓDULO BÁSICO DE PODER Y TELEMETRÍA (PCM), CON RADIO DE 2.4GHZ, BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA (16), CABLE DE 1M. QUE CONECTA AL ROVER CON EL PERFILADOR, ANTENA DE RADIO PARA PC (2.4GHZ) CON CONECTOR USB, DGPS INTEGRADO CON MONTAJE, ANTENA RECEPTORA, CABLE E INTERFASE CON EL PERFILADOR	592,650.00
35376	PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. MIDE LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁNISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO). SISTEMA DE RESTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD), INTERFASE A DGPS Y MALETA DE USO RUDO. TAMBIÉN INCLUYE MÓDULO BÁSICO DE PODER Y TELEMETRÍA (PCM), CON RADIO DE 2.4GHZ, BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA (16), CABLE DE 1M. QUE CONECTA AL ROVER CON EL PERFILADOR, ANTENA DE RADIO PARA PC (2.4GHZ) CON CONECTOR USB, DGPS INTEGRADO CON MONTAJE, ANTENA RECEPTORA, CABLE E INTERFASE CON EL PERFILADOR	592,650.00
35378	CORRENTÍMETRO PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DE CAUDAL DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER TRI-DIRECCIONAL PARA APLICACIÓN MANUAL, PUNTUAL CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM. DEL TRANSDUCTOR MARCA SONTEK, MODELO FLOWTRACKER ADV-2D/3D CON CABLE DE 2M. FRECUENCIA 10MHZ, MEMORIA 4MB, FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN 0.0001CM/SEG. PRECISIÓN +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5 A 50°C. INTERFASE RS232, CABLE DE 2M. DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA. SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIONES DE FLUJO (WADE ADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE, MANUAL. CATÁLOGO NO. ADV-2D/3D	152,910.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35379	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD), DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	38,500.40
35380	1 PCS. 019001CORER 90MM COMPLETE (NEW SYSTEM), INCL. 3 PISTONS, PVC-TUBES, RUBBER STOPPERS AND CAPS13,00 KG / 1 PCS. 019008 ADAPTATION TO USE THE CORER WITH 1.2 M LONG TUBES WITH INTEGRATED RUBBER PISTON 2.70 KG / 1 PCS. 019009 ADDITIONAL WEIGHT, 7KG, STEEL, GALVANIZED 6.30 KG / 1 PCS. 019010 ACCESSORY FOR "HAMMER ACTION" CORER 90, 7.00 KG / 20 PCS. 019012 PVC TUBE CRYSTAL CLEAR, LENGTH 120 CM ID 86 MM, AD 90 MM 1,00 KG / 20 PCS. 019006-02-07 RUBBER PISTON FOR CORER Ø90 MM 0.20 KG / 20 PCS. 019018 COVERING CAPS Ø 90 WITH PRESSURE BALANCE 0.05 KG / 1 PCS. 019022 CORE CUTTER WITH STATIV, SEDIMENT EXTRUDING ROD AND DISTANCE HOLDER WITH DISTANCE BLADES / 1 PCS. 016022-05 LENGTHENING OF SEDIMENT EXTRUDING ROD MAX. CORE LENGTH 1.2 M 0.40 KG / 1 PCS. 016022-06 LENGTHENING FOR STATIV MAX. CORE LENGTH 1.2 M 0.40 KG / 1 PCS. 040201 SMALL HANDWINCH MAX. 250M CABLE, Ø 2MM ; WITH ELECTRONIC COUNTER, BRAKE AND RATCHET; WEIGHT APPROX. 6.5KG WITHOUT CABLE. 5.20 KG / 100,00 MTR 040203 STAINLESS STEEL CABLE Ø 2,5MM MAX. 170M, PER METER 0.025KG 0,03 KG / 1 PCS. 040204 MOUNTING TENON WITH PLATE, 1.00KG / 1 PAU 990000 0,00 KG PACK- AND DELIVERY COSTS, 0,00KG.	112,500.57
35381	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAANI	20,538.00
35382	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAANI	20,538.00
35383	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAANI	20,538.00
35384	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAANI	20,538.00
35385	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAANI	20,538.00
35386	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAANI	20,538.00
35387	INCUBADORA DE LABORATORIO, CONTROL DIGITAL, PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Y FACULTATIVOS, CON UN EXCELENTE FUNCIONAMIENTO, CONVECCIÓN MECÁNICA, GABINETE INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y GABINETE EXTERIOR EN ACERO TERMINADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, CON RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE +5°C A 100°C, RESOLUCIÓN DE 0.1 °C. PUERTA INTERIOR DE VIDRIO TERMO TEMPLADO Y LUZ INTERIOR. ESTABILIDAD: 0.3°C POTENCIA: 600 W PESO: 65 KG. DIMENSIONES INTERIORES: 60 X 50 X 47 CM. (ANCHO X PROF. X ALTO), DIMENSIONES EXTERIORES: 77 X 66 X 84 CM. (ANCHO X PROF. X ALTO), CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 141 / 5 L/FT3. TIEMPO MAX. TEMP.: 60 MIN. TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100°C. VOLTAJE 120 V. CORRIENTE 5 A CÁMARA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE. CATALOGO: FE-133AD. MARCA: FELISA.	32,633.00
35388	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD), DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190.00
35389	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD), DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190.00
35390	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD), DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35391	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ. CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190.00
35392	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ. CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190.00
35393	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ. CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190.00
35394	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ. CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190.00
35395	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ. CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190.00
35396	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI), EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ. CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	50,873.00
35397	ESPECTROFOTOMETRO EQUIPADO CON UN INTERFEROMETRO TIPO MICHELSON CON 30 GRADOS DE ÁNGULO INCIDENTE, AUTO-ALINEACIÓN DINÁMICA AVANZADA CON RETORNO, 10,000 VECES/SEC (PATENTADO), BANCA ÓPTICA SELLADA Y DESECADA POR MEDIO DE UN SISTEMA ÚNICO QUE ELIMINA LA HUMEDAD DEL SISTEMA. BEAM SPLITTER DE KBR RECUBIERTO CON UNA CAPA DE GERMANIO. FUENTE DE IR DE CERÁMICA GLOBAR. DETECTOR OLATGS. EL IRAFFINITY-1S OFRECE LA MAYOR RELACIÓN SIN EN SU CLASE (50,000:1, 1-MINUTO DE ACUMULACIÓN, NEIGHBORHOOD DE 2.100 CM-1, RESOLUCIÓN MÁXIMA PICO A PICO DE 0.5 CM-1), Y DIMENSIONES COMPACTAS. INCLUDE SOFTWARE IRSOLUTION CON FUNCIONES TALES COMO CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA, MEDICIÓN CONTINUA, PROCESAMIENTO DE DATOS, EDICIÓN DE REPORTES, BÚSQUEDA DE PICO, BÚSQUEDA DE TEXTO, BÚSQUEDA DE COMPUESTO, ETC. RANGO, 7,800 A 350 CM-1, RESOLUCIÓN DE 0.5, 1, 2, 4, 8, O 16 CM-1.	475,472.00
35398	ESPECTROFOTOMETRO MODELO UV-1800. ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS MODELO 1800 DE DOBLE HAZ. CON 1 NM DE ANCHO DE BANDA. CUENTA CON SISTEMA ÓPTICO CZERY-TURNER Y UN MONOCROMADOR LO-RAY LIGHT QUE REDUCE EL RUIDO EN UN 75% COMPARADO CON MODELOS PREVIOS. LA CONFIGURACIÓN ÓPTICA MEJORA EL PASO DE LUZ Y REDUCE LA LUZ ESPURIA. EL UV-1800 ES UN SISTEMA FLEXIBLE QUE PERMITE TRABAJAR DIFERENTES CELDAS, CELDAS CAPILARES, PELÍCULAS, ETC. EL UV-1800 PUEDE SER UTILIZADO EN MODO STANDALONE O CON PC UTILIZANDO EL SOFTWARE UVPROBE (INCLUIDO). EN MODO STANDALONE EL UV-1800 PUEDE UTILIZAR UNA MEMORIA USB E INTERFASE A PCL PARA MANEJO DE DIFERENTES IMPRESORAS. EL MODO STANDALONE INCLUYE NIVELES DE SEGURIDAD DE USUARIOS, VALIDACIÓN, MANTENIMIENTO CON NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO. RANGO DE ABSORBANCIA: 4.0 A 4.0 ABS RANGO DE TRANSMITANCIA: 0 A 400% PUEDE TRABAJAR MODO FOTOMÉTRICO, ESPECTROS, CUANTIFICACIÓN, CINÉTICAS, TIME SEAN, CUANTIFICACIÓN MULTI-COMPONENTES Y MÉTODOS BIOLÓGICOS DNA Y RNA. EL SOFTWARE UVPROBE.	188,095.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35399	BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS. MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 2.3 / 2.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 1.4 / 1.6 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX L 0.1 / 0.28 MÁX. CONTRAPRESIÓN (ABS) BAR 1.1 CONEXIÓN LADO DE ASPIRACIÓN BRIDA KF DN 16 CONEXIÓN LADO DE PRESIÓN OLIVA DN 8-10 MM. CAPACIDAD DEL MOTOR KW 0.18. VELOCIDAD NOMINAL 50/60 HZ MIN-1 1500/1800. TIPO DE PROTECCIÓN IP 40. DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHO X ALTURA) MM 316 X 125 X 190 PESO KG 11.4 NIVEL DE RUIDO A 50 HZ, TYP. DBA 43. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS BOMBA LLENA DE ACEITE Y COMPLETAMENTE MONTADA, LISTA PARA SU USO, CON MANUAL. CATÁLOGO 698126, MODELO RZ 2.5, MARCA VACUUBRAND.	37,590.32
35400	BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS. MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 2.3 / 2.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 1.4 / 1.6 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX L 0.1 / 0.28 MÁX. CONTRAPRESIÓN (ABS) BAR 1.1 CONEXIÓN LADO DE ASPIRACIÓN BRIDA KF DN 16 CONEXIÓN LADO DE PRESIÓN OLIVA DN 8-10 MM. CAPACIDAD DEL MOTOR KW 0.18. VELOCIDAD NOMINAL 50/60 HZ MIN-1 1500/1800. TIPO DE PROTECCIÓN IP 40. DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHO X ALTURA) MM 316 X 125 X 190 PESO KG 11.4 NIVEL DE RUIDO A 50 HZ, TYP. DBA 43. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS BOMBA LLENA DE ACEITE Y COMPLETAMENTE MONTADA, LISTA PARA SU USO, CON MANUAL. CATÁLOGO 698126, MODELO RZ 2.5, MARCA VACUUBRAND.	37,590.32
35401	BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 5.7 / 6.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 3.4 / 4.0 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX L 0.34 / 0.73 MÁX. CONTRAPRESIÓN (ABS) BAR 1.1 CONEXIÓN LADO DE ASPIRACIÓN BRIDA KF DN 16 CONEXIÓN LADO DE PRESIÓN OLIVA DN 8-10 MM. CAPACIDAD DEL MOTOR KW 0.3 VELOCIDAD NOMINAL 50/60 HZ MIN-1 1500/1800 TIPO DE PROTECCIÓN IP 40 DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHO X ALTURA) MM 370 X 142 X 207 PESO KG 16.4 NIVEL DE RUIDO A 50 HZ, TYP. DBA 50 ARTÍCULOS SUMINISTRADOS BOMBA LLENA DE ACEITE Y COMPLETAMENTE MONTADA, LISTA PARA SU USO, CON MANUAL. CATÁLOGO 698133, MODELO RZ 6, MARCA VACUUBRAND.	48,132.61
35402	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MODELO: 2020WE. (LA MOTTE 1970-EPA) CAT. THOMAS 1222-K67 RANGO: 0 4000 NTU, SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. UNIDADES DE MEDIDA: NTU, AU, ASBC, EBC. RESOLUCIÓN: 0.01 NTU, 0.00-10.99; 0.1NTU, 11.0-109.90; 1NTU 110-4000 LÍMITE DE DETECCIÓN: 0.05 NTU REPRODUCIBILIDAD: 0.02 NTU, 0 1%. PRECISIÓN: DE 0- 2.5 NTU +/- 0.05 NTU. DE 2.5-100 NTU +/- 2%. POR ENCIMA DE 100 NTU +/- 3% FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA DE TUNGSTENO. EQUIPO A PRUEBA DE AGUA, PROTECCIÓN IP67. MENÚ DE OPERACIÓN EN 7 IDIOMAS. ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR AC CON PUERTO USB O BATERÍAS DE LITIO RECARGABLE. PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD: 1 AÑO. CUMPLE CON ESPECIFICACIONES EPA 1801.	22,400.00
35403	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MODELO: 2020WE. (LA MOTTE 1970-EPA) CAT. THOMAS 1222-K67 RANGO: 0 4000 NTU, SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. UNIDADES DE MEDIDA: NTU, AU, ASBC, EBC. RESOLUCIÓN: 0.01 NTU, 0.00-10.99; 0.1NTU, 11.0-109.90; 1NTU 110-4000 LÍMITE DE DETECCIÓN: 0.05 NTU REPRODUCIBILIDAD: 0.02 NTU, 0 1%. PRECISIÓN: DE 0- 2.5 NTU +/- 0.05 NTU. DE 2.5-100 NTU +/- 2%. POR ENCIMA DE 100 NTU +/- 3% FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA DE TUNGSTENO. EQUIPO A PRUEBA DE AGUA, PROTECCIÓN IP67. MENÚ DE OPERACIÓN EN 7 IDIOMAS. ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR AC CON PUERTO USB O BATERÍAS DE LITIO RECARGABLE. PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD: 1 AÑO. CUMPLE CON ESPECIFICACIONES EPA 1801.	22,400.00
35404	MEDIDOR DIGITAL DE ARSÉNICO. ARSENATOR KIT. MEDIDOR DIGITAL DE ARSÉNICO. RANGO: 2-100 PPB, RESULTADOS EN 40 MIN. PANTALLA LCD. BATERÍAS 9V. INCLUYE REACTIVOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO 420 ANÁLISIS. GARANTÍA DE CALIDAD: UN AÑO. MARCA WAGTECH WEI0500	44,544.00
35405	PIRANOMÉTRICO CLASE B. SENSOR DE RADIACIÓN MEDIANTE FOTO CELDAS DE SILICÓN CON UN RANGO ESPETRAL DE 300-3000 X 10-9M . DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20-60 °C, CONVERTIDOR PARA SALIDA A MILIVOLTS. BASE Y NIVEL PARA EL SENSOR	8,050.00
35406	PIRANOMÉTRICO CLASE B. SENSOR DE RADIACIÓN MEDIANTE FOTO CELDAS DE SILICÓN CON UN RANGO ESPETRAL DE 300-3000 X 10-9M . DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20-60 °C, CONVERTIDOR PARA SALIDA A MILIVOLTS. BASE Y NIVEL PARA EL SENSOR	8,050.00
35407	ENCUADERNADORA MINI WIRE GBC. PARA ARILLO METÁLICO DE 32 AROS. PARA ARILLO DE 1/4" HASTA 9/16". PERFORA HASTA 12 HOJAS POR PASADA. ENCUADERNA HASTA 135 HOJAS. MARCA BOFLEX. MODELO MAXI WIRE.	2,600.00
35408	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35409	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35410	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35411	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35412	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35413	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35414	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35415	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35417	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35418	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35419	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35420	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940.48
35421	ENCARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG), OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600.00
35422	ENCARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG), OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600.00
35423	ENCARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG), OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600.00
35424	ENCARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG), OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600.00
35425	ENCARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG), OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600.00
35426	ENCARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG), OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600.00
35427	GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300	598.87
35428	GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300	598.87
35429	GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300	598.87
35430	GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300	598.87
35431	MÁQUINA DE ESCRIBIR, GX 6750 SP, SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN, INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS, SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH, SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP	1,648.72
35432	MÁQUINA DE ESCRIBIR, GX 6750 SP, SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN, INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS, SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH, SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP	1,648.72
35433	MÁQUINA DE ESCRIBIR, GX 6750 SP, SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN, INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS, SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH, SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP	1,648.72
35434	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	409.86
35435	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	409.86
35436	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	409.86
35437	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	409.86
35438	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	409.86

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35478	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTES Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO. MARCA: PURESA. MODELO: HCR-320	5,730.96
35479	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3.1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE. CALIDAD CERTIFICADA. 1 AÑO DE GARANTÍA. MARCA: BOFLEX. MODELO: MAXI WIRE	3,016.00
35481	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583.00
35482	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583.00
35483	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583.00
35484	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583.00
35485	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583.00
35486	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583.00
35487	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583.00
35488	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583.00
35489	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988.00
35490	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988.00
35491	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988.00
35492	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988.00
35493	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988.00
35494	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988.00
35495	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988.00
35496	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665.00
35497	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35584	KIT DE MANTENIMIENTO PARA SONDA DE OXIGENO DISUELTO (DO) PARA USAR CON MEDIDOR 35201-80. INCLUYE CINCO MEMBRANAS, CINCO EMPAQUES, CINCO ESPACIA DORES Y UNA BOTELLA DE SOLUCION ELECTROLITICA DE 250 ML. MARCA COLE PARMER.	1,300.00
35585	TRITURADORA DE PAPEL. MICROCORTA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4". VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25" POR MINUTO. RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9", SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE. WHEELS. PERMITEN UN FÁCIL TRANSPORTE. RECIPIENTE EXTRAÍBLE DE 4.5 GALONES PARA RESIDUOS, TIENE CAPACIDAD PARA GRANDES CANTIDADES DE DOCUMENTOS TRITURADOS. ESPECIFICACIONES: ALTURA 19.7 PULGADAS, ANCHO 14.2 PULGADAS, PROFUNDIDAD 9.9 PULGADAS, PESO 17.2 LIBRAS. NÚMERO DE HOJAS PARA TRITURAR EN UNA SOLA PASADA 10, RECIPIENTE PARA RESIDUOS INCLUIDO	2,038.00
35586	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,619.12
35587	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,619.12
35588	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,619.12
35589	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,619.12
35590	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C	8,450.00
35591	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C	8,450.00
35592	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C	8,450.00
35593	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C	8,450.00
35594	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C	8,450.00
35595	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C	8,450.00
35596	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C	8,450.00
35597	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C	8,450.00
35598	CABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	4,286.20
35599	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35600	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35601	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35602	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35603	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35604	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35605	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35606	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35607	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35608	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35609	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35610	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35611	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35612	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35613	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35614	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35615	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2". CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999.00
35616	GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	3,695.00
35617	GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	3,695.00
35618	GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	3,695.00
35619	MESA CENTRAL DE 80 CMS FR X 80 CMS FO X 40 CMS ALTO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM A DOS CARAS. CON CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTA DE PVC Y PATAS DE CORTINA DEL MISMO MATERIAL. CON NIVELADORES DE ALTO IMPACTO CON PLACA DE ACERO DE 2 PULGADAS.	1,299.00
35620	MESA CENTRAL DE 80 CMS FR X 80 CMS FO X 40 CMS ALTO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM A DOS CARAS. CON CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTA DE PVC Y PATAS DE CORTINA DEL MISMO MATERIAL. CON NIVELADORES DE ALTO IMPACTO CON PLACA DE ACERO DE 2 PULGADAS.	1,299.00
35621	RECEPCIÓN DERECHA CON CUBIERTA SUPERIOR DE 140 X 30 CM, PEDESTAL CON DOS GAVETA PAPELERAS Y GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CERRADURA IMPORTADA CON DOS LLAVES, MEDIDA TOTAL DE 140 X 180 X 100 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A DOS CARAS, CON CANTO DE P.V.C., PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	7,600.00
35622	RECEPCIÓN IZQUIERDA CON CUBIERTA SUPERIOR DE 140 X 30 CM, PEDESTAL CON DOS GAVETA PAPELERAS Y GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, MEDIDA TOTAL DE 140 X 180 X 100 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A DOS CARAS, CON CANTO DE P.V.C., PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	7,600.00
35623	SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA ¾ DE PULGADA. ASIENTO: RESORTE DE ARCO EN ASIENTO DE # 8 ACERADO. ASIENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR: UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LOS CARTONES DE 1 CMS DE POLIURETANO DE 17 KGS. VISTA UNA HOJA DE POLIURETANO DE 17 KGS Y PATAS DE MADERA DE PINO CORTE CUADRADO ENTINTADO EN COLOR NEGRO.	3,099.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35624	SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA ¾ DE PULGADA. ASIENTO: RESORTE DE ARCO EN ASIENTO DE # 8 ACERADO. ASIENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR: UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LOS CARTONES DE 1 CMS DE POLIURETANO DE 17 KGS. VISTA UNA HOJA DE POLIURETANO DE 17 KGS Y PATAS DE MADERA DE PINO CORTE CUADRADO ENTINTADO EN COLOR NEGRO.	3,099.00
35625	SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA ¾ DE PULGADA. ASIENTO: RESORTE DE ARCO EN ASIENTO DE # 8 ACERADO. ASIENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR: UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LOS CARTONES DE 1 CMS DE POLIURETANO DE 17 KGS. VISTA UNA HOJA DE POLIURETANO DE 17 KGS Y PATAS DE MADERA DE PINO CORTE CUADRADO ENTINTADO EN COLOR NEGRO.	3,099.00
35626	VELOCÍMETRO PERFILADOR 3D PARA LABORATORIO "VECTRINO II", DE MARCA NORTEK AS, CON CABEZAL EN CABLE DE 1 M TIPO "4-BEAM DOWNLOOKING PROBE"; FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M PARA CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO	343,000.00
35627	VELOCÍMETRO PERFILADOR 3D PARA LABORATORIO "VECTRINO II", DE MARCA NORTEK AS, CON CABEZAL EN CABLE DE 1 M TIPO "4-BEAM DOWNLOOKING PROBE"; FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M PARA CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO	343,000.00
35628	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,457.53
35629	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,457.53
35630	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,457.53
35631	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,457.53
35632	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,457.53
35633	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,457.53
35634	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,457.53
35635	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,457.53
35636	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO INI24A TECNOLOGIA DLP 0.55", 3500 ANSI LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO. CONTRASTE 15000:1. 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO). COMPACTO Y LIGERO (4,8 LIBRAS O 3.17 KG), COLOR NEGRO	8,499.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
35652	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768), DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 ~ 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4,43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080I, 1080P, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249.00
35653	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768), DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 ~ 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4,43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080I, 1080P, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249.00
35654	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768), DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 ~ 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4,43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080I, 1080P, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249.00
35655	EQUIPO DE SELLADO DE PLACAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES: 5.5"/140 MM X 13"/330 MM X 5.9"/150 MM PESO: 3.4 KG. INCLUYE SELLOS, MARCA THERMO SCIENTIFIC, CATALOGO AB-0384/110, AB-0559	29,881.23
35656	AUTOCLAVE. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANÓMETRO, VÁLVULA DE ESCAPE Y CANASTILLA. CONTROL MANUAL DE 3 CALORES. MEDIDA DE LAS CANASTILLA DE 30X60 CM. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 110°C., PRESIÓN MÁXIMA DE 1.55 KG/CM2, 40 LITROS DE CAPACIDAD, CON UNA ALIMENTACIÓN DE 127 W (4000 WATTS). IEI MODELO BYR.	25,000.00
35657	PACHÍMETRO (EL SUELO HI98331 TEST™ ES UN PROBADOR DE BOLSILLO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA MEDIR DIRECTAMENTE LA CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA DEL SUELO. CON UN SENSOR DE TEMPERATURA EN LA SONDA DE PENETRACIÓN, LAS MEDICIONES SON AUTOMÁTICAMENTE CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA	1,971.00
35658	DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER). LEICA DISTO D510 MEDIDOR PARA INTERIOR Y EXTERIOR EL NUEVO LEICA DISTO D510 ES SINÓNIMO DE UNA MEDICIÓN FÁCIL Y SIN ESFUERZO EN EXTERIORES. LA EXCLUSIVA COMBINACIÓN DE PUNTERO DIGITAL Y SENSOR DE INCLINACIÓN DE 360° PERMITE MEDICIONES QUE NO SON POSIBLES CON OTROS DISTANCIÓMETROS CONVENCIONALES	8,599.00
35659	LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA CANDADO SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24. ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER MICRO PULVERIZADA (POLVO) Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA. DIMENSIONES: ALTO: 1.80 CM. ANCHO: 38 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. MEDIDA DE LA PUERTA 32X35	1,169.00
35660	LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA CANDADO SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24. ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER MICRO PULVERIZADA (POLVO) Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA. DIMENSIONES: ALTO: 1.80 CM. ANCHO: 38 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. MEDIDA DE LA PUERTA 32X35	1,169.00
35661	LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA CANDADO SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24. ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER MICRO PULVERIZADA (POLVO) Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA. DIMENSIONES: ALTO: 1.80 CM. ANCHO: 38 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. MEDIDA DE LA PUERTA 32X35	1,169.00
35662	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35663	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35664	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35665	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35666	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35710	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35711	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35712	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35713	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35714	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35715	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322.00
35716	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58	1,533.52
35717	GENERADOR DE PUNTO DE ROCIO FACT. 12	126,720.00
35718	MESA DE TRABAJO DE 1.50 X 0.71 X 0.74 EN FORMA DE ARCO, CON TAPA PIERNAS A 3/4" CONECTOR UNIÓN DE 0.50 X 1.10 X 0.74 CREDENZA BÁSICA DE 1.50 X 0.50 X 0.74 "LIBRERO DE 1.50 X 0.40 X 1.05 CON 4 PUERTAS ABATIBLES * CAJONERA MÓVIL, CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE, MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 0.39 DE FRENTE X 0.43 DE FONDO X 0.69 DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	8,820.00
35719	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS, 10 PASACABLES INDIVIDUALES, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 360 X 120 X 75 CM. CUBIERTA FABRICADA EN DOS PARTES CADA UNA DE 180 X 120 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	6,990.00
35720	CAMARA DE CONGELACION	39,894.57
35721	CAMPANA DE BIOSEGURIDAD FACT. 25	77,760.00
35723	TRANSFORMADOR FACT. INCMAY124	221,900.00
35724	PIRANOMETRO FACT. A43	68,158.13
35725	FUENTE DE PODER FACT. A37	35,145.25
35726	MEZCLADOR FACT. A38	25,729.11
35728	TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125	1,589.28
35729	TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125	1,589.28
35730	TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125	1,589.28
35731	CONDUCTIMETRO Y POTENCIOMETRO FACT.399125	26,416.27
35732	ELECTRODO DE PH FACT. FA4769	4,043.00
35733	SONDA GALVANICA FACT. FA4770	3,420.00
35734	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO FACT. A6907	36,666.00
35736	INCLINOMETRO FACT. 31	1,648.00
35737	SONDA MULTIPARAMETRICA FACT.38	139,178.00
35738	TUBO PITOT FACT. 29	3,556.00
35739	TUBO PITOT FACT. 29	3,556.00
35740	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35742	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35743	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35744	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35745	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35746	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35747	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35748	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35749	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35750	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35751	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35752	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35756	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35757	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35758	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35760	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35762	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35763	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35764	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35765	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35766	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35767	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35768	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35770	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35771	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35772	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35773	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35774	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35775	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35776	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35777	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35778	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35779	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35780	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35781	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35782	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35783	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35784	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35785	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35786	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35788	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35790	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35791	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35792	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35793	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35794	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35795	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35796	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35797	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35798	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35799	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35800	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35801	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35802	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35803	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35804	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35805	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35806	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35807	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35808	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35810	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35813	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35814	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35815	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35816	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35817	CPU (FACT.FM8657)	6,100.00
35818	CPU (FACT.FM8657)	7,900.00
35819	CPU (FACT.FM8657)	7,900.00
35820	CPU (FACT.FM8657)	7,900.00
35821	CPU (FACT.FM8657)	7,900.00
35822	CPU (FACT.FM8657)	7,900.00
35823	CPU (FACT.FM8657)	7,900.00
35825	CPU (FACT.FM8657)	7,900.00
35826	CPU (FACT.FM8657)	7,900.00
35827	CPU (FACT.FM8657)	7,900.00
35828	COMPUTADORA PORTATIL	7,500.00
35830	COMPUTADORA PORTATIL	7,500.00
35831	COMPUTADORA PORTATIL	7,500.00
35833	COMPUTADORA PORTATIL	4,400.00
35834	COMPUTADORA PORTATIL	4,400.00
35835	COMPUTADORA PORTATIL	4,400.00
35836	COMPUTADORA PORTATIL	4,400.00
35837	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35838	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35839	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35840	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35843	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35844	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35845	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35846	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35847	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35848	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35849	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35850	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35851	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35852	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35855	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35856	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35857	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35858	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35859	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35861	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35862	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35863	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35864	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35865	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35866	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35867	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35869	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35870	COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00
35871	COMPUTADORA PORTATIL	10,000.00
35872	COMPUTADORA PORTATIL	10,000.00
35873	COMPUTADORA PORTATIL	10,000.00
35875	COMPUTADORA PORTATIL	12,000.00
35876	COMPUTADORA PORTATIL	12,000.00
35877	COMPUTADORA PORTATIL	12,000.00
35879	COMPUTADORA PORTATIL	12,000.00
35880	COMPUTADORA PORTATIL	12,000.00
35881	COMPUTADORA PORTATIL	12,000.00
35882	COMPUTADORA PORTATIL	12,000.00
35883	COMPUTADORA PORTATIL	12,000.00
35884	COMPUTADORA PORTATIL	12,000.00
35885	COMPUTADORA COMPLETA	13,000.00
35886	COMPUTADORA COMPLETA	13,000.00
35887	COMPUTADORA COMPLETA	13,000.00
35888	COMPUTADORA COMPLETA	13,000.00
35889	COMPUTADORA COMPLETA	13,000.00
35890	ESTACION DE TRABAJO	12,500.00
35891	ESTACION DE TRABAJO	12,500.00
35893	ESTACION DE TRABAJO	12,500.00
35894	ESTACION DE TRABAJO	12,500.00
35895	ESTACION DE TRABAJO	12,900.00
35896	ESTACION DE TRABAJO	12,900.00
35897	ESTACION DE TRABAJO	12,900.00
35898	ESTACION DE TRABAJO	12,900.00
35899	ESTACION DE TRABAJO	12,900.00
35900	ESTACION DE TRABAJO	12,900.00
35901	ESTACION DE TRABAJO	12,000.00
35902	ESTACION DE TRABAJO	12,000.00
35903	ESTACION DE TRABAJO	12,000.00
35904	ESTACION DE TRABAJO	12,000.00
35905	ESTACION DE TRABAJO	12,000.00
35906	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35907	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35908	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35909	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35912	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35913	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35914	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35915	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35916	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35917	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35918	ESTACION DE TRABAJO	15,700.00
35919	TABLETA	4,900.00
35920	TABLETA	4,900.00
35923	TABLETA	4,900.00
35924	TABLETA	4,900.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35925	TABLETA	4,900.00
35926	TABLETA	4,900.00
35927	TABLETA	4,900.00
35928	TABLETA	4,900.00
35929	TABLETA	4,900.00
35930	TABLETA	4,900.00
35931	TABLETA	4,900.00
35932	TABLETA	4,900.00
35933	TABLETA	4,900.00
35934	TABLETA	4,900.00
35935	TABLETA	4,900.00
35936	TABLETA	4,900.00
35937	TABLETA	4,900.00
35938	TABLETA	4,900.00
35939	TABLETA	4,900.00
35940	TABLETA	4,900.00
35942	TABLETA	4,900.00
35943	TABLETA	4,900.00
35945	TABLETA	4,900.00
35946	TABLETA	4,900.00
35948	TABLETA	4,900.00
35949	TABLETA	4,900.00
35950	TABLETA	4,900.00
35951	TABLETA	4,900.00
35952	TABLETA	4,900.00
35953	TABLETA	4,900.00
35954	TABLETA	4,900.00
35955	TABLETA	4,900.00
35956	TABLETA	4,900.00
35957	TABLETA	4,900.00
35959	TABLETA	4,900.00
35962	TABLETA	4,900.00
35963	TABLETA	4,900.00
35964	TABLETA	4,900.00
35965	TABLETA	4,900.00
35967	TABLETA	4,900.00
35968	TABLETA	4,900.00
35969	TABLETA	4,900.00
35970	TABLETA	4,900.00
35971	TABLETA	4,900.00
35972	TABLETA	4,900.00
35974	TABLETA	4,900.00
35975	TABLETA	4,900.00
35976	TABLETA	4,900.00
35978	TABLETA	4,900.00
35979	TABLETA	4,900.00
35980	TABLETA	4,900.00
35981	TABLETA	4,900.00
35982	TABLETA	4,900.00
35983	TABLETA	4,900.00
35984	TABLETA	4,900.00
35985	TABLETA	4,900.00
35986	TABLETA	4,900.00
35987	TABLETA	4,900.00
35988	TABLETA	4,900.00
35990	TABLETA	4,900.00
35991	TABLETA	4,700.00
35992	TABLETA	4,000.00
35993	TABLETA	4,000.00
35995	TABLETA	4,000.00
35996	TABLETA	4,000.00
35997	TABLETA	3,000.00
35998	TABLETA	3,000.00
35999	TABLETA	3,000.00
36001	TABLETA	3,000.00
36002	TABLETA	3,000.00
36003	TABLETA	3,000.00
36004	TABLETA	4,800.00
36005	TABLETA	4,800.00
36007	TABLETA	4,800.00
36009	TABLETA	4,800.00
36010	MONITOR	2,900.00
36011	MONITOR	2,900.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36013	MONITOR	2,900.00
36014	MONITOR	2,900.00
36015	MONITOR	2,900.00
36016	MONITOR	2,900.00
36018	MONITOR	2,900.00
36019	MONITOR	2,900.00
36020	MONITOR	2,900.00
36021	MONITOR	2,900.00
36022	MONITOR	2,900.00
36023	MONITOR	2,900.00
36024	MONITOR	2,900.00
36025	MONITOR	2,900.00
36026	MONITOR	3,900.00
36027	MONITOR	3,900.00
36028	MONITOR	3,900.00
36029	MONITOR	3,900.00
36030	MONITOR	3,900.00
36031	MONITOR	3,900.00
36032	MONITOR	3,900.00
36033	MONITOR	3,900.00
36034	MONITOR	4,900.00
36035	MONITOR	4,900.00
36036	MONITOR	4,900.00
36037	MONITOR	4,900.00
36038	MONITOR	4,900.00
36039	MONITOR	1,100.00
36040	MONITOR	1,100.00
36041	MONITOR	1,100.00
36042	MONITOR	1,100.00
36045	MONITOR	1,100.00
36048	MONITOR	1,100.00
36049	MONITOR	1,100.00
36050	MONITOR	1,100.00
36051	MONITOR	1,100.00
36052	MONITOR	1,100.00
36053	MONITOR	1,100.00
36054	MONITOR	1,100.00
36056	MONITOR	1,100.00
36057	MONITOR	1,100.00
36058	MONITOR	1,100.00
36060	MONITOR	1,100.00
36061	MONITOR	1,100.00
36062	MONITOR	1,100.00
36063	MONITOR	1,100.00
36064	MONITOR	1,100.00
36066	MONITOR	1,100.00
36067	MONITOR	1,100.00
36068	MONITOR	1,100.00
36069	MONITOR	1,100.00
36071	MONITOR	1,100.00
36072	MONITOR	1,100.00
36073	MONITOR	1,100.00
36074	MONITOR	1,100.00
36075	MONITOR	1,100.00
36076	MONITOR	1,100.00
36077	MONITOR	1,100.00
36079	MONITOR	1,100.00
36080	MONITOR	1,100.00
36082	MONITOR	1,100.00
36083	MONITOR	1,100.00
36084	MONITOR	1,100.00
36085	MONITOR	1,100.00
36086	MONITOR	1,100.00
36087	MONITOR	1,100.00
36088	MONITOR	1,100.00
36089	MONITOR	1,100.00
36090	MONITOR	1,100.00
36091	MONITOR	1,100.00
36092	MONITOR	1,100.00
36093	MONITOR	1,100.00
36094	MONITOR	1,100.00
36095	MONITOR	1,100.00
36096	MONITOR	1,100.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36097	MONITOR	1,100.00
36098	MONITOR	1,100.00
36099	MONITOR	1,100.00
36100	MONITOR	1,100.00
36101	MONITOR	1,100.00
36103	MONITOR	1,550.00
36107	MONITOR	1,550.00
36108	MONITOR	1,550.00
36109	MONITOR	1,550.00
36110	MONITOR	1,300.00
36111	MONITOR	1,300.00
36112	MONITOR	1,300.00
36113	MONITOR	1,300.00
36114	MONITOR	1,300.00
36115	MONITOR	1,300.00
36116	MONITOR	1,300.00
36117	MONITOR	1,300.00
36118	MONITOR	1,300.00
36119	MONITOR	1,300.00
36120	MONITOR	1,300.00
36122	MONITOR	1,300.00
36123	MONITOR	1,300.00
36124	MONITOR	1,300.00
36125	MONITOR	1,300.00
36126	MONITOR	1,300.00
36127	MONITOR	5,900.00
36128	MONITOR	5,900.00
36129	MONITOR	5,900.00
36130	MONITOR	5,900.00
36131	MONITOR	5,900.00
36134	NO BREAK	3,900.00
36135	NO BREAK	3,900.00
36136	NO BREAK	3,900.00
36137	NO BREAK	3,900.00
36143	NO BREAK	3,900.00
36144	NO BREAK	3,900.00
36145	NO BREAK	3,900.00
36146	NO BREAK	3,900.00
36147	NO BREAK	3,900.00
36149	NO BREAK	3,900.00
36150	NO BREAK	3,900.00
36154	NO BREAK	3,900.00
36155	NO BREAK	3,900.00
36156	NO BREAK	3,900.00
36157	NO BREAK	3,900.00
36158	NO BREAK	3,900.00
36159	NO BREAK	3,900.00
36160	NO BREAK	3,900.00
36161	NO BREAK	3,900.00
36162	NO BREAK	3,900.00
36163	NO BREAK	3,900.00
36165	NO BREAK	3,900.00
36166	NO BREAK	3,900.00
36167	NO BREAK	3,900.00
36168	NO BREAK	3,900.00
36169	NO BREAK	3,900.00
36170	NO BREAK	3,900.00
36171	NO BREAK	3,900.00
36172	NO BREAK	3,900.00
36174	NO BREAK	3,900.00
36175	NO BREAK	3,900.00
36176	NO BREAK	3,900.00
36177	NO BREAK	3,900.00
36178	NO BREAK	3,900.00
36180	NO BREAK	3,900.00
36181	NO BREAK	3,900.00
36182	NO BREAK	3,900.00
36183	NO BREAK	3,900.00
36184	NO BREAK	3,900.00
36185	NO BREAK	3,900.00
36186	NO BREAK	3,900.00
36188	NO BREAK	3,900.00
36190	NO BREAK	3,900.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36191	NO BREAK	3,900.00
36192	NO BREAK	3,900.00
36193	NO BREAK	3,900.00
36194	NO BREAK	3,900.00
36196	NO BREAK	3,900.00
36198	NO BREAK	3,900.00
36201	NO BREAK	3,900.00
36202	NO BREAK	3,900.00
36203	NO BREAK	3,900.00
36204	NO BREAK	3,900.00
36206	NO BREAK	3,900.00
36208	NO BREAK	3,900.00
36209	NO BREAK	3,900.00
36210	NO BREAK	3,900.00
36211	NO BREAK	3,900.00
36212	NO BREAK	3,900.00
36213	NO BREAK	3,900.00
36214	NO BREAK	3,900.00
36216	NO BREAK	3,900.00
36219	NO BREAK	3,900.00
36221	NO BREAK	7,900.00
36222	NO BREAK	7,900.00
36223	NO BREAK	7,900.00
36224	NO BREAK	7,900.00
36228	NO BREAK	7,900.00
36229	NO BREAK	7,900.00
36230	NO BREAK	7,900.00
36231	NO BREAK	7,900.00
36232	NO BREAK	7,900.00
36233	NO BREAK	7,900.00
36234	NO BREAK	7,900.00
36235	NO BREAK	7,900.00
36236	NO BREAK	4,200.00
36237	NO BREAK	4,200.00
36238	NO BREAK	4,200.00
36239	NO BREAK	4,200.00
36240	NO BREAK	4,200.00
36241	NO BREAK	4,200.00
36242	NO BREAK	4,200.00
36243	NO BREAK	4,200.00
36244	NO BREAK	4,200.00
36246	NO BREAK	4,200.00
36247	SERVIDOR	22,000.00
36248	SERVIDOR	22,000.00
36249	SERVIDOR	22,000.00
36250	SERVIDOR	22,000.00
36251	SERVIDOR	13,900.00
36252	SERVIDOR	13,900.00
36253	SERVIDOR	24,000.00
36254	SERVIDOR	24,000.00
36255	ESCANER	23,000.00
36256	ESCANER	23,000.00
36257	ESCANER	23,000.00
36258	ESCANER	23,000.00
36259	ESCANER	23,000.00
36260	ESCANER	23,000.00
36261	ESCANER	7,100.00
36263	ESCANER	7,100.00
36264	ESCANER	7,100.00
36265	ESCANER	7,100.00
36266	ESCANER	7,100.00
36268	ESCANER	7,100.00
36269	ESCANER	7,100.00
36272	ESCANER	7,100.00
36273	ESCANER	7,100.00
36274	ESCANER	7,100.00
36275	IMPRESORA	15,000.00
36276	IMPRESORA	15,000.00
36277	IMPRESORA	15,000.00
36278	IMPRESORA	15,000.00
36279	IMPRESORA	15,000.00
36280	IMPRESORA	15,000.00
36281	IMPRESORA	15,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36282	IMPRESORA	15,000.00
36283	IMPRESORA	15,000.00
36284	IMPRESORA	15,000.00
36285	IMPRESORA	15,000.00
36286	IMPRESORA	15,000.00
36287	IMPRESORA	15,000.00
36289	IMPRESORA	15,000.00
36291	IMPRESORA	15,000.00
36292	IMPRESORA	15,000.00
36293	IMPRESORA	15,000.00
36294	IMPRESORA	15,000.00
36295	IMPRESORA	15,000.00
36296	IMPRESORA	15,000.00
36297	IMPRESORA	15,000.00
36298	IMPRESORA	15,000.00
36299	IMPRESORA	15,000.00
36300	IMPRESORA	15,000.00
36301	IMPRESORA	15,000.00
36302	IMPRESORA	15,000.00
36303	TERMOMETRO DE PRECISION FACT. 31909	1,176.00
36304	TERMOMETRO DE PRECISION FACT. 31909	1,176.00
36305	TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909	3,680.00
36306	TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909	3,680.00
36307	TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909	3,680.00
36308	TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909	3,680.00
36310	SENSOR DE FLUJO DE CALOR EN EL SUELO. CSI. SE APLICAN PARA MEDIR EL FLUJO DE CALOR Y LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN MATERIALES Y LA ENERGÍA RADIANTE EMITIDA POR LA SUPERFICIE DE LOS CUERPOS. UN SENSOR DE FLUJO DE CALOR ES UN SENSOR A TERMOPILA QUE GENERA UNA SEÑAL ELÉCTRICA PROPORCIONAL A ΔT A TRAVÉS DEL TERMOPAR CALIENTE Y LAS JUNTAS FRÍAS. PARA GENERAR UN VOLTAJE MEDIBLE, EL SENSOR DE CALOR TIENE MULTITUD DE TERMOPARES, PROPAGADOS A TRAVÉS DEL ÁREA TOTAL Y CONECTADOS EN SERIE. DESCRIPCIÓN: SENSIBILIDAD 2,1 mV/M2/W. LÍMITE SUPERIOR DE TEMPERATURA 450 K, FLUJO MÁXIMO DE CALOR RECOMENDADO 95 W/M2, TIEMPO DE RESPUESTA 0,7S, RESISTENCIA TÉRMICA 3,5-10 ³ M2K/W, ESPESOR NOMINAL 0,23-10 ⁻³ M, ANCHO NOMINAL 28,5-10 ⁻³ M, LARGO NOMINAL 35,1-10 ⁻³ M, CAPACIDAD TÉRMICA SUPERFICIAL 1020 J/(M2.K), RESISTENCIA DEL SENSOR 300 Ω , K SENSOR 284W/(M2.K), K APROXIMADA DEL KAPTON 65-10-3W/(M2.K), NÚMERO DE TERMOPILAS 40	10,260.00
36311	COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA PORTEGE Z30-B3103S, INTEL CORE I5, 8 GB DE RAM, 256 GB DISCO ESTADO SOLIDO, WINDOWS 7 PRO, 8.1 PRO LICENCIA, PANTALLA DE 13.3, MODELO PT251U-03SNB1 NUM. SERIE: 5F023567H	26,970.00
36312	MEDIDOR DE HUMEDAD EN EL SUELO. APLICACIONES: DISEÑO PARA VERIFICAR EL NIVEL DE HUMEDAD EN EL SUELO U OTRO MATERIAL SIMILAR, MEDICIÓN PRINCIPAL: USA DOS ELECTRODOS PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD DEL MATERIAL CONVIRTIENDO LA LECTURA ADQUIRIDA A UN % DE "HUMEDAD CONTENIDA" DE LA MUESTRA DE SUELO. PANTALLA LCD TAMAÑO: 28 MM X 19 MM, RANGO DE MEDICIÓN: 0% A 50% DE CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL SUELO. RESOLUCIÓN: 0.1%, EXACTITUD: +- (5% + 5 DIGITOS) F.S @23° C +- 5°C, F.S. ESCALA COMPLETA, CIRCUITO: CUENTA CON UN CIRCUITO DE UN CHIP LSI PARA MICROPROCESADOR, SONDA: 2 ELECTRODOS DE HUMEDAD, RETENCIÓN DE DATOS: CONGELA LA LECTURA EN PANTALLA, TIEMPO DE MUESTREO: APROX. 0.8 SEGUNDOS.	3,702.00
36313	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA, 6 PELDAÑOS, 2.13 METROS.	817.00
36314	ENFRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PIEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE .	5,150.00
36315	ENFRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PIEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE .	5,150.00
36316	ENFRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PIEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE .	5,150.00
36317	ENFRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PIEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE .	5,150.00
36318	ENFRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PIEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE .	5,150.00
36319	PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM.	433.00
36320	PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM.	433.00
36321	PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM.	433.00
36322	PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM.	433.00
36323	PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM.	433.00
36324	PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM.	433.00
36325	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36326	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36351	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36352	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36353	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36354	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36355	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36356	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36357	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36358	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36359	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	1,769.00
36360	SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T, RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESbloqueo DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM.	979.00
36361	SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T, RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESbloqueo DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM.	979.00
36362	SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T, RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESbloqueo DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM.	979.00
36363	SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T, RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESbloqueo DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM.	979.00
36364	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	2,052.04
36365	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA.	2,052.04
36366	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36367	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36368	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36369	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36370	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36371	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36372	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36373	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36374	ARCHIVERO HORIZONTAL GLOBAL DIMENSIONES: 0.91 X 0.49 X 1.34 M. CUERPO: LADOS DE 54.5 X 133.8 CM FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 22.	3,819.00
36375	MESA PARA COMPUTO CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIAMETRO Y PORTATECLADO CON CORRDERA TEPESCOPIKA KV, DE 90 X 60 X 75 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRE ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLASTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS.	1,523.00
36376	MUEBLE DE GUARDADO METALICO PARA OFICINA. MGB-3950. MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON CUBIERTA DE TRIPLAY 118 CM DE FRENTE X 58.5 CM DE FONDO X 89 CM DE ALTO CON ENTREPAÑO INTERIOR FIJO, CHAPA INCLUIDA.	2,965.00
36377	CAJA FUERTE CON CAPACIDAD DE 0.35 CU FT. FABRICADA EN ACERO MECANISMO DIGITAL PROGRAMABLE, USA 4 BATERIAS AA. ALTO 21 CM., ANCHO 32 CM., PROFUNDO 23 CM., EXTERIOR ALTO: 21 CM, EXTERIOR ANCHO: 32 CM, EXTERIOR PROFUNDO: 23 CM ALTO INTERIOR: 21 CM, ANCHO INTERIOR 32 CM, PROFUNDO INTERIOR: 23 CM, CAPACIDAD 0.35 CU FT. COLOR NEGRO.	1,840.00
36378	ENGARGOLADORA CON MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y ELECTRICA. AREA MAXIMA DE ENGARGOLADO 297 MM DIMENSIONES 375X230X150 MM PESO 5.5 KG.	2,400.00
36379	HORNO DE MICROONDAS. ACABADO EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON UNA CAPACIDAD DE 1.1 PIES CUBICOS.	1,400.00
36380	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO.	7,290.00
36381	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO.	7,290.00
36382	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO.	7,290.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36494	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL TAMAÑO OFICIO CON 1 GAVETA PAPELERA GRANDE DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 180 X 80 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR.	2,940.00
36495	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL TAMAÑO OFICIO CON 1 GAVETA PAPELERA GRANDE DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 180 X 80 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR.	2,940.00
36496	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL TAMAÑO OFICIO CON 1 GAVETA PAPELERA GRANDE DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 180 X 80 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR.	2,940.00
36497	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL TAMAÑO OFICIO CON 1 GAVETA PAPELERA GRANDE DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 180 X 80 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR.	2,940.00
36498	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL TAMAÑO OFICIO CON 1 GAVETA PAPELERA GRANDE DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 180 X 80 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR.	2,940.00
36499	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL TAMAÑO OFICIO CON 1 GAVETA PAPELERA GRANDE DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 180 X 80 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR.	2,940.00
36500	4 ISLA DE TRABAJO, SIN PORTA TECLADO Y SIN PORTA CPU, MEDIDAS: FR=150 FO= 150 A= 75 CM MOD. 210. 4 ARCHIVERO MOVIL MEDIDAS: FR= 44 FO= 60 A= 58 CM MODELO 106.2 CREDENZA, MEDIDAS: FR= 120, FO= 39, A= 75 CM MODELO 135. 4 MINILAMPARA PRINCIPAL MEDIDAS: FR= 120 FO= 1.2 A= 30 CM	21,968.00
36501	FLIPPER CON PUERTAS ABATIBLES PARA COLOCAR A MURO, DE 60 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 19 MM DE ESPESOR, INSERTO EN "T" DE PLASTICO P.V.C. NEGRO	1,178.00
36502	FLIPPER CON PUERTAS ABATIBLES PARA COLOCAR A MURO, DE 60 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 19 MM DE ESPESOR, INSERTO EN "T" DE PLASTICO P.V.C. NEGRO	1,178.00
36503	FLIPPER CON PUERTAS ABATIBLES PARA COLOCAR A MURO, DE 60 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 19 MM DE ESPESOR, INSERTO EN "T" DE PLASTICO P.V.C. NEGRO	1,178.00
36504	LIBRERO BAJO CUERPO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA CON 2 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS ABATIBLES. MEDIDAS TOTALES: 1.60 M (FRENTE) X 0.35 M (FONDO) X 0.75 M. (ALTO)	2,940.00
36505	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36506	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36507	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36508	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.	1,266.37
36509	SISTEMA DE LIBRERO MOVIL DIMENSIONES:3.90 X 0.83 X 2.10 M. ELEMENTOS: 4 LIBREROS FIJOS DE 87 X 39 X 210 CM. 3 LIBRERO MOVIL DE 87 X 39 X 180 CM. 1 PLATAFORMA DE LOSETA. PLATAFORMA DE LOSETA. PLATAFORMA PARA 4 LIBREROS FIJOS Y 3 MOVILES: PLACA METALICA PARA SOPORTE DE RUEDA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN CALIENTE CALIBRE 14. RIEL DE ANTI-VOLTEO Y 2L" PARA RIEL FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18.	64,562.00
36510	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36511	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36512	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36513	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36514	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36515	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36516	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36517	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36518	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36519	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36520	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36521	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36522	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36523	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36525	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36526	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	6,444.00
36527	VIDEO MUEBLE PARA PANTALLA DE 65", CON CAJONES Y ENTREPAÑOS, 0.85 DE ALTURA. VIDEOMUEBLE EN UN EXTREMO 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO. CHAPA IMPORTADA CON 2 LLAVES, ENTREPAÑOS CENTRALES, DE 170 X 50 X 85 CM. FABRICADOS EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA DE PLASTICO MELANIMICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR.	3,953.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36528	ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO, ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.	7,475.04
36529	FRIGOBAR CON DESPACHADOR SILVER PRO. CAPACIDAD 5P3, CONTROL MECANICO, SISTEMA DE DESHIELO PUSH BUTTON. CON PARRILLA Y CONGELADOR.	3,990.00
36530	CARRO DE SERVICIO PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS. CÓMODA BANDEJA CORREDIZA. REPISAS PLASTICAS LISAS Y FACILES DE LIMPIAR. RUEDAS DE CAUCHO DE 4" GIRATORIAS Y SILENCIOSAS COLOR NEGRO. DIMENSIONES 34 X 19 X 38" CAPACIDAD DE CARGA 200 LBS. COLOR NEGRO.	9,000.00
36531	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA INSTALACIÓN EN PISO TECHO, SOLO FRIO, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR. MODELO SW362 PARA OPERAR A 220-1-60, CON COMPRESOR TECNOLOGÍA INVERTER.	28,146.00
36532	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA INSTALACIÓN EN PISO TECHO, SOLO FRIO, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR. MODELO SW362 PARA OPERAR A 220-1-60, CON COMPRESOR TECNOLOGÍA INVERTER.	28,146.00
36533	ASPIRADORA EN SECO Y HUMEDO DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE ESTANDAR, MODELO NT 48/1 CUL. TENSIÓN 120 VOLTS, TIPO 1-60 HZ, CONSUMO DE CORRIENTE 10 AMP, POTENCIA DEL MOTOR 1,250 W, VACIO 196 MBAR, CANDAL DE AIRE 67 1/5 CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 48 L, CAPACIDAD DE AGUA 35 L. DIMENSIONES: LARGO 490 MM, ANCHO 390 MM, ALTO 780 MM, LARGO DEL CABLE DE ALIMENTACION SJTW-A 2/16 AWG 7500 MM, PESO 10.5 KG.	5,225.00
36534	ASPIRADORA EN SECO Y HUMEDO DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE ESTANDAR, MODELO NT 48/1 CUL. TENSIÓN 120 VOLTS, TIPO 1-60 HZ, CONSUMO DE CORRIENTE 10 AMP, POTENCIA DEL MOTOR 1,250 W, VACIO 196 MBAR, CANDAL DE AIRE 67 1/5 CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 48 L, CAPACIDAD DE AGUA 35 L. DIMENSIONES: LARGO 490 MM, ANCHO 390 MM, ALTO 780 MM, LARGO DEL CABLE DE ALIMENTACION SJTW-A 2/16 AWG 7500 MM, PESO 10.5 KG.	5,225.00
36535	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE SUPERIOR, MODELO HD 10/23-4 S, TENSIÓN 220 VOLTS, TIPO TRIFASICA, CICLOS 3-60 HZ, POTENCIA DE CONEXIÓN 7.8 KW, POTENCIA EFECTIVA DEL MOTOR 6.7 KW; 9.0 HP, CONSUMO DE CORRIENTE 22.5 AMPERES.	36,100.00
36536	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE SUPERIOR, MODELO HD 10/23-4 S, TENSIÓN 220 VOLTS, TIPO TRIFASICA, CICLOS 3-60 HZ, POTENCIA DE CONEXIÓN 7.8 KW, POTENCIA EFECTIVA DEL MOTOR 6.7 KW; 9.0 HP, CONSUMO DE CORRIENTE 22.5 AMPERES.	36,100.00
36537	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE MEDIA ACCIONADO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, MODELO HD 1040 B. MOTOR HONDA CX 340, POTENCIA A 3600 R.P.M. 8 KW 11.0 HP, CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA 6.5 L. CONSUMO DE COMBUSTIBLE (APROX.) 1.0 LT/HORA, VELOCIDAD DEL MOTOR A PRESIÓN DE TRABAJO 3,150 +- 100 R.P.M.	46,550.00
36538	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE MEDIA ACCIONADO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, MODELO HD 1040 B. MOTOR HONDA CX 340, POTENCIA A 3600 R.P.M. 8 KW 11.0 HP, CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA 6.5 L. CONSUMO DE COMBUSTIBLE (APROX.) 1.0 LT/HORA, VELOCIDAD DEL MOTOR A PRESIÓN DE TRABAJO 3,150 +- 100 R.P.M.	46,550.00
36539	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO USO GENERAL 400A / 600V 11104	808.89
36540	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO USO GENERAL 400A / 600V 11104	808.89
36541	TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.	5,300.00
36542	TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.	5,300.00
36543	TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.	5,300.00
36544	TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.	5,300.00
36545	TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.	5,300.00
36546	TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.	5,300.00
36548	CENTRIFUGA MULTIPROPOSITOS COMPLETA (CENTRIFUGA 5804 C/ROTOR P/FALCON 15/50 ML). RANGO DE VELOCIDAD 200-14000 RPM EN INCREMENTO DE 10 RPM, MAX .FCR CON ROTOR BASCULANTE (4500 X G), MAX. FCR CON ROTOR DE ANGULO FIJO (20913 X G), MAX. FCR CO ROTOR PARA PLACAS (2250 X G), NUMERO DE PROGRAMAS (35 PROGRAMAS DEFINIDOS POR EL USUARIO), RAMPAS DE ACELERACION/FRENADO (10/10), ALIMENTACION ELECTRICA (120 V, 50-60HZ), MAX. CONSUMO DE POTENCIA (900 W), ALTURA (74 CM CON TAPA ABIERTA), DIMENSIONES (47W X 55D X 34H CM), PESO SIN ACCESORIOS (55KG)	117,397.00
36549	BALANZA ANALITICA CON AUTOCALIBRACION, CAPACIDAD EN GRAMOS 220, RESOLUCION EN GRAMOS 0.00001, INTERVALO DE VERIFICACION EN GRAMOS 0.001, REPETIBILIDAD EN GRAMOS +/-0.0001, LINEALIDAD EN GRAMOS +/- 0.0002. TIEMPO DE ESTABILIZACION MENOR O IGUAL A 3 SEGUNDOS. PLATILLO EXTRAIBLE DE DIAMETRO DE 9 CM Y TARA AUTOMATICA. No. DE CATALOGO: 321-9250-001	33,100.00
36550	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION DE 7 X 7 PULGADAS DE SUPERFICIE.	9,642.40
36551	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION DE 7 X 7 PULGADAS DE SUPERFICIE.	9,642.40
36552	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA CON CAMARA ACOUSTIC. REALPRESENCE GROUP 310-720P. 2 EQUIPOS GROUP 310 HD CODEC, EAGLEEEY ACOUSTIC CAM UNIV, REMOTE, NTSC/PAL. CABLE 1 HDMI 1.8M, 1 CAT 5E LAN 3.6M, POWER MEX AND CARIB - TYPE B, NEMA 5-15.	98,719.63
36553	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA CON CAMARA ACOUSTIC. REALPRESENCE GROUP 310-720P. 2 EQUIPOS GROUP 310 HD CODEC, EAGLEEEY ACOUSTIC CAM UNIV, REMOTE, NTSC/PAL. CABLE 1 HDMI 1.8M, 1 CAT 5E LAN 3.6M, POWER MEX AND CARIB - TYPE B, NEMA 5-15.	98,719.63
36554	PINTARRON BLANCO 90 X 120 CM, SUPERFICIE DE FACIL ESCRITURA Y BORRADO, MARCO CON SISTEMA DE INSTALACION INTEGRADO, COLOCACION HORIZONTAL O VERTICAL.	650.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA Relación de bienes muebles que componen el patrimonio Al 30 de junio 2021 (Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36555	CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT ICLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC.	14,695.00
36556	CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT ICLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC.	14,695.00
36557	CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT ICLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC.	14,695.00
36558	CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT ICLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC.	14,695.00
36559	PROYECTOR DE ALCANCE CORTO CON RESOLUCION WXGA Y 3000 LUMENES, SISTEMA DE VISUALIZACION LCD, 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES, TAMAÑO DE PANTALLA DE 57" A 103" (DE 1.45 M A 2.62 M) (MEDIDA EN DIAGONAL), SALIDA DE LUZ: BAJO 1700 LM, ESTANDAR 2100 LM, ALTO 3000 LM., ENTRADA DE SEÑAL DE LA COMPUTADORA RESOLUCIÓN DE IMAGEN MAXIMA: UXGA 1600 X 1200 PUNTOS-3, ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO: NTSC, PAL, SECAM, 480/60I, 576/50I, 4BOI60P, 576I50P, 720I60P, 720I50P, 1080/60I, 1080/50I, LAS SIGUIENTES SEÑALES SOLO ESTAN DISPONIBLES PARA SEÑAL DIGITAL (ENTRADA HDMI); 1080/60P, 1080/50P, SISTEMA DE COLOR: NTSC3.5B, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB / Y Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO: MINICONECTOR, ESTÉREO ENTRADA B :CONECTOR DE ENTRADA RGB: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. MINICONECTOR ESTEREO, ENTRADA C: CONECTOR DE ENTRADA HDMI: HDMI DE 19 PINES, COMPATIBLE CON HDCP, ENTRADA DE S VIDEO: CONECTOR DE ENTRADA DE S VIDEO: MINI DIN DE 4 PINES, CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO: CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO), ENTRADA DE VIDEO: CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO: CONECTOR DE PIN CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO S), SALIDA: CONECTOR DE SALIDA DE MONITOR:4: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO'S: MINI CONECTOR ESTEREO (SALIDA VARIABLE), REMOTO CONECTOR RS-232C. D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), LAN: RJ-45, 10BASE-T//OOBASE-TX, USB: TIPO A, USB: TIPO B, ENTRADA DE MICRÓFONO ENTRADA DE MICRÓFONO: MINICONECTOR, MODO DE LÁMPARA: BAJO 30 DB, REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN CA 100 V A 240 V, 3.2 A A 1.3 A, 50 HZ / 60 HZ, DIMENSIONES (AN. X AL. X PROF.) (SIN PARTES SALIENTES) APROX 365 X 138,7 X 310 MM (14 3/8 X 5 15/32 X 12 7/32)", PESO APROX 4,4 KG (9 LB), CONTROL REMOTO	23,194.20
36560	COMPRESOR HERMETICO TIPO SCROLL MARCA TRANE NO. DE PARTE 570008500700 PARA OPERAR A 220-3-60 PARA REFRIGERANTE R-22. INCLUYE LO SIGUIENTE:1 TANQUE DE 3 M3 DE NITRÓGENO A ALTA PRESIÓN PARA PURGA DE SISTEMA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE SISTEMA. 3 TANQUE DE 13.6 KGS. DE REFRIGERANTE NO. 141-B PARA LIMPIEZA DE SISTEMA Y EVACUACIÓN DE ÁCIDO CUPROSO. 2 TANQUE DE 13.6 KG. DE REFRIGERANTE NO. 22 PARA CARGA DE GAS AL SISTEMA. 2 FILTRO DESHIDRATADOR PARA LÍNEA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, TIPO DESECHABLE CONEXIÓN SOLDABLE. 1 INDICADOR MAGNÉTICO MARCA SIEMENS O SIMILAR PNX13070304300.	78,357.00
36561	PLANTA DE SOLDAR MCA. SOLDAMEX DE 200 AMPERES CON EMBOBINADO DE COBRE.	3,245.00
36562	ELECTRODO SELECTIVO DE CLORUROS RANGO DE MEDICIÓN...1M A 1X 10-6M 35000 A 1.8 PPM. RANGO ÓPTIMO DE PH...2 A 11 RANGO DE TEMPERATURA...0 A 80°C PENDIENTE APROXIMADO...57 CUERPO O.D...12. MM. LONGITUD INSERCIÓN...120 MM. MATERIAL DEL CUERPO...PEI CABLE.....1M COAXIAL. CONECTOR.....BNC.	13,340.00
36563	INCUBADORA. COMPACTA DE GRAN VERSATILIDAD, YA QUE AHORRA ESPACIO EN EL LABORATORIO. ES ECONOMICA Y DE GRAN CONFIABILIDAD. LA ESTRUCTURA GENERAL ES METALICA Y LA PUERTA ES DE PLEXIGLAS CON UN MARCO METALICO, LOS ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO ESTAN INTEGRADOS TANTO EN LA BASE COMO EN LAS PAREDES, LO QUE LE DA UNA GRAN ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD A LA TEMPERATURA. TIENE UN ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR PARA COLOCARLE UN TERMOMETRO DE VIDRIO. ESPECIFICACIONES. CATALOGO I5110A. CAPACIDAD: 0.375 CU FT (9.2L). RANGO DE TEMPERATURA: AMB +5 A 60°C. CONTROL: ANALOGO. ESTABILIDAD: ±0.6C AT 37°C UNIFORMIDAD: 0.65C AT 37C. MEDIDAS EXTERIORES (W"D"H): 28.5"28"33.5 CM. MEDIDAS INTERIORES (W"D"H) 23"20"20 CM. PESO: 18.4 LB / 8.3 KG. VOLTAJE: 120V, 50/60 HZ, 0.6"	10,440.00
36564	PIPETA ELECTRÓNICA eLINE DE 1 CANAL 10-300 UL. INCLUYE CARGADOR DE PARED. 8 OPCIONES DE PIPETEO. CÓDIGO 730061	15,614.76
36565	HANNA OXÍGENO DISUELTO MODELO DE MEDIDOR DE HI9143. DESCRIPCIÓN GENERAL. - BATERÍA O VDC CUANDO SE UTILIZA DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS DE TIEMPO, NO HAY NECESIDAD DE INTERRUMPIR LAS PRUEBAS IMPORTANTES. SÓLO TIENE QUE CONECTAR A UN CARGADOR DE BATERÍA DE 12 V CC. - CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA BASTA CON EXPONER LA Sonda AL AIRE SATURADO Y PULSE EL BOTÓN CAL. NO HAY NECESIDAD DE SOLUCIONES DESORDENADAS O PROCESOS DE CALIBRACIÓN TEDIOSAS. - RANGO EXTENDIDO EL NUEVO Y MEJORADO HI 9143 SE SUMINISTRA CON UN RANGO EXTENDIDO DE HASTA EL 300% Y 45 MG / L DE DO. FRÍO, LA LluVIA, LA NIEVE, EL POLVO Y LA HUMEDAD ASOCIADA CON EL USO EN EL CAMPO PUEDE PRODUCIR CONDENSACIÓN QUE PUEDE DAÑAR UN METRO, EL RÁPIDO DETERIORO DE SU RENDIMIENTO Y LA VIDA. HI 9143 ISDESIGNED PARA APLICACIONES EN EXTERIORES, EN ESPECIAL EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA PISCICULTURA. SENCILLA CALIBRACIÓN IN SITU NO REQUIERE DE SOLUCIONES QUÍMICAS. SÓLO EXPONER LA Sonda AL AIRE Y PULSE EL BOTÓN CAL. EN POCOS MINUTOS, EL MEDIDOR ESTÁ CALIBRADO Y LISTO PARA USAR. AUTO-CALIBRACIÓN ELIMINA LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN DESTORNILLADOR U OTROS DISPOSITIVOS PARA AJUSTAR LA LECTURA. PROPORCIONA LECTURAS DE O2 (% O MG / L) Y LA TEMPERATURA Y, ADEMÁS, OFRECE AL USUARIO UNA COMPENSACIÓN DE SALINIDAD Y ALTITUD FACTORES, ADEMÁS DE LA INDEMNIZACIÓN POR EFECTO DE LA TEMPERATURA. HI 9143 SE SUMINISTRA COMPLETO CON HI 76407/4 SENSOR DE OXÍGENO CON 4 M DE CABLE (13'), 2 MEMBRANAS DE REPUESTO, SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA HI 7041S, PILAS AA DE 1.5 V x 4 Y EL MANUAL DE INSTRUCCIONES EN UN ROBUSTO MALETÍN DE TRANSPORTE. ESPECIFICACIONES: RANGO: MG / L DE OXÍGENO DESDE 0,00 HASTA 45,00 MG / L % SATURACIÓN DE OXÍGENO 0,0 A 300,0% TEMPERATURA DE 0,0 A 50,0 ° C RESOLUCIÓN: MG / L DE OXÍGENO 0,01 MG / L % SATURACIÓN DE OXÍGENO 0,1% TEMPERATURA DE 0,1 ° C PRECISIÓN: MG / L DE OXÍGENO ± 1,5% DE ESCALA COMPLETA % SATURACIÓN DE OXÍGENO ± 1,5% DE ESCALA COMPLETA TEMPERATURA ± 0.5 ° C CALIBRACIÓN: AUTOMÁTICA AL AIRE SATURADO DE TEMPERATURA. COMPENSACIÓN: AUTOMÁTICA DESDE 32 A 122 ° F (0 A 50 ° C) DE COMPENSACIÓN DE ALTITUD AUTO: HI 9143 O A 1900M (0 A 6230 ') RESOLUCIÓN: HI 9143 100 METROS AUTO SALINIDAD COMPENSACIÓN: HI 9143 O A 40 G / L (PPT) RESOLUCIÓN: 9143 HI 1 G / L (PPT) DE LA Sonda: HI 76407/4 POLAROCRÁFICA DO Sonda DE LA BATERÍA: 4 X 1.5 VOLTIOS ENCHUFE DE AA / POTENCIA DE LA ALIMENTACIÓN DE 12 V CC DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROX. 200 HORAS DE USO CONTINUO TEMPERATURA AMBIENTE : ± 32 A 122 ° F (0 A 50 ° C) PESO: 3,1 LIBRAS (1,4 KG) DIMENSIONES: 7,7 X 3,1 X 2,4 "(196 × 80 × 60 MM).	6,960.00
36566	BOMBA ROTATORIA PARA VACÍO CON LUBRICADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. MARCA ESIVAC. MODELO H-500 FABRICACIÓN NACIONAL. DESPLAZAMIENTO 3500 LPM (124 PCM) VACÍO 700 MM HG SNM. DIÁMETRO DE SUCCIÓN 1 1/2" O NPT. VEL. DE LA BOMBA 1028 RPM. POTENCIA DE MOTOR 7.5 HP. CAPACIDAD DEL TANQUE 500 LTS. INCLUYE EL SIGUIENTE EQUIPO: 1.- MOTOR ELÉCTRICO, TRIFÁSICO, TCCVE, 220/440 VOLTS, 4 POLOS, 1800 RPM EN 60 HZ. 1.- JUEGO DE POLEAS Y BANDAS. 1.- BASE DE LÁMINA DE ACERO ESTRUCTURAL. 1.- TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 500 LITROS DE CAPACIDAD.	96,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36567	ANALIZADOR TRIFASICOS CALIDAD ELECTRICA Y ENERGIA SERIE 430-II MARCA: FLUKE, MODELO: 434-II · AYUDAN A LOCALIZAR, PREDECIR, PREVENIR E IDENTIFICAR PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA ENERGÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS. ADEMÁS, EL ALGORITMO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA PATENTADO POR FLUKE, · UPM (UNIFIED POWER MEASUREMENT, MEDIDA DE ENERGÍA UNIFICADA) MIDE Y CUANTIFICA LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA · CAUSADAS POR ARMÓNICOS Y PROBLEMAS DE DESEQUILIBRIO, PERMITIENDO AL USUARIO LOCALIZAR CON EXACTITUD EL · ORIGEN DE LA PÉRDIDA DE ENERGÍA EN UN SISTEMA. 1 V A 1000 V FASE A NEUTRO RESOLUCIÓN 0.1 V Y PRECISIÓN ± 0.5 % DEL VOLTAJE NOMINAL, NUMERO DE ENTRADAS 4 (3 FASES + NEUTRO) ACOPLADAS A CC, MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA 1.000 VRMS, RANGO DE VOLTAJE NOMINAL 1 V A 1000 V SELECCIONABLE, VOLTAJE DE MEDICIÓN PICO 6 KV (MODO DE TRANSITORIOS SÓLO) IMPEDANCIA DE ENTRADA 4 MΩ/5 PF ANCHO DE BANDA > 10 KHZ, HASTA 100 KHZ PARA MODO DE TRANSITORIOS. ESCALA 1:1, 10:1, 100:1, 1.000:1, 10.000:1 Y VARIABLE, NÚMERO DE ENTRADAS 4 (3 FASES + NEUTRO) ACOPLADAS A CC O CA TIPO PINZA O TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON SALIDA MV O PUNTA DE PRUEBA, MODELO I430FLEX-TF RANGO 0,5 ARMS A 600 ARMS CON PUNTA DE PRUEBA, MODELO I430FLEX-TF INCLUIDA (CON SENSIBILIDAD 10X) 5 ARMS A 6000 ARMS CON PUNTA DE PRUEBA, MODELO I430FLEX-TF INCLUIDA (CON SENSIBILIDAD 1X) 0,1 MV/A A 1 V/A Y PERSONALIZADO PARA UTILIZAR CON PINZAS CA O CC OPCIONALES IMPEDANCIA DE ENTRADA 1 MΩ ANCHO DE BANDA > 10 KHZ ESCALA 1:1, 10:1, 100:1, 1.000:1, 10.000:1 Y VARIABLE, SISTEMA DE MUESTREO RESOLUCIÓN CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL DE 16 BITS EN 8 CANALES MÁXIMA VELOCIDAD DE MUESTREO 200 KS/S EN CADA CANAL SIMULTÁNEAMENTE MUESTREO RMS 5000 MUESTRAS EN 10/12 CICLOS CONFORME A IEC61000-4-30 SINCRONIZACIÓN PLL 4096 MUESTRAS EN 10/12 CICLOS CONFORME A LA NORMA IEC61000-4-7 FRECUENCIA NOMINAL 434-II Y 435-II: 50 HZ Y 60 HZ, 437-II: 50 HZ, 60 HZ Y 400 HZ, VISUALIZACIÓN DE FORMAS DE ONDA DISPONIBLE EN TODOS LOS MODOS CON LA TECLA SCOPE 435-II Y 437-II: MODO DE VISUALIZACIÓN POR DEFECTO PARA FUNCIÓN DE TRANSITORIOS VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE 5X POR SEGUNDO PRESENTA 4 CICLOS DE DATOS DE FORMA DE ONDA EN PANTALLA, HASTA 4 FORMAS DE ONDA SIMULTÁNEAMENTE DIAGRAMA FASORIAL DISPONIBLE EN TODOS LOS MODOS MEDIANTE LA FUNCIÓN SCOPE VISTA PREDETERMINADA PARA MODO DE DESEQUILIBRIO LECTURAS DEL MEDIDOR DISPONIBLE EN TODOS LOS MODOS EXCEPTO MONITOR Y TRANSITORIOS, PROPORCIONA UNA VISTA TABULAR DE TODAS LAS LECTURAS.	176,634.00
36568	TORQUIMETRO DIGITAL 3/8" 5-100 FT-LB. MARCA: URREA, MODELO: URR6320 · LARGO 17" · RANGO TORQUE 5-100 FT-LB · CUADRO 3/8"	8,644.08
36569	TORQUIMETRO DIGITAL 1/2" 25-250 FT-LB. MARCA: URREA MODELO: URR6330 · LARGO 27" · RANGO TORQUE 25-250 FT-LB · CUADRO 1/2	9,918.21
36570	TERMOBALANZA DE LA LINEA OHAUS CON CAPACIDAD DE 120G Y RESOLUCION DE 0.001, REPETIBILIDAD 3G (%): 0.5; INTERVALO DE TEMPERATURA DE 400C - 2300C; RANGO DE HUMEDAD DE 0.01% - 100%; RESULTADOS EN PANTALLA % HUMEDAD, % SOLIDOS, % REGANANCIA, TIEMPO, TEMPERATURA, PESO, CURVA DE SECADO Y ESTADISTICAS; CRITERIOS DE FINALIZACION: A) AUTOMATICA LIBRE MG/S, B) AUTOMATICA LIBRE %/S, C) AUTOMATICA, D) CRONOMETRADA Y E) MANUAL; PERFIL DE SECADO: 1.- ESTANDAR, 2.- RAPIDO, 3.- RAMPA Y 4.-PASO A PASO; FUENTE DE CALENTAMIENTO DE HALOGENO; INTERFACE: RS232, PUERTO USB, DISPOSITIVO USB; TIPO DE PANTALLA: TACTIL, VGA; DIMENSIONES DEL PLATILLO: 9 CM DE DIAMETRO; ALCANCE DE LA TARA: CAPACIDAD TOTAL POR SUSTRACCION; ALIMENTACION ELECTRICA: 100V - 90 VAC 5A 50/60 HZ Y 200V - 240 VAC 2.5A 50/60HZ; DIMENSIONES (LXAXH)(CM): 35 X 21 X 18; PESO NETO: 5.23KG; PESO CON EMPAQUE: 8.35KG. EQUIPOS IDEALES PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD EN UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS COMO: GRANULADOS, SEMILLAS, POLVOS, ALIMENTOS, SUELOS, MADERA Y PAPEL, ENTRE MUCHOS MÁS.	46,600.00
36571	ROTAVAPOR BASICO ECONOMICO, MODELO R-100 ENSAMBLE VERTICAL JUNTAS 24/40, DE GRAN CALIDAD, FACIL DE UTILIZAR, DE BAJO MANTENIMIENTO Y ELEVADA DURABILIDAD, DISENADO PARA APLICACIONES DE LABORATORIO BASICAS. CUENTA CON ELEVADOR MANUAL PARA SUBIR Y BAJAR EL MATRAZ EVAPORADOR DE FORMA SEGURA CON SOLO APRETAR UNA PALANCA. MODULO DE VIDRIO VERTICAL, FABRICADO EN BOROSILICATO 3.3, DUCTO DE VAPOR CON JUNTA 24/40 FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA DE VIDRIO PARA EVITAR CONTAMINACION CRUZADA; COMBI-CLIP ORIGINAL Y DISENADO POR BUCHI QUE TIENE TRES FUNCIONES: SUJETAR AL MATRAZ EVAPORADOR, RETIRAR EL DUCTO DE VAPOR Y RETIRAR EL MATRAZ EVAPORADOR. LLAVE DE PASO PARA VENTEO DEL SISTEMA Y REGULACION BASICA DEL PROCESO DE DESTILACION, ADEMÁS SIRVE PARA LA REALIMENTACION DEL MATRAZ EVAPORADOR PARA DESTILACIONES SEMICONTINUAS; SELLO DE VACIO INERTE FABRICADO EN POLITETRAFLUORETILENO, UNICO MATERIAL EN CONTACTO DIRECTO CON EL SOLVENTE, MAXIMA DURABILIDAD Y RESISTENTE A LA ABRASION POR LA ROTACION DEL DUCTO DE VAPOR, FACIL DE INSTALAR Y RETIRAR PARA MANTENIMIENTO. BANO CALEFACTOR PARA AGUA QUE ALCANZA HASTA 95 GRADOS CENTIGRADOS, ROBUSTO Y DE PAREDES GRUESAS, CON TINA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE QUE NO NECESITA MANTENIMIENTO, CAPACIDAD PARA MATRACES DE HASTA 4 LITROS, POTENCIA DEL BANO DE 1300W, CON DISPLAY DIGITAL. VELOCIDAD DE ROTACION AJUSTABLE EN RANGO DE 20 A 180 RPM, ANGULO AJUSTABLE DEL MOTOR DE 0 A 35 GRADOS PARA SOPORTAR MATRACES DE DIFERENTES VOLUMENES. DIMENSIONES DE 43 CM DE ANCHO X 52 DE ALTO X 31.5 DE FONDO, PESO DE 18 KG, OPERA A 120V, 50/60 HZ. PROTECCION CLASE: IP21	41,450.00
36572	PANTALLA DE PROYECCIÓN FRONTAL MARCA PERONI MODELO PBO-BIANCO OTTICO. - 01 - IGNÍFUGO EN13501-FILM VINILICO SCHERMI - MEDIDAS (M): AN. 10.30 X ALT. 6.20 - ARRIBA : CINCHA + OJETES + LAZOS CADA 25 CM - LADOS : DOBLADILLO 4 CM - ABAJO : VAINA 10 CM PARA TUBO - NO INCLUYE SISTEMA DE ENVOLVIMIENTO.	49,765.00
36573	PROYECTOR DE ALCANCE CORTO CON RESOLUCION WXGA Y 3000 LUMENES, SISTEMA DE VISUALIZACION LCD, 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES, TAMAÑO DE PANTALLA DE 57" A 103" (DE 1,45 M A 2,62 M) (MEDIDA EN DIAGONAL), SALIDA DE LUZ: BAJO 1700 LM, ESTANDAR 2100 LM, ALTO 3000 LM, ENTRADA DE SEÑAL DE LA COMPUTADORA RESOLUCIÓN DE IMAGEN MAXIMA: UXGA 1600 X 1200 PUNTOS-3, ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO: NTSC, PAL, SECAM, 480/60I, 576/50I, 480I60P, 576I50P, 720I60P, 720I50P, 1080/60I, 1080/50I, LAS SIGUIENTES SEÑALES SOLO ESTAN DISPONIBLES PARA SEÑAL DIGITAL (ENTRADA HDMI): 1080/60P, 1080/50P, SISTEMA DE COLOR: NTSC3.5B, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO: MINICONECTOR, ESTÉREO ENTRADA B :CONECTOR DE ENTRADA RGB: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. MINICONECTOR ESTEREO, ENTRADA C: CONECTOR DE ENTRADA HDMI: HDMI DE 19 PINES, COMPATIBLE CON HDCP, ENTRADA DE S VIDEO: CONECTOR DE ENTRADA DE S VIDEO: MINI DIN DE 4 PINES, CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO: CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO), ENTRADA DE VIDEO: CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO: CONECTOR DE PIN CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO S), SALIDA: CONECTOR DE SALIDA DE MONITOR 4: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO'S: MINI CONECTOR ESTEREO (SALIDA VARIABLE), REMOTO CONECTOR RS-232C. D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), LAN: RJ-45, 10BASE-T//OOBASE-TX, USB: TIPO A, USB: TIPO B, ENTRADA DE MICRÓFONO ENTRADA DE MICRÓFONO: MINICONECTOR, MODO DE LÁMPARA: BAJO 30 DB, REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN CA 100 V A 240 V, 3.2 A A 1.3 A, 50 HZ / 60 HZ, DIMENSIONES (AN. X AL. X PROF.) (SIN PARTES SALIENTES) APROX 365 X 138,7 X 310 MM (14 3/8 X 5 15/32 X 12 7/32"), PESO APROX 4,4 KG (9 LB), CONTROL REMOTO	19,995.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36574	PROYECTOR DE ALCANCE CORTO CON RESOLUCION WXGA Y 3000 LUMENES, SISTEMA DE VISUALIZACION LCD, 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES, TAMAÑO DE PANTALLA DE 57" A 103" (DE 145 M A2,62 M) (MEDIDA EN DIAGONAL), SALIDA DE LUZ: BAJO 1700 LM, ESTANDAR 2100 LM, ALTO 3000 LM., ENTRADA DE SEÑAL DE LA COMPUTADORA RESOLUCIÓN DE IMAGEN MAXIMA: UXGA 1600 X 1200 PUNTOS-3, ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO: NTSC, PAL, SECAM, 480/60I, 576/50I, 480I60P, 576I50P,720I60P,720I50P, 1080/60I, 1080/50I, LAS SIGUIENTES SEÑALES SOLO ESTAN DISPONIBLES PARA SEÑAL DIGITAL (ENTRADA HDMI): 1080/60P, 1080/50P, SISTEMA DE COLOR: NTSC3.5B, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO: MINICONECTOR, ESTÉREO ENTRADA B -CONECTOR DE ENTRADA RGB: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. MINICONECTOR ESTEREO, ENTRADA C: CONECTOR DE ENTRADA HDMI: HDMI DE 19 PINES, COMPATIBLE CON HDCP, ENTRADA DE S VIDEO: CONECTOR DE ENTRADA DE S VIDEO: MINI DIN DE 4 PINES, CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO: CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO), ENTRADA DE VIDEO: CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO: CONECTOR DE PIN CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO S), SALIDA: CONECTOR DE SALIDA DE MONITOR:4: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO'S: MINI CONECTOR ESTEREO (SALIDA VARIABLE), REMOTO CONECTOR RS-232C. D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), LAN: RJ-45, 10BASE-T/OOBASE-TX, USB: TIPO A, USB: TIPO B, ENTRADA DE MICRÓFONO ENTRADA DE MICRÓFONO: MINICONECTOR, MODO DE LÁMPARA: BAJO 30 DB, REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN CA 100 V A 240 V, 3.2 A A 1.3 A, 50 HZ / 60 HZ, DIMENSIONES (AN. X AL. X PROF.): (SIN PARTES SALIENTES) APROX 365 X 138,7 x 310 MM (14 3/8 X 5 15/32 X 12 7/32"), PESO APROX 4,4 KG (9 LB), CONTROL REMOTO	19,995.00
36575	REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS Y SOLUCIONES DIVERSAS EN LABORATORIO. TIPO VERTICAL CAPACIDAD (18 FT3 509.7L), RANGO DE OPERACIÓN (1°C A 6°C), ACABADO INTERIOR (ACERO PREPINTADO BLANCO, PISO DE ACERO INOXIDABLE), ACABADO EXTERIOR (ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO BLANCO), PARRILLAS (3 ACERO), PUERTAS (1 ABATIBLE), MANIJAS (1 PLASTICO), AISLAMIENTO (POLIURETANO ALTA DENSIDAD), ENFRIAMIENTO (AIRE FORZADO), REFRIGERANTE (R-134A), ILUMINACIÓN (FLUORESCENTE), VOLTS (120 V/60 HZ), CORRIENTE NOMINAL (4.6A), COMPRESOR HERMÉTICO (1/3 HP), DIMENSIONES (73.5X64X182CM, (F X P X A))	15,100.00
36576	BALANZA DE PRECISION. MODELO PA3202, CAPACIDAD (3200 G), SENSIBILIDAD (0.01 G), LINEALIDAD (0.02), MODOS DE PESAJE (PESAJE BASICO, CONTEO DE PARTES, PORCENTAJE, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, PESAJE DINÁMICO), UNIDADES DE PESAJE (KG, LB, CT, OZ, DWT, TICAL, TOLA, MOMES, BATH, GRAIN, MESGHAL, NEWTON, OZT, UNIDAD DE USUARIO), CAPACIDAD DE SOBRECARGA (150 % DE CAPACIDAD), INTERFASE (RS232), TAMAÑO DE PLATO (18 CM DE DIAM), TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN (3 SEG), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ADAPTADOR), TIPO DE GABINETE (SIN GABINETE), TEMPERATURA DE OPERACIÓN (10°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE 10% A 80%, CON CONDENSACIÓN), PESO NETO (3.3 KG), PESO CON EMPAQUE (5.4 KG), DIMENSIONES DE LA BALANZA (9.2 L X 19.6 AX 32 H CM), DIMENSIONES DEL EMPAQUE (49.5 L X 39.5 AX 32.7 H CM).	14,183.34
36577	ESPECTROFOTOMETRO DR 1900-01H, RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NM, ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS (500 VALORES MEDIDOS: RESULTADO, FECHA, TIEMPO, ID DE MUESTRA, ID DE USARIO, PARA GLP), ANCHO DE BANDA ESPECTRAL (5NM), CALIBRACIÓN DE LONGITUD DE ONDA (AUTOMÁTICO)	68,218.88
36578	CARRITO DE LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE VIDRIO MOJADO O SUCIO Y OTROS MATERIALES, CARACTERÍSTICAS, TRES ENTREPAÑOS (BANDEJAS IMPERMEABLES DESMONTABLES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO), FORRADO CON TAPETES DESMONTABLES DE GOMA GRIS PARA EVITAR QUE LAS CARGAS SE MUEVAN, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES, ENSAMBLAJE EN FÁBRICA, ERGONÓMICO, EMPUÑADURAS DE GOMA, SOPORTA CARGAS DE HASTA 400 LIBRAS (227 KG), MEDIDAS TOTALES: 85.7"X45.7"X1.9CM.	3,720.00
36579	REFRIGERADOR CON CERRADURA Y LLAVE, PATAS NIVELADORAS, PERILLA PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA, ACABADO EN ACERO, DIMENSIONES DE AL MENOS 88 CM X 51 CM X 61 CM.	4,790.80
36580	BOMBA MANUAL PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, ENTRADA DE 3/4" CH HEMBRA, 9/16-18JICF HEMBRA EN LA DESCARGA, CON MANGUERA PARA DESCARGA CON 10" DE LONGITUD, 1000 PSI (70 BAR), PESO DE 12 LBS., Y MANÓMETRO CON GLICERINA DE 0 A 2000 PSI.	11,684.63
36581	JUEGO DE LLANTAS PARA SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN CCTV IBAK CON TRACTOR T66 MARCA IBAK, MODELO WHEEL 93-6 (DN 150MM)	27,438.00
36582	LAVADORA DE 18 KG, ACABADO DE LA CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, OPERACIÓN SILENCIOSA, SISTEMA DE LAVADO DE ALTA EFICIENCIA QUE PRODUCE FLUJOS DE AGUA TRIDIMENSIONAL DINÁMICA, NUEVE CICLOS DE LAVADO, CON DOS OPCIONES Y CENTRIFUGACIÓN DE VELOCIDAD DE 700 RMP. ALTO 110 CM, ANCHO 63 CM, PROFUNDIDAD 69 CM, TIPO CARGA SUPERIOR, VOLTS 120V, MOTOR AC.	7,873.75
36583	PLUMA HIDRAULICA DE 3 T. CON EXTENSION.	10,084.66
36584	POLIPASTO INDUSTRIAL 1 RAMAL 6MM DE CADENA 500KG, CADENA 3 MT.	1,267.36
36585	POLIPASTO INDUSTRIAL 2 RAMALES 8MM DE CADENA 3TON, CADENA 3 MT.	2,463.47
36586	PRESA HIDRÁULICA DE BANCO 30TON.	11,088.11
36587	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 120X60X65 CM LBC 1201V, LAMPARA FLUROSCEnte Y UV, UNA TOMA DE CORRIENTE DE 110 V 60HZ, LLAVE PARA AIRE Y GAS, CABINA A PRUEBA DE FUGAS DE AIRE, INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304, EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO CON CUIBIERTA EPOXICA, VENTANA TIPO GUILLOTINA FABRICADA EN VIDRIO TEMPLADO, NIVEL DE RUIDO DE 56 A 60DB, PANTALLA LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO, PREFILTRO CON REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE 3 A 30µM, FILTRO HEPA CLASE 100, REMUEVE EL 99.99% DE PARTÍCULAS DE 0.3µM, CONTROL DE VELOCIDAD DE 9 ETAPAS; TEMPORIZADOR CON TOTALIZADOR; INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO PARA LA LÁMPARA FLUORESCENTE Y UV. ISO 14644-1 CLASE 5 (CLASE100). TIPO VERTICAL, VOLUMEN DE AIRE 1350 M3/H, VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE 0.3 A 0.6 M/S, DIMENSIONES INTERNAS (119X55X65CM), DIMENSIONES EXTERNAS (135X80X188 CM)	81,742.00
36588	TRITÓN IT. MARCA: GCR-TECH. REGISTRADOR DE DATOS CON DISPLAY PARA TRANSITORIOS DE PRESIÓN. CABLE DE COMUNICACIÓN. IRDA A USB. MANGUITO DE PRESIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA, GCRLOG -SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN Y MONITOREO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DEL TRITÓN IT: · MÚLTIPLES MODOS DE OPERACIÓN · REGISTRO EN PARALELO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (4 ARCHIVOS)- TASA DE REGISTRO DE HASTA 1000 LECTURAS POR SEGUNDO · AMPLIA MEMORIA · ESTÁNDAR DE 1 MILLÓN DE LECTURAS · NO MEMORIA VOLÁTIL (10 AÑOS DE RETENCIÓN DE DATOS SI LA BATERÍA FALLA) · DISPLAY LCD INTEGRADO · CANAL DE COMUNICACIÓN RÁPIDO LIBRE DE CONTACTO IRDA A USB (115,200 BAUD) · CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y PORTÁTIL · COMPLETAMENTE SUMERGIBLE IP68 · VIDA DE BATERÍAS >5 AÑOS · ALIMENTACIÓN EXTERNA OPCIONAL MODO DE REGISTRO ESTÁNDAR MODO DE REGISTRO DE UMBRAL FIJO MODO DE DETECCIÓN DE SURGIMIENTOS ALEATORIOS APLICACIONES: · DOS REGISTRADORES EN UNO · REGISTRO DE DOS ATOS DE VELOCIDAD BAJA Y ALTA EN PARALELO · ALTA VELOCIDAD: 10, 100 Y 1000 LECTURAS / SEGUNDO · VELOCIDAD LENTA: PROMEDIO DE 1ER A 1 HR Y MIN & MAX · DETECTA Y REGISTRA EVENTOS DE SOBREPRESIÓN. · SOFTWARE CON OPCIONES DE MODOS DE DISPARO SELECCIONABLES Y NIVELES DE UMBRALES. · PERMITE HACER CAMBIOS Y CORRECCIONES EN UMBRALES · PREDISPARO DE 1,000 MUESTRAS · 1 MILLÓN DE LECTURAS (HASTA 100 EVENTOS DE SOBREPRESIONES) · MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL (10 AÑOS DE RETENCIÓN DE DATOS EN CASO DE FALLO DE LA BATERÍA) · DISPLAY LCD INTEGRADO · ENLACE DE COMUNICACIONES IRDA RÁPIDO QUE NO REQUIERE CONTACTO (115200 BAUDIOS) · COMPLETAMENTE RESISTENTE AL AGUA, SUMERGIBLE · VIDA DE LA BATERÍA TÍPICA > 5 AÑOS · ENTRADA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA PARA EL MUESTREO CONTINUO DE MUESTRAS DE 1KHZ.	60,412.80

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36589	TRITÓN IT. MARCA: GCR-TECH. REGISTRADOR DE DATOS CON DISPLAY PARA TRANSITORIOS DE PRESIÓN. CABLE DE COMUNICACIÓN. IRDA A USB. MANGUITO DE PRESIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA. GCRLOG -SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN Y MONITOREO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DEL TRITÓN IT. · MÚLTIPLES MODOS DE OPERACIÓN · REGISTRO EN PARALELO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (4 ARCHIVOS)-TASA DE REGISTRO DE HASTA 1000 LECTURAS POR SEGUNDO · AMPLIA MEMORIA · ESTÁNDAR DE 1 MILLÓN DE LECTURAS · NO MEMORIA VOLÁTIL (10 AÑOS DE RETENCIÓN DE DATOS SI LA BATERÍA FALLA) · DISPLAY LCD INTEGRADO · CANAL DE COMUNICACIÓN RÁPIDO LIBRE DE CONTACTO IRDA A USB (115,200 BAUD) · CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y PORTÁTIL · COMPLETAMENTE SUMERGIBLE IP68 · VIDA DE BATERÍAS >5 AÑOS · ALIMENTACIÓN EXTERNA OPCIONAL MODO DE REGISTRO ESTÁNDAR MODO DE REGISTRO DE UMBRAL FIJO MODO DE DETECCIÓN DE SURGIMIENTOS ALEATORIOS APLICACIONES: · DOS REGISTRADORES EN UNO · REGISTRO DE D08 ATOS DE VELOCIDAD BAJA Y ALTA EN PARALELO · ALTA VELOCIDAD: 10, 100 Y 1000 LECTURAS / SEGUNDO · VELOCIDAD LENTA: PROMEDIO DE 1ER A 1 HR Y MIN & MAX · DETECTA Y REGISTRA EVENTOS DE SOBREPRESIÓN · SOFTWARE CON OPCIONES DE MODOS DE DISPARO SELECCIONABLES Y NIVELES DE UMBRALES · PERMITE HACER CAMBIOS Y CORRECCIONES EN UMBRALES · PREDISPARO DE 1,000 MUESTRAS · 1 MILLÓN DE LECTURAS (HASTA 100 EVENTOS DE SOBREPRESIONES) · MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL (10 AÑOS DE RETENCIÓN DE DATOS EN CASO DE FALLO DE LA BATERÍA) · DISPLAY LCD INTEGRADO · ENLACE DE COMUNICACIONES IRDA RÁPIDO QUE NO REQUIERE CONTACTO (115200 BAUDIOS) · COMPLETAMENTE RESISTENTE AL AGUA, SUMERGIBLE · VIDA DE LA BATERÍA TÍPICA > 5 AÑOS · ENTRADA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA PARA EL MUESTREO CONTINUO DE MUESTRAS DE 1KHZ.	60,412.80
36590	VELOCÍMETRO PERFILADOR 3D PARA LABORATORIO "VECTRINO PROFILER", EN CABLE DE 1 M TIPO "4- BEAM DOWN-LOOKING PROBE", FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M CON CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 50 M CON CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO Y 1 AÑO DE GARANTÍA.	388,500.00
36591	NIVUSONIC CO 100P. MARCA: NIVUS. SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO PORTÁTIL BASADO EN EL PRINCIPIO DE TIEMPO DE TRÁNSITO (DESIGNADO PARA FLUIDOS LIMPIOS). EL CONJUNTO COMPLETO (NBMOCO100P) CONSTA DE 1 TRANSMISOR DE MEDICIÓN DE MANO (FUENTE DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE 3 PILAS RECARCABLES INCORPORADAS), RECARGABLE MEDIANTE ADAPTADOR DE RED, IP20, PANTALLA LCD INTEGRADA Y TECLADO, RS232, 2 PARES DE SENSORES ESTÁNDAR DE SUJECIÓN CON DIÁMETROS INTERNOS DE 15 A 1000MM, Y CINTAS DE MONTAJE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES LINEALIDAD: 0.5% REPETIBILIDAD: 0.2% EXACTITUD: ± 1% DEL VALOR DE LECTURA> = 0.2 M / S TIEMPO DE RESPUESTA: DE 0 A 999 SEGUNDOS, CONFIGURADO POR EL USUARIO. VELOCIDAD: ± 32 M / S DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS: DE DN20 A DN 6000 ENG. UNIDADES: METROS, PIES, METROS CÚBICOS, PIES CÚBICOS, GALONES DE LOS EEUU, GALONES IMPERIALES, MIL MILLONES DE GALONES DE LOS EEUU, FIJADOS POR EL USUARIO. TOALIZADORES: 7 DÍGITOS PARA EL CAUDAL POSITIVO, NEGATIVO Y NETO. LÍQUIDOS MEDIBLES: TODOS LOS LÍQUIDOS (VIRTUALMENTE) LA SEGURIDAD: POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNA CONTRASEÑA PARA BLOQUEAR EL DISPOSITIVO. MONITOR: GRÁFICO DISLYA4 LÍNEAS, 16 CARACTERES. INTERFAZ: RS232-C DE 75 A 57600 BPS. TRANSDUCTORES: TT120, TT140, TT160 SOLICITUD DE LOS CLIENTES. LONGITUDES DEL CABLE: DE 2 X 5 M HASTA 2 X 500 M. SUMINISTRO: 3 PILAS AAA NI-MH (INCLUIDAS) DURANTE 8 HORAS DE TRABAJO REGISTRADOR DE DATOS: REGISTRADOR DE DATOS INTERNO PARA GUARDAR HASTA 2000 LÍNEAS DE DATOS. TOTALIZADOR MANUAL: TOTALIZADOR DE 7 DÍGITOS PARA ADQUISICIONES MANUALES Y CALIBRACIONES. MATERIAL DE LA CARCASA: ABS DIMENSIONES DE LA CARCASA: 460 (L) X 400 (W) X 110 (H) MM. PESO TOTAL: 4.5 KG DE BATERÍAS INCLUIDAS.	108,372.60
36592	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	6,950.00
36593	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	6,950.00
36594	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	6,950.00
36595	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	6,950.00
36596	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	6,950.00
36597	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	6,950.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36598	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	6,950.00
36599	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESCH;, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%.	3,060.00
36600	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESCH;, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%.	3,060.00
36601	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESCH;, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%.	3,060.00
36602	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESCH;, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%.	3,060.00
36603	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESCH;, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%.	3,060.00
36604	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESCH;, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%.	3,060.00
36605	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36606	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36607	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36608	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36609	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36610	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36611	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36612	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36613	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36614	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36615	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36616	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36617	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36618	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36619	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36620	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36621	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36622	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36623	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36624	MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPECIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.	729.00
36625	NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2,5 GHZ, HASTA 3,1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICRÓFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTÉREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN INALÁMBRICA: COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL.	24,997.00
36626	NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2,5 GHZ, HASTA 3,1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICRÓFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTÉREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN INALÁMBRICA: COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL.	24,997.00
36628	NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2,5 GHZ, HASTA 3,1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICRÓFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTÉREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN INALÁMBRICA: COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL.	24,997.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36638	NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2,5 GHZ, HASTA 3,1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICRÓFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTÉREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN INALÁMBRICA: COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL.	28,996.52
36639	NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2,5 GHZ, HASTA 3,1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICRÓFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTÉREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN INALÁMBRICA: COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL.	28,996.52
36640	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S.	988,900.00
36641	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S.	988,900.00
36642	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S.	988,900.00
36643	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S.	988,900.00
36644	ULTRAPURIFICADOR DE AGUA MARCA PURITEC™ MODELO ANAPURETECH RODP/10 EL EQUIPO CONSTA DE: PURIFICADOR DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA DOBLE PASO, PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA PURIFICADA TIPO II, A UNA VELOCIDAD DE 10 LPH Y UNA CALIDAD MINIMA DE 5.0 MEGAOHMS/CM DE RESISTIVIDAD A PARTIR DE AGUA DE LA RED MUNICIPAL CON NO MAS DE 500 PPM DE STD COMO CARBONATO DE CALCIO. EL SISTEMA INTEGRA CARTUCHOS DE PREFILTRACIÓN DE SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO EN BLOCK. MOTOBOMBA DE TRIAFRAGMA. CARTUCHO DE OSMOSIS INVERSA ALTO RECHAZO EN DOBLE ETAPA (ESTO SUSTITUYE EN PARTE A LA ELECTRODEIONIZACIÓN, SEGUIDOS DE CARTUCHOS DE INTERCAMBIO IONICO DE LECHO MIXTO GRADO SEMICONDUCTOR. RESISTOMETRO DIGITAL (INDICADOR DE CALIDAD DE AGUA DE DOBLE DISPARO INDICA LA CALIDAD DE SALIDA DE LA OSMOSIS INVERSA Y LA CALIDAD DESPUÉS DE LOS CARTUCHOS DE INTERCAMBIO IONICO Y FILTRO FINAL DE 0.22 UM ABS. ?ELQUIPO PUEDE SER COLOCADO EN LA MESA O ANCLADO EN LA PARED CUENTA CON UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 20 GALONES (75 LITROS) PRECARGADOS A 10 PSI. EN EL EQUIPO SE INCLUYE KIT DE CARTUCHOS DE ARRANQUE. EL SISTEMA FUNCIONA POR DEMANDA, BASTA ABRIR LA VALVULA DE AGUA DE PRODUCTO Y DOS MINUTOS DESPUÉS EL SISTEMA ARRANCA Y PARA CUANDO EL TANQUE HA LLEGADO A SU LLENO TOTAL.CATALOGO: PTE RODP01 CONSUMIBLES,1KIT DE CARTUCHOS DE PREFILTRACIÓN SEDIMENTOS 10", SUM, CON 4 PZAS CATALOGO: PTE SED 154 (CAMBIODE 3 A 4 MESES),1 KIT CARTUCHOS DE INTERCAMBIO IONICO SC, 10" SOE C/4 PZAS CATALOGO: PTE CISC 10 (CAMBIO DE 3 A 4 MESES), 1 FILTRO FINAL 0.2 ABS, IN 1/4" NPTM, OUT H BARB, C/1 PZA CATALOGO: PTE FFCPO2 (CAMBIO EN 6 MES),1 KIT CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO 10", SUM, CON 4 PZAS CATALOGO: PTE CAB 154 154	116,395.40
36645	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I271LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	32,380.00
36646	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I271LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	32,380.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36647	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00
36648	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00
36649	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00
36650	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00
36651	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36652	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00
36653	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00
36654	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00
36655	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00
36656	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p>	32,380.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36657	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	32,380.00
36658	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	32,380.00
36659	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO. SERIAL. SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN. SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	32,380.00
36660	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA. VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	29,807.00
36661	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA. VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	29,807.00
36662	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA. VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	29,807.00
36663	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA. VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	29,807.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36664	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELDA (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	29,807.00
36665	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELDA (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	29,807.00
36666	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELDA (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	29,807.00
36667	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELDA (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	29,807.00
36668	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T7910 PROCESADOR: DUAL INTEL XEON PROCESSOR E5-2698 V3 (16C, 2.3GHZ, 135W, LQ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016, EN ESPAÑOL CONTROLADOR MEGARAID SAS 9341-81 12GB/S SAS (+SSD) / LSI - SOFTWARE RAID 0, 1, 10, TECLADO: TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, LECTOR DELL LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1 DOBLE TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K6000 12GB (2 DISPLAYPORT, 2 DL-DVI-I) (2 DISPLAYPORT, ADAPTADOR SLDV), MEMORIA: 256GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ, CON PARIDAD [ECC] (8 RDIMMS), DISCO DURO: DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) SATA DE 512GB DE 2.5", MOUSE DELL: MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, MONITOR DELL ADICIONAL: MONITOR DELL ULTRASHARP™ UZ2315H DE 23", VGA HDMI DP USB, GABINETE TIPO TORRE, PUERTOS FRONT: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICROPHONE, 1 HEADPHONE, INTERNAL: 3 USB 2.0, 8 SATA/SAS 12GB/S, 2 SATA 6GB/S (FOR OPTICAL DRIVER(S)), REAR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 2 PS2, 2 RJ45, 1 SERIAL, BAYS: ONE EXTERNAL SLIMLINE OPTICAL BAY, ONE EXTERNAL 5.25" BAY, FOUR 3.5" OR EIGHT 2.5" FRONT ACCESSIBLE HARD DRIVE BAYS (FOUR IN 5.25" BAY), DIMENSIONES (HXWXD): 16.95 X 8.50 X 20.67"; 438 X 216 545MM, OPCIÓN DE ENERGÍA EFICIENTE: SIN ENERGY STAR, DISCO DURO ADICIONAL (#2): DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) SATA DE 1TB DE 2.5", DISCO DURO ADICIONAL (#3): DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) SATA DE 1TB DE 2.5", TARJETA DE SONIDO: SIN OPCIÓN DE TARJETA DE SONIDO (AUDIO INTEGRADO), GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE SERVICIO DE HARDWARE CON SERVICIO EN EL SITIO/EN CASA LUEGO DE DIAGNÓSTICO REMOTO, CONTROLADOR PARA ALMACENAMIENTO: LSI SAS 3008 INTEGRADO 12GB/S CONTROLADOR SATA/SAS - RAID SOFTWARE 0, 1, 10, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD-/+RW)	312,770.00
36669	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO, UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	37,560.80
36670	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO, UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	37,560.80

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36671	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I271M INTEGRADO, UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68,58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14,2 X 6,9 X 16,4/(36 X 17,5 X 41,7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20,68/9,4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5" 2 EXTERNOS DE 5,25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTIMURA COMPLETA, 1 PCIE X1 DE ALTIMURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTIMURA COMPLETA 1 PCI DE ALTIMURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	37,560.80
36672	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	34,576.12
36673	LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: .76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.	34,576.12
36674	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO CON REGISTRO DE DATOS. MARCA: KELLER. MODELO: LEO RECORD.	26,264.16
36675	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/4-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 4 KG/CM2 (0-60 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT"	172.94
36676	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/4-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 4 KG/CM2 (0-60 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT"	172.94
36677	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT	166.53
36678	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT	166.53
36679	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT	166.53
36680	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT	166.53
36681	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT	166.53
36682	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT	166.53
36683	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT	166.53
36684	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT	166.53
36685	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT	166.53
36686	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/28-4 "MANÓMETRO METRÓN DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 28 KG/CM2 (0-400 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT"	172.94
36687	MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/28-4 "MANÓMETRO METRÓN DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 28 KG/CM2 (0-400 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT"	172.94
36688	MEDIDOR DE ALTURAS DIGITAL MARCA: MITUTOYO. MODELO: 570-3113 CODIFICADOR LINEAL ABSOLUTE QUE ELIMINA LA NECESIDAD DE FIJAR EL PUNTO DE REFERENCIA CADA VEZ QUE SE ENCIENDE EL INSTRUMENTO. ESTRUCTURA DE COLUMNA RÍGIDA QUE ASEGURA ALTA EXACTITUD DE LA MEDICIÓN. SUAVE DESLIZAMIENTO DEL CURSOR POR MEDIO DE UNA MANIVELA. TRAZADOR CON PUNTA DE CARBURO INCLUIDO. CON SALIDA PARA SPC. MEDIDOR DE ALTURAS DIGIMATIC ABSOLUTE, RANGO: 0 - 18" (0-450 MM), RANGO X REV. +- .002"	15,639.00
36689	TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55	917.85
36690	TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55	917.85
36691	TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55	917.85
36692	TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55	917.85
36693	TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55	917.85
36694	TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55	917.85
36695	TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55	917.85
36696	TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55	917.85

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36697	EL SISTEMA DE AGUA ULTRAPURA TIPO I SUPER-Q® PLUS MARCA MILLIPORE CAT. ZFSQ115P4. ES UN SISTEMA DE AGUA DE GRAN CAUDAL DISEÑADO PARA PROPORCIONAR LA «PURIFICACIÓN FINAL» AL AGUA QUE HA SIDO TRATADA PREVIAMENTE MEDIANTE ÓSMOSIS INVERSA, DESTILACIÓN O DESIONIZACIÓN, PARA PRODUCIR AGUA GRADO REACTIVO CON UN FLUJO DE 10 A 12 L/MIN. LOS SISTEMAS DE AGUA ULTRAPURA SUPER-Q® PLUS PRODUCEN DE MANERA UNIFORME AGUA ULTRAPURA CON UNA CALIDAD QUE SUPERA LAS ESPECIFICACIONES ASTM/CAP/CLSI/ISO3696. · PRODUCE AGUA DE 18.2 Ω.CM. · REDUCCIÓN DEL T.O.C. POR DEBAJO DE LAS 20 P.P.B Y UFC/ML < 10 · LECTURAS DE LA RESISTIVIDAD DE AGUA DE PRODUCTO COMPENSADA A 25 °C · RECIRCULACIÓN AUTOMÁTICA DURANTE LOS PERIODOS DE NO USO, PARA ASEGURAR LA MÁXIMA CALIDAD. · SISTEMA ESCALABLE PARA SER VALIDADO Y CUMPLIR CON REQUISITOS PARA LABORATORIOS ACREDITADOS. · MERCK CUENTA CON INGENIEROS CALIFICADOS PARA LLEVAR ACABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LOS SISTEMAS. · CUMPLE CON NORMAS DE FABRICACIÓN ISO 9001 Y CE. · DISEÑO COMPACTO Y DE MÍNIMO MANTENIMIENTO. · CON BOMBA DE 120 VOLTS/60 HZ. · SE INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR INGENIEROS CERTIFICADOS POR MERCK. EL SISTEMA DE AGUA ULTRAPURA TIPO I SUPER-Q® PLUS CONSTA DE LAS TECNOLOGÍAS SIGUIENTES: A).- CARTUCHO DE RESINAS DE ALTA PUREZA PARA PRODUCIR AGUA CON BAJOS NIVELES DE TRAZAS IÓNICAS. B).- CARTUCHO DE RESINAS DE ALTA PUREZA PARA PRODUCIR AGUA CON BAJOS NIVELES DE TRAZAS IÓNICAS Y ORGÁNICAS (ORGANEX-Q), PARA FINES DE HPLC, AA, ICP-MS, GC, ETC. C).- FILTRO FINAL DE 0,22 MICRAS PARA ELIMINAR BACTERIAS, PARTÍCULAS Y MICROORGANISMOS. INCLUYE: 1 SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA ULTRAPURA TIPO I SUPER-Q® PLUS CAT. ZFSQ115P4 PARA PRODUCIR AGUA GRADO REACTIVO DE 18 Ω.CM Y NIVELES DE TOC. MENORES A 20 P.P.B. CON UN FLUJO DE 10 A 12 L/MIN. CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD DE AGUA: ASTM, ISO9636, USP, ETC. 1 CARTUCHOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA IONEX, PARA LA REMOCIÓN DE TRAZAS IÓNICAS 2/PQ. CAT. CPMB02202 1 CARTUCHOS DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO ORGANEX-Q PARA TRAZAS IÓNICAS Y ORGÁNICAS 1/PQ. CAT. CPEX02201 1 MEMBRANAS DE FILTRACIÓN DE PORO ABSOLUTO DE 0.2 MICRAS, 20" DURAPURE 1/PQ. CAT. CVDI02TPE	265,700.00
36698	NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, LONGITUD DEL CABLE 10´ SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL - TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE CIRCUITOS INTERNOS LIMITANDO / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (5 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH REEMPLAZAR POR EL USUARIO, BATERÍAS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE, TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS CANTIDAD DE BATERÍAS 4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1840/2.060 JULIOS TELÉFONO / ETHERNET RJ11 / RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) COAXIAL RG6 PROTECCIÓN 1-A, 1-OUT EMI / RFI SÍ FILTRACIÓN GESTIÓN Y COMUNICACIONES PUERTO COMPATIBLE CON USB HID, PUERTO SERIE, INDICADORES LED DE ENCENDIDO, FALLO DE CABLEADO, LAS ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA SOFTWARE POWERPANEL BUSINESS EDITION.	7,991.91
36699	NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, LONGITUD DEL CABLE 10´ SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL - TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE CIRCUITOS INTERNOS LIMITANDO / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (5 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH REEMPLAZAR POR EL USUARIO, BATERÍAS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE, TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS CANTIDAD DE BATERÍAS 4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1840/2.060 JULIOS TELÉFONO / ETHERNET RJ11 / RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) COAXIAL RG6 PROTECCIÓN 1-A, 1-OUT EMI / RFI SÍ FILTRACIÓN GESTIÓN Y COMUNICACIONES PUERTO COMPATIBLE CON USB HID, PUERTO SERIE, INDICADORES LED DE ENCENDIDO, FALLO DE CABLEADO, LAS ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA SOFTWARE POWERPANEL BUSINESS EDITION.	7,991.91
36700	NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, LONGITUD DEL CABLE 10´ SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL - TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE CIRCUITOS INTERNOS LIMITANDO / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (5 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH REEMPLAZAR POR EL USUARIO, BATERÍAS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE, TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS CANTIDAD DE BATERÍAS 4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1840/2.060 JULIOS TELÉFONO / ETHERNET RJ11 / RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) COAXIAL RG6 PROTECCIÓN 1-A, 1-OUT EMI / RFI SÍ FILTRACIÓN GESTIÓN Y COMUNICACIONES PUERTO COMPATIBLE CON USB HID, PUERTO SERIE, INDICADORES LED DE ENCENDIDO, FALLO DE CABLEADO, LAS ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA SOFTWARE POWERPANEL BUSINESS EDITION.	7,991.91
36701	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36702	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
36703	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
36704	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
36705	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36706	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
36707	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
36708	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
36709	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36710	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
36711	NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, LONGITUD DEL CABLE 10´ SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL - TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE CIRCUITOS INTERNOS LIMITANDO / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (5 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH REEMPLAZAR POR EL USUARIO, BATERÍAS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE, TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS CANTIDAD DE BATERÍAS 4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1840/2.060 JULIOS TELÉFONO / ETHERNET RJ311 / RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) COAXIAL RG6 PROTECCIÓN 1-A, 1-OUT EMI / RFI SÍ FILTRACIÓN GESTIÓN Y COMUNICACIONES PUERTO COMPATIBLE CON USB HID, PUERTO SERIE, INDICADORES LED DE ENCENDIDO, FALLO DE CABLEADO, LAS ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA SOFTWARE POWERPANEL BUSINESS EDITION.	9,270.62
36712	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,983.83
36713	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,983.83

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36714	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10,000 PIES / 3,000 M.	3,983.83
36715	ENGARGOLADORA (21) PARA ENCUADERNAR DE 135 A 300 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE 2.1, CON PERFORADORES SELECCIONABLES MANUALMENTE. CARACTERÍSTICAS: · FABRICADA TOTALMENTE EN METAL DE ALTA RESISTENCIA. · PERFORACIONES POR PULGADA (2.1). (22 PERFORACIONES) · SELECTOR MANUAL DE PERFORACIÓN. · PIVOTE GUÍA PARA PERFORAR DOCUMENTOS DE MAYOR TAMAÑO. · GUÍA DE PERFORACIÓN (INDICA EL TAMAÑO DEL ARILLO A UTILIZAR). · COLOCADOR DE ARILLO. · GUÍA LATERAL · GUÍA DE CERRADO DE ARILLO. · ENCUADERNA DE 136 A 250 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE (TWIN LOOP 2.1 DE 5/8" A 1").	8,942.00
36716	ENGARGOLADORA (21) PARA ENCUADERNAR DE 135 A 300 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE 2.1, CON PERFORADORES SELECCIONABLES MANUALMENTE. CARACTERÍSTICAS: · FABRICADA TOTALMENTE EN METAL DE ALTA RESISTENCIA. · PERFORACIONES POR PULGADA (2.1). (22 PERFORACIONES) · SELECTOR MANUAL DE PERFORACIÓN. · PIVOTE GUÍA PARA PERFORAR DOCUMENTOS DE MAYOR TAMAÑO. · GUÍA DE PERFORACIÓN (INDICA EL TAMAÑO DEL ARILLO A UTILIZAR). · COLOCADOR DE ARILLO. · GUÍA LATERAL · GUÍA DE CERRADO DE ARILLO. · ENCUADERNA DE 136 A 250 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE (TWIN LOOP 2.1 DE 5/8" A 1")	8,942.00
36717	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58	1,533.52
36718	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58	1,533.52
36719	ANEMÓMETRO SÓNICO MODELO 30 WINDMASTER, MARCA GILL. DESCRIPCIÓN: MEDIDA DEL VIENTO EN LAS 3 DIRECCIONES X, Y Y Z. PRECISIÓN MÁXIMA, MEDIDAS A TIEMPO REAL, SIN MANTENIMIENTO, CON CALEFACCIÓN, SALIDAS Y ENTRADAS DIGITALES Y ANALÓGICAS (OPCIONALES). · ANEMÓMETRO SÓNICO DE 3 EJES DE PRECISIÓN. · VELOCIDAD EÓLICA 0-45 M/S, DIRECCIÓN DEL VIENTO DE 0-359°. · SALIDAS VECTORIALES U, V, W. · FRECUENCIA DE SUMINISTRO 20 HZ (32 HZ OPCIONAL). · CONSTRUCCIÓN DE FIBRA DE CARBÓN/ALUMINIO.	86,000.00
36720	INCUBADORA INOXIDABLE MARCA TECNI-LAB MOD. ECMD-135 CONVECCIÓN FORZADA. TIPO DE CONTROL (DIGITAL PROGRAMABLE DE MICROPROCESADOR ON-OFF /PID.) CAPACIDAD 135 LITROS MEDIDAS INTERIORES 50X45X60 CM FRENTE, FONDO, ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES 65X60X80 CM. FRENTE, FONDO, ALTURA. CAMARA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM. Y LUZ INTERNA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y PUERTA ABATIBLE CON EMPAQUE DE SILICON. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE A 120C°, SENSIBILIDAD 0.1C°, ESTABILIDAD +0.5C° 2. ENTREPAÑOS DESMONTABLES DE ACERO INOXIDABLE INCLUIDOS. POTENCIA 120 VOLTS, 60HZ, 400 WATTS, 14 AMP. CON PORTA TERMÓMETRO, PLACA CORREDIZA PARA ELIMINACIÓN DE HUMEDAD, ELEMENTO CALEFACTOR DE NICHROMEL, CON AISLADORES DE CERÁMICA REFRACTARIA, APAGADOR GENERAL, SEÑAL LUMÍNICA Y CON DOBLE ENTRE PARED AISLADA	28,700.00
36722	ELECTRODO DE ORP SENTIX® ORP-T 900, RANGO DE MEDICIÓN: MV: +/-1200.0 +/-0.2, RANGO DE TEMPERATURA 0 A 100 °C. CON 1.5 METROS DE CABLE. COMPATIBLE CON MULTI 3430 I CATALOGO: 103 791 MARCA: WTW	3,690.00
36723	ELECTRODO DE PH SENTIX® 980, RANGO DE MEDICIÓN: PH: 0.000 A 14.000 +/- 0.004, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 100 °C. CON 1.5 METROS DE CABLE. COMPATIBLE CON MULTI 3430 I CATALOGO: 103 780 MARCA: WTW.	3,989.00
36724	NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL. UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ. ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1%	2,447.00
36725	NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL. UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ. ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1%	2,447.00
36726	NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL. UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ. ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1%	2,447.00
36727	NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL. UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ. ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1%	2,447.00
36728	NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL. UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ. ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1%	2,447.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36949	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC: SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3. EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299.00
36950	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC: SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3. EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299.00
36951	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC: SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3. EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299.00
36952	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC: SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3. EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299.00
36953	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC: SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3. EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299.00
36954	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC: SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3. EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299.00
36955	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC: SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3. EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299.00
36956	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC: SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3. EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299.00
36957	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC: SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3. EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299.00
36958	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO); CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36959	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00
36960	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00
36961	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00
36962	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00
36963	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00
36964	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00
36966	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00
36967	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00
36968	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987.00
36969	SCANNER FUJITSU FI-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWAIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI -SERIES. SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787.00
36970	SCANNER FUJITSU FI-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWAIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI -SERIES. SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36971	SCANNER FUJITSU FI-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁÑNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 REtrato 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 REtrato 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI -SERIES. SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787.00
36972	SCANNER FUJITSU FI-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁÑNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 REtrato 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 REtrato 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI -SERIES. SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787.00
36973	SCANNER FUJITSU FI-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁÑNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 REtrato 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 REtrato 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI -SERIES. SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787.00
36974	MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO TIPO PIGMEO (MOLINETE PIGMEO), USGS DE COPAS, MODELO 6206 MARCA RICKLY HYDROLOGICAL SE ESCALA DE DOS QUINTAS PARTES DEL TAMAÑO DEL MEDIDOR DE CORRIENTE ESTÁNDAR DE TIPO PRICE AA. NO TIENE UN MONTAJE DE ALETA DE COLA Y SÓLO SE UTILIZA PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTES POCO PROFUNDAS CON LA VARILLA DE VADEO. SU RANGO DE OPERACIÓN ES 0.03 A 1.5 METROS/SEGUNDO. EL DIÁMETRO DE 2 PULGADAS DE RUEDA DE CANGILONES CONTIENE SEIS TAZAS; UN CIERRE DE CONTACTO ÚNICO POR CADA REVOLUCIÓN DE LA RUEDA DE CANGILONES. CADA MOLINETE PIGMEO SE SUMINISTRA CON UNA FUNDA DE TRANSPORTE. USGS TABLA DE ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR (INGLÉS O MÉTRICO), PIEZAS DE REPUESTO, DESTORNILLADOR, ACEITE DE INSTRUMENTO Y PAÑO DE LIMPIEZA. MOLINETE PRICE (DE COPAS) USGS TIPO PIGMEO MODELO 6205, DISCO DE ACERO PARA MONTAJE DE COPAS, PIVOTE DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA DE TUNGSTENO. RANGO DE VELOCIDAD DE 0.03 A 1.50 M/S CON UNA EXACTITUD DE ±1%. EL KIT INCLUYE: MOLINETE, CABLE DE CONEXIÓN, JUEGO VARILLAS DE VADEO PARA 2.0 MT TO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNI	46,000.00
36975	MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO TIPO PIGMEO (MOLINETE PIGMEO), USGS DE COPAS, MODELO 6206 MARCA RICKLY HYDROLOGICAL SE ESCALA DE DOS QUINTAS PARTES DEL TAMAÑO DEL MEDIDOR DE CORRIENTE ESTÁNDAR DE TIPO PRICE AA. NO TIENE UN MONTAJE DE ALETA DE COLA Y SÓLO SE UTILIZA PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTES POCO PROFUNDAS CON LA VARILLA DE VADEO. SU RANGO DE OPERACIÓN ES 0.03 A 1.5 METROS/SEGUNDO. EL DIÁMETRO DE 2 PULGADAS DE RUEDA DE CANGILONES CONTIENE SEIS TAZAS; UN CIERRE DE CONTACTO ÚNICO POR CADA REVOLUCIÓN DE LA RUEDA DE CANGILONES. CADA MOLINETE PIGMEO SE SUMINISTRA CON UNA FUNDA DE TRANSPORTE. USGS TABLA DE ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR (INGLÉS O MÉTRICO), PIEZAS DE REPUESTO, DESTORNILLADOR, ACEITE DE INSTRUMENTO Y PAÑO DE LIMPIEZA. MOLINETE PRICE (DE COPAS) USGS TIPO PIGMEO MODELO 6205, DISCO DE ACERO PARA MONTAJE DE COPAS, PIVOTE DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA DE TUNGSTENO. RANGO DE VELOCIDAD DE 0.03 A 1.50 M/S CON UNA EXACTITUD DE ±1%. EL KIT INCLUYE: MOLINETE, CABLE DE CONEXIÓN, JUEGO VARILLAS DE VADEO PARA 2.0 MT TO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNI	46,000.00
36976	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 4 PULGADAS. CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LIQUO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA	33,000.00
36977	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS. CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LIQUO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA	37,000.00
36978	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS. CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LIQUO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA	37,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
36979	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA	37,000.00
36980	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA	37,000.00
36981	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO TURBO PROPELA MODELO 280-FP FLOW PROBES MARCA NOVALINX, DE 5 A 15 PULGADAS PORTÁTIL. RANGO DE 0.3 A 19.9 PIES POR SEGUNDO. EL MEDIDOR DE FLUJO MODELO 280 FP ES UN INSTRUMENTO DE LA VELOCIDAD DEL AGUA DE ALTA PRECISIÓN PARA MEDICIÓN DE FLUJOS EN CANALES ABIERTOS Y TUBERÍAS PARCIALMENTE LLENAS. SE COMPONE DE UN TURBO-PROPELA, SENSOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE AGUA, JUNTO CON UN MANGO DE LA SONDA AMPLIABLE QUE TERMINA EN UNA PANTALLA DE LECTURA DIGITAL.	30,740.00
36982	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00
36983	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00
36984	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00
36985	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00
36986	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36987	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00
36988	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00
36989	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00
36990	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00
36991	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC	14,685.00
36992	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
36993	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
36994	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
36995	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
36996	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
36998	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
36999	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37000	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37001	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37002	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37004	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37006	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37007	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37008	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37009	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37010	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37011	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37012	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37013	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37014	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37015	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37016	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37017	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37018	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37019	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37020	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37022	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37023	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37024	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227.00
37025	ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL CON BATERÍA D4, BATERÍAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA 4 BATERÍAS RECARGABLES NIMH+ FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 A 240 V, 50/60 HZ (* SE REQUIERE EL MÓDULO OPCIONAL. ES POSIBLE QUE NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN TODAS LAS REGIONES), LUZ DE XENON, ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 10 MM (A), ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 1 (C), PROTECTOR DE LUZ, ADAPTADOR DE CELDA PARA LA CELDA POUR-THRU (B), CONJUNTO DE ADAPTADOR DE CELDAS (ADAPTADORES DE CUBETA A, B Y C), SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE PARED, TAPA PROTECTORA Y SOPORTE DEL ADAPTADOR, CUBIERTA ANTIPOLVO, MEMORIA USB, CABLE DE INTERFAZ USB (1 M), TECLADO USB (DISPOSICIÓN DEL TECLADO: EE.UU.), LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB (LECTOR PORTÁTIL), JUEGO POUR-THRU, CONJUNTO DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA (CUBETAS CUADRA, PAR IGUALADO EN GRADOS (10 ML)	60,041.96

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37026	BALANZA DE PRECISIÓN, CAPACIDAD DE 4.2 KG, RESOLUCIÓN DE 10 MG, TIEMPO DE MEDICIÓN DE 1 SEGUNDO, LINEALIDAD MENOR A 20 MG, PLATILLO DE PESAJE DE 206 X 206 MM, TIEMPO DE RESPUESTA MENOR A 0.8 SEGUNDOS, 1 AÑO DE GARANTÍA.	37,255.30
37027	COLORÍMETRO PORTÁTIL MULTIPARÁMETRICO DR900, PARA USO EN CAMPO. IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE POLVO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA MÁS COMUNES, LONGITUD DE ONDA DE 420 NM A 610 NM; PRECISIÓN 1± NM LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO, DIMENSIONES 231X96X48 MM.	25,978.04
37028	COLORÍMETRO PORTÁTIL MULTIPARÁMETRICO DR900, PARA USO EN CAMPO. IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE POLVO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA MÁS COMUNES, LONGITUD DE ONDA DE 420 NM A 610 NM; PRECISIÓN 1± NM LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO, DIMENSIONES 231X96X48 MM.	25,978.04
37029	CONDUCTÍMETRO Y POTENCIÓMETRO DE CAMPO, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS, SALINIDAD, RESISTIVIDAD, TEMPERATURA, ALMACENA 5000 DATOS DE PH Y 500 DATOS DE CONDUCTIVIDAD VISUALIZA SIMULTÁNEAMENTE LA MEDICIÓN DE PH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA. INTERVALO DE MEDICIÓN PH -2.00 A 19.999, MV+/- 1999.9, SALINIDAD 0.01 A 80 PPM, TDS 0 A 19999 MG/L	23,774.65
37030	MONITOR ALTIMETRA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET R345 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5,350.74
37031	MONITOR ALTIMETRA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET R345 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5,350.74
37032	MONITOR ALTIMETRA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET R345 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5,350.74
37033	MONITOR ALTIMETRA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET R345 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5,350.74
37034	MONITOR ALTIMETRA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET R345 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5,350.74

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37035	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37036	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37037	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37038	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37039	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37040	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37041	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37042	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37043	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37044	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37045	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	5.350.74
37046	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	7.411.12
37047	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	7.411.12
37048	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	7.411.12

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37121	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	6,388.90
37122	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	6,388.90
37123	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	6,388.90
37124	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	6,388.90
37125	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	6,388.90
37126	MEDIDOR ULTRASÓNICO DE FLUJO, TIEMPO EN TRÁNSITO, MODELO PORTAFLOW C CON PANTALLA A COLOR, KIT QUE INCLUYE: MEDIDOR PORTAFLOW C, PRECISIÓN DE 1% JUEGO DE TRANSDUCTORES DE 50 HASTA 6000 MM BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA, CADENAS Y CINTA DE VELCRO PARA SU COLOCACIÓN, CUENTA CON PUERTO USB Y PARA SD CARD, PARA ALMACENAR GUARDAR MEDICIONES, MEDIDOR DE ESPESORES FUJI FS 200, MALETÍN PARA TRANSPORTACIÓN	189,985.00
37127	MEDIDOR ULTRASÓNICO DE FLUJO, TIEMPO EN TRÁNSITO, MODELO PORTAFLOW C CON PANTALLA A COLOR, KIT QUE INCLUYE: MEDIDOR PORTAFLOW C, PRECISIÓN DE 1% JUEGO DE TRANSDUCTORES DE 50 HASTA 6000 MM BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA, CADENAS Y CINTA DE VELCRO PARA SU COLOCACIÓN, CUENTA CON PUERTO USB Y PARA SD CARD, PARA ALMACENAR GUARDAR MEDICIONES, MEDIDOR DE ESPESORES FUJI FS 200, MALETÍN PARA TRANSPORTACIÓN	189,985.00
37128	MAC PRO 20PK. COMPUTADORA CON PROCESADOR: INTEL QUAD-CORE DE 3.7 GHZ CON 10 MB DE CACHÉ L3. MEMORIA RAM: SDRAM 16 GB (4 DE 4 GB) DE MEMORIA DDR3 ECC DE 1866 MHZ. ALMACENAMIENTO EN FLASH DE 512 GB BASADO EN PCIe. DOS TARJETAS GRÁFICAS AMD FIREPRO D300 CON 2 GB DE GDDR5 VRAM CADA UNA. PANTALLA RETRO ILUMINADA POR LED DE 27 PULGADAS THUNDERBOLT DISPLAY. SÚPER DRIVE USB, MAGIC MOUSE WIRELESS, TECLADO EN ESPAÑOL WIRELESS, SOFTWARE PRECARGADO, OS X EL CAPITÁN LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD OPEN GOBIERNO VERSIÓN MAC	95,719.72
37129	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45.72 CM. PROFUNDIDAD: 52.07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59.7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67.8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44.6 KG. ANCHO: 55.12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37130	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45.72 CM. PROFUNDIDAD: 52.07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59.7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67.8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44.6 KG. ANCHO: 55.12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37131	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45.72 CM. PROFUNDIDAD: 52.07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59.7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67.8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44.6 KG. ANCHO: 55.12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37132	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45.72 CM. PROFUNDIDAD: 52.07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59.7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67.8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44.6 KG. ANCHO: 55.12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37133	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45.72 CM. PROFUNDIDAD: 52.07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59.7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67.8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44.6 KG. ANCHO: 55.12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37134	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37135	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37136	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37137	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37138	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37139	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37140	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37141	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37142	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249.00
37143	CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL MARCA SONY MODELO PXW-X200.TIPO CAMCORDE XDCAM. VIDEO CÁMARA CON TRES SENSORES EXMOR'. CMOS FULL HO DE 1/2" CONSIGUE GRABACIONES DE ALTA SENSIBILIDAD Y BAJO NIVEL DE RUIDO EN XAVC INTRA FULL HO Y XAVC LONG GOP, ASÍ COMO MPEG HO 422 A 50 MBPS, MPEDG HD 420 A 35 MBPS.MPEG IMX Y OV. INCLUYEN DOS RANURAS PARA TARJETAS DE MEMORIA SXS PARA GRABACIONES SIMULTÁNEAS. GRABACIONES EN MEMORIA CACHE. FUNCION DE CÁMARA LENTA Y RÁPIDA. UN PANEL LCO EN COLOR QHO (960 X 540) DE 3.5"Y UN OBJETIVO TIPO FUJINON HD PROFESIONAL CON ZOOM DE 17 AUMENTOS CON TRES ANILLOS INDEPENDIENTES CON TOPE, CAPAZ DE ACERCAR DE 29,3 MM A 499 (EQUIVALENTE A 35 MM). FUNCIÓN INALÁMBRICA INCORPORADA Y OFRECE CONTROL REMOTO	139,480.00
37144	VÍDEOCÁMARA MARCA SONY MODELO NEX-EA50M. CON SENSOR CMOS HD APS-C EXMOR NEX-EA50M. GRABACIÓN AVCHD 2.0 A RESOLUCIÓN COMPLETA 1920 X 1080 (FULL HD), SENSOR CMOS HD APS-C, MONTURA PARA LENTES TIPO E, IMÁGENES FIJAS DE 16.1 MEGAPÍXELES Y ESTABILIZACIÓN DE IMÁGENES OPTICAL STEADY SHOT.	49,940.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37145	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C	721.00
37146	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C	721.00
37151	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0.1°C	868.00
37152	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0.1°C	868.00
37153	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0.1°C	868.00
37154	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0.1°C	868.00
37155	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI, 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI, CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,695.75
37156	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI, 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI, CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,695.75
37157	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI, 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI, CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,695.75
37158	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI, 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI, CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,695.75
37159	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI, 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI, CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,695.76
37160	MEDIDOR DE ALMACENAMIENTO DE DATOS INTERNOS DE 500 RESULTADOS. DATOS DE CALIBRACIÓN ALMACENADOS EN SONDA REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL MEDIANTE CONEXIÓN USB ENTRADA PARA DOS SONDAS INTELLECTUAL. SALIDAS USB A PC RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE SONDA INCLUYENDO NÚMERO DE SERIE ID DE MUESTRA E ID DE OPERADOR PARA LA TRAZABILIDAD DE LOS DATOS IDIOMA DE INTERFAZ: ESPAÑOL PANTALLA CON ILUMINACIÓN DE FONDO, FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS Y/O CON CORRIENTE ALTERNA PARÁMETROS QUE MIDE: TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS/SALINIDAD/RESISTIVIDAD APAGADO AUTOMÁTICO AJUSTABLE PARA UNA MAYOR DURACIÓN DE LA CARGA DEL EQUIPO	19,947.00
37161	CLINÓMETRO 2 ESCALAS EN CINCO CONFIGURACIONES: PORCENTAJE Y GRADOS, PORCENTAJE Y TOPOGRÁFICO, GRADOS Y TOPOGRÁFICO, 15 M Y 20 M, PORCENTAJE Y SECANTE. GRADUACIÓN - GRADOS: 0-90° EN UNIDADES 1° PORCENTAJE: 0 70% EN UNIDADES DE 1%, 72% A 150% EN UNIDADES DE 2%. TOPO: 0 ±200' CON LÍNEA DE BASE DE 66'. LAS LECTURAS DE ESCALA PUEDEN SER ESTIMADAS EN 10 MINUTOS O 1/5%, CUANDO LAS LECTURAS SON REALIZADAS ALREDEDOR DEL NIVEL 0. CUBIERTA DE ALUMINIO SÓLIDO ALUMINIO. ESCALA HÚMEDA PARA LECTURAS EXACTAS. INCLUYE INSTRUCCIONES Y ESTUCHE NEGRO DE NYLON. PESO: 120 GRAMOS.	4,186.00
37162	SENSOR DE FLUJO DE CALOR EN EL SUELO, CSI. SE APLICAN PARA MEDIR EL FLUJO DE CALOR Y LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN MATERIALES Y LA ENERGÍA RADIANTE EMITIDA POR LA SUPERFICIE DE LOS CUERPOS. UN SENSOR DE FLUJO DE CALOR ES UN SENSOR A TERMOPILA QUE GENERA UNA SEÑAL ELÉCTRICA PROPORCIONAL A ΔT A TRAVÉS DEL TERMOPAR CALIENTE Y LAS JUNTAS FRÍAS. PARA GENERAR UN VOLTAJE MEDIBLE, EL SENSOR DE CALOR TIENE MULTITUD DE TERMOPARES, PROPAGADOS A TRAVÉS DEL ÁREA TOTAL Y CONECTADOS EN SERIE. DESCRIPCIÓN: SENSIBILIDAD 2.1 mV/M2/W, LÍMITE SUPERIOR DE TEMPERATURA 450 K, FLUJO MÁXIMO DE CALOR RECOMENDADO 95 W/M2, TIEMPO DE RESPUESTA 0.75, RESISTENCIA TÉRMICA 3.5·10 ³ M2K/W, ESPESOR NOMINAL 0.23·10 ⁻³ M, ANCHO NOMINAL 28.5·10 ⁻³ M, LARGO NOMINAL 35.1·10 ⁻³ M, CAPACIDAD TÉRMICA SUPERFICIAL 1020 J/(M2·K), RESISTENCIA DEL SENSOR 300 Ω, K SENSOR 284W/(M2·K), K APROXIMADA DEL KAPTON 65·10 ⁻³ W/(M2·K), NÚMERO DE TERMOPILAS 40	10,260.00
37163	DISTANCIOMETRO LASER ALCANCE 100 M PRECISIÓN ±1.0MM: OBSERVACIONES: FUNCIÓN PITÁGORAS, OBTIENE ÁREA Y VOLUMEN, MEDICIÓN DE INCLINACIÓN, VISOR DIGITAL CON ZOOM DE 4 AUMENTOS, TRIPIE OPCIONAL.	6,047.00
37164	MEDIDOR DE COMPACTACIÓN AGROTRONIX ECONÓMICO, ESPECIFICACIONES: PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN: HASTA 60 CM EN INCREMENTOS DE 7.5 CM, RANGO DE MEDICIÓN VERDE (0-200 PSI); CONDICIONES BUENAS PARA CULTIVO; RANGO DE MEDICIÓN AMARILLO (200-300 PSI) CONDICIONES REGULARES DE CULTIVO. RANGO DE MEDICIÓN ROJO (300 PSI Y MAYOR); CONDICIONES POBRES DE CULTIVO SE INCLUYEN DOS PUNTAS: 1/2" PARA SUELO FIRMA, 3/4" PARA SUELO.	4,455.00
37165	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMM. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC LNTEL7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608.00
37166	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMM. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC LNTEL7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608.00
37167	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMM. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC LNTEL7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37202	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ. 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMs. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256GB. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608.00
37203	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ. 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMs. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256GB. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608.00
37204	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ. 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMs. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256GB. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608.00
37205	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ. 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA, RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE	18,731.00
37207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ. 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA, RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE	18,731.00
37208	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ. 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA, RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE	18,731.00
37209	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ. 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA, RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE	18,731.00
37210	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ. 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA, RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE	18,731.00
37211	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ. 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA, RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE	18,731.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37248	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE	18,731.00
37249	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37250	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37251	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37252	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37253	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37254	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37255	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37256	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37257	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37258	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37259	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37260	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37261	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37262	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37263	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37264	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37265	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37268	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37269	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37270	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37271	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37272	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37273	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37274	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693.00
37275	DISTANCIÓMETRO PORTÁTIL CON TECNOLOGÍA LÁSER MARCA BUSHNELL MODELO DISTO SPORT 850. ALCANCE DE HASTA 777MTRS., ERROR DE +/- 1M. MEDICIÓN EN METROS Y YARDAS, INCLUYE FUNDA. CATÁLOGO NO. 20-2205	5,130.00
37276	ESTACIÓN METEOROLÓGICA MARCA DAVIS, MOD. VANTAGE PRO2. MIDE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, PRESIÓN BAROMÉTRICA Y PRECIPITACIÓN. CATÁLOGO NO. 006152	17,200.00
37277	ESTACIÓN METEOROLÓGICA MARCA DAVIS, MOD. VANTAGE PRO2. MIDE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, PRESIÓN BAROMÉTRICA Y PRECIPITACIÓN. CATÁLOGO NO. 006152	17,200.00
37278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5". RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37280	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5". RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5". RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5". RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5". RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5". RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37285	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5". RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5". RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37289	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37290	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37291	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37292	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37293	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37294	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37295	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37296	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37297	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37298	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37299	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37300	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37301	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37302	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37303	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37304	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37305	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN., MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN	25,764.00
37307	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37308	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37309	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37310	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37311	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37312	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37313	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37328	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37329	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37330	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37331	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37332	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420.00
37333	ESTACION DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION M2800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4712HQ (6MB CACHÉ, 2.30 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB1 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SSD DE 256GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 15.6" FHD (1920 X 1080), MULTITÁCTIL DE 10 DEDOS, VISIÓN AMPLIA, RETROILUMINACIÓN LED, RED: ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET INCLUIDO, WIRELESS 1560 2X2 802.11AC + BLUETOOTH 4.0 PUERTOS: 1 HDMI, 1 MINI DISPLAYPORT (MDP); 2 USB 3.0 CON POWERSHARE; 1 AURICULAR (COMBINADO PARA AURICULARES / MICRÓFONO); 1 INDICADOR DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA; 1 LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS 3 EN 13 ; USB 2.0 CON POWERSHARE; 1 USB 3.0 CON POWERSHARE, UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K1100M CON MEMORIA DEDICADA GDDR5 DE 2 GB, EXPANSIÓN: CONECTOR DE ACOPLAMIENTO, CHASIS: TIPO LAPTOP, BATERÍA: 6 CELDAS (61 WH) PESO: 2.5 KG	27,778.00
37334	ESTACION DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION M2800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4712HQ (6MB CACHÉ, 2.30 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB1 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SSD DE 256GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 15.6" FHD (1920 X 1080), MULTITÁCTIL DE 10 DEDOS, VISIÓN AMPLIA, RETROILUMINACIÓN LED, RED: ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET INCLUIDO, WIRELESS 1560 2X2 802.11AC + BLUETOOTH 4.0 PUERTOS: 1 HDMI, 1 MINI DISPLAYPORT (MDP); 2 USB 3.0 CON POWERSHARE; 1 AURICULAR (COMBINADO PARA AURICULARES / MICRÓFONO); 1 INDICADOR DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA; 1 LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS 3 EN 13 ; USB 2.0 CON POWERSHARE; 1 USB 3.0 CON POWERSHARE, UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K1100M CON MEMORIA DEDICADA GDDR5 DE 2 GB, EXPANSIÓN: CONECTOR DE ACOPLAMIENTO, CHASIS: TIPO LAPTOP, BATERÍA: 6 CELDAS (61 WH) PESO: 2.5 KG	27,778.00
37335	AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410AA. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC CANT	10,715.27
37336	AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410AA. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC CANT	10,715.27
37337	AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410AA. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC CANT	10,715.27
37338	AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410AA. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC CANT	10,715.27

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37367	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,364.77
37368	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,364.77
37369	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,364.77
37370	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,364.77
37371	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,364.77
37372	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,364.77
37373	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,364.77
37374	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,364.77
37375	CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA	2,297.77
37376	CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA	2,297.77
37377	CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA	2,297.77
37378	CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA	2,297.77
37379	CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA	2,297.77
37380	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,903.14
37381	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,903.14

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37382	RESPIRÓMETRO CON CONTROL DE PH Y EH. SISTEMA DE REACTORES EN PARALELO CON CONTROL AUTOMATIZADO DE PH Y EH, CON CUATRO REACTORES DE BOROSILICATO CON CAPACIDAD EFECTIVA DE 4 L CADA UNO, CUATRO FUNDAS REMOVIBLES DE TELA PLASTIFICADA, QUE SE AJUSTAN A LOS VASOS, EVITANDO LA ENTRADA DE LUZ, CUATRO TAPAS DE ACERO INOXIDABLE CON 8 PUERTOS PARA ELECTRODOS Y SUMINISTRO DE REACTIVOS Y GASES, PUERTO DE RESPIRACIÓN Y PUERTO PARA ADQUISICIÓN DE MUESTRA, CADA UNO. CUATRO TAPAS QUE CIERRAN HERMÉTICAMENTE LOS REACTORES, PERMITIENDO CREAR ATMÓSFERAS AISLADAS. CUATRO JUEGOS DE SENSORES PARA MEDICIÓN DE PH, EH, TEMP., OD Y CO2. OCHO TRAMPAS DE NALGENE DE 2L CON TAPA, CUATRO CON DOS PUERTOS PARA ELIMINACIÓN DE CO2 ATMOSFÉRICO ANTES DE LA ENTRADA A LOS REACTORES Y CUATRO CON TRES PUERTOS PARA MEDICIÓN DEL CO2 GENERADO DURANTE LA EXPERIMENTACIÓN, CUATRO SENSORES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TUBO DE SILICÓN DE 5 MM DE DIÁMETRO INTERNO Y 7 MM DE DIÁMETRO EXTERNO. CONTROL DE PH MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÁCIDO/BASE, CON CONTROLADO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATE	614,783.92
37383	HORNO DE SECADO AIRE FORZADO CARACTERÍSTICAS MATERIAL EXTERNO: EXCELENTE ACERO LAMINADO EN FRIO CON REVESTIMIENTO ESTÁTICO. CAMARA INTERIOR FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA EN ÁNGULO CIRCULAR, ESTANTES AJUSTABLES. VENTANA DE OBSERVACIÓN DE VIDRIO DE DOBLE CAPA CON MANIJA DE CERRADO HERMÉTICO. PROTECCION DE SOBRE CALENTAMIENTO. CONEXIÓN INTERFACE PARA COMPUTADORA RS-485 (OPCIONAL) PARAMETROS TECNICOS CAPACIDAD: 136 LITROS RANGO DE TEMPERATURA: AMB. +10° A 250°C PRECISION DE TEMPERATURA+/- 0.1°C FLUCTUACION DE TEMPERATURA: +/- 0.5°C TIMER: 1-9999 MINUTOS ENTREPAÑOS: 2 DE ACERO INOXIDABLE INCLUIDOS CONSUMO DE ENERGIA: 1500W DIMENSIONES DE LA CAMARA: 450X550X550 mm VOLTAJE: 220 VOLTS, MARCA: MRCLAB MODELO BIOBASE, CAT. BOV-V136F	20,640.00
37384	MEZCLADOR DIGITAL (AGITADOR DE PROPELA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD MAXIMA DE AGITACION: 20 LITROS POTENCIA DE ENTRADA: 60W POTENCIA DE SALIDA: 50W RANGO DE VELOCIDAD: 0-2200 RPM FLUCTUACION DE VELOCIDAD: +/- 1 RPM TORQUE MAXIMO: 40Ncm DISPLAY: LEO PROTECCION CONTRA SOBRECARGA (PARO AUTOMATICO) VISCOSIDAD MAXIMA: 10,000 mPas DIAMETRO DEL CHUCK: 0.5-10 MM CONSUMO DE ENERGIA: 70W VOLTAJE: 110 VOLTS, 60 CICLOS DIMENSIONES: 83X220X186 INCLUYE: SOPORTE METALICO, VARILLA, PINZA, FLECHA DE ACERO INOX. CON PROPELA TIPO MARINA MARCA MRCLAB MODELO OS20-S	17,800.00
37385	ASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL 6.5 HP	7,300.00
37386	EQUIPO COMPLETO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LODOS, ESPESADO, DESHIDRATACIÓN "BOOTEST" DESARROLLADO POR EL INSTITUT DE LA FILTRATION ET DES TECHNIQUES SÉPARATIVES (IFTS), EL CUÁL SE COMPONE DE DOS CELDAS (FLOCULADORES DE LODOS) CON UN DIÁMETRO 90 MM Y UN ALTURA DE 200 MM, Y DOS CELDAS DE DRENAJE CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE UNA A OTRA. LOS DOS FLOCULADORES SE AGITAN EN LAS MISMAS CONDICIONES. TIEMPO, VELOCIDAD DEL IMPULSOR DE MEZCLA Y LA POSICIÓN SE CONTROLAN Y SE MIDEN EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS LODOS.	836,089.00
37387	BAÑO DE AGUA CON AGITACION RECIPROCA. CAPACIDAD DE 25 LITROS, RANGO DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE A 100 OC CON ESTABILIDAD DE +/-0.1A 50 OC, CONTROL DE TEMPERATURA PID, CONFIGURACION DE TEMPERATURA POR TECLADO, CORTE DE BAJO NIVEL, TEMPORIZADOR DE 1 MIN A 99 HR 59 MIN; OPERA A 120, 60HZ INCLUYE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, RACK DE ALAMBRE, Y CABLE DE CORRIENTE CON CLAVIJA MARCA LAB COMPANION.	75,000.00
37388	MONITOR ALTURA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOC): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HDI080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV	6,206.86
37389	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00
37390	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00
37391	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00
37392	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00
37393	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37422	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00
37423	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00
37424	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00
37425	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00
37426	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493.00
37427	EQUIPAMIENTO CABEZAL FUENTE ALIMENTACIÓN 24 V. REF. FSRL305.A.1 AUTÓMATA DE CONTROL REF. FSRL305.A.2 RELOJ RTC REF. FSRL305.A.3 MOD. AMPLIACIÓN 8 SALIDAS DIGITALES REF. FSRL305.A.4 MOD. AMPLIACIÓN 2 ENTRADAS ANALÓGICAS REF. FSRL305.A.5 MOD. AMPLIACIÓN 1 SALIDA ANALÓGICAS REF. FSRL305.A.6 TARJETA ETHERNET REF. FSRL305.A.7 SWITCH ETHERNET REF. FSRL305.A.8 ARMARIO MURAL IP66 REF. FSRL305.A.9 PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS INCLUIDA REF. FSRL305.A.10 PASARELA MODBUS/TCP REF. FSRL305.A.11 FUENTE ALIMENTACIÓN 24 V ININTERRUMPIDA (SAI) INCLUIDA REF. FSRL305.A.12 MÓDULO ANALIZADOR DE RED MODBUS CON PASARELA MODBUS-TCP, PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MEDIDAS ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA ISRL, CON GENERACIÓN DE HISTÓRICOS VISIBLE EN GRÁFICAS DE POTENCIAS ACTIVAS, REACTIVAS, CORRIENTES, TENCIONES, ETC. REF. FSRL305.A.13 ENLACES WIFI C CONTROL - CABEZAL -	679,800.00
37428	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS MARCA EDAR, SIN ARCHIVERO, DE 2.40M X 2.40M X 0.75M., MAMPARA 40CM DE ALTURA, CUBIERTA EN MELAMINA COLOR PERAL Y PATAS METÁLICAS COLOR GRIS. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,044.00
37429	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS MARCA EDAR, SIN ARCHIVERO, DE 2.40M X 2.40M X 0.75M., MAMPARA 40CM DE ALTURA, CUBIERTA EN MELAMINA COLOR PERAL Y PATAS METÁLICAS COLOR GRIS. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,044.00
37430	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37431	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37432	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37433	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37434	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37435	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37436	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37437	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37438	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37439	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37440	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37441	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37442	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37443	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531.00
37444	LOVE SEAT. DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL	3,100.00
37445	LOVE SEAT. DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL	3,100.00
37446	LOVE SEAT. DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL	3,100.00
37447	LOVE SEAT. DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL	3,100.00
37448	SALA FABRICADA CON MADERA DE PINO ESTUFADA, TAPIZADA EN VINIL OIMSÁ COLOR CHOCOLATE PESPUNTE EN CONTRASTE, PATAS METÁLICAS, MEDIDAS DEL LOVE SEAT 80 CM DE PROFUNDIDAD, 1.63 M. DE ANCHO Y 83 CM DE ALTURA; MEDIDAS DEL SOFÁ 1.93 M DE ANCHO, 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 83 CM DE ALTURA.	9,400.00
37449	SALA FABRICADA CON MADERA DE PINO ESTUFADA, TAPIZADA EN VINIL OIMSÁ COLOR CHOCOLATE PESPUNTE EN CONTRASTE, PATAS METÁLICAS, MEDIDAS DEL LOVE SEAT 80 CM DE PROFUNDIDAD, 1.63 M. DE ANCHO Y 83 CM DE ALTURA; MEDIDAS DEL SOFÁ 1.93 M DE ANCHO, 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 83 CM DE ALTURA.	9,400.00
37450	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982.00
37451	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982.00
37452	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982.00
37453	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982.00
37454	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982.00
37455	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982.00
37456	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982.00
37457	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982.00
37458	CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37488	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37489	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37490	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37491	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37492	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37493	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37494	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37495	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37496	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37497	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37498	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090.00
37499	LIBRERO COLGANTE COLOR CEREZO CON DIMENSIONES DE ALTO 50 CM, ANCHO 150 CM Y PROFUNDIDAD 30 CM, CON MOLDURA LONGITUDINAL INFERIOR DE 5 CM DE ALTO Y MOLDURA LONGITUDINAL SUPERIOR DE 10 CM DE ALTO. CUENTA CON TRES COMPARTIMENTOS, DOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 41 CM DE ANCHO, 50 CM DE ALTO QUE INCLUYE PUERTAS DE CRISTAL Y MADERA CON JALADERAS TIPO LATÓN. EL TERCER COMPARTIMENTO TIENE DIMENSIONES DE 68 CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTO LOCALIZADO AL CENTRO DEL LIBRERO. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AGLOMERADO CON TERMINADO LAMINADO	1,944.00
37500	LIBRERO COLGANTE COLOR CEREZO CON DIMENSIONES DE ALTO 50 CM, ANCHO 150 CM Y PROFUNDIDAD 30 CM, CON MOLDURA LONGITUDINAL INFERIOR DE 5 CM DE ALTO Y MOLDURA LONGITUDINAL SUPERIOR DE 10 CM DE ALTO. CUENTA CON TRES COMPARTIMENTOS, DOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 41 CM DE ANCHO, 50 CM DE ALTO QUE INCLUYE PUERTAS DE CRISTAL Y MADERA CON JALADERAS TIPO LATÓN. EL TERCER COMPARTIMENTO TIENE DIMENSIONES DE 68 CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTO LOCALIZADO AL CENTRO DEL LIBRERO. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AGLOMERADO CON TERMINADO LAMINADO	1,944.00
37501	LIBRERO CON PUERTAS CON DOS REPISAS AJUSTABLES A LAS NECESIDADES DE ALMACENAJE, CON DOS PUERTAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS O ARCHIVOS CONFIDENCIALES. COLOR CEREZO, FABRICADO EN MELAMINA RESISTENTE A LA HUMEDAD, EL CALOR, RALLADURAS. ALTO 182 CM, ANCHO 74 CM PROFUNDO 35 CM.	3,080.00
37502	LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS, DE 180 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO	3,220.00
37503	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37504	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37505	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37506	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37507	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37508	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37527	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37528	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37529	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37530	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37531	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37532	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37533	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37534	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37535	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37536	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37537	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37538	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37539	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37540	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37541	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37542	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798.00
37543	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-O, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE PO	33,306.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37571	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE PO	284,767.00
37572	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE PO	284,767.00
37573	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE PO	284,767.00
37574	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE PO	284,767.00
37575	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE PO	284,767.00
37576	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TERASTATION™ 1400 DE ALMACENAMIENTO DE RED DE CUATRO. CUATRO UNIDADES DE DISCO DURO INCLUIDO 3TB X 4 DISCOS, LICENCIAS NOVABACKUP INCLUIDOS, RAID 0/1/5/6/10/ JBOD, ACCESO REMOTO A ARCHIVOS, HOT SWAP DE DISCOS DUROS, HOT DISCO DURO DE REPUESTO, INTEGRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY, SOPORTE DE CUOTAS DE DISCO, PUERTO USB 2.0 CON SOPORTE DE ACCESORIOS. TRES AÑOS DE GARANTÍA, PROCESADOR 1.2 GHZ DUAL-EMISIÓN ARM. MEMORIA 512 MB DDR3, NIVELES RAID COMPATIBLE 0/1/5/6/10/ JBOD, INTERFAZ DE LA UNIDAD SATA 3 GBPS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE802.3AB (1000BASE-T), AUTO-MDIX. NUMERO DE PUERTOS 1, TIPO DE CONECTOR RJ-45, TRANSFERENCIA DE DATOS PRECIOS 10/100/1000 MBPS (DETECCIÓN AUTOMÁTICA), PROTOCOLOS SOPORTADOS TCP / IP, SERVICIOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS / SMB, AFP, HTTPS, FTP/SFTP/ NFS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES USB 3.0, USB 2.0 , NÚMERO DE PUERTOS 2 X USB 3.0 , 1 USB 2.0 , TRANSFERENCIA DE DATOS	14,447.00
37577	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TERASTATION™ 1400 DE ALMACENAMIENTO DE RED DE CUATRO. CUATRO UNIDADES DE DISCO DURO INCLUIDO 3TB X 4 DISCOS, LICENCIAS NOVABACKUP INCLUIDOS, RAID 0/1/5/6/10/ JBOD, ACCESO REMOTO A ARCHIVOS, HOT SWAP DE DISCOS DUROS, HOT DISCO DURO DE REPUESTO, INTEGRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY, SOPORTE DE CUOTAS DE DISCO, PUERTO USB 2.0 CON SOPORTE DE ACCESORIOS. TRES AÑOS DE GARANTÍA, PROCESADOR 1.2 GHZ DUAL-EMISIÓN ARM. MEMORIA 512 MB DDR3, NIVELES RAID COMPATIBLE 0/1/5/6/10/ JBOD, INTERFAZ DE LA UNIDAD SATA 3 GBPS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE802.3AB (1000BASE-T), AUTO-MDIX. NUMERO DE PUERTOS 1, TIPO DE CONECTOR RJ-45, TRANSFERENCIA DE DATOS PRECIOS 10/100/1000 MBPS (DETECCIÓN AUTOMÁTICA), PROTOCOLOS SOPORTADOS TCP / IP, SERVICIOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS / SMB, AFP, HTTPS, FTP/SFTP/ NFS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES USB 3.0, USB 2.0 , NÚMERO DE PUERTOS 2 X USB 3.0 , 1 USB 2.0 , TRANSFERENCIA DE DATOS	14,447.00
37578	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4); 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3.5", 1 EXTERNO DE 5.25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC A CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIE	27,933.00
37579	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4); 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3.5", 1 EXTERNO DE 5.25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC A CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIE	27,933.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37598	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4); 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5", 1 EXTERNO DE 5.25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC A CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIE	27,933.00
37599	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4); 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5", 1 EXTERNO DE 5.25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC A CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIE	27,933.00
37600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4); 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5", 1 EXTERNO DE 5.25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC A CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIE	27,933.00
37601	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4); 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5", 1 EXTERNO DE 5.25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC A CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIE	32,402.28
37602	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNC 4-20MA 2IN MNPT. NUMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37603	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNC 4-20MA 2IN MNPT. NUMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37604	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNC 4-20MA 2IN MNPT. NUMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37605	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNC 4-20MA 2IN MNPT. NUMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37606	CRONOMETRO DIGITAL, MODELO SPER SC, PROFESIONAL CON 100 MEMORIAS, DESPLIEGUE EN PANTALLA DE 3 LINEAS, TIEMPO HASTA DE 10 HORAS, RELOJ Y CALENDARIO, RESISTENTE AL AGUA, BATERÍA DE LITIO. MARCA: SPER SCIENTIFIC CAT: 810036	1,033.00
37607	CRONOMETRO DIGITAL, MODELO SPER SC, PROFESIONAL CON 100 MEMORIAS, DESPLIEGUE EN PANTALLA DE 3 LINEAS, TIEMPO HASTA DE 10 HORAS, RELOJ Y CALENDARIO, RESISTENTE AL AGUA, BATERÍA DE LITIO. MARCA: SPER SCIENTIFIC CAT: 810036	1,033.00
37608	HORNO DE SECADO DE LABORATORIO RIOSSA MOD. H-33 - ANALOGO VOLUMEN: 27 L - DIMENSIONES INTERNAS: 33 X 30 X 28 CM. - VOLTAJE/ FASE: 127/IN-50/60HZ CARACTERÍSTICAS GENERALES SERIE H: LA SERIE H CUENTA CON MODELOS DE CONTROL DIGITAL Y/O ANALOGO, RANGO DE 50°C HASTA 250°C. ESTRUCTURA METÁLICA CON UNA PUERTA EXTERIOR Y FRENTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, SENSIBILIDAD +/-2.0°C, AISLANTE TÉRMICO DE ALTA TEMPERATURA, PARA OPERAR A 127 VOLTS, 50/60 CICLOS, INCLUYE ENTREPANTILDE, OS. EL CONTROL DIGITAL MUESTRA LAS LECTURAS DE LA TEMPERATURA PREDETERMINADA Y DE LA TEMPERATURA REAL. SENSIBILIDAD 0.1 °C UNIFORMIDAD +/-2.0°C.	16,262.00
37609	MESA DE CENTRO DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM, ALTO 50 CM, ANCHO 100 CM., PROFUNDO 45 CM	990.00
37610	BANO CON CIRCULACIÓN LCB22D. MEDIDAS DE LA TINA 50 X 29.5 X 15 CM. CAPACIDAD DE 22L. TEMPERATURA (AMBIENTE +5°C A 99°C), PRECISIÓN (±0.1°C), UNIFORMIDAD (±0.3 °C). BOMBA (CIRCULACIÓN INTERNA Y EXTERNA 7 L/MIN), ELEMENTO CALENTADOR (2500 WATTS), ALIMENTACIÓN (110 V, 60 HZ), TINA FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 304, RESISTENTE A LA CORRISIÓN. LABTEC00110 BAÑO C/CIRCULADOR 500X295X150 22L LCB22D.	26,101.00
37611	FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDS (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM, (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W, WEIGHT 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R,G,B, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS® 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 R2 (64-BIT).	38,162.84
37612	CAMARA DSC-HX400. TIPO DE SENSOR: SENSOR CMOS EXMOR R® TIPO 1/2.3 (7.82 MM), NUMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS): 20.4 MEGAPIXELES APROX. ZOOM OPTICO: 50X (ZOOM ÓPTICO DURANTE LA GRABACIÓN DE PELÍCULAS). FULL HD: GRABA EN FULL HD PARA LOGRAR PELÍCULAS NÍTIDAS Y FLUIDAS; PUEDES GRABAR CON UNA FRECUENCIA DE 24P PARA OBTENER UNA VERDADERA RESOLUCIÓN DE CINE. AVCHD: SI LO QUE BUSCAS ES HACER VIDEOS EN SERIO, PRUEBA EL FORMATO PROGRESIVO AVCHD PARA OBTENER CALIDAD PROFESIONAL. SENSOR CMOS EXMOR R™ 20.4 MP. MOTOR BIONZ™ X PARA UN DETALLE Y REDUCCIÓN DE RUIDO EXCELENTES.LENTE ZEISS VARIO-SONNAR T* CON ZOOM ÓPTICO DE 50X. LAS APLICACIONES PLAYMEMORIES PARA CÁMARA AMPLÍAN LA CREATIVIDADES. OPTICAL STEADYSHOT Y OPTICAL STEADYSHOT CON MODO ACTIVO INTELIGENTE.	9,353.08

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37613	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,1 LUX (COLOR), 0,01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3,4 - 122,4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLIGTHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPPOE, VÍDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VÍDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VÍDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00
37614	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,1 LUX (COLOR), 0,01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3,4 - 122,4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLIGTHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPPOE, VÍDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VÍDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VÍDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00
37615	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,1 LUX (COLOR), 0,01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3,4 - 122,4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLIGTHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPPOE, VÍDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VÍDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VÍDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00
37616	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,1 LUX (COLOR), 0,01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3,4 - 122,4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLIGTHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPPOE, VÍDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VÍDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VÍDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37617	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,1 LUX (COLOR), 0,01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3,4 - 122,4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLIGTHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPPOE, VÍDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VÍDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VÍDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00
37618	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,1 LUX (COLOR), 0,01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3,4 - 122,4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLIGTHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPPOE, VÍDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VÍDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VÍDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00
37619	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,1 LUX (COLOR), 0,01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3,4 - 122,4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLIGTHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPPOE, VÍDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VÍDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VÍDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00
37620	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,1 LUX (COLOR), 0,01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3,4 - 122,4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLIGTHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPPOE, VÍDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VÍDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VÍDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37621	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 - 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPoE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00
37622	CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4" - ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W), - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 - 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X. - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITHC) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 50 °C - ANGULO PAN DE 360 ° - ANGULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX - CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPoE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS, - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO. - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL, - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.	29,241.00
37623	MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/2" A, SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VDC, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2" NPT. ESPECIFICACIONES GENERALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 ± 70 °C TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 ± 80 °C. HUMEDAD RELATIVA: <95%. PRESIÓN DE USO: -0.2... 1 BAR. RESISTENCIA A VIBRACIONES: VIBRACIONES MECÁNICAS 10M / S2, 10 ± 150HZ FRECUENCIA: 46 KHZ. INTERVALO DE MEDIDA: ~ 2SEG. INTERVALO DE ACTUALIZACIÓN: ~ 3SEG. RESOLUCIÓN EN PANTALLA: 1MM. SUMINISTRO DE 2 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA: 15 ± 36VDC. - ABSORCIÓN: MÁX. 22.5MA. - ONDA PERMITIDA: <100HZ, USS> 1V; 100HZ ± 100KHZ, USS <10MV SUMINISTRO DE 4 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA ESTÁNDAR: 24VDC ± 10%; - ABSORCIÓN: MÁX. 4VA, 21W. SEÑAL DE SALIDA: 2/4 HILOS 4-20 MA, HART. RESOLUCIÓN: 1.6mA. SEÑAL FIJA PARA ANOMALÍA: 20.5MA; 22MA; 3.8MA. RESISTENCIA 2 HILOS VERSIÓN: VER DIAGRAMA SIGUIENTE. RESISTENCIA 4 HILOS VERSIÓN: MÁX 500 OHMIOS.	9,800.00
37624	MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/2" A, SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VDC, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2" NPT. ESPECIFICACIONES GENERALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 ± 70 °C TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 ± 80 °C. HUMEDAD RELATIVA: <95%. PRESIÓN DE USO: -0.2... 1 BAR. RESISTENCIA A VIBRACIONES: VIBRACIONES MECÁNICAS 10M / S2, 10 ± 150HZ FRECUENCIA: 46 KHZ. INTERVALO DE MEDIDA: ~ 2SEG. INTERVALO DE ACTUALIZACIÓN: ~ 3SEG. RESOLUCIÓN EN PANTALLA: 1MM. SUMINISTRO DE 2 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA: 15 ± 36VDC. - ABSORCIÓN: MÁX. 22.5MA. - ONDA PERMITIDA: <100HZ, USS> 1V; 100HZ ± 100KHZ, USS <10MV SUMINISTRO DE 4 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA ESTÁNDAR: 24VDC ± 10%; - ABSORCIÓN: MÁX. 4VA, 21W. SEÑAL DE SALIDA: 2/4 HILOS 4-20 MA, HART. RESOLUCIÓN: 1.6mA. SEÑAL FIJA PARA ANOMALÍA: 20.5MA; 22MA; 3.8MA. RESISTENCIA 2 HILOS VERSIÓN: VER DIAGRAMA SIGUIENTE. RESISTENCIA 4 HILOS VERSIÓN: MÁX 500 OHMIOS.	9,800.00
37625	MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/2" A, SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VDC, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2" NPT. ESPECIFICACIONES GENERALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 ± 70 °C TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 ± 80 °C. HUMEDAD RELATIVA: <95%. PRESIÓN DE USO: -0.2... 1 BAR. RESISTENCIA A VIBRACIONES: VIBRACIONES MECÁNICAS 10M / S2, 10 ± 150HZ FRECUENCIA: 46 KHZ. INTERVALO DE MEDIDA: ~ 2SEG. INTERVALO DE ACTUALIZACIÓN: ~ 3SEG. RESOLUCIÓN EN PANTALLA: 1MM. SUMINISTRO DE 2 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA: 15 ± 36VDC. - ABSORCIÓN: MÁX. 22.5MA. - ONDA PERMITIDA: <100HZ, USS> 1V; 100HZ ± 100KHZ, USS <10MV SUMINISTRO DE 4 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA ESTÁNDAR: 24VDC ± 10%; - ABSORCIÓN: MÁX. 4VA, 21W. SEÑAL DE SALIDA: 2/4 HILOS 4-20 MA, HART. RESOLUCIÓN: 1.6mA. SEÑAL FIJA PARA ANOMALÍA: 20.5MA; 22MA; 3.8MA. RESISTENCIA 2 HILOS VERSIÓN: VER DIAGRAMA SIGUIENTE. RESISTENCIA 4 HILOS VERSIÓN: MÁX 500 OHMIOS.	9,800.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37626	MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/2" A, SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VCD, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2" NPT. ESPECIFICACIONES GENERALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 ± 70 °C TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 ± 80 °C. HUMEDAD RELATIVA: <95%. PRESIÓN DE USO: -0.2...1 BAR. RESISTENCIA A VIBRACIONES: VIBRACIONES MECÁNICAS 10M / S2, 10 ± 150HZ. FRECUENCIA: 46 KHZ. INTERVALO DE MEDIDA: - 2SEG. INTERVALO DE ACTUALIZACIÓN: - 3SEG. RESOLUCIÓN EN PANTALLA: 1MM. SUMINISTRO DE 2 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA: 15 ± 36VDC. -ABSORCIÓN: MÁX. 22.5MA. -ONDA PERMITIDA: <100HZ. USS> 1V; 100HZ ± 100KHZ. USS <10MV SUMINISTRO DE 4 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA ESTÁNDAR: 24VDC ± 10%: -ABSORCIÓN: MÁX. 4VA, 21W. SEÑAL DE SALIDA: 2/4 HILOS 4-20 MA, HART. RESOLUCIÓN: 1.6mA. SEÑAL FIJA PARA ANOMALÍA: 20.5MA; 22MA; 3.8MA. RESISTENCIA 2 HILOS VERSIÓN: VER DIAGRAMA SIGUIENTE. RESISTENCIA 4 HILOS VERSIÓN: MÁX 500 OHMIOS.	9,800.00
37627	MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/2" A, SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VCD, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2" NPT. ESPECIFICACIONES GENERALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 ± 70 °C TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 ± 80 °C. HUMEDAD RELATIVA: <95%. PRESIÓN DE USO: -0.2...1 BAR. RESISTENCIA A VIBRACIONES: VIBRACIONES MECÁNICAS 10M / S2, 10 ± 150HZ. FRECUENCIA: 46 KHZ. INTERVALO DE MEDIDA: - 2SEG. INTERVALO DE ACTUALIZACIÓN: - 3SEG. RESOLUCIÓN EN PANTALLA: 1MM. SUMINISTRO DE 2 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA: 15 ± 36VDC. -ABSORCIÓN: MÁX. 22.5MA. -ONDA PERMITIDA: <100HZ. USS> 1V; 100HZ ± 100KHZ. USS <10MV SUMINISTRO DE 4 HILOS VERSIÓN: - TENSIÓN DE ENTRADA ESTÁNDAR: 24VDC ± 10%: -ABSORCIÓN: MÁX. 4VA, 21W. SEÑAL DE SALIDA: 2/4 HILOS 4-20 MA, HART. RESOLUCIÓN: 1.6mA. SEÑAL FIJA PARA ANOMALÍA: 20.5MA; 22MA; 3.8MA. RESISTENCIA 2 HILOS VERSIÓN: VER DIAGRAMA SIGUIENTE. RESISTENCIA 4 HILOS VERSIÓN: MÁX 500 OHMIOS.	9,800.00
37628	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37629	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37630	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37631	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37632	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37633	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37634	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37635	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37636	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37637	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37638	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37639	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37640	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37641	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37642	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA; PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4 ", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENDEADO.	8,000.00
37643	TERMÓMETRO INFARROJO PORTÁTIL MODELO AGRI-THERM III MARCA EVEREST INTERSCIENCE. SISTEMA DE MEDICIÓN CONSISTENTE EN 1 TERMÓMETRO INFRARROJO PORTÁTIL CON FOCO VARIABLE DIVERGENTE DE 4 A 15 GRADOS; CON SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS INTEGRADO, CARGADOR DE PILAS, MALETÍN DE TRANSPORTE, MANUAL DE OPERACIÓN; TIENE CAPACIDAD DE MEDIR LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL FOLLAJE, TEMPERATURA AMBIENTAL DE BULBO SECO Y TEMPERATURA DIFERENCIAL; VISUALIZACIÓN DEL ÁREA DE MEDICIÓN CON LUZ VISIBLE ILUMINANDO EL CAMPO DE VISTA. INCLUYE SISTEMA DE CALIBRACIÓN PORTÁTIL (FUENTE DE CALIBRACIÓN Y BLANCO) PARA CALIBRAR EL TERMÓMETRO INFRARROJO PARA ASEGURAR LA PRECISIÓN DE LAS MEDICIONES (VER ESPECIFICACIONES DE TERMÓMETRO Y CALIBRADOR EN ANEXO 1). MANUAL EN ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. ESPECIFICACIONES DEL TERMÓMETRO INFRARROJO: A) MEDICIÓN DE TEMPERATURA: 1. RANGO DE MEDICIÓN -40°C A 100°C; 2. RESOLUCIÓN 0.1°C; 3. PRECISIÓN: ±0.25°C FROM 0°C TO 50°C OR ±0.5°C FROM -40°C TO 0°C OR 50°C TO 100°C; 4. REPETIBILIDAD: ±0.1°C; 5. MODOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA SOPORTADOS: TEMPERATURA SUPERFICIAL, TEMPERATURA AMBIENTAL DE BULBO SECO Y TEMPERATURA DIFERENCIAL B) ESPECIFICACIONES ÓPTICAS: 1. CONFIGURACIÓN ÓPTICA: ÓPTICAS ROBUSTAS DE ZINC SELENIDE DE DOBLE CAPA; 2. BANDA DE PASO ESPECTRAL: 8 < LONGITUD DE ONDA < 14 MICRON; 3. VISUALIZACIÓN: VISUALIZACIÓN POR LUZ INTRA-ÓPTICA TTL/SLR; CON LUZ VISIBLE ILUMINANDO EL CAMPO DE VISTA; 4. FUENTE DE ILUMINACIÓN: LED (DIODA DE EMISIÓN DE LUZ); 5. FOCO: FOCO VARIABLE DE 4" A 15" DE CAMPO DE VISTA; 6. DESPLEGUE: DESPLEGUE NUMÉRICO DE CRISTAL LÍQUIDO C) CONDICIONES DE OPERACIÓN: MEDIO AMBIENTE DE OPERACIÓN Y ALMACENAJE: -20°C A 65°C, HASTA 99% DE HUMEDAD RELATIVA, SIN CONDENSACIÓN. D) GENERAL: 1. TIEMPO DE RESPUESTA: <1 SEGUNDO; 2. COMPENSACIÓN DE EMISIVIDAD: AJUSTABLE DE 10% A 99%; 3. DISTANCIA DE OPERACIÓN: 2 CM A INFINIDAD; 4. DETECCIÓN DE RADIACIÓN DEL CIELO: SISTEMA CORRIJE POR ERRORES CAUSADOS POR RADIACIÓN DEL CIELO; 5. DATALOGGER INTEGRADO: SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS VALITEC ALMACENA HASTA 4 MILLONES DE REGISTROS. E) INTERFACE ELÉCTRICO: 1. FUENTE DE PODER: PILAS RECARGABLES DE NICKEL-CADMIIUM; CON CAPACIDAD DE 10 HORAS DE USO CONTINUO; 2. SEÑAL DE SALIDA: MILIVOLTIOS ANALÓGICOS (-400 MV A 1000 MV EN 10.0 MV/PC); 3. CARGADOR DE PILAS: 120V, 60 HZ 3W. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIBRACIÓN PARA EL TERMÓMETRO INFRARROJO: 1. DESPLEGUE: LCD LARGO DE 13 MM; 2. FUENTE DE PODER: BATERÍA ALKALINA DE 9 V (INCLUIDA); 3. RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 60°C; 4. RANGO DE OPERACIÓN AMBIENTAL: 0 A 60°C; 5. PRECISIÓN ABSOLUTA: ±0.3°C EN TODO EL RANGO DE OPERACIÓN; 6. RESOLUCIÓN: 0.1°C; 7. REPETITIVIDAD: ±0.1°C; 8. TIEMPO DE EQUILIBRACIÓN EN ARRANQUE: INSTANTÁNEO; 9. CONFIGURACIÓN DEL BLANCO: ANILLOS CONCÉNTRICOS RE-ENTRANTES; 10. SUPERFICIE DEL BLANCO: PINTURA DE OXIDO DE ALUMINIO DE ALTA EMISIVIDAD (0.98 ±0.01) SISTEMA INCLUYE: 1. TERMÓMETRO INFRARROJO AGRI-THERM III MODELO 610L 2. ESTUCHE DE TRANSPORTE. 3. CARGADOR DE BATERÍA. 4. CABLE DE SALIDA DE SEÑAL. 5. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. 6. MANUAL DE INSTRUCCIONES EN IDIOMA ORIGINAL. 7. SISTEMA DE CALIBRACIÓN PORTÁTIL. 8. DATALOGGER.	190,000.00
37644	BOMBA VACIO SIN LUBRICAR DE 72 L/MIN, VACÍO MAX 500 MM/HG, MOTOR 1/4 HP, PRESION 1 KG/CM2, 3500 RPM, VACUOMETRO STD, 120 V. BOMBA DE VACÍO ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER LABORATORIO DONDE SON FRECUENTES LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN, SEPARACIONES Y FILTRACIÓN AL VACÍO. MARCA ARSA.	6,828.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37645	BANO REFRIGERADO. BANO CIRCULADOR REFRIGERADO, CONTROL DIGITAL PID Y PANTALLA DE LED, MOTOR DE 1/4HP. TINA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 Y EXTERIORES EN LAMINA ESMALTADA DE ALTA RESISTENCIA. REFRIGERANTE ECOLOGICO, SWITCH DE SEGURIDAD, BOMBEO DE 7L/MIN. MEDIDAS DE LA TINA 250 X 350 X 150 MM. CAPACIDAD (L) 13. ENFRIADOR DE VA HP. TEMPERATURA - 30 ° C A 90 ° C. PRECISIÓN ±0.1 ° C. UNIFORMIDAD ± 0.5 ° C. ELEMENTO CALEFACTOR 1000 WATTS. BOMBA 7 l / MINUTO. MÁXIMO. ALIMENTACIÓN. 110 V, 60 HZ. MARCA LABTECH. MODELO LBC-R13	57,400.00
37646	CALIBRADOR DIGITAL DIGIMATIC 12"/300MM. EL 500-193 ES UN CALIBRE DIGIMÁTICO ABSOLUTO CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE ENCODER ABSOLUTO. EL CALIBRADOR DIGIMÁTICO ABSOLUTO ES LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CALIBRADORES ELECTRÓNICOS. MANTIENE UN SEGUIMIENTO DE SU PUNTO DE ORIGEN UNA VEZ ESTABLECIDO. SIEMPRE QUE SE ENCIENDE, LA PANTALLA LCD GRANDE MUESTRA LA POSICIÓN REAL DEL DESLIZADOR LISTA PARA COMENZAR LA MEDICIÓN. NO SE REQUIERE MÁS AJUSTE DE CERO REPETIDO CON LA TECNOLOGÍA DEL CODIFICADOR ABSOLUTO, ASÍ COMO NO HAY MÁS CUIDADO PARA LOS ERRORES DE VELOCIDAD EXCESIVA. LA TECLA ZERO / ABS PERMITE QUE LA PANTALLA SE AJUSTE A CERO EN CUALQUIER POSICIÓN DEL DESLIZADOR A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES COMPARATIVAS INCREMENTALES. ESTE CONMUTADOR TAMBIÉN PERMITIRÁ EL RETORNO A LA COORDENADA ABSOLUTA (ABS) Y LA VISUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN VERDADERA DESDE EL PUNTO DE ORIGEN (NORMALMENTE EL PUNTO DE MORDAZA CERRADO). CON RODILLO DE PULGAR. ALARMA - BAJA TENSIÓN, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE RECUENTO. VELOCIDAD DE RESPUESTA MÁXIMA ILIMITADA. DATOS TÉCNICOS PRECISIÓN: ± 0.02MM (≤200MM), ± 0.03MM (≤300MM) ± 0.05MM (≤600MM), ± 0.07MM (≤1000MM) (EXCLUYENDO EL ERROR DE CUANTIFICACIÓN) RESOLUCIÓN: 0.01MM O .0005 °/0.01MM. REPETIBILIDAD: 0.01MM. PANTALLA: LCD. LONGITUD ESTÁNDAR: ABSOLUTE TIPO DE CAPACITANCIA ELECTROSTÁTICA. CODIFICADOR LINEAL. MAX. VELOCIDAD DE RESPUESTA: ILIMITADA. BATERÍA: SR44 (1 PIEZA), 938882. DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROX. 3.5 AÑOS BAJO USO NORMAL FUNCIÓN. AJUSTE DE ORIGEN, AJUSTE DE CERO, SALIDA DE DATOS, CONVERSIÓN PULGADA / MM. (MODELOS PULGADAS / MM). ALARMA: BAJA TENSIÓN, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE RECUENTO. MARCA MITUTOYO.	7,546.00
37647	CALIBRADOR DIGITAL DIGIMATIC 12"/300MM. EL 500-193 ES UN CALIBRE DIGIMÁTICO ABSOLUTO CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE ENCODER ABSOLUTO. EL CALIBRADOR DIGIMÁTICO ABSOLUTO ES LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CALIBRADORES ELECTRÓNICOS. MANTIENE UN SEGUIMIENTO DE SU PUNTO DE ORIGEN UNA VEZ ESTABLECIDO. SIEMPRE QUE SE ENCIENDE, LA PANTALLA LCD GRANDE MUESTRA LA POSICIÓN REAL DEL DESLIZADOR LISTA PARA COMENZAR LA MEDICIÓN. NO SE REQUIERE MÁS AJUSTE DE CERO REPETIDO CON LA TECNOLOGÍA DEL CODIFICADOR ABSOLUTO, ASÍ COMO NO HAY MÁS CUIDADO PARA LOS ERRORES DE VELOCIDAD EXCESIVA. LA TECLA ZERO / ABS PERMITE QUE LA PANTALLA SE AJUSTE A CERO EN CUALQUIER POSICIÓN DEL DESLIZADOR A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES COMPARATIVAS INCREMENTALES. ESTE CONMUTADOR TAMBIÉN PERMITIRÁ EL RETORNO A LA COORDENADA ABSOLUTA (ABS) Y LA VISUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN VERDADERA DESDE EL PUNTO DE ORIGEN (NORMALMENTE EL PUNTO DE MORDAZA CERRADO). CON RODILLO DE PULGAR. ALARMA - BAJA TENSIÓN, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE RECUENTO. VELOCIDAD DE RESPUESTA MÁXIMA ILIMITADA. DATOS TÉCNICOS PRECISIÓN: ± 0.02MM (≤200MM), ± 0.03MM (≤300MM) ± 0.05MM (≤600MM), ± 0.07MM (≤1000MM) (EXCLUYENDO EL ERROR DE CUANTIFICACIÓN) RESOLUCIÓN: 0.01MM O .0005 °/0.01MM. REPETIBILIDAD: 0.01MM. PANTALLA: LCD. LONGITUD ESTÁNDAR: ABSOLUTE TIPO DE CAPACITANCIA ELECTROSTÁTICA. CODIFICADOR LINEAL. MAX. VELOCIDAD DE RESPUESTA: ILIMITADA. BATERÍA: SR44 (1 PIEZA), 938882. DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROX. 3.5 AÑOS BAJO USO NORMAL FUNCIÓN. AJUSTE DE ORIGEN, AJUSTE DE CERO, SALIDA DE DATOS, CONVERSIÓN PULGADA / MM. (MODELOS PULGADAS / MM). ALARMA: BAJA TENSIÓN, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE RECUENTO. MARCA MITUTOYO.	7,546.00
37648	CALIBRADOR DIGITAL DIGIMAGIC. EL 500-197-30 ES UN CALIBRADOR DIGIMATIC AOS CON TECNOLOGÍA DE CODIFICACIÓN ABSOLUTA EXCLUSIVA. EL PATENTADO SENSOR EN-SITIO AVANZADO (AOS) OFRECE UNA CONFIABILIDAD DE MEDICIÓN MEJORADA, YA QUE AUMENTA LA RESISTENCIA A CONDICIONES DE TALLER DURAS. LA OPCIÓN CERO/ABS PERMITE QUE LA VISUALIZACIÓN SE AJUSTE EN CERO EN CUALQUIER POSICIÓN DEL CONTROL DESLIZANTE A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES DE COMPARACIÓN INCREMENTALES. ESTE INTERRUPTOR TAMBIÉN PERMITIRÁ VOLVER A LA COORDENADA ABSOLUTA (ABS) Y VISUALIZAR LA POSICIÓN REAL DEL PUNTO DE ORIGEN (NORMALMENTE EL PUNTO DE MORDAZAS CERRADAS). - VISOR LCD GRANDE Y CLARO. - CON RODILLO PARA PULGAR. - SE PROVEE EN CARCASA DE PLÁSTICO EQUIPADA, EXCEPTO POR 1,000 MM/40° QUE ES CARCASA DE MADERA. PRECISIÓN DE ± 0.00254 CM (0.001"). - VELOCIDAD DE RESPUESTA MÁXIMA ILIMITADA. - COMPATIBLE CON AJUSTE EN ORIGEN, AJUSTE EN CERO, SALIDA DE DATOS Y FUNCIONES DE CONVERSIÓN PULGADAS/MM. - CON FUNCIÓN DE ALARMA (DE BAJO VOLTAJE, ERROR DE COMPOSICIÓN EN VALOR DE RECUENTO). TIPO DE INSTRUMENTO: CALIBRE DIGITAL RANGO DE MEDIDA MÁX.: 8" RESOLUCIÓN: 0.0005" GRADUACIONES: - RANGO DE PRODUCTO: - SUSTANCIA EXTREMADAMENTE PREOCUPANTE (SVHC); MARCA MITUTOYO	4,085.00
37649	CALIBRADOR DIGITAL DIGIMAGIC. EL 500-197-30 ES UN CALIBRADOR DIGIMATIC AOS CON TECNOLOGÍA DE CODIFICACIÓN ABSOLUTA EXCLUSIVA. EL PATENTADO SENSOR EN-SITIO AVANZADO (AOS) OFRECE UNA CONFIABILIDAD DE MEDICIÓN MEJORADA, YA QUE AUMENTA LA RESISTENCIA A CONDICIONES DE TALLER DURAS. LA OPCIÓN CERO/ABS PERMITE QUE LA VISUALIZACIÓN SE AJUSTE EN CERO EN CUALQUIER POSICIÓN DEL CONTROL DESLIZANTE A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES DE COMPARACIÓN INCREMENTALES. ESTE INTERRUPTOR TAMBIÉN PERMITIRÁ VOLVER A LA COORDENADA ABSOLUTA (ABS) Y VISUALIZAR LA POSICIÓN REAL DEL PUNTO DE ORIGEN (NORMALMENTE EL PUNTO DE MORDAZAS CERRADAS). - VISOR LCD GRANDE Y CLARO. - CON RODILLO PARA PULGAR. - SE PROVEE EN CARCASA DE PLÁSTICO EQUIPADA, EXCEPTO POR 1,000 MM/40° QUE ES CARCASA DE MADERA. PRECISIÓN DE ± 0.00254 CM (0.001"). - VELOCIDAD DE RESPUESTA MÁXIMA ILIMITADA. - COMPATIBLE CON AJUSTE EN ORIGEN, AJUSTE EN CERO, SALIDA DE DATOS Y FUNCIONES DE CONVERSIÓN PULGADAS/MM. - CON FUNCIÓN DE ALARMA (DE BAJO VOLTAJE, ERROR DE COMPOSICIÓN EN VALOR DE RECUENTO). TIPO DE INSTRUMENTO: CALIBRE DIGITAL RANGO DE MEDIDA MÁX.: 8" RESOLUCIÓN: 0.0005" GRADUACIONES: - RANGO DE PRODUCTO: - SUSTANCIA EXTREMADAMENTE PREOCUPANTE (SVHC); MARCA MITUTOYO	4,085.00
37650	ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA NUEVA MARCA KOLIDA MODELO KTS442R6LC, CON TECLADO ALFANUMÉRICO Y PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO ILUMINABLE EN AMBOS LADOS, CON INTERFASE PARA COMUNICACIONES ESTÁNDAR RS232, COMPENSADOR ELECTRÓNICO, LECTURA ELECTRÓNICA DE ÁNGULOS CON RESOLUCIÓN EN PANTALLA DE 1" (UN SEGUNDO), CON ÍNDICE DEL ÁNGULO HORIZONTAL SELECCIONABLE, ESCALAS ANGULARES EN MILS, GONS, GRADOS O POR CIENTO DE PENDIENTE SELECCIONABLE, MEMORIA INTERNA QUE PERMITE REGISTRAR HASTA 100,000 PUNTOS, MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE DISTANCIAS DE 5,000 METROS CON 1 PRISMA EN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES CON UNA RESOLUCIÓN DE 0.001 MTS. Y UNA APROXIMACIÓN DE ± (2MM + 2PPM X D)MM, Y HASTA 600 METROS SIN PRISMA, CORRECCIÓN INTERNA DE LA REFRACCIÓN Y CURVATURA DE LA TIERRA SELECCIONABLE, CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA Y CONSTANTE DE PRISMA, TELESCOPIO COMPLETAMENTE ROTABLE CON ILUMINACIÓN DE RETÍCULA, CUENTA CON PROGRAMAS INTERNOS (CÁLCULO DE COORDENADAS POR RADIACIÓN, REPLANTEO, ELEVACIÓN REMOTA, RESECCIÓN, ETC.) OPERA COMO UNA ESTACION SOKKIA. ESTACIÓN TOTAL KOLIDA KTS442R6LC. EL EQUIPO COMPRENDE: 1 ESTACIÓN TOTAL KOLIDA 1 ESTUCHE RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. 1 MANUAL DE OPERACIÓN 2 BATERÍAS RECARGABLES. 1 PLOMADA FÍSICA. 1 TAPA DE OBJETIVO. 1 ARNÉS PARA ESTUCHE. 1 TRIPIÉ DE ALUMINIO DE 5/8 DE EXTENSIÓN. 1 COPIA DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA. 1 CABLE USB PARA TRANSFERENCIA DE DATOS. 1 TARJETA DE MEMORIA SD. 1 BASTÓN DE APLOMAR. 1 PRISMA CON SOPORTE PARA BASTÓN. 1 FLEXÓMETRO 3M. 1 CARGADOR. 1 BRÚJULA. 1 RESUMEN DE OPERACION EN ESPAÑOL (INCLUYE COMO PASAR DATOS A AUTOCAD). 1 CURSO DE MANEJO. 1 INFORME DE VERIFICACIÓN.	73,500.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37651	KIT VT04 VISUAL TERMÓMETRO IR COMBO ELÉCTRICO. INCLUYE: VT04 VISUAL TERMÓMETRO IR 376 AC / DC DE VERDADERO VALOR EFICAZ METRO DE LA ABRAZADERA. MULTÍMETRO 117 DE ELECTRICISTAS. FLUKE VT04 TERMÓMETRO IR VISUAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. INCORPORADO EN LA CÁMARA DIGITAL SÍ. SUPERPOSICIÓN DE MAPAS DE CALOR TÉRMICO SÍ. CINCO MODOS DE FUSIÓN. SISTEMA DE ÓPTICA DE IMAGEN ÓPTICA PYROBLEND® PLUS * 4X IMAGEN MÁS NÍTIDA QUE VT02 CAMPO DE VISIÓN 28 ° X 28 ° ALARMAS DE TEMPERATURA HI-LO SÍ TIEMPO DE CAPTURA DE IMÁGENES LAPSO SÍ ALARMA AUTOMÁTICA DEL MONITOR SÍ TIPO DE BATERÍA RECARGABLE LI-ION FORMACIÓN. NO SE REQUIERE ENTRENAMIENTO ERGONOMÍA TAMAÑO DE BOLSILLO DEL DISEÑO DELGADO MARCADORES FRÍOS Y CALIENTES SÍ CARACTERÍSTICAS GENERALES DURACIÓN DE LA BATERÍA. OCHO (8) HORAS RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA -10 ° C A +250 ° C (14 ° F A 482 ° F) PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA +/- 2 ° C O +/- 2% MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA SÍ, PUNTO CENTRAL MEDIO DE ALMACENAMIENTO (TARJETA MICRO SD). ALMACENA HASTA 10.000 IMÁGENES POR GB (CUATRO (4) TARJETA GB INCLUIDA) BANDA ESPECTRAL INFRARROJA 6.5 MICRAS A 14 MICRAS NIVEL Y EL INTERVALO. AUTO MECANISMO DE ENFOQUE SIN FOCO, SIN NECESIDAD DE FORMACIÓN CON LA INTELIGENCIA INCORPORADA. ENFOQUE DE USUARIO OPCIONES EXCLUSIVA / OPCIONES SELECCIONABLES FAR NEAR JUNTO A <23 CM (9 PULGADAS); FAR> 23 CM (9 PULGADAS) DIMENSIONES 21 CM X 7,5 CM X 5,5 (8,3 PULGADAS X 3 PULGADAS X 2,2 PULGADAS); <350 G. (12,5 OZ) DE FORMATO DE ARCHIVO .J52 FORMATO GUARDADA EN LA TARJETA SD. EL USUARIO PUEDE CREAR INFORMES PROFESIONALES O EXPORTAR IMÁGENES EN SMARTVIEW (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, GEPS, JPC, PNG, TIF Y TIFF) SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO CFR47: 2009 CLASE A. LA PARTE 15 SUBPARTE B; CE: EN 61326: 2006; IEC / EN 61010-1: 2010 GARANTÍA. DOS (2) AÑOS FLUKE 376 PINZA AMPERIMÉTRICA. PRESUPUESTO. DIÁMETRO DEL CONDUCTOR MEDIBLE 01.3 O 34 MM MÁX. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -14 A 122°F (-10 A 50°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40 A 140 ° F (-40 A 60 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO <90% @ 10 A 30 ° C, <75% @ 30 A 40 ° C ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO 0 3000 M TAMAÑO 246 X 83 X 43 MM, (9.685 X 3.267 X 1.692 PULG.) PESO 388 OCTIES, (14 OZ.) DE COEFICIENTE DE TEMPERATURA 0,01% ° C (<18°C O> 28°C). GARANTÍA TRES AÑOS PARA LA ELECTRÓNICA DURANTE UN AÑO POR CABLE Y CONJUNTO DE ABRAZADE. FLUKE 117 MULTÍMETRO DIGITAL. PRESUPUESTO TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER TERMINAL Y TIERRA 600 V PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PICO DE 6 KV SEGÚN IEC 61010-1 600 VCAT III, GRADO DE CONTAMINACIÓN 2 FUSIBLE PARA UNA ENTRADA. UN 11, 1000 V FUSIBLE RÁPIDO (FLUKE PN 803293) VISUALIZACIÓN DIGITALES: 6000 CUENTAS. ACTUALIZACIONES DE 4 POR SEGUNDO. GRÁFICO DE BARRAS 33 SEGMENTOS, LAS ACTUALIZACIONES DE 32 POR SEGUNDO. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 ° C A + 50 ° C TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40 ° C A + 60 ° C TIPO DE BATERÍA 9 VOLTIOS ALCALINA, NEDA 1604A / IEC 6LR61 DURACIÓN DE LA BATERÍA 400 HORAS DE MEDIA, SIN ILUMINACIÓN. MARCA FLUKE MODELO KIT VT04	35,000.00
37652	KIT VT04 VISUAL TERMÓMETRO IR COMBO ELÉCTRICO. INCLUYE: VT04 VISUAL TERMÓMETRO IR 376 AC / DC DE VERDADERO VALOR EFICAZ METRO DE LA ABRAZADERA. MULTÍMETRO 117 DE ELECTRICISTAS. FLUKE VT04 TERMÓMETRO IR VISUAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. INCORPORADO EN LA CÁMARA DIGITAL SÍ. SUPERPOSICIÓN DE MAPAS DE CALOR TÉRMICO SÍ. CINCO MODOS DE FUSIÓN. SISTEMA DE ÓPTICA DE IMAGEN ÓPTICA PYROBLEND® PLUS * 4X IMAGEN MÁS NÍTIDA QUE VT02 CAMPO DE VISIÓN 28 ° X 28 ° ALARMAS DE TEMPERATURA HI-LO SÍ TIEMPO DE CAPTURA DE IMÁGENES LAPSO SÍ ALARMA AUTOMÁTICA DEL MONITOR SÍ TIPO DE BATERÍA RECARGABLE LI-ION FORMACIÓN. NO SE REQUIERE ENTRENAMIENTO ERGONOMÍA TAMAÑO DE BOLSILLO DEL DISEÑO DELGADO MARCADORES FRÍOS Y CALIENTES SÍ CARACTERÍSTICAS GENERALES DURACIÓN DE LA BATERÍA. OCHO (8) HORAS RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA -10 ° C A +250 ° C (14 ° F A 482 ° F) PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA +/- 2 ° C O +/- 2% MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA SÍ, PUNTO CENTRAL MEDIO DE ALMACENAMIENTO (TARJETA MICRO SD). ALMACENA HASTA 10.000 IMÁGENES POR GB (CUATRO (4) TARJETA GB INCLUIDA) BANDA ESPECTRAL INFRARROJA 6.5 MICRAS A 14 MICRAS NIVEL Y EL INTERVALO. AUTO MECANISMO DE ENFOQUE SIN FOCO, SIN NECESIDAD DE FORMACIÓN CON LA INTELIGENCIA INCORPORADA. ENFOQUE DE USUARIO OPCIONES EXCLUSIVA / OPCIONES SELECCIONABLES FAR NEAR JUNTO A <23 CM (9 PULGADAS); FAR> 23 CM (9 PULGADAS) DIMENSIONES 21 CM X 7,5 CM X 5,5 (8,3 PULGADAS X 3 PULGADAS X 2,2 PULGADAS); <350 G. (12,5 OZ) DE FORMATO DE ARCHIVO .J52 FORMATO GUARDADA EN LA TARJETA SD. EL USUARIO PUEDE CREAR INFORMES PROFESIONALES O EXPORTAR IMÁGENES EN SMARTVIEW (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, GEPS, JPC, PNG, TIF Y TIFF) SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO CFR47: 2009 CLASE A. LA PARTE 15 SUBPARTE B; CE: EN 61326: 2006; IEC / EN 61010-1: 2010 GARANTÍA. DOS (2) AÑOS FLUKE 376 PINZA AMPERIMÉTRICA. PRESUPUESTO. DIÁMETRO DEL CONDUCTOR MEDIBLE 01.3 O 34 MM MÁX. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -14 A 122°F (-10 A 50°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40 A 140 ° F (-40 A 60 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO <90% @ 10 A 30 ° C, <75% @ 30 A 40 ° C ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO 0 3000 M TAMAÑO 246 X 83 X 43 MM, (9.685 X 3.267 X 1.692 PULG.) PESO 388 OCTIES, (14 OZ.) DE COEFICIENTE DE TEMPERATURA 0,01% ° C (<18°C O> 28°C). GARANTÍA TRES AÑOS PARA LA ELECTRÓNICA DURANTE UN AÑO POR CABLE Y CONJUNTO DE ABRAZADE. FLUKE 117 MULTÍMETRO DIGITAL. PRESUPUESTO TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER TERMINAL Y TIERRA 600 V PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PICO DE 6 KV SEGÚN IEC 61010-1 600 VCAT III, GRADO DE CONTAMINACIÓN 2 FUSIBLE PARA UNA ENTRADA. UN 11, 1000 V FUSIBLE RÁPIDO (FLUKE PN 803293) VISUALIZACIÓN DIGITALES: 6000 CUENTAS. ACTUALIZACIONES DE 4 POR SEGUNDO. GRÁFICO DE BARRAS 33 SEGMENTOS, LAS ACTUALIZACIONES DE 32 POR SEGUNDO. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 ° C A + 50 ° C TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40 ° C A + 60 ° C TIPO DE BATERÍA 9 VOLTIOS ALCALINA, NEDA 1604A / IEC 6LR61 DURACIÓN DE LA BATERÍA 400 HORAS DE MEDIA, SIN ILUMINACIÓN. MARCA FLUKE MODELO KIT VT04	35,000.00
37653	SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE GASES PARA OPERACIÓN A 120V 50/60HZ. INCLUYE CROMATÓGRAFO DE GASES MODELO ACOPLADO A ESPECTROMETRO DE MASASCON IMPACTO ELECTRÓNICO. CROMATÓGRAFO DE GASES CON AUTOMUESTREADOR. INCLUYE: INTERFASE GRÁFICA DE USUARIO CON PANTALLA DE CONTACTO, SOPORTE MULTILENGUAJE: INGLÉS, ESPAÑOL... OBSERVACIÓN GRÁFICA DEL CROMATOGRAMA EN TIEMPO REAL, CONTADOR DE RETROCESO PARA INYECCIONES MANUALES, CALCULADOR DE VELOCIDAD LINEAL DE FLUJO, CONTADOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROTECCIÓN CON CLAVE DE ACCESO, OBSERVACIÓN GRÁFICA DE PROGRAMAS NEUMÁTICOS Y DE TEMPERATURA. PANTALLA DE RESUMEN DE ESTADO, REGISTRO DE ARCHIVOS, PANTALLA DE 256 COLORES, RESOLUCIÓN 240 X 320, BATERÍA DE LARGA VIDA PARA RESPALDO DE MÉTODOS DE CG, PROGRAMAS DE AUTOMUESTREADOR, DATOS DE CALIBRACIÓN DE FLUJO Y TEMPERATURA. PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL HORNO Y FLUJO DE GAS DE ARRASTRE CON PPC Y NEUMÁTICA CONVENCIONAL. CONTROL TOTAL INTERACTIVO DEL INSTRUMENTO POR MEDIO DE UNA COMPUTADORA EXTERNA. SALIDAS 0-1 MV, 01-1V, RS-232C. HORNO: TODAS LAS FUNCIONES DE TEMPERATURAS Y TIEMPO SON CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR Y SON MOSTRADAS EN LA PANTALLA DE CONTACTO. CICLOS DE TIEMPO OPTIMIZADOS. CON POSIBILIDADES DE INCREMENTO EN LA CONTINUIDAD, VOLUMEN: 13,011 CM3, RANGO DE TEMPERATURA: 4 ° C ARRIBA DEL AMBIENTE HASTA 450 ° C. PROTECCIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO DE COLUMNA: SELECCIONADOS POR EL USUARIO HASTA 450 ° C, YA QUE CUENTA CON UN FIRMWARE DE PROTECCIÓN MAS PASOS DE PROGRAMACIÓN PERMITIENDO OPTIMIZACIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA. PROGRAMADOR DE RAMPAS: 9 RAMPAS EN EL HORNO DE 0 A 10 PASOS DE PROGRAMACIÓN. VELOCIDADES RÁPIDAS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL HORNO, ENTREGANDO EL TIEMPO DISPONIBLE MÁS RÁPIDO INYECCIÓN A INYECCIÓN. TIEMPO DE ENFRIAMIENTO: 450 ° C A 50 ° C EN MENOS DE 2 MINUTOS AUTOMUESTREADOR: CON OPCIÓN DE JERINGA INTER CONSTRUÍDA PARA MÁXIMA CAPACIDAD DE MUESTREO. TODOS LOS CONTROLES SON EFECTUADOS A TRAVÉS DEL TECLADO O DEL SISTEMA DE DATOS COMO EL TOTALCHROM. VELOCIDAD DE INYECCIÓN: NORMAL, RÁPIDA Y LENTA. INYECTOR CAPILAR PROGRAMABLE PSS SPLIT/SPLITLESS. CONTROL NEUMÁTICO PROGRAMADO (PPC) Y ACCESORIO DE PRE-VENTEO, INYECTOR CAPILAR PROGRAMABLE PSS SPLIT/SPLITLESS DETECTOR DE CAPTURA DE ELECTRONES (ECD) CON CONTROL NEUMÁTICO PROGRAMABLE (PPC). SISTEMA DE DATOS CROMATOGRÁFICOS TOTALCHROM WORKSTATION CON LICENCIA PARA CONECTAR DE UNO A OCHO CROMATOGRAFOS.	2,492,193.60

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37654	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (NAS) MARCA BUFFALO MODELO TERASTATION 7120R ENTERPRISE, PROCESADOR INTEL XEON E3-1275 3.4 GHZ DE CUATRO NÚCLEOS, 8 GB DE MEMORIA DDR3, AMPLIABLE A 16 GB, DISCOS DUROS INTERNOS, NÚMERO DE UNIDADES 12 UNIDADES DE DISCO DURO DE LA EMPRESA, CAPACIDAD: 96 TB (12 X 8 TB), UNIDAD DE INTERFAZ SATA 6 GBPS, NIVELES DE RAID RAID 0 APOYADO /1/5/6/10/51/61 /JBOD, INTERFAZ DE RED LAN, CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE -T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE802.3AB (1000BASE-T), AUTO-MDIX, NÚMERO DE PUERTOS 4, TIPO DE CONECTOR RJ-45, TRANSFERENCIA DE DATOS DE TARIFAS 10/100/1000 MBPS (DETECCIÓN AUTOMÁTICA), PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP / IP, RED DE SERVICIOS DE ARCHIVOS CIFS / SMB, AFP, HTTP / HTTPS, FTP / SFTP, NFS, INTERFAZ USB, CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES USB 2.0, NÚMERO DE PUERTOS 6, TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE 480 MBPS, RANURAS DE EXPANSIÓN PCI -EXPRESS X8 (1) PCI-EXPRESS X4 (1), AMBIENTAL Y DE ENERGÍA, CONSUMO DE ENERGÍA 250W MAX, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 2 X INTERNA AC 100-240V, 47/63 HZ 10-5A, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 41 - 104 ° F (5 - 40 ° C), HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 20 - 80% (SIN CONDENSACIÓN), OTRO, DIMENSIONES (L X W X H) 29 X 18,9 X 3,46 PESO 60,4 LIBRAS, DURO COMPATIBLE DRIVES OP-HD2.0ZH-3Y, OP-HD4.0ZH-3Y, OP-HD8.0ZH-3Y, COMPATIBLE NIC 10 GBE EMULEX: OCE1102-N, OCE1102-I, OCE1102-F, INTEL: X540T2, E10G42BTD, E10G41BFSR, E10G42BFSR, E10G41AT2, SOPORTE CLIENTE OS WINDOWS® 10, WINDOWS 8.1 (32 BITS / 64 BITS), WINDOWS® 8 (32 BITS / 64 BITS), WINDOWS® 7 (32 BITS / 64 BITS), WINDOWS VISTA® (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS® XP, WINDOWS® 2000, WINDOWS SERVER® 2012, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER® 2008, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER® 2003, WINDOWS 2000 SERVER, MAC OS X HASTA 10.10, SOFTWARE INCLUIDO NASNAVIGATOR, NOVABACKUP® BUFFALO EDICIÓN (UN SERVIDOR Y DIEZ LICENCIAS DE ESTACIONES DE TRABAJO), CONTENIDO DE LA CAJA TERASTATION 7120R EMPRESA, INSTALACIÓN DE CD-ROM, CABLE DE ETHERNET CA CABLE (2), RIELES DE MONTAJE EN BASTIDOR DE 4 POSTES, GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA	208,448.80
37655	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (NAS) MARCA BUFFALO MODELO TERASTATION 7120R ENTERPRISE, PROCESADOR INTEL XEON E3-1275 3.4 GHZ DE CUATRO NÚCLEOS, 8 GB DE MEMORIA DDR3, AMPLIABLE A 16 GB, DISCOS DUROS INTERNOS, NÚMERO DE UNIDADES 12 UNIDADES DE DISCO DURO DE LA EMPRESA, CAPACIDAD: 96 TB (12 X 8 TB), UNIDAD DE INTERFAZ SATA 6 GBPS, NIVELES DE RAID RAID 0 APOYADO /1/5/6/10/51/61 /JBOD, INTERFAZ DE RED LAN, CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE -T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE802.3AB (1000BASE-T), AUTO-MDIX, NÚMERO DE PUERTOS 4, TIPO DE CONECTOR RJ-45, TRANSFERENCIA DE DATOS DE TARIFAS 10/100/1000 MBPS (DETECCIÓN AUTOMÁTICA), PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP / IP, RED DE SERVICIOS DE ARCHIVOS CIFS / SMB, AFP, HTTP / HTTPS, FTP / SFTP, NFS, INTERFAZ USB, CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES USB 2.0, NÚMERO DE PUERTOS 6, TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE 480 MBPS, RANURAS DE EXPANSIÓN PCI -EXPRESS X8 (1) PCI-EXPRESS X4 (1), AMBIENTAL Y DE ENERGÍA, CONSUMO DE ENERGÍA 250W MAX, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 2 X INTERNA AC 100-240V, 47/63 HZ 10-5A, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 41 - 104 ° F (5 - 40 ° C), HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 20 - 80% (SIN CONDENSACIÓN), OTRO, DIMENSIONES (L X W X H) 29 X 18,9 X 3,46 PESO 60,4 LIBRAS, DURO COMPATIBLE DRIVES OP-HD2.0ZH-3Y, OP-HD4.0ZH-3Y, OP-HD8.0ZH-3Y, COMPATIBLE NIC 10 GBE EMULEX: OCE1102-N, OCE1102-I, OCE1102-F, INTEL: X540T2, E10G42BTD, E10G41BFSR, E10G42BFSR, E10G41AT2, SOPORTE CLIENTE OS WINDOWS® 10, WINDOWS 8.1 (32 BITS / 64 BITS), WINDOWS® 8 (32 BITS / 64 BITS), WINDOWS® 7 (32 BITS / 64 BITS), WINDOWS VISTA® (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS® XP, WINDOWS® 2000, WINDOWS SERVER® 2012, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER® 2008, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER® 2003, WINDOWS 2000 SERVER, MAC OS X HASTA 10.10, SOFTWARE INCLUIDO NASNAVIGATOR, NOVABACKUP® BUFFALO EDICIÓN (UN SERVIDOR Y DIEZ LICENCIAS DE ESTACIONES DE TRABAJO), CONTENIDO DE LA CAJA TERASTATION 7120R EMPRESA, INSTALACIÓN DE CD-ROM, CABLE DE ETHERNET CA CABLE (2), RIELES DE MONTAJE EN BASTIDOR DE 4 POSTES, GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA	208,448.80
37656	FLOWTRACKER PORTÁTIL UNIDAD DE VISUALIZACIÓN. LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN PORTÁTIL TIENE UNA CALIFICACIÓN IP67 RESISTENTE AL AGUA E INCLUYE UNA PANTALLA LCD A COLOR, INTERFAZ DE TECLADO, FUNCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD INTELIGENTE DE CONTROL DE CALIDAD, MEMORIA INTERNA DE 16 GB, LAS COMUNICACIONES BLUETOOTH, GPS INTERNO, INTERFAZ USB Y CABLE, CARTUCHO DE BATERÍA EXTRAÍBLE ADEMÁS CARTUCHO DE REPUESTO, 8 AA ALCALINA BATERÍAS Y SOPORTE MULTI-IDIOMA. VENTANAS DE SOFTWARE BASADAS EN LAS COMUNICACIONES, DESCARGA DE GRABADOR, PROCESAMIENTO DE DATOS Y EXPORTAR DATOS. INCLUYE CAJA DE TRANSPORTE Y MANUAL (PDF), FLOWTRACKER 2 CONJUNTO DE LA SONDA QUE CONSISTE EN UNA SONDA 2D DE VISIÓN LATERAL 10 MHZ ADV (10 CM DE DISTANCIA AL VOLUMEN DE MUESTREO) Y EL ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL / ELECTRÓNICA DE PROCESAMIENTO CON SENSOR DE INCLINACIÓN Y SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD, MONTADO SOBRE UN CABLE DE 1.5 M CON UNA COMPACTA 8-PIN CONECTOR MACHO HÚMEDA DE ACOPLAMIENTO ACTIVO. MARCA SONTEK.	184,875.00
37657	SONDA MULTIPARÁMETROS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CAMPO. SONDA MULTIPARAMÉTRICA PARA ANÁLISIS DE AGUA EN CAMPO UTILIZANDO SENSORES INTELIGENTES LOS CUALES SON RECONOCIDOS SIN IMPORTAR EL PUERTO DONDE SE COLOQUEN; CON COMPROBACIÓN AUTOMÁTICA DE FALLAS Y ERRORES; OPERA SIN CABLES (COMUNICACIÓN INALÁMBRICA); SOFTWARE GRÁFICO KOR PARA LA CALIBRACIÓN DE LA SONDA; SENSORES DE TITANIO CON VIDRIO DE ZAFIRO CON CONEXIONES HERMAFRODITAS DE CONEXIÓN EN MOJADO, Y CON UN SENSOR CENTRAL DE LIMPIEZA PARA QUE LOS SENSORES ESTÉN LIBRES DE INCRUSTACIONES. INCLUYE 4 BATERÍAS TIPO D, COPA PARA CALIBRACIÓN, KIT DE HERRAMIENTAS, 4 TAPONES PARA PUERTOS, MEMORIA USB CON EL MANUAL DE OPERACIONES Y EL SOFTWARE KOR: FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN MÚLTIPLE ASISTIDA. TIENE 7 PUERTOS PARA SENSORES (6 DISPONIBLES PARA LA MEDICIÓN DE DIFERENTES PARÁMETROS). OPERA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 100 M EN AGUA DULCE, SALADA O CONTAMINADA. OPERA A UNA TEMPERATURA DE -5 A 50°C. MIDE 7.62CM DE DIÁMETRO X 71CM DE LARGO; PESO 3.6KG. CORRIENTE EXT. DE 9 A 16.5V DC E INTERNA POR MEDIO DE 4 BATERÍAS ALCALINAS TIPO D. PERMITE LA MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA, PH/ORP, PROFUNDIDAD (INTEGRADA). CUENTA CON PANTALLA DIGITAL MULTIPARAMÉTRICA QUE SE COMUNICA CON LA SONDA POR MEDIO DE CABLE O BLUETOOTH. INCLUYE GPS, BARÓMETRO CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA, TECLADO ALFANUMÉRICO, CONECTOR HÚMEDO, COMUNICACIÓN BLUETOOTH, PANTALLA LED DE COLOR Y ES A PRUEBA DE AGUA (CUMPLE CON LA NORMA IP-67). TIENE CABLE PARA SONDA DE 33 M. CON LOS SENSORES PARA MEDIR CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA, Y PH/ORP MARCA YSI.	285,387.60
37658	MEDIDOR DE FLUJO POR VADEO, DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER. MODELO FLOWTRACKER2 HANDHELD ADV-2D/3D FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 16GB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS ALCALINAS (8) TIPO AA EN CARTUCHO REMOVIBLE-INSERTABLE RANGO DE LA VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. FUNCIÓN SMART QC RESOLUCIÓN: 0.0001CM/SEC. ; PRECISIÓN: +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD CON CUBIERTA A PRUEBA DE AGUA IP67. SENSORES DE TEMPERATURA E INCLINACIÓN, GPS INTEGRADO Y COMUNICACIÓN BLUETOOTH CLASE 2 (50M) Y MICRO USB, IP-67. CABLE REMOVIBLE DE 1.5M. DE LA SONDA A LA CONSOLA. SONDA 2-D CON ORIENTACIÓN DE VISTA LATERAL. CELDA DE MEDICIÓN A 10CM. DE LOS TRANSDUCTORES. SOFTWARE FORMATO WINDOWS DE APLICACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DATOS. JUEGO DE BATERÍAS CON UN CARTUCHO ADICIONAL. CAJA PARA TRANSPORTE Y MANUAL (PDF) . FT2 ADV-2D/3D (TRIDIRECCIONAL), ACCESORIOS: - VARILLA DE VADEO DESLIZABLE DE 1.2M CON ESTUCHE. FT2-MR - VARILLA DE VADEO DE 2.4M CON ESTUCHE. FT2MR2 - CABLE DE 3.5M DE LA SONDA A LA CONSOLA - BATERIAS RECARGABLES "AA" (PAQUETE DE 16), CON CARGADOR. MARCA SONTEK.	260,737.40
37659	ACOUSTIC DOPPLER VELOCIMETER (ADV) SISTEMA DE MEDICIÓN DE UN SOLO PUNTO. INCLUYE EL SOFTWARE, CAJA DE HERRAMIENTAS, 1 BOTELLA (0.5 LITRO) DE MATERIAL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LA CAJA DEL ENVÍO DE LA SIEMBRA. 16 MHZ MICRO ADV SONDA: 25 CM DE TALLO, 3-D DE VISTA ABAJO, DE 5 CM DE DISTANCIA PARA EL VOLUMEN DE MUESTREO DE LA CAJA SENSOR DELRIN CON CONECTORES ENCHUFABLES HÚMEDAS. SISTEMA DE PRUEBA DE SALPICADURAS: ADV ELECTRÓNICA TARJETA DE CONJUNTO MONTADO EN UN RECINTO A PRUEBA DE SALPICADURAS; INCLUYE SALIDAS ANALÓGICAS DE VELOCIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE AGUA SALADA. 10 M DE CABLE DE LA SONDA, DE 16 PINES, ENCHUFABLE EN HÚMEDO AL 25-PIN D-SUB. MARCA SONTEK.	215,368.80
37660	LOCALIZADOR DE SONDA (PARA SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN CCTV IBAK) . LOCALIZADOR DE SONDA . CUENTA CON BRUJULA DE ORIENTACIÓN . MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD	56,912.20

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37661	MEDIDOR ULTRASÓNICO PORTÁTIL: • PARA MEDICIONES PERMANENTES O TEMPORALES. • MEDICIÓN DE CAUDAL SIN INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO Y SIN CONTACTO CON LA COLUMNA DE AGUA • RANGO DE APLICACIÓN DE 2 HASTA 80° • VELOCIDAD DE FLUJO DE 0.01 A 25 M/S • DIMENSIONES MEDIDAS: CAUDAL MÁXICO, CAUDAL VOLUMÉTRICO Y VELOCIDAD DE CAUDA • REGISTRADOR DE DATOS INTEGRADO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 100,000 VALORES • TIEMPO DE RESPUESTA 1 S • PROTECCIÓN IP67 • MALETA RÍGIDA DE TRANSPORTE INCLUYE ADICIONALMENTE: MEDIDOR DE ESPESORES DE TUBERÍA • MEDIDOR DE ESPESORES ULTRASÓNICO DE ALTA PRECISIÓN • TRABAJA CON CUALQUIER MATERIAL DE TUBERÍA • AMIGABLE Y FÁCIL DE USAR • DISPLAY LCD • PROTECCIÓN IP65 • FUENTE DE PODER 3 BATERÍAS AAA RECARGABLES (INCLUIDAS CON CARGADOR) • MANUAL DE INSTRUCCIONES • MALETA DE TRANSPORTE	207,686.70
37662	WORKSTATION MÓVIL MARCA DELL MODELO PRECISION 7510 QUE INCLUYE PROCESADOR CORE™ XEON E3-1505M V5 (QUAD CORE 2.80GHZ, 3.70GHZ TURBO, 8MB 45W, HD GRAPHICS P530), 32GB, DDR4-2133MHZ SDRAM, 2 DIMMS, NON-ECC, WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, PANTALLA LED ILUMINADA ULTRASHARP™ DE 15.6" CON AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN (TECNOLOGÍA IPS) DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CAPA ANTIRREFLEJO, TARJETA DE VIDEO NVIDIA® QUADRO® M1000M CON 2GB GDDR5, DISCO DURO 512GB M.2 PCIE NVME SOLID STATE DRIVE, DUAL-BAND WIRELESS-AC 8260 WI-FI + BT 4.1 WIRELESS CARD, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELSDAS, 91 WATT HORAS CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™), AC ADAPTOR, PUERTOS: 1 THUNDERBOLT 3, 4 USB 3.0 CON POWERSHARE, 1 HDMI, 1MDP, 1 ENTRADA COMBINADA PARA AURICULARES/MICRÓFONO, LECTOR DE TARJETAS SD (SD, SDHC, SDXC, ADMITE HASTA 64 GB), PESO: 6.16 LB (2.79 KG) APROX. ALTURA: 0.45" (11.48 MM) X ANCHO: 14.06" (357.23 MM) X PROFUNDIDAD: 9.27" (235.47 MM) APROX. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL	44,576.39
37663	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION T7810- DOS (2) PROCESADORES INTEL® XEON 18 (E5-2699) V3 18 CORE, 2.3 GHZ, TURBO, HT, CACHÉ 45M. - CHIPSET INTEL® C612. - MEMORIA RAM. 128GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ, CON PARIDAD [ECC] (4 RDIMMS) EXPANDIBLE HASTA 512GB. - 2 X DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SATA CLASS 30 DE 512 GB DE 2.5". - TARJETA DE VIDEO. NVIDIA® QUADRO® K6000 12GB (2 DP, 2 DL-DVI-I) (2 DP TO SL-DVI ADAPTER). - SISTEMA OPERATIVO. WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. - MONITOR PROFESIONAL P2317H DE 23" CON BASE AJUSTABLE, VGA DVI-D DP - TECLADO DELL KB212-B USB SILENCIOSO, ESPAÑOL. - MOUSE LÁSER DELL USB DE 6 BOTONES. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN: PRECISION OPTIMIZER 2.0 QUE PERMITE PERSONALIZAR DE LA CONFIGURACIÓN AL AJUSTAR DE FORMA AUTOMÁTICA LA TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN, LA CANTIDAD DE NÚCLEOS DE LA CPU, LOS GRÁFICOS Y LA CONFIGURACIÓN DE ALIMENTACIÓN.	271,932.11
37664	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION T7810- DOS (2) PROCESADORES INTEL® XEON 18 (E5-2699) V3 18 CORE, 2.3 GHZ, TURBO, HT, CACHÉ 45M. - CHIPSET INTEL® C612. - MEMORIA RAM. 128GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ, CON PARIDAD [ECC] (4 RDIMMS) EXPANDIBLE HASTA 512GB. - 2 X DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SATA CLASS 30 DE 512 GB DE 2.5". - TARJETA DE VIDEO. NVIDIA® QUADRO® K6000 12GB (2 DP, 2 DL-DVI-I) (2 DP TO SL-DVI ADAPTER). - SISTEMA OPERATIVO. WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. - MONITOR PROFESIONAL P2317H DE 23" CON BASE AJUSTABLE, VGA DVI-D DP - TECLADO DELL KB212-B USB SILENCIOSO, ESPAÑOL. - MOUSE LÁSER DELL USB DE 6 BOTONES. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN: PRECISION OPTIMIZER 2.0 QUE PERMITE PERSONALIZAR DE LA CONFIGURACIÓN AL AJUSTAR DE FORMA AUTOMÁTICA LA TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN, LA CANTIDAD DE NÚCLEOS DE LA CPU, LOS GRÁFICOS Y LA CONFIGURACIÓN DE ALIMENTACIÓN.	271,932.11
37665	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION T7810- DOS (2) PROCESADORES INTEL® XEON 18 (E5-2699) V3 18 CORE, 2.3 GHZ, TURBO, HT, CACHÉ 45M. - CHIPSET INTEL® C612. - MEMORIA RAM. 128GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ, CON PARIDAD [ECC] (4 RDIMMS) EXPANDIBLE HASTA 512GB. - 2 X DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SATA CLASS 30 DE 512 GB DE 2.5". - TARJETA DE VIDEO. NVIDIA® QUADRO® K6000 12GB (2 DP, 2 DL-DVI-I) (2 DP TO SL-DVI ADAPTER). - SISTEMA OPERATIVO. WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. - MONITOR PROFESIONAL P2317H DE 23" CON BASE AJUSTABLE, VGA DVI-D DP - TECLADO DELL KB212-B USB SILENCIOSO, ESPAÑOL. - MOUSE LÁSER DELL USB DE 6 BOTONES. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN: PRECISION OPTIMIZER 2.0 QUE PERMITE PERSONALIZAR DE LA CONFIGURACIÓN AL AJUSTAR DE FORMA AUTOMÁTICA LA TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN, LA CANTIDAD DE NÚCLEOS DE LA CPU, LOS GRÁFICOS Y LA CONFIGURACIÓN DE ALIMENTACIÓN.	271,932.11
37666	IMPRESORA LÁSER HP M750DN. COLOR, DOBLE CARTA. MONITOR PANTALLA GRÁFICA COLOR (CGD) DE 4 LÍNEAS Y 2.03 PULG. (5.2 CM). VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 PPP CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 PPP. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 30 PPM. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 30 PPM. CONEXIÓN INALÁMBRICA, EN RED Y USB.	32,667.00
37667	MEDIDOR DE ESPESORES DE TUBERÍA • MEDIDOR DE ESPESORES ULTRASONICO DE ALTA PRECISIÓN • TRABAJA CON CUALQUIER MATERIAL DE TUBERÍA • AMIGABLE Y FÁCIL DE USAR • DISPLAY LCD • PROTECCIÓN IP65 • FUENTE DE PODER 3 BATERÍAS AAA RECARGABLES (INCLUIDAS CON CARGADOR) • MANUAL DE INSTRUCCIONES • MALETA DE TRANSPORTE	31,077.79
37668	REGISTRADOR DE PRESION Y CAUDAL A. REGISTRADOR DE DATOS: • PROGRAMACION Y LECTURA INALÁMBRICA SIN CABLES! • TRANSMISION DE DATOS POR GSM • AUTONOMÍA DE MÁS DE 5 AÑOS CON BATERÍAS REEMPLAZABLES • MEMORIA AMPLIA PARA REGISTROS DE LARGOS INTERVALOS, APROX. 1'000,000 DE LECTURAS • 1 X SENSOR DE PRESIÓN INTEGRADO • 1 X CANALES UNIVERSALES CONFIGURABLES (PULSOS Y ANALÓGICOS 4-20 MA) • INTERVALOS DE REGISTRO DESDE 1 SEGUNDO HASTA 24 HORAS (PROGRAMABLE) • PROTECCIÓN IP68 • LICENCIA DE SOFTWARE PARA UN NÚMERO INDEFINIDO DE USUARIOS INCLUYE: EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y LECTURA INALÁMBRICA VÍA RADIO: • PROGRAMACIÓN INALÁMBRICA • LECTURA INALÁMBRICA • FUENTE DE ALIMENTACIÓN POR USB • TRANSMISIÓN RÁPIDA DE DATOS • LED DE ESTADO.	60,472.99
37669	FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM, (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W; STANDBY: 0.35 W, WEIGHT 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R,G,B, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS® 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 R2 (64-BIT).	38,162.84

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37670	COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2.6 GHZ, 30 MB DE CACHE, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO™) HYPER THREADING. CHIPSET: INTEL® C612. MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES; 4 CANALES POR CPU. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO: #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD OPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY. LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 PCIE GEN3 X16, 1 PCIE GEN3 X8 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCIE GEN2 X4 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCIE GEN2 X1 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCI. TARJETA DE GRAFICOS: AMD FIRE PRO W2100 2 GB. AUDIO: REALTEK HD ALC221 INTEGRADO. LAN INTERFAZ DE RED: GBE PCIE INTEL I218LM DOBLE INTEGRADO. PUERTOS: PUERTOS ADELANTE: 4 USB 3.0, 1 AURICULAR, 1 MICRÓFONO. ATRÁS: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO. INTERNA: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0. CONTROLADOR DE E/S: IEEE 1394B FIREWIRE PCIE HP. COMPARTIMIENTOS PARA UNIDADES INTERNAS: DOS DE 3.5". BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: DOS DE 5.25"; UNA UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS DELGADA TECLADO Y RATON OPTICO USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 925 W, 90% DE EFICIENCIA ESTANDAR, PFC ACTIVO. MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS Z32X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80,01 CM (31,5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ). CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	149,497.32
37671	VIDEOCAMARA HXR-MC2500. 1/4 "EXMOR R CMOS SENSOR.LENTE GRAN ANGULAR EQUIVALENTE 26.8MM. REGISTROS SD EN DV AVI ARCHIVO. VISOR OLED CON 1,44 MILLONES DE PUNTOS. FLIP-UP 3 "LCD CON 921K DOT RESOLUCIÓN. CONECTIVIDAD WI-FI CON NFC. MEMORIA INTERNA DE 32 GB DE FLASH. SONY MULTI-INTERFACE ZAPATA. BNC CONECTOR DE SALIDA COMPUESTA. RANURA SDXC / TARJETA DE MEMORIA DEL PALILLO.	33,566.92
37672	CAMARA EOS 6D LENTE 24-105. CÁMARA DIGITAL: RESOLUCION EFECTIVA DE 20.2 MEGAPIXELES, CON SENSOR CMOS DE FORMATO COMPLETO FULL FRAME, SENSIBILIDAD ISO: AUTO: 100-25.600 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE PASO O DE 1 PASO), LA SENSIBILIDAD ISO PUEDE AMPLIARSE HASTA L: 50, H1: 51,200, H2: 102,400, COORDENADAS DE GPS. VIDEO GRABACIÓN FULL HD: 30/25/24P., TIPO DELENTE: EF 24-105 MM F/4L IS USM., TAMAÑO DE PANTALLA: 3.2". TIPO DE BATERÍA: BATERÍA LP-E6. DIMENSIONES (AN X AL X F): 144.5 X 110.5 X 71.2.	44,175.12
37673	FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM, (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W; STANDBY: 0.35 W, WEIGHT 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R,G,B, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS® 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 R2 (64-BIT).	32,899.00
37674	FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM, (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W; STANDBY: 0.35 W, WEIGHT 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R,G,B, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS® 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 R2 (64-BIT).	32,899.00
37675	FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM, (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W; STANDBY: 0.35 W, WEIGHT 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R,G,B, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS® 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 R2 (64-BIT).	32,899.00
37676	AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 1.7 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 43 W OR LESS SLEEP: 1.8 W; STANDBY: 0.35 W DOCUMENT SIZE FLATBED 216 MM X 297 MM (8.5 IN. X 11.69 IN.), WEIGHT 8.8 KG (19.4 LB.) SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R,G,B, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS® 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 R2 (64-BIT).	43,647.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37677	AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 17 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 C/M ² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 43 W OR LESS SLEEP: 1.8 W; STANDBY: 0.35 WDOCUMENT SIZE FLATBED 216 MM X 297 MM (8.5 IN. X 11.69 IN.), WEIGHT 8.8 KG (19.4 LB.) SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R,G,B, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS® 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 R2 (64-BIT)	43,647.00
37678	AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 17 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 C/M ² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 43 W OR LESS SLEEP: 1.8 W; STANDBY: 0.35 WDOCUMENT SIZE FLATBED 216 MM X 297 MM (8.5 IN. X 11.69 IN.), WEIGHT 8.8 KG (19.4 LB.) SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R,G,B, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS® 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 R2 (64-BIT)	43,647.00
37679	AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 17 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 C/M ² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 43 W OR LESS SLEEP: 1.8 W; STANDBY: 0.35 WDOCUMENT SIZE FLATBED 216 MM X 297 MM (8.5 IN. X 11.69 IN.), WEIGHT 8.8 KG (19.4 LB.) SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R,G,B, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS® 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2008 R2 (64-BIT)	43,647.00
37680	COMPUTADORA WOKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3.5 GHZ, HASTA 3.9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS. MEMORIA: RAM DE 32 GB R4-2133 ECC/NO ECC SDRAM. CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE. NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDÉNTICAS (VELOCIDADES, CAPACIDAD, INTERFAZ), RAID 0, 1 INTEGRADOS (CONFIGURACIÓN DE DATOS) PARA SSDS PCLE. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO. #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1 RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE GEN3 X16, 1 PCIE GEN3 X4 (CONECTOR X4), 1 PCIE GEN3 X4 (CONECTOR X16), 1 PCIE GEN3 X1, 1 PCI, 1 PCIE M.2 GEN3 X4. TARJETA DE VIDEO: AMD FIRE PRO W2100 2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221-VB INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADO Y ALTAVOZ INTEGRADO. CONTROLADOR: LANINTEL® I219LM PCIE GBE INTEGRADA. PUERTOS: PARTE DELANTERA: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 (1 CARGANDO), 1 AURICULARES, 1 MICRÓFONO. PARTE POSTERIOR: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 DISPLAYPORT 1.2, 1 DVI-I DE ENLACE ÚNICO, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 LÍNEA DE ENTRADA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO. INTERNA: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0. TECLADO Y RATON OPTICO USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 400 W, 92 % DE EFICIENCIA DE GRAN ALCANCE. MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS Z32X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80,01 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ). CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	65,897.00
37681	COMPUTADORA WOKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3.5 GHZ, HASTA 3.9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS. MEMORIA: RAM DE 32 GB R4-2133 ECC/NO ECC SDRAM. CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE. NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDÉNTICAS (VELOCIDADES, CAPACIDAD, INTERFAZ), RAID 0, 1 INTEGRADOS (CONFIGURACIÓN DE DATOS) PARA SSDS PCLE. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO. #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1 RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE GEN3 X16, 1 PCIE GEN3 X4 (CONECTOR X4), 1 PCIE GEN3 X4 (CONECTOR X16), 1 PCIE GEN3 X1, 1 PCI, 1 PCIE M.2 GEN3 X4. TARJETA DE VIDEO: AMD FIRE PRO W2100 2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221-VB INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADO Y ALTAVOZ INTEGRADO. CONTROLADOR: LANINTEL® I219LM PCIE GBE INTEGRADA. PUERTOS: PARTE DELANTERA: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 (1 CARGANDO), 1 AURICULARES, 1 MICRÓFONO. PARTE POSTERIOR: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 DISPLAYPORT 1.2, 1 DVI-I DE ENLACE ÚNICO, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 LÍNEA DE ENTRADA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO. INTERNA: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0. TECLADO Y RATON OPTICO USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 400 W, 92 % DE EFICIENCIA DE GRAN ALCANCE. MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS Z32X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80,01 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ). CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	65,897.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37682	<p>COMPUTADORA WOKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3,5 GHZ, HASTA 3,9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS. MEMORIA: RAM DE 32 GB R4-2133 ECC/NO ECC SDRAM. CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE. NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDÉNTICAS (VELOCIDADES, CAPACIDAD, INTERFAZ). RAID 0, 1 INTEGRADOS (CONFIGURACIÓN DE DATOS) PARA SSDS PCLE. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO: #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1 RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE GEN3 X16, 1 PCIE GEN3 X4 (CONECTOR X4), 1 PCIE GEN3 X4 (CONECTOR X16), 1 PCIE GEN3 X1, 1 PCI, 1 PCIE M.2 GEN3 X4. TARJETA DE VIDEO: AMD FIRE PRO W2100 2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221-VB INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADO Y ALTAVOZ INTEGRADO. CONTROLADOR: LANINTEL® I219LM PCIE GBE INTEGRADA. PUERTOS: PARTE DELANTERA: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 (1 CARGANDO), 1 AURICULARES, 1 MICRÓFONO. PARTE POSTERIOR: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 DISPLAYPORT 1.2, 1 DVI-I DE ENLACE ÚNICO, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 LÍNEA DE ENTRADA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO. INTERNA: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0. TECLADO Y RATON OPTICO USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 400 W, 92 % DE EFICIENCIA DE GRAN ALCANCE. MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS Z32X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80,01 CM (31,5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ). CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL</p>	65,897.00
37683	<p>COMPUTADORA WOKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3,5 GHZ, HASTA 3,9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS. MEMORIA: RAM DE 32 GB R4-2133 ECC/NO ECC SDRAM. CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE. NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDÉNTICAS (VELOCIDADES, CAPACIDAD, INTERFAZ). RAID 0, 1 INTEGRADOS (CONFIGURACIÓN DE DATOS) PARA SSDS PCLE. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO: #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1 RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE GEN3 X16, 1 PCIE GEN3 X4 (CONECTOR X4), 1 PCIE GEN3 X4 (CONECTOR X16), 1 PCIE GEN3 X1, 1 PCI, 1 PCIE M.2 GEN3 X4. TARJETA DE VIDEO: AMD FIRE PRO W2100 2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221-VB INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADO Y ALTAVOZ INTEGRADO. CONTROLADOR: LANINTEL® I219LM PCIE GBE INTEGRADA. PUERTOS: PARTE DELANTERA: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 (1 CARGANDO), 1 AURICULARES, 1 MICRÓFONO. PARTE POSTERIOR: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 DISPLAYPORT 1.2, 1 DVI-I DE ENLACE ÚNICO, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 LÍNEA DE ENTRADA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO. INTERNA: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0. TECLADO Y RATON OPTICO USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 400 W, 92 % DE EFICIENCIA DE GRAN ALCANCE. MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS Z32X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80,01 CM (31,5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ). CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL</p>	65,897.00
37684	<p>COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2,6 GHZ, 30 MB DE CACHE, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO™) HYPER THREADING. CHIPSET: INTEL® C612. MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES; 4 CANALES POR CPU. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO: #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD OPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY. LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 PCIE GEN3 X16, 1 PCIE GEN3 X8 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCIE GEN2 X4 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCIE GEN2 X1 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCI. TARJETA DE GRAFICOS: AMD FIRE PRO W2100 2 GB. AUDIO: REALTEK HD ALC221 INTEGRADO. LAN INTERFAZ DE RED: GBE PCIE INTEL I218LM DOBLE INTEGRADO. PUERTOS: PUERTOS ADELANTE: 4 USB 3.0, 1 AURICULAR, 1 MICRÓFONO. ATRÁS: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO. INTERNA: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0. CONTROLADOR DE E/S: IEEE 1394B FIREWIRE PCIE HP. COMPARTIMIENTOS PARA UNIDADES INTERNAS: DOS DE 3.5". BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: DOS DE 5.25"; UNA UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS DELGADA TECLADO Y RATON OPTICO USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 925 W, 90% DE EFICIENCIA ESTANDAR, PFC ACTIVO. MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS Z32X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80,01 CM (31,5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ). CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL</p>	128,877.00
37685	<p>COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2,6 GHZ, 30 MB DE CACHE, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO™) HYPER THREADING. CHIPSET: INTEL® C612. MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES; 4 CANALES POR CPU. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO: #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD OPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY. LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 PCIE GEN3 X16, 1 PCIE GEN3 X8 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCIE GEN2 X4 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCIE GEN2 X1 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCI. TARJETA DE GRAFICOS: AMD FIRE PRO W2100 2 GB. AUDIO: REALTEK HD ALC221 INTEGRADO. LAN INTERFAZ DE RED: GBE PCIE INTEL I218LM DOBLE INTEGRADO. PUERTOS: PUERTOS ADELANTE: 4 USB 3.0, 1 AURICULAR, 1 MICRÓFONO. ATRÁS: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO. INTERNA: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0. CONTROLADOR DE E/S: IEEE 1394B FIREWIRE PCIE HP. COMPARTIMIENTOS PARA UNIDADES INTERNAS: DOS DE 3.5". BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: DOS DE 5.25"; UNA UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS DELGADA TECLADO Y RATON OPTICO USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 925 W, 90% DE EFICIENCIA ESTANDAR, PFC ACTIVO. MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS Z32X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80,01 CM (31,5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ). CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL</p>	128,877.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37686	COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2.6 GHZ, 30 MB DE CACHE, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO™) HYPER THREADING. CHIPSET: INTEL® C612. MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES; 4 CANALES POR CPU. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO: #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY. LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 PCIE GEN3 X16, 1 PCIE GEN3 X8 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCIE GEN2 X4 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCIE GEN2 X1 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCI. TARJETA DE GRAFICOS: AMD FIRE PRO W2100 2 GB. AUDIO: REALTEK HD ALC221 INTEGRADO. LAN INTERFAZ DE RED: GBE PCIE INTEL I218LM DOBLE INTEGRADO. PUERTOS: PUERTOS ADELANTE: 4 USB 3.0, 1 AURICULAR, 1 MICRÓFONO. ATRÁS: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO. INTERNA: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0. CONTROLADOR DE E/S: IEEE 1394B FIREWIRE PCIE HP. COMPARTIMIENTOS PARA UNIDADES INTERNAS: DOS DE 3.5". BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: DOS DE 5.25"; UNA UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS DELGADA TECLADO Y RATON ÓPTICO USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 925 W, 90% DE EFICIENCIA ESTÁNDAR, PFC ACTIVO. MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS Z32Z DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80,01 CM (31,5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ). CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.	128,877.00
37688	HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN. TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4,3", PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT, APLICACIONES MÓVILES HP, GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10, WINDOWS 10 MOBILE, CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS, BANDEJA MULTIUSO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR).	6,667.00
37689	HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN. TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4,3", PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT, APLICACIONES MÓVILES HP, GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10, WINDOWS 10 MOBILE, CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS, BANDEJA MULTIUSO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR).	6,667.00
37690	HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN. TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4,3", PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT, APLICACIONES MÓVILES HP, GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10, WINDOWS 10 MOBILE, CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS, BANDEJA MULTIUSO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR).	6,667.00
37691	HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN. TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4,3", PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT, APLICACIONES MÓVILES HP, GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10, WINDOWS 10 MOBILE, CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS, BANDEJA MULTIUSO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR).	6,667.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37692	HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN. TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4,3", PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO. CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT, APLICACIONES MÓVILES HP, GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10, WINDOWS 10 MOBILE, CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N, PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS, BANDEJA MULTIUSO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR).	6,667.00
37693	HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN. TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4,3", PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO. CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT, APLICACIONES MÓVILES HP, GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10, WINDOWS 10 MOBILE, CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N, PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS, BANDEJA MULTIUSO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR).	6,667.00
37694	HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V.17), MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR. BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS). HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM. BANDEJA 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA: 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM; TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES. PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO; BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRE, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA. CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER.	8,715.00
37695	HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V.17), MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR. BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS). HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM. BANDEJA 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA: 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM; TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES. PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO; BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRE, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA. CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER.	8,715.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37696	<p>HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7), MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR. BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS), HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM. BANDEJA 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA: 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM, BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM; TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES. PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO: BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRE, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA. CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER.</p>	8,715.00
37697	<p>HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7), MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR. BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS), HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM. BANDEJA 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA: 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM; TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES. PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO: BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRE, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA. CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER.</p>	8,715.00
37698	<p>HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7), MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR. BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS), HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM. BANDEJA 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA: 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM; TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES. PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO: BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRE, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA. CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER.</p>	8,715.00
37699	<p>HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7), MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR. BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS), HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM. BANDEJA 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA: 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM; TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES. PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO: BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRE, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA. CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER.</p>	8,715.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37700	HP DREAMCOLOR Z32X. MONITOR 32". TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 31.5". PANEL ACTIVE AREA: 696.96 X 392.04 MM. RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9. RESOLUCIÓN NATIVA: 3840 X 2160 A 60 HZ. RESOLUCIONES ADMITIDAS: 3840 X 2160, 2560 X 1600, 2560 X 1440, 1920 X 1200, 1920 X 1080, 1680 X 1050, 1600 X 1200, 1600 X 900, 1440 X 900, 1366 X 768, 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 800, 1280 X 768, 1280 X 720, 800 X 600, 720 X 480, 720 X 400, 640 X 480. TAMAÑO DE PÍXEL: 0.182 MM. BRILLO: 300 CD/M ² . RELACIÓN DE CONTRASTE: 1000:1 ESTÁTICO, 5000000:1 DINÁMICO 1. ÁNGULO DE VISIÓN: 178° HORIZONTAL, 178° VERTICAL. TIEMPO DE RESPUESTA: GRIS A GRIS 8 MS 1. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO. ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y GIRO: INCLINACIÓN: DE -5 A +20°, ALTURA: 130 MM, GIRO: ±45° ROTACIÓN DE PIVOTE: 90°. CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA PLUG AND PLAY, ANTIRREFLEJO, PROGRAMABLE POR EL USUARIO, SELECCIÓN DE IDIOMA, CONTROLES EN PANTALLA, RETROILUMINACIÓN LED, CONMUTACIÓN EN PLANO. SEGURIDAD FÍSICA: PREPARADO PARA CANDADO DE SEGURIDAD (EL CANDADO SE VENDE POR SEPARADO). CONECTIVIDAD: CONECTOR DE ENTRADA, 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO, ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA: 90 A 265 VCA- CONSUMO DE ENERGÍA: 120W (MÁXIMO) 86W (COMÚN), 0.5W (EN MODO DE ESPERA). MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 5 A 35°C.	27,279.00
37701	HP DREAMCOLOR Z32X. MONITOR 32". TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 31.5". PANEL ACTIVE AREA: 696.96 X 392.04 MM. RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9. RESOLUCIÓN NATIVA: 3840 X 2160 A 60 HZ. RESOLUCIONES ADMITIDAS: 3840 X 2160, 2560 X 1600, 2560 X 1440, 1920 X 1200, 1920 X 1080, 1680 X 1050, 1600 X 1200, 1600 X 900, 1440 X 900, 1366 X 768, 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 800, 1280 X 768, 1280 X 720, 800 X 600, 720 X 480, 720 X 400, 640 X 480. TAMAÑO DE PÍXEL: 0.182 MM. BRILLO: 300 CD/M ² . RELACIÓN DE CONTRASTE: 1000:1 ESTÁTICO, 5000000:1 DINÁMICO 1. ÁNGULO DE VISIÓN: 178° HORIZONTAL, 178° VERTICAL. TIEMPO DE RESPUESTA: GRIS A GRIS 8 MS 1. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO. ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y GIRO: INCLINACIÓN: DE -5 A +20°, ALTURA: 130 MM, GIRO: ±45° ROTACIÓN DE PIVOTE: 90°. CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA PLUG AND PLAY, ANTIRREFLEJO, PROGRAMABLE POR EL USUARIO, SELECCIÓN DE IDIOMA, CONTROLES EN PANTALLA, RETROILUMINACIÓN LED, CONMUTACIÓN EN PLANO. SEGURIDAD FÍSICA: PREPARADO PARA CANDADO DE SEGURIDAD (EL CANDADO SE VENDE POR SEPARADO). CONECTIVIDAD: CONECTOR DE ENTRADA, 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO, ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA: 90 A 265 VCA- CONSUMO DE ENERGÍA: 120W (MÁXIMO) 86W (COMÚN), 0.5W (EN MODO DE ESPERA). MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 5 A 35°C.	27,279.00
37702	HP DREAMCOLOR Z32X. MONITOR 32". TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 31.5". PANEL ACTIVE AREA: 696.96 X 392.04 MM. RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9. RESOLUCIÓN NATIVA: 3840 X 2160 A 60 HZ. RESOLUCIONES ADMITIDAS: 3840 X 2160, 2560 X 1600, 2560 X 1440, 1920 X 1200, 1920 X 1080, 1680 X 1050, 1600 X 1200, 1600 X 900, 1440 X 900, 1366 X 768, 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 800, 1280 X 768, 1280 X 720, 800 X 600, 720 X 480, 720 X 400, 640 X 480. TAMAÑO DE PÍXEL: 0.182 MM. BRILLO: 300 CD/M ² . RELACIÓN DE CONTRASTE: 1000:1 ESTÁTICO, 5000000:1 DINÁMICO 1. ÁNGULO DE VISIÓN: 178° HORIZONTAL, 178° VERTICAL. TIEMPO DE RESPUESTA: GRIS A GRIS 8 MS 1. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO. ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y GIRO: INCLINACIÓN: DE -5 A +20°, ALTURA: 130 MM, GIRO: ±45° ROTACIÓN DE PIVOTE: 90°. CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA PLUG AND PLAY, ANTIRREFLEJO, PROGRAMABLE POR EL USUARIO, SELECCIÓN DE IDIOMA, CONTROLES EN PANTALLA, RETROILUMINACIÓN LED, CONMUTACIÓN EN PLANO. SEGURIDAD FÍSICA: PREPARADO PARA CANDADO DE SEGURIDAD (EL CANDADO SE VENDE POR SEPARADO). CONECTIVIDAD: CONECTOR DE ENTRADA, 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO, ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA: 90 A 265 VCA- CONSUMO DE ENERGÍA: 120W (MÁXIMO) 86W (COMÚN), 0.5W (EN MODO DE ESPERA). MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 5 A 35°C.	27,279.00
37703	HP DREAMCOLOR Z32X. MONITOR 32". TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 31.5". PANEL ACTIVE AREA: 696.96 X 392.04 MM. RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9. RESOLUCIÓN NATIVA: 3840 X 2160 A 60 HZ. RESOLUCIONES ADMITIDAS: 3840 X 2160, 2560 X 1600, 2560 X 1440, 1920 X 1200, 1920 X 1080, 1680 X 1050, 1600 X 1200, 1600 X 900, 1440 X 900, 1366 X 768, 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 800, 1280 X 768, 1280 X 720, 800 X 600, 720 X 480, 720 X 400, 640 X 480. TAMAÑO DE PÍXEL: 0.182 MM. BRILLO: 300 CD/M ² . RELACIÓN DE CONTRASTE: 1000:1 ESTÁTICO, 5000000:1 DINÁMICO 1. ÁNGULO DE VISIÓN: 178° HORIZONTAL, 178° VERTICAL. TIEMPO DE RESPUESTA: GRIS A GRIS 8 MS 1. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO. ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y GIRO: INCLINACIÓN: DE -5 A +20°, ALTURA: 130 MM, GIRO: ±45° ROTACIÓN DE PIVOTE: 90°. CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA PLUG AND PLAY, ANTIRREFLEJO, PROGRAMABLE POR EL USUARIO, SELECCIÓN DE IDIOMA, CONTROLES EN PANTALLA, RETROILUMINACIÓN LED, CONMUTACIÓN EN PLANO. SEGURIDAD FÍSICA: PREPARADO PARA CANDADO DE SEGURIDAD (EL CANDADO SE VENDE POR SEPARADO). CONECTIVIDAD: CONECTOR DE ENTRADA, 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO, ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA: 90 A 265 VCA- CONSUMO DE ENERGÍA: 120W (MÁXIMO) 86W (COMÚN), 0.5W (EN MODO DE ESPERA). MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 5 A 35°C.	27,279.00
37704	CÁMARA DIGITAL ILCE-7K. CUERPO +LENTE DE ZOOM DE 28-70 MM ILCE-7K. LENTES DE CÁMARA μ 7 CON MONTURA TIPO E. TIPO DE SENSOR: SENSOR EXMOR™ CMOS DE FOTOGRAMA COMPLETO DE 35 MM (35.8 X 23.9 MM). NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS): 24.3 MP. NÚMERO DE PÍXELES (TOTAL): APROX. 24.7 MEGAPÍXELES. REL. DE ASPECTO DEL SENS. DE IMAGEN: 3:2. FORMATO DE GRABACIÓN (IMÁGENES FIJAS) COMPATIBLE CON JPEG (DCF VERSIÓN 2.0. COMPATIBLE CON MPF BASELINE) EXIF VER. 2.3 RAW (FORMATO ARW 2.3 DE SONY). FORMATO DE GRABACIÓN: AVCHD 2.0 / MP4. COMPRESIÓN DE VIDEO: AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264. SOPORTE COMPATIBLE DE GRABACIÓN: MEMORY STICK PRO-HG DUO™, MEMORY STICK PRO DUO™, MEMORY STICK XC-HG DUO™, TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC™, TARJETA DE MEMORIA SDXC™. VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: FOTOGRAFÍAS: 1/8000 A 30 SEGUNDOS, BOMBILLA. PELÍCULAS: 1/8000 A 1/4(1/3 PASOS) HASTA 1/60 EN EL MODO AUTOMÁTICO (HASTA 1/30 EN EL MODO DE OBTURADOR LENTO AUTOMÁTICO).	24,217.00
37705	CÁMARA DIGITAL ILCE-7K. CUERPO +LENTE DE ZOOM DE 28-70 MM ILCE-7K. LENTES DE CÁMARA μ 7 CON MONTURA TIPO E. TIPO DE SENSOR: SENSOR EXMOR™ CMOS DE FOTOGRAMA COMPLETO DE 35 MM (35.8 X 23.9 MM). NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS): 24.3 MP. NÚMERO DE PÍXELES (TOTAL): APROX. 24.7 MEGAPÍXELES. REL. DE ASPECTO DEL SENS. DE IMAGEN: 3:2. FORMATO DE GRABACIÓN (IMÁGENES FIJAS) COMPATIBLE CON JPEG (DCF VERSIÓN 2.0. COMPATIBLE CON MPF BASELINE) EXIF VER. 2.3 RAW (FORMATO ARW 2.3 DE SONY). FORMATO DE GRABACIÓN: AVCHD 2.0 / MP4. COMPRESIÓN DE VIDEO: AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264. SOPORTE COMPATIBLE DE GRABACIÓN: MEMORY STICK PRO-HG DUO™, MEMORY STICK PRO DUO™, MEMORY STICK XC-HG DUO™, TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC™, TARJETA DE MEMORIA SDXC™. VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: FOTOGRAFÍAS: 1/8000 A 30 SEGUNDOS, BOMBILLA. PELÍCULAS: 1/8000 A 1/4(1/3 PASOS) HASTA 1/60 EN EL MODO AUTOMÁTICO (HASTA 1/30 EN EL MODO DE OBTURADOR LENTO AUTOMÁTICO).	24,217.00
37706	MACBOOK RETINA 12" RETROALUMINADA POR LED RELACIÓN DE ASPECTO 16:10. MODELO MLH82E/A. PROCESADOR INTEL CORE M DUAL CORE DE 1.2 GHZ TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ. ALMACENAMIENTO DE 512 GB O FLASH INTEGRADO BASADO EN PCIE. MEMORIA 8 GB DE MEMORIA. INTEL HD GRAPHICS 515. TAMAÑO Y PESO: ALTO: 0.35-1.31 CM. PESO: 0.92 KG2. HASTA 11 HORAS DE REPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS EN ITUNES3. HASTA 30 DÍAS EN REPOSOS. BATERÍA INTEGRADA DE POLÍMERO DE LITIO DE 41.4 WH. ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 29 W; PUERTO DE CORRIENTE USB-C. WI-FI: RED INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC, COMPATIBLE CON IEEE 802.11A/B/G/N. TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 4.0. CÁMARA FACETIME DE 480P. TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO CON 78 (EE.UU.) O 79 (ISO) TECLAS RETROILUMINADAS POR LED, QUE INCLUYE 12 TECLAS DE FUNCIÓN Y 4 TECLAS DE DIRECCIÓN CON SENSOR DE LUZ AMBIENTAL. TRACKPAD FORCE TOUCH CON CAPACIDADES SENSIBLES A LA PRESIÓN PARA UN CONTROL PRECISO DEL CURSOR; PERMITE REALIZAR CLIC FUERTES Y CUENTA CON ACCELERADORES, TRAZOS SENSIBLES A LA PRESIÓN Y GESTOS MULTI-TOUCH. SISTEMA OPERATIVO: MACOS SIERRA. APPS CARGADAS: FOTOS, IMOVIE, GARAGEBAND, PAGES, NUMBERS, KEYNOTE. COLOR GRIS ESPACIAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 MAC. ESPAÑOL	36,347.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37707	ANALIZADOR DE GASES INFRARROJO H2O Y CO2, CON CANALES PARA DETECCIÓN DE VAPOR DE AGUA Y CO2 CON BARÓMETRO Y ANEMÓMETRO ULTRASONICO 3D INTEGRADO, PARA USO EN SISTEMA DE CORRELACION DE TURBOLINOS. VELOCIDAD DE MEDICIÓN 60 HZ, LARGO DE SENDERO DE MEDICIÓN DE ANALIZADOR DE GASES 15.37 CM; PRECISIÓN RMS MAX: 0.2 MG/M3 (CANAL CO2) 0.004 G/M3 (CANAL H2O), UX, UY: 1 MM S-1 Y UZ: 0.5 MM S-1 (ULTRASONICO), INCLUYE UN JUEGO DE REPUESTOS Y ADHESIVOS PARA LAS MECHAS DEL SÓNICO: (3) MECHAS DE ARRIBA Y (3) DE ABAJO Y MECHAS DE LLUVIA: (1) DE ARRIBA Y (1) DE ABAJO Y (1) HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE MECHAS; (2) BOTELLAS DE DESICANTE/QUIMICO DEPURADOR DE REPUESTO; (1) ESTUCHE DE TRANSPORTE Y ASERIOS PARA MONTAR EN UNA TORRE; SOFTWARE DE ANALISIS DE FLUJO DE VAPOR DE AGUA Y CO2 Y BALANCE DE ENERGÍA (COVARIANZA DE TORBELINOS). INCLUYE ADEMÁS: DATALOGGER CR3000, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMO Y ACC. PARA ENTREGAR LLAVE EN MANO. GARANTÍA DE 3 AÑOS, CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y MANUALES CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. NO INCLUYE INSTALACIÓN. MODELO IRGASON SENSORES. MARCA CAMPBELL SCIENTIFIC.	528,450.00
37708	MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) CON (4) VARILLAS DE 20CM DE LARGO Y 0.5CM DIÁMETRO INCLUIDOS. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±3% DE CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA, RESOLUCION 0.1%. RANGO DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 50% (SATURACIÓN). INCLUYE INDICADOR DIGITAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD VOLUMÉTRICO Y RELATIVO, Y DEL PERIODO DE MEDICIÓN, CON DISPLEGUE DE 16 CARACTERES Y 2 LÍNEAS LCD. DATALOGGER INTERNO (INCLUIDO) Y PUERTO RS-232 (INCLUIDO) COMPATIBLE CON GPS. ESTUCHE DE TRANSPORTE, HERRAMIENTA DE AJUSTE DE VARILLAS, (4) PILAS ALKALINAS AAA, (1) DISCO COMPACTO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ANÁLISIS EN PC, (1) CABLE DE INTERFACE PC, (1) ADAPTADOR USB A PUERTO SERIAL DB-9, Y (1) SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS INCLUIDOS. INSTRUMENTO CUENTA CON MANIJAS DE 14" DE ANCHO, SOPORTE METÁLICO DE 36" DE ALTO PARA LA CORRECTA INSERCIÓN DE LAS VARILLAS EN EL SUELO.	31,315.00
37709	MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) CON (4) VARILLAS DE 20CM DE LARGO Y 0.5CM DIÁMETRO INCLUIDOS. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±3% DE CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA, RESOLUCION 0.1%. RANGO DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 50% (SATURACIÓN). INCLUYE INDICADOR DIGITAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD VOLUMÉTRICO Y RELATIVO, Y DEL PERIODO DE MEDICIÓN, CON DISPLEGUE DE 16 CARACTERES Y 2 LÍNEAS LCD. DATALOGGER INTERNO (INCLUIDO) Y PUERTO RS-232 (INCLUIDO) COMPATIBLE CON GPS. ESTUCHE DE TRANSPORTE, HERRAMIENTA DE AJUSTE DE VARILLAS, (4) PILAS ALKALINAS AAA, (1) DISCO COMPACTO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ANÁLISIS EN PC, (1) CABLE DE INTERFACE PC, (1) ADAPTADOR USB A PUERTO SERIAL DB-9, Y (1) SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS INCLUIDOS. INSTRUMENTO CUENTA CON MANIJAS DE 14" DE ANCHO, SOPORTE METÁLICO DE 36" DE ALTO PARA LA CORRECTA INSERCIÓN DE LAS VARILLAS EN EL SUELO.	31,315.00
37710	DETECTOR FOTOVOLTAICO DE SILICÓN DE ALTA ESTABILIDAD, MIDE ESPECTRO DE LUZ EN RANGO DE 400 A 1100 NM. - ERROR ABSOLUTO MÁXIMO ±5% EN LUZ DE DÍA, ±3% TÍPICO; - SENSIBILIDAD 0.2 KW M-2 MV-1. RANGO DE OPERACIÓN - DE TEMPERATURA -40° TO +65°C Y HUMEDAD RELATIVA - 0 TO 100%.INCLUYE BRAZO PARA MONTAR EN TORRE - Y BASE NIVELANTE CON NIVEL DE BURBUJA. MANUAL CON - COPIA SIMPLE AL ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN - NO INCLUYE INSTALACIÓN - 1 LI200R-L25 SENSOR CON 25 PIES DE CABLE - 1 LI2003S MONTAJE DE SENSOR LI200R-L - 1 CM225 MONTAJE PARA SENSOR SOLAR - 2 CM204 BRAZO PARA MONTAJE - 1 CM/2 GABINETE PARA BATERIAS - 2 BP114 BATERIA 114 A/H - 2 SP50 PANEL 50W - 1 CABLEPCBL-L25 2 CONDUCTOR 16 AGW POWER CABLE W/25 FT - 1 CABLE4CBL-L25 4 CONDUCTOR 22 AWG CABLE W/DRAIN W/25 FT - 1 26390 IRCASON & ZERO SPAN SHROUD KIT - 1 27278 IRCASON & EC150 LAB STAND - 1 ENCI4/16 CAJA PARA INTEMPERIE 14/16 -DC-TM - 1 18529 REGULADOR SUNSAVER - 1 CR300 DATALOGGER - 1 ENC8/10-SC-NM CAJA PARA INTEMPERIE PARA CR300 - 1 18663 CABLE DE DESCARGA - 1 BP7 BATERIA 7 AH - 1 29796-US CARGADOR DE PARED.	110,000.00
37711	DETECTOR FOTOVOLTAICO DE SILICÓN DE ALTA ESTABILIDAD, MIDE LA DENSIDAD DEL FLUJO FOTOSINTÉTICO DE FOTONES EN EL ESPECTRO DE LUZ EN RANGO DE 400 A 700 NM. ERROR ABSOLUTO MÁXIMO ±5% EN LUZ DE DÍA, ±3% TÍPICO; SENSIBILIDAD TÍPICA 5 A 10 mA POR 1000 mMOLES S-1 M-2. RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA -40° TO +65°C Y HUMEDAD RELATIVA 0 TO 100%.INCLUYE BRAZO PARA MONTAR EN TORRE Y BASE NIVELANTE CON NIVEL DE BURBUJA. MANUAL EN ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.	23,694.18
37712	HIGRÓMETRO CON RANGO DE MEDICIÓN 0.8 -100% DE HUMEDAD RELATIVA, CON ERROR MÁXIMO DE ±1% PARA EL RANGO DE 0 A 90% HR Y DE ±1.7% PARA EL RANGO DE 90 A 100% HR, A UNA TEMPERATURA DE +15 A +25 OC; TERMÓMETRO CON RANGO DE MEDICIÓN DE -80° A +60 OC CON ERROR TÍPICO DE ±0.2 OC. INCLUYE PROTECCIÓN DE RADIACIÓN SOLAR DE 14 PLATOS Y Sonda de temperatura y humedad relativa integrada. MANUAL EN ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.	26,725.00
37713	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MST116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37714	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MST116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37715	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37716	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37717	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37718	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37719	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37720	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37721	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37722	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37723	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37724	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37725	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DVID), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37726	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37727	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37728	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL	26,235.03
37729	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530. - DOBLE PROCESADOR: INTEL XEON E5-2680 V3 2.5 GHZ, CACHÉ DE 30 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 12 C/24 T (120 W), MEM. MÁX. 2.133 MHZ. - CAPACIDAD DE MEMORIA 256GB, 8X RDIMM DE 32 GB, 2400 MT/S, BAJO VOLTAJE, CLASIFICACIÓN DOBLE, ANCHO DE DATOS X19. - 8X DISCO DURO DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 4 TB A 7.200 RPM SATA DE 6 GB/S Y 3.5 PULGADAS. - UNIDAD ÓPTICA INTERNA: DVD ROM, SATA, INTERNA. - CHASIS TIPO RACK HASTA CON 8 DISCOS DUROS DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 3.5". - CONTROLADORA RAID H730 PERC, CACHÉ NV DE 1 GB. - RAID 5 PARA H330/H730/H730P (3-8 HDD O SSD). - ADAPTADOR DE RED CONVERGENTE BROADCOM 57810 DP DE 10 GB DA/SF P+. - LOM BROADCOM 5720 DE 1 GB Y CUATRO PUERTOS INTEGRADA. - FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE DE CONEXIÓN EN MARCHA DOBLE (1+1), 750 W. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS: IDRAC8, ENTERPRISE CON OPENMANAGE ESSENTIALS, ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR	197,378.45
37730	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530. - DOBLE PROCESADOR: INTEL XEON E5-2680 V3 2.5 GHZ, CACHÉ DE 30 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 12 C/24 T (120 W), MEM. MÁX. 2.133 MHZ. - CAPACIDAD DE MEMORIA 256GB, 8X RDIMM DE 32 GB, 2400 MT/S, BAJO VOLTAJE, CLASIFICACIÓN DOBLE, ANCHO DE DATOS X19. - 8X DISCO DURO DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 4 TB A 7.200 RPM SATA DE 6 GB/S Y 3.5 PULGADAS. - UNIDAD ÓPTICA INTERNA: DVD ROM, SATA, INTERNA. - CHASIS TIPO RACK HASTA CON 8 DISCOS DUROS DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 3.5". - CONTROLADORA RAID H730 PERC, CACHÉ NV DE 1 GB. - RAID 5 PARA H330/H730/H730P (3-8 HDD O SSD). - ADAPTADOR DE RED CONVERGENTE BROADCOM 57810 DP DE 10 GB DA/SF P+. - LOM BROADCOM 5720 DE 1 GB Y CUATRO PUERTOS INTEGRADA. - FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE DE CONEXIÓN EN MARCHA DOBLE (1+1), 750 W. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS: IDRAC8, ENTERPRISE CON OPENMANAGE ESSENTIALS, ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR	197,378.45

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37731	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL</p>	30,432.63
37732	<p>SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530, CONFIGURACIÓN DE CHASIS: CHASIS HASTA CON 8 DISCOS DUROS Y RAID DE SOFTWARE DE 3.5", PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2695 V4 2.1 GHZ, CACHÉ DE 45 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 18 C/36 T (120 W), MEM. MÁX. 2400 MHZ, PROCESADOR ADICIONAL: ACTUALIZACIÓN A INTEL® XEON® E5-2695 V4 2.1 GHZ, CACHÉ DE 45 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 18 C/36 T (120 W), MEM. MÁX. 2400 MHZ, CONFIGURACIÓN TÉRMICA DEL PROCESADOR: 2 CPU ESTÁNDAR PCIE RISER: TARJETA VERTICAL TIPO Y VELOCIDAD DE DIMM DE MEMORIA: RDIMM DE 2400 MT/S, TIPO DE CONFIGURACIÓN DE MEMORIA: DESEMPEÑO OPTIMIZADO, CAPACIDAD DE MEMORIA: RDIMM DE 32 GB, 2133 MT/S, BAJO VOLTAJE, CLASIFICACIÓN DOBLE, ANCHO DE DATOS X19 X 2, CONFIGURACIÓN DE RAID: RAID 5 PARA S130 (3-8 HDD SATA O SSD SATA), CONTROLADORA RAID: S130, RAID DE SOFTWARE (PARA SO MICROSOFT SOLAMENTE) DISCOS DUROS: DISCO DURO DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 2 TB A 7.200 RPM SATA DE 6 GB/S Y 3.5 PULGADAS X 4, TARJETAS DE RED ADICIONALES: ADAPTADOR DE RED CONVERGENTE BROADCOM 57810 DP DE 10 GB DA/SFP+, TARJETAS DE RED ADICIONALES: LOM BROADCOM 5720 DE 1 GB Y CUATRO PUERTOS INTEGRADA, UNIDAD ÓPTICA INTERNA: DVD+/-RW, SATA, INTERNA, CUBIERTA: CUBIERTA, RIELES DE RACK: RIELES DESLIZANTES READYRAILS™ CON BRAZO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES, CONFIGURACIÓN DE BIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN: CONFIGURACIÓN DE BIOS DE RENDIMIENTO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE DE CONEXIÓN EN MARCHA DOBLE (1+1), 750 W, CABLES DE ALIMENTACIÓN: CABLE DE ALIMENTACIÓN NEMA 5-15P AL ENCHUFE DE PARED C13, 125 VOLTIOS, 15 AMPERIOS, 10 PIES (3 M), NORTEAMÉRICA, DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO, KIT EN DVD DE OPENMANAGE PARA R530, SISTEMA OPERATIVO: SIN SISTEMA OPERATIVO</p>	147,772.85
37733	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL</p>	30,432.63
37734	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MAXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO. (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M.2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE); CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 6 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL</p>	30,432.63

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37735	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PROFESSIONAL PLUS. MIDE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: OD, PH, CONDUCTIVIDAD, ORP, AMONIO, NITRATO, CLORUROS, SALINIDAD, TDS. INCLUYE BAROMETRO INTERNO, ALMACENA HASTA 2,000 DATOS EN LA MEMORIA INTERNA CON OPCION A REGISTRO DE GLP, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS SOLOS O POR INTERVALOS DE TIEMPO, EXTERIOR MOLDEADO DE GOMA, CUMPLE CON IP-67, PUEDE SER SUMERGIBLE, 3 ANOS DE GARANTIA (CON EL FABRICANTE), 2 ANOS DE GARANTIA EN CABLES (CON EL FABRICANTE), ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DISPONIBLE VIA USB, PANTALLA CON ILUMINACION, PANTALLA CON AYUDA GRAFICA. ESPECIFICACIONES(CON CABLE DE 4 M) PARA MEDICIONES DE OD EL SENSOR PUEDE SER POLAROGRAFICO O GALVANICO, RANGO DE MEDICION DE O A 500 %, EXACTITUD DE 0 A 200 % DE + 2 % DE LECTURA O DE + 6 % DE 200 A 500 %, RESOLUCION DE 1% A 0.1 % EN SATURACION DE AIRE SELECCIONABLE POR EL USUARIO, RANGO DE OD EN MG/L, DE 0 A 50 MG/L, EXACTITUD DE + 2 % DE 0 A 20 MG/L, DE + 6 % EN UN RANGO DE 20 A 50 MG/L, CALIBRACION EN UN PUNTO Y ZERO, RANGO DE MEDICION DE TEMPERATURA DE -5 A 70°C, EXACTITUD DE + 0.2 oC(EN CAMPO), EXACTITUD DE +0.35 oC(EN LABORATORIO), RANGO DE CONDUCTIVIDAD DE 0 A 200 MS/CM, EXACTITUD DE + 0.5 % DE LA LECTURA O DE 0.001 MS/CM, RESOLUCION DE 0.001 MS/CM, UNIDADES DE MICROSIEMEN O MILISIEMEN, CALIBRACION A 1 PUNTO, RANGO DE SALINIDAD DE 0 A 70 PPT, EXACTITUD DE + 1 % DE LA LECTURA O DE 0.1 PPT, RANGO DE PH DE 0 A 14 UNIDADES, EXACTITUD DE 0.1 UNIDADES, RESOLUCION DE 0.01 UNIDADES, MEDICION EN MV, PH, CALIBACION EN 1,2,3,4,5 O 6 PUNTOS (SELECCIONABLE POR EL USUARIO), CON BUFFER PREPARADOS O NIST, SENSOR DE PLATINO PARA ORP, RANGO DE -1999 A +1999 MV, EXACTITUD DE + 20 MV EN ESTADARES REDOX RESOLUCION DE 0.1 MV, MEDICION DE AMONIO CON ELECTRODO DE ISE RANGO DE 0 A 200 MG/L, EXACTITUD DE + 10 % DE LA LECTURA, INMERSION A 17 METROS, NITRATOS CON ELECTRODO DE ION SELECTIVO RANGO DE 0 A 200 MG/L EXACTITUD DE 10 %, RESOLUCION DE 0.1 MG/L, CALIBRACION EN 1,2 O 3 PUNTOS (SELECCIONABLE POR EL USUARIO), INMERSION A 17 METROS, CLORUROS RANGO DE 0 A 1000 MG/L EXACTITUD DE + 15 % DE LA LECTURA O DE 5 MG/L, UNIDADES EN MG/L, MV, CALIBRACION EN 1, 2 O 3 PUNTOS, INMERSION A 17 METROS, TDS RANGO DE 0 A 100 G/L, RESOLUCION DE 0.001, 0.01, 0.1 G/L UNIDADESDE KG/L, G/L, BAROMETRO INTERNO RANGO DE 375 A 825 MMHG, LOS ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO. DEBERA SELECCIONAR EL CABLE (1, 4, 10, 20, 30 METROS), SELECCIONAR LOS PROBADORES PARA OD, PH, ORP, AMONIO, NITRATO, CLORUROS, SOLUCIONES DE CALIBRACION PARA ORP, Y UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA FACILITAR EL TRABAJO. OPCION DISPONIBLE TAMBIEN PARA UN CABLE DE 4 PUERTOS EN EL CUAL SE PUEDEN HACER MEDICIONES SIMULTANEAS DE HASTA 4 PARAMETROS CABLE COMO SON: TEMPERATURA/CONDUCTIVIDAD, OD, PH, Y AMONIO CON LONGITUDES DE CABLE DE 1,4,10, 20 Y 30 METROS. MARCA YSI. INCLUYE. CABLE CUATRO ISE/DO/COND/TEMP DE 10 M. SENSOR DE PH, SENSOR POLAROGRAFICO DE DO, ESTUCHE RIGIDO Y UN PAQUETES DE SOLUCIONES OAKTON PH 4, 7 Y 10 (BOTELLAS DE 500 ML). MARCA YSI.	61,364.00
37736	SISTEMA DE AGUA ULTRAPURA WATER PRO BT CON CARCASA DE TERMOPLASTICO CON CUBIERTA TERMOPLASTICA EXTRAIBLE. VALVULA DE DISPENSACION QUE DISPENSA >0.5 LITROS POR MINUTO AGUA DE TIPO I 18.2 MEGA OHM-CM A 25C CON TOC > 5PPB. CUENTA CON UNA LAMPARA DE LUZ UV DE 185 Y 254 NM. PULSANDO EL BOTON PARA DISPENSAR AGUA. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA DE 6 LITROS DE CAPACIDAD. TUBERIAS DE ENTRADA DE AGUA, 7M DE LARGO, CON 1/2 DE DIAMETRO EXTERNO MACHO NPTM. RO RECHAZO TUBO, 80 DE LARGO. 50 DB NIVEL DE RUIDO MAXIMO A UNA DISTANCIA DE 3 1/4 PIES (1 M). BOMBA DE DISTRIBUCION. CONTINUO/INTERMITENTE DE RECICLAJE. PANTALLA LCD A COLOR PARA LA VISUALIZACION DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO, LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O MENSAJES DE ALARMA Y DE NIVEL DE TANQUES. LAS ALARMAS INCLUYEN CAMBIAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DESPUES DE TRANSCURRIDO EL TIEMPO O LA CANTIDAD DE AGUA SE HA LLEGADO, RESISTIVIDAD MENOR QUE EL VALOR TEORICO, FILTRO INCORRECTO EN INSTALACION, Y SE HA DETECTADO AGUA EN EL TANQUE EN EL MODO DE LIMPIEZA. TECLADO PARA ACCEDER A AJUSTES DE LA PANTALLA. LOS AJUSTES DE LA FUNCION. GARANTIA DE UN AÑO. CABLE DE ALIMENTACION Y EL ENCHUFE. OTROS ACCESORIOS: 10 (3 M) TUBO TRANSPARENTE Y 3/8 DE DIAMETRO MANGUERA PARA LA VALVULA DOSIFICADORA TIPO I; 8 X 8 MM CONECTOR ACODADO Y 3 (1 M) DE 8 MM TUBO CON VALVULA DE BOLA PARA LA SALIDA DEL DEPOSITO; Y DOS DE CADA 1 MICRAS FILTROS DE VENTILACION DE AIRE. LISTADO UL MARCADO CE DE CONFORMIDAD. REQUIERE DE CARTUCHOS DE ARRANQUE (LAC9019200) Y UN FILTRO FINAL (LAC9037700). FILTRO FINAL DE FIBRA O LAC9037800. CARTUCHO DE ULTRA FILTRACION PARA APLICACIONES DE CIENCIAS DE LA VIDA) DIMENSIONES TOTALES: 11.4 X 16.6 X 21.2 H (29.0 X 42.2 X 53.8 CM) ORIGEN: USA MARCA: LABCONCO.INCLUYE: PAQUETE DE CARTUCHOS INDIVIDUALES CON PRETRATAMIENTO, OSMOSIS INVERSA, CARBON ACTIVADO Y FILTRACION DESIONIZACION, FILTRO PARA ACOPLAR A LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE UN SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA WATERPRO BT DE MESA, Y ULTRAFILTRACION FILTRO FINAL.MARCA:LABCONCO.	120,089.00
37737	CP108989-30. RADIADOR DETECTOR 4EC-USV. COMPENSACION DE ENERGIA, DE 0 A 50 MRAD/HR. FUENTE DE 14C (0.130 MCI); 210BI (0.0255MCI); 60 CO. SENSIBILIDAD DE 3900-21% EFFIC; 2500-21% EFFIC; 16 CPS/MR/HR, PRECISION DE ±15% OF READING (REFERENCED TO CS-137) - TYPICALLY, DE 10 A 20 CPM, INTERVALO DE 0 TO 50 MR/HR; 0 TO 50,000 CPM OR 0 TO 500 µSV/HR, DISPLAY ANALOGICO CON GRAFICO DE BARRA, CONTADOR AUDIBLE /VISIBLE, DIMENSIONES DE 210 X 70 X 48 MM, DETECTOR DE 9 MM, SALIDA DE 3.5 MM PARA AURICULARES, REQUIERE BATERIA DE 9 V.	17,801.29
37738	ROTADOR ROTO-TORQUE, DE VELOCIDAD VARIABLE. RANGO DE VELOCIDAD DE 3 A 80 RPM, POWER (VAC) 230, POWER (HZ) 50/60 HZ, ANGULO DE ROTACION AJUSTABLE. INCLUYE DISCO MULTIPROPÓSITO Y CLIPS PARA FIJAR TUBOS DE 25-40 MM. CPI07637-23, CPI07637-70.	55,572.12
37739	ROTADOR ROTO-TORQUE, DE VELOCIDAD VARIABLE. RANGO DE VELOCIDAD DE 3 A 80 RPM, POWER (VAC) 230, POWER (HZ) 50/60 HZ, ANGULO DE ROTACION AJUSTABLE. INCLUYE DISCO MULTIPROPÓSITO Y CLIPS PARA FIJAR TUBOS DE 25-40 MM. CPI07637-23, CPI07637-70.	55,572.12
37740	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250CCONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)	4,466.00
37741	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250CCONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)	4,466.00
37742	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250CCONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)	4,466.00
37743	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250CCONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)	4,466.00
37744	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250CCONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)	4,466.00
37745	CARRO PARA QUIMICOS QUE CUENTA CON ESTANTES RESISTENTES A LOS QUIMICOS Y AL CALOR. LAMINADO DE ALTA PRESION CON EXTERIOR RESISTE A ACIDOS, SUSTANCIAS CAUSTICAS, CALOR, MANCHAS Y GOLPES. DIMENSIONES DE 19 DE ANCHO X 36.38 DE ALTO X 34.88 DE LONGITUD, CAPACIDAD DE 181 KG.	27,193.32
37746	MEDIDOR DE FLUJO Y DE PROFUNDIDAD PORTÁTIL MODELO FH950 MARCA HACH, CON 20 PIES DE CABLE. KIT HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA SENSOR.	188,540.00
37747	ANEMÓMETRO, FLUJO DE AIRE, HIDRÓMETRO, FOTÓMETRO, TERMOMETRO. SENSOR DE LUZ DE FILTRO DE CORRECCIÓN DE COLOR, EL ESPECTRO CUMPLE C.I.E. PHOTOPIC. , SENSOR DE ALTA PRECISIÓN DE HUMEDAD CON TIEMPO DE RESPUESTA ALTA, MEMORIZA LOS VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS.	3,372.88
37748	BALANZA PORTÁTIL. PLATO PARA MUESTRA DE PLASTICO 12CM DIAMETRO, PANTALLA DE CRISTAL, INCLUYE 3 BATERIAS ALCALINAS AA, DIMENSIONES: 20X 14 X 4CM. OHAUS.CAPACIDAD /ALCANCE MÁXIMO (G) 200 , RESOLUCIÓN / SENSIBILIDAD / DIVISIÓN DE ESCALA (G) 01, REPETIBILIDAD (DES. EST.) (G)	662.41
37749	BALANZA PORTÁTIL. PLATO PARA MUESTRA DE PLASTICO 12CM DIAMETRO, PANTALLA DE CRISTAL, INCLUYE 3 BATERIAS ALCALINAS AA, DIMENSIONES: 20X 14 X 4CM. OHAUS.CAPACIDAD /ALCANCE MÁXIMO (G) 200 , RESOLUCIÓN / SENSIBILIDAD / DIVISIÓN DE ESCALA (G) 01, REPETIBILIDAD (DES. EST.) (G)	662.41
37750	MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELO PRIMOSTAR CON FOTOTUBO Y CAMARA PARA MICROSCOPIO FABRICACION ALEMANA.	121,506.09
37751	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO CON PANTALLA DE 15.4 PULGADAS, INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, MEMORIA DE 16 GB LPDDR3 SDRAM DE 2133 MHZ, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB, INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDR5 DE 2 GB, TRACKPAD SENSIBLE A LA PRESIÓN DE TIPO FORCE TOUCH, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO KIT DE ACCESORIOS, MICROSOFT OFFICE 2016. SE INCLUYE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE STANDARD MAC 2016 OLP NL.	61,115.65

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37752	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO CON PANTALLA DE 15.4 PULGADAS, INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, MEMORIA DE 16 GB LPDDR3 SDRAM DE 2133 MHZ, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB, INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDR5 DE 2 GB, TRACKPAD SENSIBLE A LA PRESIÓN DE TIPO FORCE TOUCH, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO KIT DE ACCESORIOS, MICROSOFT OFFICE 2016. SE INCLUYE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE STANDARD MAC 2016 OLP NL	61,115.65
37753	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO CON PANTALLA DE 15.4 PULGADAS, INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, MEMORIA DE 16 GB LPDDR3 SDRAM DE 2133 MHZ, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB, INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDR5 DE 2 GB, TRACKPAD SENSIBLE A LA PRESIÓN DE TIPO FORCE TOUCH, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO KIT DE ACCESORIOS, MICROSOFT OFFICE 2016. SE INCLUYE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE STANDARD MAC 2016 OLP NL	61,115.65
37754	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, 16 GB LPDDR3 SDRAM DDR3L DE 2133 MHZ, ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCIE DE 1 TB, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL), INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDR5 DE 2 GB, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, DOS PUERTOS USB 3 (DE HASTA 5 GBPS), PUERTO THUNDERBOLT (DE HASTA 10 GBPS), PUERTO DE CORRIENTE MAGSAFE 2, RANURA PARA TARJETA SDXC & GUÍA DEL USUARIO, APPLE THUNDERBOLT TO GIGABIT ETHERNET ADAPTER, MINI DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER. SE INCLUYE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE STANDARD MAC 2016 OLP NL	82,307.60
37755	PIPETA ELECTRONICA eLINE DE 1 CANAL 0.2-10 UL. INCLUYE CARGADOR DE PARED. 8 OPCIONES DE PIPETEO. CÓDIGO 730021	15,614.76
37756	ESMERIL DE BANCO 10" 2HP 1500W 220/440V 3 FASES USO MEGA PESADO	2,801.72
37757	ESMERIL DE BANCO 10" 2HP 1500W 220/440V 3 FASES USO MEGA PESADO	2,801.72
37758	ROUTER 1/4" 1200W 120V	1,250.00
37759	CORTADORA DE METAL 14" 2000W 120V USO PESADO	1,715.52
37760	ESMERILADORA ANGULAR 9" 2000W	1,163.79
37761	SIERRA DE MESA 10" 2HP 1560W 120V	3,666.79
37762	ROTOMARTILLO INALAMÁMBRICO 3/8" 18V	1,130.00
37763	ROTOMARTILLO INALAMÁMBRICO 3/8" 18V	1,130.00
37764	MEDIDOR DE FLUJO PORTÁTIL. MARCA: GLOBAL WATER. MODELO: FP 211	33,427.92
37765	SISTEMA MEZCLADOR DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO TORQUE.	33,380.00
37766	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FÍSICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37767	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS RJ11 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FÍSICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37768	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37769	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37770	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37771	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37772	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
37773	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
37774	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
37775	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37776	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37777	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37778	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37779	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37780	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
37781	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
37782	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
37783	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37784	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
37785	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
37786	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34
37787	<p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p>	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37788	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37789	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37790	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37791	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37792	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37793	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37794	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34
37795	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.	3,434.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37796	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10,000 PIES / 3,000 M.	3,434.34
37797	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10,000 PIES / 3,000 M.	3,434.34
37798	NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R311 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG61-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10,000 PIES / 3,000 M.	3,434.34
37799	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37800	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37801	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37802	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37803	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37804	LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101	23,830.52
37805	MEDIDOR DE PH DE MESA PARA PH/MV/ORP/TEMPERATURA STAR A2110 ELECTRODO DE PH COMBINADO 3 EN 1 PH/ATC TIPO ROSS TRIODO 8302BNUMD KIT DE SOLUCION ROSS 810199 (BUFFER 4, 7, 10 Y SOL. DE ALMACENAMIENTO) BRAZO PORTA ELECTRODO CON SOPORTE ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL.	13,351.38
37806	TABLETA MARCA APPLE, MODELO IPAD AIR 2	11,436.24
37807	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ASUS, MODELO X556U	20,794.19
37808	TABLETA MARCA APPLE, MODELO IPAD AIR 2	8,295.29
37809	TABLETA MARCA APPLE, MODELO IPAD AIR 2	11,436.24
37810	FLIR VUE PRO 640 CÁMARA TERMOCRÁFICA FLIR VUE PRO PARA SU USO EN DRON CON RESOLUCIÓN 640X512. INTERFACE MINI USB DE 10-PIN PARA CARGA Y SALIDA DE VIDEO. AJUSTES DE CÁMARA A TRAVÉS DE SMARTPHONE CON LAS APP PARA IOS Y ANDROID. GRABACIÓN EN TARJETA MICRO SD. VIDEOS DE 8-BITS EN MPEG E IMÁGENES EN 14 BITS. DISPONIBLE CON 3 ÓPTICAS DIFERENTES A ELEGIR: NO OLVIDE INFORMAR EN EL CAMPO "OBSERVACIONES" EN EL PROCESO DE COMPRA PARA LA ELECCIÓN DE LALENTE. - 9 MM; 69° X 56° - 13 MM; 45° X 37° - 19 MM; 32° X 26°. CÁMARA TÉRMICA UNCOOLED VOX MICROBOLMETER. RESOLUCIÓN 640X512 LENS OPTIONS 9 MM; 69° X 56° 13 MM; 45° X 37° 19 MM; 45° X 37° 19 MM; 32° X 26° BANDA ESPECTRAL 7.5 - 13.5 FRECUENCIA FULL FRAME 7.5 HZ (NTSC), 8.3 HZ (PAL). DIMENSIONES. TAMAÑO 57.4 X 44.4 MM (LENTE INCLUIDA). PESO 92.1 - 113.4 G (SEGÚN CONFIGURACIÓN). ROSCAS PARA MONTURAS DOS M2X0.4 EN CADA LADO Y EN LA BASE. UN ORIFICIO DE ROSCA ¼-20 EN LA PARTE SUPERIOR. PROCESADO DE IMAGEN Y CONTROLES EN LA PANTALLA.	99,000.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37811	ADAPTADOR (PARA SISTEMA DE VIDEO INSPECCION CCTV IBAK) ADAPTADOR MANUAL PARA LA INSPECCION DE POZOS DE VISITA Y BOCAS DE TORMENTA. DATOS TECNICOS: COMPATIBLE A CAMARA ORION 2.7 LUCES AUXILIARES ZSW10 LONGITUD EXPANDIBLE DESDE 0.88 HASTA 4.4 MTS. PESO 1.8 KG. CLASE DE PROTECCION: IP68.	149,145.00
37812	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO ZBOOK15 G3 CORE I7 6700HQ PANTALLA 15.6 MEMORIA 16 GB DISCO DURO 1TB WINDOWS 10 PRO	42,048.49
37813	DISCO DURO EXTERNO MARCA LACIE MODELO D2 QUADRA 3 TB USB 3.0 FIREWIRE 800 eSATA 7200 RMP.	6,391.00
37814	DISCO DURO EXTERNO MARCA ADATA MODELO HD710A 2 TB USB 3.0 2.5" EXTERNAL HD.	3,207.82
37815	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 640 G2 CORE I5 6200U MEMORIA 16GB DISCO DURO 1T.	26,744.11
37816	PROTOTIPO PARA APLICACIÓN DE CORRIENTE PULSADA CONSTA DE TRES MODULOS O FUENTES DE PODER, CADA UNA PROPORCIONA CORRIENTE PULSADA DE 240 AMPERES A 12 V Y SE ALIMENTA DE CORRIENTE ALTERNA 220 V AC, 3 FASES.	216,523.35
37817	VENTILADOR DE TORRE, PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.	1,378.45
37818	VENTILADOR DE TORRE, PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.	1,378.45
37819	VENTILADOR DE TORRE, PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.	1,378.45
37820	TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGÍAQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE 100X.	4,460.00
37821	TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGÍAQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE 100X.	4,460.00
37822	TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGÍAQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE 100X.	4,460.00
37823	TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGÍAQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE 100X.	4,460.00
37824	DIABLO (CARGA)- DIABLO DE CARGA: ALTURA 150CM, ANCHO 44CM, BASE 44 X 34CM, PESO 18KG, RUEDAS 9". MARCA: TRUPER.	930.00
37825	MÁQUINA DE ESCRIBIR 12 CARACTERES X SEGUNDO, ANCHO DE PAPEL: 326. 90 MM; ALTURA: 134.6 MM; ANCHURA416. 6 MM; PROFUNDIDAD: 383.5 MM. CARACTERÍSTICAS: REPETICIÓN AUTOMÁTICA. TECLADO: 96 TECLAS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 12 CPS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: MARGARITA. VOLTAJE DE ENTRADA: 120 V AC. IMPRESIÓN: 12 (ELITE). INTERLINEADO CARACTERÍSTICAS SUBRAYADO AUTOMÁTICO.MEMORIA DE IMPRESIÓN. INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL. COPIA CARACTERÍSTICAS POSICIÓN DE TAB. REPETICIÓN AUTOMÁTICA TECLADO 96 TECLAS. ANCHURA DE IMPRESIÓN: 228.60 MM. PESO APROXIMADO: 4.54 KG. MODELO: GX6750SP. MARCA BROTHER.	1,940.00
37826	GUILLOTINA CON BASE DE MADERA CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD CUADRICULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTIMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 15 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: SWINGLINE CL310.	1,150.00
37827	ENGRAPADORA PARA LIBROS SKREBBA 117-120 LARGA LARGA MÁXIMA CAPACIDAD 200 HOJA. CARGA 100 X 23/8 - 23/20S 100 X 50/8 - 50/20S, MARCA: SKREBBA.	4,420.00
37828	TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGÍAQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE 100X.	4,460.00
37829	FRIGO BAR DE 4 PIES CÚBICOS, COLOR NEGRO, BISAGRA PARA PUERTA CAPACIDAD NETA TOTAL 118L, CAPACIDAD BRUTAL TOTAL 120L, POSICIÓN CONGELADA: ALTO PUESTO. VOLTAJE DE ENTRADA AC: 127V, FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 60HZ, CORRIENTE: 0.5 A. ANCHO: 480MM, PROFUNDIDAD: 531MM, ALTURA: 858MM. MARCA: DAEWOO FR-15B.	3,950.00
37830	TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGÍAQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE 100X.	4,460.00
37832	FRIGO BAR DE 4 PIES CÚBICOS, COLOR NEGRO, BISAGRA PARA PUERTA CAPACIDAD NETA TOTAL 118L, CAPACIDAD BRUTAL TOTAL 120L, POSICIÓN CONGELADA: ALTO PUESTO. VOLTAJE DE ENTRADA AC: 127V, FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 60HZ, CORRIENTE: 0.5 A. ANCHO: 480MM, PROFUNDIDAD: 531MM, ALTURA: 858MM. MARCA: DAEWOO FR-15B.	3,950.00
37833	REFRIGERADOR DE 11 PIES AHORRO DE ENERGÍA ALTO: 180 (CM) ANCHO: 59.5 (CM), FONDO: 68.4 (CM), CAPACIDAD: REFRIGERADORES 11 PIES CÚBICOS COLOR: SILVER CONTENIDO DEL EMPAQUE 1 REFRIGERADOR Y MANUAL DE USUARIO. DESPACHADOR DE AGUA CON FILTRO. NO. LUZ INTERIOR LED. MARCA: SAMSUNG. MODELO RR35H6107F/EM NÚMERO DE ANAQUELES EN LA PUERTA: 5, NÚMERO DE CAJONES EN PUERTAS: 2 NÚMERO DE PUERTAS 1 NÚMERO DE PARRILLAS DEL REFRIGERADOR: 6. POTENCIA 375 WATTS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MULTI FLOWTIPO TOP MOUNT VOLTAJE 120 VOLTS. MARCA: SAMSUNG. MODELO RR35H6107F/EM.	15,250.00
37834	REFRIGERADOR DE 11 PIES AHORRO DE ENERGÍA ALTO: 180 (CM) ANCHO: 59.5 (CM), FONDO: 68.4 (CM), CAPACIDAD: REFRIGERADORES 11 PIES CÚBICOS COLOR: SILVER CONTENIDO DEL EMPAQUE 1 REFRIGERADOR Y MANUAL DE USUARIO. DESPACHADOR DE AGUA CON FILTRO. NO. LUZ INTERIOR LED. MARCA: SAMSUNG. MODELO RR35H6107F/EM NÚMERO DE ANAQUELES EN LA PUERTA: 5, NÚMERO DE CAJONES EN PUERTAS: 2 NÚMERO DE PUERTAS 1 NÚMERO DE PARRILLAS DEL REFRIGERADOR: 6. POTENCIA 375 WATTS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MULTI FLOWTIPO TOP MOUNT VOLTAJE 120 VOLTS. MARCA: SAMSUNG. MODELO RR35H6107F/EM.	15,250.00
37835	VENTILADOR DE TORRE, PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.	1,378.45
37836	VENTILADOR DE TORRE, PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.	1,378.45
37837	VENTILADOR DE TORRE, PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.	1,378.45

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37838	PIZARRÓN BLANCO CON SUPERFICIE METÁLICA ALFRA ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ E IMANES. ELEGANTE COMBINACIÓN DE COLORES ALUMINIO Y CHOCOLATE EN SU MARCO. MEDIDAS: 60 X 90CM. MATERIAL DEL PIZARRÓN: LÁMINA METÁLICA. MATERIAL DEL MARCO: MDF TIPO MADERA. MAGNÉTICO.	312.00
37839	PIZARRÓN WHITESTAR BLANCO 90X150 CM. SKU-42966. SUPERFICIE PINTARRÓN ESPECIAL PARA EL USO DE MARCADORES DE BORRADO EN SECO. MARCO REFORZADO DE ALUMINIO QUE EVITA LA FORMACIÓN DEL ÓXIDO. CHAROLA CORRIDA A TODO LO LARGO.	799.00
37840	PIZARRÓN WHITESTAR BLANCO 90X150 CM. SKU-42966. SUPERFICIE PINTARRÓN ESPECIAL PARA EL USO DE MARCADORES DE BORRADO EN SECO. MARCO REFORZADO DE ALUMINIO QUE EVITA LA FORMACIÓN DEL ÓXIDO. CHAROLA CORRIDA A TODO LO LARGO.	799.00
37841	HORNO DE MICROONDAS 11 P3. 10 NIVELES DE POTENCIA. TEMPORIZADOR APERTURA DE PUERTA CON UN BOTON. COCCIÓN RÁPIDA Y UNIFORME. SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA ECO ON. BLOQUEO PARA NIÑOS. DESCONGELAMIENTO EXPRESS Y POR PESO INTERIOR.	2184.00
37842	REFRIGERADOR 11 PIES AHORRO DE ENERGÍA ALTO (CM) 180ANCHO (CM) 59.5 CAPACIDAD REFRIGERADORES 11 A 14 PIES CUBICOS COLOR SILVER CONTENIDO DEL EMPAQUEI REFRIGERADOR Y MANUAL DE USUARIO DESPACHADOR DE AGUA NO,FONDO (CM)68.4LUZ INTERIOR LED MODELORR35H6107F/EM NÚMERO DE ANAQUELES CONGELADOR 5 NÚMERO DE CAJONES 2 NÚMERO DE PUERTAS 1 NÚMERO DE PARRILLAS DEL REFRIGERADOR 6 POTENCIA 375 WATTS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MULTI FLOWTIPO TOP MOUNT VOLTAJE 120 VOLTS.	8,729.00
37843	PIZARRÓN WHITESTAR BLANCO 90X150 CM. SKU-42966. SUPERFICIE PINTARRÓN ESPECIAL PARA EL USO DE MARCADORES DE BORRADO EN SECO. MARCO REFORZADO DE ALUMINIO QUE EVITA LA FORMACIÓN DEL ÓXIDO. CHAROLA CORRIDA A TODO LO LARGO.	799.00
37844	VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.	1,378.45
37845	VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.	1,378.45
37846	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 0.90 X 1.20 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	3,114.02
37847	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 0.90 X 1.20 M, TRANSLÚCIDO ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. BASE MÓVIL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS Y LOGO INSTITUCIONAL OPCIONALES.	3,114.02
37848	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 0.90 X 1.20 M, TRANSLÚCIDO ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. BASE MÓVIL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS Y LOGO INSTITUCIONAL OPCIONALES.	3,114.02
37849	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37850	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37851	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37852	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37853	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37854	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37855	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37856	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37857	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37858	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO. CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.	7,881.44
37859	CAJA FUERTE DIGITAL. FABRICADA EN ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO CAL 16, CUENTA CON UNA PLACA DE ACERO RÍGIDA CAL 10° COLOCADA EN LA PUERTA DE SEGURIDAD, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. COMBINACIÓN ELECTRÓNICA DE 8 DÍGITOS.	2,090.00
37860	HORNO DE MICROONDAS 11 P3. 10 NIVELES DE POTENCIA. TEMPORIZADOR APERTURA DE PUERTA CON UN BOTON. COCCIÓN RÁPIDA Y UNIFORME. SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA ECO ON. BLOQUEO PARA NIÑOS. DESCONGELAMIENTO EXPRESS Y POR PESO INTERIOR. FÁCIL LIMPIEZA.	1,890.00
37861	HORNO DE MICROONDAS 11 P3. 10 NIVELES DE POTENCIA. TEMPORIZADOR APERTURA DE PUERTA CON UN BOTON. COCCIÓN RÁPIDA Y UNIFORME. SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA ECO ON. BLOQUEO PARA NIÑOS. DESCONGELAMIENTO EXPRESS Y POR PESO INTERIOR. FÁCIL LIMPIEZA.	1,890.00
37862	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06. VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¼", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV), MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37863	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37864	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37865	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37866	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37867	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37868	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37869	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37870	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37871	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37872	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37873	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37874	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37875	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37876	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37877	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37878	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¼", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00
37879	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¼", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00
37880	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¼", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00
37881	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¼", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00
37882	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¼", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37883	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37884	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37885	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37886	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37887	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37888	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37889	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37890	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37891	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37892	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37893	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37894	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37895	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37896	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37897	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37898	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37899	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37900	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37901	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37902	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37903	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37904	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37905	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37906	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37907	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37908	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37909	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37910	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37911	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37912	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304. COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA. PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37913	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37914	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37915	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37916	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37917	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37918	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37919	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37920	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37921	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37922	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37923	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37924	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37925	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37926	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00
37927	<p>DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210</p>	6,385.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37928	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00
37929	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00
37930	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00
37931	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00
37932	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROUV-06, VÁLVULA DE INSERCIÓN, 5 MTS. DE TUBING DE ¾", INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES EQUIPO. PROUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN 4 LPM (1 GPM). CÁMARA DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE T304. TUBO DE CUARZO DE ALTA PUREZA TIPO TC-UV06. LÁMPARA GERMICIDA LG-UV10W. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 127V/60HZ. CONSUMO 10W@120VAC. DOSIS 30 M3/CM2@254NM AL FLUJO MÁXIMO ESPECIFICADO DESPUÉS DE UN AÑO DE OPERACIÓN CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE 0.06. PRESIÓN MÁXIMA 7.0 KG/CM2 (100 PSI). TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. (113°F). ESPECIFICACIONES ENFRIADOR. YLR2 FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIERTAS EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. LED INDICADOR DE OPERACIÓN. RECIPIENTE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE 304, COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/8 H. P. DE ALTA EFICIENCIA, PROTECTOR DEL COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO, DIMENSIONES: 12" X 12" X 38". PESO: 22 KG. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA Y 1 AÑO EN LOS DEMÁS COMPONENTES (NO APLICA EN EL FOCO GERMICIDA UV). MARCA INSTAPURA. MODELO IPCD-6-210	6,385.00
37933	MESA PLEGABLE 122 X 61 CM; LARGO 73.7CM, ANCHO 121.9 CM, PROFUNDIDAD 61 CM, MATERIAL ACERO Y RESINA, COLOR PERLA, ACABADO MATE.	893.00
37934	SILLA OPERATIVA; CODERAS TIPO DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO; MECANISMO SINCRÓ, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO SINCRONIZADA; PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 12 CM; RESPALDO MOLDEADO Y CUBIERTA POLIPROPILENO, ASIENTO MOLDEADO MADERA DURA (HAYA) Y CUBIERTA POLIPROPILENO; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG./M ³ , RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG./M ³ , TAPIZ EN TELA 100% ACRÍLICA.	908.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
37992	SILLÓN SEMIEJECUTIVO; RESPALDO BAJO; BRAZOS EN TIPO "D" EN POLIPROPILENO; MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PISTÓN NEUMÁTICO EJECUTIVO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN; BASE DE NYLON PENTAGONAL DE 24" CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM; ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN CURPIEL COLOR NEGRO, EN ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3 CON DETALLES EN COSTURAS. MEDIDA: FRENTE 63.5 CMS, FONDO 71.5 CMS, ALTURA DEL PISO AL ASIENTO 45 - 55 CMS, ALTURA TOTAL 103.5-113.5 CMS.	1,086.00
37993	GABINETE INDUSTRIAL FABRICADO DE ACERO SOLDADO DE CALIBRE 14, CON 4 REPISAS AJUSTABLES CON CAPACIDAD DE 861 KG, ACABADO CON RECUBRIMIENTO PULVERIZADO, PESO 179 63 KG EN COLOR GRIS.	37,000.00
37994	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
37995	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
37996	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
37997	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
37998	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
37999	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38000	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38001	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38002	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38003	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38004	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38005	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38006	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38007	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38008	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38009	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38010	PERCHERO DE METAL, ESTILO CONTEMPORÁNEO; FABRICADO CON METAL CUBIERTO CON PVC, CUENTA CON SEIS GANCHOS CON PUNTAS DE MADERA EN FORMA DE ESFERA Y BASE DE MÁRMOL.	489.00
38011	SILLAS APILABLES: MEDIDA: PIEZA. MATERIAL DEL MARCO: TUBULAR. COLOR DEL MARCO: NEGRO. MATERIAL ASIENTO Y RESPALDO: VINIPIEL. COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO: NEGRO. REQUIERE ENSAMBLADO: NO. SOPORTE LUMBAR: SI. ALTO: 83 CM. ANCHO: 43 CM. PROFUNDO: 54.5 CM.	360.00
38013	SILLAS APILABLES: MEDIDA: PIEZA. MATERIAL DEL MARCO: TUBULAR. COLOR DEL MARCO: NEGRO. MATERIAL ASIENTO Y RESPALDO: VINIPIEL. COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO: NEGRO. REQUIERE ENSAMBLADO: NO. SOPORTE LUMBAR: SI. ALTO: 83 CM. ANCHO: 43 CM. PROFUNDO: 54.5 CM.	360.00
38014	SILLAS APILABLES: MEDIDA: PIEZA. MATERIAL DEL MARCO: TUBULAR. COLOR DEL MARCO: NEGRO. MATERIAL ASIENTO Y RESPALDO: VINIPIEL. COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO: NEGRO. REQUIERE ENSAMBLADO: NO. SOPORTE LUMBAR: SI. ALTO: 83 CM. ANCHO: 43 CM. PROFUNDO: 54.5 CM.	360.00
38015	SILLAS APILABLES: MEDIDA: PIEZA. MATERIAL DEL MARCO: TUBULAR. COLOR DEL MARCO: NEGRO. MATERIAL ASIENTO Y RESPALDO: VINIPIEL. COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO: NEGRO. REQUIERE ENSAMBLADO: NO. SOPORTE LUMBAR: SI. ALTO: 83 CM. ANCHO: 43 CM. PROFUNDO: 54.5 CM.	360.00
38016	SILLAS APILABLES: MEDIDA: PIEZA. MATERIAL DEL MARCO: TUBULAR. COLOR DEL MARCO: NEGRO. MATERIAL ASIENTO Y RESPALDO: VINIPIEL. COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO: NEGRO. REQUIERE ENSAMBLADO: NO. SOPORTE LUMBAR: SI. ALTO: 83 CM. ANCHO: 43 CM. PROFUNDO: 54.5 CM.	360.00
38017	SILLAS APILABLES: MEDIDA: PIEZA. MATERIAL DEL MARCO: TUBULAR. COLOR DEL MARCO: NEGRO. MATERIAL ASIENTO Y RESPALDO: VINIPIEL. COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO: NEGRO. REQUIERE ENSAMBLADO: NO. SOPORTE LUMBAR: SI. ALTO: 83 CM. ANCHO: 43 CM. PROFUNDO: 54.5 CM.	360.00
38018	SILLAS APILABLES: MEDIDA: PIEZA. MATERIAL DEL MARCO: TUBULAR. COLOR DEL MARCO: NEGRO. MATERIAL ASIENTO Y RESPALDO: VINIPIEL. COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO: NEGRO. REQUIERE ENSAMBLADO: NO. SOPORTE LUMBAR: SI. ALTO: 83 CM. ANCHO: 43 CM. PROFUNDO: 54.5 CM.	360.00
38019	SILLAS APILABLES: MEDIDA: PIEZA. MATERIAL DEL MARCO: TUBULAR. COLOR DEL MARCO: NEGRO. MATERIAL ASIENTO Y RESPALDO: VINIPIEL. COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO: NEGRO. REQUIERE ENSAMBLADO: NO. SOPORTE LUMBAR: SI. ALTO: 83 CM. ANCHO: 43 CM. PROFUNDO: 54.5 CM.	360.00
38020	SILLAS APILABLES: MEDIDA: PIEZA. MATERIAL DEL MARCO: TUBULAR. COLOR DEL MARCO: NEGRO. MATERIAL ASIENTO Y RESPALDO: VINIPIEL. COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO: NEGRO. REQUIERE ENSAMBLADO: NO. SOPORTE LUMBAR: SI. ALTO: 83 CM. ANCHO: 43 CM. PROFUNDO: 54.5 CM.	360.00
38021	LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24, ZOCCO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA INTEGRADO. PORTACANDADO: FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 EN CADA PUERTA ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LÍQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140° CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA.	1,180.00
38022	LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24, ZOCCO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA INTEGRADO. PORTACANDADO: FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 EN CADA PUERTA ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LÍQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140° CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA.	1,180.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38043	LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCCO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA INTEGRADO. PORTACANDADO: FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 EN CADA PUERTA ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LÍQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140° CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA.	1,180.00
38044	LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCCO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA INTEGRADO. PORTACANDADO: FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 EN CADA PUERTA ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LÍQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140° CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA.	1,180.00
38045	LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCCO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA INTEGRADO. PORTACANDADO: FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 EN CADA PUERTA ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LÍQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140° CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA.	1,180.00
38046	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, CUIÁS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,770.00
38047	CREDENZA CON UN PEDESTAL, DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON CORREDERA PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES Y PUERTAS CON ENTREPAÑO, DE 120 A 150 X 45 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM DE ESPESOR COLOR CEREZO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO PATE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	5,075.00
38048	REFRIGERADOR DE LABORATORIO REFRIGERADOR VERTICAL DE CAPACIDAD DE 18 PIES CÚBICOS, RANGO DE TEMPERATURA ÓPTIMO DE 0 A 4 °C, CON CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE QUE OPTIMIZA Y REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA. INCLUYE 4 PARRILLAS DE POSICIONES Y OFRECE CINCO NIVELES. CUENTA CON PUERTA CON TRIPLE CRISTAL Y SISTEMA DE AUTOCIERRE, ASÍ COMO DISPLAY SUPERIOR ILUMINADO PERSONALISABLE. TIENE CONDENSADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, CHAROLA EVAPORADORA DE LÍQUIDOS Y RUEDAS DE USO RUDO DISPONIBLES. EL PISO DEL REFRIGERADOR ES DE ACERO INOXIDABLE. VOLTAJE NOMINAL DE 120 V, CABLE ELÉCTRICO DE 1.9 M, COMPRESOR DE 1/3 HP, CONDENSADOR Y EVAPORADOR DE VENTILACIÓN FORZADA Y MÉTODO DE EXPANSIÓN CAPILAR	18,562.32
38049	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38050	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38051	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38052	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38053	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38054	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38055	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38056	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38057	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38058	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38059	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38060	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38061	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38062	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38063	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38064	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38065	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38066	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38067	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38068	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38069	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38070	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38071	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38072	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38073	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38074	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38075	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38076	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38077	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38078	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38079	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38080	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38081	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38082	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ. REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8	4,099.00
38083	MESA PLEGABLE RECTANGULAR OFIK 122 PLASTICO CÓDIGO 9623, FÁCIL DE TRANSPORTAR.FABRICADA EN PLÁSTICO BLANCO. ESTRUCTURA METÁLICA CAL. 20. DIMENSIONES CLAVE: ANCHO: 122CM, PROFUNDIDAD: 60 CM. PESO: 9.3 KG.	919.00
38084	MESA PLEGABLE RECTANGULAR OFIK 122 PLASTICO CÓDIGO 9623, FÁCIL DE TRANSPORTAR.FABRICADA EN PLÁSTICO BLANCO. ESTRUCTURA METÁLICA CAL. 20. DIMENSIONES CLAVE: ANCHO: 122CM, PROFUNDIDAD: 60 CM. PESO: 9.3 KG.	919.00
38085	CONJUNTO EJECUTIVO EN "U", MEDIDAS GENERALES: 165 X 245 X 75 CM, FABRICADOS EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA DE PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR HAYA NATURAL Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO. CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 165 X 75 X 75 CM; PUENTE CONECTOR CON PASACABLES Y PORTATECLADO CORREDERA TELESCÓPICA, DE 120 X 50 X 75 CM. CREDENZA DE UN PEDESTAL GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO. CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 165 X 50 X 75 CM. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL, AL IGUAL QUE LA LATERAL (IZQUIERDA Ó DERECHA)	5,632.00
38086	CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	4,408.00
38087	CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	4,408.00
38088	CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	4,408.00
38089	CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	4,408.00
38090	CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	4,408.00
38091	CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	4,408.00
38092	LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	2,349.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38093	LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPENTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	2,349.00
38094	LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPENTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	2,349.00
38095	LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPENTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	2,349.00
38096	LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPENTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	2,349.00
38097	LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPENTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	2,349.00
38098	BANCA SOLUTION 3 PLAZAS PLÁSTICA CÓDIGO 4184 BANCA SOLUTION 3 PLAZAS PLÁSTICO SIN BRAZOS. CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA DE ACERO. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. BASE EN CUATRO PATAS EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES: ALTO: 78 CM. ANCHO: 154 CM. PROFUNDIDAD: 52 CM.	1,759.00
38099	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS LINEA INSTITUCIONAL MODELO 6027 PARA USO RUDDO GARANTÍA DE 5 AÑOS DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN IMPORTADAS, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 46 X 70 X 135 CM, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR ARENA.	3,569.00
38100	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS LINEA INSTITUCIONAL MODELO 6027 PARA USO RUDDO GARANTÍA DE 5 AÑOS DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN IMPORTADAS, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 46 X 70 X 135 CM, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR ARENA.	3,569.00
38101	MESA DE JUNTAS (CUBIERTA CENTRAL DE 240 X 120 CM, Y A CADA EXTREMO CUBIERTA ABATIBLE DE 20X 120 CM), BASE EN FORMA DE DOBLE CRUCETA CON FALDON, MEDIDA TOTAL 280X120X75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLOR DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.	4,299.00
38102	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38103	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38104	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38105	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38106	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38107	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38108	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38109	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38110	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38111	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38112	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38113	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38114	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38115	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38116	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38117	LIBRERO CON ENTREPAÑOS FIJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	2,551.00
38118	SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULIUNG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICA 100%	3,917.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38203	SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	3,917.00
38204	SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	3,917.00
38205	SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	3,917.00
38206	ESTACIÓN DE ALTURA AJUSTABLE 150X60X75 MANUAL COMPONENTES: 2 PATAS METÁLICAS DE 65 CM. 1 BRAZO TELESCÓPICO METÁLICO DE 105 A 165 CM. 1 MECANISMO PARA AJUSTE DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS: LAS PATAS METÁLICAS ESTÁN COMPUESTAS DE UN BASE FABRICADA LAMINA DE ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14. EL SOPORTE VERTICAL EXTERIOR FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO 5X2" CON PREPARACIÓN PARA RECIBIR SOPORTE VERTICAL INTERIOR, MECANISMO DE ELEVACIÓN Y BASE. EL SOPORTE VERTICAL INTERIOR FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO DE 4X1½" CON PREPARACIÓN PARA ENSAMBLARSE DENTRO DEL SOPORTE VERTICAL EXTERIOR Y ENSAMBLAR CON EL SOPORTE SUPERIOR. DENTRO DE LOS SOPORTES VERTICALES INTERIOR Y EXTERIOR SE ENCUENTRAN LOS COMPONENTES DEL MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. EL SOPORTE SUPERIOR FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14. CUENTA CON PREPARACIÓN PARA PERILLAS DE 1/4X1/2" PARA FIJACIÓN DE CUBIERTA Y NIVELADORES PARA DAR ESTABILIDAD A LA MESA. EL BRAZO TELESCÓPICO COMPUESTO DE 1 PERFIL DE 2X1" CON PERFORACIONES PARA ENSAMBLAR UN PERFIL DE 1.85X0.85" POR MEDIO DE 2 OPRESORES DE 1/4X1/2". AMBOS PERFILES CUENTAN CON UNA PLACA METÁLICA RECTANGULAR TROQUELADA DE 15X2.5 CM. FABRICADA EN 3/16". EL MECANISMO PARA AJUSTE DE ALTURA MANUAL SE COMPONE DE UNA MANIVELA RETRÁCTIL 15X20 A 35 CM. LA CUAL SE CONECTA A UNA CAJA DE ENGRANES METÁLICA QUE ACCIONA UNA FLECHA DE 105 A 165 CM DE LONGITUD QUE OPERA LOS MECANISMOS INTERIORES DE AMBAS PATAS. LA ESTRUCTURA ESTÁ PREPARADA PARA RECIBIR CUBIERTAS FABRICADAS EN PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR PARA LAMINADOS EN MELAMINA 2 CARAS, CHAPA DE MADERA NATURAL 2 CARAS Y ALTA PRESIÓN A 1 CARA. EN CHAPA DE MADERA NATURAL LOS CANTOS SON RECUBIERTOS CON CINTILLA DE CHAPA DE MADERA, Y EN EL RESTO DE LOS ACABADOS EL CUBRE CANTO ES DE CINTILLA PVC DE 3 MM DE ESPESOR. LAS MEDIDAS COMPATIBLES SON 120X60 (75), 150X60 (75) Y 180X60 (75) CM. TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SOMETIDO A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPÓXICA EN POLVO COLOR ALUMINIO TEXTURIZADO.	9,682.00
38207	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00
38208	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00
38209	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00
38210	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00
38211	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00
38212	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38213	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00
38214	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00
38215	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00
38216	MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS. NO PERNOS O DESARMABLE.	4,125.00
38217	FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.	1,685.00
38218	FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.	1,685.00
38219	FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.	1,685.00
38220	FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.	1,685.00
38221	FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.	1,685.00
38222	FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.	1,685.00
38223	FLIPPER A PARED CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.	1,625.00
38224	FLIPPER A PARED CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.	1,625.00
38225	FLIPPER A PARED CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.	1,625.00
38226	LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS CON BOTÓN PUSH, DE 192 X 35 X 110 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMO FUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	3,500.00
38227	LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS CON BOTÓN PUSH, DE 192 X 35 X 110 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMO FUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	3,500.00
38228	LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS CON BOTÓN PUSH, DE 192 X 35 X 110 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMO FUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	3,500.00
38229	LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS CON BOTÓN PUSH, DE 192 X 35 X 110 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMO FUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	3,500.00
38230	NO BREAK CYBERPOWER OLS2000: NO-BREAK: TOPOLOGÍA: EN LINEA, DOBLE CONVERSIÓN COLOR: NEGRO TAZA (VA/WATTS): 2000/1800 DIAGNOSTICO: AUTO VERIFICADO TOTAL UPS BYPASS: AUTOMÁTICO DIMENSIONES (H X W X D, PULG): 12.8 X 8.4 X 16.1 PESO (LBS): 76.1 GARANTÍA: 3 AÑO. CONTIENE (EN LA MISMA CAJA): SOFTWARE SUITE CD, USB CABLE, GUÍA DE USUARIO. EFICIENCIA: >95% EN MODO DE ALTA EFICIENCIA: >86% EN MODO ONLINE. CONEXIÓN: (1) NEMA 5-20P. CABLE DE ENTRADA: 6 FT. RANGO DE ENTRADA DE VOLTAJE: 90-144 VAC. VOLTAJE NOMINAL: 120V ESTÁNDAR (100/110/120/127V). FRECUENCIA: 50/60 HZ. RANGO DE FRECUENCIA: 45-65 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 16.6 A. BREAKER RATINGS: 20A	14,286.56
38231	RESTIRADOR PROFESIONAL CON HERRAJE DE ALUMINIO, CON CAJÓN PARA GUARDAR Y PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA, MEDIDA 120 X 80 CM, FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO AL NATURAL: INCLUYE SILLA PARA RESTIRADOR, DESCANSA PIES DE POLIPROPILENO, PISTÓN NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, ACOJINADA Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA.	3,175.00
38232	RESTIRADOR PROFESIONAL CON HERRAJE DE ALUMINIO, CON CAJÓN PARA GUARDAR Y PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA, MEDIDA 120 X 80 CM, FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO AL NATURAL: INCLUYE SILLA PARA RESTIRADOR, DESCANSA PIES DE POLIPROPILENO, PISTÓN NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, ACOJINADA Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA.	3,175.00
38233	MESA ABATIBLE CON RODAJAS PERMITE EL FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ESCRITORIO. GRACIAS A LA CUBIERTA ABATIBLE, ESTE PUEDE SER ALMACENADO EN PEQUEÑOS ESPACIOS ALTO 75 CM. ANCHO 150 CM PROFUNDIDAD 60 CM MUEBLE EN ALTO: 29.52 MUEBLE EN ANCHO: 59 MUEBLE EN PROFUNDIDAD: 23.6 EMPAQUE CEMS ALTO: 12 EMPAQUE CMS ANCHO: 64.5 EMPAQUE CMS LARGO 154 PESO TOTAL 25.08 MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR DE CALIBRE 18 Y 20, ESTRUCTURA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA COLOR ALUMINIO.	3,439.00
38234	MESA DE CENTRO, MEDIDAS DE 120 CM DE FONDO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA ALTURA DE 50 CM; BASE FABRICADA EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO COLOR A ELEGIR, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8MM.	2,875.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38235	MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.	1,699.00
38236	MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.	1,699.00
38237	MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.	1,699.00
38238	MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.	1,699.00
38239	MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.	1,699.00
38240	MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.	1,699.00
38241	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38242	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38243	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38244	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38245	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38246	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38247	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38248	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38249	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38250	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.	2,939.00
38251	SOFÁ DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 70 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM., CASCO DE MADERA DE PINO DE 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG, COJIN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA.	2,487.00
38252	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO "PISOTECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220 VOLTS -3 FASES -60HZ., REFRIGERANTER -410° SOLO FRIO.	35,625.00
38253	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO "PISOTECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220 VOLTS -3 FASES -60HZ., REFRIGERANTER -410° SOLO FRIO.	35,625.00
38254	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO "PISOTECHO", 208-230 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 36,000 BTU/HR., SOLO FRIO, GAS R-410-A, 3.55 KW, 11.06 AMP., CARGA DE REFRIGERANTE 2,300 G., DIMENSIONES: 840X554X554 MM. FLUJO DE AIRE LIBRE: 1800/1400/1000 M3/HR., POTENCIA DE ENTRADA (COMPRESOR) 3.2KW.	26,300.00
38255	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO "PISOTECHO", 208-230 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 60,000 BTU/HR., SOLO FRIO, GAS R-410-A, 5.89 KW, 18.41 AMP., CARGA DE REFRIGERANTE 3,500 G., DIMENSIONES: 852X740X740 MM. FLUJO DE AIRE LIBRE: 2200/1800/1600 M3/HR., POTENCIA DE ENTRADA (COMPRESOR) 5.3KW.	35,625.00
38256	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO "PISOTECHO", 208-230 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 60,000 BTU/HR., SOLO FRIO, GAS R-410-A, 5.89 KW, 18.41 AMP., CARGA DE REFRIGERANTE 3,500 G., DIMENSIONES: 852X740X740 MM. FLUJO DE AIRE LIBRE: 2200/1800/1600 M3/HR., POTENCIA DE ENTRADA (COMPRESOR) 5.3KW.	35,625.00
38257	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO "PISOTECHO", 208-230 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 60,000 BTU/HR., SOLO FRIO, GAS R-410-A, 5.89 KW, 18.41 AMP., CARGA DE REFRIGERANTE 3,500 G., DIMENSIONES: 852X740X740 MM. FLUJO DE AIRE LIBRE: 2200/1800/1600 M3/HR., POTENCIA DE ENTRADA (COMPRESOR) 5.3KW.	35,625.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38258	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38259	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38260	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38261	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38262	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38263	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38264	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38265	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38266	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38267	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38268	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38269	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38270	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38271	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38272	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38273	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38274	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38275	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38276	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38277	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38278	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO, HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38279	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO, HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38280	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK 1500, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,837.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38281	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CPI500PFCLCD. NO BREAK 1500, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38282	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CPI500PFCLCD. NO BREAK 1500, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38283	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CPI500PFCLCD. NO BREAK 1500, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38284	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CPI350PFCLCD. NO-BREAK: LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ. ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS. CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS. BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7.5AH. CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES. LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO, HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION. FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS, PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C). HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778. CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,327.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38285	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK: LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ. ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS. CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS. BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH. CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES. LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION. FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS. PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C). HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778. CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,327.00
38286	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, "LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,327.00
38287	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, "LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,327.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38288	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, "LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,327.00
38289	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK: LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ. ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS. CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS. BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH. CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES. LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION. FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS. PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778. CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,327.00
38290	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK: LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ. ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS. CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS. BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH. CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES. LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION. FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS. PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778. CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,327.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38291	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK 1500 V. GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38292	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK 1500 V. GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38293	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK 1500 V. GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38294	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK 1500 V. GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38295	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK 1500 V. GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38296	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK 1500 V. GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38297	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK 1500 V. GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00
38298	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK 1500 V. GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1ª BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 11 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 2 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 8.5AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1280X2B CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) GESTIÓN Y COMUNICACIONES HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION PANTALLAS LCD MULTIFUNCIÓN: NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA MODO SILENCIOSO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 24.7 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,837.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38299	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38300	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38301	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38302	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38303	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38304	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38305	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38306	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38307	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38308	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38309	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38310	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38311	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38312	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38313	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38314	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38316	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38317	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38318	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38319	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,327.00
38320	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,327.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38321	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,327.00
38322	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,327.00
38323	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38324	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38325	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38326	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38327	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38328	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38329	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38330	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38331	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38332	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO-BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,327.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38333	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,327.00
38334	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,327.00
38335	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,327.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38336	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,327.00
38337	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38338	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V /7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38339	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38340	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38341	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38342	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38343	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38344	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38345	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38346	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00
38347	<p>NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V / 1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.</p>	3,317.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38348	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38349	NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFLCD. LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS™ BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SÍ COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SÍ ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE (MODO DE LÍNEA) 12% ON WAVE DE LA FORMA DE ONDA DE LA BATERÍA PUNTOS DE VENTA - TOTAL 10 OUTLETS - BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 5 OUTLETS - PROTEGIDO SÓLO CON SOBRETENSIONES 5 USB CARGA SÍ - DOS (2) PUERTOS DE CARGA USB 5V /1A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA LIMITACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS CORTACIRCUITOS TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS BATERÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN A MEDIA CARGA 9 MINUTOS TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA 3 MINUTOS TIPO DE BATERÍA ACIDO-PLOMO SELLADO TAMAÑO DE LA BATERÍA 12V / 7AH CANTIDAD DE LA BATERÍA 2 NO INTERCAMBIABLE EN CALIENTE REEMPLAZABLE POR EL USUARIO SÍ CARTUCHO DE BATERÍA DE REPUESTO RB1270X2A CANTIDAD DE CARTUCHOS DE LA BATERÍA DE REPUESTO 1 TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 8 HORAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1,030 J FILTRACIÓN EMI / RFI SÍ TELÉFONO RJ11 / ETHERNET RJ45 1-IN, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-IN, 1-OUT GESTIÓN Y COMUNICACIONES LA PANTALLA DE ESTADO DE LA PALANCA DEL PANEL LCD MULTIFUNCIÓN INCLUYE NIVEL DE CORRIENTE / CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA, ERROR DE CABLEADO, MODO SILENCIOSO. HID COMPATIBLE PUERTO USB SÍ PUERTO SERIE SÍ APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PUERTO NO CABLE DE GESTIÓN CABLE USB INDICADORES LED ENCENDIDO ERROR DE CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA: BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, CULPA SOFTWARE POWERPANEL® PERSONAL EDITION FÍSICO MINI-TORRE DE FACTOR DE FORMA DIMENSIONES - W x H x D (PULGADAS) 3,9 x 10,4 x 14,2 PULGADAS PESO (LIBRAS) 20.3 LIBRAS AMBIENTAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0 - 90% (SIN CONDENSACIÓN) CERTIFICACIONES SEGURIDAD UL1778 CUL 107.3 FCC DOC CLASE B MEDIO AMBIENTE CUMPLE ROHS GARANTÍA DEL PRODUCTO 3 AÑOS.	3,317.00
38350	LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 148 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C.	3,184.00
38351	LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 148 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C.	3,184.00
38352	LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 148 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C.	3,184.00
38353	LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 148 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C.	3,184.00
38354	LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 148 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C.	3,184.00
38355	LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 148 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C.	3,184.00
38356	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A AHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC.	2,809.00
38357	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,250.00
38358	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,250.00
38359	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,250.00
38360	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,250.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38361	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,250.00
38362	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,250.00
38363	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,250.00
38364	CREDENZA CON UN PEDESTAL, DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON CORREDERA PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES Y PUERTAS CON ENTREPAÑO, DE 120 A 150 X 45 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM DE ESPESOR COLOR CEREZO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO PATE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,375.00
38365	CREDENZA CON UN PEDESTAL, DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON CORREDERA PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES Y PUERTAS CON ENTREPAÑO, DE 120 A 150 X 45 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM DE ESPESOR COLOR CEREZO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO PATE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,375.00
38366	ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, CON MESA DE TRABAJO, PUENTE Y CREDENZA CON CAJONERA, CUBIERTA DE ESCRITORIO RECTA CON FRENTE CURVO, MEDIDAS 150 X 232 180 X 2 X 20 200 X 240 CM. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	7,088.00
38367	ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, CON MESA DE TRABAJO, PUENTE Y CREDENZA CON CAJONERA, CUBIERTA DE ESCRITORIO RECTA CON FRENTE CURVO, MEDIDAS 150 X 232 180 X 2 X 20 200 X 240 CM. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	7,088.00
38368	ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, CON MESA DE TRABAJO, PUENTE Y CREDENZA CON CAJONERA, CUBIERTA DE ESCRITORIO RECTA CON FRENTE CURVO, MEDIDAS 150 X 232 180 X 2 X 20 200 X 240 CM. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	7,088.00
38369	ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, CON MESA DE TRABAJO, PUENTE Y CREDENZA CON CAJONERA, CUBIERTA DE ESCRITORIO RECTA CON FRENTE CURVO, MEDIDAS 150 X 232 180 X 2 X 20 200 X 240 CM. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	7,088.00
38370	PANTALLA DIVISORIA, PARA SOBREPONER EN LAMINADO PLÁSTICO A 19 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC, DE 60 X 40 CM.	585.00
38371	PANTALLA DIVISORIA, PARA SOBREPONER EN LAMINADO PLÁSTICO A 19 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC, DE 60 X 40 CM.	585.00
38372	PANTALLA DIVISORIA, PARA SOBREPONER EN LAMINADO PLÁSTICO A 19 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC, DE 60 X 40 CM.	585.00
38373	EQUIPO PORTÁTIL DE COMPROBACIÓN (PROBADOR PORTÁTIL) DE MEDIDORES DE AGUA (CONTADORES) DE ½ Y ¾ DE PULGADA DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE HASTA 16 BAR Y TEMPERATURA DE HASTA 40 °C. INCLUYE MALETÍN PLÁSTICO CON CORREA REGULABLE Y SOPORTE PARA ACCESORIOS, COMO SON: CONTADOR ELECTRÓNICO CON PANTALLA LCD (DN=15 MM), MANGUERAS FLEXIBLES Y ADAPTADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA VÁLVULAS DE ½ Y ¾ DE PULGADA SIN ROSCA Y CON ROSCA Y ADAPTADOR MONOMANDO. EL CONTADOR ELECTRÓNICO DEBERÁ TENER LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: PANTALLA DE ALTO CONTRASTE; DÍGITOS DE UN CENTÍMETRO DE ALTURA PARA FÁCIL LECTURA; RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.00001 LITROS; CAPACIDAD PARA MEDIR DESDE 30 HASTA 3,000 L/H; PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±0.5 %; BOTÓN DE PULSACIÓN PARA PERMITIR OBSERVAR CAUDAL INSTANTÁNEO, VOLUMEN PARCIAL Y VOLUMEN TOTAL ACUMULADO, ASÍ COMO REALIZAR LA PUESTA A CERO DEL VOLUMEN PARCIAL; LA BATERÍA DEBERÁ PERMITIR UNA AUTONOMÍA DEL EQUIPO DE MÍNIMO 3 AÑOS.	9,000.00
38374	EQUIPO PORTÁTIL DE COMPROBACIÓN (PROBADOR PORTÁTIL) DE MEDIDORES DE AGUA (CONTADORES) DE ½ Y ¾ DE PULGADA DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE HASTA 16 BAR Y TEMPERATURA DE HASTA 40 °C. INCLUYE MALETÍN PLÁSTICO CON CORREA REGULABLE Y SOPORTE PARA ACCESORIOS, COMO SON: CONTADOR ELECTRÓNICO CON PANTALLA LCD (DN=15 MM), MANGUERAS FLEXIBLES Y ADAPTADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA VÁLVULAS DE ½ Y ¾ DE PULGADA SIN ROSCA Y CON ROSCA Y ADAPTADOR MONOMANDO. EL CONTADOR ELECTRÓNICO DEBERÁ TENER LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: PANTALLA DE ALTO CONTRASTE; DÍGITOS DE UN CENTÍMETRO DE ALTURA PARA FÁCIL LECTURA; RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.00001 LITROS; CAPACIDAD PARA MEDIR DESDE 30 HASTA 3,000 L/H; PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±0.5 %; BOTÓN DE PULSACIÓN PARA PERMITIR OBSERVAR CAUDAL INSTANTÁNEO, VOLUMEN PARCIAL Y VOLUMEN TOTAL ACUMULADO, ASÍ COMO REALIZAR LA PUESTA A CERO DEL VOLUMEN PARCIAL; LA BATERÍA DEBERÁ PERMITIR UNA AUTONOMÍA DEL EQUIPO DE MÍNIMO 3 AÑOS.	9,000.00
38375	HUION PAD LED LIGHT A3 (CAJA DE LUZ).	3,487.07

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38376	ROTAVAPOR BÁSICO ECONÓMICO, ENSAMBLE VERTICAL JUNTAS 29/32 DE GRAN CALIDAD, FACIL DE UTILIZAR, DE BAJO MANTENIMIENTO Y ELEVADA DURABILIDAD, DISEÑADO PARA APLICACIONES DE LABORATORIO BÁSICAS. CUENTA CON SISTEMA ELEVADOR AUTOMÁTICO ULTRASUAVE PARA SUBIR Y BAJAR EL MATRAZ EVAPORADOR DE FORMA SEGURA CON SOLO PRESIONAR UN BOTON. REFRIGERANTE DE VIDRIO VERTICAL, FABRICADO EN BOROSILICATO, DUCTO DE VAPOR CON JUNTA 29/32 FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA DE VIDRIO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA. LLAVE DE PASO PARA VENEO DEL SISTEMA REGULACIÓN BASICA DEL PROCESO DE DESTILACIÓN, ADEMÁS SIRVE PARA REALIMENTACIÓN DEL MATRAZ EVAPORADOR PARA DESTILACIONES SEMICONTINUAS; SELLO DE VACIO INERTE FABRICADO EN POLITETRAFLUORETILENO, UNICO MATERIAL EN CONTACTO DIRECTO CON EL SOLVENTE, MÁXIMA DURABILIDAD Y RESISTENTE A LA ABRASION POR LA ROTACIÓN DEL DUCTO DE VAPOR, FACIL DE INSTALAR Y RETIRAR PARA MANTENIMIENTO. BAÑO CALEFACTOR PARA AGUA QUE ALCANZA HASTA 210 GRADOS CENTRIGRADOS CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA, ROBUSTO Y DE PAREDES GRUESAS, CON TINA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE QUE NO NECESITA MANTENIMIENTO, CAPACIDAD PARA MATRACES DE HASTA 5 LITROS, POTENCIA DEL BAÑO 1300W, CON DISPLAY DIGITAL. VELOCIDAD DE ROTACIÓN AJUSTABLE EN RANGO DE 20 A 280 RPM, ANGULO AJUSTABLE DEL MOTOR DE 0 A 35 GRADOS PARA SOPORTAR MATRACES DE DIFREENTES VOLÚMENES. DIMENSIONES DE 420MM DE ALTO X 430MM DE ANCHO X 395MM DE FONDO, PESO DE 16KG, OPERA A 120V,50/60 HZ. PROTECCIÓN IP20. MARCA: HEIDOLPH MODELO: ADVANTAGE ML CÓDIGO: 5562013 FABRICACIÓN: ALEMANIA.	28,000.00
38377	ESTACION TOTAL RESOLUCIÓN: 1 SEGUNDO ALCANCE SIN PRISMA: 500 MTS ALCANCE CON 1 PRISMA: 4,000 MTS ALCANCE CON 3 PRISMAS: 5,000 MTS AUMENTO OBJETIVO: 30X COMPENSADOR: DOBLE EJE. PANTALLA LCD: SÍ, MEMORIA INTERNA: MÁS DE 10,000 PUNTOS, PLOMADA: LASER PESO: MENOR O IGUAL 5.4 KG DURACIÓN BATERÍA: MÁS DE 36 HS PROTECCIÓN AGUA Y POLVO. SÍ MEDICIÓN DE DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS (MLM), ELEVACIÓN REMOTA (REM), CALCULO DE COORDENADAS EN 3D, CALCULO AUTOMÁTICO DE AZIMUT, RESECCION A PARTIR DE DOS PUNTOS, REPLANTEO DE PUNTOS EN 3D, CALCULO DE ÁREA. TECLADO EXTENDIDO ALFANUMÉRICO CONEXIÓN BLUETOOTH DE LARGO ALCANCE Y CONECTOR USB PARA MEMORIA BASTÓN PARA PRISMA DE 2.5 MTS DE ALUMINIO PRISMA SENCILLO CON SOPORTE BASCULANTE TRIPIE DE ALUMINIO CON TORNILLO DE 5/8 MARCA: TOPCON. MODELO: ES-105	125,857.68
38378	CROMATOGRAFO DE GASES	2,450,300.00
38379	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL", CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000, BTU/HR A 220 VOLTS, 1 FASE 60HZ, REFRIGERANTE R-410A. SOLO FRÍO NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 1-2 MODELO 53PRC183A, MARCA CARRIER. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: V-HZ-PH, 220-230V-60HZ, 1PH. ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: BTU/H 18000. ENTRADA: W, 2500. CORRIENTE NOMINAL: A, 13. SEER: W/W 12. CALEFACCIÓN: CAPACIDAD: BTU/H / ENTRADA: W / CORRIENTE NOMINAL: A / EVAPORADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM. 958X213X302. EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 1035X305X380. PESO NETO: KG 10.5/13.5. CONDENSADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 770X300X555. EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 910/380/615. PESO NETO: KG 33.5/36.5. NIVEL DE RUIDO EVAPORADORA: (HI/MI/LO): DB(A) 43/38/35. NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA: DB(A) 57. TIPO DE REFRIGERANTE: G R410A. PRESIÓN DE DISEÑO: MPA 4.2/1.5. TUBERÍA DEL REFRIGERANTE: LADO DEL GAS / LADO DEL LÍQUIDO, MM (INCH) 06.35/012.7 (1/4"/1/2"). MAX. REFRIGERANTE LONGITUD DE LA TUBERÍA M 25. MAX. DIFERENCIA DE NIVEL: M 10. TIPO DE TERMOSTATO: CONTROL REMOTO. TEMPERATURA DE LA OPERACIÓN: °C 17-30. TEMPERATURA AMBIENTE: EVAPORADORA (COOLING/HEATING) °C 18-32. CONDENSADORA (COOLING/HEATING) °C 18-43.	7,174.40
38380	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL", CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000, BTU/HR A 220 VOLTS, 1 FASE 60HZ, REFRIGERANTE R-410A. SOLO FRÍO NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 1-2 MODELO 53PRC183A, MARCA CARRIER. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: V-HZ-PH, 220-230V-60HZ, 1PH. ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: BTU/H 18000. ENTRADA: W, 2500. CORRIENTE NOMINAL: A, 13. SEER: W/W 12. CALEFACCIÓN: CAPACIDAD: BTU/H / ENTRADA: W / CORRIENTE NOMINAL: A / EVAPORADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM. 958X213X302. EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 1035X305X380. PESO NETO: KG 10.5/13.5. CONDENSADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 770X300X555. EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 910/380/615. PESO NETO: KG 33.5/36.5. NIVEL DE RUIDO EVAPORADORA: (HI/MI/LO): DB(A) 43/38/35. NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA: DB(A) 57. TIPO DE REFRIGERANTE: G R410A. PRESIÓN DE DISEÑO: MPA 4.2/1.5. TUBERÍA DEL REFRIGERANTE: LADO DEL GAS / LADO DEL LÍQUIDO, MM (INCH) 06.35/012.7 (1/4"/1/2"). MAX. REFRIGERANTE LONGITUD DE LA TUBERÍA M 25. MAX. DIFERENCIA DE NIVEL: M 10. TIPO DE TERMOSTATO: CONTROL REMOTO. TEMPERATURA DE LA OPERACIÓN: °C 17-30. TEMPERATURA AMBIENTE: EVAPORADORA (COOLING/HEATING) °C 18-32. CONDENSADORA (COOLING/HEATING) °C 18-43.	7,174.40
38381	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL", CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000, BTU/HR A 220 VOLTS, 1 FASE 60HZ, REFRIGERANTE R-410A. SOLO FRÍO NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 1-2 MODELO 53PRC183A, MARCA CARRIER. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: V-HZ-PH, 220-230V-60HZ, 1PH. ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: BTU/H 18000. ENTRADA: W, 2500. CORRIENTE NOMINAL: A, 13. SEER: W/W 12. CALEFACCIÓN: CAPACIDAD: BTU/H / ENTRADA: W / CORRIENTE NOMINAL: A / EVAPORADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM. 958X213X302. EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 1035X305X380. PESO NETO: KG 10.5/13.5. CONDENSADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 770X300X555. EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 910/380/615. PESO NETO: KG 33.5/36.5. NIVEL DE RUIDO EVAPORADORA: (HI/MI/LO): DB(A) 43/38/35. NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA: DB(A) 57. TIPO DE REFRIGERANTE: G R410A. PRESIÓN DE DISEÑO: MPA 4.2/1.5. TUBERÍA DEL REFRIGERANTE: LADO DEL GAS / LADO DEL LÍQUIDO, MM (INCH) 06.35/012.7 (1/4"/1/2"). MAX. REFRIGERANTE LONGITUD DE LA TUBERÍA M 25. MAX. DIFERENCIA DE NIVEL: M 10. TIPO DE TERMOSTATO: CONTROL REMOTO. TEMPERATURA DE LA OPERACIÓN: °C 17-30. TEMPERATURA AMBIENTE: EVAPORADORA (COOLING/HEATING) °C 18-32. CONDENSADORA (COOLING/HEATING) °C 18-43.	7,174.40
38382	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL", CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000, BTU/HR A 220 VOLTS, 1 FASE 60HZ, REFRIGERANTE R-410A. SOLO FRÍO NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 1-2 MODELO 53PRC183A, MARCA CARRIER. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: V-HZ-PH, 220-230V-60HZ, 1PH. ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: BTU/H 18000. ENTRADA: W, 2500. CORRIENTE NOMINAL: A, 13. SEER: W/W 12. CALEFACCIÓN: CAPACIDAD: BTU/H / ENTRADA: W / CORRIENTE NOMINAL: A / EVAPORADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM. 958X213X302. EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 1035X305X380. PESO NETO: KG 10.5/13.5. CONDENSADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 770X300X555. EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO): MM 910/380/615. PESO NETO: KG 33.5/36.5. NIVEL DE RUIDO EVAPORADORA: (HI/MI/LO): DB(A) 43/38/35. NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA: DB(A) 57. TIPO DE REFRIGERANTE: G R410A. PRESIÓN DE DISEÑO: MPA 4.2/1.5. TUBERÍA DEL REFRIGERANTE: LADO DEL GAS / LADO DEL LÍQUIDO, MM (INCH) 06.35/012.7 (1/4"/1/2"). MAX. REFRIGERANTE LONGITUD DE LA TUBERÍA M 25. MAX. DIFERENCIA DE NIVEL: M 10. TIPO DE TERMOSTATO: CONTROL REMOTO. TEMPERATURA DE LA OPERACIÓN: °C 17-30. TEMPERATURA AMBIENTE: EVAPORADORA (COOLING/HEATING) °C 18-32. CONDENSADORA (COOLING/HEATING) °C 18-43.	7,174.40
38383	AIRE ACONDICIONADO, 208-230 VOLTS, 50-60HZ, TRES FASES, 15 TONELADAS DE EFICIENCIA, SÓLO FRÍO, GAS R-410A, 17.57 KW, DOS COMPRESORES 3 D-SCROLL, TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR -18°C A +46°C, NO. DE CATÁLOGO (PAG.)19. MODELO EAC180A3 MARCA TRANE. DESEMPEÑO ENFRIAMIENTO (A): CAPACIDAD BRUTA ENFRIAMIENTO: 183,000. EER (DESCARGA HACIA ABAJO/HORIZONTAL) (B): 11. CFM FLUJO DE AIRE NOMINAL/CFM CLASIF. ARI: 6000/5250. ARI CAPACIDAD NETA ENFRIAMIENTO: 176,000. RELACIÓN D/Eficiencia Energética Integrada (IEER) (VENT.UNA VELOC. /VENTE.VELOC.MULTI. O VARIABLE) C 11.5/12.8. PORCENT.CAPAC. A CARGA PARCIAL (ETAPA 1/ETAPA2): 52/100. POTENCIA DEL SISTEMA (KW): 16.00. COMPRESOR: NO. EN USO/TIPO: 2/SCROLLS. SONIDO: CLASIF.SONIDO EXTERIOR (BELS) (D): 9.4. SERPENTÍN EXTERIOR: TIPO: MICROCANAL. ANCHO DE SERPENTÍN (IN.): 0.71. ÁREA DE CARA (SQ.FT.): 34.74. HIELERAS/FPI (ALETAS POR PULG): 1/23. SERPENTÍN INTERIOR: TIPO: ALTO DESEMPEÑO. TAMAÑO TUBO (IN.)ID: 0.3125. ÁREA DE CARA (SQ.FT.): 26. HIELERAS/FPI (ALETAS POR PULG): 3/15. CONTROL DE REFRIGERANTE: ORIFICIO CORTO, 1/1.00 CANT. DE CONEXIONES DRENADO/TAMAÑO (IN.): TUBO PVC HEMBRA. VENTILADOR EXTERIOR: TIPO: PROPELA. NO. DE VENTILADORES EN USO/DINÁMICO (IN.): 2 /26. TIPO TRANSMISIÓN/NÚMERO DE VELOCIDADES: DIRECTA/1. CFM 10,700. NO. DE MOTORES EN USO/HP 2/0.5. RPM MOTOR 1100. VENTILADOR INTERIOR: TIPO: FC CENTRÍFUGO. NO. DE VENTILADORES EN USO/DIÁMETRO (IN.): 2/15X15. TIPO DE TRANSMISIÓN/NÚMERO DE VELOCIDADES: CORREA/1. NO. DE MOTORES EN USO: 1. HP MOTOR (ESTÁNDAR/SOBREDIMENSIONADO): 3.0/5.0. RPM MOTOR (ESTÁNDAR/SOBREDIMENSIONADO): 1750/3450. TAM. MARCO D/MOTOR (ESTÁNDAR/SOBREDIMEN.): 145T/145T. FILTROS: TIPO SUMINISTRADO: DESECHABLES. TAMAÑO DE NÚMERO. RECOMENDADO:(8) 20X25X2. CARGA REFRIGERANTE (LIBRAS DE R-410A) (E). CIRCUITO 1/CIRCUITO 2 8.1/7.0.	155,729.32

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38384	AIRE ACONDICIONADO, 208-230 VOLTS, 60HZ, TRES FASES, 20 TONELADAS DE EFICIENCIA, SÓLO FRÍO, GAS R-410-A, 23.91KW, DOS COMPRESORES 3 D-SCROLL, TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR -18°C A +46°C, NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 19. MODELO EAC240A3, MARCA TRANE. DESEMPEÑO ENFRIAMIENTO (A): CAPACIDAD BRUTA ENFRIAMIENTO: 252,000. EER (DESCARGA HACIA ABAJO/HORIZONTAL) (B): 10. CFM FLUJO DE AIRE NOMINAL/CFM CLASIF. ARI: 8000/7000. ARI CAPACIDAD NETA ENFRIAMIENTO: 240,000. RELACIÓN D/EFICIENCIA ENERGÉTICA INTEGRADA (IEER) (VENT. UNA VELOC. /VENT. VELOC. MULTI. O VARIABLE) C, 10.8/11.9. PORCENT. CAPAC. A CARGA PARCIAL (ETAPA 1/ETAPA2) 63/100. POTENCIA DEL SISTEMA (KW) 24.00. COMPRESOR: NO. EN USO/TIPO: 2/SCROLLS. SONIDO: CLASIF. SONIDO EXTERIOR (BELS) (D): 9.4. SERPENTÍN EXTERIOR: TIPO: MICROCANAL. ANCHO DE SERPENTÍN (IN.): 1.0. ÁREA DE CARA (SQ.FT.): 34.74. HIELERAS/FPI (ALETAS POR PULG.): 1/20. SERPENTÍN INTERIOR: TIPO:ALTO DESEMPEÑO. TAMAÑO TUBO (IN.) ID: 0.3125. ÁREA DE CARA (SQ.FT.): 26. HIELERAS/FPI (ALETAS POR PULG.): 4/15. CONTROL DE REFRIGERANTE: ORIFICIO CORTO. 1/1.00. CANT. DE CONEXIONES DRENADO/TAMAÑO (IN.): TUBO PVC HEMBRA. VENTILADOR EXTERIOR: TIPO: PROPELA. NO. DE VENTILADORES EN USO/DIÁMETRO (IN.): 2/26. TIPO TRANSMISIÓN/NÚMERO DE VELOCIDADES: DIRECTA/1. CFM 14,300. NO. DE MOTORES EN USO/HP 2/1.0 RPM MOTOR 1125. VENTILADOR INTERIOR: TIPO: FC CENTRÍFUGO. NO. DE VENTILADORES EN USO/DIÁMETRO (IN.): 2/15X15. TIPO TRANSMISIÓN/NÚMERO DE VELOCIDADES: CORREA/1. NO. DE MOTORES EN USO: 1. HP MOTOR (ESTÁNDAR/SOBREDIMENSIONADO): 5.0/7.5. RPM MOTOR (ESTÁNDAR/SOBREDIMENSIONADO): 3450/3450 TAM. MARCO D/MOTOR (ESTÁNDAR/SOBREDIMEN.): 145T/184T FILTROS: TIPO SUMINISTRADO: DESECHABLES. TAMAÑO DE NÚMERO RECOMENDADO: (8)20X25X2. CARGA REFRIGERANTE (LIBRAS DE R-410A) (E). CIRCUITO1/CIRCUITO2 13.2/7.1.	218,300.00
38385	BOMBA SUMERGIBLE SIN FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 0.5HP, SALIDA DE CON CUERDA INTERNA 1 1/2"	1,865.80
38389	MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO MARCA JINKO SOLAR DE 270 W. CLAVE: 100012. BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 16-SQF-10 CLAVE: 800064. INTERRUPTOR DE INTERFASE MARCA GRUNDFOS MODELO IO-50 CLAVE: 800068. CABLE SUMERGIBLE 3X10. CLAVE: 900050. CONECTOR HEMBRA MC4 PARA MÓDULO. CLAVE: 100101. CONECTOR MACHO MC4 PARA MÓDULO. CLAVE: 100100. CABLE FOTOVOLTAICO DOBLE AISLAMIENTO CAL 10AWG. CLAVE: 900051. BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 3 MÓDULOS DE 150 A 270W, FIJACIÓN A TECHO O PISO DE CONCRETO. CLAVE: 200015	82,071.83
38390	MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO MARCA JINKO SOLAR DE 270 W. CLAVE: 100012. BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 16-SQF-10 CLAVE: 800064. INTERRUPTOR DE INTERFASE MARCA GRUNDFOS MODELO IO-50 CLAVE: 800068. CABLE SUMERGIBLE 3X10. CLAVE: 900050. CONECTOR HEMBRA MC4 PARA MÓDULO. CLAVE: 100101. CONECTOR MACHO MC4 PARA MÓDULO. CLAVE: 100100. CABLE FOTOVOLTAICO DOBLE AISLAMIENTO CAL 10AWG. CLAVE: 900051. BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 3 MÓDULOS DE 150 A 270W, FIJACIÓN A TECHO O PISO DE CONCRETO. CLAVE: 200015	82,071.83
38391	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE POTENCIA 1HP(750W),FLUJO MAXIMO 13,000 L/H, ALTURA MÁXIMA 8M,TENSION/FRECUENCIA 120V/60HZ,VELOCIDAD 3,450RPM,MAXIMA PROFUNDIDAD 7M, DIÁMETRO DE SALIDA 1" 1/4" Y 1/2". PESO 5.9 KG, ACERO INOXIDABLE. CABLE DE ALIMENTACIÓN 10M Y FLOTADOR PARA DETECTAR BAJO NIVEL DE AGUA	2,164.33
38397	COMPRESOR DE AIRE DE 2.5 HP BOMBA DE HIERRO FUNDIDO CON BIG BORE CILINDRO Y EL PISTÓN ESTÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR MÁS RÁPIDO TIEMPO DE RECUPERACIÓN PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO BAJA AMP EMPATE REDUCE LA INCIDENCIA DE LA DESCONEXIÓN DE DISYUNTORES EN LA BOMBA PUESTA EN MARCHA SE LUBRICAN ACEITE PARA TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO MÁS FRÍAS Y MENOS DESGASTE DE CONSTRUCCIÓN ROLL-JAULA PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN COMPLETA PARA SOPORTAR EL FILTRO DE AIRE EXTREMA ENTORNOS DEL LUGAR DE TRABAJO GRANDE ESTILO AUTOMOCIÓN INDUSTRIAL PARA UNA MAYOR ENTRADA DE AIRE Y UNA MAYOR EFICIENCIA DE CILINDRO DE HIERRO FUNDIDO DURADERO REDUCE EL DESGASTE Y AUMENTA LA VIDA DE LA BOMBA; EXTRAÍBLE PARA UN FÁCIL MANTENIMIENTO MIRILLA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO FÁCIL Y EFICIENTE; PALANCA MANGO BOLA DE LA VÁLVULA - VÁLVULA DE VACIADO DEL DEPÓSITO DE MEJORA SOBRE EL DISEÑO GRIFO ESTÁNDAR PARA MANTENIM FÁCILES INCORPORADOS SOBRECARGA TÉRMICA PARA LA GARANTÍA DE PROTECCIÓN DEL MOTOR DE UN AÑO DEL FABRICANTE ADICIONAL COMPRESOR OIL (181122-A) 1/4 UNIVERSAL ACOPLAMIENTO RÁPIDO (447013-E) DE ACEITE * LUBRICADO: REFRIGERADOR MINIMIZA BOMBA RUNNING WEAR CILINDRO DE HIERRO FUNDIDO DURADERO REDUCE EL DESGASTE Y AUMENTA LA VIDA DE LA BOMBA; EXTRAÍBLE PARA UN FÁCIL MANTENIMIENTO POTENTE MOTOR DE 2.5 HP * 4-POLE PRODUCE 4.2 CFM A 90 PSI PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD GRANDE DEL FILTRO DE AIRE INDUSTRIAL ESTILO AUTOMOTRIZ PARA AUMENTAR LA TOMA DE AIRE Y MAYORES BOMBA FUNCIONA EFICIENCIA EN RPM INFERIOR (1730), RESULTANDO EN UN MENOR RUIDO (79DB) Y LA MEJORA DE LA DURABILIDAD DE LA BOMBA 2.5HP	4,019.40
38402	PROYECTOR DISPOSITIVO DE IMAGEN 3 LCD SALIDA DE LUZ DE COLOR 3200 LM SALIDA DE LUZ DE COLOR (MODO DE LÁMPARA BAJA) 2000LM SALIDA DE LUZ 3200 LM RELACIÓN DE CONTRASTE 4000:1 LÁMPARA 200W VIDA DE LA LÁMPARA HASTA 10,000 HORAS LENTE DE PROYECCIÓN APROXIMADAMENTE 1.3 RELACIÓN DE LANZAMIENTO 1.37 - 1.8 COBERTURA DE PANTALLA DE HASTA 300 " ESPECIFICACIONES DE ENTRADA / SALIDA DETALLE: RGB ANALÓGICO / COMPONENTE 1 CONECTOR DE 15 PINES HD DIGITAL EN HDMI X 2 VARIABLE AUDIO OUT RCA MINI. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DETALLE: RESOLUCIÓN NATIVA 1024 POR 768 SISTEMA DE COLOR NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N ESPECIFICACIONES GENERALES DETALLE: DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) "13.7" X 3.5 "X 9.1" * PESO 5.9 LB REQUISITOS DE ENERGÍA 120V AC CONSUMO DE ENERGÍA 260W ALTA VOZ 1W X 1 RUIDO DEL VENTILADOR <41 DB CON MOCHILA GARANTÍA DE 3 AÑOS. VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE® U32+	17,020.00
38404	ASPERSORA MANUAL DE MOCHILA CAPACIDAD 15L.PRESION DE TRABAJO72 PSI, DIÁMETRO DE MANGUERA 5/8,LARGO DE MANGUERA 1.10M,LARGO DE PIPETA 52CM PESO 4.2 KG. CÓDIGO: 10887. CLAVE: FM-425. MARCA: TRUPER.	1,116.27
38405	CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 1 HP, CAPACIDAD DE TANQUE 0.7 L, ARRANQUE MANUAL, VELOCIDAD 9,600 RPM, NIVEL DE RUIDO 87 DB, LONGITUD DE CORTE 65 CM, PESO 5.5 KG, CÓDIGO: 12251. CLAVE: COS-26X. MARCA: TRUPER.	2,867.40
38406	SOPLADOR ASPIRADOR, CILINDRADA 24.2 CC,PESO 4.39 KG, CAUDAL DE AIRE 12.4 M3/ MIN. CÓDIGO: EB240S. MARCA: SHINDAIWA.	6,518.16
38412	PODADORA DE MOTOR DE 196 CC, 6 HP, ALTURA AJUSTABLE DE CORTE DE 6 POSICIONES, SISTEMA DE TRITURADO, CAPACIDAD DE CORTE DE 22"CAPACIDAD DE TANQUE 1 LITRO, PESO 33.5 KG. BOLSA RECOLECTORA. CÓDIGO: 19968. CLAVE: P-622. MARCA: TRUPER.	5,117.57
38417	KIT PARA MEDIR LÍQUIDOS MARCA PIKE. EL KIT INCLUYE: 1) UNA PIEZA 162-1100 CELDA PARA LÍQUIDOS DESMONTABLE (32MM), 2) UNA PIEZA 160-1112 VENTANA PARA CELDA DESMONTABLE, PERFORADA, ZNSE, 3) UNA PIEZA 160-1113 VENTANA PARA CELDA DESMONTABLE, PLANA, ZNSE, 32 X 3 MM 4) UNA PIEZA 161-0520 JERINGA DE 1 ML, PARA CELDA DESMONTABLE 5) UNA PIEZA 161-0521 JERINGA DE 2 ML, PARA CELDA DESMONTABLE.	24,522.40
38418	PANTALLA ELÉCTRICA 2.44 X 2.44 M (120") MARCA: MULTIMEDIA SCREEN MODELO: MSE-244 PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSE-244 COLOR: BLANCO 136" DIAG 2.44X2.44M P/COLGAR E CLAVE: VP-349431-12 CLAVE FABRICANTE: MSE-244 MULTIMEDIA SCREEN PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSE-244 BCO 136" 2.44X2.44M P/COLGAR ELECT.	7,400.00
38419	AGITADOR ELÉCTRICO CON SOPORTE CON CONTROL DE VELOCIDAD ESTÁNDAR MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE 500 A 7500RPM ACEPTA VARILLAS DE HASTA 6.4MM. INCLUYE PROPELA DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE HELICE, PINZA Y SOPORTE. ALIMENTACIÓN 120V.	14,320.00
38420	BALANZA PARA DETERMINAR HUMEDAD (DETERMINADOR DE HUMEDAD). MOD EM120-HR. ESPECIFICACIONES: CUENTA CON 3 MODOS DE CALENTAMIENTO: ESTÁNDAR, RÁPIDO, Y POR RAMPAS. PANTALLA LCD GRÁFICA CON RETROILUMINACIÓN. MEMORIA PARA 100 PROGRAMAS. IMPRESIÓN DE RESULTADOS POR INTERVALO DE TIEMPO, MUESTRA GRAFICAS EN LA PANTALLA Y PERMITE CREAR CÓDIGOS DE SEGURIDAD. APAGADO PROGRAMABLE Y POR TIEMPOS. CALIBRACIÓN INTERNA AUTOMÁTICA. PUERTO RS232 PARA COMUNICACIÓN CON PC Y/O IMPRESORA CON CABLE. EL SOFTWARE PUEDE SER DESCARGADO SIN COSTO DESDE LA PÁGINA DE INTERNET DEL FABRICANTE. CUMPLE CON LAS NORMAS GLP (BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO) Y GMP (BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN). CAPACIDAD (124 G), RESOLUCIÓN AJUSTABLE: 0.1 MG (0.001 %) / 1 MG (0.01%). LINEALIDAD (0.2 MG). TAMAÑO DE PLATILLO (100 MM), PESO MÍNIMO DE MUESTRA (0.2 G). DIMENSIONES EXTERNAS (24 LARGO X 38 ANCHO X 17.7 CM ALTO). REPRODUCIBILIDAD PARA MUESTRAS DE 1 G (0.1%). REPRODUCIBILIDAD PARA MUESTRAS DE 10 G (0.01%). RANGO DE TEMPERATURA (50 A 230 °C), INCREMENTOS DE 1°C). FUENTE DE CALENTAMIENTO (HALÓGENO). ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (115 V, 420 W).	71,055.10
38421	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO 15.4" PROCESADOR INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.4 GHZ 16 GB SDRAM DDR3L DE 1600 MHZ ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 256 GB PANTALLA 15.4" SISTEMA OPERATIVO MACOS SIERRA. CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE APPLE CARE.	45,248.12

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38422	HP SCANJET ESCÁNER ENTERPRISE FLOW 7000 S3. RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 X 600 DPI, INTERFAZ ESTÁNDAR: USB 2.0, USB 3.0, TAMAÑO MÁXIMO: 216 X 3100 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4): 75 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 75 PPM, ESCANEADO DÚPLEX: SI, ESCÁNER A COLOR: SI ESCANEADO A DOBLE CARA DE UNA SOLA PASADA: AHORRE TIEMPO Y REDUZCA EL DESPERDICIO CON ESCANEADO A DOBLE CARA QUE CAPTURA TODOS LOS DATOS EN UNA SOLA PASADA. CICLO DE TRABAJO DE 7.500 PÁGINAS: DISEÑADO PARA HASTA 7.500 HOJAS POR DÍA. HP EVERYPAGE, SENSOR ULTRASÓNICO: CAPTURE TODAS LAS PÁGINAS Y DETECTE POSIBLES ERRORES, SIEMPRE. AAD PARA 80 PÁGINAS: CARGUE HASTA 80 PÁGINAS EN EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS SOFTWARE HP SMART DOCUMENT SCAN: ESCANEE ORIGINALES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y PESOS: CAPTURE UNA AMPLIA VARIEDAD DE DOCUMENTOS DE FORMATOS Y TAMAÑOS MIXTOS DETECCIÓN Y SUPERVISIÓN REMOTAS DE HP WEB JETADMIN: SUPERVISE Y CONTROLE DE MANERA CENTRALIZADA LAS IMPRESORAS MEDIANTE HP WEB JETADMIN. MODO DE FOLIO PARA SIMPLIFICAR EL ESCANEADO DE A3: ESCANEA TAMAÑO A3 ESCANEE A DISPOSITIVOS MÓVILES CON EL ACCESORIO INALÁMBRICO OPCIONAL DE BAJO COSTO: ESCANEE DIRECTAMENTE A DISPOSITIVOS MÓVILES CON LA APLICACIÓN HP JETADVANTAGE CAPTURE. TWAIN, ISIS: ESCANEE IMÁGENES DIRECTAMENTE A APLICACIONES, CON LAS COMPLETAS OPCIONES INCLUIDAS: TWAIN E ISIS®.	19,449.72
38423	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO 15.4" PROCESADOR INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.4 GHZ 16 GB SDRAM DDR3L DE 1600 MHZ ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 256 GB PANTALLA 15.4" SISTEMA OPERATIVO MACOS SIERRA. CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE APPLE CARE.	39,007.00
38424	ESCANÉR FUJITSU MODELO FI- 7280. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CCD DE COLOR (DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA DE COLOR) ARSENAL DE LED BLANCO DE FUENTE DE LUZ. RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP RESOLUCIÓN DE SALIDA (1) COLOR (24 BITS) 50 A 600 PPP (AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1 PPP, 1200 PPP (2)) ESCALA DE GRISES (8 BITS) MONOCROMO SALIDA COLOR PROFUNDIDAD COLOR: 24 BITS, ESCALA DE GRISES: 8 BITS, MONOCROMO: 1 BIT PROCESAMIENTO DE VÍDEO INTERNO 65.536 NIVELES (16 BITS) FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES HARDWARE DE SALIDA DE COLOR (ROJO / VERDE / AZUL), DESKEW RECORTE SOFTWARE MULTI-IMAGEN, SALTO DE PÁGINA EN BLANCO, I-DTC, ADVANCED-DTC, DLC SIMPLIFICADO, SRGB, COLOR AUTOMÁTICO, RECORTE DE PUNZONADO, ELIMINACIÓN DE PUNZÓN, RECORTE DE TABULACIONES, SEPARACIÓN SUPERIOR INFERIOR, DIFUSIÓN DE ERRORES, DITHER, MOIRE REMOVAL, , LIMPIEZA DE COLOR, COLOR DE DESVIACIÓN (R, G, B, NINGUNO, BLANCO, ESPECIFICADO, SATURACIÓN DE COLOR), REPARACIÓN DE BORDES, REDUCCIÓN DE RAYAS VERTICALES VELOCIDAD DE ESCANEADO (3) (A4, RETRATO) COLOR (4) ESCALA DE GRISES (4) MONOCROMO (5) ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI) FLATBED 17 SEGUNDOS (200 DPI) ADF CAPACIDAD (6) 80 HOJAS (A4: 80 G / M² O 20 LB.) CICLO DE TRABAJO DIARIO 6.000 PÁGINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SE ENCUENTRAN EN LA FICHA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.	36,877.00
38425	ESCANÉR FUJITSU MODELO FI- 7280. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CCD DE COLOR (DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA DE COLOR) ARSENAL DE LED BLANCO DE FUENTE DE LUZ. RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP RESOLUCIÓN DE SALIDA (1) COLOR (24 BITS) 50 A 600 PPP (AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1 PPP, 1200 PPP (2)) ESCALA DE GRISES (8 BITS) MONOCROMO SALIDA COLOR PROFUNDIDAD COLOR: 24 BITS, ESCALA DE GRISES: 8 BITS, MONOCROMO: 1 BIT PROCESAMIENTO DE VÍDEO INTERNO 65.536 NIVELES (16 BITS) FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES HARDWARE DE SALIDA DE COLOR (ROJO / VERDE / AZUL), DESKEW RECORTE SOFTWARE MULTI-IMAGEN, SALTO DE PÁGINA EN BLANCO, I-DTC, ADVANCED-DTC, DLC SIMPLIFICADO, SRGB, COLOR AUTOMÁTICO, RECORTE DE PUNZONADO, ELIMINACIÓN DE PUNZÓN, RECORTE DE TABULACIONES, SEPARACIÓN SUPERIOR INFERIOR, DIFUSIÓN DE ERRORES, DITHER, MOIRE REMOVAL, , LIMPIEZA DE COLOR, COLOR DE DESVIACIÓN (R, G, B, NINGUNO, BLANCO, ESPECIFICADO, SATURACIÓN DE COLOR), REPARACIÓN DE BORDES, REDUCCIÓN DE RAYAS VERTICALES VELOCIDAD DE ESCANEADO (3) (A4, RETRATO) COLOR (4) ESCALA DE GRISES (4) MONOCROMO (5) ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI) FLATBED 17 SEGUNDOS (200 DPI) ADF CAPACIDAD (6) 80 HOJAS (A4: 80 G / M² O 20 LB.) CICLO DE TRABAJO DIARIO 6.000 PÁGINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SE ENCUENTRAN EN LA FICHA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.	36,877.00
38426	ESCANÉR FUJITSU MODELO FI- 7280. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CCD DE COLOR (DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA DE COLOR) ARSENAL DE LED BLANCO DE FUENTE DE LUZ. RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP RESOLUCIÓN DE SALIDA (1) COLOR (24 BITS) 50 A 600 PPP (AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1 PPP, 1200 PPP (2)) ESCALA DE GRISES (8 BITS) MONOCROMO SALIDA COLOR PROFUNDIDAD COLOR: 24 BITS, ESCALA DE GRISES: 8 BITS, MONOCROMO: 1 BIT PROCESAMIENTO DE VÍDEO INTERNO 65.536 NIVELES (16 BITS) FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES HARDWARE DE SALIDA DE COLOR (ROJO / VERDE / AZUL), DESKEW RECORTE SOFTWARE MULTI-IMAGEN, SALTO DE PÁGINA EN BLANCO, I-DTC, ADVANCED-DTC, DLC SIMPLIFICADO, SRGB, COLOR AUTOMÁTICO, RECORTE DE PUNZONADO, ELIMINACIÓN DE PUNZÓN, RECORTE DE TABULACIONES, SEPARACIÓN SUPERIOR INFERIOR, DIFUSIÓN DE ERRORES, DITHER, MOIRE REMOVAL, , LIMPIEZA DE COLOR, COLOR DE DESVIACIÓN (R, G, B, NINGUNO, BLANCO, ESPECIFICADO, SATURACIÓN DE COLOR), REPARACIÓN DE BORDES, REDUCCIÓN DE RAYAS VERTICALES VELOCIDAD DE ESCANEADO (3) (A4, RETRATO) COLOR (4) ESCALA DE GRISES (4) MONOCROMO (5) ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI) FLATBED 17 SEGUNDOS (200 DPI) ADF CAPACIDAD (6) 80 HOJAS (A4: 80 G / M² O 20 LB.) CICLO DE TRABAJO DIARIO 6.000 PÁGINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SE ENCUENTRAN EN LA FICHA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.	36,877.00
38427	SCANNER FUJITSU FI-7260. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: CCD EN COLOR (DISPOSITIVO DE CARGA ACOPLADA EN COLOR). - FUENTE DE LUZ: MATRIZ DE LED BLANCO. - RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP. - RESOLUCIÓN DE SALIDA: COLOR (24-BITS) DE 50 A 600 PPP (AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1 PPP), 1200 PPP. ESCALA DE GRISES (8 BITS), Y BLANCO Y NEGRO. - PROFUNDIDAD DEL COLOR DE SALIDA: COLOR: 24 BITS; ESCALA DE GRISES: 8 BITS; BLANCO Y NEGRO: 1 BIT. - PROCESAMIENTO DE VÍDEO INTERNO: 65 536 NIVELES (16 BITS). - FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES: HARDWARE RECORTE Y ALINEACIÓN, SOFTWARE - VARIAS IMÁGENES, ELIMINACIÓN DE PÁGINA EN BLANCO, I-DTC, DTC AVANZADO, DTC SIMPLIFICADO, SRGB, COLOR AUTOMÁTICO, RECORTE Y ALINEACIÓN, ELIMINACIÓN DE MARCAS DE ENCUADERNACIÓN, RECORTE DE MARCADORES, SEPARACIÓN SUPERIOR E INFERIOR, DIFUSIÓN DE ERROR, INTERPOLACIÓN, ELIMINACIÓN DEL EFECTO MOIRE, ENFATIZADO DE IMAGEN, LIMPIEZA DEL COLOR, SEPARACIÓN DE COLORES (R, G, B, NINGUNO, BLANCO, ESPECIFICADO, SATURACIÓN DEL COLOR), REPARACIÓN DE BORDES, REDUCCIÓN DE RAYAS VERTICALES. - VELOCIDAD DE CAPTURA (A4, VERTICAL): COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO; ADF UNA CARA: 60 PPM, DOBLE CARA: 120 IPM (200 PPP/300 PPP), CAMA PLANA O CRISTAL 17 SEGUNDOS (200 PPP). - CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS (A4: 80 G/M²). - CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4.000 PÁGINAS. - TAMAÑO DEL DOCUMENTO: ADF MÍNIMO 50,8 MM X 54 MM (HORIZONTAL/VERTICAL), ADF MÁXIMO 216 MM X 355,6 MM, DOCUMENTO LARGO 210 MM X 5.588 MM (18,3 PIES), CAMA PLANA Ó CRISTAL 216 MM X 297 MM. - ALIMENTACIÓN ADF PESO DEL PAPEL (GROSOR): CARTA DE 27 G/M² A 413 G/M², HOJAS A8 DE 127 G/M² A 209 G/M² Y TARJETAS ALIMENTACIÓN DE HASTA 1,4 MM EN VERTICAL Y HORIZONTAL. - INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES). - ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL PC: PROCESADOR PAPERSTREAM IP 15 DE 2,5 MHZ, 4 GB DE RAM.	24,407.00
38428	PROYECTOR EPSON X36+ BRILLO/LÚMENES: 3,600 LÚMENES RESOLUCIÓN: 1024 X 768 (XGA) INTERFASE: HDMI X 1, D-SUB 15 PIN X 1, MINI DIN X 1, RCA (AMARILLO) X 1, RCA X 2 (L AND R) FORMATO DE PANTALLA: 4:3 TAMAÑO/DISTANCIA: 0.84 - 10.42 M) SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3 LCD CONSUMO DE ENERGÍA (LÁMPARA): 291 W VIDA DE LA LÁMPARA: 10,000 HORAS MÉTODO DE PROYECCIÓN: LCD CONTRASTE: 15,000:1 ZOOM: MANUAL DIMENSIONES: 29.7 CM X 23.4 CM X 8.2 CM PESO: 2.4 KG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE PROYECCIÓN TECNOLOGÍA EPSON 3 LCD, DE 3-CHIPS MÉTODO DE PROYECCIÓN FRONTAL / RETROPROYECCIÓN / COLGADO DEL TECHO NÚMERO DE PÍXELES 786,432 PUNTOS (1024 X 768) X 3 LUMINOSIDAD DE COLOR BRILLO EN COLOR: 3,600 LÚMENES LUMINOSIDAD DEL BLANCO BRILLO EN BLANCO: 3,600 LÚMENES RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 RESOLUCIÓN NATIVA (1024 X 768) XGA TIPO DE LÁMPARA 200 W UHE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA HASTA 10,000 HRS (MODO ECO) / 5,000 HRS. (MODO NORMAL) DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30° A 300° [0.84 A 10.42 M] CORRECCIÓN KEYSTONE VERTICAL + 30 GRADOS / HORIZONTAL + 30 GRADOS USB 3 EN 1 (USB, MOUSE, CONTROL) RELACIÓN DE CONTRASTE HASTA 15000:1 REPRODUCCIÓN DEL COLOR HASTA 1 BILLÓN DE COLORES CÓDIGO V1H723021 PARLANTE 2W MONO CONSUMO DE ENERGÍA 291W (NORMAL) / 214 (ECO) RUIDO DEL VENTILADOR 37 DB (NORMAL) 28 DB (ECO) DIMENSIONES (ANCHO X PROF. X ALT) 29.7 X 23.4 X 8.2 CM PESO APROX. 2.4 KG.	9,397.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38429	IMPRESORA LASER COLOR, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 14 PPM A DOBLE CARA, TAMAÑO MÁXIMO DE IMPRESIÓN LEGAL (216 MM X 356 MM), BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA MULTIUSOS DE 50	5,430.00
38430	PROYECTOR "PROYECCIÓN TECNOLOGÍA DE IMAGEN DLP (0.65" DMD) RELACION DE ASPECTO 16:9 RESOLUCIÓN NATIVA WXGA 1280 X 800	14,508.00
38431	PROYECTOR "PROYECCIÓN TECNOLOGÍA DE IMAGEN DLP (0.65" DMD) RELACION DE ASPECTO 16:9 RESOLUCIÓN NATIVA WXGA 1280 X 800	14,508.00
38432	PROYECTOR "PROYECCIÓN TECNOLOGÍA DE IMAGEN DLP (0.65" DMD) RELACION DE ASPECTO 16:9 RESOLUCIÓN NATIVA WXGA 1280 X 800	14,508.00
38433	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38434	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38435	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38436	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38437	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38438	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38439	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38440	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38441	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38442	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38443	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38444	SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	1,696.00
38445	ESTACIÓN TOTAL MARCA GEOMAX, MODELO ZOOM90 R TOTALMENTE ROBÓTICA WINCE CON AIM360, TRACK360 Y SCOUT360, PRECISIÓN 1", ACCXHESSIO EDM MEDICIÓN SIN PRISMA DE HASTA 1000 MTS, NAVLIGHT, TECLADO ALFANUMÉRICO CON PANTALLA TÁCTIL Y DE COLOR VGA, INTERFAZ BLUETOOTH HANDLE DE LARGO ALCANCE, BLUETOOTH INTERNO, PUERTO USB, RANURA PARA TARJETA SD, GUÍA RÁPIDA Y ESTUCHE. - BATERÍA INTERNA LI-ION 7.4V/6AH MARCA LEICA MODELO GEB222 - CARGADOR SENCILLO PARA BATERÍAS DE LI-ION MARCA LEICA, MODELO GKL31I. - BASE NIVELANTE SIN PLOMADA ÓPTICA MARCA GEOMAX, MODELO ZTR101 - ASA BLUETOOTH LARGO ALCANCE PARA ZOOM90, MODELO ZRT82 MARCA GEOMAX. - TARJETA SD GRADO INDUSTRIAL DE 1 GB MARCA GEOMAX, MODELO ZSD01 - CONTROLADORA GETAC, MODELO PS336E PARA EL USO CON EL SOFTWARE COMPATIBLE CON MICROSOFT WINDOWS MOBILE Y LR-BT DISPOSITIVO. INCLUYE BATERÍA DE LI-ION Y ADAPTADOR DE CARGA - LR-BT DISPOSITIVO BLUETOOTH DE LARGO ALCANCE PARA CONTROLADORA GETAC. - GEOMAX FIELDGENIUS EDICIÓN PREMIUM - ZHR200 SOPORTE PARA BASTÓN - PRISMA DE 360° MARCA GEOMAX MODELO ZPR1 - BASTÓN TELESCÓPICO DE 23 MTS MARCA GEOMAX, MODELO ZPC201. - CABLE USB MARCA GEOMAX, MODELO ZDC301. - TRIPIE DE MADERA MARCA LEICA, MODELO GST101.	460,673.00
38446	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE. 125 PSI, 90 LITROS, GRADO MÉDICO. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMPRESOR: UNIDAD LIBRE DE ACEITE, MOTOR COMPRESOR DE 1HP DE POTENCIA, TANQUE VERTICAL DE 90 LITROS DE CAPACIDAD, PURGA AUTOMÁTICA, CATEGORÍA DE AIRE: GRADO MÉDICO, MONOFÁSICO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 VAC/60 HZ. INCLUYE: INSTALACIÓN, FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AGUA Y ACEITE, REGULADOR Y MANÓMETRO. MARCA EVANS.	25,375.00
38447	PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAVIOLETA NO CAMBIA LAS PROPIEDADES DEL AGUA NI AFECTA A QUIEN LA USA O BEBE YA QUE NO TIENE EFECTOS RESIDUALES. LA DESINFECCIÓN POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA ES EL MÉTODO MÁS SENCILLO, SEGURO Y EFICAZ PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA. VENTAJAS: - LÁMPARAS GERMICIDA DE ALTA INTENSIDAD - TUBOS DE CUARZO DE ALTA PUREZA - PULIDO SANITARIO INTERNO Y EXTERNO - INDICADORES LUMINOSOS PARA MONITOREO VISUAL - BALASTROS ELECTRÓNICOS DE ALTA CALIDAD - CÁMARA DE AGUA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304 - SENSOR INSTAGUARD PARA MONITOREO CONTINUO AUDITIVO Y VISUAL DEL EQUIPO - 2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA CÁMARA DE AGUA. ESPECIFICACIONES MARCA Y MODELO PORUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN MÁX 6 LPM (1.5 GPM) PRESIÓN DE OPERACIÓN MÁX 7KG/CM2 (100PSI) PURIFICACIÓN BACTERIOLÓGICA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA, DOSIS 30M3/CM2@254 NM CÁMARA DE AGUA ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO SANITARIO TUERCAS DE COMPRESIÓN ALUMINIO AROSELLOS SILICÓN REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 120 V - 60 HZ CONSUMO 10W @120VAC LÁMPARAS UV UNA INSTALAMP LG-UV10W VIDA ÚTIL LÁMPARA UV 9,000 HRS. /12 MESES TUBO DE CUARZO UN TC-UV09.85 DIMENSIONES DEL EQUIPO 27 X 09 X 06 LARGO X ALTO X FONDO (10.5" X 3.5" X 2.5") PESO 0.8 KG (1.8 LB) ENTRADA Y SALIDA 0.6 MM (1/4") NOTAS: ESTE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEBE CONTAR CON PREFILTRADO EN LÍNEA PARA ELIMINAR SEDIMENTOS QUE PUEDA CONTENER EL AGUA. LA LÁMPARA GERMICIDA DEBE REEMPLAZARSE CADA 12 MESES COMO MÁXIMO. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA, LAS DEMÁS PARTES 1 AÑO (NO APLICA EN LA LÁMPARA GERMICIDA).	2,628.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38448	PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAVIOLETA NO CAMBIA LAS PROPIEDADES DEL AGUA NI AFECTA A QUIEN LA USA O BEBE YA QUE NO TIENE EFECTOS RESIDUALES. LA DESINFECCIÓN POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA ES EL MÉTODO MÁS SENCILLO, SEGURO Y EFICAZ PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA. VENTAJAS: · LÁMPARAS GERMICIDA DE ALTA INTENSIDAD · TUBOS DE CUARZO DE ALTA PUREZA · PULIDO SANITARIO INTERNO Y EXTERNO · INDICADORES LUMINOSOS PARA MONITOREO VISUAL · BALASTROS ELECTRÓNICOS DE ALTA CALIDAD · CÁMARA DE AGUA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304 · SENSOR INSTAGUARD PARA MONITOREO CONTINUO AUDITIVO Y VISUAL DEL EQUIPO · 2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA CÁMARA DE AGUA. ESPECIFICACIONES MARCA Y MODELO PORUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN MÁX 6 LPM (1.5 GPM) PRESIÓN DE OPERACIÓN MÁX 7KG/CM2 (100PSI) PURIFICACIÓN BACTERIOLÓGICA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA, DOSIS 30M3/CM2@254 NM CÁMARA DE AGUA ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO SANITARIO TUERCAS DE COMPRESIÓN ALUMINIO AROSELLOS SILICÓN REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 120 V - 60 HZ CONSUMO 10W @120VAC LÁMPARAS UV UNA INSTALAMP LG-UV10W VIDA ÚTIL LÁMPARA UV 9,000 HRS. /12 MESES TUBO DE CUARZO UN TC-UV09.85 DIMENSIONES DEL EQUIPO 27 X 09 X 06 LARGO X ALTO X FONDO (10.5" X 3.5" X 2.5") PESO 0.8 KG (1.8 LB) ENTRADA Y SALIDA 0.6 MM (1/4") NOTAS: ESTE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEBE CONTAR CON PREFILTRO EN LÍNEA PARA ELIMINAR SEDIMENTOS QUE PUEDA CONTENER EL AGUA. LA LÁMPARA GERMICIDA DEBE REEMPLAZARSE CADA 12 MESES COMO MÁXIMO. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA, LAS DEMÁS PARTES 1 AÑO (NO APLICA EN LA LÁMPARA GERMICIDA).	2,628.00
38449	PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAVIOLETA NO CAMBIA LAS PROPIEDADES DEL AGUA NI AFECTA A QUIEN LA USA O BEBE YA QUE NO TIENE EFECTOS RESIDUALES. LA DESINFECCIÓN POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA ES EL MÉTODO MÁS SENCILLO, SEGURO Y EFICAZ PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA. VENTAJAS: · LÁMPARAS GERMICIDA DE ALTA INTENSIDAD · TUBOS DE CUARZO DE ALTA PUREZA · PULIDO SANITARIO INTERNO Y EXTERNO · INDICADORES LUMINOSOS PARA MONITOREO VISUAL · BALASTROS ELECTRÓNICOS DE ALTA CALIDAD · CÁMARA DE AGUA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304 · SENSOR INSTAGUARD PARA MONITOREO CONTINUO AUDITIVO Y VISUAL DEL EQUIPO · 2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA CÁMARA DE AGUA. ESPECIFICACIONES MARCA Y MODELO PORUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN MÁX 6 LPM (1.5 GPM) PRESIÓN DE OPERACIÓN MÁX 7KG/CM2 (100PSI) PURIFICACIÓN BACTERIOLÓGICA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA, DOSIS 30M3/CM2@254 NM CÁMARA DE AGUA ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO SANITARIO TUERCAS DE COMPRESIÓN ALUMINIO AROSELLOS SILICÓN REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 120 V - 60 HZ CONSUMO 10W @120VAC LÁMPARAS UV UNA INSTALAMP LG-UV10W VIDA ÚTIL LÁMPARA UV 9,000 HRS. /12 MESES TUBO DE CUARZO UN TC-UV09.85 DIMENSIONES DEL EQUIPO 27 X 09 X 06 LARGO X ALTO X FONDO (10.5" X 3.5" X 2.5") PESO 0.8 KG (1.8 LB) ENTRADA Y SALIDA 0.6 MM (1/4") NOTAS: ESTE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEBE CONTAR CON PREFILTRO EN LÍNEA PARA ELIMINAR SEDIMENTOS QUE PUEDA CONTENER EL AGUA. LA LÁMPARA GERMICIDA DEBE REEMPLAZARSE CADA 12 MESES COMO MÁXIMO. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA, LAS DEMÁS PARTES 1 AÑO (NO APLICA EN LA LÁMPARA GERMICIDA).	2,628.00
38450	PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAVIOLETA NO CAMBIA LAS PROPIEDADES DEL AGUA NI AFECTA A QUIEN LA USA O BEBE YA QUE NO TIENE EFECTOS RESIDUALES. LA DESINFECCIÓN POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA ES EL MÉTODO MÁS SENCILLO, SEGURO Y EFICAZ PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA. VENTAJAS: · LÁMPARAS GERMICIDA DE ALTA INTENSIDAD · TUBOS DE CUARZO DE ALTA PUREZA · PULIDO SANITARIO INTERNO Y EXTERNO · INDICADORES LUMINOSOS PARA MONITOREO VISUAL · BALASTROS ELECTRÓNICOS DE ALTA CALIDAD · CÁMARA DE AGUA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304 · SENSOR INSTAGUARD PARA MONITOREO CONTINUO AUDITIVO Y VISUAL DEL EQUIPO · 2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA CÁMARA DE AGUA. ESPECIFICACIONES MARCA Y MODELO PORUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN MÁX 6 LPM (1.5 GPM) PRESIÓN DE OPERACIÓN MÁX 7KG/CM2 (100PSI) PURIFICACIÓN BACTERIOLÓGICA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA, DOSIS 30M3/CM2@254 NM CÁMARA DE AGUA ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO SANITARIO TUERCAS DE COMPRESIÓN ALUMINIO AROSELLOS SILICÓN REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 120 V - 60 HZ CONSUMO 10W @120VAC LÁMPARAS UV UNA INSTALAMP LG-UV10W VIDA ÚTIL LÁMPARA UV 9,000 HRS. /12 MESES TUBO DE CUARZO UN TC-UV09.85 DIMENSIONES DEL EQUIPO 27 X 09 X 06 LARGO X ALTO X FONDO (10.5" X 3.5" X 2.5") PESO 0.8 KG (1.8 LB) ENTRADA Y SALIDA 0.6 MM (1/4") NOTAS: ESTE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEBE CONTAR CON PREFILTRO EN LÍNEA PARA ELIMINAR SEDIMENTOS QUE PUEDA CONTENER EL AGUA. LA LÁMPARA GERMICIDA DEBE REEMPLAZARSE CADA 12 MESES COMO MÁXIMO. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA, LAS DEMÁS PARTES 1 AÑO (NO APLICA EN LA LÁMPARA GERMICIDA).	2,628.00
38451	PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAVIOLETA NO CAMBIA LAS PROPIEDADES DEL AGUA NI AFECTA A QUIEN LA USA O BEBE YA QUE NO TIENE EFECTOS RESIDUALES. LA DESINFECCIÓN POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA ES EL MÉTODO MÁS SENCILLO, SEGURO Y EFICAZ PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA. VENTAJAS: · LÁMPARAS GERMICIDA DE ALTA INTENSIDAD · TUBOS DE CUARZO DE ALTA PUREZA · PULIDO SANITARIO INTERNO Y EXTERNO · INDICADORES LUMINOSOS PARA MONITOREO VISUAL · BALASTROS ELECTRÓNICOS DE ALTA CALIDAD · CÁMARA DE AGUA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304 · SENSOR INSTAGUARD PARA MONITOREO CONTINUO AUDITIVO Y VISUAL DEL EQUIPO · 2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA CÁMARA DE AGUA. ESPECIFICACIONES MARCA Y MODELO PORUV-06 FLUJO DE OPERACIÓN MÁX 6 LPM (1.5 GPM) PRESIÓN DE OPERACIÓN MÁX 7KG/CM2 (100PSI) PURIFICACIÓN BACTERIOLÓGICA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA, DOSIS 30M3/CM2@254 NM CÁMARA DE AGUA ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO SANITARIO TUERCAS DE COMPRESIÓN ALUMINIO AROSELLOS SILICÓN REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 120 V - 60 HZ CONSUMO 10W @120VAC LÁMPARAS UV UNA INSTALAMP LG-UV10W VIDA ÚTIL LÁMPARA UV 9,000 HRS. /12 MESES TUBO DE CUARZO UN TC-UV09.85 DIMENSIONES DEL EQUIPO 27 X 09 X 06 LARGO X ALTO X FONDO (10.5" X 3.5" X 2.5") PESO 0.8 KG (1.8 LB) ENTRADA Y SALIDA 0.6 MM (1/4") NOTAS: ESTE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEBE CONTAR CON PREFILTRO EN LÍNEA PARA ELIMINAR SEDIMENTOS QUE PUEDA CONTENER EL AGUA. LA LÁMPARA GERMICIDA DEBE REEMPLAZARSE CADA 12 MESES COMO MÁXIMO. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA CÁMARA DE AGUA, LAS DEMÁS PARTES 1 AÑO (NO APLICA EN LA LÁMPARA GERMICIDA).	2,628.00
38452	COLORÍMETRO DE CAMPO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA. CON CABLE USB CON MINI CONECTOR USB, 4 BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA, PARA CELDAS DE VIDRIO CIRCULARES DE 1 PULGADA (25 MM) CON MARCAS PARA 10, 20 Y 25 ML, ADAPTADOR PARA CELDAS, PERMITE AHORRAR TIEMPO EN EL CAMPO, YA QUE FAVORECE UN ACCESO RÁPIDO Y SENCILLO A LOS MÉTODOS ANALÍTICOS MÁS UTILIZADOS EN MENOS DE CUATRO CLICS. ESTE COLORÍMETRO ES RESISTENTE AL AGUA, AL POLVO Y A LOS GOLPES Y SE HA SOMETIDO A PRUEBAS DE CAÍDAS PARA LOGRAR UNA MAYOR GARANTÍA DE CALIDAD. ESTE INSTRUMENTO TIENE UNA INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA, UNA AMPLIA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y UN PUERTO USB INTEGRADO PARA TRANSFERIR INFORMACIÓN DE FORMA SENCILLA. EL COLORÍMETRO DE MANO AYUDA TAMBIÉN A SATISFACER LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE ANÁLISIS, YA QUE OFRECE AL MENOS 90 DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS MÁS COMUNES. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA.	34,797.77

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38453	COLORÍMETRO DE CAMPO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA. CON CABLE USB CON MINI CONECTOR USB, 4 BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA, PARA CELDAS DE VIDRIO CIRCULARES DE 1 PULGADA (25 MM) CON MARCAS PARA 10, 20 Y 25 ML. ADAPTADOR PARA CELDAS, PERMITE AHORRAR TIEMPO EN EL CAMPO, YA QUE FAVORECE UN ACCESO RÁPIDO Y SENCILLO A LOS MÉTODOS ANALÍTICOS MÁS UTILIZADOS EN MENOS DE CUATRO CLIC. ESTE COLORÍMETRO ES RESISTENTE AL AGUA, AL POLVO Y A LOS GOLPES Y SE HA SOMETIDO A PRUEBAS DE CAÍDAS PARA LOGRAR UNA MAYOR GARANTÍA DE CALIDAD. ESTE INSTRUMENTO TIENE UNA INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA, UNA AMPLIA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y UN PUERTO USB INTEGRADO PARA TRANSFERIR INFORMACIÓN DE FORMA SENCILLA. EL COLORÍMETRO DE MANO AYUDA TAMBIÉN A SATISFACER LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE ANÁLISIS, YA QUE OFRECE AL MENOS 90 DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS MÁS COMUNES. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA.	34,797.77
38454	EMBUDO MANIFOLD PARA TRES LUGARES, CONTROL INDEPENDIENTE PARA CADA UNA DE LAS TRES VÁLVULAS, LIGERO, DURABLE Y FÁCIL DE UTILIZAR. ACEPTA EMBUDOS DE FILTRACION DE 25 Y 47mm. FABRICA EN ALUMINIO ANODIZADO DIMENSIONES 40.6X15.7X15.2 (LARGOXANCHOXALTO)	24,647.00
38455	MEDIDOR DE PH TIPO PLUMA POCKET PRO, PORTÁTIL PARA ANÁLISIS EN CAMPO. CALIBRACIÓN: 3 PUNTOS. EXACTITUD: 0.1 DE PH. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍAS (VER PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS).GRADO DE PROTECCIÓN IP DE LA CARCASA: IP67. IDIOMAS DEL MANUAL: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS, ESPAÑOL. PARÁMETRO: PH, TEMP. PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS: 4 AAA. RANGO: PH DE 0.0 A 14.0. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 50 °C. RESOLUCIÓN: 0.1 DE PH, 0.1 PH. VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: 200	1,900.00
38456	MEDIDOR DE PH TIPO PLUMA POCKET PRO, PORTÁTIL PARA ANÁLISIS EN CAMPO. CALIBRACIÓN: 3 PUNTOS. EXACTITUD: 0.1 DE PH. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍAS (VER PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS).GRADO DE PROTECCIÓN IP DE LA CARCASA: IP67. IDIOMAS DEL MANUAL: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS, ESPAÑOL. PARÁMETRO: PH, TEMP. PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS: 4 AAA. RANGO: PH DE 0.0 A 14.0. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 50 °C. RESOLUCIÓN: 0.1 DE PH, 0.1 PH. VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: 200	1,900.00
38457	MEDIDOR DE PH TIPO PLUMA POCKET PRO, PORTÁTIL PARA ANÁLISIS EN CAMPO. CALIBRACIÓN: 3 PUNTOS. EXACTITUD: 0.1 DE PH. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍAS (VER PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS).GRADO DE PROTECCIÓN IP DE LA CARCASA: IP67. IDIOMAS DEL MANUAL: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS, ESPAÑOL. PARÁMETRO: PH, TEMP. PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS: 4 AAA. RANGO: PH DE 0.0 A 14.0. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 50 °C. RESOLUCIÓN: 0.1 DE PH, 0.1 PH. VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: 200	1,900.00
38458	MEDIDOR MULTIPARÁMETRO S/ELECTRODO, MEDIDOR PARA PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SÓLIDOS DISUELTOSTOTALES, RESISTIVIDAD), OXÍGENO DISUELTO Y POTENCIAL DE ÓXIDO REDUCCIÓN AL MISMO TIEMPO, ENTRADA PARA Sonda INTELICAL. CON MEMORIA DE REGISTRO DE DATOS PARA 500 RESULTADOS ALMACENA MEDICIONES, CALIBRACIONES, NORMAS DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS, IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON MARCAS DE FECHA Y H.	23,777.46
38459	MEDIDOR MULTIPARÁMETRO S/ELECTRODO, MEDIDOR PARA PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SÓLIDOS DISUELTOSTOTALES, RESISTIVIDAD), OXÍGENO DISUELTO Y POTENCIAL DE ÓXIDO REDUCCIÓN AL MISMO TIEMPO, ENTRADA PARA Sonda INTELICAL. CON MEMORIA DE REGISTRO DE DATOS PARA 500 RESULTADOS ALMACENA MEDICIONES, CALIBRACIONES, NORMAS DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS, IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON MARCAS DE FECHA Y H.	23,777.46
38460	MEDIDOR MULTIPARÁMETRO S/ELECTRODO, MEDIDOR PARA PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SÓLIDOS DISUELTOSTOTALES, RESISTIVIDAD), OXÍGENO DISUELTO Y POTENCIAL DE ÓXIDO REDUCCIÓN AL MISMO TIEMPO, ENTRADA PARA Sonda INTELICAL. CON MEMORIA DE REGISTRO DE DATOS PARA 500 RESULTADOS ALMACENA MEDICIONES, CALIBRACIONES, NORMAS DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS, IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON MARCAS DE FECHA Y H.	23,777.46
38461	REACTOR CON DOBLE BLOQUE DE CALENTAMIENTO PARA 21 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO Y PARA 4 VIALES DE 20MM DE DIÁMETRO. EL INSTRUMENTO VIENE PROGRAMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS HACH CON DIGESTIÓN. EL BLOQUE SE CALIENTA DE 20 A 150°C EN MENOS DE 10 MINUTOS. USO EN DQO, NITRÓGENO TOTAL, CROMO TOTAL, TOC Y FÓSFORO TOTAL, ENTRE OTROS. ES VERSÁTIL YA QUE PUEDE SER UTILIZADO PARA ANÁLISIS DE METALES, DIGESTIONES PARA ANÁLISIS DE NUTRIENTES, O MUESTRAS BIOLÓGICA. CON TAPAS PROTECTORAS DE PLÁSTICO. RANGO DE TEMPERATURA: 37 - 165 °C. RANGO DE CALENTAMIENTO: 20 - 150 °C EN 10 MINUTOS.	32,007.00
38462	REACTOR CON DOBLE BLOQUE DE CALENTAMIENTO PARA 21 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO Y PARA 4 VIALES DE 20MM DE DIÁMETRO. EL INSTRUMENTO VIENE PROGRAMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS HACH CON DIGESTIÓN. EL BLOQUE SE CALIENTA DE 20 A 150°C EN MENOS DE 10 MINUTOS. USO EN DQO, NITRÓGENO TOTAL, CROMO TOTAL, TOC Y FÓSFORO TOTAL, ENTRE OTROS. ES VERSÁTIL YA QUE PUEDE SER UTILIZADO PARA ANÁLISIS DE METALES, DIGESTIONES PARA ANÁLISIS DE NUTRIENTES, O MUESTRAS BIOLÓGICA. CON TAPAS PROTECTORAS DE PLÁSTICO. RANGO DE TEMPERATURA: 37 - 165 °C. RANGO DE CALENTAMIENTO: 20 - 150 °C EN 10 MINUTOS.	32,007.00
38463	TERMOMETRO BIMETALICO INDUSTRIAL CON ROSCA VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 304, CARATULA DE ALUMINIO ANODIZADO CON GRADUACION EN COLOR NEGRO. LENTE DE VIDRIO RANGO DE TEMPERATURA 0 A 150°C CON DIVISIONES DE 1°C ROSCA DE 1/2" DIAMETRO DE 75mm Y VASTAGO DE 450mm PRECISION DE ±1%	1,590.00
38464	TERMOMETRO BIMETALICO INDUSTRIAL CON ROSCA VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 304, CARATULA DE ALUMINIO ANODIZADO CON GRADUACION EN COLOR NEGRO. LENTE DE VIDRIO RANGO DE TEMPERATURA 0 A 150°C CON DIVISIONES DE 1°C ROSCA DE 1/2" DIAMETRO DE 75mm Y VASTAGO DE 450mm PRECISION DE ±1%	1,590.00
38465	TURBIDÍMETRO FACILIDAD DE USO Y PRECISIÓN INCOMPARABLES EN LA MEDICIÓN DE LA TURBIDEZ. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN SENCILLAS ASISTIDAS POR PANTALLA, SENCILLA TRANSFERENCIA DE DATOS, PRECISIÓN EN MUESTRAS DE SEDIMENTACIÓN RÁPIDA, CONVENIENTE REGISTRO DE DATOS. COMPATIBLE CON LAS NORMATIVAS DE CRITERIO DE DISEÑO USEPA MÉTODO 180. SISTEMA ÓPTICO QUE BRINDA PRECISIÓN EN EL CAMPO. DIMENSIONES (A X A X P):77 MM X 107 MM X 229 MM. EXACTITUD: ± 2 % DE LECTURA MÁS LUZ PARÁSITA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERIAS (VER REQUERIMIENTOS DE BATERIAS) O FUENTE DE PODER OPCIONAL. FUENTE DE LUZ: LUZ DE FILAMENTO DE TUNGSTENO. MÉTODO DE MEDICIÓN: DETERMINACIÓN TURBIDIMÉTRICA DE LA RELACIÓN MEDIANTE UNA SEÑAL DE DISPERSIÓN DE LUZ (90°) NEFELOMÉTRICA PRIMARIA Y UNA SEÑAL DE DISPERSIÓN DE LUZ TRANSMITIDA. MODO DE MEDICIÓN: NORMAL (PRESIONAR PARA LEER), PROMEDIO DE SEÑAL, TURBIDEZ DE ASENTAMIENTO RÁPIDO. PESO: 1.17 LBS. (0.53 KG) SIN BATERÍAS. PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS: 4, AA. PROMEDIO DE LA SEÑAL: ENCENDIDO/APAGADO SELECCIONABLE. PROTECCIÓN DE LA CARCASA (IP):IP67 RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 1000 NTU. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 50 °C. REGULADORIO: MÉTODO EPA 180.1 REPETIBILIDAD: ± 1 % DE LA LECTURA O 0.01 NTU. LO QUE SEA MAYOR. REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA: 100 - 240 VCA, 50/60 HZ (CON MÓDULO OPCIONAL DE ENERGÍA O USB+ENERGÍA). REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN (HZ):50/60 HZ. REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN (VOLTAGE):100 - 240 V AC. REQUISITOS DE MUESTRA: 15 ML. (0.5 OZ). RESOLUCIÓN: 0.01 NTU EN EL RANGO MÁS B.	31,607.77
38466	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL PH TESTER 30 OAKTON - DIGITAL. CON ELECTRODO DE DOBLE JUNTA REEMPLAZABLE - RANGO DE PH DE -1.00 A 15.0 - EXACTITUD +/- 0.0 TEMPERATURA DE 0 A 50°C. EXACTITUD: PH +/- 0.01. COMPENSACION AUTOMÁTICA O MANUAL DE TEMPERATURA. CALIBRACIÓN A TRES PUNTOS. OPERA CON 4 BATERIAS DE 1,5 VOLTS (INCLUIDAS) APROXIMADAMENTE PARA 500 HRS DE USO CONTINUO. CARCAZA A PRUEBA DE AGUA (FLOTA EN EL AGUA) Y POLVO. INCLUYE: PAQUETE DE SOLUCIONES BUFFER DE 4.00, 7.00 Y 10.00 PARA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO- FRASCO CON 500 ML.	2,407.73
38467	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL PH TESTER 30 OAKTON - DIGITAL. CON ELECTRODO DE DOBLE JUNTA REEMPLAZABLE - RANGO DE PH DE -1.00 A 15.0 - EXACTITUD +/- 0.0 TEMPERATURA DE 0 A 50°C. EXACTITUD: PH +/- 0.01. COMPENSACION AUTOMÁTICA O MANUAL DE TEMPERATURA. CALIBRACIÓN A TRES PUNTOS. OPERA CON 4 BATERIAS DE 1,5 VOLTS (INCLUIDAS) APROXIMADAMENTE PARA 500 HRS DE USO CONTINUO. CARCAZA A PRUEBA DE AGUA (FLOTA EN EL AGUA) Y POLVO. INCLUYE: PAQUETE DE SOLUCIONES BUFFER DE 4.00, 7.00 Y 10.00 PARA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO- FRASCO CON 500 ML.	2,407.73

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38468	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL PH TESTER 30 OAKTON - DIGITAL. CON ELECTRODO DE DOBLE JUNTA REEMPLAZABLE - RANGO DE PH DE -1.00 A 15.0 - EXACTITUD +/- 0.0 TEMPERATURA DE 0 A 50°C. EXACTITUD: PH +/- 0.01. COMPENSACION AUTOMATICA O MANUAL DE TEMPERATURA. CALIBRACIÓN A TRES PUNTOS. OPERA CON 4 BATERIAS DE 1.5 VOLTS (INCLUIDAS) APROXIMADAMENTE PARA 500 HRS DE USO CONTINUO. CARCAZA A PRUEBA DE AGUA (FLOTA EN EL AGUA) Y POLVO. INCLUYE: PAQUETE DE SOLUCIONES BUFFER DE 4.00, 7.00 Y 10.00 PARA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO- FRASCO CON 500 ML.	2,407.73
38469	ESPECTROFOTÓMETRO AQUAQUEST SERIES 4000. RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 190 - 1100 NM. - FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE DEUTERIO (UV) LÁMPARA DE HALOGENURO DE TUNGSTENO (LUZ VIS). - SISTEMA ÓPTICO: MONOCROMADOR LITROW USANDO 1200L/MM DE REJILLA HOLOGRÁFICA. SE ADAPTA A CELDAS DE 100 MM. - ANCHO DE BANDA ÓPTICO: 4NM. - REPRODUCIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA: MEJOR QUE 0.1 NM. - EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA: DENTRO DE 1 NM. - LUZ DISPERSA: TÍPICAMENTE 0.01% A 220 NM Y 340 NM. - RANGO FOTOMÉTRICO: - 0.3 A 3.0A, 0 - 200% T, 0 - 9999C. - RUIDO FOTOMÉTRICO: MENOS DE + 0.0002A A 500 NM. - EXACTITUD FOTOMÉTRICA: 1% O 0.005A. EL QUE SEA MAYOR. - ESTABILIDAD A ABSORBANCIA ZERO: MEJOR QUE + 0.001 A/HR A 500NM. - PANTALLA: LCD PANTALLA RETROILUMINADA DE ALTA RESOLUCIÓN CON CONTROL DE CONTRASTE, MUESTRA MENÚS, CURVAS, ESCANEOS Y TODOS LOS DATOS, ETC. - ALMACENAMIENTO DE MÉTODO: HASTA 100 MÉTODOS Y 30 CURVAS. CÓDIGO DE SEGURIDAD -COMPATIBILIDAD DE CELDA: 10MM, 20MM, 50MM Y 100 MM RECTANGULAR O CILÍNDRICA. - TAMAÑO: 480 LARGO X 340 ANCHO X 205 ALTO MM. - PESO: 18.6KG - AJUSTE A ABSORBANCIA ZERO: 0 A Y 100% T AUTOMÁTICO PRESIONANDO EL BOTÓN. - AUTO PRUEBA Y CALIBRACIÓN: AUTOMÁTICO AL ENCENDER. - SELECCIÓN DE FILTRO Y LÁMPARA: AUTOMÁTICO. ACOPLADO A LA LONGITUD DE ONDA. - DESPLAZAMIENTO DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN: ANCHO DE VISUALIZACIÓN EFECTIVO DE 430 MM. - SELECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA: ENTRADA DEL TECLADO CON LA TECLA GO TO. - CINÉTICA DE REACCIÓN: TABULACIÓN DE RESULTADOS, DIAGRAMAS DE REACCIÓN, RE- PROCESAMIENTO. - PROGRAMACIÓN DE CELDA Y LONGITUD DE ONDA: HASTA 8 CELDAS Y 10 LONGITUDES DE ONDA EN CUALQUIER COMBINACIÓN. - BÚSQUEDA DE PICO: AUTOMÁTICO CON EL APLANAMIENTO DE LA LÍNEA BASE. - AJUSTE DE LA CURVA Y LÍNEA: LINEAL, CUADRÁTICA O CÚBICA, CON O SIN INTERCEPCIÓN, PARA HASTA 30 ESTÁNDARES CON EDICIÓN DE CURVA. - ESCANEO DE LONGITUD DE ONDA: VELOCIDAD DE ESCANEO HASTA 4000 NM / MIN CON EL SOFTWARE DE ESCANEO. - RELOJ EN TIEMPO REAL: INFORMES CRONOMETRADOS Y FECHADOS. - MUESTREO POR ASPIRACIÓN: BAJO CONTROL INTERNO CON PANTALLA. - MUESTREO POR LOTES: PARA HASTA 100 MUESTRAS BAJO CONTROL INTERNO. - TEMPERATURA DE MUESTRA: VISUALIZADO Y CONFIGURADO DESDE EL TECLADO. - INTERFAZ DE COMPUTADORA: BIDIRECCIONALES EN SERIE RS232C Y PUERTOS USB. - TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO DE LA MUESTRA: 196 LARGO X 105 ANCHO X 107ALTO MM. - REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA: 110 V 60 HZ 120W. MARCA: CECIL INSTRUMENTS. CATÁLOGO: CE 4002.	128,451.43
38470	EQUIPO PORTÁTIL DE COMPROBACIÓN (PROBADOR PORTÁTIL) DE MEDIDORES DE AGUA (CONTADORES) DE ½ Y ¾ DE PULGADA DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE HASTA 16 BAR Y TEMPERATURA DE HASTA 40 °C. INCLUYE MALETÍN PLÁSTICO CON CORREA REGULABLE Y SOPORTE PARA ACCESORIOS, COMO SON: CONTADOR ELECTRÓNICO CON PANTALLA LCD (DN=15 MM), MANGUERAS FLEXIBLES Y ADAPTADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA VÁLVULAS DE ½ Y ¾ DE PULGADA SIN ROSCA Y CON ROSCA Y ADAPTADOR MONOMANDO. EL CONTADOR ELECTRÓNICO DEBERÁ TENER LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: PANTALLA DE ALTO CONTRASTE; DÍGITOS DE UN CENTÍMETRO DE ALTURA PARA FÁCIL LECTURA; RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.00001 LITROS; CAPACIDAD PARA MEDIR DESDE 30 HASTA 3,000 L/H; PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±0.5 %; BOTÓN DE PULSACIÓN PARA PERMITIR OBSERVAR CAUDAL INSTANTÁNEO, VOLUMEN PARCIAL Y VOLUMEN TOTAL ACUMULADO, ASÍ COMO REALIZAR LA PUESTA A CERO DEL VOLUMEN PARCIAL; LA BATERÍA DEBERÁ PERMITIR UNA AUTONOMÍA DEL EQUIPO DE MÍNIMO 3 AÑOS.	9,000.00
38471	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL CON GPS, MEDIDOR PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/D.O.C/SONDA 4 M &GPS. SONDA DE REGISTRO Y MEDICIÓN DE TURBIDEZ E ISE OPCIONAL MIDE HASTA 14 PARÁMETROS DISTINTOS DE CALIDAD DEL AGUA (MEDIDOS SIETE Y CALCULADOS OTROS SIETE). - MEDIDOR Y SONDA DE ALTA RESISTENCIA. - FACILIDAD DE USO - MIDE HASTA 16 PARÁMETROS Y MUESTRA HASTA 12. - SEGUIMIENTO DE LOS LUGARES DE MEDICIÓN CON GPS (OPCIONAL). - PROTECCIÓN IMPERMEABLE (IP67 PARA EL MEDIDOR Y IP68 PARA LA SONDA). - FAST TRACKER™-T.I.S. (TAG ID SYSTEM) EXCLUSIVE. - LCD GRÁFICO CON LUZ DE FONDO. - BARÓMETRO INTEGRADO PARA COMPENSAR LA CONCENTRACIÓN DE O.D. (OXÍGENO DISUELTUO). - FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN RÁPIDA. - VERIFICACIÓN DE MEDIDAS QUE PERMITE ELIMINAR LAS LECTURAS ERRÓNEAS. - RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE SONDAS Y SENSORES. - REGISTRO A DEMANDA O REGISTRO AUTOMÁTICO (HASTA 45,000 MUESTRAS) DEL MEDIDOR PARA TODOS LOS PARÁMETROS. - PANTALLA GRÁFICA DE DATOS REGISTRADOS. - PUERTO USB PARA CONEXIÓN A PC. - ALCANCE AUTOMÁTICO PARA LAS LECTURAS DE CE, ISE Y TURBIDEZ. - FUNCIÓN "BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO": GUARDA AUTOMÁTICAMENTE LAS CINCO ÚLTIMAS CALIBRACIONES. - SENSORES REEMPLAZABLES IN SITU CON TAPONES CON CÓDIGO DE COLORES. - EL MEDIDOR PUEDE ALIMENTARSE CON PILAS ALCALINAS O PILAS RECARGABLES. - CAPACIDAD DE CARGA RÁPIDA MARCA: HANNA CAT: HI9829-10041	59,333.00
38472	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	1,690.00
38473	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	1,690.00
38474	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	1,690.00
38475	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	1,690.00
38476	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	1,690.00
38477	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	1,690.00
38478	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	1,690.00
38479	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	1,690.00
38480	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.	1,690.00
38481	ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.	2,970.00
38482	ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.	2,970.00
38483	ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.	2,970.00
38484	ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.	2,970.00
38485	ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.	2,970.00
38486	ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.	2,970.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38487	RECEPTOR GPS MARCA SOKKIA MODELO GRX 2. EQUIPO DOBLE FRECUENCIA L1/L2 Y FIRMWARE RTK. RECEPTOR PARA APLICACIONES DE LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEO. 226 CANALES, RECIBE LAS SEÑALES NAVSTAR Y GLONASS. CARACTERÍSTICAS DE PRECISIÓN: - ESTÁTICO POSTPROCESADO: HORIZONTAL: ± (5 + 0.5 ppm) mm. - RTK: HORIZONTAL: ± (10+1 ppm) mm. CUENTA CON RADIO INTERNO DE 1 WATT DE 440 - 470 MHZ. INCLUDE: GRX2 RECEPTOR MÓVIL: 1 ANTENA GEODÉSICA GRX2 CON RADIO INTERNO. 1 ANTENA PARA RADIO. 1 TARJETA SO DE 8 GB. 2 BATERÍAS BDC 70. 1 CARGADOR DE BATERÍAS CDC68. 1 BALIZA DE ALUMINIO DE 2 METROS. 1 SOPORTE PARA LIBRETA ELECTRÓNICA. 1 ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA AMBAS ANTENAS. 1 BIPODE PARA BALIZA. GRX2 RECEPTOR BASE. : 1 ANTENA GEODÉSICA GRX2 CON RADIO INTERNO. 1 ANTENA PARA RADIO. 1 TARJETA SO DE 8 GB. 2 BATERÍAS BDC70. 1 CARGADOR DE BATERÍAS CDC68 1 TRIPIE DE ALUMINIO. 1 FLEXÓMETRO. 1 BASE NIVELANTE. 1 ADAPTADOR ROTATIVO CON PLOMADA ÓPTICA. 1 EXTENSIÓN DE 10 CENTÍMETROS. S10 LIBRETA ELECTRÓNICA: 1 LIBRETA ELECTRÓNICA S10 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. 1 BATERIA RECARGABLE. 1 CARGADOR DE BATERÍA. 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SO DE 8 GIGAS. 1 LICENCIA DEL SOFTWARE MAGNET PRECARGADA. 1 CORREA PARA SUJETAR EN LA MANO. SOFTWARE DE POSTPROCESO: 1 SOFTWARE MAGNET PARA POSTPROCESO DE 2 BANDAS L1/L2.	233,000.00
38488	CARRO PARA LABORATORIO MARCA TECNI-LAB MOD. CAI-3EFTCH-EL MATERIAL EN EL QUE SE FABRICA: DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304.CAL18 Y CAL20. MÓVIL FÁCIL DE MANEJAR Y FÁCIL LIMPIEZA. 4-RUEDAS DE POLIETILENO EMBALERADAS. (2- CON FRENO) CON TRES ESPACIOS PARA TRANSPORTE (ENTREPAÑOS TIPO CHAROLA CON SISTEMA DE GUARDA ALREDEDOR DE CADA ENTREPAÑO CAL20, EL CUAL IMPIDE LA CAÍDA DEL MATERIAL QUE SE TRANSPORTA DE APROXIMADAMENTE 2" DE ALTO. CAL. 20. DIMENSIONES TOTALES DEL EQUIPO DE POR LO MENOS 19.25" X 33.75" X 31.25". (48.5X84.5X78.5 CM) ANCHO, ALTO, LARGO. CADA ENTREPAÑO DE 27" X 18". (67.5X45 CM) LARGO, ANCHO. CAPACIDAD PARA SOSTENER Y TRANSPORTAR AL MENOS 400 LBS.181 KG. ESTRUCTURA Y PATAS DE (30X30 MM. CAL18.)	9,268.40
38489	HORNO DE SECADO Y ESTERILIZADO MARCA TECNI-LAB MOD. HCMD- 135 CONVECCIÓN NATURAL POR GRAVEDAD CAPACIDAD 4.7 PIES CUBICOS (135 LITROS) TIPO DE CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE DE MICROPROCESADOR ON-OFF / PID PT-100 DE DOBLE PANTALLA DE LED PARA OBSERVAR TEMPERATURA DE PROCESO Y PROGRAMADA, CON LIMITES DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA, DETECCIÓN DE FALLAS Y BAJO VOLTAJE. (SENSOR THERMOPAR TIPO J) MEDIDAS INTERIORES 50X45X60 CM. FRENTE, FONDO, ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES 65X60X80 CM. FRENTE, FONDO, ALTURA. INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE PUERTA CON CIERRE DE SEGURIDAD DE TRACCION RANGO DE TEMPERATURA, SENSIBILIDAD Y ESTABILIDAD: AMBIENTE +5 C° A 250 /1.0/+ 0.5 C° 2-ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y UNO FIJO. POTENCIA 120 V, 60 HZ, 1500 W, 14 AMP. CON PORTA TERMÓMETRO, PLACA CORREDIZA PARA ELIMINACIÓN DE HUMEDAD, ELEMENTO CALEFACTOR DE NICROMEL, CON AISLADORES DE CERÁMICA REFRACTARIA, APAGADOR GENERAL, SEÑAL LUMÍNICA Y ENTRE PARED AISLADA.	31,500.00
38490	EL SISTEMA DE EXPLORACIÓN BATIMÉTRICA (HIDRODRON HYDRONE-RCV CON ECOSONDA MONO-HAZ) ES UNA PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS A CONTROL REMOTO. ES DE FÁCIL MONTAJE PARA SU TRANSPORTE, ASÍ COMO HERMÉTICO Y DE CONSTRUCCIÓN DURADERA, ALCANZA UNA VELOCIDAD DE HASTA 30 KM/H, QUE TIENE UNA TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE DATOS, ASÍ COMO UNA EXPORTACIÓN RÁPIDA DE DATOS "XYZ"	256,700.00
38491	BOMBA P/VACIO. DE 73.4 L/MIN, MOTOR DE 1/4 HP, 120 V, 3500 RPM, 60 HZ, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA TIEMPOS Y TRABAJO PROLONGADOS EN LABORATORIO DONDE SON FRECUENTES LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN AL VACÍO. CON MEDIDOR DE PRESIÓN (MANOMETRO Y VACUOMETRO), VALVULAS REGULADORAS, FILTRO SILENCIADOR Y ASA, MEDIDAS 37 X 19 X 27 CM, LUBRICADA, PESO NETO 10 KG MARCA: ARSA CAT: AR-1500L	8,490.00
38492	BOMBA P/VACIO. DE 73.4 L/MIN, MOTOR DE 1/4 HP, 120 V, 3500 RPM, 60 HZ, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA TIEMPOS Y TRABAJO PROLONGADOS EN LABORATORIO DONDE SON FRECUENTES LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN AL VACÍO. CON MEDIDOR DE PRESIÓN (MANOMETRO Y VACUOMETRO), VALVULAS REGULADORAS, FILTRO SILENCIADOR Y ASA, MEDIDAS 37 X 19 X 27 CM, LUBRICADA, PESO NETO 10 KG MARCA: ARSA CAT: AR-1500L	8,490.00
38493	JUEGO DE PESAS DE CALIBRACIÓN DE 1 MG A 100 G EN FORMA DE ALAMBRE 1 A 500 MG.CILINDRO-BOTÓN DE 1 A 100 G. CLASE OIML E2 CON INFORME DE CALIBRACIÓN. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO HF12 AUSTENITA, NO MAGNETIZABLE, DENSIDAD DE 7.950 KG/M3; ESTUCHE DE MADERA DE CAOBA CON 21 PIEZAS. CON TOLERANCIAS ACORDE A LA OIML-R111. EN EL JUEGO SE INCLUDE GUANTES, PINCEL, PINZAS. MARCA: HAFNER. CATÁLOGO: 8 XEHM-771	29,624.00
38494	CAUDALÍMETRO ULTRASONICO DE MANO MODELO TDS-100H PARA MEDICIÓN NO INTRUSIVA PARA TUBERÍAS DE 2" A 28"; PRECISIÓN DE MÁS DE 1%-2%; REPETIBILIDAD: MÁS DE 0.2%, TRANSDUCTOR DE ALTA TEMPERATURA: 40-160° C, RANGO DE VELOCIDAD DE ± 0.03 - ± 105 FT/S (± 0.01 - ± 30 M/S), BI- DIRECCIONAL, INTERFAZ DE COMUNICACIÓN RS-232C, VELOCIDAD EN BAUDIOS: DE 75 A 115.200 BPS, MEDICIÓN DE FLUJO DE AGUA, AGUAS RESIDUALES CON PEQUEÑAS PARTÍCULAS DE CONTENIDO, ACEITES, PRODUCTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS ULTRAPUROS, EFLUENTES DE PLANTAS, DISOLVENTES Y OTROS LÍQUIDOS. DIMENSIONES: 200 X 93 X 33 MM, 390 G DE PESO (SIN BATERIAS). PANTALLA LCD CON 4 LÍNEAS X 16 CARACTERES Y LUZ DE FONDO. MEDIDOR DE FLUJO CONFIABLE Y PRECISO QUE SE BASA EN EL PRINCIPIO DE MEDICION DE TIEMPO DE TRAVESIS MEDIANTE SENSORES TIPO CLAMP ON (NO INTRUSIVOS). ESTE MEDIDOR REGISTRA LA VELOCIDAD DE FLUJO DE LÍQUIDO EN UNA TUBERÍA MEDIANTE UN PAR DE TRANSDUCTORES ULTRASONICOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS LINEALIDAD: 0.5% REPETIBILIDAD: 0.2% PRECISIÓN: ± 1% DE LA LECTURA EN VELOCIDADES MENORES DE 0.6 M/S ± 0.5% CON CALIBRACIÓN EN SITIO TIEMPO DE RESPUESTA: 0 A 999 SEGUNDOS, CONFIGURABLES POR EL USUARIO UNIDADES DE VELOCIDAD: METROS, PIES, METROS CÚBICOS, PIES LITROS, CÚBICOS, GALONES EE.UU., GALÓN IMPERIAL, DEL BARRIL DE PETRÓLEO, DEL BARRIL EE.UU. LÍQUIDO, LÍQUIDO IMPERIAL BARRIL, MILLONES DE GALONES EE.UU. CONFIGURABLES POR EL USUARIO. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 3 AAA NI-H INTEGRADO EN LAS BATERÍAS. CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA DURARÁ MÁS DE 10 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. 100V-240V PARA EL CARGADOR. TRANSDUCTORES: MODELO M1 COMO ESTÁNDAR, OTROS TRES MODELOS OPCIONALES SE INCLUDE LO SIGUIENTE: 1 X MEDIDOR CAUDALÍMETRO POR ULTRASONIDO 2 X TRANSDUCTORES (TDS-M1) 2 X 5 M DE CABLE DE CONEXIÓN 2 X CADENAS AJUSTABLES DE SUJECIÓN 3 X ACUMULADORES AAA NI-H (INTEGRADOS) 1 X CABLE PARA EL CARGADOR 1 X GEL DE ACOPLAMIENTO 1 X MALETÍN DE ALUMINIO 1 X INSTRUCCIONES DE USO EN ESPAÑOL.	35,000.00
38495	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTÁTIL MODELO AP2000 MARCA AQUAREAD CON REGISTRO QUE MONITOREA HASTA 12 PARAMETROS ENTRE ELLOS PH, ORP, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, TSD, DENSIDAD DEL AGUA, RESISTIVIDAD), OD Y TEMPERATURA. LA SONDA AP-2000 CUENTA CON UN NUEVO DISEÑO ROBUSTO, SENSOR DE OXÍGENO DISUELTO ÓPTICO LIBRE DE MANTENIMIENTO. TIENE PROTECCIÓN IP68 CONSTRUIDA EN ALUMINIO GRADO MARINO, RESISTE GOLPES DE HASTA 1 METRO, Y DISEÑADO PARA USO EN APLICACIONES DE AGUAS RESIDUALES, LIMPIAS Y MARINAS. SUMERSIÓN MÁXIMA A 100 METROS. LAS SONDA AP2000 CUENTA CON UN PUERTO ADICIONAL PARA ACEPTAR SENSOR ISE PARA MEDIR AMONIACO, AMONIO, CLORURO, NITRATO, FLUORURO O CALCIO, Y CUENTA CON UN PUERTO PARA SENSOR ÓPTICO PARA MEDIR TURBIDEZ, CLOROFILA, ALGAS, RODAMINA O HIDROCARBUROS. UNIDAD DE CONTROL AQUAMETER GPS (MONITOR) CON RECEPTOR GPS INTEGRADO QUE PERMITE LA UBICACIÓN Y PERMITE VER LOS DATOS EN GOOGLE EARTH, CON SENSOR INTERNO DE PRESIÓN BAROMÉTRICA PARA COMPENSACIÓN POR PRESIÓN, CONECTIVIDAD USB 2.0; CABLE USB INCLUIDO, PANTALLA DE 80 CARACTERES CON AYUDA DETALLADA, PANTALLA RETROILUMINADA Y TECLADO. IDIOMAS INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN, FRANCÉS, ITALIANO. MODOS DE REGISTRO ÚNICO O CONTINUO. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20 A 70 °C REQUIERE 5 PILAS ALCALINAS; DIMENSIONES 90 MM X 180 MM X 39 MM, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 ° C. RESISTENTE AL AGUA PROTECCIÓN IP-	81,000.00
38496	SONDA PIEZOMETRICA MARCA DURHAM GEO SLOPE INDICATOR MODELO WLI, LONGITUDES DE CINTA HASTA 300M, CARRETE ROBUSTO, CINTA DE POLIURETANO CON MARCACIONES EXACTAS HECHAS CON LÁSER, DIÁMETRO DE LA SONDA 9.5 MM (3/8"), PANTALLA DIGITAL PARA FACILITAR LAS LECTURAS, 2 BATERÍAS ESTÁNDAR AA DE 1.5 V, AUTO APAGADO.	54,000.00
38497	BALANZA DE PRECISION CAPACIDAD 6200 G X 0.1 G ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD 6200 G LEGIBILIDAD: 0.1 G TAMAÑO DEL PLATO: 160 MM UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, CT, GN, N, LB, OZ, DWT Y PERSONALIZADA TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 SEGUNDOS CALIBRACIÓN EXTERNA PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA CARCASA DE ALUMINIO EXTRUIDO TECLAS DE COLORES PARA RECONOCIMIENTO RÁPIDO PATAS DE NIVELACIÓN AJUSTABLES CON BURBUJA DE AIRE TECLADO SELLADO QUE PROTEGE AL EQUIPO CONTRA DERRAMES ACCIDENTALES Y LA SUCIEDAD INTERFASE USB Y RS-232 ADAPTADOR AC INCLUIDO FABRICACIÓN INGLESA.	15,933.49

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38498	BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA PARA AGUA DAB K20/41 POTENCIA 1/2 HP, FLUJO MÁXIMO 90L/MIN, ALTURA MÁXIMA 23 M, PROFUNDIDAD MÁXIMA 8M, TENSION/FRECUENCIA 120V/60HZ, ITEM 60168215, CATÁLOGO DAB K20/41 FOLIO (11)	2,835.04
38499	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7" FABRICADO DE CERÁMICA, PARA UNA POSICIÓN, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM. PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTALES 8 1/4" X 3" 3/4" X 13.0" (20.8 X 9.7 X 33 CMS), OPERA A 120 VAC 50/60 HZ MARCA COLE-PARMER STABLETEMP.	6,960.00
38500	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7" FABRICADO DE CERÁMICA, PARA UNA POSICIÓN, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM. PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTALES 8 1/4" X 3" 3/4" X 13.0" (20.8 X 9.7 X 33 CMS), OPERA A 120 VAC 50/60 HZ MARCA COLE-PARMER STABLETEMP.	6,960.00
38501	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO SMZ-1270I CON FUNCIONES INTELIGENTES CONSISTENTE DE: CUERPO ESTEREOSCÓPICO CON ZOOM INTELIGENTE MODELO SMZ-1270I, ÓPTICA TIPO PARALELA, RANGO ZOOM 0.63X - 8X, COCIENTE DE ZOOM 12.7:1, IMAGEN DERECHA/SIN INVERTIR GIRA 360° CON CONTROLES LATERALES PARA CAMBIO DE AUMENTO (ZOOM), PARADAS CON CLIC ACTIVADO/DESACTIVADO. AUMENTOS CON OCULARES 10X Y OBJETIVO 1X: 6.3X A 80X; AUMENTOS TOTALES 3.15X A 480X (DEPENDIENDO DE LOS OBJETIVOS Y OCULARES EN USO, CON ILUMINADOR COAXIAL 15X - 540X), CUANDO SE USA EN CONJUNTO CON EL CONTROL DE CÁMARA DS-L3 LA FUNCIÓN INTELIGENTE DETECTA LOS AUMENTOS, SI UTILIZA EL REVOLVER PARA DOS OBJETIVOS DETECTA EL OBJETIVO Y CALCULA EL AUMENTO. FUNDA DE VINILO TIPO 104, P2-TL100 CABEZAL TRIOCULAR 100, ÁNGULO DE INCLINACIÓN 15°, DISTRIBUCIÓN DEL CAMINO ÓPTICO OCULAR/TUBO DE FOTO: 100/0 O 0/100. AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR: 50 - 75MM. LV-TV-CH TUBO TV PARA ADAPTAR CÁMARA EN EL CABEZAL. (NO SE REQUIERE PARALENTE C 0.55X). CW-10X B PAR DE OCULARES 10X, CAMPO DE OBSERVACIÓN 22M, CON SOPORTE PARA RETÍCULOS DE 25MM. PAR DE GOMAS DE OCULAR TIPO CONCHA PARA OCULAR CW-10X B. P-RN12 REVOLVER INTELIGENTE NC, DETECTA EL OBJETIVO EN USO Y CORRIJE LOS DATOS DE CALIBRACIÓN EN EL SOFTWARE DE FORMA APROPIADA. P OBJETIVO PLAN APOCROMÁTICO 1X/WF, APERTURA NUMÉRICA 0.0190 (0.63X) A 0.1050 (8X), DISTANCIA DE TRABAJO: 70MM. NO PERMITE UTILIZAR ILUMINACIÓN EPISCÓPICA O ANILLO DE ILUMINACIÓN. P-PSN BASE PLANA CON MONTURA DE ENFOQUE, Y PLATO DE ACRÍLICO DE 90MM CON DOS CARAS: ÓPALO Y NEGRO. CÁMARA DIGITAL A COLOR DSFI3 CON UNIDAD DE CONTROL L4 EN COMBO DE ALTA RESOLUCIÓN CON 5.9 MILLONES DE PÍXELES (2,880 X 2,048) NO INTERPOLADOS, MONTURA TIPO C, SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 6,912 X 4,915MM (1 1/8"). PÍXELES QUE SE PUEDEN GRABAR: MODO "TODOS LOS PÍXELES": 2,880 X 2,048; MODO "PROMEDIO DE 4 PÍXELES": 1,440 X 1,024; MODO "ROI 1/2": 1,440 X 1,024. SENSIBILIDAD EQUIVALENTE DESDE ISO 50 A ISO 3,200. VELOCIDAD DE CÁMARA: MODO "TODOS LOS PÍXELES": 15CPS. MODO "PROMEDIO DE 4 PÍXELES": 30CPS. TIEMPO DE EXPOSICIÓN 100MS A 30S. CONTROL DE EXPOSICIÓN: AUTO EXPOSICIÓN, AUTO EXPOSICIÓN CONTINUA, EXPOSICIÓN MANUAL. MEDICIÓN DE LUZ: PROMEDIO Y PICO. MODO CÁMARA DE IMAGEN: "TODOS LOS PÍXELES": 1,500 LÍNEAS DE TELEVISIÓN. "PROMEDIO DE 4 PÍXELES": 600 LÍNEAS DE TELEVISIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL O MÁS. MONTURA C. INTERFASE: USB 3.0. REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. OPERACIÓN DE 0° A 40°C, HUMEDAD RELATIVA: 60% MÁXIMO SIN CONDENSACIÓN. INCLUYE CABLE USB. UNIDAD DS-L4 UNIDAD DE CONTROL TIPO TABLET CON PANTALLA DE 25.65CM Y RESOLUCIÓN DE 1,920 X 1,200 PÍXELES. CON PANTALLA "TOUCH" QUE PERMITE CONFIGURAR Y CONTROLAR A LA CÁMARA DSFI3. PERMITE LA CONEXIÓN A ACCESORIOS BLUETOOTH, CONEXIÓN A REDES POR CABLE RS-J45 Y WIFI. MANEJA EL CONTROL DE EXPOSICIÓN, AJUSTE DE BRILLANTEZ, MEDICIÓN DE EXPOSICIÓN, ÁREA DE MEDICIÓN DE EXPOSICIÓN, BALANCE DE BLANCOS, CORRECCIÓN DE IMAGEN, MODO DE ESCENA, TIPO DE ARCHIVO A ALMACENAR. ALMACENAMIENTO A DISCO INTERNO, MICRO SD, MEMORIA USB, SERVIDOR. PERMITE MEDICIONES Y CALIBRACIÓN. CONTROL DE MICROSCOPIOS NI, CI, SMZ25, SMZ18 Y SMZ1270I. SEGURIDAD INCORPORA MCAFFEE. INTERFASE USB 3.0 (1 PUERTO) USB 2.0 (4 PUERTOS), CONECTOR PARA MONITOR Y CONECTOR MICRO HDMI. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-120V. CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V. MONTURA C CONLENTE 0.55X REGLILLA MICROMÉTRICA DE PLATINA IMM/100DIV. FUENTE DE ILUMINACIÓN PARA FIBRA ÓPTICA NI-150, LÁMPARA DE HALÓGENO DE 21V - 150W, CON FILTRO PARA ABSORCIÓN DE CALOR 100-120V. FIBRA DOBLE BIFURCADA CON CUELLO DE GANSO (SEMI RÍGIDA).	290,947.62
38502	RECIRCULADOR MODELO AD20R-30, CON CONTROL TIPO ADVANCED DIGITAL, PANTALLA DE LCD TÁCTIL DE 3.75", CONECTIVIDAD ETHERNET, USB A Y B, RS232/RS485 DIRECCIONABLE, Sonda de temperatura externa, 4 idiomas apoyados FRANCÉS, ALEMÁN, ESPAÑOL, INGLÉS, CONTROLADOR GIRATORIO SWIVEL 180, RANGO DE TEMPERATURAS DE TRABAJO -30°C A 200°C ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: ±0.01°C, OPTIMIZACIÓN DE FLUIDOS/AJUSTE PRECISO DE CALOR ESPECÍFICO AUTOMÁTICO Y/O AJUSTABLE POR EL USUARIO, CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA 1 PUNTO, BOMBA DE PRESIÓN/SUCCIÓN, CAPACIDAD DE CONTROL DE LA TEMPERATURA EXTERNA, CLASE DE INFLAMABILIDAD (DIN 12876-1) III (FL), PLATAFORMA SUPERIOR DURATOP™, AISLANTE Y QUÍMICAMENTE RESISTENTE, DRENAJE DEL TANQUE, FILTRO DE AIRE LAVABLE, AVISOS EN PANTALLA, OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL RENDIMIENTO Y AJUSTE PRECISO DEL CALOR ESPECÍFICO, LAS COMUNICACIONES RS232 BIDIRECCIONAL, RS485 DIRECCIONABLE Y ETHERNET PROPORCIONAN UN CONTROL REMOTO Y UN REGISTRO DE LOS DATOS RÁPIDOS Y VERSÁTILES. USB-A Y USB-B LE PERMITEN REGISTRAR LOS DATOS DIRECTAMENTE A UNA UNIDAD FLASH O A UN PC. LAS INDICACIONES EN LA PANTALLA Y OPCIONES EN 4 IDIOMAS (INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS Y ALEMÁN) ELIMINAN LAS CONJETURAS A LA HORA DE CONFIGURAR Y OPERAR. EL AJUSTE DEL PUNTO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA, DE LA VELOCIDAD DE LA BOMBA U OTROS PARÁMETROS OPERATIVOS ES SIMPLE, DIRECTO E INTUITIVO. ADEMÁS, EL CONTROLADOR DE TEMPERATURA ADVANCED DIGITAL INCLUYE UNA BARRA DE MENSAJES QUE ASISTE CON LOS CAMBIOS Y PROPORCIONA ALERTAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. EL CONTROLADOR DE TEMPERATURA ADVANCED DIGITAL SUMINISTRA UNA SEGURIDAD EXCEPCIONAL PARA UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES DE LABORATORIO. LAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE SEGURIDAD INCLUYEN UNA PROTECCIÓN REDUNDANTE DE SOBRETENPERATURA, UN INTERRUPTOR DE FLOTACIÓN DE NIVEL BAJO DE LÍQUIDO, OPCIONES DE SEGURIDAD CONTRA SOBRE TEMPERATURA CONFIGURABLES POR EL USUARIO, Y LÍMITES ALTO Y BAJO DE LA TEMPERATURA. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL A +20C: 915 W. CAPACIDAD DEL TANQUE 20 LITROS. TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, ACCESO DE TRABAJO (LO X AN X PR) 25 X 31.6 X 14 CM, VELOCIDADES DE LA BOMBA VARIABLE, CONEXIONES DEL PROCESO 1/4" (H) NPT, TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA 35°C, DIMENSIONES TOTALES (LO X AN X AJ) 61 X 41.9 X 68.3 CM, REFRIGERANTE R404A, PRESIÓN MÁXIMA 4.3 PSI, CAUDAL A LA PRESIÓN MÁXIMA 20 L/MIN, CAUDAL, A LA SUCCIÓN MÁXIMA 14.7 L/MIN, VOLTAJE: 120 V 60HZ, FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE, MARCA, POLYSCIENCE FABRICACIÓN AMERICANA, CATÁLOGO AD20R-30-A11B, 2 AÑOS DE GARANTÍA.	82,349.60
38503	DESMALEZADORA DE TRABAJO PESADO, CILINDRADA 27.2 CM3, PESO 4.8 KG, POTENCIA 1.0 HP / 0.75 KW, HERRAMIENTA DE CORTE AUTO CUT Y CUCHILLA 4P	3,797.54
38504	SALA DE 3 PIEZAS, MATERIAL PINO, TAPIZADA EN LINO AZUL, HULE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD.	7,878.80
38505	ANALIZADOR ESPECTRAL PORTÁTIL PARA CAMPO NIR (ESPECTRORADIÓMETRO) RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 320-1100 NM, TIEMPOS DE INTEGRACIÓN: EL TIEMPO DE INTEGRACIÓN VARÍA DE 7.5 A 1000NM-SET A TRAVÉS DE LA INTEGRACIONAUTOMÁTICA, PERO LOS DETECTORES TAMBIÉN PUEDEN CONFIGURARSE MANUALMENTE PROMEDIO O MUESTREO HASTA 32,000 MUESTREOS PUEDEN SER PROMEDIADOS. INTERVALO DE MUESTREO ESPECTRAL: 1.5 NM. RESOLUCIÓN ESPECTRAL: 3.0 NMA 600 NM. CAMPO DE VISIÓN: 25° MEIDIANTE FIBRA ÓPTICA (INCLUIDA, FILTRO PARA BLOQUEO DE ALTO ORDEN. DISPARADOR INTERNO Y CORRECCIÓN AUTOMÁTICO TIPO DRIFTLOCK OFFSET. CAPACIDAD PARA MOOTARE EN TRIPIE O CARGARSE MANUALMENTE. CONEXIÓN PARA COMPUTADORA USB Y WIRELESS CLASS 1 BLUETOOTH (RANGO DE 100 METROS), COMUNICACIÓN SERIAL VIA BLUETOOTH MEDIANTE MICROCOMPUTADORA GETAC PS336 (INCLUIDO), PESO: MENOR DE 4 LIBRAS CON BATERÍA, FUENTE DE PODER: BATERÍAS DE LITIO 2800MAH (RECARGABLES) Y ADAPTADOR AC DE 5V 1.5A. 100-240V/, VIDA DE LA BATERIA: RECARGABLE DE SURTIDA DE FABRICA: HASTA 4 HORAS PANTALLA PSR-1100F: PANTALLA LCO Y TECLADO Y PUEDE ALMACENAR HASTA 250-0 ESCANEOS. PANTALLA DE MICROCOMPUTADORA GETAC PS336 3.5" VGA (480 X 640 PÍXELES) PANTALLA LEGIBLE PARA 600 NITS CON LUZ SOLAR PANTALLA TÁCTIL SENSIBLE A LA PRESIÓN 3.5" VGT-1. (480 X 640 PÍXELES) PANTALLA LEGIBLE PARA 600 NITS CON LUZ SOLAR PANTALLA TÁCTIL SENSIBLE A LA PRESIÓN. RANGO DE TEMPERATURA: DE -10° A 40- C. INTERFACES: 01 DE B USB (COMUNICACIÓN CON PC) DISPARO REMO MEDIANTE MICROCOMPUTADORA GETAC PS336. WIRELESS CLASS 1 BLUETOOTH.	477,304.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38506	DISTANCIÓMETRO LÁSER. DESCRIPCIÓN DEL LEICA DISTO D510 - EL NUEVO LEICA DISTO D510 ES SINÓNIMO DE UNA MEDICIÓN FÁCIL Y SIN ESFUERZO EN EXTERIORES. - LA EXCLUSIVA COMBINACIÓN DE PUNTERO DIGITAL Y SENSOR DE INCLINACIÓN DE 360° PERMITE MEDICIONES QUE NO SON POSIBLES CON OTROS DISTANCIÓMETROS CONVENCIONALES. ADEMÁS, GRACIAS AL BLUETOOTH SMART Y LAS ATRACTIVAS APLICACIONES GRATUITAS, USTED ESTARÁ PREPARADO PARA EL FUTURO. - EL BLUETOOTH SMART 4.0 PERMITE LA COMUNICACIÓN CON LOS ÚLTIMOS DISPOSITIVOS DE APPLE IPHONE Y OTROS TERMINALES TIPO IPAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN LEICA DISTO SKETCH DISPONIBLE EN APPSTORE. CARACTERÍSTICAS: - PUNTERO CON ZOOM 4X PROTECCIÓN IP65 CONTRA SALPICADURAS DE AGUA Y ESTANCO AL POLVO. - SENSOR DE INCLINACIÓN DE 360°. - MODO HORIZONTAL SMART. - SEGUIMIENTO DE ALTURA. - BLUETOOTH SMART. - APP- LEICA DISTO SKETCH. MARCA LEICA MODELO DISTO D510. GARANTIA DE 1 AÑO.	13,572.00
38507	JUEGO DE MESAS 3 PIEZA (MESA CENTRAL Y 2 LATERAL), ESTILO CONTEMPORANEO COLOR CHOCOLATE, TIPO DE MESA RECTANGULAY Y CUADRADA, DIMENSIONES DE MESA CENTRAL 80CM.X80CM. 38CM.. DIMENSIONES DE MESA LATERAL 50CM X 50CM X 48CM.	1,999.00
38508	LIMPIADOR VAPORIZADOR SG 4/4 °CA. DATOS TÉCNICOS: CONEXIÓN ELÉCTRICA. TENSIÓN DE RED 120 V. FRECUENCIA 1-60 HZ. TENSIÓN EN LA PISTOLA DE VAPOR 24 V. CATEGORÍA DE PROTECCIÓN IPX4. CLASE DE PROTECCIÓN I. POTENCIA Y RENDIMIENTO. POTENCIA NOMINAL 1,500 W. CORRIENTE NOMINAL BOMBA 0.3 A. MÁXIMA PRESIÓN DE SERVICIO 58 PSI L 0.4 MPA. PRESIÓN DE SERVICIO PERMITIDA 87 PSI L 0.6 MPA. TEMPERATURA MÁXIMA DE LA CALDERA (SEGÚN ALTITUD) 98..145°C. TIEMPO DE CALEFACCIÓN POR LITRO DE AGUA CA. 5.5 MINUTOS. MÁXIMO CAUDAL DE VAPOR 2.6 OZ/MIN L 75 G/MIN. MEDIDAS Y PESOS. PESO DE FUNCIONAMIENTO TÍPICO 8.0 KG. CAPACIDAD ÚTIL DE LA CALDERA 4.0 L CONTENIDO DEL DEPÓSITO 2.0 L MÁXIMA CAPACIDAD DE LA CALDERA 2.4 L LONGITUD X ANCHURA X ALTURA 475 X 320 X 275 MM. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL EQUIPO DE SERIE. BOQUILLA BARREDORA DE SUELOS, 2XTUBO DE PROLONGACIÓN, MANGUERA CON EMPUÑADURA Y GATILLO, EMBUDO PARA LLENADO DE AGUA EN DEPÓSITO, BOQUILLA PARA TAPIZADOS CON CEPILLO, BOQUILLA DE ALTO IMPACTO, CEPILLO CIRCULAR NEGRO, MANDO GIRATORIO PARA LA REGULACIÓN DE LA HUMEDAD DEL VAPOR «VAPOHYDRO», INDICADOR DE TEMPERATURA, MANDO GIRATORIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE VAPOR, PILOTO DE AVISO «DESINCRUSTACIÓN DE LA CALDERA» (BLANCO), PILOTO DE AVISO PARA LA FALTA DE AGUA EN EL DEPÓSITO ADICIONAL (ROJO), PILOTO DE AVISO DEL INTERRUPTOR DE LA CALEFACCIÓN (AMARILLO), INTERRUPTOR DE LA CALEFACCIÓN, INTERRUPTOR PARA LA ALIMENTACIÓN DE VAPOR, PILOTO DE AVISO PARA LA FALTA DE AGUA EN LA CALDERA (ROJO), TAPÓN DE LA CALDERA CON CIERRE DE SEGURIDAD, FUNDA DE TEJIDO DE RIZO, PAÑO DE LIMPIEZA GRANDE PARA LA BOQUILLA BARREDORA DE SUELOS, COMPARTIMENTO PARA ALMACENAJE DE ACCESORIOS.	18,600.00
38509	LIMPIADOR VAPORIZADOR SG 4/4 °CA. DATOS TÉCNICOS: CONEXIÓN ELÉCTRICA. TENSIÓN DE RED 120 V. FRECUENCIA 1-60 HZ. TENSIÓN EN LA PISTOLA DE VAPOR 24 V. CATEGORÍA DE PROTECCIÓN IPX4. CLASE DE PROTECCIÓN I. POTENCIA Y RENDIMIENTO. POTENCIA NOMINAL 1,500 W. CORRIENTE NOMINAL BOMBA 0.3 A. MÁXIMA PRESIÓN DE SERVICIO 58 PSI L 0.4 MPA. PRESIÓN DE SERVICIO PERMITIDA 87 PSI L 0.6 MPA. TEMPERATURA MÁXIMA DE LA CALDERA (SEGÚN ALTITUD) 98..145°C. TIEMPO DE CALEFACCIÓN POR LITRO DE AGUA CA. 5.5 MINUTOS. MÁXIMO CAUDAL DE VAPOR 2.6 OZ/MIN L 75 G/MIN. MEDIDAS Y PESOS. PESO DE FUNCIONAMIENTO TÍPICO 8.0 KG. CAPACIDAD ÚTIL DE LA CALDERA 4.0 L CONTENIDO DEL DEPÓSITO 2.0 L MÁXIMA CAPACIDAD DE LA CALDERA 2.4 L LONGITUD X ANCHURA X ALTURA 475 X 320 X 275 MM. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL EQUIPO DE SERIE. BOQUILLA BARREDORA DE SUELOS, 2XTUBO DE PROLONGACIÓN, MANGUERA CON EMPUÑADURA Y GATILLO, EMBUDO PARA LLENADO DE AGUA EN DEPÓSITO, BOQUILLA PARA TAPIZADOS CON CEPILLO, BOQUILLA DE ALTO IMPACTO, CEPILLO CIRCULAR NEGRO, MANDO GIRATORIO PARA LA REGULACIÓN DE LA HUMEDAD DEL VAPOR «VAPOHYDRO», INDICADOR DE TEMPERATURA, MANDO GIRATORIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE VAPOR, PILOTO DE AVISO «DESINCRUSTACIÓN DE LA CALDERA» (BLANCO), PILOTO DE AVISO PARA LA FALTA DE AGUA EN EL DEPÓSITO ADICIONAL (ROJO), PILOTO DE AVISO DEL INTERRUPTOR DE LA CALEFACCIÓN (AMARILLO), INTERRUPTOR DE LA CALEFACCIÓN, INTERRUPTOR PARA LA ALIMENTACIÓN DE VAPOR, PILOTO DE AVISO PARA LA FALTA DE AGUA EN LA CALDERA (ROJO), TAPÓN DE LA CALDERA CON CIERRE DE SEGURIDAD, FUNDA DE TEJIDO DE RIZO, PAÑO DE LIMPIEZA GRANDE PARA LA BOQUILLA BARREDORA DE SUELOS, COMPARTIMENTO PARA ALMACENAJE DE ACCESORIOS.	18,600.00
38510	MEDIDOR IMP. PORTÁTIL PH/MV/ORP/EC/TDS/DO CLAVE: HI:98194 SOLUCIÓN PH 4,01 HANNA CERT. NIST. CLAVE: HI:7004L/C. SOLUCIÓN PH 7,01 CERTIFICADAS NIST. CLAVE: HI:7007L/C. SOLUCIÓN PH 10,01 HANNA CERT. NIST. CLAVE: HI:7010L/C. SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ELEC USOS GRAL 460ML. CLAVE: HI:7061L. SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO, 500 ML. CLAVE: HI:70300L.	23,454.00
38511	MEDIDOR IMP. PORTÁTIL PH/MV/ORP/EC/TDS/DO CLAVE: HI:98194 SOLUCIÓN PH 4,01 HANNA CERT. NIST. CLAVE: HI:7004L/C. SOLUCIÓN PH 7,01 CERTIFICADAS NIST. CLAVE: HI:7007L/C. SOLUCIÓN PH 10,01 HANNA CERT. NIST. CLAVE: HI:7010L/C. SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ELEC USOS GRAL 460ML. CLAVE: HI:7061L. SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO, 500 ML. CLAVE: HI:70300L.	23,454.00
38512	ESPECTROFLUORÓMETRO PARA MEDIR EL CONTENIDO DE CLOROFILA TOTAL EN AGUA Y DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE DIFERENTES CLASES DE ALGAS. INTERVALO DE MEDICIÓN: 0- 200µg CLOROFILA A/L. CON RESOLUCIÓN DE 0.01µg/L. OPERADO POR MICROCONTROLADOR, CAPACIDAD DE MEMORIA DE 512 MB PROTEGIDA POR BATERÍA DE RESPALDO. INCLUYE SONDA SENSORA DE FIBRA DE CARBONO RESISTENTE A PRESIÓN HASTA 100 M DE PROFUNDIDAD. PERMITE EL USO DE ACCESORIOS DE MUESTREO, COMUNICACIÓN QUE PERMITE DESCARGA DE DATOS A PC -NO INCLUIDA-. INCLUYE ELIMINADOR DE CORRIENTE 115V/230V. CABLE/CONECTOR RS485/USB A SONDA, CABLE DE PROFUNDIDAD UNDERWATER HASTA 2M, PROGRAMA DE SOPORTE BBE-M PARA DETERMINACIÓN DE CLOROFILA E IDENTIFICACIÓN DE ALGAS, ESTUCHE USO ESTÁNDAR Y MANUAL DE USO/OPERACIÓN. ASÍ TAMBIÉN SENSOR DE TEMPERATURA Y DE TRANSMISIÓN (COMPENSACIÓN POR TURBIDEZ) PARA FLUOROPROBE, CILINDRO DE CALIBRACIÓN, KIT BLUETOOTH CON CABLE ADAPTADOR PARA CONECTARSE ALESPECTROFLUORÓMETRO Y SMARTPHONE. MARCA: BBE MOLDAENKE MODELO: FLUOROPROBE III FAB. ALEMANIA.	650,000.00
38513	MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) CON (4) VARILLAS DE 20CM DE LARGO Y 0.5CM DIÁMETRO INCLUIDOS. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±3% DE CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA, RESOLUCIÓN 0.1%. RANGO DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 50% (SATURACIÓN). INCLUYE INDICADOR DIGITAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD VOLUMÉTRICO Y RELATIVO, Y DEL PERIODO DE MEDICIÓN, CON DISPLEGUE DE 16 CARACTERES Y 2 LÍNEAS LCD. DATALOGGER INTERNO (INCLUIDO) Y PUERTO RS-232 (INCLUIDO) COMPATIBLE CON GPS. ESTUCHE DE TRANSPORTE, HERRAMIENTA DE AJUSTE DE VARILLAS, (4) PILAS ALKALINAS AAA, (1) DISCO COMPACTO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ANÁLISIS EN PC, (1) CABLE DE INTERFACE PC, (1) ADAPTADOR USB A PUERTO SERIAL DB-9, Y (1) SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS INCLUIDOS. INSTRUMENTO CUENTA CON MANIJAS DE 14" DE ANCHO, SOPORTE METÁLICO DE 36" DE ALTO PARA LA CORRECTA INSERCIÓN DE LAS VARILLAS EN EL SUELO. MANUAL EN ESPAÑOL.MARCA: SPECTRUM TECHNOLOGIES CATALOGO: TDR300 FABRICACION: USA	24,662.00
38514	MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) CON (4) VARILLAS DE 20CM DE LARGO Y 0.5CM DIÁMETRO INCLUIDOS. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±3% DE CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA, RESOLUCIÓN 0.1%. RANGO DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 50% (SATURACIÓN). INCLUYE INDICADOR DIGITAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD VOLUMÉTRICO Y RELATIVO, Y DEL PERIODO DE MEDICIÓN, CON DISPLEGUE DE 16 CARACTERES Y 2 LÍNEAS LCD. DATALOGGER INTERNO (INCLUIDO) Y PUERTO RS-232 (INCLUIDO) COMPATIBLE CON GPS. ESTUCHE DE TRANSPORTE, HERRAMIENTA DE AJUSTE DE VARILLAS, (4) PILAS ALKALINAS AAA, (1) DISCO COMPACTO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ANÁLISIS EN PC, (1) CABLE DE INTERFACE PC, (1) ADAPTADOR USB A PUERTO SERIAL DB-9, Y (1) SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS INCLUIDOS. INSTRUMENTO CUENTA CON MANIJAS DE 14" DE ANCHO, SOPORTE METÁLICO DE 36" DE ALTO PARA LA CORRECTA INSERCIÓN DE LAS VARILLAS EN EL SUELO. MANUAL EN ESPAÑOL.MARCA: SPECTRUM TECHNOLOGIES CATALOGO: TDR300 FABRICACION: USA	24,662.00
38515	DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ± 1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.	10,635.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38516	DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ±1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.	10,635.00
38517	DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ±1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.	10,635.00
38518	DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ±1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.	10,635.00
38519	DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ±1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.	10,635.00
38520	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO TDS- 100H CON VELOCIDAD ± 0.0 - ±105 M / S (± 0.01 - ± 30 M / S), BI-DIRECCIONAL MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO CON FIABLE Y PRECISO QUE SE BASA EN EL PRINCIPIO DE LA ABRAZADERA PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO! DE UN CAUDAL ESTE MEDIDOR REGISTRA LA VELOCIDAD DE NUTO DE LÍQUIDO EN UNA TUBERÍA DESDE EL EXTERIOR DE LA TUBERÍA, MEDIANTE UN PAR DE TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS. EN GENERAL EL LÍQUIDO DEBE ESTAR LLENO EN LA TUBERÍA. EL MEDIDOR E, APLICABLE PARA EL AGUA AGUA CALIENTE, AGUA DE REFRIGERACIÓN, AGUA POTABLE, AGUA DE MAR, ETC.), LAS AGUA, RESIDUALES, EL ACEITE (PETRÓLEO CRUDO, ACEITE LUBRICANTE ACEITE DIÉSEL, FUEL OÍL, ETC.), PRODUCTOS QUÍMICOS (ALCOHOL ÁCIDOS, ETC), LOS RESIDUOS, BEBIDAS Y ALIMENTOS LÍQUIDOS !DISOLVENTES Y OTROS LÍQUIDOS. TAMAÑO DEL TUBO: 2" - 28" (RANGO OPCIONAL DESDE 0.5 " HASTA 240 " DISPONIBLE COR SONDAS EXTRA). PRECISIÓN: ± 1% DE LA LECTURA EN LAS LASA. LDE> 0.6 M / S ± 0.5% CON LAS INSTALACIONES DE CALLBRACIÓN UENTE DE ALIMENTACIÓN: 3 AAA NI-H INTEGRADO EN LA, BATERÍAS. CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA DURARÁ MÁS DE 10 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. 100V-240V PARA EL CARGADOR TRANSDUCTORES: MODELO M1 PARA EL ESTÁNDAR !OTROS TRES MODELOS PARA OPCIONAL.	25,750.00
38521	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99
38522	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99
38523	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99
38524	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99
38525	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99
38526	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38527	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99
38528	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99
38529	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99
38530	(1) SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOP'D SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOP'D), REAR TIMING SLOT (UNPOP'D), 2 UNPOP'D PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOP'D), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE, 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W POE AC PSU FB 715W AC POE POWER SUPPLY MODULE FOR SUMMIT X460-G2 AND X450-G2 SERIES SWITCHES WITH FRONT TO BACK AIRFLOW (2) CABLES POWER CORD, 13A, USA, NEMA 5-15, IEC320-C15. (2) MÓDULO FAN MODULE FOR SUMMIT X460-G2/X450-G2 SERIES SWITCHES - FRONT TO BACK AIRFLOW. (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16704 X460-G2-48P-10GE4-BASE (POR 3 AÑOS). (1) GARANTÍA PWP NBD AHR 16713 SUMMIT X460-G2 VIM-2SS (POR 3 AÑOS).	141,508.99
38531	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7050 SFF. CON MONITOR DELL P2414H DE 24". LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:-SÉPTIMA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-7700 (8MB CACHE, HASTA 4.20 GHZ) O SUPERIOR -8GB DE MEMORIA -DISCO DURO DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" -UNIDAD DE 8X, 9.5MM, CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD-WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL -PUERTOS: 10 USB EXTERNOS: 6 USB 3.0 (2 FRONTALES/4 TRASEROS), 4 USB 2.0 (2 FRONTALES/2 TRASEROS), 1 FRONTAL CON POWERSHARE, 4 USB 2.0 INTERNOS, 1 RJ-45, 1 SERIAL, 2 DISPLAY PORT 1.2, 1 HDMI 1.4, 2 PS/2, 1 UAJ, 1 LÍNEA DE SALIDA, 1 VCA (OPCIONAL) -RANURAS: 1 CONECTOR M.2 (TARJETA WI-FI), 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CABLEADA X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA -BAHÍAS PARA: 1 DISCO DURO DE 3.5" INTERNO (CONVERTIBLE A 5.25" PARA UNIDAD DE DISCO ÓPTICO), 2 DISCOS DUROS DE 2.5" INTERNOS, 1 UNIDAD ÓPTICA DELCADA OPCIONAL -FUENTE DE PODER DE 240 WATTS HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONCE) -ENERGY STAR 6.0 -MICROSOFT OFFICE PRO 2016, CON LICENCIAMIENTO ADMINISTRABLE VLSC. -TECLADO MULTIMEDIA, NEGRO, ESPAÑOL -MOUSE ÓPTICO, USB, COLOR NEGRO -MONITOR 24" (DISPLAYPORT O HDMI), CON CABLE -3 AÑOS DE SERVICIO DE HARDWARE CON SERVICIO EN SITIO LUEGO DE DIAGNÓSTICO REMOTO.	24,426.12
38532	MONITOR LED VIEWSONIC VX2452MH. DE 24" LED-LIT, 1920X1080 PIX, REL: 16:9, PUERTOS VGA, HDMI Y DVI.	2,908.12
38533	HIDROLAVADORA CON PISTOLA DE CONEXIÓN PRONTAL. ESTRUCTURA METÁLICA ESTABLE. TANQUE DE DETERGENTE DE 1 GALON 1700 PSI USO DOMESTICO	2,174.00
38534	ASPIRADORA POTENCIA MÁXIMA 5 HP, LARGO DE MANGUERA 2 M, LARGO DE CABLE 3.6 M, NIVEL DE RUIDO 85 DB, TENSIÓN/FRECUENCIA 120V/60HZ, PESO 9.4 KG	2,350.16
38535	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL, 44 GPM(2.7 LPS) A 820 FT(250 M), CONEXIONES DE 2" ANSI EN LÍNEA, CÓDIGO 10SV18FK4F20, SERIE ESV, GOULDS, 18 ETAPAS, EQUIPADA CON SELLO MECÁNICO, PARTE ROTATORIA EN CARBURO DE SILICIO, PARTE ESTACIONARIA EN CARBÓN, ELASTÓMERO EN VITÓN. ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 15HP @ 3450 RPM. 60HZ/3F/230/460V. MOTOR TIPO TCCV. LA BOMBA ES FABRICADA CON INTERNOS DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTOS DE CONEXIÓN BRIDADOS EN ACERO INOXIDABLE ANSI CLASE 300 RF. CATÁLOGO E-SV SERIES FOLIO (6-10)	100,443.00
38536	BOMBA SUMERGIBLE DE 0.85 HP DE USO USO RUDO. IDEAL PARA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, DESAGÜE, CÁRCAMOS, CISTERNAS, ETCÉTERA. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA 9 AMP. PROFUNDIDAD DE TRABAJO HASTA 5 MTS. ALTURA MÁXIMA 10.5 MTS. CAUDAL MÁXIMO 400 LPM. PASO DE SÓLIDOS DE 40 MM. 127 V. MATERIAL ACERO INOXIDABLE E HIERRO. CUENTA CON 2 AÑOS DE GARANTÍA. CATÁLOGO FEKA BVP FOLIO (18-20)	4,724.00
38537	BOMBA SUMERGIBLE DE 0.85 HP DE USO USO RUDO. IDEAL PARA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, DESAGÜE, CÁRCAMOS, CISTERNAS, ETCÉTERA. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA 9 AMP. PROFUNDIDAD DE TRABAJO HASTA 5 MTS. ALTURA MÁXIMA 10.5 MTS. CAUDAL MÁXIMO 400 LPM. PASO DE SÓLIDOS DE 40 MM. 127 V. MATERIAL ACERO INOXIDABLE E HIERRO. CUENTA CON 2 AÑOS DE GARANTÍA. CATÁLOGO FEKA BVP FOLIO (18-20)	4,724.00
38538	FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA	3,644.01
38539	FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA	3,644.01
38540	FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA	3,644.01
38541	FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA	3,644.01
38542	FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA	3,644.01

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Al 30 de junio 2021
(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38543	<p>CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA. TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS. CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS. CÚPULA RESISTENTE. STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED ESTÁNDAR LARGO. GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA ¼ "SENSOR CCD DE LA OPINIÓN EX-ENTRELAZADO ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) 3,4 - 122,4 MM DE DISTANCIA FOCAL ZOOM ÓPTICO DE 36X ZOOM DIGITAL DE 12X CONECTORES I / O. 8 ENTRADAS DE ALARMA, 1 SALIDA DE ALARMA. ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO. LA COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ. AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) EL FUNCIONAMIENTO DEL DOMO CERTIFICADO IP66 HOUSING. LAS TEMPERATURAS VARIÁN DE -40 ° C A 50 ° C. ÁNGULO DE 360 ° PAN -10 ° - 190 ° DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN HASTA 4 CAMINOS DE CRUCERO PTZ HASTA 4 AUTO PAN PRE-SETS. HASTA 8 SECUENCIAS PRE-SETS. AUTO FLIP. CALENTADOR INCORPORADO Y VENTILADOR RED PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX. CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE. VÍDEO FLUJOS MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS. HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. SALIDA DE VÍDEO ANALÓGICO SELLO DE TIEMPO Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD MOVIMIENTO CONFIGURABLE VENTANAS DE DETECCIÓN DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA 24 V / 3 A, MAX. CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMA 65 W (CON CALENTADOR). TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -40 A 50 ° C (-40 A 122 ° F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 ° C (-4 A 158 ° F). NORMA IP-66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. ESTÁNDAR IK-10 A PRUEBA DE VANDALISMO. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. CONTROL Y REGISTRO. LA GESTIÓN REMOTA / CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS. GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL. MOVIMIENTO QUE ACTIVA LA GRABACIÓN DE VÍDEO Y ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO GRABACIÓN DE VÍDEO PROGRAMADA.</p>	26,666.00
38544	<p>CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA. TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS. CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS. CÚPULA RESISTENTE. STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED ESTÁNDAR LARGO. GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA ¼ "SENSOR CCD DE LA OPINIÓN EX-ENTRELAZADO ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) 3,4 - 122,4 MM DE DISTANCIA FOCAL ZOOM ÓPTICO DE 36X ZOOM DIGITAL DE 12X CONECTORES I / O. 8 ENTRADAS DE ALARMA, 1 SALIDA DE ALARMA. ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO. LA COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ. AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) EL FUNCIONAMIENTO DEL DOMO CERTIFICADO IP66 HOUSING. LAS TEMPERATURAS VARIÁN DE -40 ° C A 50 ° C. ÁNGULO DE 360 ° PAN -10 ° - 190 ° DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN HASTA 4 CAMINOS DE CRUCERO PTZ HASTA 4 AUTO PAN PRE-SETS. HASTA 8 SECUENCIAS PRE-SETS. AUTO FLIP. CALENTADOR INCORPORADO Y VENTILADOR RED PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX. CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE. VÍDEO FLUJOS MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS. HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. SALIDA DE VÍDEO ANALÓGICO SELLO DE TIEMPO Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD MOVIMIENTO CONFIGURABLE VENTANAS DE DETECCIÓN DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA 24 V / 3 A, MAX. CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMA 65 W (CON CALENTADOR). TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -40 A 50 ° C (-40 A 122 ° F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 ° C (-4 A 158 ° F). NORMA IP-66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. ESTÁNDAR IK-10 A PRUEBA DE VANDALISMO. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. CONTROL Y REGISTRO. LA GESTIÓN REMOTA / CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS. GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL. MOVIMIENTO QUE ACTIVA LA GRABACIÓN DE VÍDEO Y ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO GRABACIÓN DE VÍDEO PROGRAMADA.</p>	26,666.00
38545	<p>CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA. TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS. CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS. CÚPULA RESISTENTE. STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED ESTÁNDAR LARGO. GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA ¼ "SENSOR CCD DE LA OPINIÓN EX-ENTRELAZADO ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) 3,4 - 122,4 MM DE DISTANCIA FOCAL ZOOM ÓPTICO DE 36X ZOOM DIGITAL DE 12X CONECTORES I / O. 8 ENTRADAS DE ALARMA, 1 SALIDA DE ALARMA. ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO. LA COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ. AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) EL FUNCIONAMIENTO DEL DOMO CERTIFICADO IP66 HOUSING. LAS TEMPERATURAS VARIÁN DE -40 ° C A 50 ° C. ÁNGULO DE 360 ° PAN -10 ° - 190 ° DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN HASTA 4 CAMINOS DE CRUCERO PTZ HASTA 4 AUTO PAN PRE-SETS. HASTA 8 SECUENCIAS PRE-SETS. AUTO FLIP. CALENTADOR INCORPORADO Y VENTILADOR RED PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX. CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE. VÍDEO FLUJOS MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS. HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. SALIDA DE VÍDEO ANALÓGICO SELLO DE TIEMPO Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD MOVIMIENTO CONFIGURABLE VENTANAS DE DETECCIÓN DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA 24 V / 3 A, MAX. CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMA 65 W (CON CALENTADOR). TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -40 A 50 ° C (-40 A 122 ° F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 ° C (-4 A 158 ° F). NORMA IP-66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. ESTÁNDAR IK-10 A PRUEBA DE VANDALISMO. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. CONTROL Y REGISTRO. LA GESTIÓN REMOTA / CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS. GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL. MOVIMIENTO QUE ACTIVA LA GRABACIÓN DE VÍDEO Y ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO GRABACIÓN DE VÍDEO PROGRAMADA.</p>	26,666.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38546	CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA. TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS. CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS. CÚPULA RESISTENTE. STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED ESTÁNDAR LARGO. GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA ¼ "SENSOR CCD DE LA OPINIÓN EX-ENTRELAZADO ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) 3,4 - 122,4 MM DE DISTANCIA FOCAL ZOOM ÓPTICO DE 36X ZOOM DIGITAL DE 12X CONECTORES 1 / O. 8 ENTRADAS DE ALARMA, 1 SALIDA DE ALARMA. ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO. LA COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ. AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) EL FUNCIONAMIENTO DEL DOMO CERTIFICADO IP66 HOUSING. LAS TEMPERATURAS VARIAN DE -40 ° C A 50 ° C. ÁNGULO DE 360 ° PAN -10 ° - 190 ° DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN HASTA 4 CAMINOS DE CRUCERO PTZ HASTA 4 AUTO PAN PRE-SETS. HASTA 8 SECUENCIAS PRE-SETS. AUTO FLIP. CALENTADOR INCORPORADO Y VENTILADOR RED PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX. CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE. VIDEO FLUJOS MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS. HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO SELLO DE TIEMPO Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD MOVIMIENTO CONFIGURABLE VENTANAS DE DETECCIÓN DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA 24 V / 3 A, MAX. CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMA 65 W (CON CALENTADOR). TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -40 A 50 ° C (-40 A 122 ° F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 ° C (-4 A 158 ° F). NORMA IP-66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. ESTÁNDAR IK-10 A PRUEBA DE VANDALISMO. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. CONTROL Y REGISTRO. LA GESTIÓN REMOTA / CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS. GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL. MOVIMIENTO QUE ACTIVA LA GRABACIÓN DE VIDEO Y ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO GRABACIÓN DE VIDEO PROGRAMADA.	26,666.00
38547	CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM - OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA. TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS. CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66, CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS. CÚPULA RESISTENTE. STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS). SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED ESTÁNDAR LARGO. GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA ¼ "SENSOR CCD DE LA OPINIÓN EX-ENTRELAZADO ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) 3,4 - 122,4 MM DE DISTANCIA FOCAL ZOOM ÓPTICO DE 36X ZOOM DIGITAL DE 12X CONECTORES 1 / O. 8 ENTRADAS DE ALARMA, 1 SALIDA DE ALARMA. ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO. LA COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ. AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) EL FUNCIONAMIENTO DEL DOMO CERTIFICADO IP66 HOUSING. LAS TEMPERATURAS VARIAN DE -40 ° C A 50 ° C. ÁNGULO DE 360 ° PAN -10 ° - 190 ° DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN HASTA 4 CAMINOS DE CRUCERO PTZ HASTA 4 AUTO PAN PRE-SETS. HASTA 8 SECUENCIAS PRE-SETS. AUTO FLIP. CALENTADOR INCORPORADO Y VENTILADOR RED PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX. CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE. VIDEO FLUJOS MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS. HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO SELLO DE TIEMPO Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD MOVIMIENTO CONFIGURABLE VENTANAS DE DETECCIÓN DÍA / NOCHE: FILTRO DE CORTE IR. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA 24 V / 3 A, MAX. CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMA 65 W (CON CALENTADOR). TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -40 A 50 ° C (-40 A 122 ° F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 ° C (-4 A 158 ° F). NORMA IP-66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. ESTÁNDAR IK-10 A PRUEBA DE VANDALISMO. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. CONTROL Y REGISTRO. LA GESTIÓN REMOTA / CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS. GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL. MOVIMIENTO QUE ACTIVA LA GRABACIÓN DE VIDEO Y ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO GRABACIÓN DE VIDEO PROGRAMADA.	26,666.00
38548	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 "SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X, LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBILE SURVEILLANCES IP66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. POTENCIA SOBRE ETHERNET (POE). COMUNICACIÓN DE AUDIO FULL DÚPLEX. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. TAMAÑO DE IMAGEN CONFIGURABLE. CALIDAD, VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS Y VELOCIDAD DE BITS. BALANCE DE BLANCOS CONFIGURABLE. VELOCIDAD DE OBTURACIÓN, BRILLO, SATURACIÓN, CONTRASTE Y NITIDEZ. VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLES. DC 12 V / 1,25 A. MAX. CONSUMO DE ENERGÍA 12.00 VATIOS. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20 A 45 ° C (-4 A 113 ° F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 ° C (-4 A 158 ° F). RESISTENTE A LA INTEMPERIE CUMPLE CON EL ESTÁNDAR IP-66. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. COMPRESIÓN DE VIDEO JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. COMPRESIÓN SIMULTÁNEA EN FORMATO MPEG-4 / MJPEG. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. SOPORTA VIGILANCIA MÓVIL 3GPP. RESOLUCIÓN DE VIDEO COMPATIBILIDAD CON NTSC: 704 X 480, 352 X 240, 176 X 120 HASTA 30 FPS. PAL SOPORTE: 720 X 576, 352 X 288, 176 X 144 HASTA 25 FPS. COMPRESIÓN DE AUDIO GSM-AMR: 12.20 KBPS, PCM: 8 KBPS. PROTOCOLOS DE RED DE RED IPV4, ARP, TCP / IP, RTP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPNP, DDNS, PPPOE, SAMBA CLIENT, 3GPP. SEGURIDAD PROTECCIÓN DE ADMINISTRADOR Y GRUPO DE USUARIOS. AUTENTICACIÓN DE CONTRASEÑA. MARCADO DE HORA Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS).	21,663.00
38549	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 "SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X, LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBILE SURVEILLANCES IP66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. POTENCIA SOBRE ETHERNET (POE). COMUNICACIÓN DE AUDIO FULL DÚPLEX. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. TAMAÑO DE IMAGEN CONFIGURABLE. CALIDAD, VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS Y VELOCIDAD DE BITS. BALANCE DE BLANCOS CONFIGURABLE. VELOCIDAD DE OBTURACIÓN, BRILLO, SATURACIÓN, CONTRASTE Y NITIDEZ. VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLES. DC 12 V / 1,25 A. MAX. CONSUMO DE ENERGÍA 12.00 VATIOS. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20 A 45 ° C (-4 A 113 ° F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 ° C (-4 A 158 ° F). RESISTENTE A LA INTEMPERIE CUMPLE CON EL ESTÁNDAR IP-66. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. COMPRESIÓN DE VIDEO JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. COMPRESIÓN SIMULTÁNEA EN FORMATO MPEG-4 / MJPEG. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. SOPORTA VIGILANCIA MÓVIL 3GPP. RESOLUCIÓN DE VIDEO COMPATIBILIDAD CON NTSC: 704 X 480, 352 X 240, 176 X 120 HASTA 30 FPS. PAL SOPORTE: 720 X 576, 352 X 288, 176 X 144 HASTA 25 FPS. COMPRESIÓN DE AUDIO GSM-AMR: 12.20 KBPS, PCM: 8 KBPS. PROTOCOLOS DE RED DE RED IPV4, ARP, TCP / IP, RTP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPNP, DDNS, PPPOE, SAMBA CLIENT, 3GPP. SEGURIDAD PROTECCIÓN DE ADMINISTRADOR Y GRUPO DE USUARIOS. AUTENTICACIÓN DE CONTRASEÑA. MARCADO DE HORA Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS).	21,663.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38550	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 "SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X, LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBILE SURVEILLANCE3 IP66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. POTENCIA SOBRE ETHERNET (POE). COMUNICACIÓN DE AUDIO FULL DÚPLEX. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. TAMAÑO DE IMAGEN CONFIGURABLE, CALIDAD, VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS Y VELOCIDAD DE BITS. BALANCE DE BLANCOS CONFIGURABLE, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN, BRILLO, SATURACIÓN, CONTRASTE Y NITIDEZ. VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLES. DC 12 V / 1.25 A. MAX. CONSUMO DE ENERGÍA 12.00 VATIOS. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20 A 45 °C (-4 A 113 °F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 °C (-4 A 158 °F). RESISTENTE A LA INTEMPERIE CUMPLE CON EL ESTÁNDAR IP-66. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. COMPRESIÓN DE VIDEO JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. COMPRESIÓN SIMULTÁNEA EN FORMATO MPEG-4 / MJPEG. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. SOPORTA VIGILANCIA MÓVIL 3GPP. RESOLUCIÓN DE VIDEO COMPATIBILIDAD CON NTSC: 704 X 480, 352 X 240, 176 X 120 HASTA 30 FPS. PAL SOPORTE: 720 X 576, 352 X 288, 176 X 144 HASTA 25 FPS. COMPRESIÓN DE AUDIO GSM-AMR: 12.20 KBPS, PCM: 8 KBPS. PROTOCOLOS DE RED DE RED IPV4, ARP, TCP / IP, RTP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPNP, DDNS, PPPPOE, SAMBA CLIENT, 3GPP. SEGURIDAD PROTECCIÓN DE ADMINISTRADOR Y GRUPO DE USUARIOS. AUTENTICACIÓN DE CONTRASEÑA. MARCADO DE HORA Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS).	21,663.00
38551	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 "SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X, LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBILE SURVEILLANCE3 IP66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. POTENCIA SOBRE ETHERNET (POE). COMUNICACIÓN DE AUDIO FULL DÚPLEX. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. TAMAÑO DE IMAGEN CONFIGURABLE, CALIDAD, VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS Y VELOCIDAD DE BITS. BALANCE DE BLANCOS CONFIGURABLE, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN, BRILLO, SATURACIÓN, CONTRASTE Y NITIDEZ. VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLES. DC 12 V / 1.25 A. MAX. CONSUMO DE ENERGÍA 12.00 VATIOS. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20 A 45 °C (-4 A 113 °F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 °C (-4 A 158 °F). RESISTENTE A LA INTEMPERIE CUMPLE CON EL ESTÁNDAR IP-66. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. COMPRESIÓN DE VIDEO JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. COMPRESIÓN SIMULTÁNEA EN FORMATO MPEG-4 / MJPEG. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. SOPORTA VIGILANCIA MÓVIL 3GPP. RESOLUCIÓN DE VIDEO COMPATIBILIDAD CON NTSC: 704 X 480, 352 X 240, 176 X 120 HASTA 30 FPS. PAL SOPORTE: 720 X 576, 352 X 288, 176 X 144 HASTA 25 FPS. COMPRESIÓN DE AUDIO GSM-AMR: 12.20 KBPS, PCM: 8 KBPS. PROTOCOLOS DE RED DE RED IPV4, ARP, TCP / IP, RTP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPNP, DDNS, PPPPOE, SAMBA CLIENT, 3GPP. SEGURIDAD PROTECCIÓN DE ADMINISTRADOR Y GRUPO DE USUARIOS. AUTENTICACIÓN DE CONTRASEÑA. MARCADO DE HORA Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS).	21,663.00
38552	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 "SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X, LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBILE SURVEILLANCE3 IP66 RESISTENTE A LA INTEMPERIE. POTENCIA SOBRE ETHERNET (POE). COMUNICACIÓN DE AUDIO FULL DÚPLEX. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR EN PARED. TAMAÑO DE IMAGEN CONFIGURABLE, CALIDAD, VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS Y VELOCIDAD DE BITS. BALANCE DE BLANCOS CONFIGURABLE, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN, BRILLO, SATURACIÓN, CONTRASTE Y NITIDEZ. VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLES. DC 12 V / 1.25 A. MAX. CONSUMO DE ENERGÍA 12.00 VATIOS. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20 A 45 °C (-4 A 113 °F). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 A 70 °C (-4 A 158 °F). RESISTENTE A LA INTEMPERIE CUMPLE CON EL ESTÁNDAR IP-66. HUMEDAD 20% A 80% SIN CONDENSACIÓN. COMPRESIÓN DE VIDEO JPEG PARA IMÁGENES FIJAS. COMPRESIÓN SIMULTÁNEA EN FORMATO MPEG-4 / MJPEG. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. SOPORTA VIGILANCIA MÓVIL 3GPP. RESOLUCIÓN DE VIDEO COMPATIBILIDAD CON NTSC: 704 X 480, 352 X 240, 176 X 120 HASTA 30 FPS. PAL SOPORTE: 720 X 576, 352 X 288, 176 X 144 HASTA 25 FPS. COMPRESIÓN DE AUDIO GSM-AMR: 12.20 KBPS, PCM: 8 KBPS. PROTOCOLOS DE RED DE RED IPV4, ARP, TCP / IP, RTP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPNP, DDNS, PPPPOE, SAMBA CLIENT, 3GPP. SEGURIDAD PROTECCIÓN DE ADMINISTRADOR Y GRUPO DE USUARIOS. AUTENTICACIÓN DE CONTRASEÑA. MARCADO DE HORA Y SUPERPOSICIONES DE TEXTO. SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS).	21,663.00
38553	SISTEMA DE CAPTURA, REPRODUCCIÓN, CONMUTACIÓN MONITORIZACIÓN Y GRABACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y DE VIDEO DIGITALES. EL CUAL ESTÁ INTEGRADO DE LAS SIGUIENTES PARTES: UN (1) EXTRON 60-1495-01 MATRIZ DE CONMUTACIÓN HDMI 4K. HDMI DE 8X8 CON 2 SALIDAS DE AUDIO. ADMITE LA ESPECIFICACIÓN HDMI, INCLUYENDO TASAS DE DATOS DE HASTA 10.2 GBPS, DEEP COLOR HASTA 12 BITS, 3D Y FORMATOS DE AUDIO HD SIN PÉRDIDA. UN (1) GEFEN EXT-MFP PROCESADOR DE AUDIO Y VIDEO MULTIFORMATO, SWITCH, CONVERTIDOR Y ESCALADOR QUE INCLUYE UN (1) GEFEN GTV-HDMI-2. COMPSVIDSN ESCALADOR HDMI A COMPOSITE /S-VIDEO. UN (1) BLACKMAGIC BMD-HYPERD/AVIDAS74K MONITOR 4KUN (1) CAMARA PTZ OPTICS PT12X-USB-GY-G212X ZOOM ÓPTICO SALIDAS: USB 3.0, IP LAN RJ45, HDMI, CVBS. RESOLUCIÓN: 1920 X 1080P. FOCO ANGULAR: 72.5 GRADOS COLOR GRIS QUE INCLUYE ADAPTADOR GIGABIT POE WT-AF-PTZOPTICS. UN (1) EXTRON 60-1488-01 PUENTE DE ESCALADO HDMI Y AUDIO A USB EXTRON MEDIAPORT 200 USUN (1) POLYCOM 2200-33080-001 SOUNDSTRUCTURE C8 QUE, INCLUYE (1) POLYCOM 2200-35003-001 SOUNDSTRUCTURE TEL1 - INTERFASE PSTN SENCILLA QUE, TAMBIÉN INCLUYE DOS (2) PIEZAS DE POLYCOM 2457-23492-001 RCA TO PHOENIX AUDIO CABLE Y QUE, TAMBIÉN INCLUYE UN (1) POLYCOM 2457-23716-001 CABLE POLYCOM PARA MICRÓFONO DE EQUIPOS HDX 9000 (RJ45 A WALTA). UN (1) EXTRON 60-849-21 AMPLIFICADOR EXTRON XPA 1002 PLUS 2 X 100 W A 4 U 8 O, 0 1 X 200 W A 8 O (PUENTEADO) QUE, INCLUYE SIETE (7) EXTRON 26-575-01 ADAPTADOR DE AUDIO DE TORNILLO CAUTIVO A RCA HEMBRA QUE, TAMBIÉN INCLUYE UN (1) EXTRON 60-804-01 ADAPTADOR SUMADOR DE AUDIO PASIVO.	375,884.22
38554	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA PORTATIL MARCA FLEXIM, MOD. FLUXUS F401, UN SOLO CANAL DE MEDICIÓN, MODO DE MEDICIÓN: TRÁNSITO DE TIEMPO. BATERIA INTERNA RECARGABLE, FUNCIÓN DE REGISTRO DE DTOS. 1 SALIDA 4-20 Ma. 1 SALIDA DIGITAL. PUERTO SERIAL RS232. INCLUYE CABLE Y CONVERTIDOR RS232/USB. SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN Y DESCARGA DE DATOS FLUXDATA. MALETÍN PARA TRANSPORTE. INCLUYE: 1 PAR DE TRANSDUCTORES 2 Mhz PARA APLICACIONES DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES, RANGO DE TUBERÍA 1" A 8", ADECUADO PARA TEMPERATURA DE -20 C A 100 C, GRADO DE PROTECCIÓN NEMA6P/IP68, CABLE DE 5 MTS, UN TUBO DE GEL, 1 PAR DE TRANSDUCTORES 0.5 MHZ PARA APLICACIONES DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES, RANGO DE TUBERÍA 4" A 120", ADECUADO PARA TEMPERATURA DE -20 C A 100 C, GRADO DE PROTECCIÓN NEMA6P/IP68, CABLE DE 5 MTS, UN TUBO DE GEL.	294,525.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38555	MULTIPARAMETRICO PORTÁTIL MODELO HI98194, MCA. HANNA INSTRUMENTS PARA (PH/MV, ORP, CE, TOS, RESISTMDAO, SALINIDAD, OD Y TEMP) HANNA INSTRUMENTS PRESENTA SU NI/EVO MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL (PH, MV, ORP, CE, TDS, RESISTIVIDAD, SALINIDAD, OD Y TEMP) IMPERMEABLE, CON REGISTRO CON SALIDA usa LA NUEVA SERIE DEL HI98194 ESTA TOTALMENTE EQUIPADA PARA FACILITAR EL TRABAJO DEL USUARIO EN CAMPO. SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SON: IMPERMEABLE IP 67 - SONDA DIGITAL CON 3 CONEXIONES PARA PH (ORP), CE Y OD. · GLP · REGISTRO DE DATOS HASTA 45000 REGISTROS CON DESCARGA MEDIANTE USB ·360 HORAS DE BATERÍA EL HI98194 ES UN MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTÁTIL IMPERMEABLE CON REGISTRO QUE MONITOREA HASTA 12 PARMIETROS DE CALIDAD DEL AGUA LOS CUALES SON 6 MEDIDOS Y 6 CALCULADOS. LA SONDA MULTISENSOR CON MICROPROCESADOR PERMITE LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS CLAVES COMO PH, ORP, CONDUCTIVIDAD, OXIGENO DISUELTUO Y TEMPERATURA. LA SONDA TRANSMITE LECTURAS DIGITALMENTE AL MEDIDOR DONDE SE PUEDEN EXHIBIR Y REGISTRAR PUNTOS DE DATOS. EL USO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL PERMITE UNA TRANSFERENCIA DE DATOS LIBRE DE RUIDOS DE HASTA 100 METROS DE LONGITUD. EL SISTEMA COMPLETO ES SIMPLE DE CONFIGURAR Y FÁCIL DE USAR. EL MEDIDOR HI98194 PRESENTA UNA PANTALLA DE MATRIZ DE PUNTO, RETROILUMINADA CON GRAFICOS EN PANTALLA CON LA CAPACIDAD Y LA HABILIDAD DE AJUSTAR AUTOMÁTICAMENTE LOS TAMAÑOS DE LOS DÍGITOS QUE APARECEN BASADAS EN EL NÚMERO DE PARÁMETROS SELECCIONADOS. CADA PARÁMETRO MEDIDOR TOTALMENTE CONFIGURABLE. HI98194 ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR AMBIENTES EXIGENTES Y ES LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LAS MEDICIONES DE CAMPO DE LAGOS, RÍOS Y OCÉANOS. EL MEDIDOR CUMPLE CON IP67 Y LA SONDA MULTISENSOR CUMPLE CON LAS NORMAS IP68. LCO MATRIZ DE PUNTOS CON RETROILUMINACIÓN PROTECCIÓN IMPERMEABLE CONECTOR RÁPIDO (QUICK DIN) DE SONDA DIGITAL CÓDIGOS DE COLOR. SENSORES REEMPLAZABLES EN TERRENO RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL SENSOR COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA PRESION BAROMÉTRICA REGISTRO DE DATOS FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN RÁPIDA O ESTÁNDAR DATOSGLP TECLA O INTUITIVO TECLA DE AYUDA DEDICADA CDIIECTIVIDAD DE PC BATERÍA DE LARGA DURACIÓN MALETA RESISTENTE TERMOFORMADA.	37,120.00
38556	CÁMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MODELO D3400. LENTE COLOR NEGRO 24.2 MILLONES DE PÍXELES SENSOR DE 23.5 X 15.6 MM SENSOR DX DE IMAGEN VELOCIDAD DE APERTURA DE 5 CUADROS POR SEGUNDO SENSIBILIDAD DE ISO 100-25,600 LENTES: AF-P DX NIKKOR 18-55MM F/3.5-5.6G VR PELÍCULA: FULL HD 1,920X1,080 / 60 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 50 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 30 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 25 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 24 CPS HD 1,280X720 / 60 CPS HD 1,280X720 / 50 CPS TAMAÑO DE PANTALLA DE 3.0 PULG. DIAGONAL TIPO DE PANTALLA: TFT LCD CON AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO EN-EL14A.	11,470.00
38557	CÁMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MODELO D3400. LENTE COLOR NEGRO 24.2 MILLONES DE PÍXELES SENSOR DE 23.5 X 15.6 MM SENSOR DX DE IMAGEN VELOCIDAD DE APERTURA DE 5 CUADROS POR SEGUNDO SENSIBILIDAD DE ISO 100-25,600 LENTES: AF-P DX NIKKOR 18-55MM F/3.5-5.6G VR PELÍCULA: FULL HD 1,920X1,080 / 60 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 50 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 30 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 25 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 24 CPS HD 1,280X720 / 60 CPS HD 1,280X720 / 50 CPS TAMAÑO DE PANTALLA DE 3.0 PULG. DIAGONAL TIPO DE PANTALLA: TFT LCD CON AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO EN-EL14A.	11,470.00
38558	CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 GRUPOS Y COMBINACIONES DE ACCESO A LOS USUARIOS. COMUNICACIÓN TCP/IP, RS232, WIEGAND IN/OUT. PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA EN SITIO DE INFORMACIÓN. ALIMENTACIÓN 12VDC. CONSUMO DE CORRIENTE 3A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN 20% - 80%. DIMENSIONES 213 X 1788 X 47.5 MM.	4,797.00
38559	CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 GRUPOS Y COMBINACIONES DE ACCESO A LOS USUARIOS. COMUNICACIÓN TCP/IP, RS232, WIEGAND IN/OUT. PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA EN SITIO DE INFORMACIÓN. ALIMENTACIÓN 12VDC. CONSUMO DE CORRIENTE 3A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN 20% - 80%. DIMENSIONES 213 X 1788 X 47.5 MM.	4,797.00
38560	CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 GRUPOS Y COMBINACIONES DE ACCESO A LOS USUARIOS. COMUNICACIÓN TCP/IP, RS232, WIEGAND IN/OUT. PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA EN SITIO DE INFORMACIÓN. ALIMENTACIÓN 12VDC. CONSUMO DE CORRIENTE 3A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN 20% - 80%. DIMENSIONES 213 X 1788 X 47.5 MM.	4,797.00
38561	CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 GRUPOS Y COMBINACIONES DE ACCESO A LOS USUARIOS. COMUNICACIÓN TCP/IP, RS232, WIEGAND IN/OUT. PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA EN SITIO DE INFORMACIÓN. ALIMENTACIÓN 12VDC. CONSUMO DE CORRIENTE 3A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN 20% - 80%. DIMENSIONES 213 X 1788 X 47.5 MM.	4,797.00
38562	CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 GRUPOS Y COMBINACIONES DE ACCESO A LOS USUARIOS. COMUNICACIÓN TCP/IP, RS232, WIEGAND IN/OUT. PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA EN SITIO DE INFORMACIÓN. ALIMENTACIÓN 12VDC. CONSUMO DE CORRIENTE 3A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN 20% - 80%. DIMENSIONES 213 X 1788 X 47.5 MM.	4,797.00
38563	CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 GRUPOS Y COMBINACIONES DE ACCESO A LOS USUARIOS. COMUNICACIÓN TCP/IP, RS232, WIEGAND IN/OUT. PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA EN SITIO DE INFORMACIÓN. ALIMENTACIÓN 12VDC. CONSUMO DE CORRIENTE 3A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN 20% - 80%. DIMENSIONES 213 X 1788 X 47.5 MM.	4,797.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38564	CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA. SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO. FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA. ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9. CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 GRUPOS Y COMBINACIONES DE ACCESO A LOS USUARIOS. COMUNICACIÓN TCP/IP, RS232, WIEGAND IN/OUT. PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA EN SITIO DE INFORMACIÓN. ALIMENTACIÓN 12VDC. CONSUMO DE CORRIENTE 3A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN 20% - 80%. DIMENSIONES 213 X 1788 X 47.5 MM.	4,797.00
38565	CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA. SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO. FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA. ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9. CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 GRUPOS Y COMBINACIONES DE ACCESO A LOS USUARIOS. COMUNICACIÓN TCP/IP, RS232, WIEGAND IN/OUT. PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA EN SITIO DE INFORMACIÓN. ALIMENTACIÓN 12VDC. CONSUMO DE CORRIENTE 3A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN 20% - 80%. DIMENSIONES 213 X 1788 X 47.5 MM.	4,797.00
38566	SISTEMA DE BAÑO DE ENFRIAMIENTO MARCA LAUDA MODELO. RA 12 N/P. LCK 4908 BAÑO DE ENFRIAMIENTO / CALENTAMIENTO CON CIRCULACION DIGITAL BAÑO DE ACERO INOXIDABLE QUE CUENTA CON BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA CON MICROPROCESADOR Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTEGRADO CON PANTALLA MONOCROMÁTICO DE LCD GRÁFICO, CON MENÚ DE NAVEGACIÓN EN TEXTO CLARO, RESOLUCIÓN DE PANTALLA 0,01" INDICACIÓN SIMULTANEA DEL -RANGO DE TEMPERATURA: DE -25°C HASTA 100°C -RESOLUCIÓN DEL INDICADOR: 0,1°C -ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: 0,05 K -POTENCIA DE REFRIGERACIÓN 20°C: 0.325 -POTENCIA DE CALEFACCIÓN: 1.5 KW -CAUDAL DE BOMBA MÁX: 15 L/MIN -VOLUMEN DE LLENADO: 9.5 A 14.5 L -APERTURA /PROFUNDIDAD DEL BAÑO: 300X203/160 -DIMENSIONES EXTERNAS: 365X500X605 -FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE: 115V , 60HZ -PESO: 37 KG.	71,475.72
38567	CABEZAL PARA BOMBA L/S EASY-LOAD II, CON UN FLUJO MÁXIMO DE 2900 ML/MIN, USANDO UNA TUBERÍA L/S 36, EN UN RANGO DE 6-600 RPM, EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EL RANGO DE PRESIÓN MANEJADO CON TUBERÍA ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 ¼ PULGADAS DE ALTO Y 2 ¾ PULGADAS DE PROFUNDIDAD, ADEMAS ACEPTA TUBERIAS L/S 15.24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100 l700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE. MARCA: MASTERFLEX. CATÁLOGO: MFX77200-52	5,538.00
38568	CABEZAL PARA BOMBA L/S EASY-LOAD II, CON UN FLUJO MÁXIMO DE 2900 ML/MIN, USANDO UNA TUBERÍA L/S 36, EN UN RANGO DE 6-600 RPM, EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EL RANGO DE PRESIÓN MANEJADO CON TUBERÍA ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 ¼ PULGADAS DE ALTO Y 2 ¾ PULGADAS DE PROFUNDIDAD, ADEMAS ACEPTA TUBERIAS L/S 15.24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100 l700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE. MARCA: MASTERFLEX. CATÁLOGO: MFX77200-52	5,538.00
38569	HORNO CON CAPACIDAD DE 1.7 PIES CUBICOS DE CONVECCION POR GRAVEDAD. PESO 26 KG. TRABAJA A 115 VAC 60 HZ. DIMENSIONES DE LA CAMARA 16 W X 16 1/4 H X 11 1/2D. DIMENSIONES TOTALES 18 ½ W X 22 1/2H X 13 1/2. RANGO DE TEMPERATURA 50cARRIBA DEL MEDIO AMBIENTE HASTA 210°C. DISPLAY DE TEMPERATURA MEDIANTE UN TERMOMETRO DE VIDRIO (ORDENAR POR SEPARADO). TIPO DE CONTROLADOR: TERMOSTATO BIMETALICO. CONSTRUCCION INTERIOR EN ALUMINIO Y CONSTRUCCION EXTERIOR EN ACERO ROLADO EN FRIO. INCLUYE: 2 CHAROLAS AJUSTABLES Y UNA FIJA. MARCA: COLE-PARMER. CATÁLOGO: CP1521120-02	22,970.00
38570	MEDIDOR PORTATIL PARA PH/ISE, TRIODO ROSS CON CABLE DE 3 METROS PH/ATC, RELLENO DE GEL Y EPOXICO (8107UJWMD), SOBRES BUFFER CON SOLUCIONES DE PH DE 4.01, 7.00 Y 10.01 RESPECTIVAMENTE. SOLUCIÓN ROSS DE ALMACENAMIENTO DE 475ML (810001), SOBRES CON SOLUCION DE ENJUAGUE (911110); ESTUCHE RIGIDO PARA MEDIDORES PORTATILES DE LA SERIE STAR A (STARA-CS) Y LA ARMADURA PARA MEDIDOR PORTATIL DE LA SERIE STAR A, CON SOPORTE PARA ELECTRODO Y SONDA (STARA-AR) MARCA THERMO SCIENTIFIC ORION. CATÁLOGO: OLASTARA3245	24,272.00
38571	LIOFILIZADORA FREEZONE DE 12 LITROS. DISEÑO COMPACTO, IDEAL PARA LABORATORIOS CON ESPACIO LIMITADO. COLECTOR DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LITROS DE HIELO ANTES DE DESCONGELAR. CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LIBRE DE HCFC / CFC DE 1 HP ENFRÍA EL COLECTOR A -50 C (-58 F), ADECUADO PARA MUESTRAS ACUOSAS. SISTEMA OPERATIVO LYO WORKS, PROPORCIONA UNA VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA TEMPERATURA DEL COLECTOR, NIVEL DE VACÍO Y DEL SISTEMA OPCIONAL DE DETECCIÓN DE PUNTOS FINALES END- ZONE(ACCESORIO QUE SE VENDE POR SEPARADO), MOSTRADOS EN UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 5 PULG. SE REQUIEREN BOMBA DE VACÍO, ACCESORIOS DE SECADO Y MATRACES, VIALES O ÁMPULAS (DEPENDIENDO LA APLICACIÓN, NO INCLUIDOS). CARACTERÍSTICAS: COLECTOR DE ACERO INOXIDABLE VERTICAL CAPAZ DE ALMACENAR 12L DE HIELO ANTES DE DESCONGELAR. TAPA DE COLECTOR DE ACRÍLICO, DE 3/4 PULG DE GROSOR, CON JUNTA DE NEOPRENO Y UN PUERTO DE 3 PULG DE DIÁMETRO PARA LA CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS DE SECADO (SE VENDEN POR SEPARADO). CONSOLA CON GABINETE CON UNA HUELLA PEQUEÑA PARA OPTIMIZAR ESPACIO. EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO Y ACERO RECUBIERTO DE PINTURA EN POLVO HORNEADA BLANCO GLACIAR, CON ACENTOS AZULES. PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA A TODO COLOR DE 5 PULG CON SISTEMA OPERATIVO LYO- WORKS EL CUAL PERMITE: VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA TEMPERATURA DEL COLECTOR, NIVEL DE VACÍO Y SISTEMA OPCIONAL DE DETECCIÓN DE PUNTOS FINALES END-ZONE (REQUIERE ACCESORIO QUE SE VENDE POR SEPARADO). MODO DE PUESTA EN MARCHA PARA EL ENFRIAMIENTO DEL COLECTOR Y EL VACÍO, AUTOMÁTICO O MANUAL. MODO OPERACIÓN EN ESPERA O EN MARCHA. PUNTO INICIAL DE VACÍO, ALERTAS, PRUEBAS DE DIAGNOSTICO, MANUAL DE USUARIO. PUERTO USB MONTADO EN EL COSTADO Y CONEXIÓN ETHERNET MONTADA EN LA PARTE TRASERA. CONECTOR DE MANGUERA DE DRENAJE DE DESCONEXIÓN RAPIDA EN MONTAJE LATERAL. MANGUERA CON CONECTOR, TUBO DE SILICONA DE 18 PULG, 1/4 PULG ID Y ABRAZADERA INCLUIDOS. CONTACTO ELÉCTRICO MONTADO EN LA PARTE TRASERA PARA LA CONEXIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO. CABLE ELECTRICO DE 3 HILOS CON ENCHUFE. CONEXIÓN DE VACÍO DE 3/4 PULGADA DIÁMETRO EXTERIOR. MANGUERA DE VACIO DE 50PULG. INCLUYE: MANIFOLD DE 20 PUERTOS. 10 MATRACES COMPLETOS PARA CONGELACIÓN DE 600 ML 10 ADAPTADORES PARA MATRACES. Y BOMBA DE VACÍO CON FILTRO DE ESCAPE. 117 LITROS 1 MIN., 230 V 50/60 HZ CON CONECTOR IEC MARCA LABCONCO. CATÁLOGO: LACJG000077 INCLUYE: LAC701211010 LAC7522300 LAC7540800 LAC7547600 LAC7739402	446,012.00
38572	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO TIPO PLUMA PCSTESTR PREMIUM 50, PARA REALIZAR MEDICIONES DE PH / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA, DIGITAL, ELECTRODO REEMPLAZABLE, RANGOS DE MEDICION: PH -1.0 A 15.0, CONDUCTIVIDAD 0 A 200 US, 200 A 2000 US, 2.0 A 20.00 MS, TDS 0.0 A 100.0 PPM, 100 A 1000 PPM, 0.10 A 10.0 PPT (TDS FACTOR 0.5), SALINIDAD 0 A 10 PPT, TEMPERATURA 0 A 60 oC. EXACTITUD: PH 0.01, CONDUCTIVIDAD, TDS Y SALINIDAD +/-1% EN EL TOTAL DE LA ESCALA, TEMPERATURA 0.5 oC; CALIBRACION HASTA TRES PUNTOS, SALINIDAD UN PUNTO, COMPENSACION DE TEMPERATURA AUTOMATICA O MANUAL, OPERA CON 4 BATERIAS AAA DE 1.5 VOLTS (INCLUIDAS), CARCAZA A PRUEBA DE AGUA Y POLVO. MARCA OAKTON.	2,441.00
38573	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO TIPO PLUMA PCSTESTR PREMIUM 50, PARA REALIZAR MEDICIONES DE PH / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA, DIGITAL, ELECTRODO REEMPLAZABLE, RANGOS DE MEDICION: PH -1.0 A 15.0, CONDUCTIVIDAD 0 A 200 US, 200 A 2000 US, 2.0 A 20.00 MS, TDS 0.0 A 100.0 PPM, 100 A 1000 PPM, 0.10 A 10.0 PPT (TDS FACTOR 0.5), SALINIDAD 0 A 10 PPT, TEMPERATURA 0 A 60 oC. EXACTITUD: PH 0.01, CONDUCTIVIDAD, TDS Y SALINIDAD +/-1% EN EL TOTAL DE LA ESCALA, TEMPERATURA 0.5 oC; CALIBRACION HASTA TRES PUNTOS, SALINIDAD UN PUNTO, COMPENSACION DE TEMPERATURA AUTOMATICA O MANUAL, OPERA CON 4 BATERIAS AAA DE 1.5 VOLTS (INCLUIDAS), CARCAZA A PRUEBA DE AGUA Y POLVO. MARCA OAKTON.	2,441.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38574	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO TIPO PLUMA PCSTESTR PREMIUM 50, PARA REALIZAR MEDICIONES DE PH / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA, DIGITAL, ELECTRODO REEMPLAZABLE, RANGOS DE MEDICION: PH -1.0 A 15.0, CONDUCTIVIDAD 0 A 200 US, 200 A 2000 US, 2.0 A 20.00 MS, TDS 0.0 A 100.0 PPM, 100 A 1000 PPM, 0.10 A 10.0 PPT (TDS FACTOR 0.5), SALINIDAD 0 A 10 PPT, TEMPERATURA 0 A 60 oC, EXACTITUD: PH 0.01, CONDUCTIVIDAD, TDS Y SALINIDAD +/-1% EN EL TOTAL DE LA ESCALA, TEMPERATURA 0.5 oC; CALIBRACION HASTA TRES PUNTOS, SALINIDAD UN PUNTO, COMPENSACION DE TEMPERATURA AUTOMATICA O MANUAL, OPERA CON 4 BATERIAS AAA DE 1.5 VOLTS (INCLUIDAS), CARCAZA A PRUEBA DE AGUA Y POLVO, MARCA OAKTON.	2,441.00
38575	MEDIDOR DE MESA PARA PH/CONDUCTIVIDAD CON SOPORTE DE ELECTRODOS, CON ELECTRODO ROSS TRIODO DE PH/ATC CON CUERPO EPOXICO RELLENABLE (8157BNUMD); CELDA DE CONDUCTIVIDAD EPOXICA DE 4 CELDAS Y CON CABLE DE 1.5 METROS (013005MD); KIT DE BUFFERS PARA PH ROSS QUE INCLUYE SOLUCION BUFFER DE PH 4, 7 Y 10, SOLUCION ROSS DE ALMACENAMIENTO, SOLUCION DE LIMPIEZA Y BOTELLA DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO (810199); STANDAR DE CONDUCTIVIDAD DE 1413US/CM DE 5 BOTELLAS CON 60ML CADA UNA. MARCA THERMO SCIENTIFIC ORION.	33,231.00
38576	MEZCLADOR STIR-PAK DE ALTA VELOCIDAD, BAJO TORQUE 23-2300 RPM, TORQUE MAXIMO 45 IN-OZ, 115V, MOTOR DE 0.1 HP DIMENSIONES DE LA CABEZA 292 MM H X 92 MM DÍA IN. UNA FIJA, MARCA COLE-PARMER. CATÁLOGO: CPI50007-30	17,065.00
38577	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7", FABRICADO DE CERAMICA, PARA UNA POSICION, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 50 A 1500 RPM, PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 oC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIAMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTALES 8 1/4" X 3" 3/4" X 13.0" (20.8 X 9.7 X 33 CMS). OPERA A 120 VAC 50/60 HZ MARCA CDLE-PARMER STABLETEMP. CATÁLOGO: CPI03407-11	6,000.00
38578	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7", FABRICADO DE CERAMICA, PARA UNA POSICION, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 50 A 1500 RPM, PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 oC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIAMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTALES 8 1/4" X 3" 3/4" X 13.0" (20.8 X 9.7 X 33 CMS). OPERA A 120 VAC 50/60 HZ MARCA CDLE-PARMER STABLETEMP. CATÁLOGO: CPI03407-11	6,000.00
38579	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7" FABRICADO DE CERAMICA, PARA UNA POSICION, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM, PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTALES 8 1/4" X 3" 3/4" X 13.0" (20.8 X 9.7 X 33 CMS), OPERA A 120 VAC 50/60 HZ MARCA COLE-PARMER STABLETEMP.	6,000.00
38580	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7" FABRICADO DE CERÁMICA, PARA UNA POSICIÓN, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM, PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTALES 8 1/4" X 3" 3/4" X 13.0" (20.8 X 9.7 X 33 CMS), OPERA A 120 VAC 50/60 HZ MARCA COLE-PARMER STABLETEMP.	6,000.00
38581	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7" FABRICADO DE CERÁMICA, PARA UNA POSICIÓN, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM, PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTALES 8 1/4" X 3" 3/4" X 13.0" (20.8 X 9.7 X 33 CMS), OPERA A 120 VAC 50/60 HZ MARCA COLE-PARMER STABLETEMP.	6,000.00
38582	PINZA AMPERIMETRICA DIGI-SENSE. APERTURA DE PINZA DE 30 MM. INTERVALOS: CORRIENTE AC 400A (TRUE RMS), CORRIENTE OC 400A, VOLTAJE AC 600V, VOLTAJE OC 600V, RESISTENCIA 40 MEGA OHM, CAPACITANCIA 4 MF, FRECUENCIA 100 KHZ, INDICADOR DE CONTINUIDAD AUDIBLE. INCLUYE SONDA TERMOPAR TIPO K, MARCA COLE-PARMER STABLETEMP. CATÁLOGO: CPI20250-56	1,702.00
38583	ARSENATOR KIT MARCA: WAGTECH MODELO: EN15-502 DESCRIPCIÓN: MEDIDOR DIGITAL PORTÁL PARA DETERMINAR ARSÉNICO EN AGUA. EL SISTEMA WAGTECH ARSENATOR ES UN ANALIZADOR DE ARSENICO DISEÑADO PARA DETERMINACIONES EN CAMPO O EN EL LABORATORIO, ES ECONÓMICO, PORTÁL Y EMPLEA UN MÉTODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSÉNICO EN LOS LÍMITES DE SEGURIDAD (WHO GUIDELINES 10 PPB / $\mu\text{g/L}$). EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA 420 PRUEBAS E INSTRUCTIVO SENCILLO EN INGLÉS Y ESPAÑOL. DISPOSITIVO DE PRUEBA DIGITAL DE BAJO COSTO. PANTALLA LCD. TOTALMENTE PORTÁL DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL USO EN CAMPO. SIMPLE, SEGURO Y FÁCIL DE OPERAR. PROPORCIONA RESULTADOS EXACTOS ENTRE EL RANGO CRÍTICO DE 2 $\mu\text{g/L}$ (PPB) PARA 100 $\mu\text{g/L}$ (PPB). PROBADO EN CAMPO EN CONJUNTO CON LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA WAT / SAN UNICEF / OMS. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. BATERÍA PILA CUADRADA PP3 9V ESPECIFICACIONES: RANGO 2-100 UGL/PPB RESOLUCIÓN 0.001AU · REPUESTO DE REACTIVOS PARA EQUIPO DE MEDICIÓN DIGITAL DE ARSÉNICO. CÓDIGO: EN15-504 I · INCLUYE REACTIVOS Y FILTROS PARA 200 PRUEBAS.	86,331.84
38584	BANO ULTRASONICO. TODOS LOS MODELOS CPX INCLUYEN TAPA DE PLÁSTICO. LOS CONTROLES SE ENCUENTRAN DETRÁS DEL TANQUE DE FORMA INDEPENDIENTE PARA EVITAR CONTACTO CON LAS SOLUCIONES. CALENTAMIENTO HASTA 69°C. MODELOS PROGRAMABLES. CONTROL DE PODER ALTO/BAJO. ACCIÓN DE ELIMINACIÓN DE GAS (DEGASSING). AUTO APAGADO Y VERSÁTIL LA TEMPERATURA ES AJUSTABLE DE 20° A 69°C CON CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE Y TECNOLOGÍA ADAPTABLE PARA UN FUNCIONAMIENTO LIBRE DE PROBLEMAS. CRONOMETRO DE HASTA 99 MINUTOS. TRANSDUCTOR DE 40KHZ EN TODOS LOS MODELOS. CONSTRUCCIÓN EXTERIOR DE PLÁSTICO RESISTENTE A QUÍMICOS. AUTO APAGADO DESPUÉS DE 15 MINUTOS DE INACTIVIDAD. TANQUE 49.5 X 29 X 15CM. DIMENSIONES TOTALES: 59.6 X 46.6 X 39.1CM. CAPACIDAD: 20.8 L. MARCA: BRANSON. MODELO: CPX8800H. GARANTIA DE 1 AÑO.	47,362.00
38585	MICROPIPETA CON VOLUMEN DE DOSIFICACIÓN DE 1000 A 5000 UL. SOPORTE DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE, SISTEMA DE AJUSTE Y BLOQUEO DEL VOLUMEN, AJUSTE PARA DISTINTOS TIPOS DE LÍQUIDOS, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA EVITAR EL PASO DE FLUIDOS A LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA PIPETA, SISTEMA EYECTOR DE PUNTAS, SISTEMA EYECTOR DE FILTROS, ERROR MENOR A 0.6 %.	8,256.66
38586	BOMBA DE VACÍO DE DIAFRAGMA MODELO V-100, RESISTENTE A LOS QUÍMICOS, PARA USO GENERAL CON ROTAVAPORES Y OTROS EQUIPOS. INCLUYE DOS MEMBRANAS DE PTFE, ARMAZÓN DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DE 1.5M3/H, BOMBA DE DOS ETAPAS Y DOS CABEZALES, SIN CEPILLOS, VELOCIDAD NOMINAL MÁXIMA DE 1280 RPM, VACÍO FINAL (ABSOLUTO) 10 MBAR (+/- 2 MBAR), NIVEL DE RUIDO 40-52 DB DEPENDIENDO DEL MODO DE OPERACIÓN. PESO 5.6 KG, DIMENSIONES DE 180MM DE ANCHO X 275 MM DE ALTURA X 206 DE FONDO, OPERA A 100V-240V, 50/60HZ, POTENCIA 210 WATTS CONFORME A CE/CSA. INCLUYE SILENCIADOR Y 2 METROS DE MANGUERA DE VACÍO. MARCA: BUCHI LABORTECHNIK. CATÁLOGO: BULTIV100000	26,094.20

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38587	CAMPANA DE EXTRACCIÓN PROTECTOR PREMIER LAC100400042. ESPECIFICADA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS COMO ÁCIDOS Y SOLVENTES. ANCHO NOMINAL DE 4 PIES (122 CM) CON MOTOR INTERCONSTRUIDO DE 1/2 HP DE POTENCIA PARA REALIZAR UN RECORRIDO DE NO MÁS DE 10 MTS LINEALES Y 2 CODOS MÁXIMO. DISEÑO EN BY-PASS, LO CUAL PERMITE LA ENTRADA DEL AIRE, POR LAS PERFORACIONES EN SU PARTE SUPERIOR E INFERIOR FRONTAL, CUANDO LA CAMPANA ESTÁ COMPLETAMENTE CERRADA, LO QUE PERMITE ESTABILIZAR EL FLUJO DE AIRE. DISEÑO CLEAN-SWEEP LA REJILLA CURVA AERODINÁMICA DE LA ENTRADA Y SUS PERFORACIONES PERMITEN EL PASO DEL AIRE HACIA LA SUPERFICIE DE TRABAJO, LO QUE HACE QUE EL AIRE FLUYA CONSTANTEMENTE REALIZANDO UN BARRIDO SOBRE LA SUPERFICIE DE TRABAJO (PLANO AERODINAMICOECO-FOIL). CUMPLE CON LA NORMA SEFA-1 DE BAJA VELOCIDAD, CAMPANA DE ALTO RENDIMIENTO Y PUEDE SER OPERADA EN NIVEL TAN BAJO COMO 60 FPM. RANURAS CORD-KEEPER EN EL LADO IZQUIERDO Y DERECHO DE LA REJILLA FRONTAL, PERMITEN ACOMODAR CABLES DE CORRIENTE O TUBERÍAS SIN AFECTAR EL FLUJO DE AIRE DE LA CAMPANA. FABRICADA EXTERIORMENTE EN ACERO ROLADO EN FRIO RECUBIERTO DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO GLACIAR. CÁMARA INTERNA CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA MOLDEADA EN FIBRA DE VIDRIO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD ASTM E-84. CUBIERTA FRONTAL PARA ABRIRSE HACIA ARRIBA MÁXIMO 28 PULGADAS, FABRICADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 3/16 PULGADAS DE ESPESOR. PANELES LATERALES Y FRONTALES REMOVIBLES QUE PERMITEN LA CONEXIÓN DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD. SALIDA PARA EL EXTRACTOR PARA DUCTO CON DIÁMETRO DE 12.81 PULGADAS NOMINAL (SE UTILIZA DUCTO COMERCIAL DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO) INCLUYE DOS LLAVES DE SERVICIO UNA PARA GAS Y OTRA PARA AGUA (CONEXIONES DE TUBING 1/4) ASI COMO UN CONTACTO ELÉCTRICO DUPLEX ATERRIZADO Y LÁMPARA FLORESCENTE T8. MODELO QUE CUMPLE CON LAS REGULACIONES ESTÁNDARES DE CFR 29, PART 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASTM E84-09C, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 NO. 61010-1, UL 1805 CE CONFORMITY MARKING (230 VOLT MODELS), SEFA 8-2010, CABINET SURFACE FINISH TESTS. REQUIERE DE SUPERFICIE DE TRABAJO (LAC95004XX DEPENDIENDO SI SE REQUIERE DE TARJA) Y GABINETES DE ALMACENAMIENTO (ACIDO, SOLVENTES O PROPOSITOS GENERALES). DIMENSIONES EXTERNAS DE: 48 (121.9 CM) DE LARGO X 66 (167.7 CM) DE ALTO X 31.7 (80.5 CM) DE FONDO ÁREA DE TRABAJO 38.1 (96.8 CM) DE LARGO X 48 (121.9 CM) DE ALTO X 23.3 (59.2 CM) DE FONDO. OPERA A 115V, 50/60 HZ. PESO DE 166 KG. MARCA: LABCONCO. CATÁLOGO: LAC100400042	179,839.44
38588	CENTRIFUGA UNIVERSAL FC5816R. 120V. INTERVALO DE VELOCIDAD: 200 A 16000 RPM. FUERZA CENTRIFUGA MAXIMA RELATIVA: 24.325 G. CAPACIDAD MAXIMA (ROTOR) 6 X 250 ML. MEMORIAS DE PROGRAMA 99. DIEZ VELOCIDADES DE ACELERACION Y DESACELERACION, SELECCION DEL TIEMPO DE EJECUCION DE 10 S A 99 H 59 MIN O 50 S; CONTINUO, GIRO RAPIDO. SISTEMA DE REFRIGERACION SIN CFC, INDICACION DE TEMPERATURA DE LA MUESTRA (MODELOS REFRIGERADOS), SISTEMA DE CIERRE DE LA TAPA, PROTECCION CONTRA EXCESO DE VELOCIDAD, DETECCION DE Desequilibrio DUAL. CONSTRUCCION: CAMARA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION CON CUBIERTA DE PLASTICO DE POLICARBONATO/ABS. COMPATIBILIDAD DEL ROTOR, OSCILANTE 4 X 250 ML DI; OSCILANTE DE 2 X 3 MTP DI; OSCILANTE DE 16 X 50 ML DI; ANGULO DE 6 X 250 ML FB DI; ANGULO DE 6 X 85 ML RB DI; ANGULO DE 4 X 85 ML RB DI HI; ANGULO DE 10 X 50 ML FA DI; ANGULO DE 6 X 50 RB DI HI; ANGULO DE 30 X 15 ML RB/FA DI; ANGULO DE 20 X 10 ML RB DI HI; ANGULO 44 X 1.5 / 2.0 ML DI; ANGULO DE 24 X 1.5 ML / 2.0 ML DI SELLABLE; ANGULO DE 24 X 1.5 / 2.0 ML DI. MARCA OHAUS. INCLUYE: 1) ROTOR R-A6x250/8MI. DE ANGULO FIJO 6 X 250 ML. MAXIMA VELOCIDAD: 8,000 RPM. FCR MAX: 10,016 XG; 2) BOTELLA CON TAPA DE POLIPROPILENO, PARA CENTRIFUGA DE CAPACIDAD 250 ML DE POLICARBONATO (PC) DIMENSIONES: 60.7MM DE DIAMETRO EXTERNO X 133.4 MM DE LARGO. FONDO PLANO RANGO MAXIMO DE CENTRIFUGACION DE 27,500 RCF. AUTOCALVABLE. PAQUETE CON 36 PIEZAS. THERMO SCIENTIFIC NALGENE. 3) BALANZA HARVARD TRIP BALANZA MECANICA DE 2 PLATILLOS MODELO 1560-SD CAPACIDAD 2000 G X 0.1 G PARA PESAJES COMPARATIVOS DETERMINA DIFERENCIA DE PESO ENTRE DOS OBJETOS. VERSA TIL, RESISTENTE Y CON PESAS DESLIZANTES INTEGRADAS, ALCANCE DE TARA 225 G, BARRA SUPERIOR 10GX0.1G, BARRA INFERIOR 200 GX10G DIMENSION DEL PLATO DE ACERO INOX. DESMONTABLE DE 15.2 CM. CATÁLOGO: OSCJCO0020 INCLUYE: OSCFC5816R OSC30314821 CPIO6106-14 OSC1560-SD.	213,645.32
38589	VISCOSIMETRO DIGITAL DE RANGO 100-40000000 CPS. 200 VELOCIDADES, 0.1-200 RPM, DIGITAL CON PANTALLA TACTIL, USO DE INTERFASE, SOPORTE EN MUL TIPLS IDIOMAS, INDICADOR DE TENDENCIA EN TIEMPO REAL, SOFTWARE PG FLASH, VISCOSIDAD (CP O MPAS), SHEAR RATE Y SHEAR STRESS, % DE TORQUE, OPCION EN ELECCION DE VELOCIDAD Y AGUJA, ACCESO DE USUARIO PERSONALIZADO, CONTRASEÑA DE ACCESO, FECHA Y HORA DEL ARCHIVO, AUTOMÁTICO Y PROGRAMABLE, PRECISIÓN +/- 1%. REPETIBILIDAD +/- 0.2% INCLUYE JUEGO DE 6 AGUJAS, PROBADOR DE TEMPERATURA RTD, GUARDA-PIERNA, KIT DE APOYO (1 PANO DE LIMPIEZA, 1 STYLUS), SOPORTE MODELO G X 0.1 G PARA PESAJES COMPARATIVOS DETERMINA DIFERENCIA DE PESO ENTRE DOS OBJETOS. VERSA TIL, RESISTENTE Y CON PESAS DESLIZANTES INTEGRADAS, ALCANCE DE TARA 225 G, BARRA SUPERIOR 10GX0.1G, BARRA INFERIOR 200 GX10G DIMENSION DEL PLATO DE ACERO INOX. DESMONTABLE DE 15.2 CM. CATÁLOGO: OSCJCO0020 INCLUYE: OSCFC5816R OSC30314821 CPIO6106-14 OSC1560-SD.	92,170.12
38590	MICROPIPETA CON VOLUMEN DE DOSIFICACIÓN DE 1000 A 5000 UL. SOPORTE DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE, SISTEMA DE AJUSTE Y BLOQUEO DEL VOLUMEN, AJUSTE PARA DISTINTOS TIPOS DE LÍQUIDOS, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA EVITAR EL PASO DE FLUIDOS A LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA PIPETA, SISTEMA EYECTOR DE PUNTAS, SISTEMA EYECTOR DE FILTROS, ERROR MENOR A 0.6 %.	8,256.66
38591	AGITADOR DE TAMICES RO-TAP RX-29 TRABAJA A 278 ± 10 OSCILACIONES POR MINUTO, ACEPTA 6 TAMICES FORMA ALTA O 13 TAMICES FORMA MEDIA DE 200MM DE DIAMETRO, CUENTA CON UN RELOJ DIGITAL DE 99MIN CON UNA PRECISIÓN DE 0.1SEG. ALIMENTACIÓN 110 / 220V. INCLUYE: TAMIZ A INOX 20 CM F. ALTA US635 MALLA. TAMIZ A INOX. 20CM. F. ALTA US#270 MALLA. TAMIZ A INOX. 20CM. F. ALTA US#80 MALLA. TAMIZ A INOX. 20CM. F. ALTA US#12 MALLA. TAMIZ A INOX. 20CM. F. ALTA US#5 MALLA. TAMIZ Z INOX 20 CM F. ALTA MALLA 1/2". BASE PARA TAMIZ DE A INOX. F. ALTA 20CM.	71,440.00
38592	BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD 220G SENSIBILIDAD 0.1MG, REPETIBILIDA (DES.V. TIP) 0.1MG, LINEALIDAD 0.3MG, CALIBRACION INTERNA. DISPLAY CON RETROILUMINACION, INTERFAZ RS232 CORTA VIENTOS DE 18.5CM DE ALTURA INTERIOR, MODOS DE APLICACIÓN PESAJE BÁSICO, RECUENTO DE PIEZAS, PESAJE PORCENTUAL, PESAJE DINÁMICO, DETERMINACIÓN DE DENSIDAD. UNIDADES DE PESAJE, MG, G, CT, OZ, DWT, TICAL, TOLA, MOMMES, BAHT, GRAIN, MESGHAL, NEWTON, OZT Y UNIDAD PERSONALIZADA TAMAÑO DEL PLATILLO 90MM TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3SEG.	32,841.00
38593	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 440 G3	23,298.90
38594	DISCO DÜRO EXTERNO MARCA LACIE MODELO PORSCHE DESING P'9230	2,893.91
38595	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MPDENP PROBOOK 440 64	24,415.38
38596	AUTOCLAVE VERTICAL CON 5 PROGRAMAS FIJOS Y 4 DE ACUERDO A LOS DIFERENTES OBJETOS A ESTERILIZAR. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: SOBRE PRESIÓN: VALVULA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA PARA ABRIR LA PRESIÓN DE SALIDA, SOBRE TEMPERATURA: SISTEMA AUTOMATICO QUE CORTA LA CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN. SENSOR DE PUERTA: SENSOR DE CERRADO DE PUERTA, CHEQUEO DEL ESTADO, SI LA PUERTA SE ABRE AUTOMÁTICAMENTE PARA LA OPERACIÓN. FUNCION DE PARO AUTOMATICO EN CASO DE FALTA DE AGUA, SOBRE CORRIENTE: PROTECCIÓN CONTRA FUGA DE CORRIENTE, TAPA DE LA PUERTA: LA PUERTA ESTA CUBIERTA CON MATERIAL AISLANTE TÉRMICO PARA PROTEGER AL USUARIO DE QUEDADURAS O ACCIDENTES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: FILTRO PARA AGUA PARA ASEGURAR LA ALTA CALIDAD DE AGUA QUE ENTRA EN LA AUTOCLAVE. DISPLAY LED QUE MUESTRA LOS PARÁMETROS Y CÓDIGOS DE ERROR, VENTANA INDEPENDIENTE PARA UN RÁPIDO SERVICIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PROCESO COMPLETO DE LLENADO DE AGUA, PULSOS DINÁMICOS DE SALIDA DE PRESIÓN, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE IPO 304 TIPO MEDICO. PARAMETROS TECNICOS: CAPACIDAD: 50 LITROS. DIMENSIONES DE LA CAMARA: 386 MM DE DIÁMETRO X 500 MM DE ALTURA, PRESION MAXIMA DE DISEÑO: 0.28 MPA, TEMPERATURA MAXIMA DE DISEÑO: ISO° C, PRESION DE TRABAJO: 0.75 MPA, TEMPERATURA DE TRABAJO: 50-134°C EXACTITUD DE TEMPERATURA +/- 0.1 °C, RANGO DEL TIMER: 0-999 MINUTOS, TIEMPOS DE SALIDA DE PULSOS DINÁMICOS: 0-9 VECES PULSOS DINÁMICOS DE SALIDA DE TEMPERATURA: 105-156°C, RANGO DE DISOLUCION DE TEMPERATURA: 60-100°C (PROGRAMABLE) RANGO DE ESPERA DE TEMPERATURA: 40-60°C (PROGRAMABLE), VOLTAJE DE OPERACIÓN: 110V, INCLUYE: 1 CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE, 4 RUEDAS PARA SU MOVILIDAD., DIMENSIONES TOTALES: SSOX640X9700 MM, PESO BRUTO DE ENVIO: 114 KILOS NORMA ISO 9001, GB/T 19001-2008, ISO 14001:2004 SEGURIDAD DE AMBIENTE) MARCA MRC LAB. MODELO BIOBASE CATALOGO BKQ-BSO(II).	79,500.00

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38597	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO Y CONDUCTIVIDAD PORTATIL CON CUERPO RESISTENTE AL AGUA Y A LOS GOLPES. PANTALLA CON LUZ DE FONDO SU MEMORIA ALMACENA HASTA 50 LUGARES SE SUMINISTRA CON CELDA Y MEMBRANAS PARAMETROS OXIGENO DISUELTO MANEJA UN RANGO DE 0 A 500% DE SATURACION DE AIRE, 0 A 50 mg/L CON UNA RESOLUCION DE 0.1 O 1%, 0.01 O 0.1mg/L; CONDUCTIVIDAD 0 A 200mS/cm CON UNA RESOLUCION DE 0.0001 A 0.1mS (DEPENDIENDO DEL RANGO); SALINIDAD 0 A 70 ppt CON UNA RESOLUCION DE 0.1ppt; TEMPERATURA -5 A 55 °C CON UNA RESOLUCION DE 0.1 °C; TDS 0 A 100g/L CON UNA RESOLUCION DE 0.0001 A 0.1g/L; PRESION BAROMETRICA 500 A 800mmHg CON UNA RESOLUCION DE 0.1mmHg UTILIZA BATERIAS COMO FUENTE DE ENERGIA.	31,332.88
38598	ESPECTROFOTOMETRO SP-UV1100. MARCA: DLAB. MODELO: SP UV1100. CARACTERISTICAS: · GRAN PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA DE 128X64 PUNTOS CON CONTROL DE BRILLO QUE MUESTRA UNA GRAN CANTIDAD DE DATOS TAMBIÉN EN FORMATO GRÁFICO. · COMPARTIMENTO GRANDE DE MUESTRA PARA ALOJAR UNA CUBETA DE 5-100 MM DE LARGO CON SOPORTES OPCIONALES. · AUTOAJUSTE DE LA LONGITUD DE ONDA: PARA CALIBRAR EL SISTEMA A TRAVÉS DE LAS TECLAS DE FLECHA Y EVITAR ERRORES OPERATIVOS. · EL SISTEMA PUEDE GUARDAR LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA, HASTA 200 GRUPOS DE DATOS Y 200 CURVAS ESTÁNDAR EN LA MEMORIA RAM. · LOS DATOS TAMBIÉN PUEDEN SER RESTAURADOS DESPUÉS DE UNA FALLA DE ENERGÍA REPENTINA. · EL SOFTWARE DE APLICACIÓN OPCIONAL PROPORCIONA CONTROL DE LA COMPUTADORA AL ESPECTROFOTOMETRO A TRAVÉS DEL PUERTO USB. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ÓPTICO SINGLE BEAM FUENTE DE LUZ LÁMPARA DE TUNGSTENO LÁMPARA DUTERIUM. ANCHO DE BANDA ESPECTRAL 2.0NM. GAMA DE WAVELENGTH 190-1100NM EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA ± 0.5NM. REPETIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA ≤0.3NM. RANGO FOTOMÉTRICO -0.3-3.0A, 0-200% T. PRECISIÓN FOTOMÉTRICA ± 0.002A A 0.5A, ± 0.004A A 1.0A, ± 0.3% T A 100% T. REPETIBILIDAD FOTOMÉTRICA ≤0.001A @ 0.5A, ≤0.0002@ 1.0A, 0.15% T @ 100% T ESTABILIDAD ≤0.002A / H @ 500NM. (DESPUÉS DE PRECALENTAR 2 HORAS) LUZ EXTRAVIADA ≤0.005% T @ 220 Y 360NM. COMPARTIMIENTO DE MUESTRA 4 POSICIONES, 10 MM. CUBETA DE LONGITUD DE CAMINO MONITOR LCD SALIDA PUERTO USB Y PUERTO PARALELO. (IMPRESORA) PODER 110 / 220VAC, 50 / 60HZ, 120W. DIMENSIONES [LXWXH] 490X360X210NM PESO 12KG.	81,531.00
38599	POTENCIOMETRO MEDIDOR PH/ISE PARA MEDICIÓN SIMULTÁNEA DE DOS PARÁMETROS. DOS CANALES CON VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE MEDICIONES, ESTABILIDAD DE LECTURA DE RANGO DE BAJA CONCENTRACIÓN. OPCIONES DE IDIOMA ESPAÑOL E INGLÉS. MENSAJES DE MEDIDOR Y TECLAS DE ACCESO DIRECTO, CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN DE PH, EH, ORP, 10 MÉTODOS ALMACENADOS POR CANAL PARA CONSERVAR LAS CALIBRACIONES ENTRE VARIOS ELECTRODOS, 1000 PUNTOS DE REGISTRO DE DATOS HORA Y FECHA, CALIBRACIÓN CON ALARMAS DE PUNTO ALTO Y PUNTO BAJO, CALIBRACIÓN GRÁFICA CON DATOS INDEPENDIENTES PARA VISUALIZACIÓN EN PANTALLA. PANTALLA LCD CON ILUMINACIÓN. COMPATIBLE CON AUTO MUESTREADOR, COMPATIBLE CON ELECTRODOS DE PH, ORP, TEMPERATURA, ISE. MEDICIÓN DE PH EN RANGO -2.000 A 19.999, RESOLUCIÓN DE 0.1, 0.01, 0.001, EXACTITUD RELATIVA +/- 0.002, CON HASTA 6 PUNTOS DE CALIBRACIÓN. AUTO-BUFFER DE RECONOCIMIENTO USA/NIST Y EURO/DIN. MEDICIÓN DE ISE EN RANGO DE 0 A 19999, RESOLUCIÓN DE 1.2 O 3 CIFRAS SIGNIFICATIVAS, EXACTITUD RELATIVA +/- 0.2 MV O 0.05 %. UNIDADES EN PPM, PPB, M, % O SIN UNIDAD, CALIBRACIÓN DE 2 A 6 PUNTOS Y OPCIONES DE CALIBRACIÓN LINEAL, PUNTO A PUNTO, AUTOBLANCO, NO LINEAL. MEDICIÓN ORP/MV EN RANGO +/- 1999.9, RESOLUCIÓN 0.1, EXACTITUD RELATIVA +/- 0.2 O 0.05% Y CALIBRACIÓN DE EH. MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -5 A 105 °C Y EXACTITUD RELATIVA DE +/- 0.1 °C. INCLUYE DOS ENTRADAS BNC, DOS ENTRADAS PIN-TIP, DOS ENTRADAS MINIDIN, ENTRADA DE AGITADOR, SALIDA USB, RS232. INCLUYE UN ELECTRODO DE PH/mV Y TEMPERATURA COMPATIBLE CON EL EQUIPO. INCLUYE ADAPTADOR ELIMINADOR DE VOLTAJE UNIVERSAL 50-60 HZ, 100- 240VAC.	44,907.61
38600	AUTOMOVIL JETTA STYLE AT 2014 COLOR NEGRO ONIX MOTOR CCC201695 DE 5 CILINDROS CON 4 PUERTAS.	175,390.00
38601	COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA 14" PROCESADOR INTEL CORE I5-6200U 2.3 GHZ HASTA 2.8 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL MEMORIA 8 GB	16,579.75
38602	LAP TOP ASUS ROG GL502VM-FY225T, PANTALLA 15.6", PROCESADOR INTEL CORE I7-7700HQ 2.80GHZ, MEMORIA 16 GB, DISCO DURO 256 GB, SSD, NVIDIA GEFORCE GTX 1060, WINDOWS 10-64-BIT, NEGRO.	36,096.65
38603	MEDIDOR DE MESA PARA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES, SALINIDAD, RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA. RANGOS DE MEDICIÓN DE: CONDUCTIVIDAD DE 0.001 US A 3000 MS; SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES DE 0 A 200 PPM; SALINIDAD DE 0.01 A 80.0 PPT NACL; RESISTIVIDAD DE 2 A 100 MOHMS; TEMPERATURA DE -5.0 A 105 °C. RESOLUCIÓN DE CONDUCTIVIDAD DE 0.001 US. PRECISIÓN EN MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD +/- 0.5 % DE LA LECTURA +/- 1 DÍGITO. OPCIÓN PARA COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA O MANUAL. HASTA 5 PUNTOS DE CALIBRACIÓN. REGISTRO CRONOLÓGICO DE 2000 CONJUNTOS CON MARCA DE FECHA Y HORA. SALIDA RS-232 Y USB. POTENCIA DE 100 A 240 VCA. FUNCIÓN AUTO-READ PARA BLOQUEO DE LECTURAS ESTABLES. OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CONSTANTE DE LA CELDA. FUNCIÓN PARA CALIBRACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA. PANTALLA LCD. INCLUYE SOPORTE PARA ELECTRODOS, CELDA DE CONDUCTIVIDAD EPÓXICA DE 4 CELDAS CON CABLE DE 1.5 METROS, 5 BOTELLAS CON 60 ML (C/U) DE SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM.	27,260.00
38604	NOTEBOOK LATITUDE 7480 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BITS) MULTILINGUAJE, PROCESADOR INTEL CORE I7-7600U SEPTIMA GENERACIÓN (4MB CACHE HASTA 3.90 GHZ), MEMORIA RAM 16GB DDR4 (16GBX1), INTEL HD GRAPHICS 620, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO 512 GB, SIN UNIDAD MULTIMEDIA, BLUETOOTH 4.2, WEBCAM INTEGRADA, INTEL DUAL BAND WIRELESS AC8265 WIFI + BT 4.2, PANTALLA 14" FHD (1920x1080) LCD ANTIRREFLEJO, TECLADO RETROILUMINADO ESPAÑOL, TOUCHPAD, BATERÍA 3 CELDAS (42 WHR), ALTAVOCOS INTEGRADOS PUERTOS 3 USB 3.1 (1 CON POWER SHARE) HDMI, 1.4A DISPLAY PORT BAJO USB TYPE-C, RJ-45, ENTRADA UNIVERSAL AUDIO, LECTOR DE TARJETAS SD 4.0	34,262.92
38605	LENTE PARA CAMARA EF 24-105MM F/4L IS II USM LENS B&H # CA241054LIS2 FAB # 1380C002. EACH.	28,892.12
38606	COMPUTADORA PORTATIL LATITUDE 7480 14" SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO PROCESADOR INTEL CORE I7-7600U MEMORIA RAM 16GB DDR4	35,322.22
38607	KIT DE VERIFICACION DE MEDIDORES DISCO 5/8 A 1 M3 ESTUCHE PLASTICO DE ALTO IMPACTO INCLUYE MEDIDOR M25 VALVULA REGULADORA	25,240.88
38608	KIT DE VERIFICACION DE MEDIDORES DISCO 5/8 A 1 M3 ESTUCHE PLASTICO DE ALTO IMPACTO INCLUYE MEDIDOR M25 VALVULA REGULADORA	25,240.88
38609	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE I7-6820HQ WITH USB THUNDERBOLT TYPE C 8GB 2400MZH DDR4 NON-ECC SDRAM 15.6" ITB 2.5" 7MM SATA	42,543.35
38610	COMPUTADORA PORTATIL HP, INTEL CORE I5 8GB 1000 GB, 14 PULGADAS, WINDOWS 10 HOME NOTEBOOK 240 G5.	13,974.18
38611	BOMBA DE VACÍO PARA SECADO, FILTRACIÓN, IMPREGNACIÓN, EXTRACCIÓN, CONCENTRACIÓN, CENTRIFUGACIÓN, LIOFILIZACIÓN, DESGASIFICACIÓN Y ESTUDIOS CRIOGÉNICOS. CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE ENTRE 3 Y 5 CFM (84.9 Y 141 LPM), MOTOR DE 1/2 HP, VELOCIDAD DEL MOTOR DE 840 RPM, 15 MICRONES DE VACÍO (1.99 PASCAL O 0.0199 MBAR), FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (MENOS DE 85DB), CON CONEXIONES EN LA SUCCIÓN TIPO FLARE DE 1/4" Y 3/8". VOLTAJE DE 120 V Y FRECUENCIA DE 60 HZ.	11,140.26
38612	LUXÓMETRO MODELO DATALOGGER 85007 MARCA SPER SCIENTIFIC. ESTE LUXÓMETRO DIGITAL MIDE EN LX, FC, ASÍ MISMO TIENE LA CAPACIDAD DE TOMAR LA TEMPERATURA COMO UN TIPO K O J. REGISTRA DATOS EN TARJETAS DE MEMORIA SD ESTÁNDAR (COMO UNA CÁMATA DIGITAL). CADA CONJUNTO DE DATOS INCLUYE LX O FC, HORA Y FECHA. CARACTERÍSTICAS DEL BOTÓN PULSADOR DE AJUSTE DE CERO, MIN/MAX. APAGADO AUTOMÁTICO. INDICADOR DE BATERÍA BAJA Y FUNCIÓN DE RETENCIÓN. LEÉ LA LUZ LED. PANTALLA LCD GRANDE Y FÁCIL DE LEER CON LUZ DE FONDO. INCLUYE UN TRIPODE PLEGABLE BATERIAS 6 AA MANUAL DE INSTRUCCIONES. 1 TARJETA SD. LX: RANGO RESOLUCIÓN 2,000 1 20,000 10 100,000 100 FC: RANGO RESOLUCIÓN 200 0.1 2,000 1 10,000 10	12,412.00
38613	COMPRESOR DE AIRE DE DIAFRAGMA, LIBRE DE ACEITE, CFM 0.52, 14.7 LITROS/MINUTO, PRESIÓN 2.5 PSI (0.2 BARES), TAMAÑO DEL PUERTO 1/4 PULGADA, POTENCIA 1/16 HP, VCA 115, 60 HZ, 0.4 AMPERIOS, NIVEL DE RUIDO DE 62 A 74 DB(A), DIMENSIONES 17.8 X 10.8 X 12.1 XM (L X AN X AL), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO 38 °C. CICLO DE TRABAJO CONTINUO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CON PIEZAS HUMECTADAS CON POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE).	9,518.14
38614	WORKSTATION MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 - PROCESADOR INTEL® XENON® E5-2630 V4 (10 C; 2.2 GHZ; 3.1 GHZ TURBO, 2133 MHZ, 25 MB, 85W) - TARJETA DE VIDEO AMD FIREPRO™ W8100 8GB (4 DP) (3 DP TO SL-DVI ADAPTERS) - MS-WINDOWS 10 PRO PARA WORKSTATIONS (MÁS DE 4 NÚCLEOS), VARIOS: INGLÉS, FRANCÉS. - 2.5" ITB SATA CLASS 20 SOLID STATE DRIVE - 64GB (4X16GB) 2400MHZ DDR4 RDIMM ECC - TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL - UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW) - MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO - MONITOR DELL P2317H DE 23"; HDMI / DP / VGA	86,646.20

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38615	CÁMARA DE FLUORESCENCIA ACOPLABLE TANTO A MICROSCOPIO ESTEREOCÓPICO NIKKON SM21000 COMO AL MICROSCOPIO OLYMPUS BX53 MODELO INFINITY3-3URF MARCA LUMENERA. ES UNA CÁMARA VERSÁTIL DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA SENSIBILIDAD, LIBERA LA CAPACIDAD DE ALTA VELOCIDAD DE CUADRO DE LA ICX674 DE SONY MEDIANTE EL USO DE UNA INTERFAZ DE DATOS USB 3.0 PLUG-AND-PLAY DE ALTA VELOCIDAD A 5 GBITS / S PARA ENVIAR VIDEO DE TRANSMISIÓN Y CAPTURA DE IMÁGENES FIJAS A UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA. ESTA CÁMARA APROVECHA LA TECNOLOGÍA DE BUFFER DE MEMORIA ÚNICA DE LUMENERA, ENTREGANDO DE MANERA CONFIABLE IMÁGENES MIENTRAS SE EJECUTA LA CÁMARA EN LA SALIDA MÁXIMA DEL SENSOR. - AJUSTES DE LA CÁMARA - SENSOR DE IMAGEN - CCD - SONY ICX674, DISPONIBLE EN COLOR O MONOCROMO - FORMATO ÓPTICO 2/3" - CUADROS POR SEGUNDO 53 - PROFUNDIDAD DE BITS 8 Y 14 BITS-LEER RUIDO 6.2 E- (4 TOMAS, 16 FPS, 25 °C AMBIENTE, 41 °C INTERNO)-CORRIENTE OSCURA <1 E- / S (A 22 °C AMBIENTE, 41 °C INTERNO)-TAMAÑO DE PIXEL 4.54 X 4.54 μM PÍXELES CUADRADOS-CONTROLES DE CÁMARA MASA 340 G - REQUISITOS DE ENERGÍA - EXTERNA: 5 V DC, 1.2 A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN (INCLUIDA) CONSUMO DE ENERGÍA - EL CONSUMO DE ENERGÍA - 6 W MÁXIMO EN MODO DE VELOCIDAD DE FOTOGRAMA COMPLETO-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO O A 50 ° C-HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95%, SIN CONDENSACIÓN-ROI-CUALQUIER MÚLTIPLO DE 16 X 16 PÍXELES (MODO CUADRÚPOLO) - CONECTOR DE INTERFAZ - USB 3.0 (USB 2.0 COMPATIBLE CON VELOCIDADES DE CUADRO MÁS BAJAS)- DIMENSIONES 57.15 X 97.79 X 39.62 MM 2.75 X3.85 X 1.56 PULGADAS-MONTURA DEL LENTE-ESTÁNDAR AJUSTABLE DE MONTAJE EN C OPCIONES DE-BINNING-2 X 2, 4 X 4, 8 X 8 (SOLO 3 X 3 MONO). MARCA: LUMENERA MODELO: INFINITY3-3URF.	137,845.70
38616	MONITOR DE 27" 4K MARCA DELL MODELO ULTRASHARP U2718Q1 - RESOLUCIÓN DE 3840X2160 A 60 HZ - BRILLO DE 350 CD/M2 - TAMAÑO VISIBLE 68.47 CM/27 PULGADAS - TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS - CONECTIVIDAD 1 DP, 1 MDP, 1 HDMI, 1 PUERTO USB SUBIDA, 4 PUERTOS USB 3.0.	13,795.07
38617	MAMPARA INTEGRADA POR PERFIL 2" X 1" TRIPLAY 18MM BASE 170X190CM BASE P/PANTALLA DE 98.49X37.40CM TELEVISION SAMSUNG DE 49".	91,676.48
38618	MAMPARA INTEGRADA PERFIL 2" X 1" BASE 170X190CM PANTALLA TOUCH SOBRE BASE DE 70.04 ALTO X 159.40 ANCHO EN INTERIOR INTEL NUC	121,788.92
38619	MAMPARA INTEGRADA PERFIL 2" X 1" BASE 170X190CM ESTRUCTURA SEMICIRCULAR SOBRE BASE CONTIENE INTERACTIVO DE 88.20X45X64X92CM.	74,404.08
38620	MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM	22,426.10
38621	MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM	22,426.10
38622	MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM	22,426.10
38623	MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM	22,426.10
38624	MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM	22,426.10
38625	EQUIPO DE COMPUTO, DT XPS8920 C17-7700 8GB 1 TB W10H DVDRW, 2 MONITORES DELL 24" P2417H LED FHD, 1 MICROSOFT OFFICE PRO 2016 DESCARGABLE, LA TORRE ES UNA COMPUTADORA DISEÑADA PARA CECER CON USTED, DISEÑO FUNCIONAL QUE CUENTA CON GRAN POTENCIA Y UN CHASIS DE FACIL APERTURA PARA UNA AMPLIACIÓN SENCILLA. PROCESADOR INTEL® CORE™ TM i7-7700 [7TH GENERATION INTEL® CORE™ i7-7700 PROCESADOR (8M CACHE, UP TO 4.2 GHZ)] [7P9Ry8] MEMORIA 8 GB, 2400MHZ, DDR4 UP TO 64 GB (ADDITIONAL MEMORY SOLD SEPARATELY) [8GB2D] ALMACENAMIENTO 1TB 7200 RPM HARD DRIVE [1TBHDD], SISTEMA OPERATIVO W10H-HE 64 EM SPN. GRAFICOS NVIDIA® GEFORCE® GT 1030 WITH 2 GB GDDR5 GRAPHICS MEMORY [GT1030], TECLADO DELL KB216 WIRED KB LA BLK, RATON LASER DELL MOUSE, CONDUCTOR INALAMBRIKO WIRELESS 3165 DRIVER, BLUETOOTH 4.0, PUERTO USB REAR: USB 3.1-2 (1 TYPE C, 1 TYPE A) USB 3.0-3 USB 2.0-2 PUERTOS AVI REAR: 1 X3- STACK AUDIO JACKS, 1 X RJ 45, INTEGRATED 1 X HDMI, 1X DISPLAY PORT FRONT: 1X COMBO HEADPHONE/MIC JACK, PUERTOS HDMI 1X HDMI, NICS 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET, GARANTIA 1 AÑO, 2 PIEZAS MONITOR DELL PROFESIONAL P2417H, 1 ARREGLO PARA GRAFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAY PORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0	30,740.00
38626	DISCO DURO EXTERNO SATA 1 TB USB 3.0	2,526.32
38627	NIKON 6X21 PROSTAFF 7I LASER RANGEFINDER B&H # NIPS7I MFR # 16209 EACH	12,033.84
38628	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO MODELO TDS-100H, INCLUYE TRANSDUCTORES CON RANGO 2" A 28"; LINEALIDAD 0.5%; REPETIBILIDAD 0.2%; PRECISIÓN ± 1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE 0.6 M / S ± 0; PRECISIÓN 5% CON LAS INSTALACIONES DE CALIBRACIÓN; TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS, CONFIGURABLES POR EL USUARIO; VELOCIDAD ± 0.03 - ± 105 M / S (± 0.01 - ± 30 M / S), BI-DIRECCIONAL; TAMAÑO DEL TUBO 2" - 28" (RANGO OPCIONAL DESDE 0.5" HASTA 240" DISPONIBLE CON SONDAS EXTRA); TASA DE UNIDADES METROS, PIES, METROS CÚBICOS, PIES LITROS, CÚBICOS, GALONES EE.UU., GALÓN IMPERIAL, DEL BARRIL DE PETRÓLEO, DEL BARRIL EE.UU. LÍQUIDO, LÍQUIDO IMPERIAL BARRIL, MILLONES DE GALONES EE.UU. CONFIGURABLES POR EL USUARIO; TOTALIZADOR TOTAL DE 7 DÍGITOS PARA EL FLUJO NETO, POSITIVO Y NEGATIVO; TIPOS DE LÍQUIDOS PRÁCTICAMENTE TODOS LOS LÍQUIDOS; SEGURIDAD INSTALACIÓN DE BLOQUEO. CÓDIGO DE ACCESO NECESARIO PARA EL DESBLOQUEO; MOSTRAR 4X16 CARTAS INGLÉS; INTERFAZ DE COMUNICACIÓN RS-232C, VELOCIDAD EN BAUDIOS: DE 75 A 115.200 BPS. PROTOCOLO POR EL FABRICANTE. PROTOCOLOS DE USUARIO SE PUEDEN HACER EN LA INVESTIGACIÓN; TRANSDUCTORES MODELO MI PARA EL ESTÁNDAR, OTROS TRES MODELOS PARA OPCIONAL; CABLE DEL TRANSDUCTOR NORMA 2X30 (10 M), 2X1 OPCIONAL, 500 '(500M); FUENTE DE ALIMENTACIÓN 3 AAA NI-H INTEGRADO EN LAS BATERÍAS. CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA DURARÁ MÁS DE 10 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. 100V-240V PARA EL CARGADOR; DATA LOGGER CONSTRUIDO EN REGISTRADOR DE DATOS PUEDE ALMACENAR MÁS DE 2.000 LÍNEAS DE DATOS; MANUAL DEL TOTALIZADOR 7 DÍGITOS, PULSE LA TECLA A IR TOTALIZADOR PARA LA CALIBRACIÓN; MATERIAL DE LA CUBIERTA ABS. ALEACIÓN DE ALUMINIO CAJA PROTECTORA; TAMAÑO DEL CASO 3.9 "X2.6" X0.8 "(100X66X20MM); PESO DEL AURICULAR 12 LIBRAS (514G) CON BATERÍAS.	25,520.00
38629	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO MODELO TDS-100H, INCLUYE TRANSDUCTORES CON RANGO 2" A 28"; LINEALIDAD 0.5%; REPETIBILIDAD 0.2%; PRECISIÓN ± 1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE 0.6 M / S ± 0; PRECISIÓN 5% CON LAS INSTALACIONES DE CALIBRACIÓN; TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS, CONFIGURABLES POR EL USUARIO; VELOCIDAD ± 0.03 - ± 105 M / S (± 0.01 - ± 30 M / S), BI-DIRECCIONAL; TAMAÑO DEL TUBO 2" - 28" (RANGO OPCIONAL DESDE 0.5" HASTA 240" DISPONIBLE CON SONDAS EXTRA); TASA DE UNIDADES METROS, PIES, METROS CÚBICOS, PIES LITROS, CÚBICOS, GALONES EE.UU., GALÓN IMPERIAL, DEL BARRIL DE PETRÓLEO, DEL BARRIL EE.UU. LÍQUIDO, LÍQUIDO IMPERIAL BARRIL, MILLONES DE GALONES EE.UU. CONFIGURABLES POR EL USUARIO; TOTALIZADOR TOTAL DE 7 DÍGITOS PARA EL FLUJO NETO, POSITIVO Y NEGATIVO; TIPOS DE LÍQUIDOS PRÁCTICAMENTE TODOS LOS LÍQUIDOS; SEGURIDAD INSTALACIÓN DE BLOQUEO. CÓDIGO DE ACCESO NECESARIO PARA EL DESBLOQUEO; MOSTRAR 4X16 CARTAS INGLÉS; INTERFAZ DE COMUNICACIÓN RS-232C, VELOCIDAD EN BAUDIOS: DE 75 A 115.200 BPS. PROTOCOLO POR EL FABRICANTE. PROTOCOLOS DE USUARIO SE PUEDEN HACER EN LA INVESTIGACIÓN; TRANSDUCTORES MODELO MI PARA EL ESTÁNDAR, OTROS TRES MODELOS PARA OPCIONAL; CABLE DEL TRANSDUCTOR NORMA 2X30 (10 M), 2X1 OPCIONAL, 500 '(500M); FUENTE DE ALIMENTACIÓN 3 AAA NI-H INTEGRADO EN LAS BATERÍAS. CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA DURARÁ MÁS DE 10 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. 100V-240V PARA EL CARGADOR; DATA LOGGER CONSTRUIDO EN REGISTRADOR DE DATOS PUEDE ALMACENAR MÁS DE 2.000 LÍNEAS DE DATOS; MANUAL DEL TOTALIZADOR 7 DÍGITOS, PULSE LA TECLA A IR TOTALIZADOR PARA LA CALIBRACIÓN; MATERIAL DE LA CUBIERTA ABS. ALEACIÓN DE ALUMINIO CAJA PROTECTORA; TAMAÑO DEL CASO 3.9 "X2.6" X0.8 "(100X66X20MM); PESO DEL AURICULAR 12 LIBRAS (514G) CON BATERÍAS.	25,520.00
38630	MEDIDOR DE FLUJO PORTÁTIL TIPO BASTÓN GLOBAL W (1.6 A 4.5M); RANGO 0.1-6.1; PRECISIÓN 0.1 FPS (0.03048 MPS); PROMEDIO: PROMEDIO VERDADERO. ACTUALIZADO CADA SEGUNDO; PANTALLA: LCD CON PROTECCIÓN DE UV Y DESLIMBRIAMIENTO; CONTROL: 4 BOTONES; DATALOGGER: 30 JUEGOS DE DATOS: MIN, MAX, Y PROM; INCLUYE TIMER, MENSAJE DE BATERÍA BAJA; TIPO DE SENSOR TURBO-HÉLICE PROTEGIDA CON ELEMENTO MAGNÉTICO; PESO: INSTRUMENTO 0.91KG (FP11), 1.36KG (FP211), 1.27KG (FP311); PESO DE ENVÍO 5.9KG (FP11), 10.4KG (FP211), 8.6 (FP311); LONGITUD TELESCÓPICA 1.1 A 1.8M (FP11), 1.7 A 4.6M (FP211), 0.76 A 1.7M (FP311); MATERIALES: SONDA PVC Y ALUMINIO ANODIZADO CON RODAMIENTO DE ACERO; COMPUTADORA CARCASA DE POLICARBONATO/ABS CON CUBIERTA DE POLIÉSTER, CORRIENTE BATERÍA INTERNA DE LITIO, VIDA APROXIMADA DE 5 AÑOS CON USO TÍPICO, NO REEMPLAZABLE; AUTOAPAGADO DESPUÉS DE 5 MINUTOS DE INACTIVIDAD; TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° A 70° C; TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -30° A 80° C; ESTUCHE DE POLIETILENO RÍGIDO CON INTERIOR DE ACOLCHADO; APROBACIONES CE.	32,165.64

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38631	MEDIDOR DE FLUJO PORTÁTIL TIPO BASTÓN GLOBAL W (1.6 A 4.5M); RANGO 0.1-6.1; PRECISIÓN 0.1 FPS (0.03048 MPS); PROMEDIO: PROMEDIO VERDADERO. ACTUALIZADO CADA SEGUNDO; PANTALLA: LCD CON PROTECCIÓN DE UV Y DESLIMBAMIENTOS; CONTROL: 4 BOTONES; DATALOGGER: 30 JUEGOS DE DATOS: MIN, MAX, Y PROM; INCLUYE TIMER, MENSAJE DE BATERÍA BAJA; TIPO DE SENSOR TURBO-HÉLICE PROTEGIDA CON ELEMENTO MAGNÉTICO; PESO: INSTRUMENTO 0.91KG (FP111), 1.36KG (FP211), 1.27KG (FP311); PESO DE ENVÍO 5.9KG (FP111), 10.4KG (FP211), 8.6 (FP311); LONGITUD TELESCÓPICA 1.1 A 1.8M (FP111), 1.7 A 4.6M (FP211), 0.76 A 1.7M (FP311). MATERIALES: SONDA PVC Y ALUMINIO ANODIZADO CON RODAMIENTO DE ACERO; COMPUTADORA CARCASA DE POLICARBONATO/ABS CON CUBIERTA DE POLIÉSTER, CORRIENTE BATERÍA INTERNA DE LITIO, VIDA APROXIMADA DE 5 AÑOS CON USO TÍPICO, NO REEMPLAZABLE; AUTOAPAGADO DESPUÉS DE 5 MINUTOS DE INACTIVIDAD; TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° A 70° C; TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -30° A 80° C; ESTUCHE DE POLIETILENO RÍGIDO CON INTERIOR DE ACOLCHADO; APROBACIONES CE.	32,165.64
38632	COMPUTADORA PORTÁTIL PROCESADOR CI7 7600U 3.9 GHZ. MEMORIA DE 8G DDR4-SDRAM, DISCO DURO 1T SISTEMA OPERATIVO WIN10 PRO.	24,806.89
38633	PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA A BASE DE GASOLINA, 2500W,110/220 V CON 4 ENTRADAS PARA CLAVIJA N/5 1022880475	16,830.79
38634	PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA A BASE DE GASOLINA, 2500W,110/220 V CON 4 ENTRADAS PARA CLAVIJA N/5 1020774730	16,830.79
38635	BOMBA DE VACÍO CAPACIDAD 85 L/MIN. APLICACIÓN: REFRIGERACION RESIDENCIAL, A/A (HASTA 30 TON.) DESPLAZAMIENTO 3 CFM.	7,400.22
38636	MEDIDOR PH/MV/°C. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA,HI2211-01, HANNA, Lote/Serie/Pedimento HD 06 7308	13,660.30
38637	NO BREAK 800 VA TRIPP LITE	1,799.00
38638	TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD TOP COM, NIVEL LASER DE NIVELACIÓN 1 AUTOMÁTICA, COMBINA PRECISIÓN, VERSATILIDAD PRECISIÓN HORIZONTAL10°, ÁREA DE TRABAJO 2600 IES, 0.800M, VELOCIDAD DE ROTACIÓN 600R.P.M., FUENTE DE LUZ LASER VISIBLE, ENERGÍA 2.4 MW, A PRUEBA DE AGUA RESISTENTE IP, EQUIPO RELACIONADO A FACTURA 019279 DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE SISTEMAS FIGUEROA S.C.	24,146.64
38639	LAPTOP DELL INSPIRON 7380, PANTALLA 13.3" FULL HD, PRECESADOR INTEL CORE I7-8565U. 1.80GHZ. MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-bit. CAPACI	25,122.12
38640	LAPTOP DELL INSPIRON 7380, PANTALLA 13.3" FULL HD, PRECESADOR INTEL CORE I7-8565U. 1.80GHZ. MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-bit. CAPACI	25,122.12
38641	LAPTOP DELL INSPIRON 7380, PANTALLA 13.3" FULL HD, PRECESADOR INTEL CORE I7-8565U. 1.80GHZ. MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-bit. CAPACI	25,122.12
38642	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.	2,865.20
38643	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.	2,865.20
38644	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.	2,865.20
38645	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.	2,865.20
38646	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.	2,865.20
38647	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M281fdw-COLOR-DUPLEX.FUNCIONES:IMPRIME,COPIA,ESCANEA,ENVIA FAX. IMPRESI DE LA PRIMERA PINA(LISTA); NEGRO: APENAS 10.6 SEGU	5,680.52
38648	GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERISTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6.1 X16.0 X 3.6 CM. TAM	8,932.00
38649	GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERISTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6.1 X16.0 X 3.6 CM. TAM	8,932.00
38650	GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERISTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6.1 X16.0 X 3.6 CM. TAM	8,932.00
38651	GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERISTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6.1 X16.0 X 3.6 CM. TAM	8,932.00
38652	GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERISTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6.1 X16.0 X 3.6 CM. TAM	8,932.00
38653	LAPTOP 14" ASUS ZENBOOK PRO 14 UX480FD-BE010R. PRECESADOR INTEL CORE I7 8VA GENARACION. TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1050 MAZ-Q. MEMORIA RAM DDR	46,052.00
38654	POWEREDGE T340 SERVER. PROCESADOR INTEL XEON E-2174C 3.8 GHZ, 8M CACHE/4C/8T, TURBO(71W), MEMORIA 32GB (2) 16GB 2666MT/S DDR4,DISCO DURO (2) 1TB	75,052.00
38655	CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL XDCA CON TRES SENSORES EXMOR CMOS DE 1/2",LENTE CON ZOOM MARCA SONY, MODELO PXW-X200/CI.DE 17X Y GRBACION EN FORMATO,XAVC,GRABACION EN FULL HD XAVC INTRA/LONG GOP Y MPEG H, 422 A 50 MBPS CON EXELENTE CALIDAD DE IMAGEN PARA APLICACIONES DE TRANSMISION.	207,558.80
38656	MICROFONO INALAMBRIICO, LAVALIER UWP-D16 UTX-P03/42U 0104427-4 UTX-B03 0113417 URX-P03 0115371	34,175.99
38657	MICROFONO INALAMBRIICO,LAVALIER UWP D-16 UTX-P03 0104428, UTX-B03 0113418 URX-P03 0115372	34,175.99
38658	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 5490 ,LAPTOP 114" PROCESADOR CL5-7200U,FRECUNCIA TURBO 3.10 GHZ MEMORIA DE 8 GB DDRA-SDRAM,RETROILUMINACION LED,DISCO DURO DE 1TB, 5400 RPM.	25,313.93
38659	COMPUTADORA PORTÁTIL INSPIRON 5584 DELL INTEL CORE I7-8565U 1.8GHZ 8GB 2TB NVIDIA GeForce FULL HD 15.6" WIN 10 HOME WIRELESS	17,848.92
38660	PIRANOMETRO D/RESP RAP D/SEGUNDA CLASE. INCLUYE 5 METROS DE CABLE SP LITE2.	17,281.23
38661	PIRANOMETRO D/RESP RAP D/SEGUNDA CLASE. INCLUYE 5 METROS DE CABLE SP LITE2.	17,281.23
38662	PIRHELIOMETRO D/IRA CLASE1-SEGUNDA RESP. INCLUYE 5 METROS DE CABLE CHP1.	94,550.70
38663	CPI68900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)	6,203.02
38664	CPI68900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)	6,203.02
38665	CPI68900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)	6,203.02
38666	CPI68900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)	6,203.02
38667	CPI68900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)	6,203.02
38668	CPI68900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)	6,203.02
38669	CPI68900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)	6,203.02
38670	CPI68900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)	6,203.02
38671	CPI68900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)	6,203.01

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		
Al 30 de junio 2021		
(Pesos)		
Código	Descripción del bien	Valor en libros
38672	CPI20005-34. MULTIMETRO DIGITAL EXTECH EX430A TRUE MS. CAPACIDAD DE MEDICION DE CORRIENTE BAJA: HASTA 0.1 UA INTERVALO DE VOLTS : 0.0001 A 1000 INTERVALO DE RESISTENCIA 0.1 A 40 MEGAHOHM. INTERVALO DE FRECUENCIA 0.001 A 10 HZ. INCLUYE: CABLES DE PRUEBA CAT III, SOPORTE DE INCLINACION MULTIPOSICION Y TIRA DE VELCRO PARA COLGAR. FUNDA PROTECTORA CON SOPORTE DE CABLE DE PRUEBA. Sonda de temperatura tipo K y BATERIA DE 9 VOLTS.	3,264.76
38673	MONTADO, CAPACIDAD DE 0.3 A 3 GPM CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 316 CON ROTOR 416 SS RODAMIENTOS DE TUGSTENO RESISTENTES A LA ABRASION PARA SOPORTAR AGUA CORROSIVA O FLUIDOS AGRESIVOS, PRECISION DE +/- 1% DE LECTURA REPETIBILIDAD DE 0.1% FLUJO MAXIMO DE 3 GPM MINIMO, TEMPERATURA MAXIMA DE 163 C PRESION MAXIMA DE 1.2 PSID.	41,102.54
38674	INTERVALO DE FLUJO DE 1.5 A 40 L/MIN, MAXIMA PRESION DE 363 PSI, DIAMETRO INTERNO 12.5 MM, MATERIALES HUMECTADOS DE 316L SS, PFA Y RUBI, MAXIMA TEMPERATURA DE OPERACION 80 oC,VISCOSIDAD 0.8 A 10 CST, PRESION +/- 1% DE LECTURA, ENTRADA DE 5 A 30 VDC, REPETIBILIDAD < 0.15%, CONEXION A PROCESO DE 1/2" NPT (M), PARA FLUIDOS CLAROS, OPACOS NEUTROS Y CORROSIVOS.	24,958.54
38675	PLANTA POTABILIZADORA MÓVIL	995,000.00
38676	ROUTER , VELOCIDAD ÚNICA DE 30000RPM. DIMENSIONES DE 9CM DE ANCHO, 19.9CM DE ALTO, 8.2CM DE PROFUNDIDAD. PESA 15KG. INCLUYE ACCESORIOS. POTENCIA DE 530 WATTS.	1,558.83
38677	TALADRO ROTOMARTILLO 20V 2 BATERÍAS ESTUCHE, MOTOR ENTREGA 300 UW0 DE PODER, DOS VELOCIDADES. 0 -450 / 1.500 RPM, DOBLE FUNCIÓN. ATORNILLADOR Y MARTILLO PERCUTOR. MANDRIL AUTO AJUSTABLE.	2,962.93
38678	TALADRO ROTOMARTILLO 20V 2 BATERÍAS ESTUCHE, MOTOR ENTREGA 300 UW0 DE PODER, DOS VELOCIDADES. 0 -450 / 1.500 RPM, DOBLE FUNCIÓN. ATORNILLADOR Y MARTILLO PERCUTOR. MANDRIL AUTO AJUSTABLE.	2,962.93
38679	LIJADORA ORBITAL PROFESIONAL 300 W. DOBLE AISLAMIENTO. SISTEMA DE GANCHO Y ANILLO.MEDIDA DEL PAPEL 5".	1,078.66
38680	SOLDADOR INVERSOR 3 EN 1. ELECTRODO 180 AMP. MICROALAMBRE Y TIG LIFT 200 AMP. PUEDE TRABAJAR MICROALAMBRE CON GAS Y SIN GAS. CONEXIÓN VOLTAJE 110/220V.	5,264.00
38681	MINI-ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2" (115MM), POTENCIA: 820 W, VELOCIDAD: 10,000 RPM, DIÁMETRO DISCO: 4-1/2" INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO. BLACK & DECKER / G720B3	593.98
38682	MOTOTOOL + BANCO DE TRABAJO WORKSTATION + 10 ACC. POTENCIA: 130 W. ROTACIÓN: 5.000-32.000 RPM. VOLTAJE: 127/220 V. AMPERES: 1,2 A. CAPACIDAD DEL PORTAHERRAMIENTA: 0,8 MM, 1,6 MM, 2,4 MM, 3,2 MM. DREMEL/3000-N/10 DREMEL/220.	2,590.80
38683	TALADRO DE BANCO 3/4 12 Vel. CHUCK 3 - 16MM - (5/8"). DISTANCIA DEL CHUCK A COLUMNA 150 MM, CARRERA CHUCK 65 MM, CONO DE LA FLECHA MT2, DISTANCIA DEL CHUCK A LA MESA 355 MM, DISTANCIA DEL CHUCK A LA BASE 495 MM. MARCA TRUPER MODELO TAPI-13	6,104.51
38684	CORTADORA DE METALES 14"(356MM), 2200W, 4200 RPM. MARCA TRUPPER MODELO CM-14N	2,474.80
38685	ESMERIL AMOLADORA DE BANCO, CABALLAJE 1/2 HP, TAMAÑO DE PIEDRA 150MM X 19MM (6" x 3/4"), DIÁMETRO DEL EJE 12.7MM (1/2") Y VELOCIDAD SIN CARGA 3,450 RPM. MARCA TRUPER MODELO EBA-6	1,484.88
38686	ROTOMARTILLO. SDS PLUS, POTENCIA: 850 W. ENERGÍA DE IMPACTO: 3 J. VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1000 RPM. GPM:0-5,100 MARCA TRUPER MODELO ROEL-30N	2,584.79
38687	ROTOMARTILLO. SDS PLUS, POTENCIA: 850 W. ENERGÍA DE IMPACTO: 3 J. VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1000 RPM. GPM:0-5,100 MARCA TRUPER MODELO ROEL-30N	2,584.79
38688	SIERRA A CALADORA 850W 0-3,000 CPM 4.5 AMP MARCA TRUPER MODELO CALA-A3	709.44
38689	MEDIDOR DIGITAL DE PH/ CE Y TEMPERATURA 3 EN 1 CARACTERISTICAS: USO: MEDICION DE PH DEL AGUA, TIPO PLUMA FACIL DE USAR Y TRANSPORTAR, RANGO DE MEDICION : 0.00-14.00 PH /EC:0-1999US/CM/ TEMPERATURA: 50°C-70°C (-58°F- 158°F) MATERIAL: PLASTICO ABS, PESO :80G, MEDIDAS:188X35X35MM, BATERIA: DC 6V, MARCA GIMEX	1,893.99
38690	MEDIDOR DIGITAL DE PH/ CE Y TEMPERATURA 3 EN 1 CARACTERISTICAS: USO: MEDICION DE PH DEL AGUA, TIPO PLUMA FACIL DE USAR Y TRANSPORTAR, RANGO DE MEDICION : 0.00-14.00 PH /EC:0-1999US/CM/ TEMPERATURA: 50°C-70°C (-58°F- 158°F) MATERIAL: PLASTICO ABS, PESO :80G, MEDIDAS:188X35X35MM, BATERIA: DC 6V, MARCA GIMEX	1,893.99
38691	MEDIDOR DIGITAL DE PH/ CE Y TEMPERATURA 3 EN 1 CARACTERISTICAS: USO: MEDICION DE PH DEL AGUA, TIPO PLUMA FACIL DE USAR Y TRANSPORTAR, RANGO DE MEDICION : 0.00-14.00 PH /EC:0-1999US/CM/ TEMPERATURA: 50°C-70°C (-58°F- 158°F) MATERIAL: PLASTICO ABS, PESO :80G, MEDIDAS:188X35X35MM, BATERIA: DC 6V, MARCA GIMEX	1,893.99
38692	LAPTOP DELL INSPIRON 5480 N/S 1X4YGT2 14" INTEL CORE I7 8565U 8GBRAM 931GB NVIDIA GTX 1160 WINDOWS 10 PRO 64 BITS SP 1PKDSP OFFICE PRO PLUS 2019	82,107.21
38693	MINI TORNO 7X12. VELOCIDAD VARIABLE. 16 TPI REVERSIBLE LEADSCREW. ADELANTE E INVERSO EN TODAS LAS VELOCIDADES CHIP TRAY Y PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS. INDICADOR DE CUADRANTE ROSCADO GRADUACIÓN ESTÁNDAR Y MÉTRICA. GRIZZLY / G8688.	44,398.83
38694	LASER JET PRO MFP M182NW MULTIFUNCIONAL A COLOR, 16 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, HASTA 1,500 PAG X MES, 1 A 3 USUARIOS, ESCANER CAMA PLANA MARCA HP 7KW55A#BGJ.	4,474.12
38695	Computadora Estacionaria HP 400 G5 AiO 23.8" NT. Procesador Core i7- 9700t hasta 4.3Ghz/8Core/12M Cache 35W. Windows 10 professional 64bit. Disco M.2 512GB SSD, Memoria 8GB (1x8GB) DDR4 2666 SODIMM RAM (Max 64GB). Gráficos Intel Q370/ AMD Radeon 535 2GB GDDR5.Garantía 3 años. Marca HP 3G356LA.	26,154.52
38696	LAPTOP PANTALLA DE 14"INTEL I7 8650U 8VA GEN (QUADCORE, 8M CACHE 1.0 GHZ) 16 GB RAM DDR4 512 GB SATA SSD.	39,656.84
38697	MEDIDOR DE FLUJO MARCA SORTEK MODELO ADV-3D FRECUENCIA 10 MHZ MEMORIA 16GB FUENTE DE PODER 8 BATERIAS ALCALINAS EN CARTUCHO REMOVIBLE E INSERTABLE, RANGO DE VELOCIDAD -0.001 A 4.0M/S PRECISIÓN /01 DE LA VELOCIDAD N/S FT2H1959014 Y N/S FT2P1922003	341,176.42
38698	MFXT7916-20. SISTEMA DE BOMBA PERISTALTICA DE PRECISION L/S, RANGO DE FLUJO DE 17 A 1700 ML/MIN, MOTOR REVERSIBLE DE 1/10 HP CON RANGO DE VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, CONTROLADOR ANALOGO DE VELOCIDAD VARIABLE (07528-10), CABEZAL EASY-LOAD II (77200-62) Y TUBERIA C-FLEX ULTRA L/S 24 DE 10 FT DE LONGITUD (06434-24), OPERA DE 90 A 260 VAC. INCLUYE CABLE DE CORRIENTE DE 1.8 M. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA. SE ADJUNTA CARTA DE EXCLUSIVIDAD.	53,869.24
38699	MFXT7916-20. SISTEMA DE BOMBA PERISTALTICA DE PRECISION L/S, RANGO DE FLUJO DE 17 A 1700 ML/MIN, MOTOR REVERSIBLE DE 1/10 HP CON RANGO DE VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, CONTROLADOR ANALOGO DE VELOCIDAD VARIABLE (07528-10), CABEZAL EASY-LOAD II (77200-62) Y TUBERIA C-FLEX ULTRA L/S 24 DE 10 FT DE LONGITUD (06434-24), OPERA DE 90 A 260 VAC. INCLUYE CABLE DE CORRIENTE DE 1.8 M. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA. SE ADJUNTA CARTA DE EXCLUSIVIDAD.	53,869.24
38700	Laptop HP ProBook 450 G6: Procesador Intel Core i5 8265U (hasta 3.9 GHz), Memoria de 8GB DDR4, Disco Duro de 1TB, Pantalla de 15.6" LED, Video UHD Graphics 620, Unidad Óptica No Incluida, S.O. Windows 10 Pro (64 Bits) Un año de Garantía 6DH60LT#ABM-1	18,768.80

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Al 30 de junio 2021
 (Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
38701	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION T7920, PROCESADOR INTEL XEON GOLD 6226 2.7GHZ, 3.7GHZ TURBO, 12C, 10.4GT/S 3UPI, 19.25MB CACHE, HT (125W) DDR4-2933) 4-2933. WINDOWS 10 PRO FOR WORKSTATION (4 CORES PLUS), ESPAÑOL, FRANCES, INGLES. MICROSOFT OFFICE PRUEBA DE 30 DÍAS DE MICROSOFT OFFICE. MEMORIA 32GB 2X16GB DDR4 2933 RDIMMECC UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 PCIE NVME, CLASE 40 DE 256 GB. DISCO DURO 3.5" 4TB 7200RPM RPM. 2DO DISCO DURO UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5", 4 TB Y 7200 RPM 3ER DISCO DURO UNIDAD DE DISCO DURO DE 3.5" 4TB 7200RPM SATA. 4TO DISCO DURO UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5, 4 TB Y 72000 RPM. TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL. MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO. STORAGE VOLUME ARRANQUE (BOOT) O VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO SEA MAYOR QUE 2TB(SELECCIONE CUANDO 3TB/4TB DE DISCO DURO SEA ORDENADO). GABINETE TIPO TORRE DELL PRECISION 7820, CHASIS DE 950W. ARRANQUE (BOOT) O VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO SEA MAYOR QUE 2TB. CHIPSET AHCI INTEL INTERADO. 2 MONITORES DE 24" MARCA IONES CE.BRICANTE. PROTOCOLOS DE USUARIO SE PUEDEN HACER EN LA INVESTIGACIÓN; TRANSDUCTORES MODELO M1 PARA EL ESTÁNDAR, OTROS TRES MODELOS PARA OPCIONAL; CABLE DEL	140,290.40

Bienes Muebles

La suma total de la Relación de los Bienes
Muebles para el ente público:

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA Representa la cantidad de

204,725,287

Nota. La suma total en la relación de Bienes Muebles deberá de coincidir con la cantidad reportada en el Estado de Situación Financiera o Balance General, en la cuenta de Bienes Muebles que forma parte del Activo No Circulante. Es decir, no se deben incluir los activos del rubro 1.2.5 Activos Intangibles, ni los efectos de la depreciación o deterioro de bienes muebles.